

## KUPNÍ SMLOUVA

Dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo: 2111247KK

PRODÁVAJÍCÍ:		KUPUJÍCÍ:
<b>FORNAL trading s.r.o.</b>		SLUMEKO, s.r.o.
Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny		Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice
IČ: / DIČ: 26229650 / CZ26229650		IČ: / DIČ: 25376021/CZ25376021
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 38523		Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16340
<b>Zástupce/odpovědná osoba - funkce</b>		<b>Zástupce ve věcech technických:</b>
Roman Vlček, obchodní ředitel		Karel Kopp
██████████		██████████
██████████████████		██████████████████
<b>Bankovní spojení:</b>		
Česká spořitelna Zlín		
██████████		

### 1. Základní ustanovení

Kupní smlouvou (dále jen „smlouva“) se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc specifikovanou v čl. 2. této smlouvy, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

### 2. Předmět koupě

Předmětem koupě je dodávka 1 ks nového **nákladního automobilu – vozidlo s hydraulickou rukou a hákovým nosičem kontejnerů**

#### 2.1. Vozidlo dle specifikaci uvedené v příloze č. 1

Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. (dále jako „předmět koupě“)

### 3. Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je plně v souladu s přílohou této smlouvy, a že jeho provedení odpovídá platným právním předpisům pro území členských států EU a technickým normám platným pro ČR

### 4. Cena dodávky

Cena dodávky podle bodu 2. a odsouhlaseného technického provedení dle přílohy č. 1 činí:

Kupní cena celkem bez DPH:	
DPH 21%	
Kupní cena celkem včetně DPH	5 530 668 ,- Kč

- 4.1. Cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu předmětu koupě a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy a zaškolení obsluhy. Kupní cena se rozumí včetně cla, dodání katalogu náhradních dílů a předprodejního servisu.

### 5. Termín a místo plnění

- 5.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 30.4.2022 včetně. Místem dodání předmětu koupě je adresa kupujícího: **SLUMEKO s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice.**
- 5.2. Prodávající je povinen informovat kupujícího, že předmět koupě je připraven k předání a převzetí v místě dodání, a to maximálně ve lhůtě 5ti dnů ode dne dodání předmětu koupě.
- 5.3. Společně s předáním předmětu koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k předmětu koupě vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa kupujícího a jeho dalšímu užívání. Podklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 5.4. Předání a převzetí Předmětu koupě smluvní strany stvrdí podpisem předávacího protokolu.

## 6. Platební podmínky

- 6.1. Platba proběhne na základě vystavení faktury - daňového dokladu se splatností obvyklému obchodnímu vztahu smluvních stran, tedy 30 dnů od doručení kupujícímu.
- 6.2. Kupující má právo realizovat platbu (financování) prostřednictvím leasingu / úvěru, na základě smlouvy o financování kupujícího s případným zúčtováním zálohy.

## 7. Smluvní pokuty

- 7.1. Prodávající je povinen za prodlení s plněním termínu dodání zaplatit kupujícímu 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení
- 7.2. Kupující je povinen za prodlení s platbami zaplatit prodávajícímu 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení.

## 8. Nabytí vlastnického práva a výhrada vlastnického práva

O předání předmětu koupě kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

## 9. Záruka za jakost

### 9.1. Záruka za podvozek

Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě specifikovaný v bodě 2. 1. bude po dobu **24 měsíců** plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Záruka na podvozek se řídí obchodními podmínkami výrobce podvozku. Reklamace, záruční, pozáruční opravy a prodej ND zajišťuje a vyřizuje jejich autorizovaná servisní síť. Záruční podmínky na podvozek jsou uvedeny v servisních knížkách (sešitech), nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách výrobce podvozku.

### 9.2. Záruka na nástavbu s vyklápěčem

Prodávající se zavazuje, že předmět koupě specifikovaný v bodě 2. 1. bude po dobu **24 měsíců**, a to podle lhůty, která vyprší dříve, plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli

vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí celého předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a pokračuje svůj běh po dni odstranění vytykané vady.

- 9.3. Místem záručního servisu, vztahující se k bodu 9.1 a 9.2, není-li stanoveno jinak, je provozovna prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
- 9.4. Bude-li záruční, nebo pravidelný servis prováděn v jiném místě, než je místo v bodě 9.3, náklady na dojezd mobilního servisu hradí kupující dle aktuálního platného ceníku prodávajícího.
- 9.5. V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek prodávajícího.

## **10. Přejímka**

Kupující je povinen po obdržení předmětu koupě neprodleně provést řádnou přejímku zboží a zkontrolovat stav, druh, množství a jakost. Nesplnění této povinnosti může být důvodem odmítnutí případné reklamace plnění ze strany prodávajícího.

## **11. Vady zboží**

- 11.1. Vady předmětu koupě specifikovaný v bodě 2. oznamuje kupující prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění.
  - 11.1.1. Z vad zboží vznikají tyto nároky:
    - a) odstranění vad opravou
    - b) odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího dílu
    - c) dodání nové věci – v případě neodstranitelné vady
  - 11.1.2. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv u odpovědnosti za vadu/vady. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

## **12. Závěrečná ustanovení**

- 12.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde je místem řešení sporů příslušný Městský soud.

- 12.2. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti a soudní opatření na jím dosud nezaplacené zboží.
- 12.3. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u subdodavatelů. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.
- 12.4. Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma stranami.
- 12.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu.
- 12.6. Tato smlouva vzniká dnem podpisu oběma stranami a nabývá obligačně právních účinností dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

V Měrůtkách dne 17.1. 2022

17.1.  
V Kopřivnici dne . . 2022

  
FORNAL trading s.r.o.  
Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny  
tel.: 573 514 019  
DIČ: CZ26229650

Za prodávajícího: \_\_\_\_\_

- oprávněná osoba

  
STEFÁNIKOVA 58, 742 21 KOPŘIVNICE  
TEL: 556 002 100, FAX: 556 502 102  
IČO: 25376021, DIČ: CZ25376021

Za kupujícího: \_\_\_\_\_

Ing. Vladimír Pustka

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace podvozku, nástavby s vyklápěčem

## Technická specifikace vozidla

### Pořízení nákladního automobilu – vozidlo s hydraulickou rukou a hákovým nosičem kontejnerů

Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborného navrhovaného řešení nespĺňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení.

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Přesný název a označení podvozku : **MAN TGM 18.320 4x4 BB**

Přesný název a označení nosiče : **jeřáb Palfinger PK14501-K SLD5 B s nosičem FORNAL NKH 10TL-400 (nástavby)**

Hákový nosič kontejnerů	Minimální technické podmínky	ANO / NE	Nabízené zboží a jeho technické parametry
	nosič bude svým výrobním provedením odpovídat normě DIN 30722 a musí umožnit překládání kontejneru na přívěs	ANO	
kapacita zdvihu hydrauliky	min. 10 000 kg	ANO	10 000 kg
výška háku (hydraulicky stavitelná)	min. 1 000 mm – max. 1 570 mm	ANO	1000 – 1570 mm
požadovaná délka kontejnerů	min. 3 300 – max. 5 300 mm	ANO	min. 3 300 – max. 5 300 mm
	ovládání nosiče musí být zajištěno z kabiny řidiče + venkovní ovládání na levé straně	ANO	
	nosič musí mít hydraulické vnitřní jištění kontejneru včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru	ANO	
	nosič musí mít elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy	ANO	
hmotnost hákového nosiče	max. 1300 kg	ANO	1180 kg
konstrukce nosiče			1
	nosič musí být samostatný konstrukční celek vhodný pro montáž na libovolný typ (značku) vozidla odpovídajících	ANO	

	technických parametrů		
	nakládací a sklápěcí rameno musí být osazeno výsuvným ramenem háku	ANO	
	styčná plocha háku s okem kontejneru musí být opatřena ořezavzdorným návarem	ANO	
	hák musí být osazen automatickou gravitační pojistkou proti samovolnému vypadnutí kontejneru	ANO	
	uložení kontejneru na rámu nosiče musí být šesti bodové, a to 2x konzola s ořezavzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka <b>bránící rozkmitání kontejneru při posunu</b> a 2x naváděcí kladka	ANO	
	veškeré čepy musí být zušlechtěny	ANO	
	vnitřní jištění kontejneru musí tvořit dva robustní segmenty	ANO	
hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace			1
	hydraulický rozvaděč	ANO	
	okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídicími ventily a zámky	ANO	
	olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím kulovým ventilem	ANO	
	elektro-pneumatické ovládání z kabiny řidiče ovladači na panelu	ANO	
	elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy	ANO	
	světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání	ANO	
	nouzové ovládání nosiče na levé straně vozidla	ANO	
	elektro-pneumatický rozvaděč včetně svorkovnice je uložen v plastovém boxu	ANO	
	<b>veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel musí být uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách</b>	ANO	
lakování		ANO	
	základní epoxidový nástřik v tloušťce min. 80 mikronů	ANO	80 mikronů
	vrchní nástřik dvousložkovým	ANO	



	polyuretanovým lakem v tloušťce min. 40 mikronů + ošetření prostředkem proti působení chemických rozmrazovacích materiálů		
	barevné provedení RAL 7021	ANO	
Výstražné osvětlení	2 x zábleskový maják v zadní části vozidla	ANO	
Pracovní osvětlení na zadní části nástavby	2 svítidla LED	ANO	
<b>Hydraulický nakládací jeřáb</b>	<b>Minimální technické podmínky</b>	<b>ANO / NE</b>	<b>Nabízené zboží a jeho technické parametry</b>
zdvihový moment	min. 14,6 Tm	ANO	14,6 Tm
Minimální dosah ramen HNJ	9,5 m	ANO	9,5 m
hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců STD - vzdálenost	min. 4375 mm	ANO	Hydraulický stranový výsuv, 5 600 mm
Pracovní tlak	Min. 36 MPa	ANO	36 MPa
Výška HNJ	Max. 2220 mm	ANO	2215 mm
kapacita integrované olejové nádrže	min. 90 l	ANO	90 l
rozsah otáčení	420 stupňů°	ANO	
Otočový moment	Min. 1,6 tm	ANO	1,6 mt
	Chladič oleje	ANO	
Kontrola stability	V rozsahu 360 st. zcela variabilní	ANO	
	Hydraulicky výsuvné + hydraulicky otočné opěry jeřábu, sekční výbava pro 2 doplňková zařízení, ochrana pístnice zálohovacího ramene	ANO	Hydraulický stranový výsuv, 5 600 mm
nosnost háku	8 t	ANO	
hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr a nádrže (bez olejové náplně)	max. 2000 kg	ANO	1 990 Kg
Kontinuální snímání polohy opěr	0-100%	ANO	
	Řešení HNJ k provádění odtahů vozidel (HNJ umožní ponechat rozbalení a částečně zasunutí teleskopického dílce nad vozidlem při přepravě vozidla)	ANO	
lak aplikovaný na každou část jeřábu zvlášť v plně automatizované lince	Červená barva	ANO	



		ANO	
	výrobce nástavby musím dodat osvědčení o certifikaci dle ISO 9001	ANO	
výbava			
	<b>dálkové radiové ovládání HNJ, 6 funkcí lineární</b>	ANO	
<b>nástavba - Výbava</b>		ANO	
	Pístové čerpadlo	ANO	
	Hliníkové blatníky na jednu nápravu	ANO	Plastové Blatníky
	Boční zábrany proti vklínění	ANO	
	Držák 2ks zakládacích klínů vč. montáže	ANO	
hydraulicky stavitelná výška háku	1 000 – 1 570 mm	ANO	
schránka na nářadí s montáží	délka 800 mm	ANO	
pracovní osvětlení	2 ks na kabině	ANO	
zábleskové majáky	2ks na kabinu pod předním oknem	ANO	
prac. osvětlení	1 ks LED osvětlení na rameni HNJ – zapínání na dálkovém ovládání	ANO	
reflexní sklopná tabulka „A“	2 ks	ANO	
	Koš na síť – žárově zinkovaný	ANO	
	Držáky na lopatu + koště	ANO	
	Řetězový mechanismus pro vysypání jednokomorových kont. na separ. odpad	ANO	
	Aktivní ovládací funkce h.ruky na konci háčku (vysyp kontejnerů na separ. Odp.)	ANO	
	Montáž hydraulického nakládacího jeřábu na podvozek	ANO	
	Kamerový systém pro zadní pohled na závěs kontejneru	ANO	
<b>Plošina na odtahy min. délka 4,5m</b>	Včetně komplet.výbavy na odtahy (odtahový kříž + úvazky a botky na kola při odtahu)	ANO	
<b>Podvozek</b>	<b>Minimální technické podmínky</b>	ANO / NE	Nabízené zboží a jeho technické parametry
<b>pohon</b>	4x4 , ESP, ASR, ABS, EBS	ANO	
	<b>bez tachografu</b>	NE	S tachografem

barva kabiny	RAL 9010	ANO	
Ochrana rámu vozidla	Ošetření prostředkem proti působení chem. rozmrazovacích materiálů	ANO	
nosnost	min. 9 tun, max. 11 tun	ANO	7 600 kg
Rozvor mezi 1. a 2. nápravou	4200 mm	ANO	
	ocelový nárazník s ochranou chladiče	ANO	
převodovka	manuální min. 12 stupňů do terénu	ANO	
	kabina pro 3 osoby	ANO	Pro 2 Osoby
přívěs	minimálně 15 tun (tažné zařízení součástí podvozku)	ANO	
výkon motoru	nejméně 320 HP	ANO	
	mechanická uzávěrka diferenciálu	ANO	
klimatizace	s automatickou regulací	ANO	
světlá výška	min. 250 mm	ANO	
	Multifunkční volant s tempomatem	ANO	
	rádio + sada na telefonování	ANO	
	El.vyhřívání a el. přestavitelná zpětná zrcátka	ANO	
	denní svícení LED	ANO	
	pracovní osvětlení nástupu řidiče a spolujezdce	ANO	
	motorová brzda	ANO	
	zastávková brzda	ANO	
pneumatiky	požadovaný rozměr xxx/xx	ANO	
	okno v kabině vzadu	ANO	
	vzduchem odpružená sedačka řidiče s elektr. vyhříváním	ANO	
	listové pérování přední i zadní nápravy zesílené	ANO	
	rezervní kolo	ANO	
	2 kusy zábleskových majáků na kabině	ANO	
Hydraulicky výsuvná zadní podjezdová zábrana		ANO	

**Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.**

V Měrútkách dne 17.1.2022

 FORNAL trading s.r.o.  
Měrútky 80, 767 01 Lutopecný  
tel.: 573 514 019  
DIČ: CZ26229650 - 6 \*

.....  
podpis osoby oprávněné jednat jménem  
účastníka zadávacího řízení