

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena za 1 mj bez DPH	Cena celkem bez DPH v Kč	DPH %
100. - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ									
101.	Nerez mycí sklápěcí deska zkosená s otvorem na vhoz odpadků	- 1x pant pro vyklopení desky s aretací - otvor na odpad, vč pogumované vnitřní části - bez lemu - lokální prolis kolem vhozového otvoru - vlevo úkos desky, dle dipozice - tloušťka podlepené desky 50 mm	cca 1140x750x50	NER	ATP	1	16 439	16 439	21
102.	Nádoba na odpadky nerez - 50 ltr.	- pojízdné provedení - včetně poklopu	D380x615	MAP		2	6 600	13 200	21
103.	Nerez vstupní mycí vana s dráhou pro koše s válečky	- spádovaná mycí vana s odtokem, KOA - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - válečková dráha pro koše - konstrukce pro ukotvení předoplachové sprchy - zadní lem, v=150 mm - vpravo zavěšeno na myčku nádobí - spodní plná police vč lemu - provedení na nohách	1690x750x900	NER	ATP	1	42 777	42 777	21
104.	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní	- stolní směšovací baterie - napouštěcí raménko	x	MAP		1	8 650	8 650	21
105.	Nerez nástěnná police na mycí koše	- provedení šíře pro 1 koš	550x500x400	NER	ATP	1	4 684	4 684	21
106.	Průchozí myčka nádobí na dva mycí koše	- teoretický výkon (koše/hod): 140 košů / hod - 2520 talířů / hod, 5040 sklenic / hod - zásuvná výška (mm): 440 - velikost koše (mm): min. 2x 500x500 - spotřeba opl.vody / mycí cyklus (l): 2,8 - délka programu (sec) 52 - 180 - intenzivní a eko programy - příkon (kW): 12,4 - teplota v nádrži (°C): 55 - teplota v bojleru (°C): 80 - objem nádrže (l): 80 - napětí (V): 400	cca 1268x742x1510 (1995)	HOBART	PREMAX AUPT-10B	1	619 515	619 515	21
106a.	VAPOSTOP	zabraňující unik páry z poklopu při otevření		HOBART		1	106 974	106 974	
107.	Nerez výstupní stůl s policí	- v desce dráha pro mycí koše - uchycení na myčku pozice 106. - spodní police vč. lemu - zadní a pravý zvýšený lem, v=150 mm - provedení na nohou	1200x750x900	NER	ATP	1	24 211	24 211	21

108.	Nerez nástěnná police na mycí koše	- provedení šife pro 2 koše	1040x500x400	NER	ATP	1	6 965	6 965	21	
109.	Regál nerez 5x police	- 5x pevná police - provedení na stavební sokl 150 mm	1200x400x1800	NER	ATP	1	16 200	16 200	21	
110.	Nerez umyvadlo	- celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu - s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu - voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	470x370x225	NER		1	12 975	12 975	21	
111.	Regál nerez 5x police	- 5x pevná police - provedení na stavební sokl 150 mm	1000x400x1800			2	15 200	30 400	21	
OSTATNÍ:										
x01.	Změkčovač vody - automatický	- teplota max. 60°C - start regenerace řízen množstvím protékající vody, NE časem - snadná obsluha - bez nutnosti připojení na elektřinu - náplň: tabletková sůl	cca 360x500x510	HOBART	SD-H	1	58 590	58 590	21	
x02.	Inženýring kuchyňského celku	- doprava technologií - doměření nerez nábytku - instalační materiál - vlastní montáž technologií - dílčí el. revize - nastavení a odzkoušení technologií - předávací dokumentace	x	x	x	1	12 000	12 000	21	
x03.	Inženýring stavebních úprav, projekt	- doprava - stavební úpravy, odvoz odpadu - instalační materiál, elektro + sanita - vlastní montáž elektro+voda, odpad - dílčí el. revize - odzkoušení - projektová dokumentace včetně instalací	x	x	x	1	12 000	12 000	21	

Cena celkem s montáží a dopravou bez DPH: 985 580 Kč

Cena celkem s montáží a dopravou vč. DPH 15%: 1 133 417 Kč

NEREZ NÁBYTEK OBECNÉ - při odevzdání nabídky dodat vzorek plechu o rozměru 200x200 mm, síla plechu 1,5 mm

TECHNICKÉ POŽADAVKY: - standard provedení nerez nábytku (bloky, pohledové linky): HS

- kvalita materiálu: nemagnetický potravinářský plech ČSN 17240, 17241, AISI 304 = kompletní výrobek tl. min. 1,0 až 3,0 mm v závislosti na druhu konstrukce

- povrchová úprava jemným broušením zrnitost B320 + SB = kompletní výrobek

DIGESTOŘE - AKUMULAČNÍ - Odsavače vyztuženy dvojitým pláštěm spojeným s boky souvislým svárem, který je vzhledově začištěn, tukové
ZÁKRYTY: filtry nakloněny do kondenzačního žlábků s obrubou a výpustní lisovanou vaničkou.

- Nakloněné zářivkové osvětlení zakryto průsvitným krytem s těsněním proti vlhkosti. Svítivost osvětlení násobena leštěným provedením vnitřní konstrukce odsavače.

TEPLÉ VODNÍ LÁZNĚ: - vodní lázně také v lisovaném rádiusovém provedení ve všech rozích

- kontaktní vyhřívání topnými deskami (nejsou zde klasické spirály) pro optimálnější přenos tepla
- zakryté pevné napouštění a vypouštění vody v protizápachovém provedení. Zapuštěné provedení kohoutů nepřesahující půdorys výrobku s designovými leštěnými páčkami s jasnou indikací otevření/uzavření kohoutů
- ovládací prvky vč. manuálního termostatu osazené v zapuštěném panelu

CHLAZENÉ STOLY: - stejný výrobce jako ostatní nábytek, tak aby zde byl zachován stejný design zařízení a použité materiály

- vyměnitelné magnetické těsnění
- samozavírací kování dveří s aretací dveří v krajní poloze
- zátěžové kolejnice s předvysuvem pro půdorysné vložení GN 1/1
- prostor s dvířky doplněn o vyjímatelné nerezové rošty GN1/1
- celonerezové provedení chlazeného stolu vč. spojovacího materiálu a kolejnic !
- úchyty dveří resp. zásuvek vyprofilované

OSTATNÍ POŽADAVKY: - Certifikát technický vystavený výrobcem/dovozcem vyspecifikované varné technologie, který je vystaven na jméno