

IVECO TRUCK CENTRUM s.r.o.

22 července 2021

Vážený(i) pane(pánové) Technické služby města Klatov
Děkujeme za váš zájem, rádi bychom vám nabídli



ZÁKLADNÍ POPIS

DRUH KAROSÉRIE	PODVOZEK S KABINOU
CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA	7200 kg
VÝKON MOTORU	MOTOR F1C výkon 180 PS / 430 Nm HD objem 2998 cm ³
PREVODOVKA	6-RYCHL. MANUÁL. FPT 2840.6
USPORÁDÁNÍ PODVOZKU	4X2
ROZVOR	3750 mm
PREDNÍ NÁPRAVA / ZAVEŠENÍ	NEZÁVISLÉ SE ZKRUTNÝMI TYČEMI (QUAD-TOR)
ZADNÍ NÁPRAVA / ZAVEŠENÍ	MECHANICKÉ
STRANA PROVOZU	VPRAVO, VOLANT VLEVO
BARVA	BÍLÁ POLÁRNÍ IC 194
PNEUMATIKY	PNEU 225/75 R16 ZIMNÍ

Ceník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

PAKETY

1 - BUSINESS

Kompresor klimatizace

Volant nastavitelný ve dvou osách

Klimatizace ovládaná manuálně

DAB / FM rádio (BT/USB/MP3)

Palubní počítač s barevným TFT displejem. (km/h)

Cruise Control / Tempomat

Mlhové světlomety s funkcí svícení do zatáčky

2 - CONSTRUCTION

Zesílená semieliptická pera s helprem

Nástupní madla v kabině

Horní odkládací police a 1 zásuvka DIN

Ochrana olejové vany

VOLITELNÁ VÝBAVA

1 - ELEKTRIKA / OSVĚTLENÍ

Expanzní modul

Přídavný nastavitelný omezovač rychlosti

Zásuv.pro přívěs 12V 13pin DIN

Airbag řidiče

Dálkové centrální zamykání s ovládním v klíči

Elektricky stahovatelná okna

2 - EXTERIÉR KABINY

Široko úhlá zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívána - pro nástavbu do 2200 mm

3 - HNACÍ ÚSTROJÍ

Pohom hyd. čerpadla PTO 25l2 180Nm 1.077

Nabíjení baterie permanentní

Převod nápravy 4.556

Ceník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

4 - PODVOZEK

Mechanická uzávěrka diferenciálu
Brzdny systém s ABS, ASR, ESP

5 - SEDADLA

Odpružené sedadlo řidiče, 3st. nast., bederní opěrka
Dvoumístná lavice spolujezdce

6 - OSTATNÍ

Snížený zadní nárazník
Zadní okna kabiny
Rezervní kolo s držákem

CCG

1 - PNEUMATIKY

PNEU 225/75 R16 zimní

POZNÁMKA

[1] Doprava z výrobního závodu

Nástavba nosič kontenerů:

A. Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů CTS 5038 o výkonu **5 t** (50 kN při výšce šasi podvozku 900 mm) pro manipulaci, přepravu a sklápění vzad vanového kontejneru, vč. překládání na přívěs, celkové délky 3 800 mm.

Vnější rozteč podélníků („IPE“120/140) s roztečí 1060 mm, „**verze G**“ umožňuje manipulaci s roztečí 1060 mm i 1100 mm („U“ 100).

Optimální max. celková délka kontejneru s ohledem k těžišti nosiče, zatížení náprav a pozici zadního pevného nárazníku je 3800 mm (C2-38/3038).

Úhel sklápění 46 stupňů.

Hydraulická nádrž 10 l vč. jemného filtru na straně spětné větve.

Hmotnost mechanismu vč. náplní je 580 kg.

Cenik může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

Výška háku 1 000 mm (na střed oka kontejneru průměru 40 mm) se zajišťovací gravitační západkou.

Ovládání mechanismu bovdenovým ovladačem z kabiny bez blokování funkcí proti chybným manipulacím.

Zajišťování kontejneru automatické (pasivní) CTS bez koncového dorazu a signalizace v kabině.

Montáž na podvozek **Daily 70C18**, celk. hmotnosti do 7,2 tun krátká kabina, rozvor 3 750 mm, s vybavením dle vyhl. 341/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Povrchová úprava mechanismu – lakování na předem otryskaný povrch, na stříkací stoličici (*stranou podvozku*) vysoce kvalitními automobilovými laky GLASURIT v odstínu **černé, podvozku**, nebo **dle přání** (*nutno vybrat a uvést v objednávce!*).

Hydraulické čerpadlo 20 lt/min. - podvozek musí být vybaven pomocným pohonem (PTO př. poměr cca 0,9) pro hydr. čerpadlo (příruba ISO-7653, hřídel DIN 5462) se zapínáním v kabině a omezením do 1000 ot/min. na výstupu PTO.

Doplňky a výbava podvozku dle vyhl. 341/2014 Sb.: – blatníky zadních kol, boční zábrany 2x2 Al, držák rezervy, držák nárazníku zadního CTS, světla doplňková obrysová zadní-boční s odraz. na raménku, světla obrysová boční s odrazkou, světla doplňková obrysová zadní, reflexní výstražné tabule zadní, tabulka max. rychlosti – bude-li dán údaj!

II. Cena:

A. Mechanismus CTS 5038

vč. pasivního zajišťování kont., hydr. nádrže a přípoj. sady

Rozvaděč hydr. 2 sekční bov.

vč. ovladače v kabině

Montáž mechanismu na podvozek 4x2

Hydraulické čerpadlo

„verze G“

Doplňky a výbava podvozku dle vyhl. 341/2002 Sb.:

Blatníky plastové

Boční zábrana 2x2 Al

Držák rezervy navíjecí

Světla doplňková obrysová zadní + boční s odraz. na raménku - 1 pár

Reflexní nápadné značení

Schránka na nářadí 500x370x400

světlomet zadní pracovní 1 ks na zadním panelu kabiny

Cenik může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

III. Záruky a servis:

A. Záruka na mechanismus JNK - 24 měsíců v členění - 12 měsíců na celý mechanismus a dalších 12 měsíců na nosné díly za předpokladu dodržení garančních a servisních podmínek.

Ze záruky jsou vyloučeny případy poškození zařízení vlivem havárie vozidla, nedodržením předpisů pro montáž, provoz a údržbu, včetně úprav neodsouhlasených výrobcem.

Servis na předmět plnění provádí výrobce CHARVÁT CTS a.s. Okřínek (**do dvou dnů 7 dní v týdnu !!!**) nebo smluvní opravna.

Hodinová sazba pozáručního servisu v CHARVÁT CTS a.s. Okřínek je 690,- Kč + 21% DPH.

VI. Zvláštní ujednání:

Nosič kontejnerů je určen pro přepravu a manipulaci standardních kontejnerů:

C2-38 (3038), nebo vyrobených v souladu s dokumentací CHARVÁT CTS a.s. Okřínek.

Součástí dodávky je zápis schválené nastavby pro provoz na komunikacích do TP vozidla, **zaškolení** osádky, dodání **dokumentace** k obsluze a údržbě, **uvedení** do provozu, **prohlášení o shodě** a **revizní zpráva** k HNJ (je-li montována).

VII. Platnost nabídky:

Platnost nabídky je do 31.10.2021.

Záruka IVECO: 2 roky na celé vozidlo bez omezení najetých Km

Termín dodání kompletního vozidla: do 30.12.2021

CENA VÝŠE POPSANÉHO VOZIDLA


IVECO DAILY 70C18 včetně nastavby CTS

1.296.900,- Kč bez DPH

S pozdravem

Karel Cígler
602 119 754

Iveco Truck Centrum, s.r.o.
U Mexika 1310, 330 23 Nýřany
DIČ: CZ60462710



ceník může být upraven bez předchozího upozornění. Technické charakteristiky nejsou závazné a mohou být změněny během výroby.

