

Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění			
Technický požadavek na 1 kus šatní skříňky (šatní skříňkou se rozumí trojskříňka, dále viz níže)	Počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH
trojskříňka – 3 stejné samostatně uzamykatelné odvětrávané skříňky	60		
z toho 15 cm podstavec s roštem na boty	180		
rošt bílý kovový se zinkovou antikorozií úpravou	180		
rošt vpředu zesílený proti proslápnutí	180		
4 nohy výškově stavitelné +-2 cm	60		
polička na věci (30 cm nad roštem)	180		
nahoře větrací mřížka kovová bílá	180		
kovové háčky v horní části	360		
dvířka s 3 stavitelnými panty, gumové dorazy	180		
zpevnění boků (bočních stran) v případě 2 řad skříněk postavených k sobě zády, počet je zatím předpoklad	6		
kovové bílé madlo integrované s petlicí (připraveno na visací zámek - 2 cm od středu otvoru po vnější okraj madla)	180		
Další požadavky:			
· dvířka červená a žlutá (zachovat stávající design)			
· montáž a seřízení skříněk do sestav na místě			
· doprava skříněk			
· materiál pro bočnice, záda, strop i poličku: bílé lamino			
· š x h x v = 90 x 50 x 180 cm			
Cena celkem bez DPH			
Cena celkem s DPH			



Foto trojskříňka



Umístění háčků a vrchní větrací mřížky



3 stavitelné panty



kovové bílé madlo integrované s petlicí