







Pol.	Ilustrační obrázek	Popis	Rozměr (mm) š × hl × v	Počet Ks	Kč/Ks bez DPH	Celkem Kč bez DPH
1.42 Jídelna / Denní místnost - VARIANTA 1						
1		<p>Lehký skládací stůl s kovovým skládacím podnožím. Kovové podnoží tvaru obráceného písmene U – chromová trubka o průměru 30 mm v rozích spojená na pokos, podnož se sklápí pod desku, fixace podnoží v rozloženém stavu pomocí pružného plechu zafrézovaného v desce, uchycení nohou k desce držáky šedý plast RAL 7047 v obdobné barevnosti jako deska. Pracovní deska z topolové překližky min. tloušťky 25 mm s vysokotlakým laminátem, dekor bílo-šedá, rovná světle šedá plastová hrana. Stoly je možno ve složeném stavu stohovat na sebe, ze spodní strany stolové desky ve dvou drážkách dvě předepjaté ocelové tyče, které vyztužují desku a zabraňují jejímu prohnutí (pro stůl šířky 140 cm a větší). Kluzáky kupolovitý tvar, na jedné straně stolu kluzáky vybaveny malými kolečky pro snadné přesouvání stolů v rozloženém stavu (stůl lze z jedné strany nadzvíhnout a pak ho lze snadno převézt po kolečkách). Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem 5 let.</p> <p>Hmotnost max. 18 kg (stůl 1400x700 mm) pro snadnou manipulaci.</p>	1400 × 700 × 720	3	23 110,00	69 330,00
2		<p>Konferenční stohovatelná židle, na čtyřech nohách s područkami, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku, opěráku a područek, hmotnost max. 5 kg pro snadnou manipulaci, rám kovový subtilní, vyrobený z oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom nebo práškovou barvou (černá, bílá, šedá). Napojení sedáku i opěráku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák (opěrák je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrák ji obepíná z obou stran). Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) sedák z tvarované překližky opatřené pěnou a ocalouněný látkou, opěrák o síle max. 10 mm z kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, područky délky 200 mm, napojeny v horní části na ocelovou konstrukci opěráku, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině. Subtilní zádová opěrka o výška 145 mm. Nosnost min. 160 kg. Povinný výběr barevnosti sedáku a opěráku min. z 8 možností (bílá, modrozelená, černá, červená, šedá, světle šedá, oranžová, modrá). Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem 5 let.</p> <p>K výrobku nutno doložit následující certifikáty od akreditované zkušebny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013 - nosnost minimálně 160 kg <p>Tvar opěradla a sedadla a celkový vzhled židle dle vyobrazení.</p>	560 × 490 × 760	12	5 178,00	62 136,00

Pol.	Ilustrační obrázek	Popis	Rozměr (mm) š × hl × v	Počet Ks	Kč/Ks bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3		<p>Barová židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěráku. Hmotnost max. 6 kg pro snadnou manipulaci. Konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěráku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrák ji obepíná z obou stran). Subtilní záďová opěrka o výšce 145 mm. Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z polyamidu zesíleného skelným vláknem o síle maximálně 10 mm. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině. Sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku pro použití např. v jídelnách. Povinný výběr barevnosti sedáku a opěráku min. z 8 možností (bílá, modrozelená, černá, červená, šedá, světle šedá, oranžová, modrá.) Rám kovový subtilní, vyrobený z oceli – profil trubka o průměru max. 16 mm, povrchová úprava chrom nebo práškovou barvou (černá, bílá, šedá). Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem 5 let.</p> <p>K výrobku nutno doložit následující certifikáty od akreditované zkušebny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013, - nosnost 160 kg. <p>Tvar opěradla a sedadla a celkový vzhled židle dle vyobrazení.</p>	490 × 530 × 950 výška sedáku 630 mm	5	6 712,00	33 560,00
Cena celkem bez DPH						165 026,0 Kč
Celkem DPH 21%						34 655,5 Kč
Cena celkem s DPH						199 681,5 Kč

Pol.	Ilustrační obrázek	Popis	Rozměr (mm) š × hl × v	Počet Ks	Kč/Ks bez DPH	Celkem Kč bez DPH
1.42 Jídelna / Denní místnost - VARIANTA 2						
1		<p>Lehký skládací stůl s kovovým skládacím podnožím - kovové podnoží tvaru obráceného písmene U – chromová trubka o průměru 30 mm v rozích spojená na pokos, podnoží se sklápí pod desku, fixace podnoží v rozloženém stavu pomocí pružného plechu zafrézovaného v desce, uchycení nohou k desce držáky šedý plast RAL 7047 v obdobné barevnosti jako deska, pracovní deska z MDF tl. 22 mm s laminátem, dekor bílo-šedá RAL 9002, po celém obvodu rovná ABS hrana 2 mm, stůl je možno ve složeném stavu stohovat na sebe, ze spodní strany stolové desky ve dvou drážkách dvě předepjaté ocelové tyče, které vyztužují desku a zabraňují jejímu prohnutí (pro stůl šířky 140 cm a větší). Kluzáky kupolovitý tvar, na jedné straně stolu kluzáky vybaveny malými kolečky pro snadné přesouvání stolů v rozloženém stavu (stůl lze z jedné strany nadzvihnout a pak ho lze snadno převézt po kolečkách). Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem 5 let.</p> <p>Hmotnost max. 23,5 kg (stůl 1400x700 mm) pro snadnou manipulaci.</p>	1400 × 700 × 720	3	11 890,00	35 670,00
2		<p>Konferenční stohovatelná židle, na čtyřech nohách s područkami, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku, opěráku a područek, hmotnost max. 5 kg pro snadnou manipulaci, rám kovový subtilní, vyrobený z oceli – profil trubka o průměru maximálně 16 mm, povrchová úprava chrom nebo práškovou barvou (černá, bílá, šedá). Napojení sedáku i opěráku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák (opěrák je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrák ji obepíná z obou stran). Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) sedák z tvarované překližky opatřené pěnou a ocalouněnou látkou, opěrák o síle max. 10 mm z kompozitu polyamidu zesíleného skelným vláknem pro vysokou odolnost a pevnost, područky délky 200 mm, napojeny v horní části na ocelovou konstrukci opěráku, minimální stohovatelnost 15 ks židlí, nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině. Subtilní zádová opěrka o výška 145 mm. Nosnost min. 160 kg. Povinný výběr barevnosti sedáku a opěráku min. z 8 možností (bílá, modrozelená, černá, červená, šedá, světle šedá, oranžová, modrá). Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem 5 let.</p> <p>K výrobku nutno doložit následující certifikáty od akreditované zkušebny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013 - nosnost minimálně 160 kg <p>Tvar opěradla a sedadla a celkový vzhled židle dle vyobrazení.</p>	560 × 490 × 760	12	5 178,00	62 136,00

Pol.	Ilustrační obrázek	Popis	Rozměr (mm) š × hl × v	Počet Ks	Kč/Ks bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3		<p>Barová židle, na čtyřech nohách, skládající se z kovového rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěráku. Hmotnost max. 6 kg pro snadnou manipulaci. Konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěráku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na trubku tak, že se trubka v místě napojení zužuje a opěrák ji obepíná z obou stran). Subtilní zádová opěrka o výšce 145 mm. Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z polyamidu zesíleného skelným vláknem o síle maximálně 10 mm. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině. Sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku pro použití např. v jídelnách. Povinný výběr barevnosti sedáku a opěráku min. z 8 možností (bílá, modrozelená, černá, červená, šedá, světle šedá, oranžová, modrá.) Rám kovový subtilní, vyrobený z oceli – profil trubka o průměru max. 16 mm, povrchová úprava chrom nebo práškovou barvou (černá, bílá, šedá). Minimální požadovaná záruční doba garantovaná výrobcem 5 let.</p> <p>K výrobku nutno doložit následující certifikáty od akreditované zkušebny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - shodu vlastností s ČSN EN 16139:2013, - nosnost 160 kg. <p>Tvar opěradla a sedadla a celkový vzhled židle dle vyobrazení.</p>	490 × 530 × 950 výška sedáku 630 mm	5	6 712,00	33 560,00

Cena celkem bez DPH

131 366,0 Kč

Celkem DPH 21%

27 586,9 Kč

Cena celkem s DPH

158 952,9 Kč

Obchodní podmínky

Doprava po Praze

700,-

Montáž

500,- os / hod

Platnost nabídky 30 dní od data vystavení.

Dodací lhůta:

4-8 týdnů od data potvrzení objednávky