

NABÍDKA NA SAMOCHODNÝ PŘEKOPÁVAČ KOMPOSTU MENART SPM 47



Technická informace	
Celková pracovní šířka (mm)	5771
Celková pracovní výška v nízké poloze (mm)	4140
Celková pracovní výška v horní poloze (mm)	4640
Výška tunelu v dolní poloze (mm)	1900
Výška tunelu v horní poloze (mm)	2400
Doporučená maximální výška řádku (m)	1,9
Maximální šířka řádku (m)	4,9
Poloměr otáčení (m)	3,509
Hmotnost stroje bez náplní a příslušenství (kg)	9000
Rozměr pneu standard	405/70 R20
Počet kol s pohony	4
Pracovní rychlost (m/h)	3000
Pojezdová rychlost (km/h)	4,5
Maximální náklon terénu (%)	20
Anti – korozní úprava polyuretanová barva - tloušťka (μm)	160
Motorizace	
Typ paliva	DIESEL
Značka motoru	Perkins
Typ motoru a verze (can be modified as an option)	1206J-E70TA/ Stage V
Výkon motoru (KW / HP)	168 / 225
Maximální točivý moment (rpm.)	2200
Samočistící ventilator chladiče	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ohřívač chladicí kapality motoru	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Snadný přístup k motoru přes bezpečnostní platformu	ANO
Objem palivové nádrže (litres)	260
Hydraulika	
Hydraulický sací filtr (μm)	3 x 10
Hydraulický zpětný filtr (μm)	10
Ohřev oleje	Příslušenství
Indikátor ucpání filtru	ANO/ Na obrazovce
Objem hydraulické nádrže (L) (BIO olej Příslušenství)	165
Objem hydraulického systému (L) (BIO olej Příslušenství)	185
Rotor	
Hydraulický převodovka rotoru	ANO
Možnost reverzního chodu rotoru	ANO
Délka rotoru (mm)	3000
Celkový průměr rotoru (mm)	1100
Průměr bubnu rotoru (mm)	610
Počet vyměnitelných lopatek	28

Příslušenství	
Gumová clona vpředu	Příslušenství
Zadní deflektor ovládání hydraulicky	Příslušenství
Počet předních pracovních světel	4
Počet zadních pracovních světel	2

Kabina	
Celková vnější šířka kabiny (mm)	1180
Celková vnější hloubka kabiny (mm)	1650
Celková vnější výška kabiny (mm)	2230
Počet joystiků proporcionálních ovládacích prvků	2
Indikátor stavu palivové nádrže	Elektronická
Kontrola tlaku hydr. Čerpadla na rotoru	Elektronická
Kontrola teploty motoru	Elektronická
Stěrač čelního skla	ANO
Klimatizace	ANO
Radio	ANO

Bezpečnostní funkce	
Zabezpečení (dead man kontrol)	ANO
Zastavení rotoru v případě přetlaku v hydraulickém okruhu	ANO
Zatavení rotoru při zablokování tunelu	ANO
Vypnutí motoru při nedostatečném množství oleje	ANO
Vypnutí motoru v důvodu přehřátí	ANO
Zvukový varovný signál	ANO
Bezpečnostní oranžové světlo	ANO
Elektrické bezpečnostní jističe	ANO
Nouzové bezpečnostní tlačítko	2

Model	Popis
SPM-47	Mostový překopávač Menart SPM 47 Pohon naftový motor Perkins (STAGE V) - (228hp) - Pohon 4x4 - Rotor o délce 4 m a průměru 1,10m - Nastavitelný zadní ocelový deflektor a přední gumové klapky - Dva nezávislé ovládací joystiky - Ergonomická Bezpečnostní kabina (FOPS/ROPS) - Klimatizovaná kabina - Kabinové filtry z aktivního uhlí - Bluetooth Radio - Monoblokový přístupový žebřík
	Reverzní ventilátor motoru
	Zadní ocelový deflektor
	Přední gumové klapky
	Premiové odpružené sedadlo operátora
	Kamera + displej
	360° kamerový výhled
	Pneumatiky odolné proti proražení
	Automatické centrální mazání
CENA	6 500 000,- Kč bez DPH

