

**Cenová nabídka na dodávku a instalaci osvětlení**

Dodavatel:

**NARDIC SOLUTIONS s.r.o.**

Hornoměřčupská 22,  
102 00 Praha 10  
tel: +420 xxxxx

[info@nardic.cz](mailto:info@nardic.cz)  
[www.nardic.cz](http://www.nardic.cz)



Odběratel:

**Stomatologická klinika  
Univerzity Karlovy**



**UNIVERZITA  
KARLOVA  
V PRAZE**

**Vypracoval:** xxxxx

**Telefon:** xxxxx

**Email:** xxxxx@nardic.cz

**Ze dne:** 1 .2022

**Posluchárna - osvětlení - částečné**

č.	Zařízení	FOTO	mj.	mn.	cena / mj.	cena celkem	popis zařízení	záruka
1	Crestron DIN DALI2 - interface pro ovládání Crestron x DALI sběrnice		ks	1	19 850 Kč	<b>19 850 Kč</b>	Klíčové vlastnosti: Rozhraní se 2 nezávislými smyčkami DALI®. Ovládá až 128 předřadníků DALI. Komunikace Cresnet® nebo PoE pro jednodrátovou instalaci. Integrované napájení DALI. Nástroj pro uvedení do provozu Crestron® DALI pro snadné nastavení. velikost 9M široká montáž na DIN lištu. Vyhovuje CEC Title 24 2013	2
2	LED Stmívatelná žárovka Philips AR111 G53/11W/12V 2700K CRI 97		ks	16	890 Kč	<b>14 240 Kč</b>	V přední sekci 3x špatný halogen celkem 9x špatný halogen a je třeba vyměnit 16ks pro celou sekci Žárovka splňuje požadavky EyeComfort - Setří a neunavuje vaše oči.	2
3	Helvar EL 2x54 iDIM DALI - zářivkový předřadník stmívatelný		ks	8	1 480 Kč	<b>11 840 Kč</b>	7x zářivkový předřadník (+id35 funguje ale bibě)EL2x54iDim DALI controllable electronic ballast. Input voltage: 220 V – 240 V Lamp type: T5 (54 W), T5-eco (54 W). Lifetime (h): 50000 Dimming range: 1 % – 100 %. Warm start	2
4	Trafo elektronické TE 0105, Tridonic - halogenový stmívatelný předřadník		ks	2	1 480 Kč	<b>2 960 Kč</b>	Protection class: II Mains frequency: 0 / 50 / 60 Hz Efficiency > 94 % . ? > 0.95. Power circuitry: Standard Max. cable length secondary: 2 m	2
5	LED nástěnné schodiškové svítidlo MI-RMI-D-W-1 RUEDA MINI SHORT černá(D) IP20		ks	22	585 Kč	<b>12 870 Kč</b>	Orientační LED svítidlo od výrobce kvalitního osvětlení SKOFF pochází ze série RUEDA MINI, která se vyznačuje kulatou konstrukcí. Díky dlouhé životnosti a nízké spotřebě je svítidlo vhodné jako osvětlení schodišť nebo chodeb, ve variantě s vysokým krytím IP66 lze pak svítidlo umístit i na zahradu, fasádu domu či do	2
6	Materiál		sada	1	4 500 Kč	<b>4 500 Kč</b>	- propojovací kabeláž - kotvicí materiál	2
7	Instalace		hod.	48	650 Kč	<b>31 200 Kč</b>	odhad instalace	2
8	Programování		hod.	10	850 Kč	<b>8 500 Kč</b>	odhad programování	3
9	Doprava + likvidace odpadu		ks	5	500 Kč	<b>2 500 Kč</b>	Doprava po Praze	2
<b>Celkem bez DPH</b>						<b>108 460 Kč</b>		
<b>Celkem vč DPH</b>						<b>131 237 Kč</b>		