

## Technická specifikace - křeslo Beky se sklopným sedákem

**Rozměry:** Výška: 900mm  
Osová šířka: 600mm  
Šířka područky: 100mm  
Hloubka: 400mm (možnost kontinuálního nastavení během instalace dle požadavků architekta / klienta, rozsah 400 – 450mm)

- Nosný rám křesla je přišroubován k centrální noze, ve které je umístěn pružinový mechanismus sklápění. Polohy dolní i horní úvratě jsou řešeny gumovými dorazy tak, aby byl zajištěn tichý chod sedáku.
- Na čalouněné části (opěrák, sedák, područky) je použita látka 100% polyester, určená pro veřejné prostory, typ a barva – dle vzorníku předloženého dodavatelem.  
Gramáž: 165gr/m<sup>2</sup>, počet cyklů otěru: 100.000 (dle stupnice Martindale)
- Opěrák je čalouněný, ergonomicky tvarovaný pro dokonalé podepření páteře. Je tvořen tvarovanou bukovou překližkou, na níž je nalepena studená pěna. Zádový kryt je tvořen bukovou překližkou – povrchová úprava moření a lakování, odstín dle požadavku architekta/ klienta
- Sedák: celočalouněný, ergonomicky tvarovaný, s centrálním sklápěcím mechanismem, tichý chod s utlumeným dorazem. Je tvořen rovnou překližkou, na které je nalepena studená pěna, tvořena sendvičovou kombinací dvou pěn zajišťující delší životnost.
- Područky jsou celočalouněné, pevně uchyceny k rámu křesla.
- Rám křesla je opatřen nástřikem práškové barvy (KOMAXIT) dle stupnice odstínů RAL (bude upřesněno).
- Kotvení křesel pomocí třech nebo čtyř vrtů dle typu podlahy.
- Veškeré materiály použité při výrobě křesla splňují předepsané protipožární požadavky a vyhovují hygienickým a bezpečnostním předpisům.
- Držák pohárů kovový – umístění a průměr dle požadavku architekta/ klienta.  
Doporučení umístění ze zadní strany područky, protože nezasahuje do průchodu uličky, kopíruje úroveň naklopení zádového opěráku. V případě použití integrovaného držáku poháru, by musela být područka prodloužena a zvětšila by se tím celková hloubka křesla nebo při použití standardní hloubky područky by integrovaný držák poháru omezoval pohodlí návštěvníka.  
V první řadě a u některých vychýlených krajových sedaček může být držák poháru před područkou, protože nenaruší požadovanou šířku průchodu mezi řadami.
- Číslování míst – vyšité nití, barva, velikost a umístění dle výběru architekta/ klienta
- Číslování řad – na boku područky krajního křesla řady, s fluorescenčním nátěrem.  
Provedení bude na základě požadavku architekta/ klienta

*Vzorová sedačka Beky se sklopným sedákem*



V Korytné, dne 1.2.2022

.....  
Josef Vojtek  
Jednatel