

VÝZVA č. 2021/EM/054

v rámci veřejné zakázky s názvem

„Dodávka elektroinstalačního materiálu a související elektroinstalační práce pro společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s.“

Číslo smlouvy 113/21

Technologie hlavního města Prahy, a.s., se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7, IČ: 25672541
(dále jen „Kupující“)

tímto v souladu s článkem 3.1 *rámcové smlouvy na dodávku elektroinstalačního materiálu*
ze dne **9.4.2021** objednává u:

ELFETEX spol. s r.o., se sídlem Hřbitovní 31a, 312 16 Plzeň, IČO:40524485,
(dále jen „Prodávající“)

Plnění: Technická specifikace a ceník viz. příloha

V celkové ceně: **Kč 165 348,67** bez DPH

Odpovědným zástupcem Kupujícího pro dodávku uvedeného zboží jeXXXXXX, Vedoucí skladu

Adresa dodání: Sokolovská 121 Praha 8

Fakturační adresa: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7,
Email pro zasílání faktur: **uctarna@thmp.cz**

TERMÍN PRO DODÁNÍ MATERIÁLU: pá 25.02.2022

V Praze dne: st 02.02.2022

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Plzni dne:

ELFETEX spol. s r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace a ceník

Počet položek :

0

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Dodávka elektroinstalačního materiálu a související elektroinstalační práce"

List č. 1 - "Elektroinstalační materiál"

2021/EM/054 ZM

účastník vyplní pouze žlutě vyznačené buňky

Číslo pol.	Specifikace položky	Označení položky dodavatele	Detailní specifikace položky dodavatele (číslo katalogového listu/stránky katalogu výrobce)	Jednotková cena [v Kč bez DPH]	Počet	Cena celkem [v Kč bez DPH]
1	Sestavení a propojení elektroinstalačního materiálu v sestavě rozváděčové skříně pro zapínací bod veřejného osvětlení) - 1 pole - přípojková skříň PRE (výzbroj dle přípojovacích podmínek PRE), - 2 pole - elektroměrový rozváděč (výzbroj a zapojení dle přípojovacích podmínek PRE), - 3 pole - rozváděč veřejného osvětlení dle (výzbroj a zapojení dle požadavků Objednatele)	Sestavení a propojení elektroinstalačního materiálu v sestavě rozváděčové skříně pro zapínací bod veřejného osvětlení) - 1 pole - přípojková skříň PRE (výzbroj dle přípojovacích podmínek PRE), - 2 pole - elektroměrový rozváděč (výzbroj a zapojení dle přípojovacích podmínek PRE), - 3 pole - rozváděč veřejného osvětlení dle (výzbroj a zapojení dle požadavků Objednatele)			80	
2	Ověření a zkoušky rozváděče dle ČSN EN 60439-1: Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče, včetně vydání protokolu o provedených zkouškách.	Ověření a zkoušky rozváděče dle ČSN EN 60439-1: Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče, včetně vydání protokolu o provedených zkouškách.			1	
3	JISTIČ C16/1, Ik=10kA	Jistič 16C/1 LTN 10kA OEZ			12	
4	JISTIČ C40/3, Ik=10kA	Jistič 40C/3 LTN 10kA OEZ			1	
5	JISTIČ C10/1, Ik=10kA	Jistič 10C/1 LTN 10kA OEZ			6	
6	JISTIČ B10/1, Ik=10kA	Jistič 10B/1 LTN 10kA OEZ			1	
7	JISTIČ C6/1, Ik=10kA	Jistič 6C/1 LTN 10kA OEZ			2	
8	CHRÁNIČ proudový s jističem 16/1N/B/0,03, 10kA	Chránič 16B/1N/0,03 OLI			1	
9	Pomocný spínač jističe (1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt, testovací tlačítko)	Spínač PS-LT-1100 pomocný			21	
10	Zásuvka na DIN lištu 230V/16A průchozí	Zásuvka ZSE-06 na lištu			1	
11	STYKAČ 3P 25A 230V/50Hz, výkonové kontakty 3Z, pomocné kontakty 1NO+1NC, připojení: svorky	Stykač C25.11 220-230VAC			4	
12	MODUL SPOŽDĚNÉHO ODPADU 0,3-3s 100-ETB3	MODUL SPOŽDĚNÉHO ODPADU 0,3-3s 100-ETB3			4	
13	Koncový spínač (plastový) s válečkem : teplota prostředí : -10/+70 ,stupeň ochrany : IP65, odpor izolace : 100mΩ min (pod 500Vdc), typ zařízení : max. 25mΩ (počáteční hodnota) , rychlost připojení : 0,5mm-50cm/s, frekvence : mechanická 120 sepnutí / min. elektrický: 30 sepnutí / min, odolnost proti narázům : 10-55Hz, odolnost proti vibracím 1,5 mm dvojn. Amplituda, vlhkost : <95% RH , Odolnost : Mechanický: přes 10 000 000 sepnutí, Elektrický: přes 500 000 sepnutí , Dielektrická odolnost 1000 VAC, 50/60 Hz po dobu 1 minuty mezi terminály se stejnou polaritou , 1500 VAC, 50/60 Hz po dobu 1 minuty mezi živými částmi	Spínač koncový dveřní LK-208			4	
14	ČERNÁ OVL.HLAVICE OTOČNÁ Ø22 3-polohy pevné ZB5AD3	ČERNÁ OVL.HLAVICE OTOČNÁ Ø22 3-polohy pevné ZB5AD3			5	
15	DVOJITÝ KONTAKTNÍ BLOK PRO HLAVU Ø22 2Z šroubová svorka ZBE203	DVOJITÝ KONTAKTNÍ BLOK PRO HLAVU Ø22 2Z šroubová svorka ZBE203			10	
16	ZBY2387 Držák štítků 30x40mm se štítkem 8x27mm s popisem HAND-OFF-AUTO	ZBY2387 Držák štítků 30x40mm se štítkem 8x27mm s popisem HAND-OFF-AUTO			5	
17	ZB5AZ009 díl spojovací	ZB5AZ009 díl spojovací			10	
18	POLOVODIČOVÉ TOPNÉ TĚLESO CS 060, 240VAC, 50W obj.č.06000.0-00	POLOVODIČOVÉ TOPNÉ TĚLESO CS 060, 240VAC, 50W obj.č.06000.0-00			1	
19	REGULÁTOR TEPLoty A VLHKOSTI ETF012, 240VAC, 10(1,6)A, 0-60°C, 50-90%RV obj.č. 01230.0-00	REGULÁTOR TEPLoty A VLHKOSTI ETF012, 240VAC, 10(1,6)A, 0-60°C, 50-90%RV obj.č. 01230.0-00			1	
20	SVÍTLILNA LED 025 s uchycením na klipy, 230VAC, 5W, 400lm, 6500K obj.č. 02540.0-03	SVÍTLILNA LED 025 s uchycením na klipy, 230VAC, 5W, 400lm, 6500K obj.č. 02540.0-03			1	
21	Připojovací kabel pro svítilnu LED 025, pro napájení 230VAC, bílý, délka 2m obj.č.244356	Připojovací kabel pro svítilnu LED 025, pro napájení 230VAC, bílý, délka 2m obj.č.244356			1	
22	Otočný přepínač; 250VAC/20A; IP20 Ik=10kA/ kontakty CO 3	Spínač Z-DSU3-102			2	
23	879-3020 Měřič spotřeby energie, pro přímé připojení, 65A, 3x230/400V/50Hz, MID,MODBUS* & M-BUS,2x rozhraní S0, 4PS	879-3020 Měřič spotřeby energie, pro přímé připojení, 65A, 3x230/400V/50Hz, MID,MODBUS* & M-BUS,2x rozhraní S0, 4PS			5	
24	Elektroměr WAGO 879-3100	WAGO elektroměr 879-3100			1	
25	Svorka WAGO 883-3501 35mm2 šedá	WAGO svorka 883-3501 35mm2 šedá			21	
26	Řadová svorka fázová L - šedá, Jmenovitý proud >100A, Jmenovité napětí 1000V, Upinací rozsah vodičů 1,5 + 25 mm2	Svorka RSA 16 A řadová šedá			5	
27	Bočnice WAGO 2002-1291	WAGO bočnice 2002-1291			2	
28	Svorka WAGO 249-116 koncová	WAGO svorka 249-116 koncová			9	
29	Svorka WAGO 249-197	WAGO svorka 249-197			9	
30	rozváděčový kanál 25x60 pro univerzální plastové skříně	Kanál T1-E 25x60 rozv.vč.vika šedá			6	
31	rozváděčový kanál 40x60 pro univerzální plastové skříně	Kanál T1-E 40x60 rozv.vč.vika šedá			4	
32	DIN lišta 2m	Lišta TS 35x7,5/2m FS perforovaná			4	
33	MŮSTEK N12	MŮSTEK N12			1	
34	PEN můstek atyp E10/15/35 poniklovaný 20 vývodů	PEN můstek atyp E10/15/35 poniklovaný 20 vývodů			1	
35	HDR-30-15 zdroj na DIN lištu 15V/2A, 30W	HDR-30-15 zdroj na DIN lištu 15V/2A, 30W			1	
36	VF230-AC-FS Přepětová ochrana typ3	VF230-AC-FS Přepětová ochrana typ3			1	
37	Baterie 1,3 Ah, 12V, 97mm x 43mm x 58mm	Akumulátor GT12-1,3 SLA 12V 1,3 Ah			1	
38	VODIČ H07V-K - 6 žž	H07V-K 6 žž (CYA)			2	
39	VODIČ H07V-K 1,5 žž	H07V-K 1,5 žž (CYA)			5	
40	VODIČ H07V-K 1,5 sv.modrý	H07V-K 1,5 sv.modrý (CYA)			10	

Číslo pol.	Specifikace položky	Označení položky dodavatele	Detailní specifikace položky dodavatele (číslo katalogového listu/stránky katalogu výrobce)	Jednotková cena [v Kč bez DPH]	Počet	Cena celkem [v Kč bez DPH]	
41	VODIČ H07V-K - 6 černá	H07V-K 6 černý (CYA)			20		
42	VODIČ H07V-K - 2,5 černá	H07V-K 2,5 černý (CYA)			100		
43	VODIČ H07V-K 1,5 černý	H07V-K 1,5 černý (CYA)			5		
44	VODIČ H05V-K 1,0 černý	H05V-K 1 černý (CYA)			150		
45	VODIČ H05V-K 1,0 rudá	H05V-K 1 rudý (CYA)			10		
46	VODIČ H05V-K 1,0 tmavě modrá	H05V-K 1 tm.modrý (CYA)			20		
47	DUTINKA PAEH 6/10mm lis.	Dutinka PAEH 6/12mm lis.černá			50		
48	DUTINKA PAEH 6/10mm lis. Dvojitá	Dutinka DID 6-14 dvojitá			50		
49	DUTINKA PAEH 2,5/8mm lis.	Dutinka PAEH 2,5/8mm lis.modrá			200		
50	DUTINKA PAEH 2,5/8mm lis. Dvojitá	Dutinka DID 2,5-10 dvojitá			200		
51	DUTINKA PAEH 1,50/8mm lis.	Dutinka PAEH 1,50/8mm lis.rudá			100		
52	DUTINKA PAEH 1,50/8mm lis. Dvojitá	Dutinka PAEH 1,50/8mm lis.černá dvojitá			100		
53	DUTINKA PAEH 1,00/8mm lis.	Dutinka PAEH 1/8mm lis.žlutá			200		
54	DUTINKA PAEH 0,75/8mm lis. Dvojitá	Dutinka PAEH 0,75/8mm lis.šedá dvojitá			200		
55	Skříň ROZVADĚČE veřejného osvětlení v provedení plast (přípojková skříň PRE, o rozměrech 320×940×300, Krytí IP44)	SD1/N/PKE8P			1		
56	Skříň ROZVADĚČE veřejného osvětlení provedení plast (elektroměrový rozváděč, o rozměrech 320×940×300, Krytí IP44)	SD1/N/PKE8PE			1		
57	Skříň ROZVADĚČE veřejného osvětlení provedení plast (o rozměrech 930×940×320, Krytí IP44)	SD22/NCF			1		
58	Lišta S-3L-27-1000/16 rozteč 27 mm	Lišta S-3L-27-1000/16 rozteč 27 mm			1		
59	Krytka EKC-2+3 koncová	Krytka EKC-2+3 koncová			2		
60	2002-405/000-006 MŮSTEK 5x izolováno modrá	WAGO 2002-405/000-006 MŮSTEK 5x izolováno modrá			1		
Souhrnná cena za elektroinstalační materiál (PRO ÚČELY HODNOCENÍ NABÍDKY)						Kč	165 348,67