

**RÁMCOVÁ DOHODA  
NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÉHO, SEDACÍHO A LEHACÍHO NÁBYTKU  
2022 – 2023**

	<b>MV-175034-38/VZ-2021</b>

**Článek 1**

**Smluvní strany**

<b>Centrální zadavatel:</b>	<b>ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA</b>	
	<b>Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7</b>	
	<b>IČO: 00007064</b>	<b>DIČ: CZ 00007064</b>
	<b>Bankovní spojení: ČNB Praha 1</b>	<b>Číslo účtu: [REDACTED]</b>
	<b>ID datové schránky: 6bnaawp</b>	
	<b>Zastoupená:</b>	
	<b>Mgr. Lenkou Příbovu, ředitelkou odboru veřejných zakázek</b>	
	<b>[REDACTED]</b>	
	<b>Kontaktní osoba: [REDACTED]</b>	
	<b>odbor veřejných zakázek</b>	
	<b>[REDACTED]</b>	

(dále jen „centrální zadavatel“)  
na straně jedné  
a

<b>Dodavatel č. 1:</b>	<b>INTERIER TECH s.r.o.</b>	
	<b>Sídlo: Za Drahou 253, 282 01 Český Brod - Liblice</b>	
	<b>IČO: 29058155</b>	<b>DIČ: CZ29058155</b>
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze	
	oddíl C	Vložka 163550
	ID datové schránky: <b>4winziy</b>	
	<i>Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku uvedou údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (např. živnostenský rejstřík)</i>	
	<b>Bankovní spojení:</b>	<b>Číslo účtu:</b>
	<b>[REDACTED]</b>	<b>[REDACTED]</b>
	<b>Jednařící (zastoupený): Annou Vidrmanovou, jednatelkou společnosti</b>	
	<b>tel.: [REDACTED]</b>	<b>e-mail: v [REDACTED]</b>
	<b>Kontaktní osoba:</b>	
	<b>tel.: [REDACTED]</b>	<b>e-mail: [REDACTED]</b>

<b>Dodavatel č. 2:</b>	<b>Mias OC spol s.r.o.</b>		
	Sídlo: <b>Krouna 322, 539 43 Krouna</b>		
	IČO: <b>00529435</b>	DIČ: <b>CZ00529435</b>	
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové		
	oddíl C	Vložka 34	
	ID datové schránky: <b>n7yzb8</b>		
	<i>Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku uvedou údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (např. živnostenský rejstřík)</i>		
	Bankovní spojení:	Číslo účtu:	
	Jednající (zastoupený): <b>Ing. Alešem Sokolíkem, jednatelem společnosti Ing. Martinem Pavlišem, jednatelem společnosti</b>		
	tel.:	e-mail:	
	Kontaktní osoba: <b>Ing. Petr Václavík</b>		
	tel.:	e-mail:	

<b>Dodavatel č. 3:</b>	<b>Interier Říčany a.s.</b>		
	Sídlo: <b>V Chotejně 770/4, 102 00 Praha 10</b>		
	IČO: <b>28162471</b>	DIČ: <b>CZ28162471</b>	
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze		
	oddíl B	Vložka 12380	
	ID datové schránky: <b>vu2ejt6</b>		
	<i>Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku uvedou údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni (např. živnostenský rejstřík)</i>		
	Bankovní spojení:	Číslo účtu:	
	Jednající (zastoupený): <b>Ing. Vladimírem Borovičkou, předsedou představenstva Anežkou Znamenáčkovou, členkou představenstva</b>		
	tel.:	e-mail:	
	Kontaktní osoba: <b>Ing. Petr Václavík</b>		
	tel.:	e-mail:	

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto rámcovou dohodu na „**Dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku 2022 - 2023**“ (dále jen „rámcová dohoda“).

## Úvodní ustanovení

### Článek 2

#### Účel rámcové dohody

- 2.1 Účelem této rámcové dohody je zabezpečit v roce 2022 a 2023 plynulé zásobování odběratelů kancelářským, sedacím a lehacím nábytkem specifikovaného v této rámcové dohodě v souladu s jejich potřebami až do výše předpokládaného finančního objemu **199 500 000,00 Kč bez DPH**.
- 2.2 **Odběrateli** kancelářského, sedacího a lehacího nábytku specifikovaného v této rámcové dohodě jsou Česká republika – organizační složky uvedené v Příloze č. 5 této rámcové dohody, a další veřejní zadavatelé rovněž uvedení v této příloze.
- 2.3 Podkladem pro uzavření této rámcové dohody jsou nabídky dodavatelů, kteří se umístili v otevřeném zadávacím řízení (dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této rámcové dohody, na prvním až třetím místě v pořadí.
- 2.4 Zadávací řízení na uzavření této rámcové dohody bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 11. 2021 pod evidenčním číslem formuláře F2021-040750.

### Článek 3

#### Předmět rámcové dohody

- 3.1 Předmětem této rámcové dohody je stanovení podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) pro dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro roky 2022 a 2023, které jsou specifikované v článku 5 této rámcové dohody (dále jen „předmět plnění“) a které bude realizovat příslušný dodavatel průběžně dle potřeb jednotlivých odběratelů na základě prováděcích smluv, které jednotliví odběratelé jako objednatelé s příslušným dodavatelem postupně uzavřou.
- 3.2 **Dodavatelem** příslušným k uzavření prováděcí smlouvy na dodávky předmětu plnění (dále jen „prováděcí smlouva“) je dodavatel, kterého odběratel písemně vyzve k uzavření prováděcí smlouvy postupem stanoveným v souladu s § 134 ZZVZ, v článku 4 této rámcové dohody.

### Článek 4

#### Postup při uzavírání kupních smluv

- 4.1 Odběratel vyzve prostřednictvím Národního elektronického nástroje k uzavření prováděcí smlouvy vždy toho dodavatele, který se v zadávacím řízení umístil jako první v pořadí (dodavatel č. 1).
- 4.2 Odmítne-li dodavatel č. 1 prováděcí smlouvu uzavřít, odběratel písemně vyzve k uzavření prováděcí smlouvy dodavatele, který se v zadávacím řízení umístil druhý v pořadí (dodavatel č. 2).

- 4.3** Odmítne-li dodavatel č. 2 prováděcí smlouvu uzavřít, odběratel písemně vyzve k uzavření prováděcí smlouvy dodavatele, který se v zadávacím řízení umístil třetí v pořadí (dodavatel č. 3).
- 4.4** Odběratelé mohou vyzývat dodavatele příslušného k uzavření prováděcí smlouvy postupem podle tohoto článku podle svých potřeb až do výše předpokládaného finančního objemu podle článku 2.1 této rámcové smlouvy. Odběratelé budou vyzývat vybrané dodavatele nepravidelně po celou dobu účinnosti rámcové dohody v různých objemech.
- 4.5** Obdrží-li dodavatel výzvu odběratele k uzavření prováděcí smlouvy je povinen:
- do 5 pracovních dnů od obdržení této výzvy odeslat odběrateli podepsaný návrh prováděcí smlouvy v souladu s čl. 12.1 této rámcové dohody (v případě požadavku na dodání „Atypů“ se lhůta prodlužuje na 10 pracovních dnů). Pokud tak odběratel neučiní ve stanovené lhůtě, má se za to, že odmítá uzavřít prováděcí smlouvu.
  - v případě, že dodavatel odmítne akceptovat výzvu k uzavření prováděcí smlouvy dle čl. 4.1 této rámcové dohody, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje centrálního zadavatele v souladu s čl. 12.1 této rámcové dohody.
- 4.6** **Minimální hodnota prováděcí smlouvy je stanovena na 5 000,00 Kč bez DPH, nedomluví-li se smluvní strany prováděcí smlouvy jinak, tzn. na částce nižší.**
- 4.7** Odběratelé mohou výzvy k uzavření prováděcí smlouvy předkládat po dobu účinnosti této rámcové dohody, tzn., že poslední prováděcí smlouva může být podepsána druhou smluvní stranou maximálně v poslední den účinnosti této rámcové dohody.
- 4.8** Obsah prováděcích smluv se řídí touto rámcovou dohodou a dále zejména příslušnými ustanoveními OZ.

## **Článek 5**

### **Technická specifikace**

- 5.1** Pod pojmem „atyp“ se pro účely této rámcové dohody rozumí předmět plnění, který je stejného konstrukčního řešení jako předmět plnění specifikovaný v Příloze č. 2 až č. 4 této rámcové dohody, ale má jiné rozměry, dezén nebo barvu, než předmět plnění specifikovaný v Příloze č. 2 až č. 4 této rámcové dohody. U sedacího nábytku se pod pojmem „atyp“ rovněž považuje, pokud je použit jiný materiál pro sedák a opěrák než je specifikovaný v Příloze č. 2 a č. 4 této rámcové dohody.
- 5.2** Specifikace jednotlivých druhů (typů) předmětu plnění je uvedena v Přílohách této rámcové dohody; Příloha č. 2 – Základní technický popis; Příloha č. 3 – Technický popis kancelářského nábytku; Příloha č. 4 - Technický popis sedacího a lehacího nábytku.
- 5.3** U sedacího nábytku dodavatel na vyžádání odběratele umožní praktické vyzkoušení předmětu plnění a v rámci „atypu“ nabídne alternativní variantu u každé položky předmětu plnění.

- 5.4** Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5** Veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva musí pocházet ze zákonně vytěžené suroviny.
- 5.6** Použité materiály nesmějí obsahovat žádné nebezpečné látky, jak jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění a dále dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7** Použité desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky příslušných norem:
- třískové desky: ČSN EN 312 - Třískové desky – Požadavky (49 2614)
  - vláknité desky: ČSN EN 622 – 1 Vlákenné desky – Požadavky – Část 1-5 (49 2612).
- 5.8** Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:- hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m<sup>3</sup> vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, resp. - střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m<sup>2</sup>.h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.
- 5.9** Další technické podmínky jsou stanoveny v Příloze č. 2 - Základní technický popis. Grafické znázornění předmětu plnění je uvedeno v Příloze č. 3 a 4 této rámcové dohody.
- 5.10** Před uzavřením prováděcí smlouvy se dodavatel zavazuje předložit odběrateli vzorek barevného provedení lamina.

## **Článek 6**

### **Doba a místo dodání, nabytí vlastnického práva**

- 6.1** Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění v následujících termínech:
- a) Kancelářský nábytek:**
- 21 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti prováděcí smlouvy v případě, že jde o základní provedení v celkové ceně do 2.000.000,- Kč bez DPH;
  - 28 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti prováděcí smlouvy v případě, že jde o základní provedení v celkové ceně nad 2.000.000,- Kč bez DPH;

- 35 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti prováděcí smlouvy v případě, že jde o „atyp“;

**b) Sedací a lehací nábytek:**

- 21 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti prováděcí smlouvy v případě, že jde o základní provedení v celkové ceně do 1.000.000,- Kč bez DPH;
- 28 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti prováděcí smlouvy v případě, že jde o základní provedení v celkové ceně nad 1.000.000,- Kč bez DPH;
- 35 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti prováděcí smlouvy v případě, že jde o „atyp“;

V odůvodněných případech, zejména z technologických důvodů, se mohou smluvní strany prováděcí smlouvy dohodnout na lhůtách delších, než jsou výše uvedené lhůty v písm. a) a b) odst. 6.1 této RD.

Z organizačních a dopravních důvodů lze termín dodání prodloužit i u případných dodávek v hodnotě pod 5 000,00 Kč.

- 6.2** Místem dodání je pracoviště příslušného odběratele. Seznam jednotlivých odběratelů je uveden v Příloze č. 5 této rámcové dohody jako Seznam veřejných zadavatelů.
- 6.3** Konkrétní adresu místa dodání odběratel uvede ve výzvě k uzavření prováděcí smlouvy.
- 6.4** Odběratel nabývá vlastnické právo k předmětu plnění, jakmile je mu předán po potvrzení dodacího listu.

## **Článek 7**

### **Technické podmínky dodání**

- 7.1** Dodání předmětu plnění zahrnuje úplné a bezvadné provedení všech výrobních, dodávkových a montážních prací, a dále řádné předání jednotlivých dodávek předmětu plnění v místě plnění.
- 7.2** Obchodní podmínky sjednané v této rámcové dohodě platí pro dodání výrobní a technologické části předmětu plnění specifikovaného v Příloze č. 2 až č. 4 této rámcové dohody.
- 7.3** Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění dle této rámcové dohody, zabezpečí proti poškození pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku.
- 7.4** Dodavatel se zavazuje při plnění předmětu každé jednotlivé prováděcí smlouvy uzavřené na základě této rámcové dohody postupovat ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, tzn., že zajistí zpětný odběr obalů z dodávaného zboží.

## Článek 8

### Vady, záruční doba

- 8.1** Dodavatel je povinen dodat předmět plnění v jakosti (technické parametry) specifikované v této rámcové dohodě, množství a druhu dle prováděcí smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této rámcové dohodě včetně podmínek pro přepravu do místa dodání. Odběratel je povinen dodaný předmět plnění převzít a zaplatit kupní cenu.
- 8.2** Poruší-li dodavatel povinnosti stanovené v článku 8.1, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu předmětu plnění, než určuje prováděcí smlouva. Odběratel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
- 8.3** Zjistí-li odběratel vady týkající se jakosti dodaného předmětu plnění již při dodání, je oprávněn odmítnout jeho převzetí a od prováděcí smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu předmětu plnění, než určuje prováděcí smlouva. Odstoupení od prováděcí smlouvy bezodkladně odběratel písemně oznámí dodavateli.
- 8.4** Vady, které se týkají jakosti dodaného předmětu plnění, které odběratel zjistí až po převzetí dodávky, je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 7 dnů a u atypu do 14 dnů od oznámení reklamace. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle prováděcí smlouvy. Obdobně postupuje dodavatel i v případě, nevyužije-li odběratel svého práva na odstoupení od prováděcí smlouvy podle bodu 8.3.
- 8.5** Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost dodavatele za škodu.
- 8.6** Centrální zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu účinnosti této rámcové dohody provést kontrolu jakosti (technických parametrů) dodaného předmětu plnění u kteréhokoliv odběratele podle Přílohy č. 5 této rámcové dohody. Provedením kontroly může centrální zadavatel pověřit i jinou osobu.
- 8.7** Na dodávky předmětu plnění bude poskytnuta dodavatelem záruka za jakost, která zaručuje, že předmět plnění bude odpovídat technické specifikaci stanovené touto rámcovou dohodou, příslušnou prováděcí smlouvou a bude prosté právních vad.
- 8.8** Dodavatelem bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně v délce 60 měsíců pro kancelářský nábytek. U sedacího a lehacího nábytku bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 60 měsíců u položek 66,67,70,71,72,73,77,78,83. U položek 74,75,76,79,80,81,82,84,85,86,87 bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 36 měsíců. U položek 68 a 69 bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců.

## Článek 9

### Cena zboží

- 9.1** Dodavatel se zavazuje dodávat předmět plnění po dobu účinnosti této rámcové dohody jednotlivým odběratelům za jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této rámcové dohody. Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této rámcové dohody jsou uvedeny včetně dopravy do místa plnění, vykládky, montáže, instalace a likvidace obalového materiálu.
- 9.2** Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této rámcové dohody jsou považovány za ceny nejvýše přípustné.
- 9.3** Tyto jednotkové ceny mohou být změněny pouze tehdy, pokud dojde ke změnám v právních předpisech, v jejichž důsledku se změní sazby DPH dle podmínek uvedených v odst. 9.4 této rámcové dohody.
- 9.4** **Centrální zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu ceny v průběhu plnění rámcové dohody za níže uvedených a specifikovaných podmínek:**
- a) Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 rámcové dohody lze na žádost vybraného dodavatele navýšit z důvodu inflace, a to vždy od 1. ledna kalendářního roku až do doby konce účinnosti rámcové dohody,
  - b) Nabídnuté jednotkové ceny lze zvýšit pouze tehdy, když kumulativní inflace, za kterou se považuje součet meziročních indexů inflace, a to počínaje rokem podpisu rámcové dohody (první meziroční index inflace je tedy index, vypočtený jako rok následující po podpisu rámcové dohody vztáhnutý k roku podpisu rámcové dohody), přesáhne výši 5 %,
  - c) Přesáhne-li kumulativní inflace, popř. již roční inflace, výši 5 %, budou nabídnuté jednotkové ceny navýšeny o polovinu této inflace,
  - d) Pro odstranění pochybností centrální zadavatel uvádí, že bude - li rámcová dohoda uzavřena např. v březnu 2022, do kumulativních indexů se berou meziroční indexy inflace 2023/2022 a 2024/2023, takže jednotkovou cenu lze navýšit od 1. 1. 2023, jestliže již meziroční index inflace 2023/2022 převyší inflaci 5% nebo od 1. 1. 2024, převyší-li až součet indexů za roky 2023/2022 a 2024/2023 inflaci 5 %. Příkladmo: bude - li kumulativní, popř. již roční, inflace např. 8 %, navýší se cena tedy o 4 %,
  - e) Bude-li cena navýšena již od 1. 1. 2023, bude moci být i od 1. 1. 2024 cena navýšena, stejným mechanismem, tehdy, když meziroční index inflace 2024/2023 překročí 5%,
  - f) Inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející, vyjádřená v procentech.



## Článek 10

### Platební a obchodní podmínky

- 10.1** Dodavatel je oprávněn předat daňový doklad (dále jen „fakturu“) za předmět plnění vždy po řádném dodání a převzetí předmětu plnění zástupcem odběratele na základě oboustranně podepsaného dodacího listu, který garantuje, že předmět plnění byl dodán dodavatelem odběrateli v požadovaném množství a kvalitě.
- 10.2** Dodavatel je povinen vystavit samostatnou fakturu pro každou dodávku předmětu plnění a doručit ji odběrateli spolu se zbožím.
- 10.3** Přílohou každého originálu faktury budou originály dodacího listu na předávaný předmět plnění vystaveného dodavatelem a potvrzeného odběratelem.
- 10.4** Splatnost každé faktury bude nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení odběrateli. Dodavatel je povinen vystavit a prokazatelně doručit odběrateli faktury za předmět plnění objednaný, řádně dodaný a převzatý odběratelem v daném kalendářním roce nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku. Pokud dodavatel doručí fakturu odběrateli v období od 15. prosince aktuálního kalendářního roku do 28. února následujícího kalendářního roku, bude splatnost takto doručené faktury šedesát (60) kalendářních dní ode dne doručení takové faktury odběrateli, a to z důvodu kogentních rozpočtových pravidel odběratele.
- 10.5** Každá faktura musí minimálně obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku, číslo jednacích prováděcí smlouvy a číslo jednacích této rámcové dohody, registrační čísla akcí a názvy akcí (budou vždy doplněna s prováděcí smlouvou), na faktuře nebo její příloze nebo na dodacím listu bude zvlášť vyčíslena hodnota za každou v nabídce vyčíslenou položku, včetně všech výrobních čísel pro účely zaúčtování.
- 10.6** Odběratel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení dodavateli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto rámcovou dohodou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo bankovní účet uvedený na faktuře nemá dodavatel řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“, a to s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v původní délce běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena dodavateli, který ji vystavil.
- 10.7** Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu odběratele ve prospěch bankovního účtu dodavatele.
- 10.8** Žádný z odběratelů neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

- 10.9** Dodavatel se zavazuje, že při dodávkách veškerého zboží na základě této rámcové dohody a příslušné prováděcí smlouvy bude postupovat s odbornou péčí, používat vhodné postupy a materiály vysoké kvality, dodržovat veškeré relevantní právní předpisy a normy, zejména pak právní předpisy a normy týkající se technické specifikace, příslušných zákonných norem a předpisů, a dále postupovat v souladu s příslušnými vnitřními předpisy a postupy týkajícími se příslušných míst či prostor, kde je zboží dodáváno, se kterými byl provozovatelem příslušných míst či prostor seznámen.
- 10.10** V peněžních částkách poukazovaných mezi dodavatelem a odběratelem na základě této rámcové dohody nejsou zahrnuty bankovní poplatky ani jiné náklady spojené s převody peněžních částek. Strana poukazující hradí bankovní poplatky spojené s odepsáním peněžní částky z účtu poukazující strany a strana poukázaná hradí bankovní poplatky spojené s připsáním peněžní částky na účet poukázané strany.
- 10.11** Na výzvu centrálního zadavatele dodavatel zašle centrálnímu zadavateli do 10 pracovních dnů po skončení každého čtvrtletí souhrn za vystavené faktury každému odběrateli v členění název odběratele, počet kusů předmětu plnění a fakturovaná částka vč. DPH.

## **Článek 11**

### **Sankce**

- 11.1** Dodavatel je oprávněn požadovat na odběrateli úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu ve výši 0,05 % z oprávněně účtované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
- 11.2** Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání předmětu plnění dle prováděcí smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného předmětu plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den. Výše sankce není omezena.
- 11.3** Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného předmětu plnění bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den. Výše sankce není omezena.
- 11.4** Centrální zadavatel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 tis. Kč v případě, že dodavatel opakovaně, minimálně ve třech případech, nezávisle na konkrétním odběrateli a časové posloupnosti odmítne na základě písemné výzvy odběratele uzavřít prováděcí smlouvu a v případě, že nehodlá uzavřít prováděcí smlouvu, neinformuje o této skutečnosti neprodleně odběratele.
- 11.5** Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

**11.6** Odběratel je oprávněn od prováděcí smlouvy odstoupit, pokud dodavatel nedodá předmět plnění ani po uplynutí 14 kalendářních dnů po řádném termínu dodání.

**11.7** Smluvní strany se dohodly, že připouští, aby institut vyšší moci mohl být důvodem pro nemožnost včasného plnění, pro prodloužení termínu plnění a pro neuplatnění smluvních penále a pokut.

## **Článek 12**

### **Komunikace stran prováděcích smluv**

**12.8** Veškerá komunikace mezi odběratelem a dodavatelem (včetně podpisu prováděcích smluv) se uskutečňuje písemně dle § 211 odst. 3 ZZVZ, zejména prostřednictvím NEN.

**12.9** Písemnosti lze doručit prostřednictvím datové schránky, pokud tato rámcová dohoda nestanoví jinak, případně jiným právně přípustným způsobem při zachování elektronické formy (e-mail, elektronický nástroj NEN).

**12.10** Adresa či kontakty uvedené v prováděcích smlouvách mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

**12.11** Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv dokumentu uvedeného v této rámcové dohodě se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí (3) pracovní den ode dne odeslání dokumentu.

## **Článek 13**

### **Doba trvání rámcové dohody**

**13.1** Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána všemi stranami této rámcové dohody, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti, nebo do okamžiku vyčerpání limitu této rámcové dohody uvedeného v odst. 2.1, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

**13.2** Po dobu účinnosti této rámcové dohody lze tuto rámcovou dohodu zrušit pouze písemnou dohodou stran této rámcové dohody, není-li dále v této rámcové dohodě stanoveno jinak.

**13.3** Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody za podmínek uvedených v čl. 14 rámcové dohody.

## Článek 14

### Odstoupení od rámcové dohody a prováděcí smlouvy

- 14.1** Centrální zadavatel je oprávněn od rámcové dohody odstoupit při podstatném porušení této rámcové dohody příslušným dodavatelem nebo dle § 223 odst. 2 písm. b) ZZVZ v případě, že příslušný dodavatel uvedl v nabídce v zadávacím řízení o rámcovou dohodu informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 14.2** Odstoupení od rámcové dohody je účinné pouze ve vztahu k dodavateli, který se podstatného porušení rámcové dohody dopustil nebo vůči němuž se zjistí okolnosti ve smyslu § 223 odst. 2 písm. b) ZZVZ. Vztahy centrálního zadavatele s dalšími účastníky rámcové dohody tímto nejsou dotčeny, zejména takové odstoupení od rámcové dohody není důvodem k odstoupení od rámcové dohody ze strany dalších účastníků rámcové dohody.
- 14.3 Podstatným porušením této rámcové dohody ze strany dodavatele je:**
- a) pokud dodavatel opakovaně, minimálně v deseti případech, nezávisle na konkrétním odběrateli a časové posloupnosti odmítne na podkladě písemné výzvy odběratele uzavřít prováděcí smlouvu.
  - b) pokud s tímto dodavatelem odstoupil od prováděcí smlouvy některý z odběratelů nebo více odběratelů, pokud k takovému odstoupení od prováděcí smlouvy došlo minimálně ve třech případech,
  - c) neplnění technických parametrů u předmětu plnění.
- 14.4 Předpokladem platného odstoupení od rámcové dohody ze strany centrálního zadavatele je, že:**
- a) na svůj úmysl právo na odstoupení vykonat již při následujícím dalším porušení rámcové dohody, písemně tohoto dodavatele upozornil a
  - b) odstoupení od rámcové dohody písemně oznámil příslušnému dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto opětovném porušení rámcové dohody dověděl.
- 14.5** Možnosti odstoupení od prováděcí smlouvy jsou uvedeny v čl. 5 prováděcí smlouvy.

## Článek 15

### Odpovědnost za škodu

- 15.1** Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním rámcové dohody, jakož i prováděcích smluv uzavřených na jejím základě v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.
- 15.1** Dodavatel odpovídá za plnění svých smluvních závazků v rozsahu uvedeném v rámcové dohodě.

## **Článek 16**

### **Závěrečná ustanovení**

- 16.1** Tato rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ. Veškeré spory mezi stranami rámcové dohody či stranami příslušných prováděcích smluv vzniklé z této rámcové dohody, příslušných prováděcích smluv nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.
- 16.2** Dodavatel ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této rámcové dohody na třetí osobu.
- 16.3** Rámcová dohoda může být doplňována nebo měněna písemnými číslovanými dodatky, a to pouze takovým způsobem, kterým nedojde k porušení § 222 zákona.
- 16.4** Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této rámcové dohodě, včetně ceny za předmět plnění.
- 16.5** Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo odběrateli v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými prováděcími smlouvami, nejsou obchodním tajemstvím.
- 16.6** Centrální zadavatel a odběratelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty dodavatelem v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými prováděcími smlouvami.
- 16.7** Centrální zadavatel upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 16.8** Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této rámcové dohody v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zabezpečí centrální zadavatel.
- 16.9** Tato rámcová dohoda je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
- 16.10** Na důkaz toho, že strany rámcové dohody s obsahem této rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své elektronické podpisy a prohlašují, že tato rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.
- 16.11** Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou Přílohy č. 1 až č. 6.

<b>Přílohy</b>	<b>Název přílohy</b>
Příloha č. 1	<b>Nabídkové ceny dodavatelů 1-3</b>

Příloha č. 2	<b>Základní technický popis</b>
Příloha č. 3	<b>Technický popis kancelářského nábytku + orientační grafické znázornění</b>
Příloha č. 4	<b>Technický popis sedacího a lehacího nábytku + orientační grafické znázornění</b>
Příloha č. 5	<b>Seznam veřejných zadavatelů</b>
Příloha č. 6	<b>Prováděcí smlouva (vzor)</b>

ELEKTRONICKÉ PODPISY STRAN RÁMCOVÉ DOHODY	
<b>Centrální zadavatel:</b>	
<p><b>Mgr. Lenka Přibová</b> Digitálně podepsal Mgr. Lenka Přibová Datum: 2022.02.03 07:54:28 +01'00'</p>	
<b>Dodavatel č. 1 - INTERIER TECH s.r.o.</b>	<b>Dodavatel č. 2 - Mias OC spol s.r.o.</b>
<p><b>Anna Vidrmanová</b> Digitálně podepsal Anna Vidrmanová Datum: 2022.02.03 09:15:14 +01'00'</p>	<p><b>Martin Pavliš</b> Digitálně podepsal Martin Pavliš Datum: 2022.02.03 20:16:07 +01'00'</p> <p><b>Aleš Sokolík</b> Digitálně podepsal Aleš Sokolík Datum: 2022.02.04 12:58:25 +01'00'</p>
<b>Dodavatel č. 3 - Interier Říčany a.s.</b>	
<p><b>Anežka Znamenáčková</b> Digitálně podepsal Anežka Znamenáčková Datum: 2022.02.04 14:00:22 +01'00'</p> <p><b>Ing. Vladimír Borovička</b> Digitally signed by Ing. Vladimír Borovička DN: cn=Ing. Vladimír Borovička gn=Vladimír c=CZ o=Interier n iTany a.s. ou=007 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2022-02-07 10:23+02:00</p>	


## Cenová tabulka INTERIER TECH s.r.o.

Pořadové číslo	Název zboží	Počet kusů/balení	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za jednotku v Kč včetně DPH 21 %	cena celkem v Kč bez DPH	cena celkem v Kč včetně DPH
1	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	800				
2	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	900				
3	Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1 300				
4	Stůl kancelářský psací rozměr 1200x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	640				
5	Stůl kancelářský pod PC, výsuv pro klávesnici, 1200x700x730, horní deska LTD 25mm, výsuvná deska 18 mm	750				
6	Stůl kancelářský manipulační 1400x700x730	750				
7	Kontejner mobilní-centrální zámek, 430x600x610, LTD 18 mm	2 500				
8	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1200x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	370				
9	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1400x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	460				
10	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1600x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	550				
11	Stůl jednací přídatný čtvrtkruh s podpěrnou kov.nohou, 700x700x730, LTD 25mm	300				
12	Stůl jednací přídatný čtvrtkruh s podpěrnou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	460				
13	Stůl jednací přídatný půlkruh s podpěrnou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	180				
14	Stůl jednací přídatný oblý, 3x podpěr.kov.noha, 1500x800x730, LTD 25mm	230				
15	Stůl jednací přídatný oblý ovál s podpěrnou kov.nohou, 1400x400x730, LTD 25mm	220				
16	Stůl jednací přídatný oblý ovál s podpěrnou kov.nohou,	210				

	1600x450x730, LTD 25mm			
17	Stůl konferenční kruhový, průměr 700, centrální noha, výška 650	310		
18	Stůl konferenční obdélníkový 1000x600x650, kovové nohy	470		
19	Stůl kancelářský rohový levý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	320		
20	Stůl kancelářský rohový pravý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	300		
21	Stůl pracovní universální 800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	500		
22	Stůl pracovní universální 1200x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	620		
23	Stůl pracovní universální 1600x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	660		
24	Stůl pracovní universální 1800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	480		
25	Stůl pracovní universální 2000x1000x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	400		
26	Skříň knihovna prosklená 800x440x1780, 3/5 sklo, 2/5 plné dveře, 1 mezistěna, LTD 18mm	730		
27	Skříň registrační šanonová, 800x440x1780, plné dveře, mezistěna, LTD 18mm	1 200		
28	Skříň 1-dveřová šatní 600x440x1780, s výsuv.věšákem, mezistěna, LTD 18mm	580		
29	Skříň 2-dveřová šatní s šatní tyčí 800x600x1780, plné dveře, 1 pevná mezistěna, LTD 18mm	900		
30	Skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, plné dveře, šatní vložka, mezistěna, LTD 18mm	1 850		
31	Skříň 2-dveřová policová 800x440x1780, 3/5 police, 2/5 plné dveře, LTD 18mm	880		
32	Skříň otevřená policová 800x420x1780, 5/5 police, pevná mezistěna, LTD 18mm	730		
33	Skříň roletová policová se zámkem s úcht.lištou 800x420x1780, mezistěna, LTD 18mm	430		
34	Skříňka otevřená nízká s 1 policí, 800x420x720, LTD 18mm	520		
35	Skříňka rohová nízká s 1 policí, 420x420x720, LTD 18mm	300		
36	Skříňka s dvířky nízká s 1 policí, 800x440x720, plné dveře, LTD 18mm	570		



37	Skříňka 3-zásuvková nízká s nikou, 800x440x720, LTD 18mm	420
38	Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	1 300
39	Nástavec na 2-dveř.skříň 800x440x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	950
40	Nástavec na 2-dveř.šatní skříň 800x600x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	1 550
41	Nástavec na 1-dveř.šatní skříň 600x440x720, dveře 1 křídle, LTD 18mm, 1 police	430
42	Skříňka pod TV s nikou 800x600x1100, 2/3 2 křídle dveře,LTD 18mm,1 police	370
43	Věšáková stěna 600x18x1200	700
44	Průchodka pro kabeláž průměr 60mm	1 040
45	Elektrokanál pro vedení el.instalace pro stolový nábytek 1000/1200/1400x60x100	400
46	Věšák stojanový kovový (černý nebo chrom)+odkládání deštníků	600
47	Šatní skříň služební s nástavcem	1 200
48	Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm	300
49	Dataport- přípojné místo ke stolu pracovní univerzální (2x220V,2xRJ45,1xUSB), mechanický, otočný	200
50	Sokl pro skříňové prvky (800x420, 800x580, 600x420 mm jednotná cena)	300
51	Deska za postel krátká	300
52	Deska za postel	300
53	M - skříňka nízká otevřená policová 2M	50
54	M - skříňka nízká dvoudveřová policová 2M	50
55	M - skříňka roletová policová 2M - pravá	50
56	M - skříňka roletová policová 2M - levá	50
57	M - skříňka otevřená policová 3M	50
58	M - skříňka dvoudveřová s nikou 3M	50
59	M - skříňka dvoudveřová policová 3M	50
60	M - skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře 5M	50
61	M - skříň dvoudveřová policová 5M	50
62	M - knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plné dveře 5M	50
63	M - skříň šatní s policí a šatním výsuvem 5M	50
64	M - skříň roletová policová 5M - pravá	50



65	M - skříň roletová policová 5M - levá	50			
66	Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz - 160 kg (výběr ze dvou velikostí A,B)	630			
67	Dispečerské křeslo pro operační centra, velikosti A,B,C,D, kombinace látka a koženka, posuvný sedák, výškově stavitelný opěrák	280			
68	Podnožka naklápěcí pro křeslo pro operační centra	140			
69	Ramínko na šaty pro křeslo pro operační centra	130			
70	Kancelářské křeslo čalouněné, opěrák ze síťoviny - nosnost 150 kg	1300			
71	Kancelářské křeslo síťované, opěrák a sedák ze síťoviny - nosnost 130 kg	500			
72	Kancelářské křeslo čalouněné, opěrák ze síťoviny - nosnost 130 kg	500			
73	Kancelářská židle čalouněná, 130kg	2 600			
74	Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou - 130 kg	1 100			
75	Židle dřevěná s kovovou kostrou - 130 kg	800			
76	Židle jídelní plastová s vnitřní kovovou kostrou - nosnost 120 kg	500			
77	Kancelářská židle balanční pro aktivní sezení - nosnost 130 kg	200			
78	Kancelářská židle čalouněná, vyšší záda s područkami - nosnost 160 kg	750			
79	Židle kovová konferenční se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - bez područek - nosnost 120 kg	1 800			
80	Židle kovová čalouněná konferenční - bez područek - 130 kg	2 700			
81	Židle kovová konferenční se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - s područkami - nosnost 120 kg	700			
82	Židle kovová čalouněná konferenční - s područkami - 130 kg	1 650			
83	Lavice čekárenská čalouněná 3-místná - nosnost 390 kg	100			
84	Křeslo dřevěné čalouněné pevné - nosnost 120 kg	650			
85	Křeslo kovové čalouněné pevné s područkami - nosnost 120 kg	950			
86	Válenda čalouněná s úložným prostorem včetně matrace - nosnost 150 kg	1 400			
87	Samostatná matrace	600			
	<b>CELKEM</b>	<b>54 360</b>			<b>195 876 050,00</b>
					<b>237 010 020,50</b>

**Cenová tabulka Mias OC spol. s.r.o.**

Pořadové číslo	Název zboží	Počet kusů/balení	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za jednotku v Kč včetně DPH 21 %	cena celkem v Kč bez DPH	cena celkem v Kč včetně DPH
1	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	800				
2	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	900				
3	Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1 300				
4	Stůl kancelářský psací rozměr 1200x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	640				
5	Stůl kancelářský pod PC, výsuv pro klávesnici, 1200x700x730, horní deska LTD 25mm, výsuvná deska 18 mm	750				
6	Stůl kancelářský manipulační 1400x700x730	750				
7	Kontejner mobilní-centrální zámek, 430x600x610, LTD 18 mm	2 500				
8	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1200x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	370				
9	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1400x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	460				
10	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1600x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	550				
11	Stůl jednací přídavný čtvrtkruh s podpěrnou kov.nohou, 700x700x730, LTD 25mm	300				
12	Stůl jednací přídavný čtvrtkruh s podpěrnou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	460				
13	Stůl jednací přídavný půlkruh s podpěrnou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	180				
14	Stůl jednací přídavný oblý, 3x podpěr.kov.noha, 1500x800x730, LTD 25mm	230				
15	Stůl jednací přídavný oblý ovál s podpěrnou kov.nohou, 1400x400x730, LTD 25mm	220				
16	Stůl jednací přídavný oblý ovál s podpěrnou kov.nohou, 1600x450x730, LTD 25mm	210				
17	Stůl konferenční kruhový, průměr 700, centrální noha, výška 650	310				



18	Stůl konferenční obdélníkový 1000x600x650, kovové nohy	470	
19	Stůl kancelářský rohový levý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	320	
20	Stůl kancelářský rohový pravý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	300	
21	Stůl pracovní univerzální 800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	500	
22	Stůl pracovní univerzální 1200x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	620	
23	Stůl pracovní univerzální 1600x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	660	
24	Stůl pracovní univerzální 1800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	480	
25	Stůl pracovní univerzální 2000x1000x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	400	
26	Skříň knihovna prosklená 800x440x1780, 3/5 sklo, 2/5 plné dveře, 1 mezistěna, LTD 18mm	730	
27	Skříň registrační šanonová, 800x440x1780, plné dveře, mezistěna, LTD 18mm	1 200	
28	Skříň 1-dveřová šatní 600x440x1780, s výsuv.věšákem, mezistěna, LTD 18mm	580	
29	Skříň 2-dveřová šatní s šatní tyčí 800x600x1780, plné dveře, 1 pevná mezistěna, LTD 18mm	900	
30	Skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, plné dveře, šatní vložka, mezistěna, LTD 18mm	1 850	
31	Skříň 2-dveřová policová 800x440x1780, 3/5 police, 2/5 plné dveře, LTD 18mm	880	
32	Skříň otevřená policová 800x420x1780, 5/5 police, pevná mezistěna, LTD 18mm	730	
33	Skříň roletová policová se zámkem s úcht.lištou 800x420x1780, mezistěna, LTD 18mm	430	
34	Skříňka otevřená nízká s 1 policí, 800x420x720, LTD 18mm	520	
35	Skříňka rohová nízká s 1 policí, 420x420x720, LTD 18mm	300	
36	Skříňka s dvířky nízká s 1 policí, 800x440x720, plné dveře, LTD 18mm	570	
37	Skříňka 3-zásuvková nízká s nikou, 800x440x720, LTD 18mm	420	

38	Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	1 300	
39	Nástavec na 2-dveř.skříň 800x440x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	950	
40	Nástavec na 2-dveř.šatní skříň 800x600x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	1 550	
41	Nástavec na 1-dveř.šatní skříň 600x440x720, dveře 1 křídle, LTD 18mm, 1 police	430	
42	Skříňka pod TV s nikou 800x600x1100, 2/3 2 křídle dveře,LTD 18mm,1 police	370	
43	Věšáková stěna 600x18x1200	700	
44	Průchodka pro kabeláž průměr 60mm	1 040	
45	Elektrokanál pro vedení el.instalace pro stolový nábytek 1000/1200/1400x60x100	400	
46	Věšák stojanový kovový (černý nebo chrom)+odkládání deštníků	600	
47	Šatní skříň služební s nástavcem	1 200	
48	Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm	300	
49	Dataport- přípojné místo ke stolu pracovní univerzální (2x220V,2xRJ45,1xUSB), mechanický, otočný	200	
50	Sokl pro skříňové prvky (800x420, 800x580, 600x420 mm jednotná cena)	300	
51	Deska za postel krátká	300	
52	Deska za postel	300	
53	M - skříňka nízká otevřená policová 2M	50	
54	M - skříňka nízká dvoudveřová policová 2M	50	
55	M - skříňka roletová policová 2M - pravá	50	
56	M - skříňka roletová policová 2M - levá	50	
57	M - skříňka otevřená policová 3M	50	
58	M - skříňka dvoudveřová s nikou 3M	50	
59	M - skříňka dvoudveřová policová 3M	50	
60	M - skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře 5M	50	
61	M - skříň dvoudveřová policová 5M	50	
62	M - knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plně dveře 5M	50	
63	M - skříň šatní s policí a šatním výsuvem 5M	50	

64	M - skříň roletová policová 5M - pravá	50			
65	M - skříň roletová policová 5M - levá	50			
66	Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz - 160 kg (výběr ze dvou velikostí A,B)	630			
67	Dispečerské křeslo pro operační centra, velikosti A,B,C,D, kombinace látka a koženka, posuvný sedák, výškově stavitelný opěrák	280			
68	Podnožka naklápěcí pro křeslo pro operační centra	140			
69	Ramínko na šaty pro křeslo pro operační centra	130			
70	Kancelářské křeslo čalouněné, opěrák ze síťoviny - nosnost 150 kg	1300			
71	Kancelářské křeslo síťované, opěrák a sedák ze síťoviny - nosnost 130 kg	500			
72	Kancelářské křeslo čalouněné, opěrák ze síťoviny - nosnost 130 kg	500			
73	Kancelářská židle čalouněná, 130kg	2 600			
74	Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou - 130 kg	1 100			
75	Židle dřevěná s kovovou kostrou - 130 kg	800			
76	Židle jídelní plastová s vnitřní kovovou kostrou - nosnost 120 kg	500			
77	Kancelářská židle balanční pro aktivní sezení - nosnost 130 kg	200			
78	Kancelářská židle čalouněná, vyšší záda s područkami - nosnost 160 kg	750			
79	Židle kovová konferenční se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - bez područek - nosnost 120 kg	1 800			
80	Židle kovová čalouněná konferenční - bez područek - 130 kg	2 700			
81	Židle kovová konferenční se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - s područkami - nosnost 120 kg	700			
82	Židle kovová čalouněná konferenční - s područkami - 130 kg	1 650			
83	Lavice čekárenská čalouněná 3-místná - nosnost 390 kg	100			
84	Křeslo dřevěné čalouněné pevné - nosnost 120 kg	650			
85	Křeslo kovové čalouněné pevné s područkami - nosnost 120 kg	950			
86	Válenda čalouněná s úložným prostorem včetně matrace - nosnost 150 kg	1 400			
87	Samostatná matrace	600			
	<b>CELKEM</b>	<b>54 360</b>			<b>197 632 340,00</b>
					<b>239135131,40</b>



## Cenová tabulka Interier Říčany a.s.

Pořadové číslo	Název zboží	Počet kusů/balení	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za jednotku v Kč včetně DPH 21 %	cena celkem v Kč bez DPH	cena celkem v Kč včetně DPH
1	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	800				
2	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	900				
3	Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1 300				
4	Stůl kancelářský psací rozměr 1200x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	640				
5	Stůl kancelářský pod PC, výsuv pro klávesnici, 1200x700x730, horní deska LTD 25mm, výsuvná deska 18 mm	750				
6	Stůl kancelářský manipulační 1400x700x730	750				
7	Kontejner mobilní-centrální zámek, 430x600x610, LTD 18 mm	2 500				
8	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1200x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	370				
9	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1400x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	460				
10	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1600x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	550				
11	Stůl jednací přídatný čtvrtkruh s podpěrou kov.nohou, 700x700x730, LTD 25mm	300				
12	Stůl jednací přídatný čtvrtkruh s podpěrou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	460				
13	Stůl jednací přídatný půlkruh s podpěrou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	180				
14	Stůl jednací přídatný oblý, 3x podpěr.kov.noha, 1500x800x730, LTD 25mm	230				
15	Stůl jednací přídatný oblý ovál s podpěrou kov.nohou, 1400x400x730, LTD 25mm	220				
16	Stůl jednací přídatný oblý ovál s podpěrou kov.nohou, 1600x450x730, LTD 25mm	210				

17	Stůl konferenční kruhový, průměr 700, centrální noha, výška 650	310
18	Stůl konferenční obdélníkový 1000x600x650, kovové nohy	470
19	Stůl kancelářský rohový levý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	320
20	Stůl kancelářský rohový pravý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	300
21	Stůl pracovní univerzální 800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	500
22	Stůl pracovní univerzální 1200x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	620
23	Stůl pracovní univerzální 1600x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	660
24	Stůl pracovní univerzální 1800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	480
25	Stůl pracovní univerzální 2000x1000x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	400
26	Skříň knihovna prosklená 800x440x1780, 3/5 sklo, 2/5 plné dveře, 1 mezistěna, LTD 18mm	730
27	Skříň registrační šanonová, 800x440x1780, plné dveře, mezistěna, LTD 18mm	1 200
28	Skříň 1-dveřová šatní 600x440x1780, s výsuv.věšákem, mezistěna, LTD 18mm	580
29	Skříň 2-dveřová šatní s šatní tyčí 800x600x1780, plné dveře, 1 pevná mezistěna, LTD 18mm	900
30	Skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, plné dveře, šatní vložka, mezistěna, LTD 18mm	1 850
31	Skříň 2-dveřová policová 800x440x1780, 3/5 police, 2/5 plné dveře, LTD 18mm	880
32	Skříň otevřená policová 800x420x1780, 5/5 police, pevná mezistěna, LTD 18mm	730
33	Skříň roletová policová se zámkem s úcht.lištou 800x420x1780, mezistěna, LTD 18mm	430
34	Skříňka otevřená nízká s 1 policí, 800x420x720, LTD 18mm	520
35	Skříňka rohová nízká s 1 policí, 420x420x720, LTD 18mm	300
36	Skříňka s dvířky nízká s 1 policí, 800x440x720, plné dveře, LTD 18mm	570
37	Skříňka 3-zásuvková nízká s nikou, 800x440x720, LTD 18mm	420



38	Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	1 300	
39	Nástavec na 2-dveř.skříň 800x440x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	950	
40	Nástavec na 2-dveř.šatní skříň 800x600x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	1 550	
41	Nástavec na 1-dveř.šatní skříň 600x440x720, dveře 1 křídle, LTD 18mm, 1 police	430	
42	Skříňka pod TV s nikou 800x600x1100, 2/3 2 křídle dveře,LTD 18mm,1 police	370	
43	Věšáková stěna 600x18x1200	700	
44	Průchodka pro kabeláž průměr 60mm	1 040	
45	Elektrokanál pro vedení el.instalace pro stolový nábytek 1000/1200/1400x60x100	400	
46	Věšák stojanový kovový (černý nebo chrom)+odkládání deštníků	600	
47	Šatní skříň služební s nástavcem	1 200	
48	Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního universálního až o 10 cm	300	
49	Dataport- přípojně místo ke stolu pracovní universální (2x220V,2xRJ45,1xUSB), mechanický, otočný	200	
50	Sokl pro skříňové prvky (800x420, 800x580, 600x420 mm jednotná cena)	300	
51	Deska za postel krátká	300	
52	Deska za postel	300	
53	M - skříňka nízká otevřená policová 2M	50	
54	M - skříňka nízká dvoudveřová policová 2M	50	
55	M - skříňka roletová policová 2M - pravá	50	
56	M - skříňka roletová policová 2M - levá	50	
57	M - skříňka otevřená policová 3M	50	
58	M - skříňka dvoudveřová s nikou 3M	50	
59	M - skříňka dvoudveřová policová 3M	50	
60	M - skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře 5M	50	
61	M - skříň dvoudveřová policová 5M	50	
62	M - knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plně dveře 5M	50	
63	M - skříň šatní s policí a šatním výsuvem 5M	50	

64	M - skříň roletová policová 5M - pravá	50			
65	M - skříň roletová policová 5M - levá	50			
66	Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz - 160 kg (výběr ze dvou velikostí A,B)	630			
67	Dispečerské křeslo pro operační centra, velikosti A,B,C,D, kombinace látka a koženka, posuvný sedák, výškově stavitelný opěrák	280			
68	Podnožka naklápěcí pro křeslo pro operační centra	140			
69	Ramínko na šaty pro křeslo pro operační centra	130			
70	Kancelářské křeslo čalouněné, opěrák ze síťoviny - nosnost 150 kg	1300			
71	Kancelářské křeslo síťované, opěrák a sedák ze síťoviny - nosnost 130 kg	500			
72	Kancelářské křeslo čalouněné, opěrák ze síťoviny - nosnost 130 kg	500			
73	Kancelářská židle čalouněná,130kg	2 600			
74	Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou - 130 kg	1 100			
75	Židle dřevěná s kovovou kostrou - 130 kg	800			
76	Židle jídelní plastová s vnitřní kovovou kostrou - nosnost 120 kg	500			
77	Kancelářská židle balanční pro aktivní sezení - nosnost 130 kg	200			
78	Kancelářská židle čalouněná, vyšší záda s područkami - nosnost 160 kg	750			
79	židle kovová konferenční se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - bez područek - nosnost 120 kg	1 800			
80	Židle kovová čalouněná konferenční - bez područek - 130 kg	2 700			
81	židle kovová konferenční se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - s područkami - nosnost 120 kg	700			
82	Židle kovová čalouněná konferenční - s područkami - 130 kg	1 650			
83	Lavice čekárenská čalouněná 3-místná - nosnost 390 kg	100			
84	Křeslo dřevěné čalouněné pevné - nosnost 120 kg	650			
85	Křeslo kovové čalouněné pevné s područkami - nosnost 120 kg	950			
86	Válenda čalouněná s úložným prostorem včetně matrace- nosnost 150 kg	1 400			
87	Samostatná matrace	600			
	<b>CELKEM</b>	<b>54360</b>			<b>197 983 860,00</b>
					<b>239 560 470,60</b>

**Příloha č. 5 – Seznam veřejných zadavatelů**

1. Policejní akademie České republiky v Praze
2. Střední odborná škola PO a Vyšší odborná škola PO ve Frýdku-Místku
3. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
4. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
  
5. Bytová správa Ministerstva vnitra
6. Institut pro veřejnou správu Praha
7. Muzeum Policie České republiky
8. OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra
9. Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
10. Správa základních registrů
11. Tiskárna Ministerstva vnitra
12. Záchranný útvar HZS ČR Hlučín
13. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
14. Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
  
15. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
16. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
17. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
18. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
19. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
20. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
21. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
22. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
23. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
24. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
25. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
26. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
27. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
28. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
29. Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia
  
30. Moravský zemský archiv v Brně
31. Národní archiv
32. Státní oblastní archiv v Litoměřicích
33. Státní oblastní archiv v Plzni
34. Státní oblastní archiv v Praze
35. Státní oblastní archiv v Třeboni
36. Státní oblastní archiv v Hradci Králové
37. Zemský archiv v Opavě
  
38. Generální ředitelství HZS ČR
39. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
40. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
41. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
42. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
43. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
44. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
45. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

46. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
47. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
48. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
49. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
50. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
51. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
52. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
  
53. Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
54. Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
55. Technický ústav požární ochrany
56. Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR Olomouc
  
57. Ministerstvo vnitra

**Příloha č. 6 - Prováděcí smlouva (vzor)**

Prováděcí smlouva č. j: [doplní objednatel]

k „Rámcová dohoda na dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku 2022 – 2023“ (dále jen „Rámcová dohoda“ či „RD“) ze dne [doplní objednatel] s č.j.: [doplní objednatel]

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Název veřejného zadavatele: [doplní objednatel]

se sídlem: [doplní objednatel]  
 IČO: [doplní objednatel]  
 DIČ: [doplní objednatel]  
 za něhož jedná: [doplní objednatel]  
 e-mail: [doplní objednatel]  
 bankovní spojení: [doplní objednatel]  
 číslo účtu: [doplní objednatel]  
 ID: [doplní objednatel]

(dále jen „Objednatel“)

**na straně jedné****a**

Název dodavatele: [doplní dodavatel]  
 se sídlem: [doplní dodavatel]  
 IČO: [doplní dodavatel]  
 DIČ: [doplní dodavatel]  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] v [doplní dodavatel] oddíl [doplní dodavatel], vložka [doplní dodavatel]  
 za něhož jedná [doplní dodavatel]  
 e-mail: [doplní dodavatel]  
 bankovní spojení: [doplní dodavatel]  
 č. účtu: [doplní dodavatel]  
 ID: [doplní dodavatel]

(dále jen „Dodavatel“)

**na straně druhé**

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k RD dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a v úmyslu být touto Prováděcí smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Prováděcí smlouvy.



## **1. Předmět Prováděcí smlouvy**

- 1.1 Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek na straně dodavatele odevzdat objednateli předmět koupě s veškerým příslušenstvím (doprava, vykládka, montáž, instalace a likvidace obalového materiálu) a umožnit objednateli nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek na straně objednatele tento předmět koupě s veškerým příslušenstvím převzít a zaplatit za něj dodavateli kupní cenu.
- 1.2 Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou, zavazuje dodat Objednateli plnění a jeho množství specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

## **2. Kupní cena**

- 2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu a způsobem stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě.
- 2.2 Kupní cena za předmět koupě vychází z jednotkových cen jednotlivých položek, které jsou součástí Přílohy č. 1 této prováděcí smlouvy a byly dodavatelem uvedeny v nabídce v Rámcové dohodě (Příloha č. 1 RD), a je počítána násobkem počtu kusů každé položky cenou této položky a následným součtem všech těchto násobků.
- 2.3 Celková cena v Kč bez DPH činí [doplň objednatel],  
Hodnota DPH v Kč činí [doplň objednatel],  
Celková cena v Kč včetně DPH činí [doplň objednatel]
- 2.4 Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové dohodě.

## **3. Místo a čas plnění**

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí smlouvy Objednateli nejpozději do [doplň Objednatel dle termínů stanovených v RD].
- 3.2 Místem dodání plnění Dodavatele, dle této Prováděcí smlouvy, je: [doplň Objednatel dle svých požadavků].
- 3.3 Společně s předmětem koupě a jeho příslušenstvím se dodavatel zavazuje předat objednateli doklady nutné k převzetí a užívání věci a k uplatnění případných vad z titulu záruky za jakost.

## **4. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody**

- 4.1 Vlastnické právo z Dodavatele na Objednatele přechází podpisem dodacího listu objednatelům ve smyslu Čl. 10 Rámcové dohody.
- 4.2 K přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění dojde okamžikem jeho převzetí ze strany Objednatele a to podpisem dodacího listu objednatelům.
- 4.3 K předání a převzetí předmětu plnění jsou určeny níže uvedené kontaktní osoby:  
za Dodavatele: [doplň Dodavatel]  
za Objednatele: [doplň Objednatel].  
popř. osoby jimi pověřené.

## **5. Doba trvání a ukončení Prováděcí smlouvy**

- 5.1 Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Tato Prováděcí smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby:

- a) písemnou dohodou Smluvních stran;
- b) odstoupením Objednatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 5.3 tohoto článku Prováděcí smlouvy;
- c) odstoupením Dodavatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 5.4 tohoto článku Prováděcí smlouvy.

5.3 **Objednatel** může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit, pokud:

- a) Dodavatel je v prodlení s poskytnutím plnění dle této Prováděcí smlouvy po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dnů;
- b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této Prováděcí smlouvy;
- c) Kvalita či jakost plnění dodaného dle této Prováděcí smlouvy vykáže nižší než smlouvenou kvalitu či jakost;
- d) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Prováděcí smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě stanovenou mu Objednatelem, která nesmí být kratší deseti (10) dnů;
- e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- f) Dodavatel není schopen poskytovat plnění dle této Prováděcí smlouvy, a to ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen plnění poskytovat;

5.4 **Dodavatel** může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit v případě:

- a) prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Prováděcí smlouvy nebo její části po dobu delší než třicet (30) dnů;

5.5 Odstoupením od Prováděcí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.

5.6 Jakýkoliv úkon, vedoucí k ukončení této Prováděcí smlouvy, musí být učiněn v písemné formě a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli. Zákonné důvody pro ukončení této Prováděcí smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny.

5.7 Výpověď a odstoupení od této Prováděcí smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele.

## **6. Závěrečná ustanovení**

6.1 Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě rozporu mezi ujednáním v Prováděcí smlouvě a Rámcové dohodě má přednost ujednání v Rámcové dohodě.

6.2 Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné,

nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít smlouvu novou. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy.

6.3 Změny a doplňky této Prováděcí smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

6.4 Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena pouze elektronicky.

6.5 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel uveřejnění celého textu Prováděcí smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat Prováděcí smlouvy v Registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Prováděcí smlouvy nebo metadat Prováděcí smlouvy v Registru smluv do 30 dnů od uzavření Prováděcí smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Dodavatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření Prováděcí smlouvy.

6.6 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

6.7 Nedílnou součástí prováděcí smlouvy je i Příloha č. 1 – Předmět plnění, množství a cena

V .....

V .....

---

Objednatel

---

Dodavatel



# **ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS**

- 1. Kancelářský nábytek**
- 2. Sedací a lehací nábytek**

# 1. Kancelářský nábytek

## **TECHNICKÝ POPIS**

Kancelářský nábytek musí splňovat Technické podmínky ZD a musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky norem EU (např. ČSN EN 527-2:2005, ČSNEN 12521:2010, ČSN EN 14073-2:2005, 14074:2005).

## **A) Základní řada – pol. č. 1-50 přílohy č. 4**

### **Poznámka:**

V příloze č. 4 jsou uvedeny rozměry a grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazuje představu zadavatele.

### **Stolové prvky :**

- pláty stolů vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem,
- podnoží, kombinace laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm s minimálně dvěma kovovými nohama s průřezem min. 50 mm, zajišťující dostatečnou tuhost, hloubka kombinované podnože nesmí být menší než 75% hloubky stolové desky,
- kovová noha podnoží je umístěná ve vnějších rozích stolu, s rektifikací min. do výšky 15 mm, na základě požadavku zadavatele rektifikace do výšky 25 mm bez příplatku,
- dřevotřísková část podnoží je vždy minimálně ve dvou místech spojena s kovovou nohou,
- čelní panel, minimální výška 300 mm, pevně spojen ve dvou místech s kovovou nohou a pracovní deskou,
- podnoží musí být výškově stavitelné a umožňovat pomocí rektifikačních patek dorovnání nerovností podlahy do výšky 15 mm,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- dle požadavků otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů,
- manipulační stůl pol. č. 6 je bez kovových nohou, čelní panel ve středu stolu
- stolek pod počítač pol. č. 5 je opatřen výsuvem pro klávesnici,
- konferenční stůl, pol. č. 18 a pracovní univerzální stůl, pol. č. 21 až 25 jsou na rámovém podnoží, průřez nohy min. 50 mm.

### **Skříňové prvky :**

- korpusy skříní (boky, dno i půda) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police,
- dno korpusu opatřeno rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, možnost nastavení rektifikace zevnitř skříně od 0-15 mm,
- dno a půda naloženy na boky skříně, varianta dno a půda vloženy mezi boky skříně na základě požadavku zadavatele bez příplatku,
- dveře skříně naložené na boky, varianta dveře skříně vloženy mezi boky skříně na základě požadavku zadavatele bez příplatku,
- dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámkem,

- záda jednotlivých skříní pohledová, tloušťka min. 3mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- přední plochy skříní - dveře a čela zásuvek musí být oplepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- všechny pohledové hrany korpusu musí být oplepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- dveře musí být upevněny na kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,
- úchytky zásuvek a dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- montážní otvory zakrytovány PVC krytkami.

#### **Kontejner ke kancelářskému stolu, pol. č. 7 :**

- korpus kontejneru a čela zásuvek jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm,
- kontejner je opatřen plastovými kolečky,
- počet zásuvek 4 s centrálním zamykáním,
- výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením zabráňujícím převrnutí,
- zásuvky kontejneru jsou na kolečkových výsuvech s blokací výsuvu
- korpus zásuvek – materiál plast nebo kov
- půda a dno kontejneru z LTD 25mm, naloženy na bocích,
- půda, dno a čela zásuvek musí být oplepeny ABS hranou v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem, čela zásuvek naložená na bocích,
- záda musí být v provedení požadovaného dezénu, vložená do drážky
- úchytky zásuvek kovové – satin hliník, rozteč 96mm, v kombinaci s manažerským nábytkem rozteč 160mm,
- rozměry výrobku jsou uvedeny v technickém popisu.

#### **Stůl pracovní univerzální kovová konstrukce, pol. č. 21-25:**

- stůl možno použít jako kancelářský psací, stůl jednací, případně stůl jídelní,
- pláty stolu vyrobeny z laminové dřevotřísky v tloušťce min. 25mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- podnoží tvoří dvě bočnice navzájem spojené dvěma podélníky (spojovacími nosníky) pod pracovní deskou,
- bočnici tvoří dvě nohy čtvercového průřezu 50x50x2mm, které jsou navzájem spojeny pomocí navařeného profilu průřezu minimálně 40x20x2mm,
- bočnice jsou spojeny se spojovacími nosníky o průřezu minimálně 40x20x2mm pomocí pevnostních šroubů (IMBUS),
- rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy o min. 25mm, černá,
- rozměry uvedeny v příloze č. 4 ZD.

#### **Skříň roletová policová se zámkem, pol. č. 33:**

- rozměr: min 800x440x1780 mm,
- lepený korpus z LTD min. 18 mm, hrana ABS 1 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- skříň možno vyrobit – půda a dno mezi boky skříně, nebo půda a dno

- naloženy na boky skříně,
- záda skříně pohledová, tloušťka min. 3mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- 4x police z LTD min, 18 mm, hrana ABS 1 mm, podpora s trnem zamezuje posunutí nebo překlopení police,
- pro 5 řad šanonů,
- výšková aretace min. 15 mm pomocí rektifikačních šroubů, možnost nastavení zevnitř skříně,
- jednostranný plastový žaluziový pancíř v barvě šedé, žaluzie se pohybuje v rámci vedení ve dně a půdě skříně, při otevření je žaluzie zasunuta do prostoru mezi dvojitá záda a bok,
- úchyt pomocí průběžného zapuštěného madla v barvě žaluzie,
- zámek s výměnnou vložkou a dvěma klíči.

### **Šatní skříň služební s nástavcem, pol. č. 47:**

- Materiál:
  - korpus skříně a nástavce včetně polic, přepážek a dveří laminovaná dřevotřísková deska tloušťka 18 mm,
  - záda skříně včetně nástavce z bílého lakovaného Akulitu, vsazené do drážky a připevněné vruty,
- konstrukční spojení je provedeno pomocí šroubů a kovových panenek se závitem a fixačními bukovými kolíky nebo lepené,
- půda a dno u šatní skříně a nástavce jsou vloženy mezi boky,
- dveře (všechny) jsou naložené s otevřením 110°,
- dveře u skříně a nástavce jsou olepeny ABS hranou tloušťka 2 mm v barvě dezénu, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- úchytky dveří kovové – satín hliník, rozteč 96mm,
- ostatní hrany dílců u skříně a nástavce (boky, půdy, dna, police, mezistěny) jsou z pohledové strany olepeny ABS hranou tloušťka 1 mm v barvě dezénu, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- uzamykání skříně a nástavce řešit třemi samostatnými zámky, kde tyto zámky sjednotit na jeden klíč. U dveří středního dílu skříně použít rozvorový zámek,
- každé dveře nástavce, středního dílu skříně a spodního dílu skříně budou opatřeny vzdušníky, které budou umístěny ve spodní části dveří po dvou kusech, průměr vzdušníku 50 mm, barva vhodná k dezénu lamina skříně,
- úložný prostor skříně je dělený svislou mezistěnou na dvě poloviny, v levé části je šatní tyč a pravá polovina je dělená na dvě poloviny svislou mezistěnou, v jedné polovině je šatní tyč a ve druhé polovině jsou 4 přestavitelné police a dvě pevné mezistěny,
- vrchní nástavec je samostatný bez vnitřní police. Spodní díl je pevnou součástí skříně se svislou mezistěnou v polovině a v pravé části je jedna přestavitelná polička,
- úchytky rozteč 96 mm, povrchová úprava satín hliník.
- šatní skříň je opatřena rektifikačními patkami (stavěcími nožkami), vysokými 27 mm s možností rektifikace od 27 mm do 48 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Ke každé skříně požadujeme dodat 6 ks spojovacích nábytkových šroubů (M 6 x 30 mm komplet) pro spojení skříní vedle sebe a spojení nástavce se skříní.

### **Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm, pol. č. 48:**

- slouží k výškové aretaci nerovností podlahy,
- materiál černý plast,
- rozsah natavení min. do 100 mm.

#### **Dataport, pol. č. 49:**

- používá se pro jednací a kancelářské stoly, součástí ceny je výřez a instalace do pracovní desky,
- vybavení: 2x230V, 2xRJ45, 2x USB
- mechanicky otočný

#### **Sokl pro skříňové prvky, pol. č. 50:**

- volitelný prvek, není standardně dodáván, pouze na vyžádání,
- tvoří ho obvodový rám z LTD 18 mm, (hrana ABS 1 mm na spodní straně rámu), do kterého je vložena LTD deska 18 mm,
- rozměr dle velikosti skříně, 800x420, 800x580, 600x420 mm,
- v každém rohu desky umístěna rektifikace (4 ks), min. nastavitelnost 0-30 mm, možnost nastavení zevnitř skříně,
- výška soklu 50 mm
- sokl je odnímatelný, spojení ke korpusu skříně pomocí vrutů, umístění rektifikace musí korespondovat se dnem skříně, aby možnost nastavení byla zevnitř skříně.

#### **Obkladová deska postele, pol. č. 51, 52:**

- volitelný prvek, není standardně dodáván, pouze na vyžádání,
- deska z LTD 18 mm oplepena ABS hranou v tloušťce min. 2 mm
- závěsné kování na zeď, hmoždinky s vruty, zakrytkováno

**Požadované základní barevné provedení výrobků** (pro orientaci je uvedeno barevné označení lamina dle vzorníku KRONOSPAN, pokud uchazeč nabízí lamino od jiného výrobce uvede v příloze cenových tabulek čísla dezénů a výrobce, které barevně odpovídají vzorníku KRONOSPAN) :

- buk světlý 381
- bříza sněžná 1715
- ořech 729
- třešeň 344
- šedá 708
- kovové podnoží – šedá

V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, budou tyto považovány za atyp.

#### **B) Řada manažer – pol. č. 53-65 přílohy č. 4**

##### **Skříňové prvky manažer :**

- boky a police skříní vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police,
- půda a dno vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm
- dno korpusu opatřeno rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, možnost nastavení rektifikace zevnitř skříně od 0-15 mm,

- dno a půda naloženy na boky skříně,
- dveře skříně naložené na boky, vloženy mezi půdu a dno skříně,
- dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámkem,
- záda jednotlivých skříní pohledová, tloušťka min. 3mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- přední plochy skříní - dveře a čela zásuvek musí být oplepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- všechny pohledové hrany korpusu musí být oplepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- dveře musí být upevněny na klipových kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,
- skříně musí umožňovat plnohodnotné využití vnitřního prostoru na šanonů tzn. 2M=2 řady šanonů, 3M=3 řady šanonů a 5M=5 řad šanonů + obslužný prostor,
- úchytky zásuvek a dveří kovové – satin hliník, rozteč 160mm,
- pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování, bez viditelných montážních otvorů
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,

#### **Skříň roletová policová se zámkem, pol. č. 55, 56:**

- rozměr: min 800x400x765 mm,
- boky a police skříní vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm,
- půda a dno vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm
- dno korpusu opatřeno rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, možnost nastavení rektifikace zevnitř skříně od 0-15 mm,
- dno a půda naloženy na boky skříně, musí být oplepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- všechny pohledové hrany korpusu musí být oplepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- záda skříně pohledová, tloušťka min. 3mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- 1x police z LTD min, 18 mm, hrana ABS 1 mm, podpora s trnem zamezuje posunutí nebo překlopení police,
- pro 2 řady šanonů,
- výšková aretace min. 15 mm pomocí rektifikačních šroubů, možnost nastavení zevnitř skříně,
- jednostranný plastový žaluziový pancíř v barvě šedé, žaluzie se pohybuje v rámci vedení ve dně a půdě skříně, při otevření je žaluzie zasunuta do prostoru mezi dvojí záda a bok,
- úchyt pomocí průběžného zapuštěného madla v barvě žaluzie,
- zámek s výměnnou vložkou a dvěma klíči.

#### **Skříň roletová policová se zámkem, pol. č. 64, 65:**

- rozměr: min 800x400x1790 mm,
- boky a police skříní vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm,
- půda a dno vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm

- dno korpusu opatřeno rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, možnost nastavení rektifikace zevnitř skříně od 0-15 mm,
- dno a půda naloženy na boky skříně, musí být olepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- všechny pohledové hrany korpusu musí být olepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- záda skříně pohledová, tloušťka min. 3mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- 4x police z LTD min, 18 mm, hrana ABS 1 mm, podpora s trnem zamezuje posunutí nebo překlopení police,
- pro 5 řad šanonů,
- výšková aretace min. 15 mm pomocí rektifikačních šroubů, možnost nastavení zevnitř skříně,
- jednostranný plastový žaluziový pancíř v barvě šedé, žaluzie se pohybuje v rámci vedení ve dně a půdě skříně, při otevření je žaluzie zasunuta do prostoru mezi dvojitá záda a bok,
- úchyt pomocí průběžného zapuštěného madla v barvě žaluzie,
- zámek s výměnnou vložkou a dvěma klíči.

### **Stolové prvky a kontejner:**

- rozměrově a konstrukčně shodné jako položky č. 1. - 25.

**Požadované základní barevné provedení výrobků manažer** (pro orientaci je uvedeno barevné označení lamina dle vzorníku EGGER, pokud uchazeč nabízí lamino od jiného výrobce, uvede v příloze cenových tabulek čísla dezénů a výrobce, které barevně odpovídají vzorníku EGGER) :

- Dub Bardolino
- Platinově bílá
- Nebo jejich barevná kombinace viz ilustrační obrázek
- kovové podnoží – šedá

V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, budou tyto považovány za atyp, netýká se dezénů základní řady nebo jejich kombinace.

## 2. Sedací a lehací nábytek

### **TECHNICKÝ POPIS**

Sedací a lehací nábytek musí splňovat všechny platné normy a předpisy, důraz je kladen na nastavitelnost a funkčnost, prodyšnost použitého materiálu, stálobarevnost materiálu při působení světla, odolnost proti oděru za mokra i za sucha a odolnost proti plamenu a dýmající cigaretě. Požadovanou nosnost nutno doložit platným certifikátem z autorizované zkušebny.

### **Poznámka :**

V příloze č. 5 je uvedeno pouze orientační grafické znázornění jednotlivých výrobků,

které zobrazuje představu zadavatele. Nejedná se v žádném případě o konkrétní typy ani výrobky.

**Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz – 160 kg (minimální technické požadavky) - výběr ze dvou velikostí A, B (viz příloha č. 5), pol. č. 66:**

- určeno pro nepřetržitě dispečerské provozy policie a hasičského záchranného sboru,
- certifikovaná nosnost 160 kg,
- extra odolná látka se stupněm odolnosti proti prodření 500 000 cyklů,
- podhlavník a područky čalouněné nebo v provedení antibakteriální kožence,
- volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky),
- rozměry: viz příloha č. 5 (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- vysoký opěrák ergonomicky tvarovaný s polohovacím válečkem pod hlavou,
- sedák a opěrák je tvořen jednotným korpusem,
- zesílený houpací mechanismus s aretací v min. 5 polohách,
- nastavení tuhosti houpání,
- odklopné područky pro sezení se služebními zbraněmi a opasky v provedení antibakteriální kožence, volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky),
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- standardně kolečka na koberce průměr 65 mm, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- záruka 60 měsíců,
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335-1 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2 (Bezpečnostní požadavky)

**Dispečerské křeslo pro operační centra, velikost A, B, C, D (viz příloha č. 5 ZD), pol. č. 67:**

- záruka 60 měsíců,
- možnost volby požadované velikosti výrobku podle postavy uživatele (M,L,XL,XXL),
- certifikovaná nosnost A-150kg,B-150 kg,C-150 kg, D-160 kg,
- možnost volby druhu koleček (podle typu podlahy),
- barvy potahu – 4 odstíny,
- výrobek je dodán včetně područek a podhlavníku v plně smontovaném funkčním stavu s nasazeným ochranným odnímatelným potahem,
- veškeré uvedené funkce a provedení musí být započítány v ceně,
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- počet koleček 5, možnost volby pro tvrdé a měkké povrchy, velikost (průměr) koleček min. 50 mm,
- nastavení výšky sedu plynovým pístem s dopružením sedáku i v nejnižší pozici,
- mechanika musí být synchronní (s nezávislou funkcí sedáku a opěry),
- mechanika musí umožňovat dynamické sezení s možností aretace min. 5 poloh,
- posuv sedáku min. 50 mm,
- nezávislý sklon sedáku min. 3 polohy ( 0°, -2,5° , -5°),
- područky musí být stavitelné výškově, šířkově s posuvem dotykové části vpřed a vzad, rozsah nastavení min. 90 mm, vodorovná délka horní dotykové části min. 260 mm,



- u velikosti XXL je nutno dodržet vzdálenost (vnitřní světlost) mezi područkami min. 530mm,
- pro sezení se zbraněmi musí být min. světlost mezi područkami (G) 570 mm, uživatel tuto skutečnost uvede do objednávky (u této varianty se zbraní je nutno dodržet šířku sedáku min. (C) 540 mm,
- provedení kontaktní části područky měkčený PUR potažený látkou nebo koženkou,
- snadné nastavení tuhosti polohování opěry (přímo při sezení),
- bederní opěrka integrovaná v opěráku,
- výšková nastavitelnost opěráku min. 60 mm,
- hlavová opěrka musí být výškově nastavitelná, čalouněná potahovou látkou nebo koženkou,
- materiál sedáku a opěrky hlavy je látkový nebo kombinace koženky a látky, provedení kontaktní dotykové části sedáku a opěry zad jsou látkové, zbytek sedadla (zadní a boční části) jsou z koženky,
- požadované odstíny čalounění látek:
  - černá RAL 9011
  - šedá RAL7016
  - modrá RAL5003(MV)
  - červená RAL4002(HZS)
  - odolnost látek proti oděru min. 500 000 mantindale,
- požadované odstíny koženky:
  - černá RAL9011
  - šedá RAL7016
  - modrá RAL5011(MV)
  - červená RAL3003(HZS)
- odolnost koženky proti oděru min 100 000 mantindale,
- koženka musí mít antibakteriální omyvatelný povrch
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335-1 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2 (Bezpečnostní požadavky)

#### **Podnožka naklápěcí pro křeslo do operačního centra, pol. č. 68:**

- tvoří vhodný doplněk ke všem typům 24 hodinové židle,
- slouží při relaxačním polohu (s opěrkou židle úplně vzadu) – díky naklápění a výškovému nastavení pomocí plynového pístu si uživatel přizpůsobí výšku, požadovaný sklon ( rozsah 0-15 stupňů) pro podepření nohou,
- pojezdový kříž pětiramenný, černý,
- možnost dodat s kolečky nebo kluzáky, nutno uvést v objednávce,
- výškové nastavení plynovým pístem v rozsahu min. 46-54cm,
- čalounění do shodného potahu jako sedadlo – látka nebo koženka,
- záruka 24 měsíců

#### **Ramínko na šaty ke křeslu pro operační centra, pol. č. 69:**

- materiál: ocel
- délka: 370 mm
- výška: 150 mm
- povrchová úprava: chrom, černý komaxit
- průměr taženice: 8 mm
- ramínko je přichyceno v horní části opěry zad pomocí vrtů (2 ks), které jsou schovány pod ochranným štítkem
- symetrický tvar se zaoblenými hranami

- záruka 24 měsíců

### **Kancelářské křeslo čalouněné - 150 kg, opěrák ze síťoviny, pol. č. 70:**

- pracovní kancelářská židle pro široké použití,
- opěrák moderního hranatého tvaru, který má po obvodě polypropylenový rám opěradla s demontovatelnou síťovinou. Rám opěráku je vyztužen konstrukcí z plastu, která je vytknutá do opěráku min. do 3 bodů,
- uchycení síťoviny v rámu ve svislé drážce, vodorovné zakončení pružným lemem,
- vrchní rám opěradla odhalen pro možnost uchopení pro manipulaci,
- výškově nastavitelná bederní výztuha,
- podhlavník – výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy – černá síť,
- nastavení výšky opěráku s mechanickým uzamykáním, v libovolné poloze,
- sedák je z kvalitní studené pěny vstříkované do formy,
- prošívání čalounění sedáku,
- synchronní mechanismus s pětinasobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku, eliminuje postižení vyvolané opakovanými pohyby malého rozsahu při práci s počítačem RSI,
- nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti nastavení hloubky sedáku mechanismem SL,
- kříž pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed
- standardně kolečka na koberce o průměru 65 mm, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou – nastavení šířky, posunutí vpřed a vzad,
- nastavení dotykové plochy se zámkem,
- potahová látka 100% polyester,
- 150 000 cyklů otěruvzdornost,
- M1- ohnivzdornost potah,
- (NF D 60013 Class AM 18),
- certifikovaná nosnost 150kg,
- záruka: 60 měsíců,
- základní provedení je černá barva, jiné barevné provedení dle nabídky dodavatele.
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335-1 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2 (Bezpečnostní požadavky)

### **Kancelářské křeslo síťované - 130 kg, sedák i opěrák ze síťoviny, pol. č. 71:**

- pracovní kancelářské křeslo se samonosnou sítí pro široké použití,
- opěrák moderního hranatého tvaru, výškově stavitelný up/down,
- opěrák včetně bederní podpěry 3D, umožňující stálý kontakt s uživatelem
- podhlavník – výškově, hloubkově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy 3D černá síť,
- nastavení výšky opěráku s mechanickým uzamykáním, v libovolné poloze,
- sedák síťovaný - černá síť, šířka min. 500mm, hloubka min. 480mm
- synchronní mechanismus s horizontálním posuvem sedáku a s pětinasobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a sklonu opěráku,
- komfortní nastavení posuvu sedáku, výšky sezení a synchronního mechanismu jednou páčkou
- nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti boční kličkou,
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- standardně kolečka na koberce o průměru 65 mm, na vyžádání kolečka na

- tvrdé povrchy bez příplatku,
- výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou – nastavení šířky, výšky, otočné a horizontálně posuvné vpřed a vzad,
- certifikovaná nosnost 130kg,
- záruka: 60 měsíců,
- základní provedení je černá barva, jiné barevné provedení dle nabídky dodavatele.
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335-1 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2 (Bezpečnostní požadavky)

#### **Kancelářské křeslo čalouněné - 130 kg, opěrák ze síťoviny, pol. č. 72:**

- pracovní kancelářské křeslo se samonosnou sítí pro široké použití,
- tvar křesla ve stejném designu jako položka (71.)
- opěrák moderního hranatého tvaru, výškově stavitelný up/down,
- opěrák včetně bederní podpěry 3D, umožňující stálý kontakt s uživatelem
- podhlavník – výškově, hloubkově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy 3D černá síť,
- nastavení výšky opěráku se systémem up/down v libovolné poloze,
- sedák –čalouněný z kvalitní studené pěny vstříkované do formy, šíře min. 500mm, hloubka min. 480mm
- synchronní mechanismus s horizontálním posuvem sedáku a s pětinasobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a sklonu opěráku,
- komfortní nastavení posuvu sedáku, výšky sezení a synchronního mechanismu jednou páčkou
- nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti boční klíčkou,
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- standardně kolečka na koberce o průměru 65 mm, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou – nastavení šířky, výšky, otočné a horizontálně posuvné vpřed a vzad,
- potahová látka 100% polyester,
- 150 000 cyklů otěruvzdornost,
- M1- ohnivzdornost potah,
- (NF D 60013 Class AM 18),
- certifikovaná nosnost 130kg,
- záruka: 60 měsíců,
- základní provedení je černá barva, jiné barevné provedení dle nabídky dodavatele.
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335-1 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2 (Bezpečnostní požadavky)

#### **Kancelářská židle čalouněné - 130 kg, pol. č. 73:**

- musí umožnit snadné a optimální celkové polohování a možnost výškového nastavení loketních opěrek,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- sedák s možností nastavení hloubky,
- plynule nastavitelná výška sedáku,
- výška/šířka: min. 129-142cm/51cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- výška/hloubka sedu: min. 44-55cm/46cm,
- výškově stavitelný opěrák zad,
- bederní podpěra zajišťující ergonomické sezení,

- hlavová opěrka,
- výškově stavitelné područky,
- kříž pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed
- standardně kolečka na koberce o průměru 65 mm, n a vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- synchronní mechanika s aretací v 5 polohách,
- hořlavost dle BS EN 1021-1:1994; BS EN 1021-2:1994; BS EN 7176:1995,
- záruka 60 měsíců
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335-1 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2 (Bezpečnostní požadavky)

#### **Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou – 130 kg, pol. č. 74:**

- kovová kostra o průřezu min. 30x15 mm,
- tloušťka stěny kostry min. 2mm,
- barva kostry chrom,
- odstín dřeva dle výběru buk, mahagon, ořech, třešeň,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- hloubka/šířka sedu min. 38/40 cm,
- opěrák zad i sedák tvořen skořepinou z 9 vrstvené překližky,
- opěrák v horní části perforovaný pro lepší uchycení židle,
- čalouněný sedák i opěrák,
- možnost přidání područek zakončené dřevem,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- možnost stohování po 5 ks,
- záruka 36 měsíců,
- výška/šířka židle: min. 86cm/52cm,
- výška/hloubka sedu: min. 46/38cm,
- výrobek musí splňovat normu ČSN 16139

#### **Židle dřevěná s kovovou kostrou – 130 kg, pol. č. 75:**

- kovová kostra o průřezu min. 30x15 mm,
- tloušťka stěny kostry min. 2mm,
- barva kostry chrom,
- odstín dřeva dle výběru buk, mahagon, ořech, třešeň,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- hloubka/šířka sedu min. 38/40 cm,
- opěrák zad i sedák tvořen skořepinou z 9 vrstvené překližky,
- opěrák v horní části perforovaný pro lepší uchycení židle,
- možnost přidání područek zakončené dřevem,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- záruka 36 měsíců,
- výška/šířka židle: min. 86cm/52cm,
- výška/hloubka sedu: min. 46/38cm,
- výrobek musí splňovat normu ČSN 16139

#### **Židle jídelní plastová s vnitřní kovovou kostrou – 120 kg, pol. č. 76:**

- designová plastová čtyřnohá jídelní židle
- stabilní hliníková podnož z trubkových profilů z vrchní povrchovou úpravou z technického polymeru

- vhodné pro vnitřní a venkovní použití
- omyvatelný povrch pro snadnou údržbu
- v sedáku otvor pro odtok vody při venkovním použití
- stohovatelnost min. 5 ks
- nosnost židle min. 120Kg
- hloubka sedáku min. 50 cm
- výška židle min. 88 cm
- výška sedáku 45 cm
- šíře židle max. 45 cm
- záruka 36měsíců
- výběr z 8 barev – bílá, černá, tmavě modrá, oranžová, hnědá, světle zelená, béžová

### **Kancelářská židle balanční pro aktivní sezení 130 kg, pol. č. 77:**

- sedák, opěrák i podhlavník čalouněný
- opěrák moderního hranatého tvaru včetně 3D podhlavníku
- opěrák včetně nafukovací bederní podpěry
- opěrák výškově stavitelný systémem UP/DOWN
- sedák ergonomicky tvarovaný s horizontálním posuvem
- synchronní mechanika s nastavením síly protiváhy s aretací min. 5ti polohách s horizontálním posuvem sedáku
- balanční systém pro zdravé sezení, sedák je uložen na silentblocích a sleduje pohyb těla – naklápí se jeho pohybem do stran i dopředu
- područky hliníkovým tělem výškově a šířkově stavitelné od sedáku s aretací šroubem pod sedákem s PU topem
- posuv područek do stran o min 30 mm na každé straně
- kříž pětiramenný nylonový vyztužený hustým žebrováním a s kovovou vložkou uprostřed
- standardně kolečka na koberce o průměru 65 mm, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku  
šířka sedáku min 50 cm
- certifikovaná nosnost na 130 kg,
- záruka 60 měsíců.
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335-1 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2 (Bezpečnostní požadavky)

### **Kancelářská židle čalouněná s područkami vyšší záda – 160 kg, pol. č. 78:**

- musí umožnit snadné a optimální polohování,
- certifikovaná nosnost 160 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- hloubka sedu min. 47 cm,
- plynule nastavitelná výška sedáku,
- hranatý výškově stavitelný opěrák zad min. o 8 cm s bederní opěrkou,
- výška opěráku min. 64 cm
- výška/šířka židle min. 104 – 116 cm/64 cm
- výška/hloubka sedu: min. 42-54 cm/47 cm,
- područky výškově stavitelné, celoplastové,
- nylonový kříž s kovovou vložkou,
- standardně kolečka na koberce, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- synchronní mechanika s aretací min. ve 4 polohách,
- záruka 60 měsíců

- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335-1 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2 (Bezpečnostní požadavky)

**Židle kovová konferenční se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem bez područek 120 kg, pol. č. 79:**

- kostra kovová černá nebo chrom,
- certifikovaná nosnost 120 kg,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- opěrák síťovaný černá síť, hranatého tvaru,
- sedák čalouněný, šíře min. 46 cm
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- záruka 36měsíců,
- výška/šířka židle: min. 82cm/46 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 44cm/47cm,
- možnost stohování po 5 ks,
- výrobek musí splňovat normu ČSN 16139

**Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 130 kg, pol. č. 80:**

- kovovou konstrukci židle tvoří ocelové svařované profily obdélníkového tvaru (25x15mm, tloušťka stěny profilu min. 1,8 mm, barva dle výběru), zadní nohy (z jednoho kusu) jsou ukotveny do opěráku. V prostoru pod sedákem jsou nohy navzájem spojeny kovovým profilem (25x15mm), jejich spoje jsou řešeny svárem. Přední nohy jsou navzájem spojeny v prostoru pod sedákem kovovým profilem (průměr min. 20mm). Spoj je řešen svárem. Celá konstrukce je pod sedákem překryta celoplastovým krytem. Zadní část opěráku je překryta plastovým krytem (černá RAL9005)
- barva konstrukce dle výběru černá RAL9005, chrom, šedá RAL 9006,
- polstrovaný sedák i opěrák, možnost provedení plast, dřevo,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- výška/šířka židle: min. 80cm/45 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 45cm/47cm,
- záruka 36 měsíců,
- výrobek musí splňovat normu ČSN 16139

**Židle kovová konferenční se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem s područkami 120 kg, pol. č. 81:**

- kostra kovová černá nebo chrom,
- područky musí být součástí kostry, horní část plastová
- certifikovaná nosnost 120 kg,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- opěrák síťovaný černá síť, hranatého tvaru,
- sedák čalouněný, šíře min. 46 cm
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- záruka 36měsíců,
- výška/šířka židle: min. 82cm/54 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 44cm/47cm,
- možnost stohování po 5 ks,
- výrobek musí splňovat normu ČSN 16139

**Židle kovová čalouněná konferenční s područkami 130 kg, pol. č. 82:**

- kovovou konstrukci židle tvoří ocelové svařované profily obdélníkového tvaru (25x15mm, tloušťka stěny profilu min. 1,8 mm, barva dle výběru), zadní nohy (z jednoho kusu) jsou ukotveny do opěráku. V prostoru pod sedákem jsou nohy navzájem spojeny kovovým profilem (25x15mm), jejich spoje jsou řešeny svárem. Přední nohy jsou navzájem spojeny v prostoru pod sedákem kovovým profilem (průměr min. 20mm). Spoj je řešen svárem. Celá konstrukce je pod sedákem překryta celoplastovým krytem. Područky obdélníkového průřezu jsou celoplastové (černé RAL9005), mají hranatý tvar, jsou uchyceny do zadních nohou v prostoru opěráku a na zadních nohách v prostoru pod sedákem. Zadní část opěráku je překryta plastovým krytem (černá RAL9005)
- barva konstrukce dle výběru černá RAL9005, chrom, šedá RAL 9006,
- polstrovaný sedák i opěrák, možnost provedení plast, dřevo,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- výška/šířka židle: min. 80cm/57 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 45cm/47cm,
- záruka 36 měsíců,
- výrobek musí splňovat normu ČSN 16139

**Lavice čekárenská 3 místná, pol. č. 83**

- čekárenská lavice 3 místná s čalouněným sedákem a opěrák
- opěrák i sedák hranatého tvaru ve stejném designu jako položka (80.)
- ze zadní strany opěráku je krycí plast černé barvy
- ocelová podnož 80x40mm černé barvy
- nohy do tvaru T s rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy
- nosnost lavice min.390 Kg
- šířka lavice max.156 cm
- hloubka lavice max.60 cm
- výška sedáku 45 cm
- potahová látka 100% polyester,
- 150 000 cyklů otěruvzdornost,
- M1- ohnivzdornost potah,
- (NF D 60013 Class AM 18),
- záruka 60měsíců

**Křeslo dřevěné čalouněné pevné, pol. č. 84:**

- dřevěná kostra z masivu v provedení buk,
- možnost moření buk, třešeň, ořech, volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky),
- čalounění sedáku a zádové opěry,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- nosnost 120 kg,
- záruka 36 měsíců.

**Křeslo kovové čalouněné konferenční s područkami, pol. č. 85:**

- mohutné čalouněné křeslo sedák + opěra zad,
- trubková kostra kovová
- područky kovové, dotyková část opatřena koženkou



- barva konstrukce dle výběru černá RAL9005, chrom, šedá RAL 9006,
- snímatelný potah,
- látka se stupněm odolnosti 150 000 cyklů,
- nosnost 120 kg,
- výška/šířka židle: min. 82 cm/ 54cm,
- výška/hloubka sedu: min. 40cm/49 cm,
- záruka 36 měsíců.
- výrobek musí splňovat normu ČSN 16139

### **Válenda čalouněná s úložným prostorem včetně matrace 150kg, pol. č. 86:**

- korpus válendy vyroben z LTD min. 18 mm, exponované hrany opatřeny ABS hranou min. tloušťka 2mm, ostatní dílce opatřeny ABS hranou min. tloušťka 0,5mm v barvě dezénu, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
  - korpus v dezénech kancelářského nábytku
  - montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky a musí být schopno opakovaného stěhování,
  - horní výklopná lehací plocha je vyrobená z masivního bukového rámu, na které je umístěn dřevěný rošt z masivních latěk pro zvýšení pevnosti a pro zaručení odvětrávání úložného prostoru, konstrukce zabraňuje posuvu matrace při zvednutí lehací plochy,
  - vhodná pro každodenní spaní,
  - výška válendy (sedu) včetně matrace min. 45 cm
  - celkový rozměr válendy (záleží na LTD) min. délka 203 cm, šířka 91 cm, výška včetně matrace 45 cm, výška korpusu válendy min. 39 cm, rozměr je dán velikostí matrace 200x90x15 cm, aby byla vložena a vmáčknuta do korpusu válendy, úložný prostor rozdělen do tří stejných celků, pevné dno ve drážce, nosnost 150kg
  - válenda musí splňovat shodu s požadavky norem: ČSN 91 0100, ČSN 91 1010 a ČSN EN 1725
  - záruka 36 měsíců.
- 
- rozměr matrace: min. 200 x 90 cm, výška 15 cm
  - volně ložená matrace je sedmizónová (jádro + oboustranně studená pěna) s tvrdostí pěny na obou stranách R4040 40kg/m<sup>3</sup> z pěny zpracované za studena, střed matrace je tvořen z jádra RE 80 200x90x7 cm vrchní a spodní studená pěna v rozměru 200x90x4 cm, snímatelný pratelný potah,
  - dekorační látka dle výběru dodavatele se stupněm odolnosti proti prodření 20 000 cyklů, snížená hořlavost dle ČSN EN 597-1, ČSN EN 597-2, potah zpevněn proševem min 100g PES do lemovky, zip do „L“
  - nosnost 150 kg,
  - matrace musí splňovat shodu s požadavky norem: ČSN 91 1004, ČSN EN 1334 a ČSN EN 1957
  - záruka 36 měsíců.

### **Samostatná matrace 150kg, pol. č. 87:**

- rozměr matrace: min. 200 x 90 cm, výška 15 cm
- volně ložená matrace je sedmizónová (jádro + oboustranně studená pěna) s tvrdostí pěny na obou stranách R4040 40kg/m<sup>3</sup> z pěny zpracované za studena,








střed matrace je tvořen z jádra RE 80 200x90x7 cm vrchní a spodní studená pěna v rozměru 200x90x4 cm, snímatelný pratelný potah,







- dekorační látka dle výběru dodavatele se stupněm odolnosti proti prodření 20 000 cyklů, snížená hořlavost dle ČSN EN 597-1, ČSN EN 597-2, potah zpevněn proševem min 100g PES do lemovky, zip do „L“
- nosnost 150 kg,
- matrace musí splňovat shodu s požadavky norem: ČSN 91 1004, ČSN EN 1334 a ČSN EN 1957
- záruka 36 měsíců.






**Požadované základní barevné provedení čalounění sedacího nábytku :**





- černá
- šedá
- modrá
- hnědá
- červená






V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, budou tyto považovány za atyp.

Kancelářský nábytek			
číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
1	1400 x 700 x 730	<b>Stůl kancelářský psací - obdélníkový</b>	
2	1400 x 800 x 730		
3	1600 x 800 x 730		
4	1200 x 700 x 730	viz. základní technický popis	
5	1200 x 700 x 730	<b>Stůl kancelářský pod PC</b>	
		viz. základní technický popis+opatřen výsuvem pro klávesnici	
6	1400 x 700 x 730	<b>Stůl kancelářský manipulační</b>	
		viz. základní technický popis + stabilita zajištěna středovým panelem o minimální výšce 300 mm, podnoží pouze dřevěné bez kovových nohou	
7	430 x 600 x 610	<b>Kontejner mobilní</b>	
		viz. základní technický popis	
8	1200 x 320 x 360	<b>Nástavec na stůl dřevěný dělený</b>	
9	1400 x 320 x 360	viz. základní technický popis + provedení - půda nástavce naložená na boky, materiál lamino tl. min. 18mm, olepená ABS hranou tl. min. 2 mm, rádius zaoblení hrany min. 2mm, ostatní dílce(boky, záda a svislé příčky) lamino tl. min. 18mm, olepeno lamino hranou, výška nástavce odpovídá zasunutí šanonu, police jsou z lamina tl. min.10 mm, olepeny lamino hranou, konstrukční spoje na excentry.	
10	1600 x 320 x 360		
11	700 x 700 x 730	<b>Přídavný stůl čtverhran. s podpěrnou nohou</b>	
12	800 x 800 x 730		
		viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci min. do výšky 15mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
13	800 x 800 x 730	<b>Přídavný stůl půlkruhový s kovovou nohou</b>	
		viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	






číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>14</b>	1500 x 800 x 730	<b>Přídavný stůl jednací oblý s kovovými nohami</b>	
		viz. základní technický popis + podpěrné kovové nohy o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
<b>15</b>	1400 x 400 x 730	<b>Přídavný stůl oblý s kovovou nohou</b>	
<b>16</b>	1600 x 450 x 730		
		viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
<b>17</b>	Ø 700 ,výška 650	<b>Stůl konferenční kruhový</b>	
		viz. základní technický popis + podpěrná centrální litinová noha, trubka Ø min. 50mm. Stabilita stolu zajištěna litinovou centrální nohou.	
<b>18</b>	1000 x 600 x 650	<b>Stůl konferenční obdelníkový</b>	
		viz. základní technický popis + rámové podnoží	
<b>19</b>	1600/700 x 1200/800 x 730	<b>Stůl kancelářský rohový levý</b>	
		viz. základní technický popis	
<b>20</b>	1600/700 x 1200/800 x 730	<b>Stůl kancelářský rohový pravý</b>	
		viz. základní technický popis	





číslo položky	rozměr v mm(šxhxlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>21</b>	800 x 800 x 730	<b>Stůl pracovní univerzální</b> viz. základní technický popis + rámové podnoží	
<b>22</b>	1200 x 800 x 730	<b>Stůl pracovní univerzální</b> viz. základní technický popis + rámové podnoží	
<b>23</b>	1600 x 800 x 730		
<b>24</b>	1800 x 800 x 730		
<b>25</b>	2000 x 1000 x 730		
<b>26</b>	800 x 440 x 1780	<b>Knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plně dveře</b> viz. základní technický popis + skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino a sklo, dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z lamino desky tl. min. 18mm, na kovových závěsech, vrchní část skleněné dveře tl. min.5 mm, výška 3/5 skříně na kovových závěsech s krytkou. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z lamina je pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
<b>27</b>	800 x 440 x 1780	<b>Skříň registrační na šanony s plnými dveřmi</b> viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové, z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
<b>28</b>	600 x 440 x 1780	<b>Skříň šatní 1 dveřová s výsuvným věšákem</b> viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 1 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena výsuvným kovovým věšákem. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	

číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>29</b>	800 x 600 x 1780	<b>Skříň šatní 2dveřová s šatní tyčí</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena dřevěnou tyčí na ramínka. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
<b>30</b>	800 x 600 x 1780	<b>Skříň šatní 2dveřová s šatní vložkou</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena šatní vložkou -1/2 skříně 3 police a 1 mezistěna pevná, druhá část je šatní tyč na ramínka a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
<b>31</b>	800 x 440 x 1780	<b>Sříň policová 3/5 police, 2/5 dveře</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/5 z lamino desky tl. min.18mm. Vrchní část výška 3/5 skříně jsou 2 police a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
<b>32</b>	800 x 420 x 1780	<b>Skříň policová otevřená</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino tl.min.18mm. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	


číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>33</b>	800 x 420 x 1780	<b>Skříň roletová policová se zámkem</b> viz. základní technický popis	
<b>34</b>	800 x 420 x 720	<b>Skříňka nízká otevřená policová</b> viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl.min. 18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
<b>35</b>	420 x 420 x 720	<b>Skříňka rohová nízká s 1 policí</b> viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl.min.18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
<b>36</b>	800 x 440 x 720	<b>Skříňka s dvířky nízká s 1 policí</b> viz. základní technický popis + Skříňka je dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl.min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Skříňka je opatřena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
<b>37</b>	800 x 440 x 720	<b>Skříňka 3 zásuvková nízká s nikou</b> viz. základní technický popis + Skříňka je dělená, materiál desky lamino tl. min.18 mm, 3 zásuvky z lamino desky tl. min.18mm, čela zásuvek olepená ABS hranou tl.min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2mm, na kovových výsuvkách. Dno zásuvek je naložené na bokách zásuvek v barvě lamina. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	











číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>38</b>	760 x 230 x 220	<b>Police závěsná</b>	
		viz. základní technický popis + Police je tvaru L, materiál desky lamino tl. min.18mm, oplepené ABS hranou o tloušťce 1 mm. Police má z obou stran kovový oblouk tl.min. 5mm satín niki, který zabraňuje posunu uložených předmětů. Konstruktivní spojení police je na šroub konfirmat pro zajištění pevnosti. Připevnění police na stěnu je závěsným plechem.	
<b>39</b>	800 x 440 x 720	<b>Nástavec na 2 dveřovou skříň</b>	
		viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl.min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou naložené na boky nástavce.	
<b>40</b>	800 x 600 x 720	<b>Nástavec na 2 dveřovou šatní skříň</b>	
		viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl.min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou naložené na boky nástavce.	
<b>41</b>	600 x 440 x 720	<b>Nástavec na 1 dveřovou šatní skříň</b>	
		viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 1 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou naložené na boky nástavce.	
<b>42</b>	800 x 600 x 1100	<b>Skříň s nikou pod TV a video</b>	
		viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/3 z lamino desky tl.min.18mm. Vrchní část výška 1/3 skříňky je otevřená nika. Skříňka je vybavena 1 policí s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	






číslo položky	rozměr v mm(šxh)xv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>43</b>	600x18x1200	<b>Věšáková stěna</b>	
		Věšáková stěna, materiál desky lamino tl.min.18mm, olepené ABS hranou tl. min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2 mm, vybavená třemi věšáky.	
<b>44</b>	ø60	<b>Plastová průchodka na vyvedení kabelů</b>	
		plast v barvě lamina viz technický popis.	
<b>45</b>	1000 x 60 x 100	<b>Elektrokanál pro ved. el. instalace pro stol. nábytek</b>	
		Materiál kov v barvě podnoží sloužící pro vedení elektroinstalace pod stoly.	
<b>46</b>	v= 1750	<b>Věšák stojanový</b>	
		Materiál kov v barvě černé s možností odložení deštníků	
<b>47</b>	1200x600x2500	<b>Šatní skříň služební s nástavcem</b>	





viz. základní technický popis




číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>48</b>		<b>Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm</b>	
		sada = 4ks	
<b>49</b>		<b>Dataport- přípojné místo ke stolu pracovní univerzální</b>	
		Mechanicky otočný, vybavení: 2x230V, 2xRJ45, 2xUSB	
<b>50</b>	800x420,	<b>Sokl pro skříňové prvky</b>	
	800x580, 600x420	viz. základní technický popis	
<b>51</b>	930x470x18	<b>Deska za postel krátká</b>	
		viz. základní technický popis	
<b>52</b>	2050x470x18	<b>Deska za postel</b>	
		viz. základní technický popis	

<b>Kancelářský nábytek - Skříňové prvky manažer</b>			
<b>číslo položky</b>	<b>rozměr v mm(šxhxlxv)</b>	<b>Název + Popis výrobku</b>	<b>Grafické znázornění</b>
<b>53</b>	800 x 400 x 765	<b>Skříňka nízká otevřená policová 2M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino. Skříň je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
<b>54</b>	800 x 400 x 765	<b>Skříňka nízká dvoudveřová policová 2M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naloženy na boky , vloženy mezi půdu a dno skříně. Skříň je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
<b>55</b>	800 x 400 x 765	<b>Skříňka roletová policová 2M - pravá</b>	
		viz. základní technický popis	







číslo položky	rozměr v mm(šxhxlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>56</b>	800 x 400 x 765	<b>Skříňka roletová policová 2M - levá</b>	
		viz. základní technický popis	
<b>57</b>	800 x 400 x 1100	<b>Skříňka otevřená policová 3M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
<b>58</b>	800 x 400 x 1100	<b>Skříňka dvoudveřová s nikou 3M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/3 z lamino desky tl. min.18mm. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
<b>59</b>	800 x 400 x 1100	<b>Skříňka dvoudveřová policová 3M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naloženy na boky, vloženy mezi půdu a dno skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
<b>60</b>	800 x 400 x 1790	<b>Skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře 5M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/5 z lamino desky tl. min.18mm. Vrchní část výška 3/5 skříně jsou 2 police a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Dveře jsou naloženy na boky, vloženy mezi půdu a dno skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	










číslo položky	rozměr v mm(šxh)xv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>61</b>	800 x 400 x 1790	<b>Skříň dvoudveřová policová 5M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové, z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na boky , vloženy mezi půdu a dno skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl.25 mm, naloženy na boky skříně.	
<b>62</b>	800 x 400 x 1790	<b>Knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plně dveře 5M</b>	
		viz. základní technický popis + skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino a sklo, dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z lamino desky tl. min. 18mm, na kovových závěsech, vrchní část skleněné dveře tl. min.5 mm, výška 3/5 skříně na kovových závěsech s krytkou. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z lamina je pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně vyrobeny z LTD tl.25 mm, jsou naložené na boky skříně.	
<b>63</b>	800 x 400 x 1790	<b>Skříň šatní s polici a šatním výsuvem 5M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena výsuvným věšákem na ramínka. Půda a dno jsou vyrobeny z LTD tl.25mm a jsou naloženy na boky skříně .	
<b>64</b>	800 x 400 x 1790	<b>Skříň roletová policová 5M - pravá</b>	
		viz. základní technický popis	

číslo položky	rozměr v mm(šxh)xv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>65</b>	800 x 400 x 1790	<b>Skříň roletová policová 5M - levá</b>	
		viz. základní technický popis	











## Technický popis sedací nábytek








SEDACÍ NÁBYTEK			
číslo položky	ozn.	Název + Popis výrobku	ilustrační obrázek
66		<b>Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz - 160 kg (minimální techn. požadavky), vel. A,B</b>	
		viz. základní technický popis	
	<b>A</b>	<b>Křeslo pro uživatele výšky 150 - 175 cm</b> výška / šířka sedáku židle: min.119-131/56 cm výška/hloubka sedu: min. 39-50/47 cm	
	<b>B</b>	<b>Křeslo pro uživatele výšky 175 - 205 cm</b> výška / šířka sedáku židle: min.126-137/56 cm výška/hloubka sedu: min. 42-53/54 cm	
67		<b>Dispečerské křeslo pro operační centra, velikost A,B,C,D</b>	
		viz. technický popis	
	<b>A</b>	<b>Velikost M</b> <b>Křeslo pro uživatele výšky 150-185 cm (50-110kg) - max. zatížení 150kg</b> výška sedu: 40-50 cm výška židle bez opěrky hlavy : 113-123 cm šířka sedáku : 55 cm šířka židle (vč. opěrek) : 65-71 cm hloubka sedu : 40-45 cm výška opěry: 67 cm	
		<b>Velikost L</b> <b>Křeslo pro uživatele výšky 160-195 cm (70-130kg)- max. zatížení 150kg</b> výška sedu: 42-52 cm výška židle bez opěrky hlavy : 115-125 cm šířka sedáku : 55 cm šířka židle (vč. opěrek) : 65-71 cm hloubka sedu : 42-47 cm výška opěry: 67 cm	

číslo položky	ozn.	Název + Popis výrobku	ilustrační obrázek
	<b>C</b>	<b>Velikost XL</b>	 
<b>Křeslo pro uživatele výšky 170-205 cm (80-140kg)- max. zatížení 150kg</b>			
<b>68</b>		<b>Podnožka naklápěcí pro křeslo do operačního centra</b>	
		viz. technický popis	
<b>69</b>		<b>Ramínko na šaty ke křeslu pro operační centra</b>	
		viz. technický popis	
<b>70</b>		<b>Kancelářské křeslo čalouněné, opěrák ze síťoviny - nosnost 150 kg</b>	 
		viz. technický popis výška / šířka sedáku židle: min.119-131/51 cm výška/hloubka sedu: min. 42-54/50 cm	
<b>71</b>		<b>Kancelářské křeslo síťované, opěrák a sedák ze síťoviny - nosnost 130 kg</b>	 
		viz. technický popis výška / šířka sedáku židle: min.114-132/50 cm výška/hloubka sedu: min. 43-53/49 cm	
<b>72</b>		<b>Kancelářské křeslo čalouněné, opěrák ze síťoviny - nosnost 130 kg</b>	 
		viz. technický popis výška / šířka sedáku židle: min.114-132/50 cm výška/hloubka sedu: min. 43-53/49 cm	
<b>73</b>		<b>Kancelářská židle čalouněná - nosnost 130 kg</b>	

viz. technický popis  
výška / šířka sedáku židle: min.129-142/51cm  
výška/hloubka sedu: min. 44-55/46 cm



číslo položky	ozn.	Název + Popis výrobku	ilustrační obrázek
74		<b>Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou - nosnost 130 kg</b>	
		viz. technický popis kostra chrom výška / šířka sedáku židle: min.86/40cm výška/hloubka sedu: min. 46/38 cm	
75		<b>Židle dřevěná s kovovou kostrou -nosnost 130 kg</b>	
		viz. technický popis kostra chrom výška / šířka sedáku židle: min.86/40cm výška/hloubka sedu: min. 46/38 cm	
76		<b>Židle jídelní plastová s vnitřní kovovou kostrou - nosnost 120 kg</b>	
		viz. technický popis možnost výběru z 8 barev výška / šířka sedáku židle: min.88/45cm výška/hloubka sedu: min. 45/38 cm	
77		<b>Kancelářská židle balanční pro aktivní sezení - nosnost 130 kg</b>	
		viz. technický popis výška / šířka sedáku židle: min.129-142/51 cm výška/hloubka sedu: min. 44-55/46 cm	
78		<b>Kancelářská židle čalouněná , vyšší záda s područkami - nosnost 160 kg</b>	
		viz. technický popis výška / šířka sedáku židle: min.104-116/50cm výška/hloubka sedu: min.42-54/47 cm	
79		<b>Židle kovová konferenční se sít'ovaným opěrákem a čalouněným sedákem - bez područek-nosnost 120 kg</b>	
		viz. technický popis kostra černá RAL9005 nebo chrom výška / šířka sedáku židle: min.82/46cm výška/hloubka sedu: min. 44/47 cm	
80		<b>Židle kovová čalouněná konferenční - bez područek - nosnost 130 kg</b>	
		viz. technický popis kostra černá RAL9005, šedá RAL9006 nebo chrom výška / šířka sedáku židle: min.80/46cm výška/hloubka sedu: min. 45/47 cm	
81		<b>Židle kovová konferenční se sít'ovaným opěrákem a čalouněným sedákem - s područkami - nosnost 120 kg</b>	

		viz. technický popis kostra černá RAL9005 nebo chrom výška / šířka sedáku židle: min.82/46cm výška/hloubka sedu: min. 44/47 cm	
<b>82</b>		<b>Židle kovová čalouněná konferenční - s područkami -nosnost 130 kg</b>	
		viz. technický popis kostra černá RAL9005, šedá RAL9006 nebo chrom výška / šířka sedáku židle: min.80/46cm výška/hloubka sedu: min. 45/47 cm	
<b>83</b>		<b>Lavice čekárenská čalouněná 3-místná - nosnost 390 kg</b>	
		viz. technický popis kostra černá RAL9005, šedá RAL9006 nebo chrom šířka / hloubka lavice: max.156/60cm	
<b>Číslo položky</b>	<b>ozn.</b>	<b>Název + Popis výrobku</b>	<b>Grafické znázornění</b>
<b>84</b>		<b>Křeslo dřevěné čalouněné pevné -nosnost 120 kg</b>	
		viz. technický popis kostra masiv buk , možnost moření buk, třešeň, ořech	
<b>85</b>		<b>Křeslo kovové čalouněné pevné s područkami -nosnost 120 kg</b>	
		viz. technický popis kostra černá RAL9005, šedá RAL9006 nebo chrom výška / šířka sedáku židle: min. 82/54cm výška/hloubka sedu: min. 40/49 cm	
<b>86</b>		<b>Válenda čalouněná s úložným prostorem včetně matrace - nosnost 150 kg</b>	
		viz. technický popis korpus v dezénech kancel. nábytku	
<b>87</b>		<b>Samostatná matrace</b>	
		viz. technický popis	

