

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem

č. sml. objednatele: 52/20 - 20421

č. sml. zhotovitele : SOD E650-S-2701/2020

Čl.1 Termín zahájení a ukončení prací

Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou zahájeny nejdříve po nabytí účinnosti objednávky a dokončeny nejpozději v termínu 30.04.2022. Pro práce vyžadující konání výluky, budou využity termíny dle měsíčního plánu výluk na březen/duben 2022. Zhotovitel je povinen termíny respektovat pokud 24 hodin před zahájením výluky nedojde k upřesnění.

Čl. 2 Soupis plánovaných prací na měsíc 03/04 2022

| číslo položky | TÚ | Popis výkonu | MJ | Počet m. j. | Cena Kč / m. j. | Cena celkem | Požadavek |
|----------------------|---------------|---|------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| | výkonozakázka | | | | | | na výluky Ano / NE |
| TO Litoměřice | | | | | | | |
| | 1001 | Sebužín- Velké Žernoseky -1. TK; km: 417,500-418,000 | | | | | ANO |
| 5910063060 | E321KBD00U00 | Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost | m | 1000,00 | | | |
| | 1001 | Liběchov-Štětí, 2. TK; km: 380,600-385,100 | | | | | ANO |
| 5910020120 | E321KB200U00 | Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 | svar | 5,00 | | | |
| 5910035020 | E321KB200U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 2,00 | | | |
| | 1001 | Liběchov-Štětí, 2. TK; km: 380,600-385,100 | | | | | ANO |
| 5910020120 | E321KB200U00 | Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 | svar | 5,00 | | | |
| 5910035020 | E321KB200U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 2,00 | | | |
| | 1001 | Liběchov-Štětí, 1. TK; km: 385,100-380,600 | | | | | ANO |
| 5910020120 | E321KB200U00 | Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 | svar | 5,00 | | | |
| 5910035020 | E321KB200U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 2,00 | | | |
| | 1001 | Liběchov-Štětí, 1. TK; km: 385,100-380,600 | | | | | ANO |
| 5910020120 | E321KB200U00 | Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 | svar | 5,00 | | | |
| 5910035020 | E321KB200U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 2,00 | | | |
| | 1001 | žst. Polepy: v.č. 3 | | | | | ANO |
| 5910090130 | E321KB800U00 | Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm | kus | 1,00 | | | |
| | 1001 | Polepy-Hoštkva, 1. TK; km: 397,600-392,400 | | | | | ANO |
| 5910020120 | E321KB700U00 | Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 | svar | 6,00 | | | |
| 5910035020 | E321KB700U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 2,00 | | | |
| | 1001 | žst. Štětí, 1. SK; km: 395,400-386,300 | | | | | ANO |
| 5910020120 | E321KB300U00 | Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 | svar | 5,00 | | | |
| 5910035020 | E321KB300U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 2,00 | | | |
| | 1001 | žst. Štětí, 1. SK; km: 395,400-386,300 | | | | | ANO |
| 5910020120 | E321KB300U00 | Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 | svar | 5,00 | | | |
| 5910035020 | E321KB300U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 2,00 | | | |
| | 1001 | žst. Liběchov: v.č. 2 | | | | | ANO |
| 5910090130 | E321KB100U00 | Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm | kus | 1,00 | | | |
| | 1001 | žst. Liběchov, 2. SK; km: 379,600-380,600 | | | | | |

| číslo položky | TÚ | Popis výkonu | MJ | Počet m. j. | Cena Kč / m. j. | Cena celkem | Požadavek |
|---------------|---------------|---|------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| | výkonozakázka | | | | | | na vyluku Ano / NE |
| 5910020120 | E321KB100U00 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 | svar | 6,00 | | | ANO |
| 5910035020 | E321KB100U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 2,00 | | | |
| | 1001 | žst. Liběchov, 2. SK; km: 379,600-380,600 | | | | | ANO |
| 5910020120 | E321KB100U00 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 | svar | 6,00 | | | |
| 5910035020 | E321KB100U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 2,00 | | | |

TO Děčín východ

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------|------|--|--|-----|
| | 1001 | žst. Děčín východ: v.č. 63 | | | | | ANO |
| 5910090070 | E321KBY00U00 | Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm | kus | 1,00 | | | |
| | 1001 | žst. Děčín východ: v.č. 76 | | | | | ANO |
| 5910090070 | E321KBY00U00 | Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm | kus | 1,00 | | | |
| | 1001 | žst. Děčín východ: v.č. 75 | | | | | ANO |
| 5910090130 | E321KBY00U00 | Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm | kus | 1,00 | | | |
| | 1001 | žst. Děčín východ: v.č. 54B | | | | | ANO |
| 5910090070 | E321KBY00U00 | Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm | kus | 1,00 | | | |
| | 1001 | žst. Děčín východ: v.č. 72 | | | | | ANO |
| 5910090070 | E321KBY00U00 | Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm | kus | 1,00 | | | |
| | 1001 | žst. Ústí nad Labem Střekov, v.č. 5, km: 430,373 | | | | | ANO |
| 5910020020 | E321KBH00U00 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65 | svar | 8,00 | | | |
| 5910035020 | E321KBH00U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 4,00 | | | |
| | 1001 | žst. Velké Březno, 1. SK; km: 439,690-439,450 | | | | | ANO |
| 5910020130 | E321KBS00U00 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 | svar | 6,00 | | | |
| 5910035030 | E321KBS00U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 | svar | 2,00 | | | |

TO Ústí n/L západ

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------|------|--|--|-----|
| | 0591 | žst. Ústí nad Labem západ, 51. SK; km: 4,320-5,600 | | | | | ANO |
| 5910020120 | E321KC500U00 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 | svar | 6,00 | | | |
| 5910035020 | E321KC500U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 2,00 | | | |
| | 0591 | žst. Ústí nad Labem západ, 51. SK; km: 4,320-5,600 | | | | | ANO |
| 5910020120 | E321KC500U00 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 | svar | 6,00 | | | |
| 5910035020 | E321KC500U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 2,00 | | | |
| | 0591 | žst. Ústí nad Labem západ, 52. SK; km: 4,320-5,600 | | | | | ANO |
| 5910020120 | E321KC500U00 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 | svar | 6,00 | | | |
| 5910035020 | E321KC500U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 2,00 | | | |

| číslo položky | TÚ | Popis výkonu | MJ | Počet m. j. | Cena Kč / m. j. | Cena celkem | Požadavek |
|---------------|---------------|---|------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| | výkonozakázka | | | | | | na výluky Ano / NE |
| | 0591 | žst. Ústí nad Labem západ, 52. SK; km: 4,320-5,600 | | | | | ANO |
| 5910020120 | E321KC500U00 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65 | svar | 6,00 | | | |
| 5910035020 | E321KC500U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 2,00 | | | |

| TO Lovosice | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|------|------|--|--|-----|
| | 0801 | žst. Bohušovice nad Ohří, v. č. 2; km: 487,987-487,990 | | | | | ANO |
| 5910020110 | E321KE100U00 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 | svar | 2,00 | | | |
| 5910035010 | E321KE100U00 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 | svar | 1,00 | | | |
| | 0801 | žst. Lovosice: v.č. 23 | | | | | ANO |
| 5910090530 | E321KE300U00 | Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 mm | kus | 1,00 | | | |
| | 0801 | žst. Lovosice: v.č. 142 | | | | | |
| 5910090370 | E321KE300U00 | Navaření srdcovky jednoduché lité z bainitické oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 20 do 35 mm | kus | 1,00 | | | ANO |
| | 0801 | žst. Lovosice: v.č. 146a | | | | | ANO |
| 5910090070 | E321KE300U00 | Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm | kus | 1,00 | | | |

| TO Ústí hl.n. | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|-----|-------|--|--|-----|
| | 0801 | žst. Ústí na Labem obvod os. nádr.: v.č. 22 | | | | | ANO |
| 5910090270 | E321KE900U00 | Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 20 do 35 mm | kus | 1,00 | | | |
| | 0801 | žst. Ústí nad Labem hl. nádr. obvod sever -202. SK, v. č. 255 | | | | | ANO |
| 5910075060 | E321KEB00U00 | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm | m | 15,00 | | | |
| 5910075160 | E321KEB00U00 | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm | m | 16,00 | | | |
| 5910080220 | E321KEB00U00 | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm | kus | 1,00 | | | |
| | 0801 | žst. Ústí nad Labem hl. nádr. obvod os. nádr -1. SK, v. č. 22 | | | | | ANO |
| 5910075060 | E321KE900U00 | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm | m | 30,00 | | | |
| 5910075160 | E321KE900U00 | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm | m | 32,00 | | | |
| 5910080220 | E321KE900U00 | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm | kus | 1,00 | | | |
| | 0801 | žst. Ústí nad Labem hl. nádr. obvod os. nádr -101. SK, v. č. 114 | | | | | ANO |
| 5910075060 | E321KE900U00 | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm | m | 16,00 | | | |
| 5910075160 | E321KE900U00 | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm | m | 16,00 | | | |
| 5910080220 | E321KE900U00 | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm | kus | 1,00 | | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2502829

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1ea72f8c-1f57-44a2-8b86-90ec6ed47a0a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.02.2022 08:26:01



8d7a4165-28f4-403a-aa34-7af212f07483