

Údržba R autobusových nástaveb Scania

Prodejce		Jméno zákazníka	
Datum	Na základě vzdálenosti	Registrační značka: Servisní zakázka	Typ vozidla/motoru: CN 280 UB4x2EB 11.9 CL1
Sériové číslo podvozku: 1915944	Typ provozu	Dokončil(a)	Podpis technika

Autobusy řady F, K a N

 Provedeno bez poznámky

 Provedeno s poznámkou

1	Palivový systém: Odpojte přívod plynu a zkontrolujte úniky.	03	
Kontroly interiéru			
		Skupina	Dokončeno
2	Sedadlo řidiče: Namažte.	18	
3	Sedadla cestujících: Zkontrolujte bezpečné upevnění sedadel a madel.	18	
4	Bezpečnostní výbava: Zkontrolujte nouzová kladívka.	18	
5	Bezpečnostní výbava: Zkontrolujte hasicí přístroje.	18	
6	Bezpečnostní výbava: Zkontrolujte lékárničky.	18	
7	Bezpečnostní výbava: Zkontrolujte informační štítky.	18	
8	Rampa pro vozičkáře: Vyčistěte, zkontrolujte a promažte.	18	

Dveře

		Skupina	Dokončeno
9	Přední dveře: Zkontrolujte bezpečnostní funkce.	18	
10	Přední dveře: Zkontrolujte elektrické a manuální nouzové otevírání a namažte mechanismus dveří. Zkontrolujte, zda může být otevřeno nebo zavřeno mechanické nouzové otevírání dveří (pokud je namontováno).	18	

11	Přední dveře: Namažte mechanismus dveří.	18	
12	Přední dveře: Zkontrolujte pohyb, polohu, rychlost a tlumení. Zkontrolujte úniky vzduchu.	18	
13	Přední dveře: Zkontrolujte fotobuňky, potenciometr a vodící plech.	18	
14	Zadní dveře: Zkontrolujte lišty dveří.	18	
15	Zadní dveře: Zkontrolujte bezpečnostní funkce.	18	
16	Zadní dveře: Zkontrolujte elektrické a manuální nouzové otevírání a namažte mechanismus dveří. Zkontrolujte, zda může být otevřeno nebo zavřeno mechanické nouzové otevírání dveří (pokud je namontováno).	18	
17	Zadní dveře: Namažte mechanismus dveří.	18	
18	Zadní dveře: Zkontrolujte pohyb, polohu, rychlost a tlumení. Zkontrolujte úniky vzduchu.	18	
19	Zadní dveře: Zkontrolujte fotobuňky, potenciometr a vodící plech.	18	

Kontroly exteriéru

		Skupina	Dokončeno
20	Stěrače čelního okna: Zkontrolujte hladinu kapaliny v ostříkovačích a v případě potřeby ji doplňte.	18	
21	Zpětná zrcátka: Zkontrolujte a seřídte funkci vyhřívání, povrch zrcátek a ramena zrcátek.	18	
22	Klakson: Zkontrolujte klakson.	18	
23	Nástavba autobusu: Zkontrolujte viditelné poškození karosérie, čelního okna, bočních oken a zadního okna.	18	
24	Vnější osvětlení: Zkontrolujte denní světla, tlumená a dálková světla.	18	
25	Vnější osvětlení: Zkontrolujte přídatná světla	18	
26	Vnější osvětlení: Zkontrolujte přední směrová světla.	18	
27	Vnější osvětlení: Zkontrolujte přední mlhová světla	18	
28	Vnější osvětlení: Zkontrolujte přední poziční světla.	18	
29	Vnější osvětlení: Zkontrolujte koncová světla	18	
30	Vnější osvětlení: Zkontrolujte zadní brzdová světla.	18	
31	Vnější osvětlení: Zkontrolujte zadní směrová světla.	18	
32	Vnější osvětlení: Zkontrolujte zpětné světlomety.	18	

33	Vnější osvětlení: Zkontrolujte zadní mlhová světla.	18	
34	Vnější osvětlení: Zkontrolujte osvětlení střešní reklamy.	18	
35	Vnější osvětlení: Zkontrolujte světla na střeše včetně brzdových světel a směrových světel.	18	
36	Vnější osvětlení: Zkontrolujte zadní poziční světla.	18	
37	Vnější osvětlení: Zkontrolujte boční poziční světla.	18	
38	Vnější osvětlení: Zkontrolujte dveřní osvětlení.	18	
39	Vnější kryty a výbava: Namažte zámky a panty krytů.	18	

Klimatizační systém			
		Skupina	Dokončeno
40	Topení a ventilace, obecně: Vyčistěte vodní filtr v motorovém prostoru.	18	
41	Klimatizace cestujících: Během roku průběžně spouštějte klimatizaci a kontrolujte funkci. Použijte servisní program.	18	
42	Klimatizace cestujících: Vyměňte olej v kompresoru při údržbě R, poté každé tři roky.	18	
43	Klimatizace cestujících: Pokud běží klimatizace zkontrolujte hladinu oleje v kontrolním okénku kompresoru.	18	
44	Klimatizace řidiče: Během roku průběžně kontrolujte funkci. Použijte servisní program.	18	
45	Nezávislá topení: Vizuálně zkontrolujte těsnost hadic topení a palivových trubek nezávislého topení. Dbejte zvýšené pozornosti na úniky u přípojek palivového filtru. Zkontrolujte, zda se na hadicích nenacházejí praskliny.	18	
46	Nezávislá topení: Zkontrolujte funkci nezávislého topení a spusťte jej na zkoušku po dobu 15 minut. Poznámka: V případě úniků nesmí být nezávislé topení spuštěno, jinak hrozí vážné riziko vzniku požáru!	18	
47	Nezávislá topení: V případě potřeby zkontrolujte a vypusťte olej. Uvolněte výpustní šroub na regulátoru plynu.	18	
48	Topení a ventilace, obecně: Během zkušební jízdy zkontrolujte ventilátor předehřívače a topné těleso.	18	

Poznámky