



Příloha č. 1: Technická specifikace

Zadavatel stanovuje minimální technické parametry požadovaných zařízení a dodávek. Účastník je povinen nabídnout zařízení a dodávky, které splňují níže uvedené parametry či dosahují parametrů lepších. Je-li uvedeno u požadovaného parametru Ano, rozumí se tím, že daná funkcionality je vyžadována.

Hrotový soustruh na kov s digitálním odměřováním Holzmann ED1000GDIG – 1ks

Technické parametry		Splněno Ano/Ne
výška hrotu	min. 155 mm	Ano (180 mm)
max. točný průměr	min. 300 mm	Ano (360 mm)
max. točný průměr při vyjmutém loži	470 – 600 mm	Ano (520 mm)
točná délka	min. 750 mm	Ano (1 000 mm)
šířka lože	184 – 190 mm	Ano (189 mm)
vrtání vřetene	min. 35 mm	Ano (52 mm)
maximální velikost nástroje	min. 16 mm	Ano (20x18mm)
rozsah otáček vřetene	od max. 70 do min 1900 ot/min	Ano (70 -1900 ot/min)
rozsah podélného posuvu	od max. 0,78 do min 1,019 mm/ot	Ano (0,078- 1,044 mm/U)
rozsah příčného posuvu	od max. 0,18 do min 0,275 mm/ot	Ano (0,022- 0,298 mm/U)
rozsah metrických závitů	od max. 0.45 do min. 10 mm	Ano (0,45-10)
možnost řezání palcových závitů	ano	Ano (2,25-40)
minimální výkon motoru	1500 W (1.5 kW)	Ano (1500W)
napájení	400 V	Ano (400V)
chladicí systém na kapaliny		Ano
Povinná minimální výbava stroje		
3 čelistové sklíčidlo		Ano (Ø200 mm)
4 čelistové sklíčidlo		Ano (Ø200 mm)
pevná luneta		Ano
posuvná luneta		Ano
lícni deska		Ano (Ø250 mm)
2 x pevný hrot		Ano
LED osvětlení stroje		Ne (halogenové)
4stranný držák nožů/nástrojů		Ne (rychloupínací nožový držák)
seřizovací nářadí		Ano
kompletní český návod k obsluze s úplným seznamem náhradních dílů		Ano



Hrotový soustruh na kov Holzmann ED1000G - 4ks

Technické parametry		Splněno Ano/Ne
výška hrotu	min. 155 mm	Ano (180 mm)
max. točný průměr	min. 300 mm	Ano (360 mm)
max. točný průměr při vyjmutém loži	470 – 600 mm	Ano (520 mm)
točná délka	min. 750 mm	Ano (1 000 mm)
šířka lože	184 – 190 mm	Ano (189 mm)
vrtání vřetene	min. 35 mm	Ano (52 mm)
maximální velikost nástroje	min. 16 mm	Ano (20x18mm)
rozsah otáček vřetene	od max. 70 do min 1900 ot/min	Ano (70 -1900 ot/min)
rozsah podélného posuvu	od max. 0,78 do min 1,019 mm/ot	Ano (0,078-1,044 mm/U)
rozsah příčného posuvu	od max. 0,18 do min 0,275 mm/ot	Ano (0,022-0,298 mm/U)
rozsah metrických závitů	od max. 0.45 do min. 10 mm	Ano (0,45-10)
možnost řezání palcových závitů	ano	Ano (2,25-40)
minimální výkon motoru	1500 W (1.5 kW)	Ano (1500W)
napájení	400 V	Ano (400V)
chladicí systém na kapaliny		Ano
Povinná minimální výbava stroje		
3 čelistové sklíčidlo		Ano (Ø200 mm)
4 čelistové sklíčidlo		Ano (Ø200 mm)
pevná luneta		Ano
posuvná luneta		Ano
lícni deska		Ano (Ø250 mm)
2 x pevný hrot		Ano
LED osvětlení stroje		Ne (halogenové)
4stranný držák nožů/nástrojů		Ne (rychloupínací nožový držák)
seřizovací nářadí		Ano
kompletní český návod k obsluze s úplným seznamem náhradních dílů		Ano