

DNS na dodávky AV -01-2022														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Zadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Digitální videokamera s příslušenstvím	Digitální videokamera se snímačem CMOS, rozlišení min. 14 Mpx Rozlišení videa min. 4K (3840x2160), bitová hloubka min. 10 bit Formát záznamu min. MP4 Objektiv: optický zoom min. 12x, ohnisková vzdálenost min. v rozsahu 29 - 345 (eqv. 35 mm), světelnost objektivu min. f/2,8 pro nejkratší ohnisko a min. f/4,5 pro nejdelší ohnisko, optická stabilizace obrazu Výklopný LCD displej min. 3,5" s dotykovým ovládním, elektronický hledáček Funkce: HDR, AF/MF, Slow Motion, WiFi, dálkové ovládní Záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC, min. 2 sloty Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, USB, audio XLR, 3G SDI, vstup pro externí mikrofon, výstup na sluchátka Akumulátorové napájení, síťový adaptér, USB kabel, dálkové ovládní 2x paměťová karta SDXC Kapacita 64GB, min. Class 10 UHS-II, U3 Rychlost čtení/zápis min. 300/250 MB/s, vhodné pro záznam 4K videa Stativ v provedení tripod, třisekční nohy Stativová hlava vhodná pro video, s ovládací pákou, rychloupínací destička Nosnost min. 2kg, výška při vysunutí min. 1,5m Náhradní originální baterie Brašna pro digitální kameru odpovídajících rozměrů Odolný povrch, vnitřní polstrování, ramenní popruh	4	Sony PXW-Z90 + 2ks SanDisk SDXC 64GB 300/260 UHS-II U3 + Vanguard Alta Pro 2V 263AV + baterie Sony NP-FV70 + brašna	Digitální videokamera se snímačem CMOS, rozlišení min. 14 Mpx Rozlišení videa min. 4K (3840x2160), bitová hloubka min. 10 bit Formát záznamu min. MP4 Objektiv: optický zoom min. 12x, ohnisková vzdálenost min. v rozsahu 29 - 345 (eqv. 35 mm), světelnost objektivu min. f/2,8 pro nejkratší ohnisko a min. f/4,5 pro nejdelší ohnisko, optická stabilizace obrazu Výklopný LCD displej min. 3,5" s dotykovým ovládním, elektronický hledáček Funkce: HDR, AF/MF, Slow Motion, WiFi, dálkové ovládní Záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC, min. 2 sloty Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, USB, audio XLR, 3G SDI, vstup pro externí mikrofon, výstup na sluchátka Akumulátorové napájení, síťový adaptér, USB kabel, dálkové ovládní 2x paměťová karta SDXC Kapacita 64GB, min. Class 10 UHS-II, U3 Rychlost čtení/zápis min. 300/250 MB/s, vhodné pro záznam 4K videa Stativ v provedení tripod, třisekční nohy Stativová hlava vhodná pro video, s ovládací pákou, rychloupínací destička Nosnost min. 2kg, výška při vysunutí min. 1,5m Náhradní originální baterie Brašna pro digitální kameru odpovídajících rozměrů Odolný povrch, vnitřní polstrování, ramenní popruh	79 197,17 Kč	316 788,70 Kč	329 752,00 Kč	XXXXX	XXXXX	4831	01900	N1202 - KVKTT	XXXX
2	Digitální fotoaparát s objektivem a vybavením	Digitální fotoaparát, bezzrcadlovka s možností výměny objektivů Snímač CMOS, rozlišení min. 100 Mpix, rychlost sériového snímání min. 5 sn/s Rozlišení videa: min. 4K (3840 x 2160), záznam stereo zvuku Výbava a funkce: pětiosá stabilizace obrazu, elektronický hledáček, automatické ostření s rychlostí min. 0,18 s, citlivost ostření min. -5,5 EV, rozsah ISO min. 100 - 12500, výklopný dotykový displej min. 3", stavový LCD displej, sáňky pro externí blesk, vestavěný mikrofon Formáty záznamu min. RAW, JPEG, TIFF, DNG, video min. H.264 a H.265, záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC, min. 2 sloty Výstupy a rozhraní min. : USB, HDMI/microHDMI, WiFi, vstup pro externí mikrofon, výstup na sluchátka Širokoúhlý objektiv k digitálnímu fotoaparátu Ohnisková vzdálenost 45 mm (eqv. 35mm) Světelnost min. f/2,8 Clonový koužek, odolnost proti prachu a vlhkosti Požadována plná kompatibilita s fotoaparátem 2x paměťová karta SDXC Kapacita 128GB, Class 10 UHS-II, U3, V60 Rychlost čtení/zápis min. 250/120 MB/s, vhodné pro záznam 4K videa Fotobrašna pro digitální fotoaparát Nepromokavý povrch, vnitřní polstrování, odnímatelná ochranná pláštěnka	4	FUJIFILM GFX 100s tělo + FUJIFILM GF 45mm f/2,8 R WR + 2ks Lexar SDXC 128GB 1667x Professional Class 10 UHS-II U3 (V60) + Tenba Messenger DNA 13 Graphite	Digitální fotoaparát, bezzrcadlovka s možností výměny objektivů Snímač CMOS, rozlišení min. 100 Mpix, rychlost sériového snímání min. 5 sn/s Rozlišení videa: min. 4K (3840 x 2160), záznam stereo zvuku Výbava a funkce: pětiosá stabilizace obrazu, elektronický hledáček, automatické ostření s rychlostí min. 0,18 s, citlivost ostření min. -5,5 EV, rozsah ISO min. 100 - 12500, výklopný dotykový displej min. 3", stavový LCD displej, sáňky pro externí blesk, vestavěný mikrofon Formáty záznamu min. RAW, JPEG, TIFF, DNG, video min. H.264 a H.265, záznam na paměťové karty SD/SDHC/SDXC, min. 2 sloty Výstupy a rozhraní min. : USB, HDMI/microHDMI, WiFi, vstup pro externí mikrofon, výstup na sluchátka Širokoúhlý objektiv k digitálnímu fotoaparátu Ohnisková vzdálenost 45 mm (eqv. 35mm) Světelnost min. f/2,8 Clonový koužek, odolnost proti prachu a vlhkosti Požadována plná kompatibilita s fotoaparátem 2x paměťová karta SDXC Kapacita 128GB, Class 10 UHS-II, U3, V60 Rychlost čtení/zápis min. 250/120 MB/s, vhodné pro záznam 4K videa Fotobrašna pro digitální fotoaparát Nepromokavý povrch, vnitřní polstrování, odnímatelná ochranná pláštěnka	162 947,75 Kč	651 791,00 Kč	785 100,00 Kč	XXXXX	XXXXX	4831	01900	N1202 - KVKTT	XXXX
3	Sluchátka s mikrofonem k PC	Náhlavní headset se sluchátky supraaurální nebo circumaurální konstrukce Frekvenční rozsah min. 45 Hz - 17 kHz, citlivost min. 95 dB Sklápěcí všesměrový mikrofon s funkcí potlačení šumu, frekvenční rozsah 100 Hz - 15 kHz, citlivost min. -40 dB Rozhraní USB (USB-A) Hlavový most, polstrované náušníky, ovládní hlasitosti na kabelu, délka kabelu min. 2m	1	Sennheiser EPOS PC 8 USB	Náhlavní headset se sluchátky supraaurální nebo circumaurální konstrukce Frekvenční rozsah min. 45 Hz - 17 kHz, citlivost min. 95 dB Sklápěcí všesměrový mikrofon s funkcí potlačení šumu, frekvenční rozsah 100 Hz - 15 kHz, citlivost min. -40 dB Rozhraní USB (USB-A) Hlavový most, polstrované náušníky, ovládní hlasitosti na kabelu, délka kabelu min. 2m	703,50 Kč	703,50 Kč	710,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1900	01900	x	XXXX
4	Stolní mikrofon	Stolní mikrofon kondenzátorový s všesměrovým snímáním Frekvenční rozsah min. 50 Hz - 16 kHz Připojení min. USB a jack 3,5 mm Délka kabelu min. 1,7 m, včetně stolního stojáčku	1	Trust GXT 212 Mico	Stolní mikrofon kondenzátorový s všesměrovým snímáním Frekvenční rozsah min. 50 Hz - 16 kHz Připojení min. USB a jack 3,5 mm Délka kabelu min. 1,7 m, včetně stolního stojáčku	484,00 Kč	484,00 Kč	500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1900	01900	x	XXXX
Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedené ve sloupci I má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.						Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH		1 116 062,00 Kč						
						Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH		969 767,20 Kč						