

P.č.	Materiál	Příklad požadovaného materiálu	Požadované vlastnosti	Balení	Počet kusů	Odůvodnění	KČM
1	Tříděná zemina	-	Použití: <ul style="list-style-type: none"> zakládání vegetační vrstvy výsadba dřevin a terénní úpravy frakce 0-30 mm 	-	100 t	Pro terénní úpravy v areálu letiště, prováděné silami VÚ.	-
2	Směs travní	AROS-osiva	Složení: <ul style="list-style-type: none"> o kostřava červená výběžkatá 20% o jílek mnohokvětý 15% o jílek vytrvalý 45% o lipnice luční 20% • směs hřištní pro střední zátěž • doba expirace min. 1 rok od převzetí zboží 	25 kg	4 ks	Pro došetí po zemních pracích, prováděných silami VÚ.	0030709595082
3	Herbicid-totální	-	<ul style="list-style-type: none"> • účinná látka: glyphosate-ipa 480g/l • možnost použít v II. ochranném pásmu vodních a podzemních vod • systémový účinek pro aplikaci na listy • doba expirace min. 2 roky od převzetí zboží • balení: 5l kanystř HDPE 	5l	20 ks	Pro provádění likvidace plevelů na letištní ploše silami VÚ	0160440100934
4	REFUG 2K	Vialit	<ul style="list-style-type: none"> • dvousložková asfaltová zálivka • kartuše 380 ml • doba expirace min. 1 rok od převzetí zboží 	380 ml	40 ks	Pro provádění havarijních oprav výtlučků na letištní ploše	-
5	Penetral ALP	Paramo	<ul style="list-style-type: none"> • asfaltový lak • napuštění cementobetonových podkladů • báze: nízkovroucí hydrogenovaný benzín max. 50% hmotnosti, toulén <1,5% hmotnosti, n-Haxen <1,5% hmotnosti • hustota: 890 – 910 kg/m³ • rozpustnost: nerozpustný • max. viskozita nad 20,5mm²s při 40°C 	20 kg	25 ks	Pro provádění havarijních oprav výtlučků na letištní ploše	0030511680633

			<ul style="list-style-type: none"> • doba expirace min. 1 rok od převzetí zboží 				
6	Chemická kotva		<ul style="list-style-type: none"> • dvousložková kotvící hmota • objem kartuše 300 ml • použití exteriér, interiér • univerzální • polyesterová báze • doba expirace min. 1 rok od převzetí zboží 	300 ml	10 ks	Pro provádění havarijních oprav výtluků na letištní ploše	0209908001397
7	Suchá betonová směs rychletuhnoucí	REDROCK Redpatch RC	<ul style="list-style-type: none"> • požadujeme suchou směs • samozhutňovací • složení na bázi: cementu, tříděného kameniva • minimální pevnost v tlaku: <ul style="list-style-type: none"> ○ po 1 dn 30MPa ○ po 7 dnech 40MPa ○ po 28dnech 50MPa • doba tuhnutí pro 20°C <ul style="list-style-type: none"> ○ počátek: 20min ○ konec: 25-30min • min. objemová hmotnost čerstvé malty 2300Kg/m3 při 20°C • doba expirace min. 24 měsíců od převzetí zboží 	25 kg	294 ks	Pro provádění havarijních oprav výtluků na letištní ploše	0030709862157
8	Gumoasfalt SA 12	Paramo	<ul style="list-style-type: none"> • asfaltová suspenze betonovitá • hustota 1060kg/m3 • rozpustnost: mísitelný • doba expirace min. 1 rok od převzetí zboží 	10 kg	50 ks	Pro provádění havarijních oprav výtluků na letištní ploše	-