

# VÝKAZ VÝMĚR

## Oprava vozovek po zimním období v Tachově a v jeho osadách

Předpokládaný termín realizace 4-5/2022

Pol. rozp. čís. *	Zkrácený popis položky	Měrná jedn.	Předpokl. množství	Jedn. cena	Odbyt. cena
	<b>komunikace, zpevněné plochy</b>				
1	Oprava komunikace do tl. 50 mm	m2	1600	571,7499	914 800 Kč
2	Oprava výtluků do tl. 50 mm	m2	500	585,5760	292 788 Kč
3	Oprava výtluků do tl. 100 mm	m2	100	601,8420	60 184 Kč
4	Oprava parkového obrubníku tl. 50mm	mb	20	512,3790	10 248 Kč
5	Oprava parkového obrubníku tl. 80mm	mb	20	528,6450	10 573 Kč
6	Oprava silničního obrubníku tl. 150mm	mb	20	570,3500	11 407 Kč
				celkem bez DPH	1 300 000 Kč
				celkem s DPH	1 573 000 Kč

### \*POZNÁMKA

#### Podrobný popis položek:

1	<b>Oprava komunikace do tl. 50 mm - Jedná se o plochy s převažující výměrou jednotlivých ploch od 200 m<sup>2</sup> do 650 m<sup>2</sup>.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- odstranění živice do tl. 50 mm (frézováním)</li><li>- zařezání</li><li>- vyčištění podkladu</li><li>- spojovací postřik</li><li>- pokládka ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm</li><li>- zatření spar asfaltovou zálivkou</li><li>- odvoz a uložení živičného odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)</li></ul>
2	<b>Oprava výtluků do tl. 50 mm - Jedná se o plochy malého rozsahu s převažující výměrou jednotlivých ploch od 1 m2 do 10 m2.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- odstranění živice do tl. 50 mm (frézováním)</li><li>- zařezání</li><li>- vyčištění podkladu</li><li>- spojovací postřik</li><li>- pokládka ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm</li><li>- zatření spar asfaltovou zálivkou</li><li>- odvoz a uložení živičného odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)</li></ul>
3	<b>Oprava výtluku do tl. 100 mm – Jedná se o plochy malého rozsahu s převažující výměrou jednotlivých ploch od 1 m2 do 10 m2.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- odstranění živice do tl. 100 mm</li><li>- zařezání</li><li>- vyčištění podkladu</li><li>- pokládka vyrovnávací vrstvy OKS (ACP 16+) v tl. 50 mm</li><li>- pokládka ohrubné vrstvy ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm</li><li>- zatření spar asfaltovou zálivkou</li><li>- odvoz a uložení živičného odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)</li></ul>
4, 5, 6	<b>Oprava obrubníku</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- demontáž poškozeného obrubníku</li><li>- odvoz a tříděné uložení živičného odpadu/suti na skladku města (bez poplatku za uložení).</li><li>- dodávka a osazení obrubníku do betonu s boční opěrkou</li><li>- doplnění demontovaného krytu bude kalkulováno položkami 1. nebo 2.</li><li>- zatření spar asfaltovou zálivkou</li><li>- případné ohumusování a osetí travnatých ploch</li></ul>

Václav Trepka  
Digitálně podepsal  
Václav Trepka  
Datum: 2022.03.08  
11:39:10 +01'00'