

CENOVÁ NABÍDKA 1. část - TeS Praha

AKCE : "ZS TGM reko gastroprovozu navýšení kapacity jídelny"- dočasný výdej - dodávka, přesun, instalace v rámci etapizace

Datum : 18.2.2022

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení

kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromiková nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolu tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími srouby na zadních nohách, plně nerez police tl. 40mm, pracovní desky

Poz. Gastra nového navrženého stavu	poz. pro etapizaci - dočasný výdej	Předmět - název	Rozměry	Napětí	Ks	Cena bez DPH /kus	Cena bez DPH položky pro objednávku
	A	Výdej jídel					
M2 -bude vrácen na pozici v PD označeném výdej jídel	A1	Výdejní stůl atypický - stávající zařízení	cca 1700x650x900 mm		1		0
M3 -bude vrácen na pozici v PD označeném výdej jídel	A2	Výdejní deska nerezová - stávající zařízení	1600x300x40		2		0
M4 -bude vrácen na pozici v PD označeném výdej jídel	A3	Dechová clona - stávající zařízení	délka 1600		2		0
M5 -bude vrácen na pozici v PD označeném výdej jídel	A4	Výdejní stůl atypický - stávající zařízení	cca 1400x700x900 mm		1		0
M6 -bude vrácen na pozici v PD označeném výdej jídel	A5	Chladicí vitrina s chlazenou vanou - stávající zařízení	1200x700x800	0,6kW/230V	1		0
M7 -bude vrácen na pozici v PD označeném výdej jídel	A6	Výdejní stůl nerezový - stávající zařízení	800x700x40		1		0
M8 -bude vrácen na pozici v PD označeném výdej jídel	A7	Pojezdová dráha atypická - stávající zařízení			1		0
M9 -bude vrácen na pozici v PD označeném výdej jídel	A8	Výdejní lázeň 3x GN 1/1 - stávající zařízení		2,1kW/230V	2		0
M10 -bude vrácen na pozici v PD označeném výdej jídel	A9	Vyhřívavý zásobník na talíře dvoutubusový - stávající zařízení		0,7kW/230V	2		0
M11 -bude vrácen na pozici v PD označeném výdej jídel	A10	Chladnička cca 500 lt. - stávající zařízení	800x700x1800	0,35kW/230V	1		0
H2 -bude vrácen na pozici v PD označeném příprava těsta	A11	Mylí stůl s lisovaným dřezem vpravo + A12 stojánková baterie je součástí mycího stolu - stávající zařízení	1800x700x850		1		0
	A12	Stojánková baterie - stávající zařízení			1		0
K4 - bude vráceno na pozici v PD označené varna	místo pozice A13/A14	Konvektomat elektrický RATIONAL iCombo PRO. BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY , kapacita 20x GN 1/1., stávající zařízení	877x913x1807	37,2kW/400V	1		0
	A15	Výdejní lázeň dělena pojízdná, 3x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení, kolečka pr. 100 mm z toho 2x brzděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty až do 90 °C a vypouštěcím ventilem - 1x spodní police	1160x705x850	2,1kW/230V	1	22 825	20 542,50
	A16	Banketový vyhřívavý vozík na GN se zvlhčováním, kapacita 15x GN 1/1, vyrobeno z chromikové oceli 18/10 (AISI 304) provedení dvoulátové, izolované, lisované bočnice s roztečí vsunu 75 mm, rovnoběžné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor, madlo pro transport na zadní stěně vozíku, digitální termostaty umístěné na čelní straně vozíku zajišťují jednoduché ovládání a snadnou kontrolu teploty jak vnitřního prostoru vozíku 30 až 90°C, tak ovládání zvlhčování, dno vozíku vybaveno vypustným kohoutem, jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním, aretace otevřených dveří, uzavírání vozíku klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná transportní kolečka o pr. 125 mm z toho 2 s brzdou	570x825x1465	2,3kW/230V	2	52 800	95 040,00
zůstane na stejné pozici nebude se demontovat	A17	Nerezové umyvadlo - stávající zařízení			1		0
co s ním rozhodne ZS	A18	Termos - stávající zařízení			1		0
bude zlikvidován nebude vrácen zpět	A19	Pracovní deska na konzolích - stávající zařízení			1		0
co s ním rozhodne ZS	A20	Termos - stávající zařízení			1		0
					1		0
	B	Skład gastronádob			1		0
B1 - bude vráceno na pozici v PD označené suchý sklad	B1	Regál - stávající zařízení			5		0
					1		0
	C	Skład odpadků			1		0
R1 - bude vrácen na pozici označené v PD sklad odpadků	C1	Chladicí komora na odpad, ventilované chlazení, automatické odtávání, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat, homí viko pro vzhazování odpadu, boční dveře pro nádobu na odpad, antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru, vnější nerez opláštění vč. recyklačního poplatku chlazení	990x850x1115	0,65kW/230V	1	51 400	46 428,00
F1 -bude vrácen na pozici v PD označeném mytí termostortů	neoznačeno (F1)	Chladnička cca 500lt. - stávající zařízení	800x700x1800	0,35kW/230V	1		0
		Recyklační poplatek je součástí chlazení			1	0	0,00

Cena za dodávku nové technologie bez DPH (Pol. A15,A16,C1)				162 010,50
Cena za přesun a instalaci zařízení v rámci etapizace (pol. A10, A11, B1, F1,K4, A15,A16,C1)				16 990,00
1. část - Cena za dodávka a montáž celkem v rámci etapizace bez DPH				179 000,50
DPH 21%				37 590,11
Celková cena s DPH 1. část				216 590,61

Veškeré přípravné stavební práce pro instalaci jednotlivých gastrozařízení v rámci etapizace budou provedeny vybranou stavební firmou v rámci výběrového řízení, které budou probíhat v součinnosti s vybraným dodavatelem gastro.

Poz. Gastra nového navrženého stavu	poz. pro etapizaci - dočasný výdej	Předmět - název	Rozměry	Napětí	Ks	Cena bez DPH /kus	Cena bez DPH položky pro objednávku
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------	---------	--------	----	-------------------	-------------------------------------

Poz. Gastra nového navrženého stavu	poz. pro etapizaci - dočasný výdej	Předmět - název	Rozměry	Napětí	Ks	Cena bez DPH /kus	Cena bez DPH položky pro objednávku
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------	---------	--------	----	-------------------	-------------------------------------