

AGROTRAC spol. s r.o., 413 01 Roudnice nad Labem

Terezínská 1359, prodej a servis zemědělské techniky

tel.: 602 424 000, tel.: 416 814 018, E-mail: prodej@agrotrac.cz

Teleskopický nakladač JCB 542-70 AGRI PLUS

- R. v. 2020, předváděcí stroj, cca. 250 mth, prodloužená záruka 24.01.2024/3000 mth
- Teleskopický manipulátor JCB 542-70 AGRI PLUS - 4 válcový dieselový motor SERIE III JCB EcoMAX s variabilním turbodmychadlem a chlazením plnicího vzduchu, výkon 93 kW / 125 koní, stupeň IV / T4F, ošetření zplodin selektivní katalytickou redukcí (SCR/AdBlue), bez DPF, automatický reverz ventilátoru chladiče, aspirátor, axiální pístové čerpadlo (140 l/min), rychlé odtahování HO, 4 stupňová převodovka Powershift s řazením pod zatížením, 34 km/h, brzdové zařízení s posilovačem, permanentní pohon na všechna kola, odpojení pohonu brzdovým pedálem, tři režimy řízení, odpojitelný pohon zadní nápravy, Smart Hydraulic Paket: hydraulika se zpětným vedením oleje, vytřásací mód lžice, tlačítko uvolnění tlaku pro přídavný okruh, regenerativní hydraulika, tlumení podélného dorazu, manuální závěs (10 t) s elektr. a dvojčinnou hydr. pro přívěs, dvouokruhové hydr. brzdy přívěsu, přídavný pohon pro možnost montáže vzduch. brzd, siln. světl. a výstraž. zař. v souladu s StVZO, ukazatel přetížení s odpojením zdvihu dle EN 15000, LiveLink systém, pracovní světlomety - 2x vpředu, 2x vzadu, 2x na výložníku, 1x nad tažným zařízením CE - certifikát conformity, traktorová homologace T1A, EN1459-1
- Nosnost: 4.200kg, nosnost při max. zdvihu: 2.500kg, nosnost při plném vysunutí vpřed: 1.575 kg, zdvih: 7.000mm, dosah vpřed při max. zdvihu: 480mm, dosah vpřed při plném vysunutí: 3.730mm, dosah vpřed při zatížení 1 t: 3.730mm, hmotnost stroje: 8.520kg
- 500A511 - Pneumatiky 460/70 R24 XMCL MICHELIN
- 500B720 - Jednopákové proporcionální ovládání hydrauliky (3 v 1), včetně 1x přídavné hydrauliky (90 l/min), T1A S3
- 500C303 - Kabina řady III, včetně topení, jednoduché, zakřivené čelní sklo, nastavitelný sloupek řízení, systém topení a větrání, 7" obrazovka s otočným ovladačem, dvourychlostní stěrač čelního skla, stěrače na střešní části čelního skla, stěrač zadního okna, sluneční clona, úložný a odkládací prostor
- 500D250 - Pneumaticky odpružené komfortní sedadlo s automatickým bezpečnostním pásem, nastavitelné dle váhy, posuv vpřed a vzad, joystick součástí sedadla
- 500E603 - Rychloupínací zařízení "Q-Fit" s mechanickým jištěním, S3
- 500F780 - Návod k obsluze
- 500H764 - Čistící stěrka na výložníku, vč. zakrytování pístnice vyklápění
- 500H849 - Samosvorný diferenciál LSD na přední nápravě pro 40 km/h
- 500H895 - Přídavný pohon pro možnost montáže vzduch. brzd pro motor 93 kW (125 PS)
- 500K305 - Standardní rádio (12V před. zásuvka, USB nabíjecí zás., 3,5 mm aud.jack)
- 500K322 - Klimatizace, v kombinaci s pracovními světlomety
- 500L421 - Drapák s plnou spod. částí JCB, šr. břít a šr. boky 0,9 m³, šíř. 2.420 mm
- 500R862 - Automatický závěs Rockinger (38 mm)
- 500S105 - Patentované odpružení ramene "SRS", šetří řidiče i stroj



AGROTRAC