

14.03.2022

NABÍDKA Č. A22-LEV-KMI0093A

Nabídka pro zákazníka:

Oficiální distributor Konica Minolta Sensing
Europe B.V. v ČR a SR:

UP v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
IČO 61989592
DIČ CZ61989592

ANAMET s.r.o.

Kováků 3210/26
150 00 Praha

M:

	Položka:	Název:	Cena [Kč]
1x	A1RT-206	Chlorofylmetr SPAD 502Plus	54 600,00
		Doprava ze zahraničí	1 500,00
		Cena celkem s doručením na paritě DDP bez DPH	56 100,00

Type	Chlorophyll Meter SPAD-502Plus	
Measurement subject	Crop leaves	
Measurement method	Optical density difference at 2 wavelengths	
Measurement area	2 mm × 3 mm	
Subject thickness	1.2 mm maximum	
Subject insertion depth	12 mm (with stopper having position adjustable from 0 to 6 mm)	
Light source	2 LED elements	
Receptor	1 SPD (silicon photodiode)	
Display	LCD panel showing 4-digit measurement value (values shown to first decimal place) and 2-digit number of measurements; Trend graph of values in memory can also be shown.	
Display range	-9.9 to 199.9 SPAD units	
Memory function	Memory capacity for up to 30 values; Calculation/display of average of data in memory also possible	
Power source	2 AA-size alkaline batteries	
Battery life	More than 20,000 measurements (when using new alkaline batteries under Konica Minolta test conditions)	
Minimum interval between measurements	Approx. 2 seconds	
Accuracy	Within ±1.0 SPAD units (for SPAD value between 0.0 and 50.0 under normal temperature/humidity) "***" added to display when measurement exceeds 50.0 SPAD units	
Repeatability	Within ±0.3 SPAD units	For SPAD value between 0.0 and 50.0 (with no change in sample position)
Reproducibility	Within ±0.5 SPAD units	

Tel.:  IČ: 256 52 150
Fax:  DIČ: CZ256 52 150

Bankovní spojení: 

e-mail: 

www.anamet.cz

Temperature drift	Within ± 0.04 SPAD units/ $^{\circ}\text{C}$
Operating temperature/humidity range	0 to 50°C ; Relative humidity of 85% or less (at 35°C) with no condensation
Storage temperature/humidity range	-20 to 55°C ; Relative humidity of 85% or less (at 35°C) with no condensation
Size; Weight	78 (W) $\times$ 164 (H) $\times$ 49 (D) mm, 200g (excluding batteries)
Other	Warning buzzer; User compensation factor
Standard accessories	Depth stop; Strap; 2 AA-size alkaline batteries; Soft case; Reading checker

Obchodní podmínky:

Cena

Cena je na paritě DDP s dodáním na místo určení, bez 21% DPH.

Místo dodání

Zboží bude dodáno na místo určení. Místem určení je myšleno sídlo společnosti Univerzita Palackého v Olomouci

Čas dodání

Předpokládána doba dodání je 4 – 8 týdnů po obdržení objednávky

Platební podmínky

Kupující uhradí celou částku po dodání a uvedení předmětu dodávky do provozu proti doručenému daňovému dokladu se splatností 30 dnů. Pokud instalace nebude započata do 10 pracovních dnů po dodání na místo určení z důvodu překážky na straně kupujícího, bude po uplynutí této doby vystaven daňový doklad na celkovou částku.

Záruční podmínky

Prodávající poskytne na funkčnost a spolehlivost dodávaného plnění záruku v délce 12 měsíců od data instalace a zprovoznění, nejpozději 13 měsíců od dodání na místo určení. Dále bude zajišťovat pozáruční servis, včetně dodávání náhradních dílů po dobu 7 let. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, t.j. od jejího oznámení do jejího odstranění

Odezva servisu od nahlášení závady je 48 hodin.

Platnost nabídky:

Do 31.3.2022

Tel.: [REDACTED] IČ: 256 52 150
Fax: [REDACTED] DIČ: CZ256 52 150

Bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

www.anamet.cz