

## Příloha č. 2 – „Podrobná technická specifikace“

### kamera dome HIKVISION DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF (2.7-13.5mm)

Provedení kamery HD-TVI	DOME
Technologie	HD-TVI / CVI / AHD / ANALOG
Počet megapixelů	5 megapixelů
Provedení	venkovní
Délka přísvitů	60 metrů
Objektiv	2.7 - 13.5 mm
Typ objektivu	motorický
WDR	130dB reálné
Napájení	DC12V / AC24V
OSD menu	ano
Antivandal krytí	ano
Video výstup (PAL)	ano (PAL)
Maximální rozlišení	2560 x 1944 @20fps
Velikost zoomu	5x zoom
Horizontální úhel max.	95°
Citlivost	vysoká Starlight+
Režim Den/Noc	IR-cut
Ovládací rozhraní	koaxiál
Protokol ovládání	Hikvision - C
Redukce šumu	3D DNR
Spotřeba max.	10 W
Stupeň krytí IP	IP67
Stupeň krytí IK	IK10
Provozní teplota	-40° až +60° C

### patice pro dome kameru HIKVISION DS-1240ZJ

provedení	kompatibilní patice pro uchycení nabízené dome kamery
-----------	---

### kamera bullet HIKVISION DS-2CE19H8T-AIT3ZF (2.7 - 13.5 mm)

Provedení kamery HD-TVI	BULLET
Technologie	HD-TVI
Počet megapixelů	5 megapixelů
Provedení	venkovní
Délka přísvitů	80 metrů
Objektiv	2.7 - 13.5 mm
Typ objektivu	motorický
WDR	130dB reálné
Napájení	DC12V / AC24V
OSD menu	ano
Antivandal krytí	ne
Přepnutí typu video	HD-TVI / CVI / AHD / ANALOG

Video výstup (PAL)	ano (PAL)
Maximální rozlišení	2560 x 1944 @20fps
Velikost zoomu	4x zoom
Horizontální úhel max.	90°
Citlivost	vysoká Starlight+
Režim Den/Noc	IR-cut
Ovládací rozhraní	koaxiál
Protokol ovládání	Hikvision - C
Redukce šumu	3D DNR
Spotřeba max.	20 W
Stupeň krytí IP	IP67
Provozní teplota	-40° až +60° C

**patice pro bullet kameru HIKVISION DS-1280ZJ-S**

provedení	kompatibilní patice pro uchycení nabízené bullet kamery
-----------	---

