

Obytný kontejner - 1 ks		Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
1	1 ks obytný kontejner vhodný (kompatibilní) k přepravě s nosičem kontejnerů Portýr 5, který má zadavatel k dispozici	ano	ANO
2	Šířka kontejneru vnější v mm (vč. mříží oken)	2200 - 2435	2435
3	Délka kontejneru vnější v mm (bez oka)	3800 - 4000	3900
4	Výška kontejneru vnější v mm včetně natahovacího rámu	2600 - 2850	2850
5	Výška oka v mm	1 000	1000
6	Nosný profil v mm	min. 140	140
7	Nosná konstrukce kontejneru z ocelového svařovaného rámu (ocel nosné konstrukce min. S355 dle EN 10025-2) s vyztužením pro předpokládané nakládání 1-2x denně.	ano	ANO
8	Vnější provedení kontejneru z plechu s antikorozi povrchovou úpravou	ano	ANO
9	Kovové trubky pro odvod dešťové vody ze střechy zapuštěné do konstrukce kontejneru	ano	ANO
10	Izolace stěn z materiálu s max. tepelnou vodivostí $\lambda = 0,04$ W/m.K o min. tloušťce 60 mm	ano	ANO
11	Izolace stropu z materiálu s max. tepelnou vodivostí $\lambda = 0,04$ W/m.K o min. tloušťce 120 mm	ano	ANO
12	Izolace podlahy z materiálu s max. tepelnou vodivostí $\lambda = 0,04$ W/m.K o min. tloušťce 100 mm	ano	ANO
13	Podlaha uzpůsobena ke snadnému uchycení výbavy interiéru (stoly, lavice atd.), kryta PVC	ano	ANO
14	Stěny světlé barvy, omyvatelné, z materiálu, který bude odolný změnám teplot (které vznikají při topení v kamnech na tuhá paliva)	ano	ANO
15	Vyztužení stěn dřevěnými trámkami o min. šířce 100 mm po celém obvodu kontejneru ve výšce 800 a 1600 mm od podlahy, jako příprava pro uchycení výbavy interiéru (skříň, stoly, věšák atd.)	ano	ANO
16	Barva kontejneru - šedá	ano	ANO
Výplně otvorů			
17	Okno otvíravé, sklopné - 2ks - plastové s ocelovou výztuhou, min. izolační dvojsklo, rozměr 980x1160mm - s žaluziemi, ochrannou fólií proti rozbití a venkovní bezpečnostní mříží	ano	ANO
18	Dveře vnější, otvíravé ven - 1ks - v ocelové zárubni, plné, zamykatelné - opatřeny uzamykatelnou mříží	ano	ANO
19	Větráky (otvory s mřížkou) umístěny v opačných rozích na čelech kontejneru, pro správnou cirkulaci vzduchu	ano	ANO
<i>Přesné umístění otvorů a výplní otvorů bude specifikováno před začátkem výroby.</i>			

Vybavení interiéru			
20	Kamna na tuhá paliva (dřevo a uhlí) s výkonem min. 3 kW (s bezpečnostními prvky kolem kamen – oplechování atd.). S varnou plotnou. Kamna budou pevně spojeny s kontejnerem. Nerezový kouřovod s odnímatelnou částí, která je vyvedena čelem kontejneru vedle dveří (s platnou revizí), opatřený stříškou	ano	ANO
21	Hasící přístroj a lékárnička uchyceny dle normy	ano	ANO
Přesné umístění vybavení interiéru bude specifikováno před začátkem výroby.			

