

KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI MOVITÉ VĚCI

Kterou uzavřeli:

Název: **AGROZET České Budějovice, a.s.**
Sídlo: U Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice
IČ: 28113128
DIČ: CZ28113128 ; ve vztahu k předmětu plnění je plátcem DPH
Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Kukačka, předseda představenstva
Ing. Jan Beer, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: MONETA Money a.s., číslo účtu 160261701/0600
Kontaktní osoba: Pavel Matuška
Tel.: 606 620 212
e-mail: matuska@agrozet.cz

*jako **prodávající** na straně jedné*

a

Název: **Lesy města Písku s.r.o.**
Sídlo: Flekačky 2641, 397 01 Písek
IČ: 25186477
DIČ: CZ25186477
Statutární zástupce: Ing. Václav Zámečník, jednatel
Bankovní spojení: 205090388/0300
Kontaktní osoba: Ing. Václav Zámečník, jednatel
Telefon: +420 602122851
e-mail: zamecnik@lmpisek.cz

*jako **kupující** na straně druhé*

následovně:

Čl. I **Předmět plnění**

Předmětem plnění je dodávka stroje, včetně dopravy (dále jen „zboží“). Prodávající se zavazuje (v souladu s § 2079 občanského zákoníku) kupujícímu dodat následující zboží:

Výrobce, typ, označení: Traktor kolový John Deere 6100M včetně příslušenství

Podrobná technická specifikace stroje je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. II

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady (technické osvědčení, návod na obsluhu v českém jazyce, ES prohlášení o shodě), které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnická práva ke zboží v souladu s touto smlouvou a s výše uvedeným zákonem.

Čl. III

Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
2. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

Čl. IV

Doba plnění a místo předání

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy v termínu:
nejpozději do: 8 měsíců od podpisu smlouvy (předpoklad = 10/2022)
Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, může kupující v souladu s § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit a smlouva tímto odstoupením zaniká.
2. Místem předání zboží bude provozovna kupujícího na adrese: **Flekačky 2641, 397 01 Písek**

Čl. V

Cena plnění

Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvy je stanovena následovně:

Cena bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
3 738 000,-	784 980,-	4 522 980,-

Čl. VI

Způsob úhrady

1. Platba bude provedena **bankovním převodem** na účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu se splatností maximálně **30 dnů** od doručení daňového dokladu.
2. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohu.
3. Daňový doklad bude prodávajícímu vystaven po protokolárním předání zboží.
4. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené platnými daňovými a účetními předpisy.

Čl. VII

Záruka a servis

1. Záruční doba činí min. **12 měsíců** ode dne uvedení zboží do provozu.
2. Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.

3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na opotřebitelné díly.
4. V rámci záručního servisu zahájí prodávající odstraňování vad do 24 hodin od oznámení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Stroj bude zprovozněn nejpozději do 2 pracovních dnů od oznámení vady a odstranění vady do 5-ti pracovních dnů, pokud mezi prodávajícím a kupujícím nebude pro jednotlivé případy dohodnuta lhůta jiná. Dny pracovního volna a státem uznávané svátky se do této lhůty nezapočítávají.

Čl. VIII

Sankce

1. V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené ve vystaveném daňovém dokladu za každý den prodlení.
2. V případě pozdního dodání zboží je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý den prodlení.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je platná ode dne podpisu obou stran.
2. Ostatní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí občanským zákoníkem a předpisy s ní souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě.
3. Tato smlouva nepodléhá obchodnímu tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a to ani v omezeném rozsahu a kupující je oprávněn zpřístupnit její obsah poskytovateli dotace a k jejímu uveřejnění dle požadavků Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Tato smlouva bude v souladu se zákonem č.134/ 2016 Sb. oboustranně podepsána elektronickým podpisem prostřednictvím Tender areny – elektronického nástroje, přičemž jejím podpisem bude ukončena elektronická komunikace mezi prodávajícím (dodavatelem) a kupujícím (zadavatelem) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Českých Budějovicích, dne 28.3.2022

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

.....
Ing. Zdeněk Kukačka,
předseda představenstva

.....
Ing. Václav Zámečník, jednatel
Lesy města Písku s.r.o.

.....
Ing. Jan Beer,
místopředseda představenstva

*Přílohy:
příloha č. 1 – Technická specifikace stroje a vybavení*

Příloha kupní smlouvy č. 1 - technická specifikace stroje a vybavení

traktor – 1 ks	
John Deere 6100M	
Zadavatelem požadované parametry zařízení	Uved'te skutečné parametry, nebo zda je požadavek splněn
motor	
typ motoru - vznětový, přeplňovaný	ANO
vysokotlaké elektronicky řízené přímé vstřikování paliva typu Common Rail či obdobný systém dle názvu výrobce na shodné či vyšší technologické úrovni umožňující vícenásobné vstřiky během jednoho cyklu	ANO
počet válců: min. 4	4 ks
jmenovitý výkon (v kW) (ECE-R120): min. 70	74 kW
max. točivý moment (v Nm): min. 450	468 Nm
záloha točivého momentu (%): min. 40%	40 %
elektrické topení pro ohřev bloku motoru v zimním období a předehřev paliva	ANO
karoserie / podvozek	
konstrukce, kabiny: provedení s kabinou řidiče s ochrannou konstrukcí splňující požadavky standardů ROPS, FOPS, OPS pro práci v lesním provozu	ANO
přední kola min. 24" s diagonálními min. 14 plátnovými pneumatikami o min. šířce 14,9" konstruovanými pro provoz v lesním terénu (s ocelovým kordem a vyztuženými bočnicemi)	ANO 380/85-28
zadní kola min. 38" s diagonálními pneumatikami min. 14 plátnovými o min. šířce 16,9" konstruovanými pro provoz v lesním terénu (s ocelovým kordem a vyztuženými bočnicemi)	ANO 460/85-38
disky s vyztužením pro provoz v lesním terénu, zesílení patek, ochrana vzduchových ventilků	ANO
konstrukce podvozku traktoru s průběžným ocelovým rámem	ANO
system pohonu – pohon všech 4 kol	ANO
uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO
uzávěrka diferenciálu přední nápravy nebo přední náprava se samosvorným diferenciálem	ANO
převodový agregát: mechanický, plně synchronizovaný, s mokrou (olejem chlazenou) spojkou,	ANO
počet stupňů	24 počet stupňů
	24/24
vpřed/vzad min. 20/20 s alespoň částečným řazením pod zatížením a reverzorem řazeným pod zatížením nebo plynulá bezstupňová převodovka,	40 Km/h
max. rychlost min. 35 km/h	
uzamykatelný uzávěr nádrže paliva	ANO
Objem palivové nádrže: min. 160 litrů	160 l

přední i zadní blatníky (zadní blatníky musí mít dostatečný přesah přes pneumatiky, tak aby nedocházelo ke znečištění oken kabiny)	ANO
pracovní světla	ANO
světla ve střeše kabiny: min. 4 přední a min. 4 vzadu	4 vpředu 4vzadu
vnitřní vybavení	
klimatizace	ANO
volant stavitelný	ANO
sedačka řidiče se vzduchovým odpružením otočná	ANO
sedačka spolujezdce	ANO
rádio s reproduktory + handsfree, bluetooth	ANO
brzdy	
provozní mokré brzdy a parkovací brzda	ANO
terénní schopnosti	
světlá výška: min. 420 mm	460 mm
hydraulika	
dodávka čerpadla v l/min: min. 110	114 l/min
náplň biologicky odbouratelným olejem	ANO
ostatní	
dvě vnější a jedno vnitřní zpětné zrcátko	ANO
odpojovač baterie	ANO
kompresor s jednookruhovou vzduchovou brzdou vyvedenou na zadní část traktoru, zajištění vývodu z kompresoru pro dofukování pneumatik	ANO
elektrozásuvka 7-kolíková vyvedená na zadní část traktoru	ANO
stěrač zadního okna s ostřikovačem	ANO
odnímatelný výstražný maják oranžové barvy	ANO
přední ochranný rám	ANO
ochranná vana spodní části traktoru vč. ochrany komponentů vzduchové soustavy, v korozi odolném provedení	ANO
ochrana palivové nádrže ze spodu a z boku proti proražení nebo palivová nádrž ocelová	ANO ocelová
ochranný krycí rám kabiny	ANO
ochranná drátěná síť zadního okna a bočních oken (nemusí být na dveřích kabiny)	ANO
ochrana pracovních světel a směrovek	ANO
úprava nástupních schůdků – zavěšení na řetěz	ANO
lanové zábrany nad krytem motoru	ANO
rozměry	
rozvor maximálně 2450mm	2 400 mm
maximální přípustná hmotnost minimálně 9000kg	10 450 kg
vysoký čelní rampovač (čelní nakladač s rampovací lopatou)	
ovládání mechanickou pákou s minimálně dvěma funkcemi a děličem (umožnění minimálně 3 funkcí)	ANO
rampovací lopata o min. délce 130 cm s aktivním přidržovačem, do které je možno uchytit sortiment o průměru v min. rozmezí 30 - 90 cm	140 cm ANO

rychloupínací systém pracovního adaptéru (bez nutnosti použití nářadí) umožňující využití i dalších pracovních adaptérů	ANO
tlumení rázů	ANO
zvedací výška dno lopaty: max 3,5m	3,5 m
doba zdvihu rampovací lopaty ze spodní polohy do max. výšky: max. 7 s	6 s
úhel vyklápění v max. výšce: min. 55°	55 °
úhel zaklopení ve spodní poloze: min. 35°	36 °
nosnost ve středu nářadí ve výšce 2m: min. 1 500 kg	1 600 kg
dvoububnový naviják pevně osazený (tzv. pevná montáž) na traktoru s vlastním hydraulickým okruhem (vč. konzoly navijáku)	
naviják má vlastní na traktoru nezávislý hydraulický okruh s vlastní olejovou nádrží a čerpadlem	ANO
směrová navijecí kladka na navijáku: min. 2 ks	2 ks
tažná síla při plném bubnu (tuny/kN) (ISO 6687): min. 3,0/30 na každém bubnu	3,24/32,4
rychlost navíjení při 540 ot./min.: min. 0,6 m/s	06 m/s
automatická bezpečnostní brzda	ANO
zakrytování řetězového pohonu navijáku	ANO
brzdná síla: min. 7,5 t / 75 kN	7,6t/76 kN
úvazek min. 2 m s kluznou sponou: min. 6 ks	6 ks
ovládání rádiem + dálkové ovládání otáček motoru traktoru	ANO
Kapacita bubnu podle ISO 6678: min 95m při průměr lana 12 mm	100 m
lano ocelové vysokopevnostní - min. 12 mm x min. 60 m, min. 2 ks:	12 mm x60 m, 2 ks
ocelový přibližovací štít se silovou hydraulikou a s horní hranou zamezující tzv. vyběhnutí klády a možnému poškození traktoru	
hydraulické ovládání spouštění a zvedání štítu	ANO
dosah štítu nad úroveň terénu: min. 45 cm	46 cm
dosah štítu pod úroveň traktoru: min. 10 cm	10 cm
šířka štítu: min. 200 cm	200 cm
prohlášení o shodě	ANO

V Českých Budějovicích, dne 28.3.2022

.....
 Ing. Zdeněk Kukačka, předseda představenstva Ing. Jan Beer, místopředseda představenstva