

uzavřená na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění a občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Dodavatel:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 11
Zastoupená Ing. Jaroslavem Hedbávným, ředitelem
divize Třebíč, na základě plné moci
Bankovní spojení: KB Třebíč, ČSOB Třebíč
Číslo účtu:
IČO: 49455842 DIČ: CZ49455842
Tel: 568899111, email:reklamace@vastr.cz
http://www.vodarenska.cz
Zapsána: B1181 Krajský soud v Brně

Odběratel:

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2
Jejkov
674 01 Třebíč 1

Zastoupení: Ing. Eva Tomášová, ředitelka
Číslo účtu
IČO: 00839396 DIČ: CZ00839396
Tel: 568 809 111, 731 441 137
Email: info@nem-tr.cz

Vlastník vodovodu a kanalizace VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172/11, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1, IČO: 60418885 DIČ: CZ60418885 přenesl na dodavatele svou povinnost uzavřít tuto smlouvu. Dodavatel je provozovatelem vodovodu a kanalizace.

Vlastníkem přípojky a připojené stavby nebo pozemku je odběratel.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: - dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu

III. Odběrné místo

Služby uvedené v čl. II jsou uskutečňovány pro následující odběrné místo odběratele:

Číslo odběrného místa: 70123-557	Evidenční číslo: 700123557	Popis objektu: zdravotnické zařízení	Počet trvale připojených osob: 0
Adresa odběrného místa: Třebíč, Jejkov, Purkyňovo nám. 133/2, k. ú. Třebíč č. parc. 1337			

IV. Specifikace služeb

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

Předmětem této služby je dodávka vody v kategorii: **Pitná voda**

Způsob měření spotřeby: vodoměr	Způsob stanovení spotřeby: odečet	Limit množství: bez omezení	Kapacita vodoměru: 15 m ³ /hod	Požární voda: NE
Tlakové poměry v místě přípojky: min. 0,15 MPa, max. 0,7 MPa		Ukazatele jakosti: Vápník 20-100 mg/l, hořčík 5-50 mg/l, dusičnany max. 50mg/l (ostatní ukazatele jsou uvedeny na www.vodarenska.cz)		

- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu:

Tato služba je specifikována v příloze č. 2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

V. Cenové, fakturační a platební podmínky

Cena za dodávku 1 m³ pitné vody a cena za odvádění 1 m³ odpadních vod se stanovuje na základě platných cenových předpisů písemnou dohodou mezi vlastníkem vodovodu a kanalizace a dodavatelem. Sazby vodného a stočného a jejich změny jsou k dispozici pro odběratele u městských a obecních úřadů nebo v sídle svazku obcí a též ve veřejně přístupném ceníku u dodavatele. Změny se oznamují způsobem v místě obvyklým. Dojde-li ke změně ceny a není k dispozici časový odečet spotřeby, provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby za předchozí odečtové období. Fakturace bude prováděna za spotřebu od data posledního odečtu, k datu změny ceny dle předchozí ceny a od data změny ceny, k novému odečtu v nové ceně.

Specifikace sazeb za poskytované služby pro:

Kód sazby:	% sazby:	Roční paušál v sazbě (m ³):	Popis sazby:
220v	100	0	Vodné dle vodoměru
202s	100	0	Stočné dle vodoměru

Vyúčtování uvedených služeb dodavatel provede prostřednictvím faktury za odečtové období.

Způsob zasílání faktur: v písemné podobě (poštou)

Vypořádaní přeplatků: Převodním příkazem na účet, nedoplatků: Inkasním příkazem z účtu

Každá faktura (daňový doklad) je splatná do 10 dnů ode dne jejího odeslání. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání.

Při pozdní úhradě peněžitého plnění má dodavatel nárok na úhradu úroku z prodlení dle občanského zákoníku.

VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 03.03.2022.

Odběratel a dodavatel se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na změnu kterékoliv části této smlouvy, budou druhé smluvní straně oznámeny písemně do 30 dnů od této skutečnosti. Změna smlouvy je možná jen písemnou formou, s výjimkou následujících ustanovení: číslo OM, záložní adresa, stanovení záloh, způsob vyúčtování, specifikace sazeb za poskytované služby.

Smluvní strany mohou uzavřenou smlouvu vypovědět, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. Výpovědní doba se sjednává v délce 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení projevu vůle.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Č. 1 - "Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod"

Č. 2 - Kvalita vypouštěných odpadních vod.

S těmito přílohami se obě smluvní strany před podpisem smlouvy podrobně seznámily, s těmito souhlasí a tyto odběratel převzal při podpisu smlouvy.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí "Všeobecnými podmínkami dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod", příslušnými ustanoveními platných předpisů upravujících právní vztahy při dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a občanským zákoníkem.

Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Dnem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají účinnosti dřívější smluvní ujednání mezi stranami.

V Třebíči dne 25.3.2022

01

.....
DODAVATEL

.....
ODBĚRATEL

Příloha č. 2 k Jednotné odběratelské smlouvě č. 07/71013008
(technická část)

A. Množství dodávané vody

Poř. číslo	Odběrné místo		Množství dodané vody			Poznámka (např. profil, materiál přípojky)
	číslo	popis	m3/rok	max.m3/den	max. l/s	
1.	70123-557	nemocnice Třebíč				

B. Množství odváděné odpadní vody

B.1. Přehled celkové produkce odpadních vod odběratelem

Poř. číslo	Odběrné místo číslo	Zdroj (vodoměr, vlastní odběr, odečet)	Množství produkované odpadní vody			Poznámka (např. popis vlastního zdroje odběratele, stanovení odpočtu)
			m3/rok	max.m3/den	max. l/s	
1.	70123-557	dle odečtu vodoměru na vodném				Celkové stočné je součtem všech odběrných míst v areálu Nemocnice Třebíč
CELKEM						

B.2. Přehled kanalizačních přípojek

Poř. číslo	Rozdělení celkov. množství OV (v %)	Popis kanalizační přípojky	Množství odváděné odpadní vody			Poznámka (druh odp. vod, profil, materiál přípojky)
			m3/rok	max.m3/den	max. l/s	
1.	100	Nemocnice Třebíč Purkyňovo nám. 133/2	90 000			Odběr. místo OV - Společný odtok odpadních vod kanalizační přípojkou

C. Kvalita odváděné odpadní vody

C.1. Limitní hodnoty vybraných ukazatelů znečištění pro odběratele

Poř. číslo	Kontrolní profil (popis)	Ukazatel znečištění	Limitní hodnoty			Popis předčištění (stručně)
			prům. mg/l	max. mg/l	t/rok	
		BSK ₅	400	800	36,0	Lapol u kuchyně
		CHSK-Cr	800	1200	72,0	Stírané síto u patologie
		pH	6,5-8,5	6,5-8,5	-	UV Lampy -Laboratoře
		NL	350	500	31,5	Dezinfekce chlorováním
		N-NH ₄	45	60	4,05	
		P _{celk.}	10	15	0,9	
		RAS	1000	1500	90,0	
		NEL	10	10	0,9	
		Extrahov. látky, tuky	40	55	3,6	
		Teplota	40 °C	40 °C	--	
		Tenzidy aniontové	7	10	0,63	

Způsob kontroly :

- průměrné koncentrace budou kontrolovány 8-hodinovým slévaným vzorkem, odebíraným na odtoku do veřejné kanalizace
 - maximální koncentrace budou kontrolovány bodovým vzorkem, odebíraným na odtoku do veřejné kanalizace
- V odpadní vodě na odtoku do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být v souladu s podmínkami vypouštění odpadních vod do kanalizace, napojené na ČOV Třebíč, dodrženy další všeobecné limitní hodnoty znečištění.

C.2. Všeobecně platné limity ukazatelů znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace k veřejné potřebě dle Kanalizačního řádu města Třebíč (neplatí v ukazatelích uvedených v bodě C.1.):

Ukazatel znečištění	Symbol	Maximální hodnota - prům. (platná pro směsný vzorek)	Maximální hodnota - max. (platná pro bodový vzorek)
uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	C ₁₀ -C ₄₀	3 mg/l	5 mg/l
ropa a ropné látky	rop. l.	5 mg/l	10 mg/l

Ukazatel znečištění	Symbol	Maximální hodnota - prům. (platná pro směsný vzorek)	Maximální hodnota - max. (platná pro bodový vzorek)
látky fenolického charakteru	FN	10 mg/l	20 mg/l
rozpuštěné látky	RL	1 500 mg/l	2 200 mg/l
dusík celkový	N _{celk.}	60 mg/l	75 mg/l
celková sušina	celk. suš.	3 000 mg/l	3 000 mg/l
měď	Cu	0,5 mg/l	0,5 mg/l
zinek	Zn	2,0 mg/l	2,0 mg/l
chlorované uhlovodíky		0,005 mg/l	0,005 mg/l
železo	Fe	10 mg/l	10 mg/l
hliník	Al	2 mg/l	2 mg/l
polycyklické aromatické uhlovodíky	PAU	0,1 mg/l	0,2 mg/l
arsen	As	0,1 mg/l	0,1 mg/l
chrom celkový	Cr _{celk.}	0,3 mg/l	0,3 mg/l
kadmium	Cd	0,01 mg/l	0,01 mg/l
kobalt	Co	0,05 mg/l	0,05 mg/l
nikl	Ni	0,2mg/l	0,2mg/l
olovo	Pb	0,3 mg/l	0,3 mg/l
rtuť	Hg	0,002 mg/l	0,002 mg/l
selen	Se	0,05 mg/l	0,05 mg/l
vanad	Va	0,05 mg/l	0,05 mg/l
stříbro	Ag	0,1 mg/l	0,1 mg/l
molybden	Mb	0,05 mg/l	0,05 mg/l
kyanidy celkové	CN _{celk.}	0,2 mg/l	0,2 mg/l
kyanidy toxické	CN _{tox.}	0,1 mg/l	0,1 mg/l
Adsorbovatelné organické halogeny	AOX	0,2 mg/l	0,2 mg/l
Polychlorov. bifenyly–součet šesti kongenerů	PCB	0,001 mg/l	0,001 mg/l
sírníky (vyjádřené jako S)	S	1 mg/l	1,5 mg/l
siřičitany (vyjádřené jako SO ₃)	SO ₃	5 mg/l	7,5 mg/l
Salmonellasp. *)		negativní nález	negativní nález
radionuklidy: celk.objem. aktivita alfa/beta		50/100 Bq/l	50/100 Bq/l

*) - infekční vody ze zdravotnického zařízení

Limit označený jako „ prům.“ v mg/l představuje maximální hodnotu směsného neboli průměrného vzorku

Limit označený jako „ max.“ v mg/l představuje absolutní maximum prostého (bodového) vzorku.

C.3. Způsob kontroly kvality odpadních vod

Odběratel je povinen jako součást smlouvy předat dodavateli schema vnitřní kanalizace s vyznačením profilů a míst směrodatných pro kontrolu kvality odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace. Při provozu předčisticího zařízení je kontrola i množství upravovaných odpadních vod prováděna i na odtoku z tohoto zařízení.

Typ kontrolního vzorku:

- pro koncentrační hodnoty maximální je směrodatný vzorek prostý (bodový)

- pro koncentrační hodnoty „ prům.“ je směrodatný vzorek směsný, 8- hodinový, sléváný v intervalech 1 hod.

Odběr vzorků, jenž je směrodatný pro kontrolu dodržování podmínek smlouvy, provádí dodavatel. Tento je povinen oznámit odběr zástupci odběratele a v případě jeho zájmu zúčastnit se odběru, resp. získat část odebraného vzorku k paralelnímu rozboru, mu toto umožnit. Pokud se odběratel vzorku nezúčastní, je odběr provedený dodavatelem platný. Za rozhodující se považuje vždy výsledek rozboru vzorku odpadních vod provedený akreditovanou laboratoří dodavatele. O odběru vzorku sepíše dodavatel s odběratelem protokol.

C.4 Stanovení jiných podmínek pro vypouštění odpadních vod do kanalizace k veřejné potřebě

Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech znečištění a v množství stanoveném v Kanalizačním řádu města Třebíče a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace (§18, odst.(2) zák.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění).

Odpadní vody, které by byly znečištěny ve vyšší míře než povoluje Kanalizační řád města Třebíč, nesmí být vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu bez předčištění, ale musí být předčišťovány v místě vzniku na stanovenou kvalitu a teprve potom vypouštěny do kanalizace. Odběratel se zavazuje provozovat řádně kanalizační přípojky, zřídit a udržovat v řádném stavu odběrná místa pro vypouštěné odpadní vody, nepřekračovat nejvyšší přípustnou míru znečištění v odpadních vodách a umožnit dodavateli sledování kvality vypouštěné odpadní vody v odběrném místě na odtoku do veřejné kanalizace. Pokud nebude tento požadavek splněn a nebude technicky možné provést odběr odpadních vod, bude vypouštění odpadních vod považováno za vypouštění závadných látek do kanalizace pro veřejnou potřebu nebo látek, které kanalizačního řádu nejsou odpadními vodami (odkaz: článek X., odst.3/ Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod).

Kontrola kvality ze strany dodavatele bude prováděna namátkově. Odběratel je povinen oznámit dodavateli změny, které mají vliv na kvalitu odpadních vod. Kanalizační šachty určené pro kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod musí být uzpůsobeny technicky tak, aby bylo možno provádět odběry vypouštěných odpadních vod z firmy. Odběratel je povinen umožnit dodavateli sledování kvality vypouštěné odpadní vody na odtoku do kanalizace.

Na kanalizaci nesmí být napojen drtič odpadů. Veškeré odpady musí být předávány k likvidaci oprávněné osobě v souladu se zákonem o odpadech a souvisejících předpisů, v platném znění. Předčisticí zařízení požadujeme provozovat v souladu s Provozním řádem a údaje o provozu zařízení musí být zaznamenávány do provozního deníku.

Zachycené látky v předčisticích zařízeních a lapáku tuků musí být likvidovány jako odpady a předávány k likvidaci oprávněné osobě v souladu se zákonem o odpadech a souvisejících předpisů, v platném znění.

C.5 Stanovení výše procenta stočného pro výpočet smluvní pokuty dle všeobecných podmínek dodávky vody a odvádění odpadních vod

Ukazatel znečištění	Procento stočného (%)
pH	15
BSK5, CHSK, NL, N-NH4, Nanorg, Pcelk, EL, NEL	3
rtuť, kadmium, arsen, olovo, chrom, nikl, měď, zinek, AOX, PCB, tenzidy	9
Ostatní ukazatelé	5

V Třebíči dne 25.3.2022

DODAVATEL

ODBĚRATEL

