






KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing.Libor Joukl náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	Rozhodnutí	Datum:	14.5.2014	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	OM				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	ESTING GROUP s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	14055335.60				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J.Mikésková	2.6.2014	
Projednáno s:	OM/E.Jozífek	2.6.2014	
Právní kontrola:	OM/J.Tvrzová	2.6.2014	
Předkládá:	OM/P.Kolář	2.6.2014	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P.Kolář	2.6.2014	
Zodpovídá:	Příkazce operace: OSV/P.Kolář	2.6.2014	
	Správce rozpočtu: OE/P. Tulis	2.6.2014	

Poznámka:
Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva ; (ověření provedl: mikeskova, datum ověření: 2.6.2014 09:16:13):

Hotelová škola Třebíč - rekonstrukce oken Sirotčí.
OM 369/2014
Akce je zařazena do rozpočtu kraje.

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: , Datum Od: 1.7.2014, Datum do: 30.9.2015, Perioda: měsíčně, ODP: 3123, ORJ: 8001, ORG: 1310400000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP014V85Z

2283/14

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na realizaci veřejné zakázky

„Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí“

1. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

bankovní spojení :

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

Pavel Čermák

564602272

70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP s.r.o.

Okrajová 1335, Třebíč 674 01

Svoboda Jiří

Svoboda Jiří

Svoboda Jiří

733 552 834

292 32 864

CZ 292 32 864

Komerční banka a.s

43-7519790207/0100

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347"

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Siroťčí**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „**Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Siroťčí**“, vypracované firmou Ing. Martin Vinter, se sídlem Slovákova 354/5, 602 00 Brno - Veverí, IČO 12725081. Bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci soutěže výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou.

2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentaci vč. soupisu prací,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, dále pak zpracování dokumentace skutečného stavu provedení díla. Zhotovitel splní podmínky pro provedení stavby stanovené dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud by byl potřeba. Veškeré vybourané hmoty zhotovitel bude průběžně odvážet na skládku na své náklady. Zhotovitel si dohodne se statutárním zástupcem správce objektu, pokud má potřebu, uzamykatelné prostory. Zhotovitel si též zajistí na své náklady el. energii, vodu a soc. zařízení. Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků domlouvat se statutárním zástupcem správce objektu. Práce musí být přizpůsobeny potřebám příspěvkové organizace. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření, neboť se jedná o objekt, kde je velký pohyb osob. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid mokrou cestou. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li u předmětu díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající z případného rozporu mezi specifikacemi zadávací dokumentace a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro zpracování ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cen v místě a čase obvyklých a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí o více než 10 % celkovou sjednanou cenu díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat alespoň 80 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla.

2.8. Zhotovitel provede dílo pod svým jménem a na svou odpovědnost a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla provést kontrolu souladu výkresové části, textové části a kontrolu specifikací projektové dokumentace a zadávací dokumentace a upozornit písemně objednatele na případné rozdíly. Zhotovitel rovněž předloží před zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro provedení díla, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace. Materiály a dodávky, které nebudou odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, nesmí zhotovitel zabudovat do stavby. Pokud tak učiní, objednatel takové materiály a dodávky neuhradí.

3. Termín plnění, staveniště

3.1. Místo zhotovení díla: **Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, Třebíč**

3.2. Práce budou zahájeny: **1. 7. 2014**

3.3. Předmět díla bude realizován po částech, v níže uvedených jednotlivých letech výstavby. Práce uvnitř budovy budou prováděny výhradně v období hlavních prázdnin.

Rozsah a termín realizace části díla v roce 2014

- Rekonstrukce oken východního průčelí (ulice Sirotky) vč. parapetů a žaluzií – bude realizováno nejpozději do 30. 9. 2014.

Rozsah a termín realizace části díla v roce 2015

- Rekonstrukce oken západního průčelí (dvorní trakt) vč. parapetů a žaluzií – bude realizováno nejpozději do 30. 9. 2015.

Rozsah realizace části díla v roce 2016

- Rekonstrukce oken jižního průčelí (průčelí k Obchodní akademii) vč. parapetů a žaluzií.
- Rekonstrukce ocelových stěn v 1.NP, vstupních stěn, dělicích stěn únikových cest vč. podest, čistících zón a ostatní nevyjmenované práce.

3.4. Úplné dokončení a předání předmětu díla - bude dokončeno nejpozději do 31. 8. 2016.

3.5. Za nesplnění dokončení jednotlivých částí předmětu díla, v termínech stanovených v bodu 3.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení, u každé části a každého termínu samostatně.

3.5. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

3.6. Za nesplnění úplného dokončení a předání díla v termínu stanoveném v bodu 3.4. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý započatý den prodlení.

3.7. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.8. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

3.9. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.

3.10. Zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě poškození uhradí tyto škody zhotovitel.

3.11. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započatím prací. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.

3.12. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

3.13. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 11 615 979,80 Kč

DPH 21%: 2 439 355,80 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 14 055 335,60 Kč

slovy : čtrnáctmilionůpadesátpěttisícčtyřicetpět 60/100korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

4.3.1. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%).

4.3.2. v případech stanovených v čl. 2.5 a čl. 2.7.

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce

bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

- do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, případně do 30 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle tohoto dokladu doba splatnosti nastala později, nebo
- do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady.

5.3. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.4. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět ve faktuře název akce „**Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí**“. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, DPH, ceny vč. DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.5. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

5.6. V případě, že smluvní straně vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. Pro případ neuhrazené pohledávky, spočívající v plnění úroků z prodlení dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník

6.1. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Záznamy do stavebního deníku provádí v souladu s platným právním předpisem stavbyvedoucí a další oprávněné osoby.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word),
- protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem veškeré revizní zprávy (elektro, hromosvod, VZT, spalínové cesty,...) – bez závad
- doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...)
- protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení
- protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a kopie záručních listů, Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou zejména odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu nebo zničení díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

7.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

8. Ostatní podmínky smlouvy a pojištění odpovědnosti za škodu

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude on ani osoba s ním propojená podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy.

Výkonem technického dozoru stavebníka byli pověřeni Pavel Čermák a Ing. Eduard Jozífek, kteří jsou oprávněni:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce a dokončené práce.

8.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.5. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.6. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.11. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 000 000 Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při

podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti a může být důvodem k nepodepsání smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 60 měsíců, přičemž veškeré dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

9.3. Záruka zhotovitele za kvalitu díla začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

11.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

10.1.2. nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě

10.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

10.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

10.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

10.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny) harmonogramu prací ze strany zhotovitele

10.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

10.2. Způsob odstoupení od smlouvy

- smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

11.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

11.6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

11.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

11.8. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Příloha: oceněný soupis prací

V Třebíči dne

V Jihlavě dne 28. 05. 2014

ESTING
ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Jiří Svoboda
jednatel společnosti

Kraj Vysočina
Žitná 57, 586 01 Jihlava

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-2013
Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

KSO: 801 34
 Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4
 CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12631
 Datum: 27.4.2014
 CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:
 Kraj Vysočina

IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
 ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

IČ: 29232864
 DIČ: CZ29232864

Projektant:
 Ing. Martin Vinter

IČ: 12725081
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 615 979,80
DPH základní	21,00%	ze	11 615 979,80	2 439 355,80
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				14 055 335,60
v CZK				

ESTING
GROUP s.r.o.

ESTING GROUP s.r.o.
 Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
 IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
 Mobil: +420 733 552 834
 www.esting-group.cz

①



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-2013

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4

Datum: 27.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Martin Vinter

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 615 979,80	14 055 335,60	
SO01	Budova školy	11 527 905,70	13 948 765,90	STA
D.1.1.	Architektonické a stavebně technické řešení	11 384 519,85	13 775 269,05	Soupis
D.1.4	Technika prostředí staveb	143 385,85	173 496,95	Soupis
D.1.4a	Vzduchotechnika	21 162,15	25 606,25	Soupis
D.1.4b	Zdravotně technické instalace	33 643,55	40 708,75	Soupis
D.1.4c	Slitoprouda elektrotechnika včetne ochrany před bleskem. Elektronické komunikace	88 580,15	107 182,05	Soupis
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	88 074,10	106 569,70	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotcí

Objekt: SO01 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

KSO:

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotcí 4

CC-CZ:

Datum: 27.04.2014

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

Projektant:

Ing. Martin Vinter

IČ: 12725081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	11 384 519,85
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	11 384 519,85	2 390 749,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	13 775 269,02
-------------------	--------------	----------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Šíročí 4

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Hotelová škola Třebíč, Šíročí 4

Datum: 27.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Martin Vinter

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 384 519,85

HSV - Práce a dodávky HSV

10 014 971,65

1 - Zemní práce	5 714,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	55 585,74
31 - Zdi podpěrné a volné	4 961,65
34 - Stěny a přčky	50 624,09
4 - Vodorovné konstrukce	4 047,52
5 - Komunikace	15 842,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 734 075,54
61 - Úprava povrchů vnitřní	480 505,12
62 - Úprava povrchů vnější	366 158,89
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	71 542,41
64 - Osazování výplní otvorů	7 815 869,12
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 199 706,46
94 - Lešení a stavební výtahy	254 997,02
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	193 480,82
96 - Bourání konstrukcí	134 040,49
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	133 534,96
99 - Přesun hmot	483 653,17

PSV - Práce a dodávky PSV

1 361 167,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 309,87
712 - Povlakové krytiny	511,90
713 - Izolace tepelné	5 306,34
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 082,35
730 - Ústřední vytápění	25 064,82
764 - Konstrukce klempířské	119 672,72
766 - Konstrukce truhlářské	271 925,17
767 - Konstrukce zámečnické	8 521,06
771 - Podlahy z dlaždic	3 658,00
776 - Podlahy povlakové	102 152,33
777 - Podlahy lité	2 085,91
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	55 764,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	205 348,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	550 763,72

M - Práce a dodávky M

8 381,00

21-M - Elektromontáže

8 381,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4

Datum: 27.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Martin Vinter

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 384 519,85

HSV - Práce a dodávky HSV

10 014 971,65

1 - Zemní práce

5 714,38

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	30,663	34,16	1 047,45	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby								
3,6*4,5					8,100			
45,125*0,5					22,563			
2	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	1,215	215,00	261,23	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného								
(3,6*4,5)*0,15					1,215			
3	K	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	1,800	805,00	1 449,00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapazených i nezapazených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsané profílu a spadu v norminac. tř. 4								
"zpevněná plocha vstup"3,6*0,5					1,800			
4	K	131403101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	1,800	1 040,00	1 872,00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapazených i nezapazených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsané profílu a spadu v norminac. tř. 5								
"zpevněná plocha"3,6*0,5					1,800			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2,880	70,00	201,60	CS ÚRS 2013 01
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
"vstup"1,2*1,2*2					2,880			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	2,880	12,10	34,85	CS ÚRS 2013 01
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m								
"vstup"1,2*1,2*2					2,880			
7	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600	22,00	79,20	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m								
"zpevněná plocha"3,6					3,600			
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,800	119,00	214,20	CS ÚRS 2013 01
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
"zpevněná plocha"3,6*0,5					1,800			
9	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	1,800	157,00	282,60	CS ÚRS 2013 01
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7								
"zpevněná plocha"3,6*0,5					1,800			
10	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS	m3	3,600	55,00	198,00	CS ÚRS 2013 01
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS								
"zpevněná plocha"3,6					3,600			
11	K	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se ztuhnutím	m3	1,350	55,00	74,25	CS ÚRS 2013 01
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích								
"zazdívká šachty"0,75*0,9*2					1,350			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

55 585,74

31 - Zdi podpěrné a volné

4 961,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	0,572	3 986,00	2 279,99	CS ÚRS 2013 01
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa								
"S2"2,05*0,45*0,225*(1+0+0+0+0)					0,208			
"S3"0,825*0,45*0,225*(1+0+0+0+0)					0,084			
"zazdívka šachty"0,8*0,5*0,7					0,280			
13	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,115	3 580,00	411,70	CS ÚRS 2013 01
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou								
"překlád N1"0,45*0,15*1,7					0,115			
14	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,074	30 675,10	2 269,96	CS ÚRS 2013 01
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22								
"N1"0,0143*1,6*3*1,08					0,074			
34 - Stěny a příčky							50 624,09	
15	K	342241161	Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	5,000	310,22	1 551,10	CS ÚRS 2013 01
Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 65 mm								
"1.PP"1					1,000			
"1.NP"1					1,000			
"2.NP"2					2,000			
"3.NP"1					1,000			
16	K	342311711	Stěny výplňové z betonu tř. C 25/30	m3	1,174	2 350,00	2 758,90	CS ÚRS 2013 01
Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přízdívky prostého tř. C 25/30								
Část původního zdiva v oblasti parapetu z venkovní strany bude nahrazena monolitickým prahem z vodo-nepropustného vyztuženého betonu C 25/30. Vyztužení betonu bude zajištěno rozptýlenou výztuží z nerezové oceli v objemu 30 kg/m3.								
Část zdiva v oblasti parapetu z vnitřní strany bude tvořena monolitickým prahem z vyztuženého betonu C 25/30. Vyztužení betonu bude zajištěno rozptýlenou výztuží z nerezové oceli v objemu 30 kg/m3.								
"P1"4,085*0,4*0,32*(1+0+0+0+0)					0,523			
"S2"2*0,2*0,4*(1+0+0+0+0)					0,160			
"S3"0,825*0,2*0,4*(1+0+0+0+0)					0,066			
"S4"4,085*0,4*0,26*(1+0+0+0+0)					0,425			
17	K	342351105	Zřízení bednění stěn výplňových oboustranné	m2	6,998	286,00	2 001,43	CS ÚRS 2013 01
Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - zřízení								
"P1"4,085*2*0,32*(1+0+0+0+0)					2,614			
"S2"2*2*0,4*(1+0+0+0+0)					1,600			
"S3"0,825*2*0,4*(1+0+0+0+0)					0,660			
"S4"4,085*2*0,26*(1+0+0+0+0)					2,124			
18	K	342351106	Odstranění bednění stěn výplňových oboustranné	m2	6,998	99,00	692,80	CS ÚRS 2013 01
Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené oboustranné za každou stranu - odstranění								
"P1"4,085*2*0,32*(1+0+0+0+0)					2,614			
"S2"2*2*0,4*(1+0+0+0+0)					1,600			
"S3"0,825*2*0,4*(1+0+0+0+0)					0,660			
"S4"4,085*2*0,26*(1+0+0+0+0)					2,124			
19	K	346272112	Přízdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	99,840	422,00	42 132,48	CS ÚRS 2013 01
Přízdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárcí YTONG o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přízdívky 75 mm								
"T1a"(1,375*2)*(0+2+3+3+0)*0,3					6,600			
"T1b"(1,375*2)*(0+0+0+0+1)*0,3					0,825			
"T1c"(1,375*2)*(0+1+0+0+0)*0,3					0,825			
"T2"(2,075*2)*(0+0+0+0+2)*0,3					2,490			
"T3a"(2,475*2)*(0+1+0+0+0)*0,3					1,485			
"T3b"(2,475*2)*(0+1+1+1+1)*0,3					5,940			
"T3c"(2,475*2)*(0+1+0+0+0)*0,3					1,485			
"T3d"(2,475*2)*(0+0+1+1+1)*0,3					4,455			
"T4a"(2,475*2)*(0+8+10+10+5)*0,3					49,005			
"T4b"(2,475*2)*(0+4+4+4+0)*0,3					17,820			
"T4c"(2,475*2)*(0+0+1+1+1)*0,3					4,455			
"T4d"(2,475*2)*(0+1+1+1+0)*0,3					4,455			
20	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,476	432,00	205,63	CS ÚRS 2013 01
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm								
"N1"1,7*0,14*2					0,476			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	346244821	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevností P 20 na MC 10 Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požílábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm "Z10"1,55*0,2*(1+0+0+0+0) 0,310	m2	0,310	535,00	165,85	CS ÚRS 2013 01
22	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm "Z9"0,35*0,2*(1+0+0+0+0) 0,070	m2	0,070	645,88	45,21	CS ÚRS 2013 01
23	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3 Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3 "P1"4,085*0,4*0,32*(1+0+0+0+0) 0,523 "S2"2*0,2*0,4*(1+0+0+0+0) 0,160 "S3"0,825*0,2*0,4*(1+0+0+0+0) 0,066 "S4"4,085*0,4*0,26*(1+0+0+0+0) 0,425	m3	1,174	912,00	1 070,69	CS ÚRS 2013 01

4 - Vodorovné konstrukce

4 047,52

24	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého 3,6+4,5 45,125*0,5 8,100 22,563	m2	30,663	60,00	1 839,78	CS ÚRS 2013 01
25	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého Podklad nebo lože pod dlažbu (protažbu) Příplatek k cenám za kazdých dalších 1 započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z kameniva těženého 30,663 30,663*10 'Přepočtené koeficientem množství 306,630	m2	306,630	7,20	2 207,74	CS ÚRS 2013 01

5 - Komunikace

15 842,01

26	K	596211110.B	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici s ložem z cementové malty tl. do 50mm do 50 m2 3,6+4,5 45,125*0,5 8,100 22,563	m2	30,663	272,00	8 340,34	
27	M	592450020	dlažba zámková lžko 4 20x16,5x4 cm červená, písková dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba lžko 4 s fazetou, 1 m2=36 kusů 20 x 16,5 x 4 červená, písková 3,6+4,5 45,125*0,5 8,100 22,563 30,663*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,196	m2	32,196	233,00	7 501,67	CS ÚRS 2013 01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 734 075,54

61 - Úprava povrchů vnitřní

480 505,12

28	K	621212011	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 80 mm Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrénových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	0,849	110,00	93,39	
29	M	283759210	deska z pěnového polystyrénu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 50 mm desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 50 mm "T5"(1,24*2,21*2)*(0+0+0+0+1)*0,15 0,849 0,849*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,934	m2	0,934	125,00	116,75	CS ÚRS 2013 01
30	K	621212071	Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 120 mm montaz kontaktního zateplení vnejsího ostění nebo nadpraží z polystyrénových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm "T1a"2,09*(0+2+3+3+0)*0,42 7,022 "T1b"2,09*(0+0+0+0+1)*0,42 0,878 "T1c"2,09*(0+1+0+0+0)*0,42 0,878 "T2"2,09*(0+0+0+0+2)*0,42 1,756 "T3a"2,09*(0+1+0+0+0)*0,42 0,878 "T3b"2,09*(0+1+1+1+1)*0,42 3,511 "T3c"2,09*(0+1+0+0+0)*0,42 0,878 "T3d"2,09*(0+0+1+1+1)*0,42 2,633 "T4a"4,04*(0+8+10+10+5)*0,42 55,994 "T4b"4,04*(0+4+4+4+0)*0,42 20,362 "T4c"4,04*(0+0+1+1+1)*0,42 5,090 "T4d"4,04*(0+1+1+1+0)*0,42 5,090 "T5"1,24*(0+0+0+0+1)*0,42 0,521	m	112,379	157,00	17 643,50	

PČ Typ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T6"4,1*(0+0+0+0+1)*0,42		1,722			
			"T7"4,1*(0+0+1+1+1)*0,42		5,166			
31	M	283759260	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	94,964	255,00	24 215,82	CS ÚRS 2013 01
			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 100 mm					
			"T1a"2,09*(0+2+3+3+0)*0,22		3,678			
			"T1b"2,09*(0+0+0+0+1)*0,22		0,460			
			"T1c"2,09*(0+1+0+0+0)*0,22		0,460			
			"T2"2,09*(0+0+0+0+2)*0,22		0,920			
			"T3a"2,09*(0+1+0+0+0)*0,22		0,460			
			"T3b"2,09*(0+1+1+1+1)*0,22		1,839			
			"T3c"2,09*(0+1+0+0+0)*0,22		0,460			
			"T3d"2,09*(0+0+1+1+1)*0,22		1,379			
			"T4a"4,04*(0+8+10+10+5)*0,22		29,330			
			"T4b"4,04*(0+4+4+4+0)*0,22		10,666			
			"T4c"4,04*(0+0+1+1+1)*0,22		2,666			
			"T4d"4,04*(0+1+1+1+0)*0,22		2,666			
			"T6"4,1*(0+0+0+0+1)*0,22		0,902			
			"T7"4,1*(0+0+1+1+1)*0,22		2,706			
			"T8"1,85*(4+0+0+0+0)		7,400			
			"T9"4,075*(3+0+0+0+0)		12,225			
			"T10"4,075*(2+0+0+0+0)		8,150			
			"P1"4,075*(1+0+0+0+0)		4,075			
			90,442*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		94,964			
32	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na střepech	kus	1,000	324,00	324,00	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na střepech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
			"N1"1		1,000			
33	K	612131102	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	431,558	34,67	14 962,12	CS ÚRS 2013 01
			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
			"T1a"(2,09+1,375*2)*(0+2+3+3+0)*0,45		17,424			
			"T1b"(2,09+1,375*2)*(0+0+0+0+1)*0,45		2,178			
			"T1c"(2,09+1,375*2)*(0+1+0+0+0)*0,45		2,178			
			"T2"(2,09+2,075*2)*(0+0+0+0+2)*0,45		5,616			
			"T3a"(2,09+2,475*2)*(0+1+0+0+0)*0,45		3,168			
			"T3b"(2,09+2,475*2)*(0+1+1+1+1)*0,45		12,672			
			"T3c"(2,09+2,475*2)*(0+1+0+0+0)*0,45		3,168			
			"T3d"(2,09+2,475*2)*(0+0+1+1+1)*0,45		9,504			
			"T4a"(4,04+2,475*2)*(0+8+10+10+5)*0,45		133,502			
			"T4b"(4,04+2,475*2)*(0+4+4+4+0)*0,45		48,546			
			"T4c"(4,04+2,475*2)*(0+0+1+1+1)*0,45		12,137			
			"T4d"(4,04+2,475*2)*(0+1+1+1+0)*0,45		12,137			
			"T5"(1,24+2,21*2)*(0+0+0+0+1)*0,35		1,981			
			"T6"(4,1+2,475*2)*(0+0+0+0+1)*0,45		4,073			
			"T7"(4,1+2,475*2)*(0+0+1+1+1)*0,45		12,218			
			"T8"(1,85+0,95*2)*(4+0+0+0+0)*0,25		3,750			
			"T9"(4,075+3,15*2)*(3+0+0+0+0)*0,45		14,006			
			"T10"(4,075+3,15*2)*(2+0+0+0+0)*0,45		9,338			
			"P1"(4,025+0,75*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		2,486			
			"S1"(2+1,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		2,048			
			"S2"(2,05+1,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		2,070			
			"S3"(0,825+1,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		1,519			
			"S4"(4,025+1,05*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		2,756			
			"Z1"(3,95+2,805*2)*(0+1+0+0+0)*0,45		4,302			
			"Z2"(1,95+3,27*2)*(0+1+0+0+0)*0,25		2,123			
			"Z3"(3,9+3,98)*(0+1+0+0+0)*0,45		3,546			
			"Z4"(1,9+3,98*2)*(0+1+0+0+0)*0,45		4,437			
			"Z5"(5,425+3,475*2)*(0+1+0+0+0)*0,25		3,094			
			"Z7"(0,95+0,775*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		1,125			
			"Z9"(3,725+0,375*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		2,014			
			"Z10"(1,55+0,8*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		1,418			
			"1.NP"1,25*2,15*6-(1,97*0,9)*4		9,033			
			"1.PP"(2,825+2,85+2,3)*2,3+2		20,343			
			"1.NP"(3,125+2,5)*2,3+2		14,938			
			"2.NP"(3,125+5,725)*2,3+4		24,355			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"3.NP"(3,125+5,725)*2,3+2					22,355			
34	K	612143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	777,910	20,50	15 947,16	
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou								
35	M	590514840	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	816,806	13,64	11 141,23	CS ÚRS 2013 01
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm								
"T1a"(2,09+1,375*2)*(0+2+3+3+0)					38,720			
"T1b"(2,09+1,375*2)*(0+0+0+0+1)					4,840			
"T1c"(2,09+1,375*2)*(0+1+0+0+0)					4,840			
"T2"(2,09+2,075*2)*(0+0+0+0+2)					12,480			
"T3a"(2,09+2,475*2)*(0+1+0+0+0)					7,040			
"T3b"(2,09+2,475*2)*(0+1+1+1+1)					28,160			
"T3c"(2,09+2,475*2)*(0+1+0+0+0)					7,040			
"T3d"(2,09+2,475*2)*(0+0+1+1+1)					21,120			
"T4a"(4,04+2,475*2)*(0+8+10+10+5)					296,670			
"T4b"(4,04+2,475*2)*(0+4+4+4+0)					107,880			
"T4c"(4,04+2,475*2)*(0+0+1+1+1)					26,970			
"T4d"(4,04+2,475*2)*(0+1+1+1+0)					26,970			
"T5"(1,24+2,21*2)*(0+0+0+0+1)					5,660			
"T6"(4,1+2,475*2)*(0+0+0+0+1)					9,050			
"T7"(4,1+2,475*2)*(0+0+1+1+1)					27,150			
"T8"(1,85+0,95*2)*(4+0+0+0+0)					15,000			
"T9"(4,075+3,15*2)*(3+0+0+0+0)					31,125			
"T10"(4,075+3,15*2)*(2+0+0+0+0)					20,750			
"P1"(4,025+0,75*2)*(1+0+0+0+0)					5,525			
"S1"(2+1,275*2)*(1+0+0+0+0)					4,550			
"S2"(2,05+1,275*2)*(1+0+0+0+0)					4,600			
"S3"(0,825+1,275*2)*(1+0+0+0+0)					3,375			
"S4"(4,025+1,05*2)*(1+0+0+0+0)					6,125			
"Z1"(3,95+2,805*2)*(0+1+0+0+0)					9,560			
"Z2"(1,95+3,27*2)*(0+1+0+0+0)					8,490			
"Z3"(3,9+3,98*2)*(0+1+0+0+0)					11,860			
"Z4"(1,9+3,98*2)*(0+1+0+0+0)					9,860			
"Z5"(5,425+3,475*2)*(0+1+0+0+0)					12,375			
"Z7"(0,95+0,775*2)*(1+0+0+0+0)					2,500			
"Z9"(3,725+0,375*2)*(1+0+0+0+0)					4,475			
"Z10"(1,55+0,8*2)*(1+0+0+0+0)					3,150			
777,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					816,806			
36	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišty)	m	798,775	18,20	14 537,71	
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících (APU lišty)								
37	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	838,714	45,37	38 052,45	CS ÚRS 2013 01
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm								
Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm								
"T1a"(2,09+1,375*2)*(0+2+3+3+0)					38,720			
"T1b"(2,09+1,375*2)*(0+0+0+0+1)					4,840			
"T1c"(2,09+1,375*2)*(0+1+0+0+0)					4,840			
"T2"(2,09+2,075*2)*(0+0+0+0+2)					12,480			
"T3a"(2,09+2,475*2)*(0+1+0+0+0)					7,040			
"T3b"(2,09+2,475*2)*(0+1+1+1+1)					28,160			
"T3c"(2,09+2,475*2)*(0+1+0+0+0)					7,040			
"T3d"(2,09+2,475*2)*(0+0+1+1+1)					21,120			
"T4a"(4,04+2,475*2)*(0+8+10+10+5)					296,670			
"T4b"(4,04+2,475*2)*(0+4+4+4+0)					107,880			
"T4c"(4,04+2,475*2)*(0+0+1+1+1)					26,970			
"T4d"(4,04+2,475*2)*(0+1+1+1+0)					26,970			
"T5"(1,24+2,21*2)*(0+0+0+0+1)					5,660			
"T6"(4,1+2,475*2)*(0+0+0+0+1)					9,050			
"T7"(4,1+2,475*2)*(0+0+1+1+1)					27,150			
"T8"(1,85+0,95*2)*(4+0+0+0+0)					15,000			
"T9"(4,075+3,15*2)*(3+0+0+0+0)					31,125			
"T10"(4,075+3,15*2)*(2+0+0+0+0)					20,750			
"P1"(4,025+0,75*2)*(1+0+0+0+0)					5,525			
"S1"(2+1,275*2)*(1+0+0+0+0)					4,550			
"S2"(2,05+1,275*2)*(1+0+0+0+0)					4,600			
"S3"(0,825+1,275*2)*(1+0+0+0+0)					3,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"S4"(4,025+1,05*2)*(1+0+0+0+0)		6,125			
			"Z1"(3,95+2,805*2)*(0+1+0+0+0)		9,560			
			"Z2"(1,95+3,27*2)*(0+1+0+0+0)*2		16,980			
			"Z3"(3,9+3,98*2)*(0+1+0+0+0)		11,860			
			"Z4"(1,9+3,98*2)*(0+1+0+0+0)		9,860			
			"Z5"(5,425+3,475*2)*(0+1+0+0+0)*2		24,750			
			"Z7"(0,95+0,775*2)*(1+0+0+0+0)		2,500			
			"Z9"(3,725+0,375*2)*(1+0+0+0+0)		4,475			
			"Z10"(1,55+0,8*2)*(1+0+0+0+0)		3,150			
			750,113 1,03 přepočtené koeficientem množství		838,714			
38	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	81,991	133,00	10 904,80	CS ÚRS 2013 01
			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
			"1.PP"(2,825+2,85+2,3)*2,3+2		20,343			
			"1.NP"(3,125+2,5)*2,3+2		14,938			
			"2.NP"(3,125+5,725)*2,3+4		24,355			
			"3.NP"(3,125+5,725)*2,3+2		22,355			
39	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 305,982	38,64	50 463,14	CS ÚRS 2013 01
			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
			"T1a"(2,09+1,375*2)*(0+2+3+3+0)*0,45		17,424			
			"T1b"(2,09+1,375*2)*(0+0+0+0+1)*0,45		2,178			
			"T1c"(2,09+1,375*2)*(0+1+0+0+0)*0,45		2,178			
			"T2"(2,09+2,075*2)*(0+0+0+0+2)*0,45		5,616			
			"T3a"(2,09+2,475*2)*(0+1+0+0+0)*0,45		3,168			
			"T3b"(2,09+2,475*2)*(0+1+1+1+1)*0,45		12,672			
			"T3c"(2,09+2,475*2)*(0+1+0+0+0)*0,45		3,168			
			"T3d"(2,09+2,475*2)*(0+0+1+1+1)*0,45		9,504			
			"T4a"(4,04+2,475*2)*(0+8+10+10+5)*0,45		133,502			
			"T4b"(4,04+2,475*2)*(0+4+4+4+0)*0,45		48,546			
			"T4c"(4,04+2,475*2)*(0+0+1+1+1)*0,45		12,137			
			"T4d"(4,04+2,475*2)*(0+1+1+1+0)*0,45		12,137			
			"T5"(1,24+2,21*2)*(0+0+0+0+1)*0,35		1,981			
			"T6"(4,1+2,475*2)*(0+0+0+0+1)*0,45		4,073			
			"T7"(4,1+2,475*2)*(0+0+1+1+1)*0,45		12,218			
			"T8"(1,85+0,95*2)*(4+0+0+0+0)*0,25		3,750			
			"T9"(4,075+3,15*2)*(3+0+0+0+0)*0,45		14,006			
			"T10"(4,075+3,15*2)*(2+0+0+0+0)*0,45		9,338			
			"P1"(4,025+0,75*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		2,486			
			"S1"(2+1,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		2,048			
			"S2"(2,05+1,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		2,070			
			"S3"(0,825+1,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		1,519			
			"S4"(4,025+1,05*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		2,756			
			"Z1"(3,95+2,805*2)*(0+1+0+0+0)*0,45		4,302			
			"Z2"(1,95+3,27*2)*(0+1+0+0+0)*0,25		2,123			
			"Z3"(3,9+3,98*2)*(0+1+0+0+0)*0,45		3,546			
			"Z4"(1,9+3,98*2)*(0+1+0+0+0)*0,45		4,437			
			"Z5"(5,425+3,475*2)*(0+1+0+0+0)*0,25		3,094			
			"Z6"(2,9+0,825*2)*(1+0+0+0+0)		4,550			
			"Z7"(0,95+0,775*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		1,125			
			"Z9"(3,725+0,375*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		2,014			
			"Z10"(1,55+0,8*2)*(1+0+0+0+0)*0,45		1,418			
			753,052*0,3		225,916			
			"1.PP"(2,825+2,85+2,3)*2,3+2		20,343			
			"1.NP"(3,125+2,5)*2,3+2		14,938			
			"2.NP"(3,125+5,725)*2,3+4		24,355			
			"3.NP"(3,125+5,725)*2,3+2		22,355			
			652,991*2 Přepočtené koeficientem množství		1 305,982			
40	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,033	158,10	1 428,12	CS ÚRS 2013 01
			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
			"1.NP"1,25*2,15*6-(1,97*0,9)*4		9,033			
41	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	3,000	284,57	853,71	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2					
			"zazdívk šachty"1		1,000			
			"N1"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	340,534	412,37	140 426,01	CS ÚRS 2013 01

Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

"T1a"(2,09+1,375*2)*(0+2+3+3+0)*0,45	17,424
"T1b"(2,09+1,375*2)*(0+0+0+0+1)*0,45	2,178
"T1c"(2,09+1,375*2)*(0+1+0+0+0)*0,45	2,178
"T2"(2,09+2,075*2)*(0+0+0+0+2)*0,45	5,616
"T3a"(2,09+2,475*2)*(0+1+0+0+0)*0,45	3,168
"T3b"(2,09+2,475*2)*(0+1+1+1+1)*0,45	12,672
"T3c"(2,09+2,475*2)*(0+1+0+0+0)*0,45	3,168
"T3d"(2,09+2,475*2)*(0+0+1+1+1)*0,45	9,504
"T4a"(4,04+2,475*2)*(0+8+10+10+5)*0,45	133,502
"T4b"(4,04+2,475*2)*(0+4+4+4+0)*0,45	48,546
"T4c"(4,04+2,475*2)*(0+0+1+1+1)*0,45	12,137
"T4d"(4,04+2,475*2)*(0+1+1+1+0)*0,45	12,137
"T5"(1,24+2,21*2)*(0+0+0+0+1)*0,35	1,981
"T6"(4,1+2,475*2)*(0+0+0+0+1)*0,45	4,073
"T7"(4,1+2,475*2)*(0+0+1+1+1)*0,45	12,218
"T8"(1,85+0,95*2)*(4+0+0+0+0)*0,25	3,750
"T9"(4,075+3,15*2)*(3+0+0+0+0)*0,45	14,006
"T10"(4,075+3,15*2)*(2+0+0+0+0)*0,45	9,338
"P1"(4,025+0,75*2)*(1+0+0+0+0)*0,45	2,486
"S1"(2+1,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,45	2,048
"S2"(2,05+1,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,45	2,070
"S3"(0,825+1,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,45	1,519
"S4"(4,025+1,05*2)*(1+0+0+0+0)*0,45	2,756
"Z1"(3,95+2,805*2)*(0+1+0+0+0)*0,45	4,302
"Z2"(1,95+3,27*2)*(0+1+0+0+0)*0,25	2,123
"Z3"(3,9+3,98)*(0+1+0+0+0)*0,45	3,546
"Z4"(1,9+3,98*2)*(0+1+0+0+0)*0,45	4,437
"Z5"(5,425+3,475*2)*(0+1+0+0+0)*0,25	3,094
"Z7"(0,95+0,775*2)*(1+0+0+0+0)*0,45	1,125
"Z9"(3,725+0,375*2)*(1+0+0+0+0)*0,45	2,014
"Z10"(1,55+0,8*2)*(1+0+0+0+0)*0,45	1,418

43	K	612325302.a	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží - pouze štuková vrstva	m2	189,810	220,60	41 872,09	
----	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------	--

Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

"T1a"(2,09*0,45+0,7*2*0,15)*(0+2+3+3+0)	9,204
"T1b"(2,09*0,45+1,375*2*0,15)*(0+0+0+0+1)	1,353
"T1c"(2,09*0,45+1,375*2*0,15)*(0+1+0+0+0)	1,353
"T2"(2,09*0,45+2,05*2*0,15)*(0+0+0+0+2)	3,111
"T3a"(2,09*0,45+2,475*2*0,15)*(0+1+0+0+0)	1,683
"T3b"(2,09*0,45+2,475*2*0,15)*(0+1+1+1+1)	6,732
"T3c"(2,09*0,45+2,475*2*0,15)*(0+1+0+0+0)	1,683
"T3d"(2,09*0,45+2,475*2*0,15)*(0+0+1+1+1)	5,049
"T4a"(4,04*0,45+2,475*2*0,15)*(0+8+10+10+5)	84,497
"T4b"(4,04*0,45+2,475*2*0,15)*(0+4+4+4+0)	30,726
"T4c"(4,04*0,45+2,475*2*0,15)*(0+0+1+1+1)	7,682
"T4d"(4,04*0,45+2,475*2*0,15)*(0+1+1+1+0)	7,682
"T5"(1,24*0,45+2,21*2*0,15)*(0+0+0+0+1)	1,221
"T6"(4,1+2,475*2)*(0+0+0+0+1)*0,15	1,358
"T7"(4,1+2,475*2)*(0+0+1+1+1)*0,15	4,073
"T8"(1,85+0,95*2)*(4+0+0+0+0)*0,15	2,250
"T9"(4,075+3,15*2)*(3+0+0+0+0)*0,15	4,669
"T10"(4,075+3,15*2)*(2+0+0+0+0)*0,15	3,113
"P1"(4,025+0,75*2)*(1+0+0+0+0)*0,15	0,829
"S1"(2+1,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,15	0,683
"S2"(2,05+1,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,15	0,690
"S3"(0,825+1,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,15	0,506
"S4"(4,025+1,05*2)*(1+0+0+0+0)*0,15	0,919
"Z1"(3,95+2,805*2)*(0+1+0+0+0)*0,15	1,434
"Z2"(1,95+3,27*2)*(0+1+0+0+0)*0,15	1,274
"Z3"(3,9+3,98)*(0+1+0+0+0)*0,15	1,182
"Z4"(1,9+3,98*2)*(0+1+0+0+0)*0,15	1,479
"Z5"(5,425+3,475*2)*(0+1+0+0+0)*0,15	1,856
"Z7"(0,95+0,775*2)*(1+0+0+0+0)*0,15	0,375
"Z9"(3,725+0,375*2)*(1+0+0+0+0)*0,15	0,671

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Z10"(1,55+0,8*2)*(1+0+0+0)*0,15		0,473			
44	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% Oprava vápenocementové nebo vápenne omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstve, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes tu do 30%	m2	753,052	114,67	86 352,47	CS ÚRS 2013 01
			"T1a"(2,09*1,375)*(0+2+3+3+0)		22,990			
			"T1b"(2,09*1,375)*(0+0+0+0+1)		2,874			
			"T1c"(2,09*1,375)*(0+1+0+0+0)		2,874			
			"T2"(2,09*2,075)*(0+0+0+0+2)		8,674			
			"T3a"(2,09*2,475)*(0+1+0+0+0)		5,173			
			"T3b"(2,09*2,475)*(0+1+1+1+1)		20,691			
			"T3c"(2,09*2,475)*(0+1+0+0+0)		5,173			
			"T3d"(2,09*2,475)*(0+0+1+1+1)		15,518			
			"T4a"(4,04*2,475)*(0+8+10+10+5)		329,967			
			"T4b"(4,04*2,475)*(0+4+4+4+0)		119,988			
			"T4c"(4,04*2,475)*(0+0+1+1+1)		29,997			
			"T4d"(4,04*2,475)*(0+1+1+1+0)		29,997			
			"T5"(1,24*2,21)*(0+0+0+0+1)		2,740			
			"T6"(4,1*2,475)*(0+0+0+0+1)		10,148			
			"T7"(4,1*2,475)*(0+0+1+1+1)		30,443			
			"T8"(1,85*0,95)*(4+0+0+0+0)		7,030			
			"T9"(4,075*1,6)*(3+0+0+0+0)		19,560			
			"T10"(4,075*1,3)*(2+0+0+0+0)		10,595			
			"P1"(4,025*0,75)*(1+0+0+0+0)		3,019			
			"S1"(2*1,275)*(1+0+0+0+0)		2,550			
			"S2"(2,05*1,275)*(1+0+0+0+0)		2,614			
			"S3"(0,825*1,275)*(1+0+0+0+0)		1,052			
			"S4"(4,025*1,05)*(1+0+0+0+0)		4,226			
			"Z1"(3,95*2,805)*(0+1+0+0+0)		11,080			
			"Z2"(1,95*3,27)*(0+1+0+0+0)		6,377			
			"Z3"(3,9*3,98)*(0+1+0+0+0)		15,522			
			"Z4"(1,9*3,98)*(0+1+0+0+0)		7,562			
			"Z5"(5,425*3,475)*(0+1+0+0+0)		18,852			
			"Z6"(2,9*0,825)*(1+0+0+0+0)		2,393			
			"Z7"(0,95*0,775)*(1+0+0+0+0)		0,736			
			"Z9"(3,725*0,375)*(1+0+0+0+0)		1,397			
			"Z10"(1,55*0,8)*(1+0+0+0+0)		1,240			
45	K	619991032	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začističovací lišty	m2	749,708	14,90	11 170,65	
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začističovací lišty					
			"T1a-pl-2,874"(0+2+3+3+0)*2,874		22,992			
			"T1b-pl-2,874"(0+0+0+0+1)*2,874		2,874			
			"T1c-pl-2,874"(0+1+0+0+0)*2,874		2,874			
			"T2-pl-4,337"(0+0+0+0+2)*4,337		8,674			
			"T3a-pl-5,173"(0+1+0+0+0)*5,173		5,173			
			"T3b-pl-5,173"(0+1+1+1+1)*5,173		20,692			
			"T3c-pl-5,173"(0+1+0+0+0)*5,173		5,173			
			"T3d-pl-5,173"(0+0+1+1+1)*5,173		15,519			
			"T4a-pl-9,999"(0+8+10+10+5)*9,999		329,967			
			"T4b-pl-9,999"(0+4+4+4+0)*9,999		119,988			
			"T4c-pl-9,999"(0+0+1+1+1)*9,999		29,997			
			"T4d-pl-9,999"(0+1+1+1+0)*9,999		29,997			
			"T5-pl-2,74"(0+0+0+0+1)*2,74		2,740			
			"T6-pl-10,148"(0+0+0+0+1)*10,148		10,148			
			"T7-pl-10,148"(0+0+1+1+1)*10,148		30,444			
			"T8-pl-1,758"(4+0+0+0+0)*1,758		7,032			
			"T9-pl-6,52"(3+0+0+0+0)*6,52		19,560			
			"T10-pl-5,298"(2+0+0+0+0)*5,298		10,596			
			"P1-pl-2,282"(1+0+0+0+0)*2,282		2,282			
			"S1-pl-2,55"(1+0+0+0+0)*2,55		2,550			
			"S2-pl-2,614"(1+0+0+0+0)*2,614		2,614			
			"S3-pl-1,052"(1+0+0+0+0)*1,052		1,052			
			"S4-pl-3,729"(1+0+0+0+0)*3,729		3,729			
			"Z1-pl-11,08"(0+1+0+0+0)*11,08		11,080			
			"Z2-pl-6,377"(0+1+0+0+0)*6,377		6,377			
			"Z3-pl-15,522"(0+1+0+0+0)*15,522		15,522			
			"Z4-pl-7,562"(0+1+0+0+0)*7,562		7,562			
			"Z5-pl-18,852"(0+1+0+0+0)*18,852		18,852			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Z6-pl-0,536"(1+0+0+0+0)*0,536		0,536			
			"Z7-pl-0,475"(1+0+0+0+0)*0,475		0,475			
			"Z9-pl-1,397"(1+0+0+0+0)*1,397		1,397			
			"Z10-pl-1,24"(1+0+0+0+0)*1,24		1,240			

62 - Úprava povrchů vnější

366 158,89

46	K	621321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších ostění a nadpraží nanášená ručně	m2	15,616	203,54	3 178,48	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm štuková podhledů

"T8"(1,8+0,925*2)*(4+0+0+0+0)*0,2	2,920
"T9"(3,875+1,5*2)*(3+0+0+0+0)*0,2	4,125
"T10"(3,875+1,2*2)*(2+0+0+0+0)*0,2	2,510
"P1"(3,875+0,485*2)*(1+0+0+0+0)*0,2	0,969
"S1"(1,95+1,175*2)*(1+0+0+0+0)*0,2	0,860
"S2"(2+1,175*2)*(1+0+0+0+0)*0,2	0,870
"S3"(0,825+1,175*2)*(1+0+0+0+0)*0,2	0,635
"S4"(3,875+0,84*2)*(1+0+0+0+0)*0,2	1,111
"Z7"(0,8+0,425*2)*(1+0+0+0+0)*0,18	0,297
"Z9"(3,825+0,35*2)*(1+0+0+0+0)*0,18	0,815
"Z10"(1,4+0,7*2)*(1+0+0+0+0)*0,18	0,504

47	K	621321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších ostění a nadpraží za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	46,848	40,88	1 915,15	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm podhledů

"T8"(1,8+0,925*2)*(4+0+0+0+0)*0,2	2,920
"T9"(3,875+1,5*2)*(3+0+0+0+0)*0,2	4,125
"T10"(3,875+1,2*2)*(2+0+0+0+0)*0,2	2,510
"P1"(3,875+0,485*2)*(1+0+0+0+0)*0,2	0,969
"S1"(1,95+1,175*2)*(1+0+0+0+0)*0,2	0,860
"S2"(2+1,175*2)*(1+0+0+0+0)*0,2	0,870
"S3"(0,825+1,175*2)*(1+0+0+0+0)*0,2	0,635
"S4"(3,875+0,84*2)*(1+0+0+0+0)*0,2	1,111
"Z7"(0,8+0,425*2)*(1+0+0+0+0)*0,18	0,297
"Z9"(3,825+0,35*2)*(1+0+0+0+0)*0,18	0,815
"Z10"(1,4+0,7*2)*(1+0+0+0+0)*0,18	0,504
15,616*3 'Přepočtené koeficientem množství	46,848

48	K	621321141.a	Vápenocementová omítka štuková vnějších podhledů nanášená ručně - pouze štuk	m2	421,392	100,00	42 139,20	
----	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------	--

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm štuková podhledů

"T1a"(1,92+1,21*2+0,3)*(0+2+3+3+0)*0,35	12,992
"T1b"(1,92+1,21*2+0,3)*(0+0+0+0+1)*0,35	1,624
"T1c"(1,92+1,21*2+0,3)*(0+1+0+0+0)*0,35	1,624
"T2"(1,92+1,91*2+0,3)*(0+0+0+0+2)*0,35	4,228
"T3a"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+1+0+0+0)*0,35	2,394
"T3b"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+1+1+1+1)*0,35	9,576
"T3c"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+1+0+0+0)*0,35	2,394
"T3d"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+0+1+1+1)*0,35	7,182
"T4a"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+8+10+10+5)*0,35	101,525
"T4b"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+4+4+4+0)*0,35	36,918
"T4c"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+0+1+1+1)*0,35	9,230
"T4d"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+1+1+1+0)*0,35	9,230
"T5"(1,12+2,09*2+0,3)*(0+0+0+0+1)*0,25	1,400
"T6"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+0+0+0+1)*0,35	3,077
"T7"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+0+1+1+1)*0,35	9,230
"T8"(1,8+0,925*2)*(4+0+0+0+0)	14,600
"S1"(1,95+1,175*2)*(1+0+0+0+0)*0,2	0,860
"S2"(2+1,175*2)*(1+0+0+0+0)*0,2	0,870
"S3"(0,825+1,175*2)*(1+0+0+0+0)*0,2	0,635
"Z7"(0,8+0,425*2)*(1+0+0+0+0)*0,2	0,330
"Z10"(1,4+0,7*2)*(1+0+0+0+0)*0,2	0,560
"T1a"2,3*(0+2+3+3+0)*0,27	4,968
"T1b"2,3*(0+0+0+0+1)*0,27	0,621
"T1c"2,3*(0+1+0+0+0)*0,27	0,621
"T2"2,3*(0+0+0+0+2)*0,27	1,242
"T3a"2,3*(0+1+0+0+0)*0,27	0,621
"T3b"2,3*(0+1+1+1+1)*0,27	2,484
"T3c"2,2*(0+1+0+0+0)*0,27	0,594
"T3d"2,2*(0+0+1+1+0)+2,3*(0+0+0+0+1)*0,27	5,021

PČ Typ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T4a"4,25*(0+0+2+2)+37,9*(0+1+1+1+0)+13,85 *(0+0+0+0+1)*0,27		142,940			
			"T4b"23,35*(0+1+1+1+0)*0,27		18,914			
			"T4c"4,25*(0+0+1+1+1)*0,27		3,443			
			"T4d"4,25*(0+1+1+1+0)*0,27		3,443			
			"T6"4,25*(0+0+0+0+1)*0,27		1,148			
			"T7"4,25*(0+0+1+1+1)*0,27		3,443			
			"T8"1,8*(4+0+0+0+0)*0,15		1,080			
			"Z7"0,8*(1+0+0+0+0)*0,15		0,120			
			"Z10"1,4*(1+0+0+0+0)*0,15		0,210			
49	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	15,499	502,34	7 785,77	CS ÚRS 2013 01
			Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
			"T8-pl-1,758"(4+0+0+0+0)*1,758		7,032			
			"S1-pl-2,55"(1+0+0+0+0)*2,55		2,550			
			"S2-pl-2,614"(1+0+0+0+0)*2,614		2,614			
			"S3-pl-1,052"(1+0+0+0+0)*1,052		1,052			
			"Z6-pl-0,536"(1+0+0+0+0)*0,536		0,536			
			"Z7-pl-0,475"(1+0+0+0+0)*0,475		0,475			
			"Z10-pl-1,24"(1+0+0+0+0)*1,24		1,240			
50	K	622131102	Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovité ručně	m2	439,733	30,25	13 301,92	CS ÚRS 2013 01
			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
			"otlučení vnějších omítek pod sančku"15,499		15,499			
			"otlučení vnějších omítek"124,927		124,927			
			"otlučení vnějších omítek 30%"726,185*0,3		217,856			
			"otlučení vnějších cementových omítek"70,963		70,963			
			"otlučení vnějších cementových omítek 30%"34,959*0,3		10,488			
51	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	1 018,490	22,00	22 406,78	CS ÚRS 2013 01
			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním rohových s tkaninou					
52	M	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	314,386	30,65	9 635,93	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta s okapničkou PVC UV PVC UV 10/15, 2 m					
			"T1a"1,92*(0+2+3+3+0)		15,360			
			"T1b"1,92*(0+0+0+0+1)		1,920			
			"T1c"1,92*(0+1+0+0+0)		1,920			
			"T2"1,92*(0+0+0+0+2)		3,840			
			"T3a"1,92*(0+1+0+0+0)		1,920			
			"T3b"1,92*(0+1+1+1+1)		7,680			
			"T3c"1,92*(0+1+0+0+0)		1,920			
			"T3d"1,92*(0+0+1+1+1)		5,760			
			"T4a"3,87*(0+8+10+10+5)		127,710			
			"T4b"3,87*(0+4+4+4+0)		46,440			
			"T4c"3,87*(0+0+1+1+1)		11,610			
			"T4d"3,87*(0+1+1+1+0)		11,610			
			"T5"1,12*(0+0+0+0+1)		1,120			
			"T6"3,87*(0+0+0+0+1)		3,870			
			"T7"3,87*(0+0+1+1+1)		11,610			
			"T8"1,8*(4+0+0+0+0)		7,200			
			"T9"3,875*(3+0+0+0+0)		11,625			
			"T10"3,875*(2+0+0+0+0)		7,750			
			"P1"3,875*(1+0+0+0+0)		3,875			
			"S1"1,95*(1+0+0+0+0)		1,950			
			"S2"2*(1+0+0+0+0)		2,000			
			"S3"0,825*(1+0+0+0+0)		0,825			
			"S4"3,875*(1+0+0+0+0)		3,875			
			"Z7"0,8*(1+0+0+0+0)		0,800			
			"Z9"3,825*(1+0+0+0+0)		3,825			
			"Z10"1,4*(1+0+0+0+0)		1,400			
			zpr,410 1,03 přepočtené koeficientem množství		314,386			
53	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	370,624	30,44	11 281,79	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta parapetní PVC UV 10, 2 m					
			"T1a"(2;3+0,2)*(0+2+3+3+0)		20,000			
			"T1b"(2,3+0,2)*(0+0+0+0+1)		2,500			
			"T1c"(2,3+0,2)*(0+1+0+0+0)		2,500			
			"T2"(2,3+0,2)*(0+0+0+0+2)		5,000			
			"T3a"(2,3+0,2)*(0+1+0+0+0)		2,500			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T3b"(2,3+0,2)*(0+1+1+1+1)		10,000			
			"T3c"(2,2+0,2)*(0+1+0+0+0)		2,400			
			"T3d"(2,2+0,2)*(0+0+1+1+0)+(2,3+0,2)*(0+0+0+0+1)		7,300			
			"T4a"(4,25+0,2)*(0+0+2+2+2)+(37,9+0,2)*(0+1+1+1+0)+(13,85+0,2)*(0+0+0+0+1)		155,050			
			"T4b"(23,35+0,2)*(0+1+1+1+0)		70,650			
			"T4c"(4,25+0,2)*(0+0+1+1+1)		13,350			
			"T5"1,12*(0+0+0+0+1)		1,120			
			"T6"3,87*(0+0+0+0+1)		3,870			
			"T7"3,87*(0+0+1+1+1)		11,610			
			"T8"1,8*(4+0+0+0+0)		7,200			
			"T9"3,875*(3+0+0+0+0)		11,625			
			"T10"3,875*(2+0+0+0+0)		7,750			
			"P1"3,875*(1+0+0+0+0)		3,875			
			"S1"1,95*(1+0+0+0+0)		1,950			
			"S2"2*(1+0+0+0+0)		2,000			
			"S3"0,825*(1+0+0+0+0)		0,825			
			"S4"3,875*(1+0+0+0+0)		3,875			
			"Z7"0,8*(1+0+0+0+0)		0,800			
			"Z9"3,825*(1+0+0+0+0)		3,825			
			"Z10"1,4*(1+0+0+0+0)		1,400			
			коэффициент теплопроводности 1,05		370,624			
54	M	590514840	montáž omytkových systémů příslušenství kontaktních zateplovacích systémů těsta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm	m	366,100	16,70	6 113,87	CS ÚRS 2013 01
			"T1a"(1,21*2)*(0+2+3+3+0)		19,360			
			"T1b"(1,21*2)*(0+0+0+0+1)		2,420			
			"T1c"(1,21*2)*(0+1+0+0+0)		2,420			
			"T2"(1,91*2)*(0+0+0+0+2)		7,640			
			"T3a"(2,31*2)*(0+1+0+0+0)		4,620			
			"T3b"(2,31*2)*(0+1+1+1+1)		18,480			
			"T3c"(2,31*2)*(0+1+0+0+0)		4,620			
			"T3d"(2,31*2)*(0+0+1+1+1)		13,860			
			"T4a"(2,31*2)*(0+8+10+10+5)		152,460			
			"T4b"(2,31*2)*(0+4+4+4+0)		55,440			
			"T4c"(2,31*2)*(0+0+1+1+1)		13,860			
			"T4d"(2,31*2)*(0+1+1+1+0)		13,860			
			"T5"(2,09*2)*(0+0+0+0+1)		4,180			
			"T6"(2,31*2)*(0+0+0+0+1)		4,620			
			"T7"(2,31*2)*(0+0+1+1+1)		13,860			
			"T8"(0,925*2)*(4+0+0+0+0)		7,400			
			"T9"(1,5*2)*(3+0+0+0+0)		9,000			
			"T10"(1,2*2)*(2+0+0+0+0)		4,800			
			"P1"(0,485*2)*(1+0+0+0+0)		0,970			
			"S1"(1,175*2)*(1+0+0+0+0)		2,350			
			"S2"(1,175*2)*(1+0+0+0+0)		2,350			
			"S3"(1,175*2)*(1+0+0+0+0)		2,350			
			"S4"(0,84*2)*(1+0+0+0+0)		1,680			
			"Z6"(0,275*2)*(1+0+0+0+0)		0,550			
			"Z7"(0,425*2)*(1+0+0+0+0)		0,850			
			"Z9"(0,35*2)*(1+0+0+0+0)		0,700			
			"Z10"(0,7*2)*(1+0+0+0+0)		1,400			
55	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	695,465	18,50	12 866,10	CS ÚRS 2013 01
			montáž omítkových pruhů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících (APU lišt)					
56	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	730,238	50,18	36 643,34	CS ÚRS 2013 01
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			"T1a"(1,92+1,21*2)*(0+2+3+3+0)		34,720			
			"T1b"(1,92+1,21*2)*(0+0+0+0+1)		4,340			
			"T1c"(1,92+1,21*2)*(0+1+0+0+0)		4,340			
			"T2"(1,92+1,91*2)*(0+0+0+0+2)		11,480			
			"T3a"(1,92+2,31*2)*(0+1+0+0+0)		6,540			
			"T3b"(1,92+2,31*2)*(0+1+1+1+1)		26,160			
			"T3c"(1,92+2,31*2)*(0+1+0+0+0)		6,540			
			"T3d"(1,92+2,31*2)*(0+0+1+1+1)		19,620			
			"T4a"(3,87+2,31*2)*(0+8+10+10+5)		280,170			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			"T4b"(3,87+2,31*2)*(0+4+4+4+0)		101,880				
			"T4c"(3,87+2,31*2)*(0+0+1+1+1)		25,470				
			"T4d"(3,87+2,31*2)*(0+1+1+1+0)		25,470				
			"T5"(1,12+2,09*2)*(0+0+0+0+1)		5,300				
			"T6"(3,87+2,31*2)*(0+0+0+0+1)		8,490				
			"T7"(3,87+2,31*2)*(0+0+1+1+1)		25,470				
			"T8"(1,8+0,925*2)*(4+0+0+0+0)		14,600				
			"T9"(3,875+1,5*2)*(3+0+0+0+0)		20,625				
			"T10"(3,875+1,2*2)*(2+0+0+0+0)		12,550				
			"P1"(3,875+0,485*2)*(1+0+0+0+0)		4,845				
			"S1"(1,95+1,175*2)*(1+0+0+0+0)		4,300				
			"S2"(2+1,175*2)*(1+0+0+0+0)		4,350				
			"S3"(0,825+1,175*2)*(1+0+0+0+0)		3,175				
			"S4"(3,875+0,84*2)*(1+0+0+0+0)		5,555				
			"Z1"(3,9+2,7*2)*(0+1+0+0+0)		9,300				
			"Z3"(3,85+3,875*2)*(0+1+0+0+0)		11,600				
			"Z4"(1,85+3,875*2)*(0+1+0+0+0)		9,600				
			"Z7"(0,8+0,425*2)*(1+0+0+0+0)		1,650				
			"Z9"(3,825+0,35*2)*(1+0+0+0+0)		4,525				
			"Z10"(1,4+0,7*2)*(1+0+0+0+0)		2,800				
			0,73,400 1,00 přepočtené koeficientem množství		730,238				
57	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	211,224	105,34	22 250,34	CS ÚRS 2013 01	
			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm						
			"T1a"(1,92+1,21*2+0,3)*(0+2+3+3+0)*0,35		12,992				
			"T1b"(1,92+1,21*2+0,3)*(0+0+0+0+1)*0,35		1,624				
			"T1c"(1,92+1,21*2+0,3)*(0+1+0+0+0)*0,35		1,624				
			"T2"(1,92+1,91*2+0,3)*(0+0+0+0+2)*0,35		4,228				
			"T3a"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+1+0+0+0)*0,35		2,394				
			"T3b"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+1+1+1+1)*0,35		9,576				
			"T3c"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+1+0+0+0)*0,35		2,394				
			"T3d"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+0+1+1+1)*0,35		7,182				
			"T4a"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+8+10+10+5)*0,35		101,525				
			"T4b"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+4+4+4+0)*0,35		36,918				
			"T4c"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+0+1+1+1)*0,35		9,230				
			"T4d"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+1+1+1+0)*0,35		9,230				
			"T6"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+0+0+0+1)*0,35		3,077				
			"T7"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+0+1+1+1)*0,35		9,230				
58	M	283759190	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 30 mm	m2	121,945	75,48	9 204,41	CS ÚRS 2013 01	
			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 30 mm						
			"T1a"(1,92+1,21*2)*(0+2+3+3+0)*0,2		6,944				
			"T1b"(1,92+1,21*2)*(0+0+0+0+1)*0,2		0,868				
			"T1c"(1,92+1,21*2)*(0+1+0+0+0)*0,2		0,868				
			"T2"(1,92+1,91*2)*(0+0+0+0+2)*0,2		2,296				
			"T3a"(1,92+2,31*2)*(0+1+0+0+0)*0,2		1,308				
			"T3b"(1,92+2,31*2)*(0+1+1+1+1)*0,2		5,232				
			"T3c"(1,92+2,31*2)*(0+1+0+0+0)*0,2		1,308				
			"T3d"(1,92+2,31*2)*(0+0+1+1+1)*0,2		3,924				
			"T4a"(3,87+2,31*2)*(0+8+10+10+5)*0,2		56,034				
			"T4b"(3,87+2,31*2)*(0+4+4+4+0)*0,2		20,376				
			"T4c"(3,87+2,31*2)*(0+0+1+1+1)*0,2		5,094				
			"T4d"(3,87+2,31*2)*(0+1+1+1+0)*0,2		5,094				
			"T6"(3,87+2,31*2)*(0+0+0+0+1)*0,2		1,698				
			"T7"(3,87+2,31*2)*(0+0+1+1+1)*0,2		5,094				
			110,100 1,00 přepočtené koeficientem množství		121,945				
59	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	0,280	148,75	41,65	CS ÚRS 2013 01	
			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm						
60	M	283759190	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 30 mm	m2	0,308	75,42	23,23	CS ÚRS 2013 01	
			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 30 mm						
			"T5"(1,12)*(0+0+0+0+1)*0,25		0,280				
			0,28*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,308				

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

61	K	622325202	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	761,144	82,64	62 900,94	CS ÚRS 2013 01
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch štukové stěn přes 10 do 30%								
"T1"(2,2*1,35)*(0+3+3+3+1)					29,700			
"T2"(2,2*2,05)*(0+0+0+0+2)					9,020			
"T3"(2,2*2,45)*(0+3+2+2+2)					48,510			
"T4"(4,15*2,45)*(0+13+16+16+6)					518,543			
"T5"(1,275*2,185)*(0+0+0+0+1)					2,786			
"T6"(4,05*2,45)*(0+0+0+0+1)					9,923			
"T7"(4,05*2,45)*(0+0+1+1+1)					29,768			
"T8"(1,8*0,925)*(4+0+0+0+0)					6,660			
"T9"(1,925*1,525)*(6+0+0+0+0)					17,614			
"T10"(1,925*1,225)*(4+0+0+0+0)					9,433			
"P1"(4,025*0,5)*(1+0+0+0+0)					2,013			
"S1"(1,95*1,2)*(1+0+0+0+0)					2,340			
"S2"(2*1,425)*(1+0+0+0+0)					2,850			
"S3"(0,975*1,4)*(1+0+0+0+0)					1,365			
"S4"(4*1,05)*(1+0+0+0+0)					4,200			
"Z1"(3,9*2,7)*(0+1+0+0+0)					10,530			
"Z2"(2,125*3,25)*(0+1+0+0+0)					6,906			
"Z3"(5*3,875)*(0+1+0+0+0)					19,375			
"Z4"(1,85*3,85)*(0+1+0+0+0)					7,123			
"Z5"(5,425*3,475)*(0+1+0+0+0)					18,852			
"Z6"(1,95*0,275)*(1+0+0+0+0)					0,536			
"Z7"(0,85*0,525)*(1+0+0+0+0)					0,446			
"Z8"(0,8*0,5)*(1+0+0+0+0)					0,400			
"Z9"(3,875*0,3)*(1+0+0+0+0)					1,163			
"Z10"(1,45*0,75)*(1+0+0+0+0)					1,088			

62	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších	m2	30,007	420,00	12 602,94	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn včetně vyhlazení povrchu stěrkou a penetrace

Poznámka k položce:

Cementová strukturovaná omítka soklu:

Stávající povrchová úprava soklu na severní straně a obvodové zdivo v úrovni 1.PP na východní a jižní straně, povrchově upravené strukturovanou cementovou omítkou šedé barvy s příměsí břídlíkové drti, zůstane z větší části zachována bez zásadních úprav.

Je navržen tlakový oplach 100 % plochy venkovních povrchových úprav zdíva teplou vodou a dále chemické oživení struktury omítky.

Nové strukturované omítky soklu na severní straně a obvodové zdivo v úrovni 1.PP na východní a jižní straně budou provedeny ze speciální dekorativní mozaikové omítky na bázi akrylátové disperze a minerálních plniv, s obsahem fungicidních a algicidních přísad (odolná proti znečištění povrchu, odolná vůči houbám, řasám a mechům).

Zrnitost mozaikové omítky bude 2 mm.

Barva mozaikové omítky bude totožná se stávajícím odstínem.

Podklad pro aplikaci mozaikové omítky bude tvořen pohledovým monolitickým vodo-nepropustným betonem, případně speciální jednovrstvou soklovou jádrovou omítkou na síťovité aplikovaný cementový podhroz s penetrovaným podkladem, určené pro ruční zpracování do vnějšího použití. Struktura povrchu jádrové omítky bude upravena hlazením pod aplikací mozaikové omítky.

Povrch betonu a jádrových omítek bude pod mozaikovou omítkou plošně penetrován.

Všechny použité omítky nebo jejich části budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.

Jedná se o předpokládanou výměru nepřesahující 100 % celkové plošné výměry nových výplňových prvků z hliníkových profilů.

"T9"(3,925+0,3+1,525*2)*(3+0+0+0+0)*0,35

7,639

"T10"(3,925+0,3+1,225*2)*(2+0+0+0+0)*0,35

4,673

"P1"(3,925+0,3+0,725*2)*(1+0+0+0+0)*0,35

1,986

"S4"(3,925+0,3+1,025*2)*(1+0+0+0+0)*0,35

2,196

"Z6"(1,95+0,3+0,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,35

0,980

"Z9"(3,75+0,3+0,375*2)*(1+0+0+0+0)*0,15

0,720

"T9"(3,925+0,3)*(3+0+0+0+0)*0,35

4,436

"T10"(3,925+0,3)*(2+0+0+0+0)*0,35

2,958

"P1"(3,925+0,3)*(1+0+0+0+0)*0,35

1,479

"S4"(3,925+0,3)*(1+0+0+0+0)*0,35

1,479

"Z9"(3,875+0,3)*(1+0+0+0+0)*0,35

1,461

63	K	622611135	Nátěr dvojnásobný s fungicidní přísadou vnějších omítaných stěn včetně penetrace	m2	373,784	105,34	39 374,41	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobně, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu s fungicidní přísadou stěn

pČ Typ
65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Nové omítky a část původních nátěrů stávajících venkovních omítek budou povrchově upraveny novým fasádním nátěrem. Rozhraní nových a původních omítek bude mít logickou návaznost s ohledem na pohledovou exponovanost jednotlivých fasád a fakt, že výměna výplňových prvků bude probíhat po etapách v několika následujících letech a povrchová úprava obvodového pláště jako celku nebude bezprostředně nenavazovat.

Předpokládáme, že by měl být nový fasádní nátěr aplikován na ostění a nadpraží stavebních otvorů s novými výplňovými prvky a dále na venkovní plochy fasád po obvodu stavebních otvorů v šířce 500 mm, včetně podokenních a mezikenních říms.

Je navržena vodoodpudivá fasádní barva na bázi silikonové polymerní disperze a minerálních plniv, s obsahem fungicidních a algicidních přísad (odolná proti znečištění povrchu, odolná vůči houbám, řasám a mechům), vysoce propustná pro vodní páru a CO₂. Barva bude určena k povrchové úpravě nových minerálních omítek, případně původních silikonových, silikátových, disperzních nebo minerálních nátěrů a pastovitých omítek.

Barva fasádního nátěru bude totožná se stávajícím odstínem.

Před zahájením aplikace souvrství fasádního nátěru bude proveden tlakový oplach dotčených ploch teplou vodou.

Povrch nových omítek, případně původních fasádních nátěrů bude penetrován, v případě potřeby hloubkově.

Aplikace fasádního nátěru bude provedena v dostatečném počtu vrstev tak, aby bylo zajištěno účinné krytí podkladu.

Všechny použité prvky souvrství fasádního nátěru nebo jejich části budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému. Aplikace systému fasádního nátěru bude prováděna v souladu s technologickými požadavky výrobce.

"T8"(1,8+0,925*2)*(4+0+0+0)*0,2	2,920
"T9"(3,875+1,5*2)*(3+0+0+0)*0,2	4,125
"T10"(3,875+1,2*2)*(2+0+0+0)*0,2	2,510
"P1"(3,875+0,485*2)*(1+0+0+0)*0,2	0,969
"S1"(1,95+1,175*2)*(1+0+0+0)*0,2	0,860
"S2"(2+1,175*2)*(1+0+0+0)*0,2	0,870
"S3"(0,825+1,175*2)*(1+0+0+0)*0,2	0,635
"S4"(3,875+0,84*2)*(1+0+0+0)*0,2	1,111
"Z5"(5,425+3,475*2)*(0+1+0+0)*0,25	3,094
"Z7"(0,8+0,425*2)*(1+0+0+0)*0,18	0,297
"Z9"(3,825+0,35*2)*(1+0+0+0)*0,18	0,815
"Z10"(1,4+0,7*2)*(1+0+0+0)*0,18	0,504
"T1a"(1,92+1,21*2+0,3)*(0+2+3+3+0)*0,35	12,992
"T1b"(1,92+1,21*2+0,3)*(0+0+0+0+1)*0,35	1,624
"T1c"(1,92+1,21*2+0,3)*(0+1+0+0+0)*0,35	1,624
"T2"(1,92+1,91*2+0,3)*(0+0+0+0+2)*0,35	4,228
"T3a"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+1+0+0+0)*0,35	2,394
"T3b"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+1+1+1+1)*0,35	9,576
"T3c"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+1+0+0+0)*0,35	2,394
"T3d"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+0+1+1+1)*0,35	7,182
"T4a"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+8+10+10+5)*0,35	101,525
"T4b"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+4+4+4+0)*0,35	36,918
"T4c"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+0+1+1+1)*0,35	9,230
"T4d"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+1+1+1+0)*0,35	9,230
"T5"(1,12+2,09*2+0,3)*(0+0+0+0+1)*0,25	1,400
"T6"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+0+0+0+1)*0,35	3,077
"T7"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+0+1+1+1)*0,35	9,230
"T8"(1,8+0,925*2)*(4+0+0+0)	14,600
"S1"(1,95+1,175*2)*(1+0+0+0)*0,2	0,860
"S2"(2+1,175*2)*(1+0+0+0)*0,2	0,870
"S3"(0,825+1,175*2)*(1+0+0+0)*0,2	0,635
"Z7"(0,8+0,425*2)*(1+0+0+0)*0,2	0,330
"Z10"(1,4+0,7*2)*(1+0+0+0)*0,2	0,560
249,189*1,5 'Přepočtené koeficientem množství	373,784

64	K	623142003	Potažení vnějších říms sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	190,913	145,88	27 850,39	
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu piliřů nebo sloupů

"T1a"2,3*(0+2+3+3+0)*0,27	4,968
"T1b"2,3*(0+0+0+0+1)*0,27	0,621
"T1c"2,3*(0+1+0+0+0)*0,27	0,621
"T2"2,3*(0+0+0+0+2)*0,27	1,242
"T3a"2,3*(0+1+0+0+0)*0,27	0,621
"T3b"2,3*(0+1+1+1+1)*0,27	2,484
"T3c"2,2*(0+1+0+0+0)*0,27	0,594
"T3d"2,2*(0+0+1+1+0)+2,3*(0+0+0+0+1)*0,27	5,021
"T4a"4,25*(0+0+2+2+2)+37,9*(0+1+1+1+0)+13,85*(0+0+0+0+1)*0,27	142,940
"T4b"23,35*(0+1+1+1+0)*0,27	18,914
"T4c"4,25*(0+0+1+1+1)*0,27	3,443
"T4d"4,25*(0+1+1+1+0)*0,27	3,443
"T6"4,25*(0+0+0+0+1)*0,27	1,148
"T7"4,25*(0+0+1+1+1)*0,27	3,443
"T8"1,8*(4+0+0+0+0)*0,15	1,080
"Z7"0,8*(1+0+0+0+0)*0,15	0,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Z10"1,4*(1+0+0+0+0)*0,15		0,210			
65	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	749,708	15,10	11 320,59	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu					
			"T1a-pl-2,874"(0+2+3+3+0)*2,874		22,992			
			"T1b-pl-2,874"(0+0+0+0+1)*2,874		2,874			
			"T1c-pl-2,874"(0+1+0+0+0)*2,874		2,874			
			"T2-pl-4,337"(0+0+0+0+2)*4,337		8,674			
			"T3a-pl-5,173"(0+1+0+0+0)*5,173		5,173			
			"T3b-pl-5,173"(0+1+1+1+1)*5,173		20,692			
			"T3c-pl-5,173"(0+1+0+0+0)*5,173		5,173			
			"T3d-pl-5,173"(0+0+1+1+1)*5,173		15,519			
			"T4a-pl-9,999"(0+8+10+10+5)*9,999		329,967			
			"T4b-pl-9,999"(0+4+4+4+0)*9,999		119,988			
			"T4c-pl-9,999"(0+0+1+1+1)*9,999		29,997			
			"T4d-pl-9,999"(0+1+1+1+0)*9,999		29,997			
			"T5-pl-2,74"(0+0+0+0+1)*2,74		2,740			
			"T6-pl-10,148"(0+0+0+0+1)*10,148		10,148			
			"T7-pl-10,148"(0+0+1+1+1)*10,148		30,444			
			"T8-pl-1,758"(4+0+0+0+0)*1,758		7,032			
			"T9-pl-6,52"(3+0+0+0+0)*6,52		19,560			
			"T10-pl-5,298"(2+0+0+0+0)*5,298		10,596			
			"P1-pl-2,282"(1+0+0+0+0)*2,282		2,282			
			"S1-pl-2,55"(1+0+0+0+0)*2,55		2,550			
			"S2-pl-2,614"(1+0+0+0+0)*2,614		2,614			
			"S3-pl-1,052"(1+0+0+0+0)*1,052		1,052			
			"S4-pl-3,729"(1+0+0+0+0)*3,729		3,729			
			"Z1-pl-11,08"(0+1+0+0+0)*11,08		11,080			
			"Z2-pl-6,377"(0+1+0+0+0)*6,377		6,377			
			"Z3-pl-15,522"(0+1+0+0+0)*15,522		15,522			
			"Z4-pl-7,562"(0+1+0+0+0)*7,562		7,562			
			"Z5-pl-18,852"(0+1+0+0+0)*18,852		18,852			
			"Z6-pl-0,536"(1+0+0+0+0)*0,536		0,536			
			"Z7-pl-0,475"(1+0+0+0+0)*0,475		0,475			
			"Z9-pl-1,397"(1+0+0+0+0)*1,397		1,397			
			"Z10-pl-1,24"(1+0+0+0+0)*1,24		1,240			
66	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	373,784	35,64	13 321,66	CS ÚRS 2013 01
			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
			"nátěr fasády"373,784		373,784			

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

71 542,41

67	K	63-001	Dodávka a montáž - Adhezni můstek včetně penetrace a očištění parapetního zdíva	m2	202,869	40,10	8 135,05	
			Na očištěné plochy zdíva a jádrových omítek, zbavené filmo-tvorných částic průmyslovým vysavačem, bude aplikován penetrační nátěr. Na penetrovaný povrch zdíva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnoucího cementového potěru.					
			"vyrovnání parapetu do 20mm"94,422		94,422			
			"vyrovnání parapetu do 30mm"97,807		97,807			
			"vyrovnání parapetu do 40mm" 10,64		10,640			
68	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,426	2 761,58	3 938,01	CS ÚRS 2013 01
			Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
			"1.02"12,7*0,05		0,635			
			"1.12"15.82*0,05		0,791			
69	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,426	532,61	759,50	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
			"1.02"12,7*0,05		0,635			
			"1.12"15.82*0,05		0,791			
70	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	1,426	910,64	1 298,57	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3					
			"1.02"12,7*0,05		0,635			
			"1.12"15.82*0,05		0,791			
71	K	632451436	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 25 běžný	m2	28,520	132,67	3 783,75	CS ÚRS 2013 01
			Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 25					
			"1.02"12,7		12,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.12"15.82		15,820			
72	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	28,520	20,64	588,65	CS ÚRS 2013 01
			Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením					
			"1.02"12,7		12,700			
			"1.12"15.82		15,820			
73	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	28,520	10,67	304,31	CS ÚRS 2013 01
			Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
			"1.02"12,7		12,700			
			"1.12"15.82		15,820			
74	K	634111115	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 120 mm mezi stěnou a mazaninou	m	34,690	48,67	1 688,36	CS ÚRS 2013 01
			Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 120 mm					
			"1.02"(4,6+3,25)*2		15,700			
			"1.12"(3,07+5,425+1)*2		18,990			
75	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	94,422	209,60	19 790,85	CS ÚRS 2013 01
			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
			Poznámka k položce:					
			Rychle tuhnutí cementový potěr:					
			Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnoucího cementového potěru.					
			Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbavené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány.					
			Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnutího cementového potěru.					
			Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa.					
			Přidržitost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa.					
			Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm.					
			Zrnitost = 0-4 mm.					
			Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.					
			"T1"2,2*(0+1+0+0+0)*0,3+2,25*(0+2+3+3+1)*0,3		6,735			
			"T2"2,25*(0+0+0+0+2)*0,3		1,350			
			"T3"2,25*(0+3+2+2+2)*0,3		6,075			
			"T4"4,2*(0+13+16+16+6)*0,3		64,260			
			"T5"					
			"T6"4,1*(0+0+0+0+1)*0,3		1,230			
			"T7"4,1*(0+0+1+1+1)*0,3		3,690			
			"T8"1,85*(4+0+0+0+0)*0,24		1,776			
			"T9"4,075*(3+0+0+0+0)*0,22		2,690			
			"T10"4,075*(2+0+0+0+0)*0,22		1,793			
			"P1"4,075*(1+0+0+0+0)*0,225		0,917			
			"S1"2,05*(1+0+0+0+0)*0,44		0,902			
			"S2"2,05*(1+0+0+0+0)*0,44		0,902			
			"S3"0,875*(1+0+0+0+0)*0,44		0,385			
			"S4"4,075*(1+0+0+0+0)*0,225		0,917			
			"Z7"0,95*(1+0+0+0+0)*0,32		0,304			
			"Z10"1,55*(1+0+0+0+0)*0,32		0,496			
76	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	97,807	280,34	27 419,21	CS ÚRS 2013 01
			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
			Poznámka k položce:					
			Rychle tuhnutí cementový potěr:					
			Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnoucího cementového potěru.					
			Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbavené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány.					
			Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnutího cementového potěru.					
			Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa.					
			Přidržitost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa.					
			Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm.					
			Zrnitost = 0-4 mm.					
			Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.					
			"T1"2,25*(0+2+3+3+0)*0,22		3,960			
			"T1"2,3*(0+3+3+3+1)*0,3		6,900			
			"T2"2,3*(0+0+0+0+2)*0,3		1,380			
			"T3"2,3*(0+3+2+2+2)*0,3		6,210			
			"T4"4,25*(0+13+16+16+6)*0,3		65,025			
			"T5"					
			"T6"4,25*(0+0+0+0+1)*0,3		1,275			
			"T7"4,25*(0+0+1+1+1)*0,3		3,825			
			"T8"1,8*(4+0+0+0+0)*0,2		1,440			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T9"3,925*(3+0+0+0+0)*0,2		2,355			
			"T10"3,925*(2+0+0+0+0)*0,2		1,570			
			"P1"3,925*(1+0+0+0+0)*0,2		0,785			
			"S1"2*(1+0+0+0+0)*0,2		0,400			
			"S2"2,05*(1+0+0+0+0)*0,2		0,410			
			"S3"1,025*(1+0+0+0+0)*0,2		0,205			
			"S4"3,925*(1+0+0+0+0)*0,2		0,785			
			"Z7"0,8*(1+0+0+0+0)*0,2		0,160			
			"Z9"3,825*(1+0+0+0+0)*0,22		0,842			
			"Z10"1,4*(1+0+0+0+0)*0,2		0,280			
77	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	10,640	360,54	3 836,15	CS ÚRS 2013 01

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm

Poznámka k položce:

Rychle tuhnutí cementový potěr:

Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnoucího cementového potěru.

Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbavené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány.

Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnutího cementového potěru.

Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa.

Přidržitost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa.

Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm.

Zrnitost = 0-4 mm.

Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.

"T8" 1,85*(4+0+0+0+0)*0,24	1,776
"T9"4,075*(3+0+0+0+0)*0,22	2,690
"T10"4,075*(2+0+0+0+0)*0,22	1,793
"P1"4,075*(1+0+0+0+0)*0,21	0,856
"S1"2,05*(1+0+0+0+0)*0,44	0,902
"S2"2,05*(1+0+0+0+0)*0,44	0,902
"S3"0,875*(1+0+0+0+0)*0,44	0,385
"S4"4,075*(1+0+0+0+0)*0,21	0,856
"Z7"0,95*(1+0+0+0+0)*0,08	0,076
"Z10"1,55*(1+0+0+0+0)*0,08	0,124
"T5"1,12*(0+0+0+0+1)*0,25	0,280

64 - Osazování výplní otvorů

7 815 869,12

78	K	642942240T00	Montáž dvourámové ocel. zárubně do otvoru do 2,5m2, zárubeň s PO odolností ve specifikaci	kus	2,000	488,66	977,32	
----	---	--------------	---	-----	-------	--------	--------	--

Montáž dvourámové ocel. zárubně do otvoru do 2,5m2, zárubeň ve specifikaci

Poznámka k položce:

Montáž ocelové dvourámové zárubně dodatečně do otvoru.

Rám se závěsy se kotví do stavebního otvoru pomocí šroubů a 6-ti ks ocelových kotev, které jsou

pevnou součástí zárubně. Šrouby nejsou součástí dodávky

Oba rámy tvořící zárubeň jsou spojeny po usazení do otvoru vruty v drážce pro těsnění.

Vruty jsou součástí dodávky zárubně

Zárubeň je dodatečně osazována do přesných stavebních otvorů, zejména pro pórobetonové tvárnice a sádkartonové příčky.

Specifikace položky:

materiál:

- technologická voda
- tmel akrylátový štuk kartuš 310ml
- PU montážní nízkoexpandní pěna včetně čističe
- kotvicí materiál

práce:

- zaměření stavebního otvoru
- osazení a manipulace se základním dílem ocelové zárubně
- směrové a výškové zajištění zárubně mechanickým kotvením a montážní pěnou
- dokončení montáže druhého dílu
- kompletace dveřního kování
- zajištění styku zárubně s povrchem stěny akrylátovým štukovým tmelem
- úklid pracoviště, likvidace odpadu a obalů

Specifikace montážní pěny:

Báze: polyuretan

Konzistence: stabilní pěnová hmota

Systém vytvrzování: vlhkostní

Tvorba slupky: 8 min (20°C/65% vlhkost)

Rychlost schnutí: povrch nelepi po 20 - 25 min při 20°C

Rychlost vytvrzování: 30 mm za cca 1 hod (20°C, 65% r.h.)

Vydatnost: 1000 ml = cca 35-40 litrů pěny

Smrštění: žádné

Pozdní expanze: žádná

Struktura pěny: 70 - 80 % uzavřených buněk

Specifická hmotnost: 25 kg/m3 (po vytvrzení)

Teplotní odolnost: -40°C až +90°C (po vytvrzení)

Charakter pěny: thixotropní (nestéká)

Třída hořlavosti: B3 dle DIN 4102

2

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	641953111T00	Montáž výplňí otvorů, oken, vstupních dveří a stěn s ochranou. příp. spáry, plocha do 1m2	m	7,350	240,58	1 768,26	
Montáž výplňí otvorů, oken, vstupních dveří a stěn rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3.st. ochranou připojovací spáry, plocha do 1m2 Poznámka k položce: Konkrétní řešení způsobu připojení výplně otvoru k ostění nadpraží a parapetu je zpracováno a specifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projektové dokumentace, která je nedílnou součástí soupisu prací dodávek a služeb.								
					"Z6-pl-0,536"(1+0+0+0+0)*2*(1,95+0,275)	4,450		
					"Z7-pl-0,475"(1+0+0+0+0)*2*(0,95+0,5)	2,900		
80	K	641953112T00	Montáž výplňí otvorů, oken, vstupních dveří a stěn s ochranou. příp. spáry, plocha do 2,5 m2	m	48,670	222,38	10 823,23	
Montáž výplňí otvorů, oken, vstupních dveří a stěn rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3.st. ochranou připojovací spáry, plocha do 2,5 m2 Poznámka k položce: Konkrétní řešení způsobu připojení výplně otvoru k ostění nadpraží a parapetu je zpracováno a specifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projektové dokumentace, která je nedílnou součástí soupisu prací dodávek a služeb.								
					"T8-pl-1,758"(4+0+0+0+0)*2*(1,85+0,95)	22,400		
					"P1-pl-2,282"(1+0+0+0+0)*2*(4,025+0,56)	9,170		
					"S3-pl-1,052"(1+0+0+0+0)*2*(0,825+1,275)	4,200		
					"Z9-pl-1,397"(1+0+0+0+0)*2*(3,725+0,375)	8,200		
					"Z10-pl-1,24"(1+0+0+0+0)*2*(1,55+0,8)	4,700		
81	K	641953113T00	Montáž výplňí otvorů, oken, vstupních dveří a stěn s ochranou. příp. spáry, plocha do 4m2	m	96,105	185,94	17 869,76	
Montáž výplňí otvorů, oken, vstupních dveří a stěn rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3.st. ochranou připojovací spáry, plocha do 4m2 Poznámka k položce: Konkrétní řešení způsobu připojení výplně otvoru k ostění nadpraží a parapetu je zpracováno a specifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projektové dokumentace, která je nedílnou součástí soupisu prací dodávek a služeb.								
					"T1a-pl-2,874"(0+2+3+3+0)*2*(2,09+1,375)	55,440		
					"T1b-pl-2,874"(0+0+0+0+1)*2*(2,09+1,375)	6,930		
					"T1c-pl-2,874"(0+1+0+0+0)*2*(2,09+1,375)	6,930		
					"T5-pl-2,74"(0+0+0+0+1)*2*(1,24+2,21)	6,900		
					"S1-pl-2,55"(1+0+0+0+0)*(2+1,275)	3,275		
					"S2-pl-2,614"(1+0+0+0+0)*2*(2,05+1,275)	6,650		
					"S4-pl-3,729"(1+0+0+0+0)*2*(4,075+0,915)	9,980		
82	K	641953114T00	Montáž výplňí otvorů, oken, vstupních dveří a stěn s ochranou. příp. spáry, plocha do 10m2	m	824,450	154,38	127 278,59	
Montáž výplňí otvorů, oken, vstupních dveří a stěn rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3.st. ochranou připojovací spáry, plocha do 10m2 Poznámka k položce: Konkrétní řešení způsobu připojení výplně otvoru k ostění nadpraží a parapetu je zpracováno a specifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projektové dokumentace, která je nedílnou součástí soupisu prací dodávek a služeb.								
					"T3a-pl-5,173"(0+1+0+0+0)*2*(2,09+2,475)	9,130		
					"T3b-pl-5,173"(0+1+1+1+1)*2*(2,09+2,475)	36,520		
					"T3c-pl-5,173"(0+1+0+0+0)*2*(2,09+2,475)	9,130		
					"T3d-pl-5,173"(0+0+1+1+1)*2*(2,09+2,475)	27,390		
					"T4a-pl-9,999"(0+8+10+10+5)*2*(4,04+2,475)	429,990		
					"T4b-pl-9,999"(0+4+4+4+0)*2*(4,04+2,475)	156,360		
					"T4c-pl-9,999"(0+0+1+1+1)*2*(4,04+2,475)	39,090		
					"T4d-pl-9,999"(0+1+1+1+0)*2*(4,04+2,475)	39,090		
					"T9-pl-6,52"(3+0+0+0+0)*2*(4,075+1,6)	34,050		
					"T10-pl-5,298"(2+0+0+0+0)*2*(4,075+1,3)	21,500		
					"Z2-pl-6,377"(0+1+0+0+0)*2*(1,95+3,27)	10,440		
					"Z4-pl-7,562"(0+1+0+0+0)*2*(1,9+3,98)	11,760		
83	K	641953115T00	Montáž výplňí otvorů, oken, vstupních dveří a stěn s ochranou. příp. spáry, plocha nad 10m2	m	99,670	136,91	13 645,82	
Montáž výplňí otvorů, oken, vstupních dveří a stěn rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3.st. ochranou připojovací spáry, plocha nad 10m2 Poznámka k položce: Konkrétní řešení způsobu připojení výplně otvoru k ostění nadpraží a parapetu je zpracováno a specifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projektové dokumentace, která je nedílnou součástí soupisu prací dodávek a služeb.								
					"T6-pl-10,148"(0+0+0+0+1)*2*(4,1+2,475)	13,150		
					"T7-pl-10,148"(0+0+1+1+1)*2*(4,1+2,475)	39,450		
					"Z1-pl-11,08"(0+1+0+0+0)*2*(3,95+2,805)	13,510		
					"Z3-pl-15,522"(0+1+0+0+0)*2*(3,9+3,98)	15,760		
					"Z5-pl-18,852"(0+1+0+0+0)*2*(5,425+3,475)	17,800		
84.	M	64D01.1	Jednodílné okno s pevnou svíslou příčkou OZN. T1a	kus	8,000	29 832,41	238 659,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
 Jednodílné okno s pevnou svislou příčkou v třetině výplně.
 Základní profil:
 Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
 Otvírání výplně, ovládání:
 Levá 1/3 výplně - jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy.
 Pravé 2/3 výplně (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla, ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
 Zasklení výplně:
 Izolační průsvitné neprůhledné trojsklo.
 Složení zasklení z vnější strany:
 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm (satinovaný povrch) - 18 mm (argon) - 4 mm.
 ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
 2090 x 1375 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

- 1) Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.
- 2) Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.
- 3) Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D1, D3.

"T1a-pl-2,874"(0+2+3+3+0) 8,000

85	M	64D02.1	Jednodílné okno s pevnou svislou příčkou OZN. T1b	kus	1,000	39 500,10	39 500,10	
----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:
 Jednodílné okno s pevnou svislou příčkou v třetině výplně.
 Základní profil:
 Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
 Otvírání výplně, ovládání:
 Levá 1/3 výplně - jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy.
 Pravé 2/3 výplně (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla, ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
 Zasklení výplně:
 Zvukově izolační trojsklo.
 Složení zasklení z vnější strany:
 8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.
 Příslušenství zasklení:
 Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.
 ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
 2090 x 1375 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

- 1) Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.
- 2) Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.
- 3) Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D1.

"T1b-pl-2,874"(0+0+0+0+1) 1,000

86	M	64D03.1	Jednodílné okno s pevnou svislou příčkou OZN. T1c	kus	1,000	37 800,50	37 800,50	
----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:
 Jednodílné okno s pevnou svislou příčkou v třetině výplně.
 Základní profil:
 Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
 Otvírání výplně, ovládání:
 Levá 1/3 výplně - jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem.
 Pravé 2/3 výplně (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla, ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
 Zasklení výplně:
 Izolační trojsklo.
 Složení zasklení z vnější strany:
 4 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.
 Příslušenství zasklení:
 Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.
 ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
 2090 x 1375 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

- 1) Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.
- 2) Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.
- 3) Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D1.

"T1c-pl-2,874"(0+1+0+0+0) 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	64D04.1	Jednodílné okno s pevnou vodorovnou příčkou OZN. T2	kus	2,000	44 500,00	89 000,00	

Popis:

Jednodílné okno s pevnou vodorovnou příčkou v horní třetině a pevnou svislou příčkou v třetině výplně.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

Horní 1/3 výplně:

1/3 výplně - jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy. 2/3 výplně - jedno otvíravě křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní 2/3 výplně:

1/3 výplně - jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem.

2/3 výplně - jedno otvíravě křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Zasklení výplně:

Zvukově izolační trojsklo.

Složení zasklení z vnější strany:

8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.

Příslušenství zasklení:

Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

2090 x 2075 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D2.

"T2-pl-4,337"(0+0+0+0+2)

2,000

88	M	64D05	Dvoudílná okenní sestava OZN. T3a	kus	1,000	58 000,00	58 000,00	
----	---	-------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:

Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

1/3 sestavy:

Horní polovina - jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy.

Spodní polovina - jedno otvíravě-sklopné křídlo, ovládání uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem.

2/3 sestavy - štulpové provedení:

Horní polovina - jedno otvíravě křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina - jedno otvíravě křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Zasklení výplně:

Zvukově izolační trojsklo.

Složení zasklení z vnější strany:

8 mm - 18 mm (argon) - 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

2090 x 2475 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D1, D2.

"T3a-pl-5,173"(0+1+0+0+0)

1,000

89	M	64D06	Dvoudílná okenní sestava OZN. T3b	kus	4,000	68 429,50	273 718,00	
----	---	-------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
1/3 sestavy:
Horní polovina - jedno otvíravé-sklopné křídlo; ovládání čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bowdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy.
Spodní polovina - jedno otvíravé-sklopné křídlo, ovládání uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem.
2/3 sestavy - štulpové provedení:
Horní polovina - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravé-sklopné křídlo; ovládání otvíravé-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bowdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravé-sklopné křídlo; ovládání otvíravé-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Zasklení výplně:
Zvukově izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.
Příslušenství zasklení:
Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
2090 x 2475 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

- 1) Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.
- 2) Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.
- 3) Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D1.

"T3b-pl-5,173"(0+1+1+1+1)

4,000

90	M	64D07	Dvoudílná okenní sestava OZN. T3c	kus	1,000	45 021,90	45 021,90	
----	---	-------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:
Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně, s požadovanou požární odolností.
Požární odolnost:
Výplň jako výrobek, včetně zabudování do stavební konstrukce, bude splňovat požární odolnost EI 30.
Certifikace požární odolnosti výrobku bude v souladu s platnou legislativou České republiky v době provádění díla a bude součástí dokladové části k předání díla.
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
1/3 sestavy:
Horní polovina - jedno otvíravé, primárně fixní křídlo; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem, s možností zpřístupnění vnějšího povrchu výplně pro účely údržby.
Spodní polovina - jedno otvíravé, primárně fixní křídlo; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem, s možností zpřístupnění vnějšího povrchu výplně pro účely údržby.
2/3 sestavy - štulpové provedení:
Horní polovina - dvě otvíravá, primárně fixní křídla; ovládání aktivního křídla uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem, s možností zpřístupnění vnějšího povrchu výplně pro účely údržby; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina - dvě otvíravá, primárně fixní křídla; ovládání aktivního křídla uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem, s možností zpřístupnění vnějšího povrchu výplně pro účely údržby; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Zasklení výplně:
Izolační trojsklo s požární odolností.
Předpokládané složení zasklení z vnější strany:
15 mm (vrstvené gelové sklo s požární odolností) - 14 mm (argon) - 4 mm - 14 mm (argon) - 4 mm.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
2090 x 2475 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

- 1) Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.
- 2) Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

"T3c-pl-5,173"(0+1+0+0+0)

1,000

91	M	64D08	Třídílná okenní sestava OZN. T4a	kus	33,000	98 492,31	3 250 246,23	
----	---	-------	----------------------------------	-----	--------	-----------	--------------	--

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Třídlíná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
Levá 1/3 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravé-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bowdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravé-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Prostřední 1/3 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Pravá 1/3 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravé-sklopné křídlo; ovládání otvíravé-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bowdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravé-sklopné křídlo; ovládání otvíravé-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Zasklení výplně:
Zvukově izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
8 mm - 18 mm (argon) - 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
4040 x 2475 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

- 1) Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.
- 2) Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.
- 3) Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D1, D2.

"T4a-pl-9,999"(0+8+10+10+5) 33,000

92	M	64D09	Třídlíná okenní sestava OZN. T4b	kus	12,000	97 705,21	1 172 462,52
----	---	-------	----------------------------------	-----	--------	-----------	--------------

Popis:
Třídlíná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
Levá 1/3 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravé-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bowdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravé-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Prostřední 1/3 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Pravá 1/3 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravé-sklopné křídlo; ovládání otvíravé-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bowdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravé-sklopné křídlo; ovládání otvíravé-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Zasklení výplně:
Izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
4040 x 2475 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

- 1) Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.
- 2) Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.
- 3) Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D1.

"T4b-pl-9,999"(0+4+4+4+0) 12,000

93	M	64D10	Třídlíná okenní sestava OZN. T4c	kus	3,000	129 650,00	388 950,00
----	---	-------	----------------------------------	-----	-------	------------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Třídlílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
Levá 1/3 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyřpolohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Prostřední 1/3 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Pravá 1/3 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyřpolohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Zasklení výplně:
Zvukově izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.
Příslušenství zasklení:
Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
4040 x 2475 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D1.

"T4c-pl-9,999"(0+0+1+1+1) 3,000

94	M	64D11	Třídlílná okenní sestava OZN. T4d	kus	3,000	96 219,47	288 658,41	
----	---	-------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	------------	--

Popis:
Třídlílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
Levá 1/3 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Prostřední 1/3 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Pravá 1/3 sestavy:
Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.
Zasklení výplně:
Izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
4 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.
Příslušenství zasklení:
Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
4040 x 2475 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D1.

"T4d-pl-9,999"(0+1+1+1+0) 3,000

95	M	64D12	Jednodílné jednokřídlé otvíravé dveře OZN. T5	kus	1,000	38 800,66	38 800,66	
----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Jednodílné jednokřídlé otvíravé dveře.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Ovládání dveřního křídla:
Ovládání dveřního křídla bude dveřním kováním v provedení klika/klika, s bezpečnostní cylindrickou vložkou ze systému generálního klíče školy.
Zasklení výplně:
Provozně bezpečnostní izolační dvojsklo.
Složení zasklení dveřního křídla z vnější strany:
33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo) - 18 mm (argon) - 33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo).
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
1240 x 2210 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D4.

"T5-pl-2,74"(0+0+0+0+1)

1,000

96	M	64D13	Třídílná okenní sestava OZN. T6	kus	1,000	96 900,40	96 900,40	
----	---	-------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:

Třídílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

Levá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Prostřední 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Pravá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Zasklení výplně:

Izolační trojsklo.

Složení zasklení z vnější strany:

4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

4100 x 2475 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D5.

"T6-pl-10,148"(0+0+0+0+1)

1,000

97	M	64D14	Třídílná okenní sestava OZN. T7	kus	3,000	97 703,60	293 110,80	
----	---	-------	---------------------------------	-----	-------	-----------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:

Třídlílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

Levá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Prostřední 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Pravá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Zasklení výplně:

Izolační trojsklo.

Složení zasklení z vnější strany:

4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

4040 x 2475 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D5.

"T7-pl-10,148"(0+0+1+1+1)

3,000

98	M	64D15	Jednodílné dvoukřídle okno OZN. T8	kus	4,000	14 150,20	56 600,80	
----	---	-------	------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:

Jednodílné dvoukřídle okno.

Základní profil:

Dutý více-komorový zateplený rámový hliníkový systém s viditelnými křídly, s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní v rámu okna i křídla.

Minimální šířka profilu rámu okna bude 75 mm.

Minimální šířka profilu rámu křídla bude 85 mm.

Povrchová úprava rámu okna bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016.

Povrchová úprava rámu křídla bude práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010.

Podkladní profil:

Dutý více-komorový plastový profil s integrovanou průběžnou kovovou výztuhou.

Těsnění:

Těsnění z materiálu EPDM.

Dvě těsnění - jeden středový těsnicí profil na rámu + jedno těsnění na křídle.

Otvírání výplně, ovládání:

Jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo.

Ovládání aktivního křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy.

Ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla.

Zasklení výplně:

Bezpečnostní izolační dvojsklo.

Složení zasklení výplně z vnější strany:

44.2 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo).

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

1850 x 950 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D6.

"T8-pl-1,758"(4+0+0+0+0)

4,000

99	M	64D16	Více-dílná okenní sestava OZN. T9	kus	3,000	46 000,50	138 001,50	
----	---	-------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Více-dílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, se třemi dvoukřídlými okny.
Základní profil:
Dutý více-komorový zateplený rámový hliníkový systém s viditelnými křídly, s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní v rámu okna i křídla.
Minimální šířka profilu rámu okna bude 75 mm.
Minimální šířka profilu rámu křídla bude 85 mm.
Povrchová úprava rámu okna bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016.
Povrchová úprava rámu křidel bude práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010.
Podkladní profil:
Dutý více-komorový plastový profil s integrovanou průběžnou kovovou výtuhou.
Těsnění:
Těsnění z materiálu EPDM.
Dvě těsnění - jeden středový těsnicí profil na rámu + jedno těsnění na křídle.
Otvírání výplně, ovládání:
Levá 1/3 sestavy:
Jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo.
Ovládání aktivního křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy.
Ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla.
Prostřední 1/3 sestavy:
Dvě otvíravá křídla.
Ovládání aktivního křídla bude uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem.
Ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla.
Pravá 1/3 sestavy:
Jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo.
Ovládání aktivního křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy.
Ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla.
Zasklení výplně:
Bezpečnostní izolační dvojsklo.
Složení zasklení výplně z vnější strany:
44.2 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo).
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
4075 x 1600 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D7.

"T9-pl-6,52"(3+0+0+0+0)

3,000

100	M	64D17	Více-dílná okenní sestava OZN. T10	kus	2,000	41 059,50	82 119,00	
-----	---	-------	------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Více-dílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, se třemi dvoukřídlými okny.
Základní profil:
Dutý více-komorový zateplený rámový hliníkový systém s viditelnými křídly, s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní v rámu okna i křídla.
Minimální šířka profilu rámu okna bude 75 mm.
Minimální šířka profilu rámu křídla bude 85 mm.
Povrchová úprava rámu okna bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016.
Povrchová úprava rámu křidel bude práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010.
Podkladní profil:
Dutý více-komorový plastový profil s integrovanou průběžnou kovovou výtuhou.
Těsnění:
Těsnění z materiálu EPDM.
Dvě těsnění - jeden středový těsnicí profil na rámu + jedno těsnění na křídle.
Otvírání výplně, ovládání:
Levá 1/3 sestavy:
Jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo.
Ovládání aktivního křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy.
Ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla.
Prostřední 1/3 sestavy:
Dvě otvíravá křídla.
Ovládání aktivního křídla bude uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem.
Ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla.
Pravá 1/3 sestavy:
Jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo.
Ovládání aktivního křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy.
Ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla.
Zasklení výplně:
Bezpečnostní izolační dvojsklo.
Složení zasklení výplně z vnější strany:
44.2 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo).
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
4075 x 1300 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka: 1) Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění. 2) Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů. 3) Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D7.								
"T10-pl-5,298"(2+0+0+0+0)								
101	M	64D18	Jednodílné dvoukřídle okno OZN. S1	kus	1,000	16 699,40	16 699,40	
Popis: Jednodílné dvoukřídle okno. Základní profil: Dutý více-komorový zateplený rámový hliníkový systém s viditelnými křídly, s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní v rámu okna i křídla. Minimální šířka profilu rámu okna bude 75 mm. Minimální šířka profilu rámu křídla bude 85 mm. Povrchová úprava rámu okna bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016. Povrchová úprava rámu křídla bude práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010. Podkladní profil: Dutý více-komorový plastový profil s integrovanou průběžnou kovovou výztuhou. Těsnění: Těsnění z materiálu EPDM. Dvě těsnění - jeden středový těsnicí profil na rámu + jedno těsnění na křídle. Otvírání výplně, ovládání: Jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo. Ovládání aktivního křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy. Ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla. Zasklení výplně: Bezpečnostní izolační průsvitné neprůhledné dvojsklo. Složení zasklení výplně z vnější strany: 44.2 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 33.1 (vrstvené bezpečnostní sklo, satinovaný povrch). ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ: 2000 x 1275 mm								
Poznámka k položce: Poznámka: 1) Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění. 2) Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů. 3) Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D10.								
"S1-pl-2,55"(1+0+0+0+0)								
102	M	64D19	Jednodílné dvoukřídle okno OZN. S2	kus	1,000	16 889,20	16 889,20	
Popis: Jednodílné dvoukřídle okno. Základní profil: Dutý více-komorový zateplený rámový hliníkový systém s viditelnými křídly, s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní v rámu okna i křídla. Minimální šířka profilu rámu okna bude 75 mm. Minimální šířka profilu rámu křídla bude 85 mm. Povrchová úprava rámu okna bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016. Povrchová úprava rámu křídla bude práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010. Podkladní profil: Dutý více-komorový plastový profil s integrovanou průběžnou kovovou výztuhou. Těsnění: Těsnění z materiálu EPDM. Dvě těsnění - jeden středový těsnicí profil na rámu + jedno těsnění na křídle. Otvírání výplně, ovládání: Jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo. Ovládání aktivního křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy. Ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla. Zasklení výplně: Bezpečnostní izolační průsvitné neprůhledné dvojsklo. Složení zasklení výplně z vnější strany: 44.2 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 33.1 (vrstvené bezpečnostní sklo, satinovaný povrch). ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ: 2050 x 1275 mm								
Poznámka k položce: Poznámka: 1) Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění. 2) Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů. 3) Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D10.								
"S2-pl-2,614"(1+0+0+0+0)								
103	M	64D20	Jednodílné jednokřídle okno OZN. S3	kus	1,000	9 058,24	9 058,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
 Jednodílné jednokřídlé okno.
 Základní profil:
 Dutý více-komorový zateplený rámový hliníkový systém s viditelnými křídly, s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní v rámu okna i křídla.
 Minimální šířka profilu rámu okna bude 75 mm.
 Minimální šířka profilu rámu křídla bude 85 mm.
 Povrchová úprava rámu okna bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016.
 Povrchová úprava rámu křídla bude práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010.
 Podkladní profil:
 Dutý více-komorový plastový profil s integrovanou průběžnou kovovou výtuhou.
 Těsnění:
 Těsnění z materiálu EPDM.
 Dvě těsnění - jeden středový těsnicí profil na rámu + jedno těsnění na křídle.
 Otvírání výplně, ovládání:
 Jedno otevíravě-sklonné křídlo.
 Ovládání okenního křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy.
 Zasklení výplně:
 Bezpečnostní izolační průsvitné neprůhledné dvojsklo.
 Složení zasklení výplně z vnější strany:
 44.2 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 33.1 (vrstvené bezpečnostní sklo, satinovaný povrch).
 ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
 825 x 1275 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
 Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
 Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
 Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkresu Detail D10.

"S3-pl-1,052"(1+0+0+0+0)

1,000

104	M	64D21	Více-dílná okenní sestava OZN. S4	kus	1,000	29 476,86	29 476,86	
-----	---	-------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:
 Více-dílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, se třemi jednokřídlými okny.
 Základní profil:
 Dutý více-komorový zateplený rámový hliníkový systém s viditelnými křídly, s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní v rámu okna i křídla.
 Minimální šířka profilu rámu okna bude 75 mm.
 Minimální šířka profilu rámu křídla bude 85 mm.
 Povrchová úprava rámu okna bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016.
 Povrchová úprava rámu křídla bude práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010.
 Podkladní profil:
 Dutý více-komorový plastový profil s integrovanou průběžnou kovovou výtuhou.
 Těsnění:
 Těsnění z materiálu EPDM.
 Dvě těsnění - jeden středový těsnicí profil na rámu + jedno těsnění na křídle.
 Otvírání výplně, ovládání:
 Levá 1/3 sestavy:
 Jedno sklopné křídlo.
 Ovládání okenního křídla bude dvou-polohovou klikou a současně uzamykatelným pákovým ovladačem s jednotným klíčem, s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy.
 Prostřední 1/3 sestavy:
 Jedno sklopné křídlo.
 Ovládání okenního křídla bude dvou-polohovou klikou a současně uzamykatelným pákovým ovladačem s jednotným klíčem, s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy.
 Pravá 1/3 sestavy:
 Jedno sklopné křídlo.
 Ovládání okenního křídla bude dvou-polohovou klikou a současně uzamykatelným pákovým ovladačem s jednotným klíčem, s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy.
 Zasklení výplně:
 Bezpečnostní izolační dvojsklo.
 Složení zasklení výplně z vnější strany:
 44.2 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo).
 ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
 4075 x 915 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
 Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
 Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
 Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkresu Detail D7.

"S4-pl-3,729"(1+0+0+0+0)

1,000

105	M	64D22	Více-dílná okenní sestava OZN. P1	kus	1,000	25 500,40	25 500,40	
-----	---	-------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Více-dílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, se třemi jednokřídlými okny.
Základní profil:
Dutý více-komorový zateplený rámový hliníkový systém s viditelnými křídly, s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní v rámu okna i křídla.
Minimální šířka profilu rámu okna bude 75 mm.
Minimální šířka profilu rámu křídla bude 85 mm.
Povrchová úprava rámu okna bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016.
Povrchová úprava rámu křídla bude práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010.
Podkladní profil:
Dutý více-komorový plastový profil s integrovanou průběžnou kovovou výztuhou.
Těsnění:
Těsnění z materiálu EPDM.
Dvě těsnění - jeden středový těsnicí profil na rámu + jedno těsnění na křídle.
Otvírání výplně, ovládání:
Levá 1/3 sestavy:
Jedno sklopné křídlo.
Ovládání okenního křídla bude dvou-polohovou klikou a současně uzamykatelným pákovým ovladačem s jednotným klíčem, s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy.
Prostřední 1/3 sestavy:
Jedno sklopné křídlo.
Ovládání okenního křídla bude dvou-polohovou klikou a současně uzamykatelným pákovým ovladačem s jednotným klíčem, s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy.
Pravá 1/3 sestavy:
Jedno sklopné křídlo.
Ovládání okenního křídla bude dvou-polohovou klikou a současně uzamykatelným pákovým ovladačem s jednotným klíčem, s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy.
Zasklení výplně:
Bezpečnostní izolační dvojsklo.
Složení zasklení výplně z vnější strany:
44.2 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo).
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
4075 x 560 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)
Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)
Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)
Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D9.

"P1-pl-2,282"(1+0+0+0+0)

1,000

106	M	64D23	Více-dílná prosklená stěna z hliníkových profilů OZN. Z1	kus	1,000	144 050,20	144 050,20	
-----	---	-------	--	-----	-------	------------	------------	--

Popis:
Více-dílná prosklená stěna z hliníkových profilů se dvěma dvoukřídlými dveřmi a dvěma pevnými nadedvěrními světlíky.
Provedení výplně musí umožnit kolmé napojení vnitřní prosklené výplně z hliníkových profilů Z2, se zachováním vlastností požadovaných v požárně bezpečnostním řešení výplně.
Odolnost proti vloupání - třída WK2.
Základní profil:
Dutý více-komorový zateplený rámový hliníkový systém s oboustranně zalicovanými dveřními křídly, s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní v rámu dveří i dveřních křídla.
Minimální šířka profilu rámu stěny a křídla bude 75 mm.
Povrchová úprava rámu stěny bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016.
Povrchová úprava rámu křídla a tepelně izolačního opláštění bude práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010.
Lemování vnitřní spáry základního profilu a povrchové upraveného zdíva bude zajištěno dodatečně instalovaným plochým hliníkovým profilem průběžně lepeným oboustrannou samolepicí páskou k rámu výplně.
Podkladní profil, statický profil:
Podkladní profil bude tvořen soustavou více-komorových průběžně vyztužených plastových, případně více-komorových hliníkových systémových profilů umožňujících založení výplně přímo na podkladní betonové desce nebo stropní konstrukci nad 1.PP, dále umožní instalaci kotevních prvků a montáž hliníkového profilu v oblasti prahu. Struktura soustavy podkladních profilů umožní napojení izolace proti vodě z venkovní strany.
Na základě statického posouzení konstrukce výplně může vzniknout požadavek na zřízení vyztužení konstrukce přidaným svislým profilem, který bude umístěn vždy na vnitřní straně výplně.
Prahový profil:
Plochý práh pro bezbariérové vstupy (DIN EN 18030) z hliníkového profilu.
Těsnění:
Těsnění z materiálu EPDM.
Dvě těsnění - jedno těsnění na rámu + jedno těsnění na křídle.
Dvoukřídlé dveře:
Asymetricky dělené dvoukřídlé dveře s otvíracími křídly, s pevným vodorovným dělením ve spodní části dveří.
Dveře budou nad úroveň pevné příčky prosklené.
Pod úroveň pevné příčky bude rám dveřních křídla vyplněn nerozbitným panelem do výšky minimálně 400 mm od podlahy.
Levé dveře:
Aktivní dveřní křídlo bude vybaveno dveřním kováním v provedení koule/klika s funkcí panikového kování, s možností uzamčení dveří z venkovní strany. Dveřní kování s oválnými rozetami bude vyrobeno z nerezové oceli s povrchovou úpravou kartáčováním. Zámek dveří bude vybaven bezpečnostní cylindrickou vložkou ze systému generálního klíče. Minimální světla šířka průchodu po otevření aktivního křídla bude 900 mm.
Pasivní dveřní křídlo bude vybaveno dvoubodovým rozvorovým dveřním kováním se skrytým vedením v provedení paniková klika nebo páka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D14.

"Z1-pl-11,08"(0+1+0+0+0)

1,000

107	M	64D24	Jednodílná, případně více-dílná prosklená stěna z hliníkových profilů OZN. Z2	kus	1,000	123 850,10	123 850,10	
-----	---	-------	---	-----	-------	------------	------------	--

Popis:

Jednodílná, případně více-dílná prosklená stěna z hliníkových profilů s dvoukřídlymi dveřmi a pevným nade dveřním světlíkem, s požadovanou požární odolností.

Provedení výplně musí umožnit kolmé napojení vnitřní prosklené výplně z hliníkových profilů Z2 na související výplň v obvodovém zdivu Z1, se zachováním vlastností požadovaných v požárně bezpečnostním řešení výplně.

Požadovaná požární odolnost:

El-C 30 DP1, samo-zavírací (viz Požárně bezpečnostní řešení)

Základní profil:

Dutý více-komorový rámový hliníkový systém s oboustranně zalicovanými otvíravými dveřními křídly.

Minimální šířka profilu rámu stěny a křidel bude 80 mm.

Povrchová úprava rámu stěny, křidel a tepelně izolačního opláštění bude práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010.

Lemování vnitřní spáry základního profilu a povrchově upraveného zdiva bude z obou stran zajištěno dodatečně instalovanými hliníkovými profily průběžně lepenými oboustrannou samolepicí páskou k rámu výplně.

Profily dveřních křidel v oblasti prahu budou vybaveny mechanicky ovládanou spouštěcí lištou s těsněním reagující na zavření křidel, zajišťující utěsnění spáry mezi výplní a vrchním betonem.

Těsnění:

Těsnění z materiálu EPDM.

Dvě těsnění - jedno těsnění na rámu + jedno těsnění na křídle.

Dvoukřídle dveře:

Asymetricky dělené dvoukřídle dveře s otvíravými křídly, s pevným vodorovným dělením ve spodní části dveří.

Dveře budou nad úrovní pevné přčky prosklené.

Pod úrovní pevné přčky bude rám dveřních křidel vyplněn nerozbitným panelem do výšky minimálně 400 mm od podlahy.

Aktivní dveřní křídlo bude vybaveno dveřním kováním v provedení klíka/klíka, s možností uzamčení dveří z venkovní i vnitřní strany. Dveřní kování s oválnými rozetami bude vyrobeno z nerezové oceli s povrchovou úpravou kartáčováním. Zámek dveří bude vybaven bezpečnostní cylindrickou vložkou ze systému generálního klíče. Minimální světélka šířka průchodu po otevření aktivního křídla bude 900 mm.

Pasivní dveřní křídlo bude vybaveno dvoubodovým rozvorovým dveřním kováním se skrytým vedením, s ovládáním na vnitřní straně rámu pasivního křídla.

Otevření dveřních křidel bude umožněno v úhlu ? 90°.

Minimálně 2 válečkové závěsy/1 křídlo.

Samo-zavírač:

Dvoukřídle dveře budou osazeny systémem dveřního samo-zavírače s kluznou lištou, s horní montáží na křídla na vnitřní straně pro dvoukřídle dveře, s integrovanou mechanickou regulací posloupnosti zavírání. Viditelný mechanismus samo-zavírače bude vyroben z nerezové oceli s povrchovou úpravou kartáčováním.

Zasklení výplně:

Prosklené plochy budou vyplněny jednoduchým čirým vrstveným sklem, případně čirým dráto-sklem s požadovanou požární odolností a současně s provozně bezpečnostní funkcí, v souladu s ČSN EN 356 (vstupní dveře).

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D16.

"Z2-pl-6,377"(0+1+0+0+0)

1,000

108	M	64D25	Více-dílná prosklená stěna z hliníkových profilů OZN. Z3	kus	1,000	65 382,40	65 382,40	
-----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Popis: Více-dílná prosklená stěna z hliníkových profilů se dvěma sklopnými okny v horní části výplně. Odolnost proti vloupání - třída WK2. Základní profil: Dutý více-komorový zateplený rámový hliníkový systém s viditelnými okenními křídly, s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní v rámu dveří i okenních křídél. Minimální šířka profilu rámu stěny bude 75 mm. Minimální šířka profilu rámu okenních křídél bude 85 mm. Povrchová úprava rámu stěny bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016. Povrchová úprava rámu okenních křídél a tepelně izolačního opláštění bude práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010. Okenní křídla a rám výplně budou vybaveny dodatečně instalovanou mechanicky kotvenou okapnicí z hliníkového profilu. Lemování vnitřní spáry základního profilu a povrchově upraveného zdíva bude zajištěno dodatečně instalovaným plochým hliníkovým profilem průběžně lepeným oboustrannou samolepicí páskou k rámu výplně. Podkladní profil, statický profil: Podkladní profil bude tvořen soustavou více-komorových průběžně vyztužených plastových, případně více-komorových hliníkových systémových profilů umožňujících založení výplně přímo na podkladní betonové desce nebo stropní konstrukci nad 1.PP, dále umožní instalaci kotevních prvků a montáž hliníkového profilu v oblasti prahu. Struktura soustavy podkladních profilů umožní napojení izolace proti vodě z venkovní strany. Na základě statického posouzení konstrukce výplně může vzniknout požadavek na zřízení vyztužení konstrukce přidáním svíslým profilem, který bude umístěn vždy na vnitřní straně výplně. Těsnění: Těsnění z materiálu EPDM. Dvě těsnění pro okna - jeden středový těsnicí profil na rámu + jedno těsnění na křídle. Dělení výplně: Stěna bude dělena symetricky svisle v polovině. Je navrženo pevné vodorovné dělení ve spodní části a dále přibližně ve 3/5 a 4/5 výšky výplně, výškově v souladu se Z4. Stěna bude nad úrovní spodní vodorovné pevné příčky prosklená. Pod úrovní spodní vodorovné pevné příčky bude rám stěny vyplněn nerozbitným panelem do výšky minimálně 400 mm od podlahy. Otvírání oken, ovládání: Jedno sklopné křídlo + jedno sklopné křídlo. Ovládání okenních křídél bude dvou-polohovou klikou a současně uzamykatelným pákovým ovladačem s jednotným klíčem, s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy. Zasklení výplně: Bezpečnostní izolační dvojsklo, v souladu s ČSN EN 356 (vstupní dveře). Složení zasklení výplně z vnější strany: 44.2 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 33.1 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo). Poznámka k položce: Poznámka: 1) Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění. 2) Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů. 3) Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D14.								
"Z3-pl-15,522"(0+1+0+0+0)					1,000			

109	M	64D26	Více-dílná prosklená stěna z hliníkových profilů OZN. Z4	kus	1,000	74 079,81	74 079,81	
Popis: Více-dílná prosklená stěna z hliníkových profilů s dvoukřídlovými dveřmi, s pevným nadedveřním světlíkem a sklopným oknem v horní části výplně. Odolnost proti vloupání - třída WK2. Základní profil: Dutý více-komorový zateplený rámový hliníkový systém s oboustranně zalicovanými dveřními křídly a viditelným okenním křídlem, s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní v rámu stěny, dveřních i okenního křídla. Minimální šířka profilu rámu stěny a dveřních křídél bude 75 mm. Minimální šířka profilu rámu okenního křídla bude 85 mm. Povrchová úprava rámu stěny bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016. Povrchová úprava rámu okenních křídél, dveřních křídél a tepelně izolačního opláštění bude práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010. Dveřní křídla a rám výplně budou vybaveny dodatečně instalovanou mechanicky kotvenou okapnicí z hliníkového profilu. Lemování vnitřní spáry základního profilu a povrchově upraveného zdíva bude zajištěno dodatečně instalovaným plochým hliníkovým profilem průběžně lepeným oboustrannou samolepicí páskou k rámu výplně. Podkladní profil: Podkladní profil bude tvořen soustavou více-komorových průběžně vyztužených plastových, případně více-komorových hliníkových systémových profilů umožňujících založení výplně přímo na podkladní betonové desce nebo stropní konstrukci nad 1.PP, dále umožní instalaci kotevních prvků a montáž hliníkového profilu v oblasti prahu. Struktura soustavy podkladních profilů umožní napojení izolace proti vodě z venkovní strany. Prahový profil: Plochý práh pro bezbariérové vstupy (DIN EN 18030) z hliníkového profilu. Těsnění: Těsnění z materiálu EPDM. Dvě těsnění pro dveře - jedno těsnění na rámu + jedno těsnění na křídle. Dvě těsnění pro okno - jeden středový těsnicí profil na rámu + jedno těsnění na křídle. Dělení výplně: Je navrženo pevné vodorovné dělení ve spodní části a dále přibližně ve 3/5 a 4/5 výšky výplně, výškově v souladu se Z3. Stěna bude nad úrovní spodní vodorovné pevné příčky prosklená. Pod úrovní spodní vodorovné pevné příčky bude rám stěny vyplněn nerozbitným panelem do výšky minimálně 400 mm od podlahy. Otvírání okna, ovládání: Jedno sklopné křídlo. Ovládání okenního křídla bude dvou-polohovou klikou a současně uzamykatelným pákovým ovladačem s jednotným klíčem, s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy. Dvoukřídlové dveře: Asymetricky dělené dvoukřídlové dveře s otvíravými křídly, s pevným vodorovným dělením ve spodní části dveří. Dveře budou nad úrovní pevné příčky prosklené.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D14.

"Z4-pl-7,562"(0+1+0+0+0)

1,000

110	M	64D27	Více-dílná prosklená stěna z hliníkových profilů OZN. Z5	kus	1,000	86 070,90	86 070,90	
-----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:

Více-dílná prosklená stěna z hliníkových profilů s dvoukřídlými dveřmi, s pevným nadedveřním světlíkem a pevnými prosklenými bočními díly.

Základní profil:

Dutý jedno-komorový rámový hliníkový systém s oboustranně zalicovanými dveřními křídly, bez přerušení tepelných mostů a průběžné pěnové výplně v rámu stěny a dveřních křídel.

Minimální šířka profilu rámu stěny a dveřních křídel bude 65 mm.

Povrchová úprava rámu stěny, dveřních křídel a nerozbitného panelu ve spodní části stěny a dveří bude práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010.

Lemování vodorovné a svislé spáry po obvodu styku profilu se stavebními konstrukcemi bude z obou stran zajištěno dodatečně instalovaným systémovým hliníkovým profilem.

Statický profil:

Na základě statického posouzení konstrukce výplně může vzniknout požadavek na zřízení vyztužení konstrukce přidáním svislými profily, které budou umístěny vždy na vnitřní straně výplně.

Prahový profil:

Plochý hliníkový mechanicky kotvený profil umožňující těsné dosednutí pružné těsnicí manžety instalované v rámu dveřních křídel.

Těsnění:

Těsnění z materiálu EPDM.

Dvě těsnění pro dveře - jedno těsnění na rámu + jedno těsnění na křídle.

Dělení výplně:

Je navrženo pevné vodorovné dělení ve spodní části a dále přibližně ve 3/5 výšky výplně.

Stěna bude nad úrovní spodní vodorovné pevné příčky prosklená.

Pod úrovní spodní vodorovné pevné příčky bude rám stěny vyplněn nerozbitným panelem do výšky minimálně 400 mm od podlahy.

Dvoukřídlé dveře:

Symetricky dělené dvoukřídlé dveře s otvíracími křídly, s pevným vodorovným dělením ve spodní části dveří.

Dveře budou nad úrovní pevné příčky prosklené.

Pod úrovní pevné příčky bude rám dveřních křídel vyplněn nerozbitným panelem do výšky minimálně 400 mm od podlahy.

Aktivní dveřní křídlo bude vybaveno dveřním kováním v provedení koule/klika s funkcí panikového kování, s možností uzamčení dveří z

venkovní strany. Dveřní kování s oválnými rozetami bude vyrobeno z nerezové oceli s povrchovou úpravou kartáčováním. Zámek dveří bude vybaven bezpečnostní cylindrickou vložkou ze systému generálního klíče. Minimální světlá šířka průchodu po otevření aktivního křídla bude 900 mm.

Pasivní dveřní křídlo bude vybaveno dvoubodovým rozvorovým dveřním kováním se skrytým vedením v provedení paniková klika nebo páka s funkcí panikového kování.

Otevření dveřních křídel bude umožněno v úhlu ? 90°.

Minimálně 2 válečkové závěsy/1 křídlo.

Dveře budou vybaveny elektro-zámek s funkcí "elektrický vrátný". Ovládání zámku dveří bude umožněno propojením s komunikačním

tabletem nově umístěným v místnosti č. 1.12 - Vestibul a současně s vnitřními komunikátory v budově školy; v recepci v 1.NP a dále v kanceláři

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D17.

"Z5-pl-18,852"(0+1+0+0+0)

1,000

111	M	64D28	Jednodílné jednokřídlé okno OZN. Z7	kus	1,000	4 780,24	4 780,24	
-----	---	-------	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Popis:

Jednodílné jednokřídlé okno.

Základní profil:

Dutý více-komorový zateplený rámový hliníkový systém s viditelnými křídly, s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní v rámu okna i křídla.

Minimální šířka profilu rámu okna bude 75 mm.

Minimální šířka profilu rámu křídla bude 85 mm.

Povrchová úprava rámu okna bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016.

Povrchová úprava rámu křídla bude práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010.

Podkladní profil:

Dutý více-komorový plastový profil s integrovanou průběžnou kovovou výtuhou.

Těsnění:

Těsnění z materiálu EPDM.

Dvě těsnění - jeden středový těsnicí profil na rámu + jedno těsnění na křídle.

Otvírání výplně, ovládání:

Jedno otvíravé křídlo.

Ovládání okenního křídla bude dvou-polohovou klikou.

Zasklení výplně:

Bezpečnostní izolační průsvitné neprůhledné dvojsklo.

Složení zasklení výplně z vnější strany:

44.2 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 33.1 (vrstvené bezpečnostní sklo, satinovaný povrch).

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

950 x 500 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D15.

"Z7-pl-0,475"(1+0+0+0+0)

1,000

112	M	64D29	Jednodílná pevná stěna z hliníkových profilů OZN. Z9	kus	1,000	19 601,35	19 601,35	
-----	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:

Jednodílná pevná stěna z hliníkových profilů s výplní tepelně izolačním panelem, se zabudovanými větracími žaluziemi. Stěna je rozdělena svislými příčkami na třetiny.

Základní profil:

Dutý jedno-komorový rámový hliníkový systém bez přerušení tepelných mostů a průběžné pěnové výplně v rámu stěny.

Minimální šířka profilu rámu stěny bude 65 mm.

Povrchová úprava rámu stěny bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016.

Lemování vnitřní spáry základního profilu a povrchově upraveného zdíva bude zajištěno dodatečně instalovaným plochým hliníkovým profilem průběžně lepeným oboustrannou samolepicí páskou k rámu výplně.

Podkladní profil:

Dutý více-komorový plastový profil s integrovanou průběžnou kovovou výztuhou.

Těsnění:

Zasklívací těsnění z materiálu EPDM.

Tepelně izolační výplň stěny:

Tepelně izolační výplň s jádrem z PUR, případně PIR tloušťky 30 mm, oboustranně opláštěná hliníkovou fólií s povrchovou úpravou práškovým lakováním bílé barvy, odstín RAL 9010.

Větrací žaluzie:

Dvoudílná systémová protidešťová vzduchotechnická žaluzie určená k zabudování do tepelně izolačního panelu z PUR nebo PIR tloušťky 30 mm.

Rozměr stavebního otvoru: 1100 x 165 mm

Počet: 3 ks

Šířka lamel: 25 mm

Materiál rámečku: ocelové, žárově zinkované profily

Materiál žaluzie: extrudované hliníkové profily

Provedení: snímatelná žaluzie, pro trvalé použití do vnějšího prostředí

Vybavení: integrovaná síť proti hmyzu

Barva: bílá RAL 9010

Montáž:

Přípevnění žaluzie k rámečku bude skryté, mechanickými prvky.

Součástí položky je dodávka prvků, rozměrová a tvarová úprava prvků na staveništi, kotevní, spojovací a těsnící materiál.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

3725 x 375 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D12.

"Z9-pl-1,397"(1+0+0+0+0)

1,000

113	M	64D30	Jednodílné dvoukřídle okno OZN. Z10	kus	1,000	14 329,64	14 329,64	
-----	---	-------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:

Jednodílné dvoukřídle okno.

Základní profil:

Dutý více-komorový zateplený rámový hliníkový systém s viditelnými křídly, s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní v rámu okna i křídla.

Minimální šířka profilu rámu okna bude 75 mm.

Minimální šířka profilu rámu křídla bude 85 mm.

Povrchová úprava rámu okna bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016.

Povrchová úprava rámu křídla bude práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010.

Podkladní profil:

Dutý více-komorový plastový profil s integrovanou průběžnou kovovou výztuhou.

Těsnění:

Těsnění z materiálu EPDM.

Dvě těsnění - jeden středový těsnící profil na rámu + jedno těsnění na křídle.

Otvírání výplně, ovládání:

Jedno otvírávé křídlo + jedno otvírávé-sklonné křídlo.

Ovládání aktivního křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bowdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 mm od podlahy.

Ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla.

Zasklení výplně:

Bezpečnostní izolační průsvitné neprůhledné dvojsklo.

Složení zasklení výplně z vnější strany:

44.2 (čiré vrstvené bezpečnostní sklo) - 16 mm (argon) - 33.1 (vrstvené bezpečnostní sklo, satinovaný povrch).

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

1550 x 800 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D15.

"Z10-pl-1,24"(1+0+0+0)

1,000

114	M	64D31	Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň OZN. B1	kus	2,000	3 519,64	7 039,28	
-----	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	--

Popis:

Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň pro dodatečnou montáž, pro jednokřídlé dveře s polodrážkou, s požadovanou požární odolností.

Součástí dodávky jsou systémové kotevní prvky do zdiva z plných pálených cihel.

Požární odolnost:

Pro dveře s požární odolností EI 30 DP3, viz požární bezpečnostní řešení.

Materiálové zpracování:

Materiál: ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 1,5 mm

Vybavení: TPE těsnění integrované v profilaci zárubně

Povrchová úprava: průmyslově provedený základní antikorozní nástřik z výroby + průmyslově provedený vrchní syntetický nástřik barvou na bázi alkydové pryskyřice z výroby

Barva: barva zárubní bude upřesněna na základě výběru dekoru dveří objednatelem v rozsahu základních odstínů vzorníku RAL (předpoklad - barevná řada RAL 8000), případně NCS zajištěného zhotovitelem

Poznámka k položce:

Poznámka: umístění a počet závěsů a otvor pro střelku a západku zámku budou v souladu s požadavky navržených dveří

Upozornění: před zahájením výroby dveřní zárubně bude provedeno zaměření skutečné tloušťky povrchové upraveného zdiva pro každý stavební otvor.

Světlý průchod: 900 x 1970 mm

Tloušťka zdiva s povrchovou úpravou: 150 mm, tolerance ± 15 mm

"B1L"(0+1+0+0+0)

1,000

"B1P"(0+1+0+0+0)

1,000

115	K	64M01	Montáž venkovní předokenní žaluzie OZN.:E1	kus	1,000	1 259,30	1 259,30	
-----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	--

"E1"(0+1+0+0+0)

1,000

116	K	64M02	Montáž venkovní předokenní žaluzie OZN.:E2	kus	33,000	1 259,30	41 556,90	
-----	---	-------	--	-----	--------	----------	-----------	--

"E2"(0+8+10+10+5)

33,000

117	M	64D32	Kompletní konstrukce venkovní předokenní žaluzie OZN. E1	kus	1,000	6 060,60	6 060,60	
-----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	--

Popis:

Kompletní konstrukce jednodílné venkovní předokenní motoricky ovládané žaluzie s hliníkovými lamelami a dodatečně instalovaným žaluziovým boxem.

Třída odolnosti proti větru v souladu s ČSN EN 13659 - 6.

Maximální rychlost větru - 90 km/h.

Horní profil:

Extrudovaný hliníkový profil minimálního průřezu 56 x 60 mm.

Povrchová úprava bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006.

Horní profil bude připevněn do nadpraží stavebního otvoru přes kovové držáky žaluzie s objímkou, tvořeného železobetonovým překladem dodatečně zatepleným KZS s izolantem z EPS tloušťky 30 mm, mechanickými průvlekovými nebo rámovými kotvami s kovovým pouzdrem, s vymezovačem vzdálenosti tak, aby při dotažení spoje nedošlo k poškození konstrukce KZS.

Dolní profil:

Extrudovaný hliníkový profil minimálního průřezu 93 x 14 mm.

Povrchová úprava bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006.

Lamely:

Ohýbaný hliníkový profil ve tvaru „Z“, minimální půdorysné šířky 90 mm.

Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 0,42 mm

Okraj lamely bude na venkovní straně vybaven světle šedým průběžným EPDM profilem, trvale UV stabilizovaným.

Povrchová úprava lamel bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006.

Každá druhá lamela bude vybavena na obou stranách koncovým vodičkem.

Vodící profily:

Extrudovaný hliníkový profil čtvercového nebo obdélníkového průřezu s vodící drážkou, s plastovými kryty na volných koncích.

Povrchová úprava bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006.

Vodící profily budou připevněny do venkovního ostění stavebních otvorů prostřednictvím mechanicky kotvených hliníkových konzol průvlekovými nebo rámovými kotvami s kovovým pouzdrem a vymezovačem vzdálenosti tak, aby při dotažení spoje nedošlo k poškození konstrukce KZS, kterým je dodatečně zatepleno venkovní ostění stavebních otvorů tvořených zdívkou z plných pálených cihel s povrchovou úpravou dvouvrstvou štukovou omítkou. KZS je navržen s izolantem z EPS tloušťky 30 mm.

Příslušenství lamel:

PES žebříček bílé barvy.

Textilní PES pásek šedé barvy; tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 0,34 mm.

Opláštění žaluziového boxu:

Opláštění konstrukce žaluziového boxu bude systémovým mechanicky kotveným profilem z extrudovaného hliníku minimální tloušťky 1,5 mm.

Povrchová úprava hliníku bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016.

Ovládání žaluzie:

Ovládání žaluzie bude zajištěno elektromotorem uloženým v ose horního profilu.

Ovládání žaluzie bude zajištěno tlačítky umístěnými v místnosti s možností libovolného zastavení žaluzie během spouštění nebo vysouvání, s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka: 1) Před zahájením výroby konstrukce žaluzie bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů. 2) Podrobnosti k montáži venkovních žaluzií ve stavebním otvoru jsou uvedeny ve výkrese Detail D2. 3) Součástí položky je dodávka a montáž kompletní konstrukce žaluzie, napojení na elektroinstalaci, seřízení a zprovoznění, včetně zaškolení obsluhy. Součástí položky je kotevní a spojovací materiál, tmely, systémové příslušenství, případná rozměrová a tvarová úprava prvků a konstrukcí, včetně povrchových úprav. Světlý rozměr stavebního otvoru z exteriéru: 1920 x 2310 mm "E1"(0+1+0+0+0) 1,000								
118	M	64D33	Kompletní konstrukce venkovní předokenní žaluzie OZN. E2	kus	33,000	11 220,34	370 271,22	
Popis: Kompletní konstrukce jednodílné venkovní předokenní motoricky ovládané žaluzie s hliníkovými lamelami a dodatečně instalovaným žaluziovým boxem. Třída odolnosti proti větru v souladu s ČSN EN 13659 - 5. Maximální rychlost větru - 74 km/h. Horní profil: Extrudovaný hliníkový profil minimálního průřezu 56 x 60 mm. Povrchová úprava bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006. Horní profil bude připevněn do nadpraží stavebního otvoru přes kovové držáky žaluzie s objímkou, tvořeného železobetonovým překladem dodatečně zatepleným KZS s izolantem z EPS tloušťky 30 mm, mechanickými průvlekovými nebo rámovými kotvami s kovovým pouzdrem, s vymezovačem vzdálenosti tak, aby při dotažení spoje nedošlo k poškození konstrukce KZS. Dolní profil: Extrudovaný hliníkový profil minimálního průřezu 93 x 14 mm. Povrchová úprava bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006. Lamely: Ohýbaný hliníkový profil ve tvaru „Z“, minimální půdorysné šířky 90 mm. Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 0,42 mm Okraj lamely bude na venkovní straně vybaven světle šedým průběžným EPDM profilem, trvale UV stabilizovaným. Povrchová úprava lamel bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006. Každá druhá lamela bude vybavena na obou stranách koncovým vodičkem. Vodící profily: Extrudovaný hliníkový profil čtvercového nebo obdélníkového průřezu s vodící drážkou, s plastovými kryty na volných koncích. Povrchová úprava bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006. Vodící profily budou připevněny do venkovních ostění stavebních otvorů prostřednictvím mechanicky kotvených hliníkových konzol průvlekovými nebo rámovými kotvami s kovovým pouzdrem a vymezovačem vzdálenosti tak, aby při dotažení spoje nedošlo k poškození konstrukce KZS, kterým je dodatečně zatepleno venkovní ostění stavebních otvorů tvořených zdívkou z plných pálených cihel s povrchovou úpravou dvouvrstvou štukovou omítkou. KZS je navržen s izolantem z EPS tloušťky 30 mm. Příslušenství lamel: PES žebříček bílé barvy. Textilní PES pásek šedé barvy; tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 0,34 mm. Opláštění žaluziového boxu: Opláštění konstrukce žaluziového boxu bude systémovým mechanicky kotveným profilem z extrudovaného hliníku minimální tloušťky 1,5 mm. Povrchová úprava hliníku bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016. Ovládání žaluzie: Ovládání žaluzie bude zajištěno elektromotorem uloženým v ose horního profilu. Ovládání žaluzie bude zajištěno tlačítky uvnitř místnosti s možností libovolného zastavení žaluzie během spouštění nebo vysouvání, s Poznámka k položce: Poznámka: 1) Před zahájením výroby konstrukce žaluzie bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů. 2) Podrobnosti k montáži venkovních žaluzií ve stavebním otvoru jsou uvedeny ve výkrese Detail D2. 3) Součástí položky je dodávka a montáž kompletní konstrukce žaluzie, napojení na elektroinstalaci, seřízení a zprovoznění, včetně zaškolení obsluhy. Součástí položky je kotevní a spojovací materiál, tmely, systémové příslušenství, případná rozměrová a tvarová úprava prvků a konstrukcí, včetně povrchových úprav. Světlý rozměr stavebního otvoru z exteriéru: 3870 x 2310 mm "E2"(0+8+10+10+5) 33,000								
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 199 706,46	
94 - Lešení a stavební výtahy							254 997,02	
119	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 432,400	29,34	42 026,62	CS ÚRS 2013 01
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m "J"12,3*4*4 196,800 "V"39*4*3+14,95*4*1 527,800 "S"8,75*4*4 140,000 "Z"41,5*4*3+17,45*4*1 567,800								
120	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ŽKD den	m2	64 458,000	1,50	96 687,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 "J"12,3*4*4 196,800 "V"39*4*3+14,95*4*1 527,800 "S"8,75*4*4 140,000 "Z"41,5*4*3+17,45*4*1 567,800 1432,4*45 Přepočtené koeficientem množství 64 458,000								
121	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 432,400	18,34	26 270,22	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Demontáž lešení radového ramenného tenkého pracovního s provozním zařízením tr. 3 do 200 kg/m2 šířky tr. 5000 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 23 m					
			"J"12,3*4*4		196,800			
			"V"39*4*3+14,95*4*1		527,800			
			"S"8,75*4*4		140,000			
			"Z"41,5*4*3+17,45*4*1		567,800			
122	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 432,400	11,35	16 257,74	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
			"J"12,3*4*4		196,800			
			"V"39*4*3+14,95*4*1		527,800			
			"S"8,75*4*4		140,000			
			"Z"41,5*4*3+17,45*4*1		567,800			
123	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	64 458,000	0,60	38 674,80	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
			"J"12,3*4*4		196,800			
			"V"39*4*3+14,95*4*1		527,800			
			"S"8,75*4*4		140,000			
			"Z"41,5*4*3+17,45*4*1		567,800			
			1432,4*45 Přepočtené koeficientem množství		64 458,000			
124	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 432,400	6,60	9 453,84	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
			"J"12,3*4*4		196,800			
			"V"39*4*3+14,95*4*1		527,800			
			"S"8,75*4*4		140,000			
			"Z"41,5*4*3+17,45*4*1		567,800			
125	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	28,000	99,64	2 789,92	CS ÚRS 2013 01
			Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m					
			zřízení ochranného portálu spojovacího krčku před jeho poškozením nebo znečištěním při provádění výměny oken v podlažích nad ním. Krček nebude širší než 3 m a dal bych to na hloubku cca 5 m.					
			"budoucí Spojovací krček do Hotelové školy"(3+4)*2*2		28,000			
126	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	1 260,000	3,00	3 780,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114					
			"budoucí Spojovací krček do Hotelové školy"(3+4)*2*2		28,000			
			28*45 Přepočtené koeficientem množství		1 260,000			
127	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	28,000	65,00	1 820,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m					
			"budoucí Spojovací krček do Hotelové školy"(3+4)*2*2		28,000			
128	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	551,580	31,25	17 236,88	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
			"J"12,3*5*1,2		73,800			
			"V"(39*4+14,95*1)*1,2		205,140			
			"S"8,75*5*1,2		52,500			
			"Z"(41,5*4+17,45*1)*1,2		220,140			

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

193 480,82

129	K	95-001	Recepce / občerstvení recepce / občerstvení:	soubor	1,000	2 098,34	2 098,34	
			Soubor zařízení a vybavení, instalovaný v prostoru vestibulu v 1.NP, využívaný jako recepce školy a současně prodejna občerstvení bude zrušen. Spotřebiče budou odpojeny od zdroje silnoproudé elektroinstalace. Nábytková část bude demontována a zlikvidována. Stoly, židle, police, chladicí skříně, termo-porty a další drobné movité vybavení a dekorace budou zhotovitelem přemístěny a uloženy v budově školy, po dohodě se správcem areálu školy.					
			Poznámka k položce: Recepce / občerstvení:					
			Soubor zařízení a vybavení, instalovaný v prostoru vestibulu v 1.NP, využívaný jako recepce školy a současně prodejna občerstvení bude zrušen. Spotřebiče budou odpojeny od zdroje silnoproudé elektroinstalace. Nábytková část bude demontována a zlikvidována. Stoly, židle, police, chladicí skříně, termo-porty a další drobné movité vybavení a dekorace budou zhotovitelem přemístěny a uloženy v budově školy, po dohodě se správcem areálu školy.					
			Místnosti číslo:					
			1.13 - Chodba - 1 soubor					
			"1.NP"1		1,000			
130	K	95-002	Studijní zóna	kus	3,000	545,90	1 637,70	

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Soubor zařízení a vybavení, instalovaný v prostoru vestibulu v 1.NP, využívaný jako studijní zóna bude demontován, ochráněn před poškozením nebo znečištěním a přemístěn zhotovitelem v rámci podlaží, po dohodě se správcem areálu školy.
Po provedení stavebních úprav bude provedena zpětná montáž zařízení a vybavení. V souvislosti se zpětnou montáží nábytku počítáme s pořízením 100 % objemu spojovacího a kotevního materiálu.
Jedná se o kovový/dřevěný monoblok studentského stolu vždy se čtyřmi integrovanými židlemi. Monoblok je mechanicky kotvený ve čtyřech bodech do vrchní betonové desky v konstrukci podlahy.

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

1.13 - Chodba - 3 kusy

"1.NP"3

3,000

131	K	95-003	Servírování	Soubor zařízení a vybavení, instalovaný v prostoru vestibulu v 1.NP, využívaný jako studijní zóna bude demontován, ochráněn před poškozením nebo znečištěním a přemístěn zhotovitelem v rámci podlaží, po dohodě se správcem areálu školy. Spotřebiče budou odpojeny od zdroje silnoproudé elektroinstalace.	1,000	545,34	545,34	
-----	---	--------	-------------	--	-------	--------	--------	--

Soubor zařízení a vybavení, instalovaný v prostoru vestibulu v 1.NP, využívaný jako studijní zóna bude demontován, ochráněn před poškozením nebo znečištěním a přemístěn zhotovitelem v rámci podlaží, po dohodě se správcem areálu školy. Spotřebiče budou odpojeny od zdroje silnoproudé elektroinstalace.

Po provedení stavebních úprav bude provedena zpětná montáž zařízení a vybavení, jejich zapojení a zprovoznění, případně vyčištění. V souvislosti se zpětnou montáží nábytku počítáme s pořízením 100 % objemu spojovacího a kotevního materiálu.

Jedná se o barový pult, stoly, židle, police, chladicí skříně, mrazicí skříně, výrobek ledu, skříně, kávovar a další drobné movité vybavení a dekorace. Část nábytku je mechanicky připevněna k podlaze, případně stěnám. Ve zbývajících částí místnosti jsou rozmístěny stoly s židlemi.

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

1.01 - Servírování - 1 soubor

"1.NP"1

1,000

132	K	95-004	Schodišťový stupeň	Soubor zařízení a vybavení, instalovaný v prostoru vestibulu v 1.NP, využívaný jako studijní zóna bude demontován, ochráněn před poškozením nebo znečištěním a přemístěn zhotovitelem v rámci podlaží, po dohodě se správcem areálu školy. Spotřebiče budou odpojeny od zdroje silnoproudé elektroinstalace.	1,000	545,89	545,89	
-----	---	--------	--------------------	--	-------	--------	--------	--

V souvislosti s výměnou dveří výplně v obvodovém zdívu a provedením souvisejících úprav stavebního otvoru bude provedena demontáž dřevěného stupně při vnitřním líci obvodového zdívu.

Je navržena obnova povrchové úpravy syntetickým nátěrem na bázi alkydové pryskyřice, včetně případného tmelení a broušení povrchu.

Po ukončení stavebních úprav bude provedena zpětná montáž schodišťového stupně, včetně řešení návazností na dřevěný obklad stěn a povlakovou podlahovou krytinu.

Jedná se o celodřevěnou samonosnou konstrukci mechanicky kotvenou do zdíva a podlahy, případně k obkladu původní dveří zárubně.

V souvislosti se zpětnou montáží stupně počítáme s pořízením 100 % objemu spojovacího a kotevního materiálu.

Půdorysný rozměr stupně je 1425 x 350 mm.

Výška stupně je 200 mm.

Poznámka k položce:

Místnost číslo:

4.04 - Chodba:

"4.NP"1

1,000

133	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 144,800	56,81	121 846,09	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světélce výšce podlaží do 4 m

"0.01"19,17 19,170

"0.02"10,93 10,930

"0.03+0.04"7,9 7,900

"0.05"97,62 97,620

"0.06"20,52 20,520

"0.07"57,3 57,300

"0.08"91,12 91,120

"0.09"31,12 31,120

"0.10"28,03 28,030

"0.11"29 29,000

"0.12"26,48 26,480

"0.13"1 1,000

"0.14"4,8 4,800

"0.15"1,69 1,690

"1.01"44,31 44,310

"1.02sch"27,01 27,010

"1.03"11,28 11,280

"1.04"6,09 6,090

"1.05"4,73 4,730

"1.06"50,97 50,970

"1.07"11,41 11,410

"1.08"60,75 60,750

"1.09"92,36 92,360

"1.10"60,91 60,910

"1.11"29,32 29,320

"1.12"25,69 25,690

"1.13"58,22 58,220

"2.01"44,36 44,360

"2.02sch"27,01 27,010

"2.03"17,89 17,890

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"2.04"62,66		62,660			
			"2.05"50,97		50,970			
			"2.06"11,47		11,470			
			"2.07"60,75		60,750			
			"2.08"61,9		61,900			
			"2.09"29,31		29,310			
			"2.10"60,91		60,910			
			"2.11"28,9		28,900			
			"2.12"26,85		26,850			
			"3.01"44,36		44,360			
			"3.02sch"27,01		27,010			
			"3.03"17,89		17,890			
			"3.04"62,18		62,180			
			"3.05"50,97		50,970			
			"3.06"11,41		11,410			
			"3.07"60,75		60,750			
			"3.08"61,9		61,900			
			"3.09"29,31		29,310			
			"3.10"90,96		90,960			
			"3.11"26,85		26,850			
			"4.01"43,94		43,940			
			"4.02sch"27,01		27,010			
			"4.03"27,36		27,360			
			"4.04"51		51,000			
			"4.05"30,26		30,260			
			"4.06"62,08		62,080			
			"4.07"26,85		26,850			
134	M	95D01	Dodávka a montáž Venkovní čistící zóna OZN. C1	kus	2,000	5 470,68	10 941,36	

Popis:

Dvoudílná systémová venkovní čistící zóna s odvodněním.

Spodní konstrukce:

Systémová, průmyslově vyrobená polymer-betonová podlahová vana s ochrannou ocelovou pozinkovanou hranou, se středovými výztužnými příčkami a odtokovým otvorem DN 100 mm, určená k zabudování do konstrukce zpevněné plochy pro pěší s krytinou ze zámkové dlažby. Uložení vany bude provedeno do lože z prostého monolitického betonu třídy C 20/25.

Délka: 1000 mm

Šířka: 500 mm

Výška: 80 mm

Vrchní konstrukce:

Ocelový, žárově pozinkovaný rošt pro hrubší nečistoty, s opticky uzavřeným povrchem, vzdálenost ok 9/31 mm.

Délka: 1000 mm

Šířka: 500 mm

Výška: 20 mm

Drenážní potrubí:

Odtokový otvor spodní konstrukce čistící zóny bude napojen na flexibilní polypropylenové drenážní potrubí DN 100 mm, v délce 2000 mm, opatřené filtračním pláštěm z anorganické geotextilie. Potrubí bude při provádění zásepů výkopů volně uloženo v loži z drčeného kameniva frakce 0/32 mm, ve směru od objektu.

"C1"(0+2+0+0+0)

2,000

135	M	95D02	Dodávka a montáž Vnitřní čistící rohož OZN. C2	kus	1,000	20 915,24	20 915,24	
-----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Popis:

Vnitřní více-dílná (předpoklad minimálně tři-dílná) vyjímatelná samonosná čistící rohož uložená pod úrovní podlahy.

Základem rohože budou obdélníkové profily z extrudovaného hliníku spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými distančními kroužky pro pohodlnější manipulaci s rohoží. Do hliníkových profilů budou zafixovány vyměnitelné textilní/kartáčové pásy.

Konstrukční specifikace:

Celková výška rohože bude minimálně 17 mm.

Šířka hliníkových profilů bude minimálně 27 mm.

Mezera mezi profily bude maximálně 5 mm.

Barva textilního pásu bude černá.

Maximální hmotnost rohože bude 15 kg/m².

Celkový maximální rozměr rohože bude 2200 x 5500 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Před zahájením výroby čistící rohože bude provedeno zaměření skutečných rozměrů a tvaru podlahové prohlubně.

2)

Hloubka prohlubně v podlaze nepřesáhne 20 mm. Prohlubeň bude po obvodu lemována profilem z extrudovaného hliníku průřezu 30x20x3 mm fixovaného ve vrstvě samo-nivelační hmoty, kterou bude dno prohlubně vyrovnáno.

"C2"(0+1+0+0+0)

1,000

136	M	95D03	Dodávka a montáž Vnitřní čistící rohož OZN. C3	kus	1,000	10 502,34	10 502,34	
-----	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní více-dílná (předpoklad minimálně dvou-dílná) vyjímatelná samonosná čistící rohož uložená pod úrovní podlahy.
Základem rohože budou obdelníkové profily z extrudovaného hliníku spojené nerezovým lankem a odděleny pryžovými distančními kroužky pro pohodlnější manipulaci s rohoží. Do hliníkových profilů budou zařazovány vyměnitelné textilní/kartáčové pásy.
Konstrukční specifikace:
Celková výška rohože bude minimálně 17 mm.
Šířka hliníkových profilů bude minimálně 27 mm.
Mezera mezi profily bude maximálně 5 mm.
Barva textilního pásu bude černá.
Maximální hmotnost rohože bude 15 kg/m².
Celkový maximální rozměr rohože bude 2250 x 2050 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Před zahájením výroby čistící rohože bude provedeno zaměření skutečných rozměrů a tvaru podlahové prohlubně.

2)

Hloubka prohlubně v podlaze nepřesáhne 20 mm. Prohlubeň bude po obvodu lemována profilem z extrudovaného hliníku průřezu 30x20x3 mm fixovaného ve vrstvě samo-nivelační hmoty, kterou bude dno prohlubně vyrovnáno.

62

"C3"(0+1+0+0+0)

1,000

137	M	95D04	Dodávka a montáž Přechodový šroubovací profil OZN. C4	kus	1,000	571,34	571,34	
-----	---	-------	---	-----	-------	--------	--------	--

Přechodový šroubovací profil z nerezové oceli na rozhraní druhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin.

Šířka profilu: 40 mm

Maximální dovolený výškový rozdíl přechodu podlah: 8 mm

Materiál: leštěná nerezová ocel

Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do betonu.

Délka profilu: 2600 mm

"C4"(0+1+0+0+0)

1,000

138	M	95D05	Dodávka a montáž Vnitřní čistící rohož OZN. C5	kus	1,000	7 715,34	7 715,34	
-----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	--

Popis:

Vnitřní jedno-dílná vyjímatelná čistící rohož uložená pod úrovní podlahy.

Rohož bude vyrobena ze 100 %-ního polypropylenu zataveného do PVC platformy, vodě-odolná a prachotěsná.

Konstrukční specifikace:

Celková výška rohože bude minimálně 18 mm.

Barva rohože bude v provedení černobílý melír.

Maximální hmotnost rohože bude 5 kg/m².

Celkový maximální rozměr rohože bude 2400 x 2900 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Před zahájením výroby čistící rohože bude provedeno zaměření skutečných rozměrů a tvaru podlahové prohlubně.

2)

Hloubka prohlubně v podlaze nepřesáhne 20 mm. Prohlubeň bude po obvodu lemována profilem z extrudovaného hliníku průřezu 30x20x3 mm fixovaného ve vrstvě samo-nivelační hmoty, kterou bude dno prohlubně vyrovnáno.

"C5"(0+1+0+0+0)

1,000

139	M	95D06	Dodávka a montáž Jednodílná schodová hrana OZN. C6	kus	4,000	1 005,34	4 021,36	
-----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	--

Jednodílná mechanicky kotvená schodová hrana pro ukončení vnější vodorovné hrany schodišťových stupňů, z mechanicky kotveného extrudovaného hliníkového profilu s protiskluzným páskem, včetně rozměrové a tvarové úpravy a kotevních prvků z nerezové oceli do betonu.

Provedení: Al profil s vyjímatelným protiskluzným páskem

Barva pryžového pásu:

1) Nástupní + výstupní stupeň - žlutá = 2 ks

2) Běžný stupeň - černá = 2 ks

Délka profilu: 4450 mm

"C6"(0+4+0+0+0)

4,000

140	M	95D07	Dodávka a montáž Jednodílná schodová hrana OZN. C7	kus	4,000	435,68	1 742,72	
-----	---	-------	--	-----	-------	--------	----------	--

Jednodílná mechanicky kotvená schodová hrana pro ukončení vnější vodorovné hrany schodišťových stupňů, z mechanicky kotveného extrudovaného hliníkového profilu s protiskluzným páskem, včetně rozměrové a tvarové úpravy a kotevních prvků z nerezové oceli do betonu.

Provedení: Al profil s vyjímatelným protiskluzným páskem

Barva pryžového pásu: nástupní + výstupní stupeň - žlutá

Délka profilu: 2400 mm

"C7"(0+4+0+0+0)

4,000

141	M	95D08	Dodávka a montáž Přechodový šroubovací profil OZN. C8	kus	2,000	298,67	597,34	
-----	---	-------	---	-----	-------	--------	--------	--

Přechodový šroubovací profil z nerezové oceli na rozhraní diuhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin.

Šířka profilu: 40 mm

Maximální dovolený výškový rozdíl přechodu podlah: 8 mm

Materiál: leštěná nerezová ocel

Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do betonu.

Délka profilu: 900 mm

"C8"(0+2+0+0+0)

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	M	95D09	Dodávka a montáž Přechodový šroubovací profil OZN. C9	kus	1,000	275,64	275,64	
Přechodový šroubovací profil z nerezové oceli na rozhraní druhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin. Šířka profilu: 40 mm Maximální dovolený výškový rozdíl přechodu podlah: 8 mm Materiál: leštěná nerezová ocel Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do betonu. Délka profilu: 800 mm "C9"(0+1+0+0+0)								
143	M	95D10	Dodávka a montáž Dvoudílná proti-dešťová vzduchotechnická žaluzie OZN. C10	kus	1,000	379,68	379,68	
Dvoudílná systémová proti-dešťová snímatelná vzduchotechnická žaluzie s integrovanou sítí proti hmyzu, určená k montáži do potrubního přechodu z pozinkovaného plechu zazděného v obvodovém zdivu z plných cihel, určená pro použití do venkovního prostředí. Součástí položky je kotevní materiál, případné tmelení, rozměrová a tvarová úprava souvisejících konstrukcí a prvků. Nosný rámeček: ocelové, zároveň zinkované profily; spoje budou provedeny svařením v ochranné atmosféře; montáž k potrubnímu přechodu bude provedena mechanicky, těsnění spojů Žaluzie: extrudované hliníkové profily; spoje budou provedeny svařením; skryté kotvení k nosnému rámečku Povrchová úprava: práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016 Šířka obvodového pohledového rámečku: minimálně 25 mm Orientace lamel: horizontální Aktivní plocha: minimálně 0,02 m2 Světlý rozměr potrubního přechodu: 200 x 200 mm "C10"1								
144	M	95D11	Dodávka a montáž Dvoudílná proti-dešťová vzduchotechnická žaluzie OZN. C11	kus	1,000	319,68	319,68	
Dvoudílná systémová proti-dešťová snímatelná vzduchotechnická žaluzie s integrovanou sítí proti hmyzu, určená k montáži do potrubního přechodu z pozinkovaného plechu zazděného v obvodovém zdivu z plných cihel, určená pro použití do venkovního prostředí. Součástí položky je kotevní materiál, případné tmelení, rozměrová a tvarová úprava souvisejících konstrukcí a prvků. Nosný rámeček: ocelové, zároveň zinkované profily; spoje budou provedeny svařením v ochranné atmosféře; montáž k potrubnímu přechodu bude provedena mechanicky, těsnění spojů Žaluzie: extrudované hliníkové profily; spoje budou provedeny svařením; skryté kotvení k nosnému rámečku Povrchová úprava: práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016 Šířka obvodového pohledového rámečku: minimálně 25 mm Orientace lamel: horizontální Aktivní plocha: minimálně 0,015 m2 Světlý rozměr potrubního přechodu: 160 x 160 mm "C11"1								
145	M	95D12	Dodávka a montáž Soustava sítí proti hmyzu OZN. C12	kus	3,000	2 095,68	6 287,04	
Popis: Soustava systémových snímatelných sítí proti hmyzu určených pro použití do výplňových prvků z dřevohliníkových profilů se štulcem u dvoukřídlých oken. Jedná se o soustavu sítí proti hmyzu určenou do výplňového prvku s označením T4a. Materiálová specifikace: Obvodový rám sítě bude vyroben z extrudovaného hliníkového profilu. Spoje budou provedeny svařením, čímž bude dosažena optimální tuhost rámu. Povrchová úprava hliníkových profilů bude provedena práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016. Síťovina bude vyrobena z poplastovaného sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly; barva bude transparentní. Montáž sítě bude možné provádět z interiéru. Fixace sítě k rámu okna bude prováděna pomocí hliníkových otočných háčků. Poznámka k položce: Poznámka: Počet kusů a rozměry jednotlivých sítí v soustavě budou stanoveny podle možností výrobce proti-hmyzových sítí. Rozměr stavebního otvoru s výplňovým prvkem T4a z exteriéru: 3870 x 2310 mm "C12"3								
146	M	95D13	Dodávka a montáž Oboustranná dveřní mřížka OZN. C13	kus	6,000	371,45	2 228,70	
Oboustranná mechanicky kotvená neprůhledná hliníková dveřní mřížka s pevnými lamelami určená k instalaci do vnitřního prostředí. Součástí položky je vyřezání otvoru do stávajícího dřevěného dveřního křídla, jehož tloušťka nepřesahuje 50 mm. Součástí položky je kotevní materiál, případné tmelení, rozměrová a tvarová úprava souvisejících konstrukcí a prvků. Materiál mřížky: extrudované hliníkové profily; spoje budou provedeny svařením Povrchová úprava: práškovým lakováním, barva bílá RAL 9010 Šířka obvodového pohledového rámečku: minimálně 25 mm Orientace lamel: horizontální Aktivní plocha: minimálně 0,015 m2 Rozměr instalačního otvoru: 400 x 150 mm "C13"6								
147	M	95D14	Dodávka a montáž Přechodový profil OZN. C14	kus	1,000	309,68	309,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Přechodový šroubovací profil z nerezové oceli na rozhraní druhově odlišných podlahových krytin, případně původních a nových podlahových krytin. Šířka profilu: 40 mm Maximální dovolený výškový rozdíl přechodu podlah: 8 mm Materiál: leštěná nerezová ocel Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilu a kotevní materiál z nerezové oceli do betonu. Délka profilu: 1000 mm					
			"C14"1		1,000			
96 - Bourání konstrukcí							134 040,49	
148	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	10,755	70,35	756,61	
			Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm "S1"1,95*1,2*(1+0+0+0+0) 2,340 "S2"2*1,425*(1+0+0+0+0) 2,850 "S3"0,975*1,4*(1+0+0+0+0) 1,365 "S4"4*1,05*(1+0+0+0+0) 4,200					
149	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	5,000	59,68	298,40	CS ÚRS 2013 01
			Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm "1.PP"1*1 1,000 "1.NP"1*1 1,000 "2.NP"1*1*2 2,000 "3.NP"1*1 1,000					
150	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,580	70,10	180,86	CS ÚRS 2013 01
			Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm "1.NP"1,2*2,15 2,580					
151	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,546	109,30	387,58	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 "1NP"0,9*1,97*2 3,546					
152	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	65,790	56,84	3 739,50	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy "Z1"3,9*2,7*(0+1+0+0+0) 10,530 "Z2"(1,95*3,25+0,175*2,7)*(0+1+0+0+0) 6,810 "Z3"(2*0,4*3,875+5*3,875)*(0+1+0+0+0) 22,475 "Z4"1,85*3,85*(0+1+0+0+0) 7,123 "Z5"5,425*3,475*(0+1+0+0+0) 18,852					
153	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4	m3	4,602	1 715,34	7 893,99	CS ÚRS 2013 01
			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 "1.02"12,7*0,1 1,270 "1.12"15.82*0,1 1,582 "1.01"2*0,1 0,200 "1.11"2*0,1 0,200 "vstup"(6,8+2,2)*0,15 1,350					
154	K	965049113	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání s rabičovým pletivem tl do 100 mm	m3	4,602	710,34	3 268,98	CS ÚRS 2013 01
			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabičovým pletivem, tl. do 100 mm "1.02"12,7*0,1 1,270 "1.12"15.82*0,1 1,582 "vstup"(6,8+2,2)*0,15 1,350 "1.01"2*0,1 0,200 "1.11"2*0,1 0,200					
155	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	4,602	849,67	3 910,18	CS ÚRS 2013 01
			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm "1.01"2*0,1 0,200 "1.11"2*0,1 0,200 "1.02"12,7*0,1 1,270 "1.12"15.82*0,1 1,582 "vstup"(6,8+2,2)*0,15 1,350					
156	K	967042712	Odsekání zdíva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	149,496	241,67	36 128,70	CS ÚRS 2013 01

Odsekání zdíva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm

Poznámka k položce:

Vybourání a likvidace nosného podkladu vnitřního parapetu a oplechování venkovního parapetu ve formě mazaniny z prostého betonu.

Tloušťka vrstvy nepřesahuje 60 mm.

Konstrukce venkovních a vnitřních zděných podokenních říms zůstanou zachovány.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			303,495*0,315		95,601			
			299,415*0,18		53,895			
157	K	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm	m2	3,552	409,68	1 455,18	CS ÚRS 2013 01
			Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm					
			11,275*0,315		3,552			
158	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	56,879	86,84	4 939,37	
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
			"T1"2,2*1,35*(0+3+3+1)		29,700			
			"T9"1,925*1,525*(6+0+0+0)		17,614			
			"T10"1,952*1,225*(4+0+0+0)		9,565			
159	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	605,841	73,64	44 614,13	
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2					
			"T2"2,2*2,05*(0+0+0+2)		9,020			
			"T3"2,2*2,45*(0+3+2+2)		48,510			
			"T4"4,15*2,45*(0+13+16+16+6)		518,543			
			"T7"4,05*2,45*(0+0+1+1)		29,768			
160	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	6,660	81,34	541,72	
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
			"T8"1,8*0,925*(4+0+0+0)		6,660			
161	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2	m2	9,923	59,11	586,55	
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
			"T6"4,05*2,45*(0+0+0+1)		9,923			
162	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,786	100,34	279,55	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
			"T5"1,275*2,185*(0+0+0+1)		2,786			
163	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,078	191,35	397,63	
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
			"Z6"1,95*0,275*(1+0+0+0)		0,536			
			"Z7"0,85*0,525*(1+0+0+0)		0,446			
			"Z8"0,8*0,5*(1+0+0+0)		0,400			
			"S1"0,63*0,43*(1+0+0+0)		0,271			
			"S4"0,78*0,545*(1+0+0+0)		0,425			
164	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	2,251	102,34	230,37	
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
			"Z9"3,875*0,3*(1+0+0+0)		1,163			
			"Z10"1,45*0,75*(1+0+0+0)		1,088			
165	K	968072247	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	65,790	50,34	3 311,87	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2					
			"Z1"3,9*2,7*(0+1+0+0)		10,530			
			"Z2"(1,95*3,25+0,175*2,7)*(0+1+0+0)		6,810			
			"Z3"(2*0,4*3,875+5*3,875)*(0+1+0+0)		22,475			
			"Z4"1,85*3,85*(0+1+0+0)		7,123			
			"Z5"5,425*3,475*(0+1+0+0)		18,852			
166	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken dvojitých včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	2,013	112,34	226,14	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2					
			"P1"4,025*0,5*(1+0+0+0)		2,013			
167	K	968-B01a	Demontáž a likvidace stávající čistící zóny.	m2	4,220	70,64	298,10	
			Demontáž a likvidace vnitřních, případně mezi-skelních kovových žaluzií, včetně doplňků.					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Vnitřní čistící zóna - 1.12 - Vestibul:</i>					
			<i>Vybourání, dělení a likvidace kompletní kovové konstrukce vnitřní čistící zóny, tzv. škrabáku, včetně výplně volně položenými dřevotřískovými deskami tloušťky do 30 mm.</i>					
			<i>Odstranění a likvidace volně položeného syntetického zátěžového koberce v celé ploše prostoru před schodištěm a současně volně položené plastové čistící rohože na zátěžovém koberci v ? plochy před schodištěm.</i>					
			<i>Rozměr čistící zóny je 3925 x 1000 mm.</i>					
			<i>Hloubka prohlubně čistící zóny nepřesahuje 100 mm.</i>					
			"1.12"4,22		4,220			
168	K	968-B02a	Demontáž a likvidace stávající venkovního škrabáku včetně rámu	m2	1,980	70,64	139,87	
			Demontáž a likvidace vnitřních, případně mezi-skelních kovových žaluzií, včetně doplňků.					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Venkovní čistící zóna u výplně Z1 a Z4:

Vybourání, dělení a likvidace kompletní kovové konstrukce venkovní čistící zóny, tzv. škrabáku, včetně snímatelné mříže.

Podkladní betonová deska předpokládané tloušťky do 150 mm, která tvoří podlahu čistící zóny, bude v celém rozsahu vybourána a zlikvidována.

Rozměr čistící zóny je 1950 x 500 mm.

Hloubka prohlubně čistící zóny nepřesahuje 100 mm.

"1.02"0,98

0,980

"1.12"1

1,000

169	K	968-B03a	Demontáž a likvidace vnitřních dřevěných garnyží bez náhrady včetně doplňků - vícedílné	soubor	1,000	415,68	415,68	
-----	---	----------	---	--------	-------	--------	--------	--

Garnyže:

Je navržena demontáž a likvidace kompletní konstrukce dřevěných a kovových garnyží, souvisejících lamino-třískových boxů a plastových doplňků bez náhrady, včetně záclon a hliníkových tyčí. Součástí položky je separace a likvidace kovových konzol, kotevního a spojovacího materiálu, včetně zednického zapravení kotevních otvorů.

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

0.10 - Učebna - HT 1, kovový profil

1.01 - Servírování, tyč

1.04 - Kancelář, tyč

1.05 - Kancelář, tyč

1.08 - Učebna 17 - P01, tyč

2.04 - Chodba, tyč

2.06 - Kabinet, tyč

2.07 - Učebna 14 - CR 2, dřevěný krabicový box

2.11 - Ředitelna, krabicový box

2.12 - Sekretariát, krabicový box

3.04 - Chodba, tyč

3.06 - Kabinet, tyč

3.11 - Ekonomický útvar, krabicový box

"stavba"1

1,000

170	K	968-B04a	Zatemňovací rolety	soubor	1,000	416,84	416,84	
-----	---	----------	--------------------	--------	-------	--------	--------	--

V místnosti č. 3.10 - Učebna 6 - výpočetní technika - P02A ve 3.NP bude provedena demontáž, vybourání a řízená likvidace kompletního systému vnitřních předokenních mechanicky ovládaných textilních zatemňovacích rolet. Součástí položky je demontáž a likvidace ovládacího mechanismu, vodicích a dosedacích profilů, oplechování vnitřních parapetů, dřevěného opláštění roletových boxů a ovládacího mechanismu, kovových kotevních konzol, kotevního a spojovacího materiálu. Součástí položky bude zednické zapravení souvisejících poškozených omítek.

Poznámka k položce:

Rozměr okenního otvoru z vnitřní strany je 4150 x 2450 mm

Počet rolet je 3 ks

Počet ovládacích mechanismů je 1 ks

"3.NP"1

1,000

171	K	968-B05a	Vertikální žaluzie	m	23,400	129,64	3 033,58	
-----	---	----------	--------------------	---	--------	--------	----------	--

V části místnosti v 1.PP bude provedena demontáž vnitřních vertikálních žaluzií uložených v kovovém vodicím profilu mechanicky kotveném do konstrukce stropu. Součástí položky je ochrana žaluzií před poškozením a znečištěním a dále jejich uložení v rámci objektu školy. Předpokládáme, že vodicí profil zůstane zachován bez demontáže.

Žaluzie jsou průběžné na celou šířku místností. Výška žaluzií je na celou světlou výšku místností.

Po provedení stavebních úprav bude provedena zpětná instalace vertikálních žaluzií, jejich seřízení a zprovoznění, případně vyčištění.

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

0.07 - Grafická dílna I

0.08 - Grafická dílna II

"0.08"14,35

14,350

"0.07"9,05

9,050

172	K	968-B06a	Nápojový automat	kus	1,000	832,51	832,51	
-----	---	----------	------------------	-----	-------	--------	--------	--

Bude provedeno odpojení nápojového automatu od zdroje pitné vody a silnoproudé elektroinstalace, jeho přemístění v rámci podlaží a ochrana před poškozením a znečištěním zařízení.

Po provedení stavebních úprav bude zhotovitelem zajištěno přemístění nápojového automatu, zapojení a zprovoznění, případně vyčištění.

Všechny tyto činnosti budou provedeny s vědomím provozovatele nápojového automatu.

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

1.13 - Chodba:

"1.NP"1

1,000

173	K	968-B07a	Dopravní značení	kus	1,000	541,27	541,27	
-----	---	----------	------------------	-----	-------	--------	--------	--

Bude provedena demontáž, vybourání, uložení a zpětná montáž dopravní značky po provedení stavebních úprav zpevněných ploch navazujících na výměnu výplňových prvků v obvodovém zdivu.

Součástí položky je vybourání a likvidace betonové monolitické patky předpokládaného rozměru 400 x 400 mm, výška 600 mm. Hloubka výkopu nepřesáhne 900 mm od okolního upraveného terénu.

Zpětná instalace dopravní značky bude provedena v souladu s platnou legislativou.

Kotevní patice dopravní značky bude zmonolitněna v betonové patce rozměru 400 x 400 mm, výška 600 mm, z prostého betonu třídy C 20/25.

"stavba"1

1,000

174	K	968-B08a	Venkovní betonový květináč	soubor	1,000	1 251,24	1 251,24	
-----	---	----------	----------------------------	--------	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zhotovitelem bude zajištěno přemístění venkovního betonového prefabrikovaného květináče s předpokládanou celkovou hmotností nepřesahující 150 kg do dvora v severozápadní části areálu školy. Květináč je k zámkové dlažbě plno plošně přilepen stavebním lepidlem. Po ukončení stavebních úprav bude květináč přemístěn na původní místo, včetně zajištění fixace ke zpevněné ploše.								
"stavba"1					1,000			
175	K	968-B09a	Vybavení, dekorace	soudr	1,000	10 500,34	10 500,34	
Součástí položky pro vystěhování, vyklizení a vyčištění místností dotčených navrženými stavebními úpravami před zahájením jejich provádění bude demontáž, přesun, ochrana před poškozením a znečištěním, uložení a zpětná montáž a seřízení, případně zprovoznění prvků vybavení a dekorací. Jedná se zejména o vnitřní movité vybavení ve formě nábytku a kancelářské techniky, dekorace, obrazy, nástěnky, hodiny, vitríny, police, plakáty, květiny, přenosné hasicí přístroje, koncové prvky elektrotechniky a další prvky, které mohou být v kolizi s výměnou výplňových prvků, úpravami stavebních otvorů a obnovou vnitřních nátěrů nových nebo původních omítek, případně mohou být úpravami dotčeny, znečištěny či poškozeny. Vybavení, které nelze demontovat nebo přesunout bude odpovídajícím způsobem ochráněno před poškozením nebo znečištěním. Jedná se zejména o školní tabule, roletová plátna, datové projektory, školní rozhlas, svítidla, koncové prvky elektrotechniky a další prvky, které mohou být v kolizi s výměnou výplňových prvků, úpravami stavebních otvorů a obnovou vnitřních nátěrů nových nebo původních omítek.								
"stavba"1					1,000			
176	K	968-B10a	Demontáž a likvidace dřevěných obkladů stěn	kus	4,890	40,36	197,36	
Obklady stěn: Část vnitřních dřevěných obkladů stěn bude zrušena bez náhrady. Jedná se zejména o obklad v místnosti 1.02 - Schodiště, související s posunutím půdorysného umístění výplně v obvodovém zdivu a dále obklad v místnosti 1.13 - Chodba, související se zrušením recepcy / občerstvení.								
"1.02"(0,4+0,175)*1,2					0,690			
"1.13"3,5*1,2					4,200			
177	K	968-B11a	Demontáž a likvidace vestavné skříně	kus	1,000	102,34	102,34	
Servírování: V souvislosti s posunutím vstupních dveří do místnosti je navrženo vybourání, demontáž a likvidace uzavíratelné vestavné skříně z lamino-třískových desek, instalované ve stavební nische. Půdorysný rozměr skříně je 1200 x 525 mm. Výška skříně je 2150 mm.								
"1.NP"1					1,000			
178	K	968-B12a	Anglický dvorek - výplň Z8	kus	1,000	1 251,34	1 251,34	
Konstrukce anglického dvorku, tvořená zdívkou z plných pálených cihel, bude kompletně vybourána a zlikvidována, včetně betonové podkladní desky, betonové podlahy, vyztužené betonové stropní desky, cihelné přízdívky a izolace proti zemní vlhkosti. Asfaltová izolace, beton a zdivo kontaminované ropnými produkty budou zlikvidovány jako nebezpečný odpad. Světlostý půdorysný rozměr anglického dvorku je 750 x 915 mm. Světlostá hloubka anglického dvorku nepřesahuje 1000 mm.								
"1.PP"1					1,000			
179	K	968-B13a	Vestibul - schodiště, květináče:	soudr	1,000	1 251,34	1 251,34	
Stávající betonové schodiště a navazující betonové květináče s povrchovou úpravou strukturovanou cementovou omítkou budou mechanicky očištěny a jejich povrch bude chemicky oživen. Bude odstraněno barevné zvýraznění hrany schodišťových stupňů syntetickým nátěrem.								
"1.NP"1					1,000			
180	K	968-B14a	Demontáž stávajících rozvodů VZT	m	3,800	123,62	469,76	
rozvody vzduchotechnického potrubí: 0.14 - Chodba: Stávající, pod stropem povrchově vedené vzduchotechnické potrubí kruhového průřezu průměru 160 mm, z pozinkovaného plechu, zajišťující podtlakové větrání místností 0.13, 0.14 a 0.15 bude v celém rozsahu demontováno a zlikvidováno, včetně větracích mřížek, objímek, kotevniho a spojovacího materiálu. Součástí položky bude odpojení elektrického ventilátoru ve sklobetonovém zdivu v místnosti 0.14, jeho vybourání a likvidace, včetně demontáže a likvidace souvisejících povrchových rozvodů a zabezpečení přívodu silnoproudé elektroinstalace. Prostupy ve vnitřním nenosném zdivu budou zazděny, utěsněny a zednický zapraveny, včetně obnovy nátěrů omítek. Délka potrubí je 3,8 m. Poznámka k položce:								
"1.PP"3,8					3,800			
181	K	968-B15a	Demontáž stávajících rozvodů VZT	m	1,550	123,62	191,61	
0.11 - Kotelna: V souvislosti s vybouráním výplně Z9 v úrovni 1.PP bude nezbytné provést demontáž a likvidaci částí zalomeného přívodního vzduchotechnického potrubí ke zdrojům v kotelně, integrovaného do stávající výplně z kovových profilů. Průřez potrubí nepřesahuje 1000x400 mm. Potrubí je vyrobeno z hladkého pozinkovaného plechu. Potrubí je ukončeno kovovou proti-dešťovou žaluzií. Délka demontovaného potrubí nepřesahuje 1,5 m.								
Poznámka k položce:								
"1.PP"1,55					1,550			

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

133 534,96

182	K	974029666	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	5,100	331,62	1 691,26	CS ÚRS 2013 01
Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm								
"překlady N1"3*1,7					5,100			
183	K	978-001	Strojní dělení štukové vrstvy omítek.	m	1 153,305	9,85	11 360,05	

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Strojní dělení štukové vrstvy vnitřních a vnějších omítek.

Rozhraní pro odstranění štukové vrstvy omítek bude provedeno strojním dělením. Pravidelná řízená spára umožní napojení nových venkovních štukových omítek na původní štukové omítky po provedení montáže výplňových prvků

"T1"2*(2,2+1,35+0,3)*(0+3+3+1)	77,000
"T2"2*(2,2+2,05+0,3)*(0+0+0+2)	18,200
"T3"2*(2,2+2,45+0,3)*(0+3+2+2+2)	89,100
"T4"2*(4,15+2,45+0,3)*(0+13+16+16+6)	703,800
"T5"2*(1,275+2,185+0,15)*(0+0+0+0+1)	7,220
"T6"2*(4,05+2,45+0,3)*(0+0+0+0+1)	13,600
"T7"2*(4,05+2,45+0,3)*(0+0+1+1+1)	40,800
"T8"2*(1,8+0,925+0,3)*(4+0+0+0+0)	24,200
"T9"2*(1,925+1,525+0,3)*(6+0+0+0+0)	45,000
"T10"2*(1,925+1,225+0,3)*(4+0+0+0+0)	27,600
"P1"2*(4,025+0,5+0,3)*(1+0+0+0+0)	9,650
"S4"2*(4+1,05+0,3)*(1+0+0+0+0)	10,700
"Z1"2*(3,9+2,7+0,3)*(0+1+0+0+0)	13,800
"Z2"2*(2,125+3,25+0,15)*(0+1+0+0+0)	5,525
"Z3"2*(5+3,875+2+0,3)*(0+1+0+0+0)	13,050
"Z4"2*(1,85+3,85+2+0,3)*(0+1+0+0+0)	9,850
"Z5"2*(5,425+3,475+0,3)*(0+1+0+0+0)	18,400
"Z6"2*(1,95+0,275+0,3)*(1+0+0+0+0)	5,050
"Z7"2*(0,85+0,525+0,3)*(1+0+0+0+0)	3,350
"Z8"2*(0,8+0,5+0,3)*(1+0+0+0+0)	3,200
"Z9"2*(3,875+0,375+0,205+0,15)*(1+0+0+0+0)	9,210
"Z10"2*(1,45+0,75+0,3)*(1+0+0+0+0)	5,000

184	K	978-002	Strojní dělení štukové vrstvy vnějších omítek.	m	995,050	13,52	13 453,08	
-----	---	---------	--	---	---------	-------	-----------	--

Rozhraní pro odstranění štukové vrstvy omítek bude provedeno strojním dělením. Pravidelná řízená spára umožní napojení nových venkovních štukových omítek na původní štukové omítky po provedení montáže výplňových prvků.

"T1"2*(2+0,3+1,25+2)*(0+3+3+3+1)	48,000
"T2"2*(2+0,3+1,95+2)*(0+0+0+0+2)	12,400
"T3"2*(2+0,3+2,35+2)*(0+3+2+2+2)	63,000
"T4"2*(3,95+0,3+2,35+2)*(0+13+16+16+6)	456,450
"T5"2*(1,2+0,3+2,13+2)*(0+0+0+0+1)	5,760
"T6"2*(3,95+0,3+2,35+2)*(0+0+0+0+1)	8,950
"T7"2*(3,95+0,3+2,35+2)*(0+0+1+1+1)	26,850
"T8"2*(1,85+0,3+0,95+2)*(4+0+0+0+0)	16,200
"S1"2*(2+0,3+1,2+2)*(1+0+0+0+0)	4,700
"S2"2*(2,05+0,3+1,425+2)*(1+0+0+0+0)	5,200
"S3"2*(0,85+0,3+1,425+2)*(1+0+0+0+0)	4,000
"Z1"2*(3,9+0,3+2,825+2)*(0+1+0+0+0)	9,850
"Z3"2*(5+0,3+3,85+2)*(0+1+0+0+0)	13,000
"Z4"2*(1,875+0,3+3,875+2)*(0+1+0+0+0)	9,925
"Z7"2*(0,85+0,3+0,645+2)*(1+0+0+0+0)	2,440
"Z10"2*(1,45+0,3+0,75+2)*(1+0+0+0+0)	3,250
"T1"2*(2+0,3)*(0+3+3+3+1)	23,000
"T2"2*(2+0,3)*(0+0+0+0+2)	4,600
"T3"2*(2+0,3)*(0+3+2+2+2)	20,700
"T4"2*(3,95+0,3)*(0+13+16+16+6)	216,750
"T5"	
"T6"2*(3,95+0,3)*(0+0+0+0+1)	4,250
"T7"2*(3,95+0,3)*(0+0+1+1+1)	12,750
"T8"2*(1,85+0,3)*(4+0+0+0+0)	8,600
"P1"2*(3,925+0,3)*(1+0+0+0+0)	4,225
"S1"2*(2+0,3)*(1+0+0+0+0)	2,300
"S2"2*(2,05+0,3)*(1+0+0+0+0)	2,350
"S3"2*(1,025+0,3)*(1+0+0+0+0)	1,325
"S4"2*(3,925+0,3)*(1+0+0+0+0)	4,225

185	K	978-002.2	Strojní dělení strukturované vrstvy vnějších omítek.	m	88,475	20,35	1 800,47	
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	--

Rozhraní pro odstranění strukturované vrstvy omítky bude provedeno strojním dělením. Pravidelná řízená spára umožní napojení nových venkovních štukových omítek na původní štukové omítky po provedení montáže výplňových prvků do hloubky max. 10mm

"T9"2*(3,925+0,3+1,525+2)*(3+0+0+0+0)	21,825
"T10"2*(3,925+0,3+1,225+2)*(2+0+0+0+0)	13,350
"P1"2*(3,925+0,3+0,725+2)*(1+0+0+0+0)	5,675
"S4"2*(3,925+0,3+1,025+2)*(1+0+0+0+0)	6,275
"Z6"2*(1,95+0,3+0,275+2)*(1+0+0+0+0)	2,800
"Z9"2*(3,75+0,3+0,375+2)*(1+0+0+0+0)	4,800
"T9"2*(3,925+0,3)*(3+0+0+0+0)	12,675

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T10"(3,925+0,3)*(2+0+0+0)		8,450			
			"P1"(3,925+0,3)*(1+0+0+0)		4,225			
			"S4"(3,925+0,3)*(1+0+0+0)		4,225			
			"Z9"(3,875+0,3)*(1+0+0+0)		4,175			
186	K	978-002.3	Broušení strukturované vrstvy vnějších omítek.	m2	13,272	291,34	3 866,66	
Odstranění a likvidace částí pohledové vrstvy venkovní strukturované cementové omítky fasády po obvodu stavebního otvoru broušením.								
			"T9"(3,925+0,3+1,525*2)*(3+0+0+0)*0,15		3,274			
			"T10"(3,925+0,3+1,225*2)*(2+0+0+0)*0,15		2,003			
			"P1"(3,925+0,3+0,725*2)*(1+0+0+0)*0,15		0,851			
			"S4"(3,925+0,3+1,025*2)*(1+0+0+0)*0,15		0,941			
			"Z6"(1,95+0,3+0,275*2)*(1+0+0+0)*0,15		0,420			
			"Z9"(3,75+0,3+0,375*2)*(1+0+0+0)*0,15		0,720			
			"T9"(3,925+0,3)*(3+0+0+0)*0,15		1,901			
			"T10"(3,925+0,3)*(2+0+0+0)*0,15		1,268			
			"P1"(3,925+0,3)*(1+0+0+0)*0,15		0,634			
			"S4"(3,925+0,3)*(1+0+0+0)*0,15		0,634			
			"Z9"(3,875+0,3)*(1+0+0+0)*0,15		0,626			
187	K	978-004	Strojní dělení venkovní zpevněné plochy z monolitického betonu do hl. 100mm.	m	7,000	123,80	866,60	
Strojní dělení, částí povrchu venkovní zpevněné plochy navazující na obvodové zdvo budovy. Jedná se o asfaltem obalovanou směs v tloušťce do 100 mm. Šířka spáry bude 150 mm.								
Poznámka k položce:								
Strojní dělení, částí povrchu venkovní zpevněné plochy navazující na obvodové zdvo budovy. Jedná se o asfaltem obalovanou směs v tloušťce do 100 mm. Šířka spáry bude 150 mm.								
			"vstup"7		7,000			
188	K	978-006	Jádrové vrtání prostupů vislou stěnou pro VZT	m	1,000	4 180,36	4 180,36	
Prostupy pro VZT potrubí:								
V souvislosti s instalací nového vzduchotechnického potrubí bude nezbytné zřídit prostupy v obvodovém, vnitřním nosném a nenosném zdivu z plných pálených cihel. Prostupy budou provedeny jádrovým vrtáním.								
Tloušťka oboustranně povrchově upraveného zdiva 700 mm:								
Průměr 260 mm, délka 1050 mm - 1 ks								
Průměr 220 mm, délka 700 mm - 1 ks								
Tloušťka oboustranně povrchově upraveného zdiva 350 mm:								
Průměr 220 mm, délka 350 mm - 1 ks								
Tloušťka oboustranně povrchově upraveného zdiva 100 mm:								
Průměr 160 mm, délka 100 mm - 2 ks								
V místnosti 0.03 bude jádrový vrt upraven ručním přisekáním zdiva tak, aby bylo umožněno spojení potrubí a jeho instalace.								
Poznámka k položce:								
			"stavba"1		1,000			
189	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	753,052	13,62	10 256,57	CS ÚRS 2013 01
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 %								
			"T1a"(2,09*1,375)*(0+2+3+3+0)		22,990			
			"T1b"(2,09*1,375)*(0+0+0+0+1)		2,874			
			"T1c"(2,09*1,375)*(0+1+0+0+0)		2,874			
			"T2"(2,09*2,075)*(0+0+0+0+2)		8,674			
			"T3a"(2,09*2,475)*(0+1+0+0+0)		5,173			
			"T3b"(2,09*2,475)*(0+1+1+1+1)		20,691			
			"T3c"(2,09*2,475)*(0+1+0+0+0)		5,173			
			"T3d"(2,09*2,475)*(0+0+1+1+1)		15,518			
			"T4a"(4,04*2,475)*(0+8+10+10+5)		329,967			
			"T4b"(4,04*2,475)*(0+4+4+4+0)		119,988			
			"T4c"(4,04*2,475)*(0+0+1+1+1)		29,997			
			"T4d"(4,04*2,475)*(0+1+1+1+0)		29,997			
			"T5"(1,24*2,21)*(0+0+0+0+1)		2,740			
			"T6"(4,1*2,475)*(0+0+0+0+1)		10,148			
			"T7"(4,1*2,475)*(0+0+1+1+1)		30,443			
			"T8"(1,85*0,95)*(4+0+0+0+0)		7,030			
			"T9"(4,075*1,6)*(3+0+0+0+0)		19,560			
			"T10"(4,075*1,3)*(2+0+0+0+0)		10,595			
			"P1"(4,025*0,75)*(1+0+0+0+0)		3,019			
			"S1"(2*1,275)*(1+0+0+0+0)		2,550			
			"S2"(2,05*1,275)*(1+0+0+0+0)		2,614			
			"S3"(0,825*1,275)*(1+0+0+0+0)		1,052			
			"S4"(4,025*1,05)*(1+0+0+0+0)		4,226			
			"Z1"(3,95*2,805)*(0+1+0+0+0)		11,080			
			"Z2"(1,95*3,27)*(0+1+0+0+0)		6,377			
			"Z3"(3,9*3,98)*(0+1+0+0+0)		15,522			
			"Z4"(1,9*3,98)*(0+1+0+0+0)		7,562			

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Z5"(5,425*3,475)*(0+1+0+0+0)		18,852			
			"Z6"(2,9*0,825)*(1+0+0+0+0)		2,393			
			"Z7"(0,95*0,775)*(1+0+0+0+0)		0,736			
			"Z9"(3,725*0,375)*(1+0+0+0+0)		1,397			
			"Z10"(1,55*0,8)*(1+0+0+0+0)		1,240			

190	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	271,544	43,51	11 814,88	
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %

Poznámka k položce:

Otlučení a likvidace dvouvrstvé břizolitové omítky ostění a nadpraží stavebních otvorů v rozsahu 100 % celkové plochy, včetně vyčištění spár zdíva z plných pálených cihel do hloubky 20 mm

"T1"(2,25+1,375*2)*(0+2+3+3+1)*0,315+(2,2+1,375*2)*(0+1+0+0+0)*0,315	15,734
"T2"(2,25+2,075*2)*(0+0+0+0+2)*0,315	4,032
"T3"(2,25+2,475*2)*(0+3+2+2+2)*0,315	20,412
"T4"(4,2+2,475*2)*(0+13+16+16+6)*0,315	146,995
"T5"(1,325+2,21*2)*(0+0+0+0+1)*0,25	1,436
"T6"(4,1+2,475*2)*(0+0+0+0+1)*0,315	2,851
"T7"(4,1+2,475*2)*(0+0+1+1+1)*0,315	8,552
"T8"(1,85+0,95*2)*(4+0+0+0+0)*0,32	4,800
"T9"(4,075+1,6*2)*(3+0+0+0+0)*0,52	11,349
"T10"(4,075+1,3*2)*(2+0+0+0+0)*0,52	6,942
"P1"(4,025+0,775*2)*(1+0+0+0+0)*0,52	2,899
"S1"(1,95+1,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,52	2,340
"S2"(2,075+1,5*2)*(1+0+0+0+0)*0,52	2,639
"S3"(1,025+1,5*2)*(1+0+0+0+0)*0,52	2,093
"S4"(4,025+1,075*2)*(1+0+0+0+0)*0,52	3,211
"Z1"(3,95+2,805*2)*(0+1+0+0+0)*0,175	1,673
"Z2"(2,125+3,355*2)*(0+1+0+0+0)*0,2	1,767
"Z3"(5+3,85*2)*(0+1+0+0+0)*1	12,700
"Z4"(1,9+3,98*2)*(0+1+0+0+0)*0,52	5,127
"Z5"(5,425+3,475*2)*(0+1+0+0+0)*0,3	3,713
"Z7"(0,95+0,695*2)*(1+0+0+0+0)*0,52	1,217
"Z8"(0,8+0,5*2)*(1+0+0+0+0)*0,52	0,936
"Z9"(3,875+0,375+2,05)*(1+0+0+0+0)*0,6	3,780
"Z10"(1,55+3,1755*2)*(1+0+0+0+0)*0,55	4,346

191	K	978013191.a	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % - pouze štuková vrstva	m2	155,748	30,00	4 672,44	
-----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------	--

Odstanění a likvidace části štukové vrstvy venkovní omítky fasád po obvodu stavebních otvorů a podokenních říms.

"T2"2*(2,2+2,05)*(0+0+0+0+2)*0,15	2,550
"T3"2*(2,2+2,45)*(0+3+2+2+2)*0,15	12,555
"T4"2*(4,15+2,45)*(0+13+16+16+6)*0,15	100,980
"T5"2*(1,275+2,185*2)*(0+0+0+0+1)*0,15	0,847
"T6"2*(4,05+2,45)*(0+0+0+0+1)*0,15	1,950
"T7"2*(4,05+2,45)*(0+0+1+1+1)*0,15	5,850
"T8"2*(1,8+0,925)*(4+0+0+0+0)*0,15	3,270
"T9"2*(1,925+1,525)*(6+0+0+0+0)*0,15	6,210
"T10"2*(1,925+1,225)*(4+0+0+0+0)*0,15	3,780
"P1"2*(4,025+0,5)*(1+0+0+0+0)*0,15	1,358
"S4"2*(4+1,05)*(1+0+0+0+0)*0,15	1,515
"Z1"2*(3,9+2,7)*(0+1+0+0+0)*0,15	1,980
"Z2"2*(2,125+3,25)*(0+1+0+0+0)*0,15	0,806
"Z3"2*(5+3,875)*(0+1+0+0+0)*0,15	2,663
"Z4"2*(1,85+3,85)*(0+1+0+0+0)*0,15	1,710
"Z5"2*(5,425+3,475)*(0+1+0+0+0)*0,15	2,670
"Z6"2*(1,95+0,275)*(1+0+0+0+0)*0,15	0,668
"Z7"2*(0,85+0,525)*(1+0+0+0+0)*0,15	0,413
"Z8"2*(0,8+0,5)*(1+0+0+0+0)*0,15	0,390
"Z9"2*(3,875+0,3)*(1+0+0+0+0)*0,35	2,923
"Z10"2*(1,45+0,75)*(1+0+0+0+0)*0,15	0,660

192	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	726,185	10,10	7 334,47	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vykrabáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu do 30 %

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Venkovní dvouvrstvá štuková omítka:

Stávající povrchová úprava obvodového zdiva, podokenní a meziokenní římsy v úrovni 1.NP až 3.NP a dále část 1.PP na severní straně areálu školy, dvouvrstvou štukovou omítkou s opakovaným fasádním nátěrem starorůžové barvy zůstane zachována bez zásadních úprav, výjma omítek ostění a nadpraží stavebních otvorů s výplňovými prvky.

Je navrženo pouze lokální otlučení zavřelých nebo poškozených dvouvrstvých štukových omítek obvodového zdiva bezprostředně souvisejících s výměnou výplňových prvků nebo omítek vykazujících výrazné nerovnosti, případně omítek poškozených v souvislosti s demontáží oplechování venkovních parapetů nebo stavebními úpravami dveřního otvoru ve 2.NP v oblasti prahu.

Spáry otlučného cihelného zdiva budou plošně vyčištěny do hloubky 20 mm.

Jedná se o předpokládanou výměru nepřesahující 30 % celkové plošné výměry nových výplňových prvků z dřevo-hliníkových profilů.

"T1"(2,2*1,35)*(0+3+3+3+1)	29,700
"T2"(2,2*2,05)*(0+0+0+0+2)	9,020
"T3"(2,2*2,45)*(0+3+2+2+2)	48,510
"T4"(4,15*2,45)*(0+13+16+16+6)	518,543
"T5"(1,275*2,185)*(0+0+0+0+1)	2,786
"T6"(4,05*2,45)*(0+0+0+0+1)	9,923
"T7"(4,05*2,45)*(0+0+1+1+1)	29,768
"T8"(1,8*0,925)*(4+0+0+0+0)	6,660
"S1"(1,95*1,2)*(1+0+0+0+0)	2,340
"S2"(2*1,425)*(1+0+0+0+0)	2,850
"S3"(0,975*1,4)*(1+0+0+0+0)	1,365
"Z1"(3,9*2,7)*(0+1+0+0+0)	10,530
"Z2"(2,125*3,25)*(0+1+0+0+0)	6,906
"Z3"(5*3,875)*(0+1+0+0+0)	19,375
"Z4"(1,85*3,85)*(0+1+0+0+0)	7,123
"Z5"(5,425*3,475)*(0+1+0+0+0)	18,852
"Z7"(0,85*0,525)*(1+0+0+0+0)	0,446
"Z8"(0,8*0,5)*(1+0+0+0+0)	0,400
"Z10"(1,45*0,75)*(1+0+0+0+0)	1,088

193	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	140,426	37,64	5 285,63	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %

Poznámka k položce:

Otlučení a likvidace venkovní dvouvrstvé štukové omítky ostění a nadpraží stavebních otvorů, na cementový podhoz, včetně vyčištění spár cihelného zdiva do hloubky 20 mm.

"T1"(2+1,25*2)*(0+3+3+3+1)*0,185	8,325
"T2"(2+1,95*2)*(0+0+0+0+2)*0,185	2,183
"T3"(2+2,35*2)*(0+3+2+2+2)*0,185	11,156
"T4"(3,95+2,35*2)*(0+13+16+16+6)*0,185	81,613
"T5"(1,2+2,13*2)*(0+0+0+0+1)*0,25	1,365
"T6"(3,95+2,35*2)*(0+0+0+0+1)*0,185	1,600
"T7"(3,95+2,35*2)*(0+0+1+1+1)*0,185	4,801
"T8"(1,85+0,95*2)*(4+0+0+0+0)*0,185	2,775
"S1"(2+1,2*2)*(1+0+0+0+0)*0,18	0,792
"S2"(2,05+1,425*2)*(1+0+0+0+0)*0,18	0,882
"S3"(0,85+1,425*2)*(1+0+0+0+0)*0,18	0,666
"Z1"(3,9+2,825*2)*(0+1+0+0+0)*0,36	3,438
"Z3"(5+3,85*2)*(0+1+0+0+0)*0,2	2,540
"Z4"(1,875+3,875*2)*(0+1+0+0+0)*0,2	1,925
"Z7"(0,85+0,645*2)*(1+0+0+0+0)*0,17	0,364
"Z10"(1,45+0,75*2)*(1+0+0+0+0)*0,17	0,502
"otlučení vnějších omítek pod sanačku"15,499	15,499

194	K	978015391.a	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 % - pouze štuková vrstva	m2	108,382	25,00	2 709,55	
-----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------	--

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %

"T1"(2+0,3+0,15*2)*(0+3+3+3+1)*0,15	3,900
"T2"(2+0,3+1,95*2)*(0+0+0+0+2)*0,15	1,860
"T3"(2+0,3+2,35*2)*(0+3+2+2+2)*0,15	9,450
"T4"(3,95+0,3+2,35*2)*(0+13+16+16+6)*0,15	68,468
"T5"(1,2+0,3+2,13*2)*(0+0+0+0+1)*0,15	0,864
"T6"(3,95+0,3+2,35*2)*(0+0+0+0+1)*0,15	1,343
"T7"(3,95+0,3+2,35*2)*(0+0+1+1+1)*0,15	4,028
"T8"(1,85+0,3+0,95*2)*(4+0+0+0+0)*0,15	2,430
"T9"(3,925+0,3+1,525*2)*(3+0+0+0+0)*0,15	3,274
"T10"(3,925+0,3+1,225*2)*(2+0+0+0+0)*0,15	2,003
"P1"(3,925+0,3+0,725*2)*(1+0+0+0+0)*0,15	0,851
"S1"(2+0,3+1,2*2)*(1+0+0+0+0)*0,15	0,705
"S2"(2,05+0,3+1,425*2)*(1+0+0+0+0)*0,15	0,780
"S3"(0,85+0,3+1,425*2)*(1+0+0+0+0)*0,15	0,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"S4"(3,925+0,3+1,025*2)*(1+0+0+0)*0,15		0,941			
			"Z1"(3,9+0,3+2,825*2)*(0+1+0+0+0)*0,15		1,478			
			"Z3"(5+0,3+3,85*2)*(0+1+0+0+0)*0,15		1,950			
			"Z4"(1,875+3,875*2)*(0+1+0+0+0)*0,15		1,444			
			"Z6"(1,95+0,3+0,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,15		0,420			
			"Z7"(0,85+0,3+0,645*2)*(1+0+0+0+0)*0,15		0,366			
			"Z9"(3,875+0,3+0,375*2)*(1+0+0+0+0)*0,15		0,739			
			"Z10"(1,45+0,3+0,75*2)*(1+0+0+0+0)*0,15		0,488			
195	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	81,991	118,00	9 674,94	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 100 %					
			"1.PP"(2,825+2,85+2,3)*2,3+2		20,343			
			"1.NP"(3,125+2,5)*2,3+2		14,938			
			"2.NP"(3,125+5,725)*2,3+4		24,355			
			"3.NP"(3,125+5,725)*2,3+2		22,355			
196	K	978023411	Vysekání a vyčištění spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	1 013,734	37,64	38 156,95	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání cementové malty ze spár zdíva cihelného mimo komínového					
			Poznámka k položce: vyčištění spár cihelného zdíva do hloubky 20 mm					
			"T1"(2,25+1,375*2)*(0+2+3+3+1)*0,315+(2,2+1,375*2)*(0+1+0+0+0)*0,315		15,734			
			"T2"(2,25+2,075*2)*(0+0+0+0+2)*0,315		4,032			
			"T3"(2,25+2,475*2)*(0+3+2+2+2)*0,315		20,412			
			"T4"(4,2+2,475*2)*(0+13+16+16+6)*0,315		146,995			
			"T5"(1,325+2,21*2)*(0+0+0+0+1)*0,25		1,436			
			"T6"(4,1+2,475*2)*(0+0+0+0+1)*0,315		2,851			
			"T7"(4,1+2,475*2)*(0+0+1+1+1)*0,315		8,552			
			"T8"(1,85+0,95*2)*(4+0+0+0+0)*0,32		4,800			
			"T9"(4,075+1,6*2)*(3+0+0+0+0)*0,52		11,349			
			"T10"(4,075+1,3*2)*(2+0+0+0+0)*0,52		6,942			
			"P1"(4,025+0,775*2)*(1+0+0+0+0)*0,52		2,899			
			"S1"(1,95+1,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,52		2,340			
			"S2"(2,075+1,5*2)*(1+0+0+0+0)*0,52		2,639			
			"S3"(1,025+1,5*2)*(1+0+0+0+0)*0,52		2,093			
			"S4"(4,025+1,075*2)*(1+0+0+0+0)*0,52		3,211			
			"Z1"(3,95+2,805*2)*(0+1+0+0+0)*0,175		1,673			
			"Z2"(2,125+3,355*2)*(0+1+0+0+0)*0,2		1,767			
			"Z3"(5+3,85*2)*(0+1+0+0+0)*1		12,700			
			"Z4"(1,9+3,98*2)*(0+1+0+0+0)*0,52		5,127			
			"Z5"(5,425+3,475*2)*(0+1+0+0+0)*0,3		3,713			
			"Z6"(2,9+0,825*2)*(1+0+0+0+0)		4,550			
			"Z7"(0,95+0,695*2)*(1+0+0+0+0)*0,52		1,217			
			"Z8"(0,8+0,5*2)*(1+0+0+0+0)*0,52		0,936			
			"Z9"(3,875+0,375+2,05)*(1+0+0+0+0)*0,6		3,780			
			"Z10"(1,55+3,1755*2)*(1+0+0+0+0)*0,55		4,346			
			"T9"(3,925+1,525*2)*(3+0+0+0+0)*0,18		3,767			
			"T10"(3,925+1,225*2)*(2+0+0+0+0)*0,18		2,295			
			"P1"(3,925+0,725*2)*(1+0+0+0+0)*0,18		0,968			
			"S4"(3,925+1,025*2)*(1+0+0+0+0)*0,18		1,076			
			"Z6"(1,95+0,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,25		0,625			
			"Z9"(3,875*0,375*2)*(1+0+0+0+0)*0,27		0,785			
			"T1"(3,125+5,725)*2,3*2+(3,125+2,5)*2,3-(2,25*0,7)*5		45,773			
			"S1"2,825*2,3-(2*0,4)		5,698			
			"S2"2,85*2,3-(2,05*0,4)		5,735			
			"S3"2,3*2-(1,025*0,35)		4,241			
			"T1"(2+1,25*2)*(0+3+3+3+1)*0,185		8,325			
			"T2"(2+1,95*2)*(0+0+0+0+2)*0,185		2,183			
			"T3"(2+2,35*2)*(0+3+2+2+2)*0,185		11,156			
			"T4"(3,95+2,35*2)*(0+13+16+16+6)*0,185		81,613			
			"T5"(1,2+2,13*2)*(0+0+0+0+1)*0,25		1,365			
			"T6"(3,95+2,35*2)*(0+0+0+0+1)*0,185		1,600			
			"T7"(3,95+2,35*2)*(0+0+1+1+1)*0,185		4,801			
			"T8"(1,85+0,95*2)*(4+0+0+0+0)*0,185		2,775			
			"S1"(2+1,2*2)*(1+0+0+0+0)*0,18		0,792			
			"S2"(2,05+1,425*2)*(1+0+0+0+0)*0,18		0,882			
			"S3"(0,85+1,425*2)*(1+0+0+0+0)*0,18		0,666			

PČ T

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Z1"(3,9+2,825*2)*(0+1+0+0+0)*0,36		3,438			
			"Z3"(5+3,85*2)*(0+1+0+0+0)*0,2		2,540			
			"Z4"(1,875+3,875*2)*(0+1+0+0+0)*0,2		1,925			
			"Z7"(0,85+0,645*2)*(1+0+0+0+0)*0,17		0,364			
			"Z10"(1,45+0,75*2)*(1+0+0+0+0)*0,17		0,502			
			"pol. 978013141"753,052*0,3		225,916			
			"pol. 978015341"726,185*0,3		217,856			
			"pol. 978037141"34,959*0,3		10,488			
			"1.PP"(2,825+2,85+2,3)*2,3		18,343			
			"1.NP"(3,125+2,5)*2,3		12,938			
			"2.NP"(3,125+5,725)*2,3		20,355			
			"3.NP"(3,125+5,725)*2,3		20,355			
			"otlučení vnějších omítek pod sanačku"15,499		15,499			
197	K	978037141	Otlučení cementových omítek vnějších stěn o rozsahu do 30 %	m2	34,959	30,25	1 057,51	

Otlučení vnějších cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 30 %

Poznámka k položce:

Cementová strukturovaná omítka soklu:

Stávající povrchová úprava soklu na severní straně a obvodové zdívo v úrovni 1.PP na východní a jižní straně strukturovanou cementovou omítkou šedé barvy, s příměsí břídlíkové drti, zůstane zachována bez zásadních úprav.

Je navrženo pouze lokální otlučení poškozených ploch strukturované cementové omítky v oblasti soklu v jižní části 1.PP bezprostředně souvisejících s výměnou výplňových prvků, úpravami stavebních otvorů a úpravou předokenních mříží.

Spáry otlučného cihelného zdíva budou plošně vyčištěny do hloubky 20 mm.

Jedná se o předpokládanou výměru nepřesahující 100 % celkové plošné výměry nových výplňových prvků z hliníkových profilů.

"T9"(1,925*1,525)*(6+0+0+0+0)	17,614
"T10"(1,925*1,225)*(4+0+0+0+0)	9,433
"P1"(4,025*0,5)*(1+0+0+0+0)	2,013
"S4"(4*1,05)*(1+0+0+0+0)	4,200
"Z6"(1,95*0,275)*(1+0+0+0+0)	0,536
"Z9"(3,875*0,3)*(1+0+0+0+0)	1,163

198	K	978037191	Otlučení cementových omítek vnějších stěn o rozsahu do 100 %	m2	9,516	117,94	1 122,32	
			Otlučení vnějších cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 100 %					
			"T9"(3,925+1,525*2)*(3+0+0+0+0)*0,18		3,767			
			"T10"(3,925+1,225*2)*(2+0+0+0+0)*0,18		2,295			
			"P1"(3,925+0,725*2)*(1+0+0+0+0)*0,18		0,968			
			"S4"(3,925+1,025*2)*(1+0+0+0+0)*0,18		1,076			
			"Z6"(1,95+0,275*2)*(1+0+0+0+0)*0,25		0,625			
			"Z9"(3,875*0,375*2)*(1+0+0+0+0)*0,27		0,785			

199	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	81,991	51,34	4 209,42	CS ÚRS 2013 01
			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
			Poznámka k položce:					
			Keramické obklady:					
			Vzhledem ke skutečnosti, že nelze úspěšně reagovat na vzniklý požadavek doplnění původních vnitřních keramických obkladů obvodových stěn v místě výměny výplňových prvků, navrhneme otlučení keramického obkladu stěn, ostění, nadpraží, případně parapetů stavebních otvorů v celé šířce místnosti, na celou výšku obkladu, vyjma kolmých sanitárních stěn. Současně s obkladem bude otlučena podkladní jádrová omítka na cementový podhoz. Spáry otlučného cihelného zdíva budou plošně vyčištěny do hloubky 20 mm.					
			"1.PP"(2,825+2,85+2,3)*2,3+2		20,343			
			"1.NP"(3,125+2,5)*2,3+2		14,938			
			"2.NP"(3,125+5,725)*2,3+4		24,355			
			"3.NP"(3,125+5,725)*2,3+2		22,355			

200	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	0,213	102,34	21,80	CS ÚRS 2013 01
			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					
			Poznámka k položce:					
			Otlučení a likvidace kontaktně lepeného spárovaného keramického obkladu venkovního parapetu, včetně podkladní cementové omítky.					
			"Z7"0,85*0,25		0,213			

99 - Přesun hmot

483 653,17

201	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	184,120	951,34	175 160,72	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
202	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	920,600	34,25	31 530,55	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
			184,12*5 Přepočtené koeficientem množství		920,600			
203	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 761,800	8,10	22 370,58	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 184,12*15 'Přepočtené koeficientem množství 2 761,800								
204	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	184,120	261,53	48 152,90	
Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením								
205	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	184,120	991,65	182 582,60	
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)								
206	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	117,147	203,64	23 855,82	
Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m								

PSV - Práce a dodávky PSV

1 361 167,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 309,87

207	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	28,520	7,10	202,49	CS ÚRS 2013 01
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V								
"1.02"12,7					12,700			
"1.12"15.82					15,820			
208	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky	m2	3,700	168,52	623,52	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti popovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro těžké podmínky tloušťky 1,0 mm, šířky 2,0 m								
"zazdívká šachty"1,85*2					3,700			
209	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	28,520	86,94	2 479,53	CS ÚRS 2013 01
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou								
210	M	283220800	zemní izolační fólie ALKORPLAN 35034, tl. 1 mm, šířka 2,05 délka role 20 m	m2	31,372	89,64	2 812,19	CS ÚRS 2013 01
folie z mekčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z níh zemní izolační folie (MPVC, PVC-F) ALKORPLAN 35 034 délka role 20 m tl. 1 mm								
šířka 2,05 m								
"1.02"12,7					12,700			
"1.12"15.82					15,820			
28,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					31,372			
211	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	3,700	109,68	405,82	CS ÚRS 2013 01
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou								
"zazdívká šachty"1,85*2					3,700			
212	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	28,520	22,34	637,14	CS ÚRS 2013 01
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní								
213	M	693110610	geotextilie netkaná geoNetex M, 200 g/m2, šíře 250 cm	m	29,946	29,68	888,80	CS ÚRS 2013 01
geotextilie geotextilie netkané geoNetex M (polyester) 200 g/m2, šíře 250 cm								
"1.02"12,7					12,700			
"1.12"15.82					15,820			
28,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					29,946			
214	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	68,520	3,80	260,38	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m								

712 - Povlakové krytiny

511,90

215	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2,000	60,34	120,68	CS ÚRS 2013 01
Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše								
216	M	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	2,300	163,52	376,10	CS ÚRS 2013 01
pásy s modifikovaným asfaltem vložka textilie asfaltované pásy modifikované special(-25°C) Elastodek 40 special dekor								
"T5"2					2,000			
2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					2,300			
217	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	4,200	3,60	15,12	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								

713 - Izolace tepelné

5 306,34

218	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	28,520	12,10	345,09	CS ÚRS 2013 01
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá								
219	M	283759070	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 30 mm	m2	29,090	65,84	1 915,29	CS ÚRS 2013 01
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) 30 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.02"12,7		12,700			
			"1.12"15.82		15,820			
			28,52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29,090			

220	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,297	19,68	45,20	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

221	M	283764280	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 50 SF 50 mm	m2	0,136	284,35	38,67	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	----------------

desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu BACHL BACHL XPS 50 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 50 mm

"T5"1,24*(0+0+0+0+1)*0,1 0,124

0,124*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,136

222	M	713001	deska z kompaktní pěny tl. 60 mm	m2	2,282	1 251,34	2 855,56	
-----	---	--------	----------------------------------	----	-------	----------	----------	--

Kompaktní pěna:

Tepelný most v oblasti stavebně upraveného parapetu u výplní S5, S6, S7 a S8 bude přerušen vložením tepelné izolační pásu z termoplastické pěny na bázi polymeru polystyrenu (PS).

Objemová hmotnost = 100 kg/m3.

Součinitel tepelné vodivosti (?) = 0,039 W/m.K

Pevnost v tlaku při 5 %-ní deformaci = 0,92 MPa.

Tloušťka tepelné izolační desky je 60 mm.

"P1"4,075*(1+0+0+0+0)*0,225 0,917

"S2"2*(1+0+0+0+0)*0,225 0,450

"S3"0,825*(1+0+0+0+0)*0,225 0,186

"S4"3,875*(1+0+0+0+0)*0,16 0,620

2,173*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,282

223	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	42,610	2,50	106,53	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 082,35

224	K	723-001	Příplatek za ztížené pracovní podmínky za rozvody vnitřního plynu	soubor	1,000	2 082,35	2 082,35	
-----	---	---------	---	--------	-------	----------	----------	--

rozvody plynu:

V místnostech, kde jsou stavební otvory s nově navrženými výplňovými prvky v blízkosti povrchových rozvodů zemního plynu, by měly jednotkové ceny za stavební práce zohlednit ztížené pracovní podmínky. Existující rozvody nelze žádným způsobem upravit nebo omezit a jejich přítomnost je třeba přijmout jako skutečnost.

Stávající nátěry rozvodů vytápění poškozené při provádění stavebních prací budou uvedeny do původního stavu na náklady zhotovitele.

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

0.01 - Archiv:

0.11 - Kotelna:

"stavba"1

1,000

730 - Ústřední vytápění

25 064,82

225	K	730-001	Příplatek za ztížené pracovní podmínky za rozvody ÚT	soubor	1,000	20 900,00	20 900,00	
-----	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

Rozvody vytápění:

V místnostech, kde jsou stavební otvory s nově navrženými výplňovými prvky v blízkosti povrchových rozvodů vytápění nebo navazujících obkladů stěn, by měly jednotkové ceny za stavební práce zohlednit ztížené pracovní podmínky. Existující rozvody nelze žádným způsobem upravit nebo omezit a jejich přítomnost je třeba přijmout jako skutečnost.

Stávající nátěry rozvodů vytápění, případně tepelné izolace potrubí poškozené při provádění stavebních prací budou uvedeny do původního stavu na náklady zhotovitele.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

0.01 - Archiv:

0.04 - Umývárna:

0.05 - Šatny:

0.06 - Kabinet:

0.07 - Grafická dílna I:

0.08 - Grafická dílna II:

0.09 - Šatna:

0.10 - Učebna - HT 1:

1.03 - WC - Dívky:

1.05 - Kancelář

1.06 - Chodba

1.08 - Učebna 17 - P01

1.09 - Učebna 16

1.10 - Učebna 15 - CR 1

1.11 - Učebna 18 - HT 4

1.12 - Vestibul:

1.13 - Chodba:

2.03 - WC - Hoši:

2.04 - Chodba

2.05 - Chodba

2.07 - Učebna 14 - CR 2

2.08 - Učebna 13 - CR 3

2.10 - Učebna 12 - CR 4

2.11 - Ředitelna

3.03 - WC - Dívky:

3.04 - Chodba:

3.05 - Chodba:

3.10 - Učebna 6 - výpočetní technika - P02A

"stavba"1

1,000

226	K	730-002	Demontáž a zpětná montáž otopných těles	Soud	1,000	4 164,82	4 164,82	
-----	---	---------	---	------	-------	----------	----------	--

Otopná tělesa:

U částí stavebních otvorů v místnostech s nově navrženými výplňovými prvky, kde jsou otopná tělesa v pozici nebo výšce, která by zásadním způsobem ztížila nebo znemožnila provedení úprav stavebních otvorů, je navržena jejich demontáž a zpětná montáž po provedení stavebních úprav.

Součástí položky jsou přesuny otopných těles, dodávka nového těsnícího, kotevního a spojovacího materiálu.

Po zpětné montáži otopných těles bude provedena zkouška těsnosti spojů armatur otopných těles.

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

0.04 - Umývárna:

1.03 - WC - Dívky:

1.05 - Kancelář:

1.13 - Chodba:

2.03 - WC - Hoši:

3.03 - WC - Dívky:

"stavba"1

1,000

764 - Konstrukce klempířské

119 672,72

227	K	764-001	Dešťový svod	m	12,000	102,55	1 230,60	
-----	---	---------	--------------	---	--------	--------	----------	--

Je navržena demontáž, rozebrání, uložení a zpětná montáž dešťového svodu v severozápadním rohu budovy, kde bude v kolizi s navrhovanou výměnou výplňových prvků v obvodovém zdívu a prováděním souvisejících stavebních úprav.

Svod je vyroben z hladkého pozinkovaného plechu opatřeného syntetickým nátěrem.

Průměr svodu je 150 mm.

Svod je připevněn k obvodovému zdívu prostřednictvím zděří ve vzdálenosti cca 2 m. Dešťový svod bude v kolizi mezi úrovněmi podlaží 1.NP až 4.NP.

Celkem se jedná o 12 m.

Součástí položky je nahrazení kotevního materiálu v objemu 100 %.

Po provedení demontáže dešťového svodu je zhotovitel povinen zajistit likvidaci srážkových vod jiným odpovídajícím způsobem, například napojením dešťového žlabu na oddálený dešťový svod z flexibilního plastového potrubí.

"stavba"12

12,000

228	K	764-002	Oplechování základového pasu	m	5,000	152,94	764,70	
-----	---	---------	------------------------------	---	-------	--------	--------	--

Oplechování základového pasu v úrovni 1.PP

V souvislosti s rozměrovou úpravou stavebního otvoru s výplní S3 v úrovni 1.PP a instalací nového oplechování venkovního parapetu K17 bude provedena demontáž, úprava a zpětná montáž stávajícího oplechování vystupujícího základového pasu, které je v bezprostřední blízkosti stavebního otvoru.

Oplechování je vyrobeno z hladkého pozinkovaného plechu povrchově upraveného opakovaným syntetickým nátěrem hnědé barvy.

Rozvinutá šířka oplechování nepřesahuje 500 mm.

Délka demontovaného oplechování nepřesahuje 5 m.

Součástí položky je případná tvarová úprava oplechování v souvislosti se zpětnou montáží, utěsnění spojů a pořízení 100 % objemu nových kotevních a spojovacích prvků.

"stavba"5

5,000

229	K	764410291	Montáž oplechování parapetů Pz rš do 330 mm	m	45,600	80,36	3 664,42	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Oplechování parapetů z pozinkovaného Pz plechu montáž parapetu do rš 330 mm

"K4c-rš-300"1,08*(0+11+11+2)

37,800

"K8-rš-310"1,95*(4+0+0+0+0)

7,800

230	K	764410292	Montáž oplechování parapetů Pz rš přes 330 mm	m	321,300	98,67	31 702,67	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Oplechování parapetů z pozinkovaného Pz plechu montáž parapetu přes rš 330 mm

"K1-rš-490"2,45*(0+3+3+1)

24,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"K2-rš-490"2,45*(0+0+0+0+2)		4,900			
			"K3-rš-490"2,45*(0+3+2+2+2)		22,050			
			"K4a-rš-490"4,21*(0+4+4+4+2)		58,940			
			"K4b-rš-490"4,02*(0+9+9+9+1)		112,560			
			"K4d-rš-490"4,4*(0+0+3+3+3)		39,600			
			"K5-rš-460"1,3*(0+0+0+0+1)		1,300			
			"K6-rš-490"4,4*(0+0+0+0+1)		4,400			
			"K7-rš-490"4,4*(0+0+1+1+1)		13,200			
			"K9-rš-390"4,02*(3+0+0+0+0)		12,060			
			"K10-rš-390"4,02*(2+0+0+0+0)		8,040			
			"K11-rš-390"4,02*(2+0+0+0+0)		8,040			
			"K12-rš-410"3,98*(1+0+0+0+0)		3,980			
			"K13-rš-390"2,15*(1+0+0+0+0)		2,150			
			"K14-rš-390"2,1*(1+0+0+0+0)		2,100			
			"K15-rš-390"1,55*(1+0+0+0+0)		1,550			
			"K16-rš-390"0,95*(1+0+0+0+0)		0,950			
			"K17-rš-390"0,98*(1+0+0+0+0)		0,980			
231	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	28,625	19,68	563,34	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm					
			"T9-rš-314"3,925*(3+0+0+0+0)		11,775			
			"T10-rš-314"3,925*(2+0+0+0+0)		7,850			
			"P1-rš-296"3,925*(1+0+0+0+0)		3,925			
			"S1-rš-314"2*(1+0+0+0+0)		2,000			
			"S2-rš-314"2,05*(1+0+0+0+0)		2,050			
			"S3-rš-314"1,025*(1+0+0+0+0)		1,025			
232	K	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	259,250	22,34	5 791,65	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm					
			"T1-rš-421"2*(0+3+3+3+1)		20,000			
			"T2-rš-421"2*(0+0+0+0+2)		4,000			
			"T3-rš-421"2*(0+3+2+2+2)		18,000			
			"T4-rš-421"3,95*(0+13+16+16+6)		201,450			
			"T6-rš-421"3,95*(0+0+0+0+1)		3,950			
			"T7-rš-421"3,95*(0+0+1+1+1)		11,850			
233	M	764D01.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K1	kus	10,000	490,28	4 902,80	
			Popis: Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru a venkovní podokenní římsy. Materiál: Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně). Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016 Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů Rozměrová a tvarová úprava prvku: Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem. Montáž: Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu. Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 490 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 2450 mm					
			Poznámka k položce: Poznámka: Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.					
			"1.NP"3		3,000			
			"2.NP"3		3,000			
			"3.NP"3		3,000			
			"4.NP"1		1,000			
234	M	764D02.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K2	kus	2,000	491,22	982,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru a venkovní podokenní římsy.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
490 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
2450 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"4.NP"2

2,000

235	M	764D03.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K3	kus	9,000	491,22	4 420,98	
-----	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	--

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru a venkovní podokenní římsy.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
490 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
2450 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"3

3,000

"2.NP"2

2,000

"3.NP"2

2,000

"4.NP"2

2,000

236	M	764D04.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K4a	kus	14,000	841,55	11 781,70	
-----	---	----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru a venkovní podokenní římsy.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
490 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
4210 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"4	4,000
"2.NP"4	4,000
"3.NP"4	4,000
"4.NP"2	2,000

237	M	764D05.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K4b	kus	28,000	809,34	22 661,52	
-----	---	----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

Popis:

Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru a venkovní podokenní římsy.

Materiál:

Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).

Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně

Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy

Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016

Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:

Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.

Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:

490 mm

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:

4020 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"9	9,000
"2.NP"9	9,000
"3.NP"9	9,000
"4.NP"1	1,000

238	M	764D06.1	Atypické oplechování venkovní meziokenní římsy OZN. K4c	kus	35,000	219,30	7 675,50	
-----	---	----------	--	-----	--------	--------	----------	--

Popis:

Atypické oplechování venkovní meziokenní římsy.

Materiál:

Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).

Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně

Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy

Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016

Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:

Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.

Spoje klempířských prvků budou provedeny strojním falcováním s dvojíto stojatou drážkou a integrovanou těsnicí páskou, případně tmeleny, v souladu s ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:

300 mm

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:

1080 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"11	11,000
"2.NP"11	11,000
"3.NP"11	11,000
"4.NP"2	2,000

239	M	764D07.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K4d	kus	9,000	891,23	8 021,07	
-----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Popis: Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru a venkovní podokenní římsy. Materiál: Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně). Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstevným organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016 Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů Rozměrová a tvarová úprava prvku: Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem. Montáž: Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu. Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 490 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 4400 mm Poznámka k položce: Poznámka: Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.								
"1.NP"0 "2.NP"3 3,000 "3.NP"3 3,000 "4.NP"3 3,000								
240	M	764D08.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K5	kus	1,000	261,34	261,34	
Popis: Atypické oplechování venkovního parapetu dveřního otvoru v oblasti prahu. Materiál: Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně). Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstevným organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016 Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů Rozměrová a tvarová úprava prvku: Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem. Protiskluzová úprava: Klempířský prvek bude v celé ploše povrchově upraven přidanou, plnoplošně lepenou protiskluzovou fólií na bázi mPVC nebo FPO ze systému povlakových střešních krytín. K lepení bude použito lepidlo na bázi PU s přilnavostí k polyesteru a současně materiálu protiskluzového pásu. Minimální tloušťka fólie včetně dezénu bude 7 mm. Minimální výška dezénu bude 3 mm. Barva fólie bude tmavě šedá. Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava fólie. Montáž: Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu. Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 460 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 1300 mm Poznámka k položce: Poznámka: Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.								
"4.NP"1 1,000								
241	M	764D09.1	Atypické oplechování venkovní části meziokenního průvlaku OZN. K6	kus	1,000	890,30	890,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Atypické oplechování venkovní části meziokenního průvlaku.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
490 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
4400 mm

Poznámka k položce:
Poznámka:
Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"4.NP"1 1,000

242	M	764D10.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K7	kus	3,000	890,32	2 670,96	
-----	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	--

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru a venkovní podokenní římsy.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
490 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
4400 mm

Poznámka k položce:
Poznámka:
Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"2.NP"1 1,000
"3.NP"1 1,000
"4.NP"1 1,000

243	M	764D11.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K8	kus	4,000	394,67	1 578,68	
-----	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	--

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
310 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
1950 mm

Poznámka k položce:
Poznámka:
Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.PP"4		4,000			
244	M	764D12.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K9	kus	3,000	819,63	2 458,89	

Popis:

Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.

Materiál:

Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).

Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně

Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy

Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016

Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:

Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.

Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:

390 mm

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:

4020 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

			"1.PP"3		3,000			
245	M	764D13.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K10	kus	2,000	819,63	1 639,26	

Popis:

Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.

Materiál:

Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).

Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně

Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy

Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016

Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:

Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.

Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:

390 mm

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:

4020 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

			"1.PP"2		2,000			
246	M	764D14.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K11	kus	2,000	819,63	1 639,26	

Popis:

Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.

Materiál:

Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).

Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně

Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy

Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016

Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:

Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.

Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:

390 mm

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:

4020 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"2

2,000

247	M	764D15.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K12	kus	1,000	809,34	809,34	
-----	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	--

Popis:

Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.

Materiál:

Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).

Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně

Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy

Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016

Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:

Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.

Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:

410 mm

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:

3980 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"1

1,000

248	M	764D16.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K13	kus	1,000	437,81	437,81	
-----	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	--

Popis:

Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.

Materiál:

Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).

Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně

Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy

Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016

Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:

Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.

Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:

390 mm

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:

2150 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"1

1,000

249	M	764D17.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K14	kus	1,000	429,61	429,61	
-----	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstevním organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
390 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
2100 mm

Poznámka k položce:
Poznámka:
Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"1 1,000

250	M	764D18.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K15	kus	1,000	311,25	311,25	
-----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	--

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstevním organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
390 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
1550 mm

Poznámka k položce:
Poznámka:
Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"1 1,000

251	M	764D19.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K16	kus	1,000	193,62	193,62	
-----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	--

Popis:
Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.
Materiál:
Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).
Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně
Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstevním organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy
Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016
Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.
Montáž:
Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.
Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:
390 mm
ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:
950 mm

Poznámka k položce:
Poznámka:
Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"1 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
252	M	764D20.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K17	kus	1,000	203,51	203,51	

Popis:

Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru.

Materiál:

Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně).

Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně

Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstevným organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zm pro ztužení vrstvy

Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016

Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem.

Montáž:

Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu.

Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA:

390 mm

ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA:

980 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"1

1,000

253	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1 045,000	1,90	1 985,50	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------	----------------

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

766 - Konstrukce truhlářské

271 925,17

254	K	766-001	Demontáž, doplnění, tvarová úprava zpětná montáž obkladu otopných těles Obklad otopných těles:	m2	42,120	211,50	8 908,38	
-----	---	---------	--	----	--------	--------	----------	--

Bez zásahu do vnitřního dřevěného obkladu otopných těles dojde ke ztižení nebo znemožnění provedení stavebních úprav v souvislosti s výměnou výplňových prvků v obvodovém zdivu. Jedná se o obklad bezprostředně navazující na vnitřní líc obvodové stěny v místnosti.

Je navržena demontáž vnitřního dřevěného obkladu otopných těles, včetně nosné konstrukce obkladu. Bude provedena demontáž průběžného mezerovitého mechanicky kotveného obkladu z dřevěných profilů, včetně nosné konstrukce obkladu, včetně separace a likvidace spojovacího a kotveního materiálu.

Vodorovná část obkladu je uložena na kovových konzolách zazděných v obvodovém zdivu. Dřevěné sloupky obkladu jsou uloženy na konstrukci podlahy. Spoje dřevěných prvků jsou zajištěny kovovými mechanickými spojevacími a kotveními prvky. Výška obkladu je 1575 mm.

Po provedení stavebních úprav bude provedena zpětná montáž dřevěného obkladu otopných těles. V souvislosti se zpětnou montáží obkladu počítáme s pořízením 100 % objemu spojovacího a kotveního materiálu, dále s nahrazením nebo doplněním 20 % plochy liniových prvků obkladu a výměnou 50 % celkového objemu nosné konstrukce obkladu, vše včetně povrchové úpravy dřeva.

Součástí položky je vždy dodávka materiálu, manipulace, rozměrová a tvarová úprava materiálu, povrchová úprava a montáž.

Poznámka k položce:

Místnost číslo:

0.07 - Grafická dílna I

0.08 - Grafická dílna II

"1.08"14,35*1,8

25,830

"1.07"9,05*1,8

16,290

255	K	766-002	Demontáž, doplnění, tvarová úprava a zpětná montáž obkladu otopných těles	m2	19,800	211,50	4 187,70	
-----	---	---------	--	----	--------	--------	----------	--

Bez zásahu do vnitřního dřevěného obkladu stěn dojde ke ztižení nebo znemožnění provedení stavebních úprav v souvislosti s výměnou výplňových prvků v obvodovém zdivu. Jedná se zejména o obklad bezprostředně navazující na vnitřní ostění stavebních otvorů a nik, obklad za otopnými tělesy určenými k demontáži, apod.

Je navržena demontáž vnitřního dřevěného obkladu obvodových stěn s výplňovými prvky, se zachováním konstrukce podkladního roštu. Bude provedena demontáž obvodových profilů, separace a likvidace spojovacího a kotveního materiálu.

Po provedení stavebních úprav bude provedena zpětná montáž dřevěného obkladu.

V souvislosti se zpětnou montáží obkladu počítáme s pořízením 100 % objemu spojovacího a kotveního materiálu, dále s nahrazením nebo doplněním 20 % plochy podkladního roštu, výměnou 20 % délky obvodových profilů včetně povrchové úpravy a výměnou 20 % celkové plochy dřevěného obkladu.

Součástí položky je vždy dodávka materiálu, manipulace, rozměrová a tvarová úprava materiálu, povrchová úprava a montáž.

Předpokládáme, že dřevěný soklík zůstane zachován bez úprav, stejně tak jako související lepený soklík z PVC profilu 32x32 mm.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Místnosti číslo: 1.NP: 1.02 - Schodiště - část, výška 1200 mm (100 mm od podlahy) 1.06 - Chodba - část, výška 2000 mm (100 mm od podlahy) 2.NP: 2.02 - Schodiště, výška 1200 mm (100 mm od podlahy) 2.04 - Chodba - část, výška 1200 mm (100 mm od podlahy) 2.05 - Chodba - část, výška 2000 mm (100 mm od podlahy) 3.NP: 3.02 - Schodiště, výška 1200 mm (100 mm od podlahy) 3.04 - Chodba - část, výška 1200 mm (100 mm od podlahy) 3.05 - Chodba - část, výška 2000 mm (100 mm od podlahy) 4.NP: 4.02 - Schodiště, výška 1200 mm (100 mm od podlahy) 4.04 - Chodba, výška 1900 mm (100 mm od podlahy)								
			1,2*2*1		2,400			
			1,2*3+2*1		5,600			
			1,2*3+2*1		5,600			
			1,2*2+1,9*2		6,200			
256	K	766-003	Demontáž, seřízení a zpětná montáž vestavěného nábytku	kus	4,000	295,61	1 182,44	
Bude provedena demontáž vestavěného nábytku, zajištěna ochrana před poškozením nebo znečištěním, přemístění v rámci podlaží a jeho zpětná montáž, seřízení a zprovoznění, případně vyčištění. V souvislosti se zpětnou montáží nábytku počítáme s pořízením 100 % objemu spojovacího a kotevního materiálu, dále s nahrazením nebo doplněním 50 % délky mechanicky kotvených lemovacích profilů včetně povrchové úpravy.								
Poznámka k položce: Místnosti číslo: 1.NP: 1.06 - Chodba - 1 ks Šířka 4000 mm Hloubka 325 mm Výška 675 mm (150 mm od podlahy) 2.NP: 2.05 - Chodba - 1 ks Šířka 4000 mm Hloubka 450 mm Výška 800 mm (150 mm od podlahy) 3.NP: 3.05 - Chodba - 1 ks Šířka 4000 mm Hloubka 450 mm Výška 800 mm (150 mm od podlahy) 3.05 - Chodba - 1 ks Šířka 1225 mm Hloubka 350 mm Výška 800 mm (150 mm od podlahy)								
			"1.NP"1		1,000			
			"2.NP"1		1,000			
			"3.NP"2		2,000			
257	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	4,200	61,34	257,63	CS ÚRS 2013 01
Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2								
			"1.NP"3,5*1,2		4,200			
258	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	4,200	23,51	98,74	CS ÚRS 2013 01
Demontáž obložení stěn podkladových roštů								
			"1.NP"3,5*1,2		4,200			
259	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	72,000	31,62	2 276,64	CS ÚRS 2013 01
Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m								
			"T1-š-65"(0+1+0+0+1)		2,000			
			"T2-š-65"(0+0+0+0+2)		2,000			
			"T3-š-65"(0+3+2+2+2)		9,000			
			"T4-š-65"(0+13+16+16+6)		51,000			
			"T7-š-100"(0+0+1+1+1)		3,000			
			"T9-š-95"(3+0+0+0+0)		3,000			
			"T10-š-95"(2+0+0+0+0)		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
260	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	2,000	22,16	44,32	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových					
			"1.NP"2	2,000				
261	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	17,52	35,04	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s přípačným urojením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných ovrnic, pevný do 2 m2					
			"1.NP"2	2,000				
262	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	3,000	109,42	328,26	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
			"V5-š-230-1,38"(0+0+0+0+1)	1,000				
			"V13-š-180-1,6"(1+0+0+0+0)	1,000				
			"V14-š-230-1,02"(1+0+0+0+0)	1,000				
263	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	12,000	151,24	1 814,88	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
			"V1-š-300-2,19"(0+1+0+0+1)	2,000				
			"V2-š-300-2,19"(0+0+0+0+2)	2,000				
			"V3-š-300-2,19"(0+2+2+2+2)	8,000				
264	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	57,000	171,35	9 766,95	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm					
			"V4-š-300-4,14"(0+13+16+16+6)	51,000				
			"V6-š-300-4,16"(0+0+0+0+1)	1,000				
			"V7-š-300-4,16"(0+0+1+1+1)	3,000				
			"V11-š-290-4,13"(2+0+0+0+0)	2,000				
265	K	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	4,000	231,61	926,44	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
			"V8-š-420-1,9"(4+0+0+0+0)	4,000				
266	K	766694124	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	7,000	251,64	1 761,48	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm					
			"V9-š-310-4,13"(3+0+0+0+0)	3,000				
			"V10-š-310-4,13"(2+0+0+0+0)	2,000				
			"V12-š-310-4,13"(2+0+0+0+0)	2,000				
267	M	766D01.1	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V1	kus	2,000	1 835,64	3 671,28	
			Popis: Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska. Základní profil: Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase. Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm. Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm. Povrchová úprava dřeva: Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva. 1) Hloubková impregnace 2) Barevná impregnace 3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 μm 4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 μm Barva: Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010. Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží. Rozměrová a tvarová úprava prvku: Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy. Montáž: Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku. ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY: 300 x 2190 mm					
			Poznámka k položce: Poznámka: 1) Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky. 2) Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky. "1.NP"1 1,000 "4.NP"1 1,000					
268	M	766D02.1	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V2	kus	2,000	1 835,64	3 671,28	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
300 x 2190 mm
Poznámka:
1)
Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.
2)
Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"4.NP"2 2,000

269	M	766D03.1	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V3	kus	8,000	1 835,64	14 685,12	
-----	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
300 x 2190 mm

Poznámka k položce:
Poznámka:
1)
Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.
2)
Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"2 2,000
"2.NP"2 2,000
"3.NP"2 2,000
"4.NP"2 2,000

270	M	766D04.1	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V4	kus	51,000	3 500,21	178 510,71	
-----	---	----------	---	-----	--------	----------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:

Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.

Základní profil:

Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.

Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.

Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.

Povrchová úprava dřeva:

Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.

1) Hlubková impregnace

2) Barevná impregnace

3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m

4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m

Barva:

Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.

Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.

Montáž:

Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.

ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:

300 x 4140 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"13	13,000
"2.NP"16	16,000
"3.NP"16	16,000
"4.NP"6	6,000

271	M	766D05.1	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V5	kus	1,000	1 155,20	1 155,20	
-----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

Popis:

Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.

Základní profil:

Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.

Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.

Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.

Povrchová úprava dřeva:

Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.

1) Hlubková impregnace

2) Barevná impregnace

3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m

4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m

Barva:

Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.

Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.

Rozměrová a tvarová úprava prvku:

Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.

Montáž:

Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.

ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:

230 x 1380 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky

"4.NP"1	1,000
---------	-------

272	M	766D06.1	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V6	kus	1,000	3 500,20	3 500,20	
-----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurov v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
300 x 4160 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

- 1) Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.
- 2) Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky..

"4.NP"1

1,000

273	M	766D07.1	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V7	kus	3,000	3 500,20	10 500,60	
-----	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurov v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
300 x 4160 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

- 1) Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.
- 2) Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"2.NP"1

1,000

"3.NP"1

1,000

"4.NP"1

1,000

274	M	766D08.1	Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska OZN. V8	kus	4,000	554,38	2 217,52	
-----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska.
Základní profil:
Homogenní jádro profilu bude vyrobeno z tvrdého pěnového PVC s ko-extrudovaným pláštěm zajišťujícím trvalou stabilitu vůči UV záření.
Materiál je určen do trvale vlhkého prostředí.
Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 9 mm.
Pohledová výška včetně pravoúhlého nosu bude minimálně 35 mm.
Povrchová úprava materiálu:
Povrchová úprava parapetních desek bude odolná mechanickému poškození.
Barva desek bude bílá.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, včetně dodávky a montáže plastových dilatačních krytek.
Montáž:
Parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
420 x 1900 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"4

4,000

275	M	766D09.1	Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska OZN. V9	kus	3,000	1 200,20	3 600,60	
-----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska.
Základní profil:
Homogenní jádro profilu bude vyrobeno z tvrdého pěnového PVC s ko-extrudovaným pláštěm zajišťujícím trvalou stabilitu vůči UV záření.
Materiál je určen do trvale vlhkého prostředí.
Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 9 mm.
Pohledová výška včetně pravoúhlého nosu bude minimálně 35 mm.
Povrchová úprava materiálu:
Povrchová úprava parapetních desek bude odolná mechanickému poškození.
Barva desek bude bílá.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, včetně dodávky a montáže plastových dilatačních krytek.
Montáž:
Parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
310 x 4130 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"3

3,000

276	M	766D10.1	Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska OZN. V10	kus	2,000	1 200,20	2 400,40	
-----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska.
Základní profil:
Homogenní jádro profilu bude vyrobeno z tvrdého pěnového PVC s ko-extrudovaným pláštěm zajišťujícím trvalou stabilitu vůči UV záření.
Materiál je určen do trvale vlhkého prostředí.
Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 9 mm.
Pohledová výška včetně pravoúhlého nosu bude minimálně 35 mm.
Povrchová úprava materiálu:
Povrchová úprava parapetních desek bude odolná mechanickému poškození.
Barva desek bude bílá.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, včetně dodávky a montáže plastových dilatačních krytek.
Montáž:
Parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
310 x 4130 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky..

"1.PP"2

2,000

277	M	766D11.1	Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska OZN. V11	kus	2,000	1 200,20	2 400,40	
-----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska.
Základní profil:
Homogenní jádro profilu bude vyrobeno z tvrdého pěnového PVC s ko-extrudovaným pláštěm zajišťujícím trvalou stabilitu vůči UV záření.
Materiál je určen do trvale vlhkého prostředí.
Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 9 mm.
Pohledová výška včetně pravouhlého nosu bude minimálně 35 mm.
Povrchová úprava materiálu:
Povrchová úprava parapetních desek bude odolná mechanickému poškození.
Barva desek bude bílá.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, včetně dodávky a montáže plastových dilatačních krytek.
Montáž:
Parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
290 x 4130 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky

"1.PP"2

2,000

278	M	766D12.1	Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska OZN. V12	kus	2,000	1 200,20	2 400,40	
-----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska.
Základní profil:
Homogenní jádro profilu bude vyrobeno z tvrdého pěnového PVC s ko-extrudovaným pláštěm zajišťujícím trvalou stabilitu vůči UV záření.
Materiál je určen do trvale vlhkého prostředí.
Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 9 mm.
Pohledová výška včetně pravouhlého nosu bude minimálně 35 mm.
Povrchová úprava materiálu:
Povrchová úprava parapetních desek bude odolná mechanickému poškození.
Barva desek bude bílá.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, včetně dodávky a montáže plastových dilatačních krytek.
Montáž:
Parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
310 x 4130 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"2

2,000

279	M	766D13.1	Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska OZN. V13	kus	1,000	463,52	463,52	
-----	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	--

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska.
Základní profil:
Homogenní jádro profilu bude vyrobeno z tvrdého pěnového PVC s ko-extrudovaným pláštěm zajišťujícím trvalou stabilitu vůči UV záření.
Materiál je určen do trvale vlhkého prostředí.
Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 9 mm.
Pohledová výška včetně pravouhlého nosu bude minimálně 35 mm.
Povrchová úprava materiálu:
Povrchová úprava parapetních desek bude odolná mechanickému poškození.
Barva desek bude bílá.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, včetně dodávky a montáže plastových dilatačních krytek.
Montáž:
Parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
180 x 1600 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"1

1,000

280	M	766D14.1	Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska OZN. V14	kus	1,000	297,82	297,82	
-----	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska.
Základní profil:
Homogenní jádro profilu bude vyrobeno z tvrdého pěnového PVC s ko-extrudovaným pláštěm zajišťujícím trvalou stabilitu vůči UV záření.
Materiál je určen do trvale vlhkého prostředí.
Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 9 mm.
Pohledová výška včetně pravoúhlého nosu bude minimálně 35 mm.
Povrchová úprava materiálu:
Povrchová úprava parapetních desek bude odolná mechanickému poškození.
Barva desek bude bílá.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, včetně dodávky a montáže plastových dilatačních krytek.
Montáž:
Parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
230 x 1020 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP"1

1,000

281	M	766D15.1	Vnitřní jednokřídlé dveře OZN. A1	kus	1,000	5 430,61	5 430,61	
-----	---	----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Popis:
Vnitřní dřevěné typové částečně prosklené hladké zátěžové jednokřídlé dveře s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem, včetně dveřního zámku, kompatibilních závěsů s dveřní zárubní, příslušenství, montáže, úpravy a seřízení, s požadovanou požární odolností.
Požární odolnost:
EI 30 DP3, viz požární bezpečnostní řešení.
Dveře:
Povrchová úprava: vysokotlaký laminát HPL, tloušťka 0,8 mm
Barva: oboustranně vodorovný dekor světlé dřeviny; například javor, jasan, břiza, apod. (dekor dřeva bude upřesněn objednatelem na základě aktuálního vzorníku zajištěného zhotovitelem)
Zvuková izolace dveří: hodnota útlumu 32 dB v souladu s ČSN 73 0532
Hrana: plnoplošně lepený obvodový lemovací profil polodrážky dveří z extrudovaného eloxovaného hliníku
Vybavení: jednostranný piktogram
Zasklení:
Jednoduchým čirým vrstveným sklem s požadovanou požární odolností.
Zasklívací profily budou nerezové s povrchovou úpravou broušením.
Piktogram:
Vnitřní dveře budou vybaveny atypickým orientačním piktogramem podle účelu.
Materiál: hladký nerezový plech se zaoblenými rohy
Povrchová úprava: broušením
Připevnění: plnoplošným lepením
Označení: bez grafiky, doplňkový text s aktuálním označením a názvem učebny v rozsahu maximálně 3 řádky, gravírováním bez další povrchové úpravy
Rozměr: 120x120 mm
Dveřní kování:
Interiérové nerezové rozetové dveřní kování v provedení s kuličkovými ložisky.
Provedení: pro cylindrickou vložku; klika/klika v bezpečnostním tvaru „C“
Materiál: matný nerez, v protipožární úpravě (v souladu s PBR)
Cylindrická vložka:
Zámek dveří bude vybaven bezpečnostní cylindrickou vložkou ze stávajícího systému generálního klíče.
Součinnost při zajištění pořízení bezpečnostní vložky poskytne správce areálu školy.
Okopný plech:
Plnoplošně lepený matný nerezový okopný plech.
Rozměr: 0,6x916x200 mm - 1 ks
0,6x946x200 mm - 1 ks
včetně rozměrové a tvarové úpravy
"A1L"(0+1+0+0+0)

1,000

282	M	766D16.1	Vnitřní jednokřídlé dveře OZN. A2	kus	1,000	5 430,61	5 430,61	
-----	---	----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní dřevěné typové plně hladké zátěžové jednokřídlé dveře s povrchovou úpravou vysokotlakým laminátem, včetně dveřního zámku, kompatibilních závěsů s dveřní zárubní, příslušenství, montáže, úpravy a seřízení, s požadovanou požární odolností.
Požární odolnost:
EI 30 DP3, viz požárně bezpečnostní řešení.
Dveře:
Povrchová úprava: vysokotlaký laminát HPL, tloušťka 0,8 mm
Barva: oboustranně vodorovný dekor světlé dřeviny; například javor, jasan, břiza, apod. (dekor dřeva bude upřesněn objednatelem na základě aktuálního vzorníku zajištěného zhotovitelem)
Zvuková izolace dveří: hodnota útlumu 37 dB v souladu s ČSN 73 0532
Hrana: plnoplošně lepený obvodový lemovací profil polodrážky dveří z extrudovaného eloxovaného hliníku
Vybavení: jednostranný piktogram
Piktogram:
Vnitřní dveře budou vybaveny atypickým orientačním piktogramem podle účelu.
Materiál: hladký nerezový plech se zaoblenými rohy
Povrchová úprava: broušením
Přípevnění: plnoplošným lepením
Označení: bez grafiky, doplňkový text s aktuálním označením a názvem učebny v rozsahu maximálně 3 řádky, gravírováním bez další povrchové úpravy
Rozměr: 120x120 mm
Dveřní kování:
Interiérové nerezové rozetové dveřní kování v provedení s kulíčkovými ložisky.
Provedení: pro cylindrickou vložku; klíka/klíka v bezpečnostním tvaru „C“
Materiál: matný nerez, v protipožární úpravě (v souladu s PBR)
Cylindrická vložka:
Zámek dveří bude vybaven bezpečnostní cylindrickou vložkou ze stávajícího systému generálního klíče.
Součinnost při zajištění pořízení bezpečnostní vložky poskytne správce areálu školy.
Okopný plech:
Plnoplošně lepený matný nerezový okopný plech.
Rozměr: 0,6x916x200 mm - 1 ks
0,6x946x200 mm - 1 ks
včetně rozměrové a tvarové úpravy
Materiál: matný nerez
Rozměr dveří: 900 x 1970 mm
"A2P"(0+1+0+0+0)

1,000

767 - Konstrukce zámečnické

8 521,06

283	K	767-001	Demontáž ocelových venkovních mříží	m2	13,316	541,27	7 207,55	
-----	---	---------	-------------------------------------	----	--------	--------	----------	--

Předokenní mříž u výplně Z10:
Demontáž, vybourání, dělení a likvidace kompletní kovové konstrukce venkovní mříže.
Rozměr stavebního otvoru je 1400 x 700 mm.
Celkový počet je 1 ks.

Předokenní mříže u výplně T8:
Demontáž, vybourání, dělení a likvidace kompletní kovové konstrukce venkovní mříže.
Rozměr stavebního otvoru je 1800 x 925 mm.
Celkový počet je 4 ks.

"T4"1,3*1,1*2 2,860
"T8"1,85*0,85*4 6,290
"T9"2,05*1,52 3,116
"Z10"1,4*0,75 1,050

284	K	767-002	Poklop anglického dvorku k výplni Z8	ks	1,000	291,45	291,45	
-----	---	---------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------	--

Poklop anglického dvorku k výplni Z8:
Vybourání, dělení a likvidace kompletní kovové konstrukce poklopu anglického dvorku, zmonolitněné v betonové desce, která je součástí navazující zpevněné plochy, včetně snímatelného poklopu z rýhovaného plechu.
Rozměr poklopu je 650 x 550 mm.
Celkový počet je 1 ks.

"vnější plocha"1 1,000

285	K	767-003	Poklop anglického dvorku k výplni Z8	ks	3,000	291,45	874,35	
-----	---	---------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------	--

Stěny šatních kójí - 0.05 - Šatny:

Dělení, rozměrová a tvarová úprava části dělicích stěn šatních kójí, znemožňujících instalaci nových výplňových prvků T8 ve stavebních otvorech v 1.PP, jejich zpětná montáž včetně obnovy povrchové úpravy. Spoje ocelových prvků budou provedeny svařením v ochranné atmosféře.
Jedná se o konstrukci z ocelových trubek kruhového průřezu, se svislým dělením. Konstrukce je povrchově upravena syntetickým nátěrem.
Šířka části stěny nepřesahuje 300 mm.
Výška části stěny nepřesahuje 800 mm.
Celkový počet je 3 ks.

"vnější plocha"3 3,000

286	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	70,340	2,10	147,71	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

771 - Podlahy z dlaždic

3 658,00

287	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	11,525	20,60	237,42	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Keramický soklík: Stávající kontaktně lepený spárovaný obklad soklu keramickou dlažbou, navazující na stavební otvor s výplňovým prvkem, bude v nezbytně nutném rozsahu otlučén, včetně podkladní vápeno-cementové jádrové omítky. Předpokládáme, že výměra otlučení soklu nepřesáhne 1 m z každé strany stavebního otvoru. Spáry cihelného zdiva budou vyčištěny do hloubky 20 mm. Výška soklu je 150 mm.								

"1.02"(2,85+0,175)*2+0,65 6,700
 "1.12"2,15+0,75*2+0,25+0,4+0,325+0,2 4,825

288	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	11,525	54,31	625,92	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm

Poznámka k položce:

Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů..

Specifikace:

- voda záměsová i ošetřovací

materiál spárovací tmel:

- Cementová malta modifikovaná polymerem, vodoodpudivá, pro výplň spár do šířky 6 mm

- Konzistence jemný prášek

- Objemová hmotnost 1000 - 1400 kg/m

- Obsah pevných látek 100%

- Zdravotní závadnost dle EEC 88/379 Ne

- Hořlavost Ne

- Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech (prEN 12808-3) - min.7,0 MPa

- Pevnost v tlaku po 28 dnech (prEN 12808-3) - min. 42,0 MPa

- Pevnost v tahu za ohybu po zmrazovacích cyklech - min.6,0 MPa

(prEN 12808-3)

- Pevnost v tlaku po zmrazovacích cyklech - min. 44,0 MPa

(prEN 12808-0)

- Odolnost proti otěru (prEN 12808-2) - min. 500 (ztráta v N /mm)

- Smršťení (mm/m) (prEN 12808-4) - max.1,9

- Nasákavost (g) po 30 min. (prEN 12808-5) - 1,5

- Nasákavost (g) po 4 hodinách (prEN 12808-5) - 2,4

materiál lepicí tmel na dlažby:

Cementové flexibilní lepidlo na obklady a dlažby z keramiky se sníženým vertikálním skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí

Specifikace:

- Konzistence - jemný prášek

- Barva - bílá nebo šedá

- Objemová hmotnost [kg/ml] - 1 300

- Obsah sušiny - 100%

- Zdravotní závadnost dle EEC 88/379 - NE

ÚDAJE PRO POUŽITÍ při +23°C a 50% rel.vlhkosti vzduchu:

- Mísící poměr - 100 dílů Keraflexu na 30 až 32 váhových dílů vody

- Konzistence hmoty - pasta

- Objemová hmotnost [kg/m] - 1500

- pH hmoty - 13

- Zpracovatelnost směsi - více než 8 hodin

"1.02"(2,85+0,175)*2+0,65 6,700

"1.12"2,15+0,75*2+0,25+0,4+0,325+0,2 4,825

289	M	597614160	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné sokl - 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	40,338	34,61	1 396,10	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce stínuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsněné Color - hladké sokl - rozměr 29,8 x 8,0 x 0,9 Super White S

"montáž"11,525/0,3*1,05 40,338

290	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	15,820	77,18	1 220,99	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

"1.12"15.82 15,820

291	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	28,640	6,20	177,57	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

776 - Podlahy povlakové

102 152,33

292	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	50,925	7,10	361,57	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

1.01 - servírování (kontaktně lepený zatezový koberec + koberecový soklík v PVC listech):

Je navrženo odstranění a likvidace kontaktně lepeného zátěžového koberce v celém rozsahu, včetně odstranění koberecového soklíku a PVC lišty po celém obvodu.

"1.13"11,65*2+5,425-2,35-2,55-3*0,8 21,425

"1.11"2 2,000

"1.01"(5,55+8,2)*2 27,500

293	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	50,925	15,00	763,88	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Lepení obvodových soklíků nebo lišt z plastů měkčených

294	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	51,944	14,80	768,77	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytahované PVC rozměr: š x v 10271 30 x 30 mm role 50 m

"1.13"11,65*2+5,425-2,35-2,55-3*0,8 21,425

"1.11"2 2,000

"1.01"(5,55+8,2)*2 27,500

50,925*1,02 Přepočtené koeficientem množství 51,944

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
295	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	50,925	52,16	2 656,25	CS ÚRS 2013 01
Lepení soklíků nebo lišt plastových lišt samolepicích ukončovacích								
Poznámka k položce:								
Mechanicky kotvená, případně plnoplošně lepená PVC lišta s pevným jádrem pro vinylové podlahy s výškou profilu 58 mm, určená pro vlepení proužku podlahové krytiny, odolná proti vlhkosti a tvarově stabilní, s měkkým hornímnosem a pružným přechodovým profilem ve spodní části. Barva profilu bude přizpůsobena barvě a dekoru podlahové krytiny na základě fyzického vzorníku zajištěného zhotovitelem díla. Součástí položky je rozměrová a tvarová úprava profilů.								
"1.13"11,65*2+5,425-2,35-2,55-3*0,8					21,425			
"1.11"2					2,000			
"1.01"(5,55+8,2)*2					27,500			
296	M	283421000	lišty pro obklady délka 2,5 m barva bílá profil číslo 6	kus	25,000	59,61	1 490,25	CS ÚRS 2013 01
profily z měkčeného polyvinylchloridu lišty pro obklady, délka 2,5 m barva bílá profil číslo 6								
"1.NP"25					25,000			
297	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	132,421	23,64	3 130,43	CS ÚRS 2013 01
Odstranění povlakových podlah lepených bez podložky								
"1.02"12,7					12,700			
"1.01"8,1*5,4					43,740			
"1.13"11,66*5,425-2,05*2,875+2,35*0,34					58,161			
"1.11"2					2,000			
"1.12"15.82					15,820			
298	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	103,901	71,55	7 434,12	CS ÚRS 2013 01
Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů								
299	M	776D01	Heterogenní proti-skluzné PVC v rolích vyztužené skelným roumem.	m2	109,096	545,88	59 553,32	
Celková tloušťka 2 mm. Tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm. Nášlapná vrstva bude s obsahem částic křemene a karborunda nebo oxidů hlínku pro zajištění proti-skluzu. Povrchová úprava PUR. Třídy zátěže 34/43. Hodnota zbytkového otlaku dle EN 433: 0,05 mm Proti-skluznost dle DIN 51130: R10 Součinitel smykového tření dle ČSN 744505: $\mu \geq 0,6$ Reakce na oheň dle EN 13 501-1: Bfl - S1 Rozměrová stálost dle EN 434: <0,2% Odolnost vůči opotřebení dle EN 660-1: třída T Stálobarevnost dle ISO 105-B02: ? 6 Ohebnost dle EN 435: ? 10mm								
"1.01"8,1*5,4					43,740			
"1.13"11,66*5,425-2,05*2,875+2,35*0,34					58,161			
"1.11"2					2,000			
103,901 kusů přepočteno koeficientem množství					109,096			
300	K	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla	m	51,951	23,61	1 226,56	CS ÚRS 2013 01
Montáž povlakových podlah plastových svařování spojů za tepla včetně materiálu								
103,901/2					51,951			
301	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	28,520	3,00	85,56	CS ÚRS 2013 01
Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí								
"1.02"12,7					12,700			
"1.12"15.82					15,820			
302	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	103,901	13,51	1 403,70	CS ÚRS 2013 01
Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování								
"1.01"8,1*5,4					43,740			
"1.13"11,66*5,425-2,05*2,875+2,35*0,34					58,161			
"1.11"2					2,000			
303	M	611552200	penetrace pod nivelační stěrku	kg	10,390	113,58	1 180,10	CS ÚRS 2013 01
podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám penetrace THOMSON R 760 (á 10 kg)								
103,901*0,1					10,390			
304	K	776601835	Broušení podkladu po odstranění povlakových podlah	m2	103,901	46,89	4 871,92	
Broušení podkladu po odstranění povlakových podlah hrubé do 2mm tl.								
"1.01"8,1*5,4					43,740			
"1.13"11,66*5,425-2,05*2,875+2,35*0,34					58,161			
"1.11"2					2,000			
305	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	103,901	141,50	14 701,99	CS ÚRS 2013 01
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa								
"1.01"8,1*5,4					43,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.13"11,66*5,425-2,05*2,875+2,35*0,34		58,161			
			"1.11"2		2,000			
306	K	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrka pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	57,040	36,96	2 108,20	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání podkladní vrstvy Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, mín. pevnosti 30 MPa					
			"1.02"12,7		12,700			
			"1.12"15.82		15,820			
			28,52*2 Přepočtené koeficientem množství		57,040			
307	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	831,420	0,50	415,71	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

777 - Podlahy lité

2 085,91

308	K	777695113	Nátěry podlah betonových jednonásobné uzavírací pro bezpršný povrch	m2	28,520	41,55	1 185,01	CS ÚRS 2013 01
			Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné Sokratem 2804					
			"1.02"12,7		12,700			
			"1.12"15.82		15,820			
309	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	9,100	99,00	900,90	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

55 764,85

310	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	81,991	290,34	23 805,27	CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2 Keramické obklady:					
			Stěny, ostění a parapety stavebních otvorů s výplňovými prvky v místnostech s keramickým obkladem budou nově obloženy keramickým obkladem totožného formátu, případně tloušťky a dekoru přibývajícím obkladem v místnostech.					
			Podklad pod keramický obklad bude tvořen jednovrstvou vápeno-cementovou jádrovou omítkou na síťovité aplikovaný cementový podhoz s penetrovaným podkladem, určené pro ruční zpracování do vnitřního použití.					
			Lepení keramického obkladu bude prováděno s použitím flexibilního nano-strukturálního lepidla na bázi cementu, pro vnitřní použití.					
			Spárování keramického obkladu bude provedeno vodotěsnou nano-strukturální spárovací hmotou světle šedé nebo bílé barvy, na bázi cementu. Šířka spáry bude totožná se zbývajícím plochou obkladu.					
			Součástí položky pro montáž keramických obkladů je dodávka, rozměrová a tvarová úprava a montáž plastových dekorativních profilů pro vodorovné a svislé vnější rohy.					
			Všechny použité omítky, tmely a spárovací hmoty nebo jejich částí budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.					
			Formát keramických obkladů bude zpravidla 150x150 mm, případně 250x200 mm.					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Místnosti číslo:</i>					
			1.14					
			2.17					
			3.13					
			"1.PP"(2,825+2,85+2,3)*2,3+2		20,343			
			"1.NP"(3,125+2,5)*2,3+2		14,938			
			"2.NP"(3,125+5,725)*2,3+4		24,355			
			"3.NP"(3,125+5,725)*2,3+2		22,355			
311	M	597612550	obkladačky keramické - (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.	m2	84,451	230,10	19 432,18	CS ÚRS 2013 01
			obkladačky a dlaždice keramické kuchyně - RAKO obkladačky formát 14,8 x14,8 x 0,6 cm (barevné) CLASSIC l.j.					
			"1.PP"(2,825+2,85+2,3)*2,3+2		20,343			
			"1.NP"(3,125+2,5)*2,3+2		14,938			
			"2.NP"(3,125+5,725)*2,3+4		24,355			
			"3.NP"(3,125+5,725)*2,3+2		22,355			
			81,991*1,03 Přepočtené koeficientem množství		84,451			
312	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	81,991	25,61	2 099,79	CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			"1.PP"(2,825+2,85+2,3)*2,3+2		20,343			
			"1.NP"(3,125+2,5)*2,3+2		14,938			
			"2.NP"(3,125+5,725)*2,3+4		24,355			
			"3.NP"(3,125+5,725)*2,3+2		22,355			
313	K	781419192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za omezený prostor	m2	1,000	135,67	135,67	CS ÚRS 2013 01
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za obklady v omezeném prostoru					
			"1.PP"1		1,000			
314	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	51,245	75,84	3 886,42	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací								
"T1a"(2,09+1,375*2)*(0+2+3+3+0)					38,720			
"S1"(2+1,275*2)*(1+0+0+0+0)					4,550			
"S2"(2,05+1,275*2)*(1+0+0+0+0)					4,600			
"S3"(0,825+1,275*2)*(1+0+0+0+0)					3,375			
315	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	81,991	32,61	2 673,73	CS ÚRS 2013 01
Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu								
"1.PP"(2,825+2,85+2,3)*2,3+2					20,343			
"1.NP"(3,125+2,5)*2,3+2					14,938			
"2.NP"(3,125+5,725)*2,3+4					24,355			
"3.NP"(3,125+5,725)*2,3+2					22,355			
316	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	31,300	27,91	873,58	CS ÚRS 2013 01
Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem								
"1.PP"2,825+2,85+2,3					7,975			
"1.NP"3,125+2,5					5,625			
"2.NP"3,125+5,725					8,850			
"3.NP"3,125+5,725					8,850			
317	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	36,000	27,86	1 002,96	CS ÚRS 2013 01
Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN								
"1.PP"9					9,000			
"1.NP"9					9,000			
"2.NP"9					9,000			
"3.NP"9					9,000			
318	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace	kus	8,000	39,64	317,12	CS ÚRS 2013 01
Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN								
"1.PP"2					2,000			
"1.NP"2					2,000			
"2.NP"2					2,000			
"3.NP"2					2,000			
319	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	466,100	3,30	1 538,13	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

783 - Dokončovací práce - nátěry

205 348,16

320	K	783221130	Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozi	m2	2,482	70,34	174,58	
Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozi Poznámka k položce: specifikace položky: materiál: - ředidlo - speciální ředidlo pro bezaromatové nátěrové hmoty a k čištění použitého nářadí. Nepoužívat k ředění ostatních nátěrových hmot. Roztok určený k přímému použití. - Barevný tón, tónování: čiré - Hustota (při 20°C): 0,760+/-0,005 g/cm3 - barva - DÜFA Vorstreichfarbe - Specifikace materiálu: - Teplota při zpracování: min. + 10°C - Stupeň lesku: matný - Pojivová báze: alkydová pryskyřice - Hustota (při 20°C) v g/cm3: 1,39 - Barevný tón, tónování: bílý - Ředění: materiál je dodáván ve stavu k přímému použití. Pro zpracování neředit. - brusné plátno 230/280 hr.150 - materiál lešenový v používání práce: - montáž a demontáž pomocného lešení - jednorázová aplikace materiálu na suchý odmaštěný podklad stětcem nebo válečkem - přebroušení prvního nátěru - úklid pracoviště a likvidaci odpadu a obalů.								
"N1"1,6*3*0,502*1,03					2,482			
321	K	783821122	Nátěry zátěžové omítek a betonových povrchů barva dražší matný povrch 1x základní a 2x email	m2	952,789	215,34	205 173,58	CS ÚRS 2013 01
Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) matný povrch 1x základní 2x email								
"0.09"(23,45-1,6-2,6)*1,3					25,025			
"0.10"22,5*2,6-0,9*1,97					56,727			
"1.02sch"6,175*1,4					8,645			
"1.06"(41,25-3*0,9)*1,4					53,970			
"1.08"(31,65-0,9)*1,4					43,050			
"1.09"(41,3-2*0,9)*1,4					55,300			
"1.10"(31,7-1)*1,4					42,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.11"(22,75-0,9)*1,4		30,590			
			"2.01"(27,75-0,9)*1,4		37,590			
			"2.05"(41,2-3*0,9)*0,95		36,575			
			"2.07"(31,65-0,9)*1,4		43,050			
			"2.08"32*(3,7-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		73,087			
			"2.10"(31,7-0,9)*1,4		43,120			
			"3.01"27,75*(3,75-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		64,700			
			"3.05"(41,25-3*0,9)*1,4		53,970			
			"3.07"(31,65-0,9)*1,4		43,050			
			"3.08"(32-0,9)*1,4		43,540			
			"3.10"(41-0,9)*1,4		56,140			
			"4.01"(27,05-0,9)*1,4		36,610			
			"4.03"(24,95-0,9)*1,4		33,670			
			"4.06"(32,05-0,9)*1,4		43,610			
			"4.07"(20,75-0,9)*1,4		27,790			

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

550 763,72

322	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 770,572	8,50	40 549,86	CS ÚRS 2013 01
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m								
			"0.01"19,17		19,170			
			"0.02"10,93		10,930			
			"0.03+0.04"7,9		7,900			
			"0.05"97,62		97,620			
			"0.06"20,52		20,520			
			"0.07"57,3		57,300			
			"0.08"91,12		91,120			
			"0.09"31,12		31,120			
			"0.10"28,03		28,030			
			"0.11"29		29,000			
			"0.12"26,48		26,480			
			"0.13"1		1,000			
			"0.14"4,8		4,800			
			"0.15"1,69		1,690			
			"1.01"44,31		44,310			
			"1.03"11,28		11,280			
			"1.04"6,09		6,090			
			"1.05"4,73		4,730			
			"1.06"50,97		50,970			
			"1.07"11,41		11,410			
			"1.08"60,75		60,750			
			"1.09"92,36		92,360			
			"1.10"60,91		60,910			
			"1.11"29,32		29,320			
			"1.13"58,22		58,220			
			"2.01"44,36		44,360			
			"2.03"17,89		17,890			
			"2.04"62,66		62,660			
			"2.07"60,75		60,750			
			"2.08"61,9		61,900			
			"2.09"29,31		29,310			
			"2.10"60,91		60,910			
			"2.11"28,9		28,900			
			"2.12"26,85		26,850			
			"3.01"44,36		44,360			
			"3.03"17,89		17,890			
			"3.04"62,18		62,180			
			"3.07"60,75		60,750			
			"3.08"61,9		61,900			
			"3.09"29,31		29,310			
			"3.10"90,96		90,960			
			"3.11"26,85		26,850			
			"4.01"43,94		43,940			
			"4.03"27,36		27,360			
			"4.04"51		51,000			
			"4.05"30,26		30,260			
			"4.06"62,08		62,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"4.07"26,85		26,850			
			"0.01"18,102*3,4-0,9*1,97*2		58,001			
			"0.02"13,35*3,4-0,9*1,97		43,617			
			"0.03+0.04"11,246*0,85		9,559			
			"0.05"(42,15+2*3,4+2,1)*3,05-1,6*1,97-0,9*1,97		150,778			
			"0.06"18,15*3,05-0,9*1,97*2		51,812			
			"0.07"30,75*3,125-1*2		94,094			
			"0.08"41,4*3,125-1*2-2,6*2		122,175			
			0.09 23,43 (3,125-1,3)-1,0 (1,97-1,3)-2,0 (2-1,3)		39,904			
			"0.10"22,5*(3,125-2,6)		11,813			
			"0.11"22,5*3,7-0,9*1,97		81,477			
			"0.12"20,6*2,775-0,9*1,97*2		53,619			
			"0.13"4,05*(3,15-2)		4,658			
			"0.14"8,7*(3,15-2)		10,005			
			"0.15"5,54*(3,15-2)		6,371			
			"1.01"27,95*3,45-0,9*1,97		94,655			
			"1.03"11,28*(3,45-2,3)		12,972			
			"1.04"10,15*3,45-0,9*1,97		33,245			
			"1.05"8,75*3,45-0,9*1,97-0,8*1,985		26,827			
			"1.06"41,25*(3,625-1,4)+2,55*(3,625-2)-0,9*(1,97-1,4)*3-4,04*2,475*3		64,389			
			"1.07"14,05*3,625-0,9*1,97		49,158			
			"1.08"31,65*(3,425-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		63,578			
			"1.09"41,3*(3,425-1,4)-0,9*(1,97-1,4)*2		82,607			
			"1.10"31,7*(3,425-1,4)-1*(1,925-1,4)		63,668			
			"1.11"22,75*(3,425-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		45,556			
			"1.13"21,575*3,45-0,5*1,2-0,7*1,97-0,8*1,985-0,9*1,97*2-1*1,985		65,336			
			"2.01"27,75*(3,75-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		64,700			
			"2.03"17,7*(3,775-2,3)		26,108			
			"2.04"28,1*3,725-3,35*1,2-0,8*(1,97-1,2)*2-0,9*1,97*4		92,329			
			"2.07"31,65*(3,7-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		72,282			
			"2.08"32*(3,7-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		73,087			
			"2.09"22,05*3,7-0,9*1,97		79,812			
			"2.10"31,7*(3,7-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		72,397			
			"2.11"22,05*3,7-0,9*1,97		79,812			
			"2.12"20,75*3,75-0,9-1,97		74,943			
			"3.01"27,75*(3,75-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		64,700			
			"3.03"17,7*(3,775-2,3)		26,108			
			"3.04"27,3*3,75-3,45*1,2-0,8*(1,97-1,2)*2-0,9*1,97*3		91,684			
			"3.07"31,65*(3,675-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		71,491			
			"3.08"32*(3,675-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		72,287			
			"3.09"22,05*3,675-0,9*1,97		79,261			
			"3.10"41*(3,65-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		91,737			
			"3.11"20,75*3,75-0,9*1,97		76,040			
			"4.01"27,05*(3,475-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		55,616			
			"4.03"24,95*(3,45-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		50,635			
			"4.04"30,65*(3,5-1,9)-0,8*(1,97-1,9)-0,9*(1,97-1,9)*4		48,732			
			"4.05"22,45*3,4-0,9*1,97		74,557			
			"4.06"32,05*(3,4-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		63,587			
			"4.07"20,75*(3,475-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		42,543			

323	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m	m2	464,534	9,00	4 180,81	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 5,00 m

"1.12"25,69	25,690
"2.05"50,97	50,970
"2.06"11,47	11,470
"3.05"50,97	50,970
"3.06"11,41	11,410
"1.12"14,9*3,763-1,85*3,875-3,9*3,98	33,378
"2.05"41,2*(3,95-0,95)+2,55*(3,95-2)-0,9*(1,97-0,95)*3-4,04*2,475*3	95,822
"2.06"14,1*3,95-0,9*1,97	53,922
"3.05"41,25*(3,925-1,4)+2,55*(3,925-2)-0,9*(1,97-1,4)*3-4,04*2,475*3	77,529
"3.06"14,05*3,925-0,9*1,97	53,373

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
324	K	784111019	Obroušení podkladu omítnutého na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	436,720	10,20	4 454,54	CS ÚRS 2013 01
			Obroušení podkladu omítnutého na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m					
			"1.02sch"27,01		27,010			
			"2.02sch"27,01		27,010			
			"3.02sch"27,01		27,010			
			"4.02sch"27,01		27,010			
			"1.02sch"24,6*3,25-6,175*1,4-6,275*1,2-3,95*2,805		52,695			
			"2.02sch"24,6*3,925-16,3*1,2		76,995			
			"3.02sch"24,6*4,05-16*1,2		80,430			
			"4.02sch"24,6*5,6-16*1,2		118,560			
325	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 770,572	17,70	84 439,12	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
			"0.01"19,17		19,170			
			"0.02"10,93		10,930			
			"0.03+0.04"7,9		7,900			
			"0.05"97,62		97,620			
			"0.06"20,52		20,520			
			"0.07"57,3		57,300			
			"0.08"91,12		91,120			
			"0.09"31,12		31,120			
			"0.10"28,03		28,030			
			"0.11"29		29,000			
			"0.12"26,48		26,480			
			"0.13"1		1,000			
			"0.14"4,8		4,800			
			"0.15"1,69		1,690			
			"1.01"44,31		44,310			
			"1.03"11,28		11,280			
			"1.04"6,09		6,090			
			"1.05"4,73		4,730			
			"1.06"50,97		50,970			
			"1.07"11,41		11,410			
			"1.08"60,75		60,750			
			"1.09"92,36		92,360			
			"1.10"60,91		60,910			
			"1.11"29,32		29,320			
			"1.13"58,22		58,220			
			"2.01"44,36		44,360			
			"2.03"17,89		17,890			
			"2.04"62,66		62,660			
			"2.07"60,75		60,750			
			"2.08"61,9		61,900			
			"2.09"29,31		29,310			
			"2.10"60,91		60,910			
			"2.11"28,9		28,900			
			"2.12"26,85		26,850			
			"3.01"44,36		44,360			
			"3.03"17,89		17,890			
			"3.04"62,18		62,180			
			"3.07"60,75		60,750			
			"3.08"61,9		61,900			
			"3.09"29,31		29,310			
			"3.10"90,96		90,960			
			"3.11"26,85		26,850			
			"4.01"43,94		43,940			
			"4.03"27,36		27,360			
			"4.04"51		51,000			
			"4.05"30,26		30,260			
			"4.06"62,08		62,080			
			"4.07"26,85		26,850			
			"0.01"18,102*3,4-0,9*1,97*2		58,001			
			"0.02"13,35*3,4-0,9*1,97		43,617			
			"0.03+0.04"11,246*0,85		9,559			
			"0.05"(42,15+2*3,4+2,1)*3,05-1,6*1,97-0,9*1,97		150,778			
			"0.06"18,15*3,05-0,9*1,97*2		51,812			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"0.07"30,75*3,125-1*2		94,094			
			"0.08"41,4*3,125-1*2-2,6*2		122,175			
			"0.09"20,6*2,775-0,9*1,97*2		53,619			
			"0.10"22,5*3(3,125-2,6)		11,813			
			"0.11"22,5*3,7-0,9*1,97		81,477			
			"0.12"20,6*2,775-0,9*1,97*2		53,619			
			"0.13"4,05*(3,15-2)		4,658			
			"0.14"8,7*(3,15-2)		10,005			
			"0.15"5,54*(3,15-2)		6,371			
			"1.01"27,95*3,45-0,9*1,97		94,655			
			"1.03"11,28*(3,45-2,3)		12,972			
			"1.04"10,15*3,45-0,9*1,97		33,245			
			"1.05"8,75*3,45-0,9*1,97-0,8*1,985		26,827			
			"1.06"41,25*(3,625-1,4)+2,55*(3,625-2)-0,9*(1,97-1,4)*3-4,04*2,475*3		64,389			
			"1.07"14,05*3,625-0,9*1,97		49,158			
			"1.08"31,65*(3,425-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		63,578			
			"1.09"41,3*(3,425-1,4)-0,9*(1,97-1,4)*2		82,607			
			"1.10"31,7*(3,425-1,4)-1*(1,925-1,4)		63,668			
			"1.11"22,75*(3,425-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		45,556			
			"1.13"21,575*3,45-0,5*1,2-0,7*1,97-0,8*1,985-0,9*1,97*2-1*1,985		65,336			
			"2.01"27,75*(3,75-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		64,700			
			"2.03"17,7*(3,775-2,3)		26,108			
			"2.04"28,1*3,725-3,35*1,2-0,8*(1,97-1,2)*2-0,9*1,97*4		92,329			
			"2.07"31,65*(3,7-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		72,282			
			"2.08"32*(3,7-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		73,087			
			"2.09"22,05*3,7-0,9*1,97		79,812			
			"2.10"31,7*(3,7-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		72,397			
			"2.11"22,05*3,7-0,9*1,97		79,812			
			"2.12"20,75*3,75-0,9-1,97		74,943			
			"3.01"27,75*(3,75-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		64,700			
			"3.03"17,7*(3,775-2,3)		26,108			
			"3.04"27,3*3,75-3,45*1,2-0,8*(1,97-1,2)*2-0,9*1,97*3		91,684			
			"3.07"31,65*(3,675-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		71,491			
			"3.08"32*(3,675-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		72,287			
			"3.09"22,05*3,675-0,9*1,97		79,261			
			"3.10"41*(3,65-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		91,737			
			"3.11"20,75*3,75-0,9*1,97		76,040			
			"4.01"27,05*(3,475-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		55,616			
			"4.03"24,95*(3,45-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		50,635			
			"4.04"30,65*(3,5-1,9)-0,8*(1,97-1,9)-0,9*(1,97-1,9)*4		48,732			
			"4.05"22,45*3,4-0,9*1,97		74,557			
			"4.06"32,05*(3,4-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		63,587			
			"4.07"20,75*(3,475-1,4)-0,9*(1,97-1,4)		42,543			
326	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	464,534	18,80	8 733,24	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m					
			"pol.č. 784111013"464,534		464,534			
327	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	436,720	22,00	9 607,84	CS ÚRS 2013 01
			Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m					
			"Položka č. 784111019"436,72		436,720			
328	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 770,572	15,30	72 989,75	CS ÚRS 2013 01
			Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
			"Položka č. 784111011"4770,572		4 770,572			
329	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	464,534	15,70	7 293,18	CS ÚRS 2013 01
			Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m					
			"pol.č. 784111013"464,534		464,534			
330	K	784181129	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	436,720	16,90	7 380,57	CS ÚRS 2013 01
			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m					
			"Položka č. 784111019"436,72		436,720			
331	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	102,000	6,30	642,60	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací					
			"T1a-pl-2,874"(0+2+3+3+0)		8,000			
			"T1b-pl-2,874"(0+0+0+0+1)		1,000			
			"T1c-pl-2,874"(0+1+0+0+0)		1,000			
			"T2-pl-4,337"(0+0+0+0+2)		2,000			
			"T3a-pl-5,173"(0+1+0+0+0)		1,000			
			"T3b-pl-5,173"(0+1+1+1+1)		4,000			
			"T3c-pl-5,173"(0+1+0+0+0)		1,000			
			"T3d-pl-5,173"(0+0+1+1+1)		3,000			
			"T4a-pl-9,999"(0+8+10+10+5)		33,000			
			"T4b-pl-9,999"(0+4+4+4+0)		12,000			
			"T4c-pl-9,999"(0+0+1+1+1)		3,000			
			"T4d-pl-9,999"(0+1+1+1+0)		3,000			
			"T5-pl-2,74"(0+0+0+0+1)		1,000			
			"T6-pl-10,148"(0+0+0+0+1)		1,000			
			"T7-pl-10,148"(0+0+1+1+1)		3,000			
			"T8-pl-1,758"(4+0+0+0+0)		4,000			
			"T9-pl-6,52"(3+0+0+0+0)		3,000			
			"T10-pl-5,298"(2+0+0+0+0)		2,000			
			"P1-pl-2,282"(1+0+0+0+0)		1,000			
			"S1-pl-2,55"(1+0+0+0+0)		1,000			
			"S2-pl-2,614"(1+0+0+0+0)		1,000			
			"S3-pl-1,052"(1+0+0+0+0)		1,000			
			"S4-pl-3,729"(1+0+0+0+0)		1,000			
			"Z1-pl-11,08"(0+1+0+0+0)		1,000			
			"Z2-pl-6,377"(0+1+0+0+0)*2		2,000			
			"Z3-pl-15,522"(0+1+0+0+0)		1,000			
			"Z4-pl-7,562"(0+1+0+0+0)		1,000			
			"Z5-pl-18,852"(0+1+0+0+0)*2		2,000			
			"Z6-pl-0,536"(1+0+0+0+0)		1,000			
			"Z7-pl-0,475"(1+0+0+0+0)		1,000			
			"Z9-pl-1,397"(1+0+0+0+0)		1,000			
			"Z10-pl-1,24"(1+0+0+0+0)		1,000			
332	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	2 036,760	1,60	3 258,82	CS ÚRS 2013 01

Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací

"0.01"	19,17	19,170
"0.02"	10,93	10,930
"0.03+0.04"	7,9	7,900
"0.05"	97,62	97,620
"0.06"	20,52	20,520
"0.07"	57,3	57,300
"0.08"	91,12	91,120
"0.09"	31,12	31,120
"0.10"	28,03	28,030
"0.11"	29	29,000
"0.12"	26,48	26,480
"0.13"	1	1,000
"0.14"	4,8	4,800
"0.15"	1,69	1,690
"1.01"	44,31	44,310
"1.03"	11,28	11,280
"1.04"	6,09	6,090
"1.05"	4,73	4,730
"1.06"	50,97	50,970
"1.07"	11,41	11,410
"1.08"	60,75	60,750
"1.09"	92,36	92,360
"1.10"	60,91	60,910
"1.11"	29,32	29,320
"1.12"	25,69	25,690
"1.13"	58,22	58,220
"2.01"	44,36	44,360
"2.03"	17,89	17,890
"2.04"	62,66	62,660
"2.05"	50,97	50,970
"2.06"	11,47	11,470

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"2.07"60,75		60,750			
			"2.08"61,9		61,900			
			"2.09"29,31		29,310			
			"2.10"60,91		60,910			
			"2.11"28,9		28,900			
			"2.12"26,85		26,850			
			"3.01"44,36		44,360			
			"3.03"17,89		17,890			
			"3.04"62,18		62,180			
			"3.05"50,97		50,970			
			"3.06"11,41		11,410			
			"3.07"60,75		60,750			
			"3.08"61,9		61,900			
			"3.09"29,31		29,310			
			"3.10"90,96		90,960			
			"3.11"26,85		26,850			
			"4.01"43,94		43,940			
			"4.03"27,36		27,360			
			"4.04"51		51,000			
			"4.05"30,26		30,260			
			"4.06"62,08		62,080			
			"4.07"26,85		26,850			
333	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	108,040	1,90	205,28	CS ÚRS 2013 01
			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť					
			"1.02sch"27,01		27,010			
			"2.02sch"27,01		27,010			
			"3.02sch"27,01		27,010			
			"4.02sch"27,01		27,010			
334	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 770,572	48,21	229 989,28	CS ÚRS 2013 01
			Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					
			"Položka č. 784111011"4770,572		4 770,572			
335	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	464,534	51,34	23 849,18	CS ÚRS 2013 01
			Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m					
			"pol.č. 784111013"464,534		464,534			
336	K	784211109	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m	m2	436,720	53,61	23 412,56	CS ÚRS 2013 01
			Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m					
			"Položka č. 784111019"436,72		436,720			
337	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	1 701,548	17,50	29 777,09	CS ÚRS 2013 01
			Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém					
			5671,826*0,3		1 701,548			

M - Práce a dodávky M

8 381,00

21-M - Elektromontáže

8 381,00

338	K	M21-001	Elektroinstalační práce spojené s výměnou výplní otvorů	soubor	1,000	4 190,50	4 190,50	
			Elektrotechnické rozvody a prvky:					

V případě, že dojde při provádění stavebních úprav ke kolizi se stávajícími elektrotechnickými rozvody a prvky bude provedena demontáž těchto prvků a jejich zpětná montáž a zprovoznění zhotovitelem. Součástí položky bude doplnění kotevního a spojovacího materiálu. V případě, že charakter a rozsah dotčených rozvodů a prvků bude vyžadovat provedení revize zařízení elektrotechniky, bude tato revize zajištěna na náklady zhotovitele. Jedná se zejména o povrchové, případně předpokládané podpovrchové rozvody a koncová zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky v bezprostřední blízkosti stavebních otvorů s nově navrženými výplňovými prvky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

0.04 - Umývárna:

0.05 - Šatny:

0.06 - Kabinet:

0.07 - Grafická dílna I:

0.08 - Grafická dílna II:

0.14 - Chodba:

1.02 - Schodiště:

1.12 - Vestibul:

1.13 - Chodba:

2.12 - Sekretariát

3.08 - Učebna 9

3.11 - Ekonomický útvar

4.01 - Učebna 3 - HT 1:

4.04 - Chodba:

4.05 - Knihovna:

"stavba"1

1,000

339	K	M21-002	Odpojení a zpětné připojení pracovních stolů	soudr	1,000	4 190,50	4 190,50	
-----	---	---------	--	-------	-------	----------	----------	--

Pracovní stoly napojené na elektrotechnické rozvody:

V části místností, zpravidla ve specializovaných učebnách, jsou pracovní stoly pevně napojeny na povrchové rozvody strukturované kabeláže a silnoproudu vedené po zdivu nebo podlaze.

V souvislosti s vystěhováním a vyklizením dotčených místností bude provedeno odpojení stolů od přívodů, které budou účinně ochráněny proti znečištění nebo poškození.

Po ukončení stavebních úprav budou zpětně instalované pracovní stoly napojeny na původní přípojné body a zprovozněny.

V případě, že charakter a rozsah dotčených rozvodů a prvků bude vyžadovat provedení revize zařízení elektrotechniky nebo měřicího protokolu slaboproudých rozvodů, budou tyto doklady zajištěny na náklady zhotovitele.

Poznámka k položce:

Místnosti číslo:

0.07 - Grafická dílna I:

0.08 - Grafická dílna II:

0.10 - Učebna - HT 1:

0.12 - Sklad:

2.01 - Učebna 11 - Jazyková pracovní:

2.12 - Sekretariát:

3.10 - Učebna 6 - výpočetní technika - PO2A

3.08 - Učebna 9

3.11 - Ekonomický útvar:

4.03 - Učebna 4 - administrativní technika

4.07 - Učebna 2 - administrativní technika:

"stavba"1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4a - Vzduchotechnika

KSO: 801 34

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4

CZ-CPV: 45331210-1

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

Projektant:

Ing. Martin Vinter

Poznámka:

CC-CZ: 12637

Datum: 27.04.2014

CZ-CPA: 41.00.40

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 12725081

DIČ:

Cena bez DPH

21 162,15

DPH základní	21,00%	ze	21 162,15	4 444,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 606,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4a - Vzduchotechnika

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4

Datum: 27.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Martin Vinter

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21 162,15

M - Práce a dodávky M

21 162,15

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

21 162,15

D1 - Zařízení č.1 - Větrání hygienického zázemí 1.pp

11 755,48

D2 - Zařízení č.2 - Větrání skladu 1.pp

9 406,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4a - Vzduchotechnika

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4

Datum: 27.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Martin Vinter

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 162,15

M - Práce a dodávky M

21 162,15

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

21 162,15

D1 - Zařízení č.1 - Větrání hygienického zázemí 1.pp

11 755,48

1	K	1.1.	diagonální dvouotáčkový zvukově izolovaný ventilátor DN 160, Vo=590m ³ /h (60Pa), 230V, 0,05kW, 0,22A, akust.tlak do okolí 30dB, zapojen na vyšší otáčky, včetně dodávky časového doběhu a pružných manžet	kpl	1,000	4 870,00	4 870,00	
			diagonální dvouotáčkový zvukově izolovaný ventilátor DN 160, Vo=590m ³ /h (60Pa), 230V, 0,05kW, 0,22A, akust.tlak do okolí 30dB, zapojen na vyšší otáčky, včetně dodávky časového doběhu a pružných manžet					
2	K	1.2.	těsná zpětná klapka DN 160	ks	1,000	227,00	227,00	
			těsná zpětná klapka DN 160					
3	K	1.3.	výustka na kruhové potrubí jednořadá s regulací R1 225x75 RAL 9001	ks	3,000	456,00	1 368,00	
			výustka na kruhové potrubí jednořadá s regulací R1 225x75 RAL 9001					
4	K	1.4.	kovový talířový odvodní ventil DN 100 RAL 9001	ks	1,000	180,60	180,60	
			kovový talířový odvodní ventil DN 100 RAL 9001					
5	K	1.5.	přechod fasádní krátký na protidešť.žaluzii 200x200-DN 160	ks	1,000	225,34	225,34	
			přechod fasádní krátký na protidešť.žaluzii 200x200-DN 160					
6	K	Pol1	kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 trouba DN 160	m	3,000	200,13	600,39	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 trouba DN 160					
7	K	Pol2	kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 trouba DN 125	m	1,500	171,45	257,18	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 trouba DN 125					
8	K	Pol3	kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 trouba DN 100	m	0,200	155,24	31,05	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 trouba DN 100					
9	K	Pol4	kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 přechod úhlový PRR 160-125	ks	1,000	217,50	217,50	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 přechod úhlový PRR 160-125					
10	K	Pol5	kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 přechod osový PRO 125-100	ks	1,000	196,35	196,35	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 přechod osový PRO 125-100					
11	K	Pol6	kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 oblouk segmentový OS90 DN 160	ks	2,000	293,61	587,22	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 oblouk segmentový OS90 DN 160					
12	K	Pol7	kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 objímka s gumou DN 160	ks	2,000	61,34	122,68	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 objímka s gumou DN 160					
13	K	Pol8	kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 objímka s gumou DN 125	ks	1,000	53,20	53,20	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.I rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 objímka s gumou DN 125					
14	K	Pol9	přesun hmot	kpl	1,000	407,30	407,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 přesun hmot					
15	K	Pol10	mimostaveništní doprava	kpl	1,000	976,85	976,85	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 mimostaveništní doprava					
16	K	Pol11	tepelná izolace tl.10mm ALS	m2	2,000	228,10	456,20	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 tepelná izolace tl.10mm ALS					
17	K	Pol12	zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.1	kpl	1,000	489,31	489,31	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.1					
18	K	Pol13	spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytka, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	kpl	1,000	489,31	489,31	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.7 až ř.č.14 včetně nátěru RAL 9001 spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytka, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)					

D2 - Zařízení č.2 - Větrání skladu 1.pp

9 406,67

19	K	2.1.	diagonální dvouotáčkový ventilátor DN 125, Vo=250m3/h (60Pa), 230V, 0,03kW, 0,13A, akust.tlak do okolí 33dB, zapojen na vyšší otáčky, včetně dodávky časového doběhu a pružných manžet	kpl	1,000	3 172,00	3 172,00	
			diagonální dvouotáčkový ventilátor DN 125, Vo=250m3/h (60Pa), 230V, 0,03kW, 0,13A, akust.tlak do okolí 33dB, zapojen na vyšší otáčky, včetně dodávky časového doběhu a pružných manžet					
20	K	2.2.	těsná zpětná klapka DN 125	ks	1,000	194,82	194,82	
			těsná zpětná klapka DN 125					
21	K	2.3.	výustka na kruhové potrubí jednořadá s regulací R1 225x75 RAL 9001	ks	2,000	451,27	902,54	
			výustka na kruhové potrubí jednořadá s regulací R1 225x75 RAL 9001					
22	K	2.4.	přechod fasádní krátký na protidešť.žaluzii 160x160-DN 125	ks	1,000	191,34	191,34	
			přechod fasádní krátký na protidešť.žaluzii 160x160-DN 125					
23	K	Pol14	kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.23 až ř.č.27 včetně nátěru RAL 9001 trouba DN 125	m	6,000	174,68	1 048,08	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.23 až ř.č.27 včetně nátěru RAL 9001 trouba DN 125					
24	K	Pol15	kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.23 až ř.č.27 včetně nátěru RAL 9001 oblouk segmentový OS90 DN 125	ks	2,000	263,99	527,98	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.23 až ř.č.27 včetně nátěru RAL 9001 oblouk segmentový OS90 DN 125					
25	K	Pol16	kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.23 až ř.č.27 včetně nátěru RAL 9001 koncový kryt na rouru DN 125	ks	1,000	66,91	66,91	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.23 až ř.č.27 včetně nátěru RAL 9001 koncový kryt na rouru DN 125					
26	K	Pol17	kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.23 až ř.č.27 včetně nátěru RAL 9001 spojka vnitřní DN 125	ks	1,000	51,34	51,34	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.23 až ř.č.27 včetně nátěru RAL 9001 spojka vnitřní DN 125					
27	K	Pol18	kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.23 až ř.č.27 včetně nátěru RAL 9001 objímka s gumou DN 125	ks	4,000	53,61	214,44	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.23 až ř.č.27 včetně nátěru RAL 9001 objímka s gumou DN 125					
28	K	Pol19	tepelná izolace tl.10mm ALS	m	3,000	231,61	694,83	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.23 až ř.č.27 včetně nátěru RAL 9001 tepelná izolace tl.10mm ALS					
29	K	Pol20	přesun hmot	kpl	1,000	408,67	408,67	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.23 až ř.č.27 včetně nátěru RAL 9001 přesun hmot					
30	K	Pol21	mimostaveništní doprava	kpl	1,000	971,34	971,34	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.23 až ř.č.27 včetně nátěru RAL 9001 mimostaveništní doprava					
31	K	Pol22	zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.2	kpl	1,000	481,19	481,19	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.23 až ř.č.27 včetně nátěru RAL 9001 zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.2					
32	K	Pol23	spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytka, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	kpl	1,000	481,19	481,19	
			kruhové potrubí těsné z pozink.plechu sk.l rozpís ř.č.23 až ř.č.27 včetně nátěru RAL 9001 spojovací, těsnící, závěsný materiál (závitové tyče M8, příchytka, matice, těsnící pásy, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Objekt: SO01 - Budova školy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4b - Zdravotně technické instalace

KSO: 801 34

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4

CZ-CPV: 45331100-7

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

Projektant:

Ing. Martin Vinter

Poznámka:

CC-CZ: 12631

Datum: 27.04.2014

CZ-CPA: 41.00.40

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 12725081

DIČ:

Cena bez DPH

33 643,55

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

33 643,55
0,00

7 065,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

40 708,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotcí

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4b - Zdravotně technické instalace

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotcí 4

Datum: 27.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Martin Vinter

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	33 643,55
61 - Upravy povrchů vnitřní	100,00
97 - Prorážení otvorů	239,12
713 - Izolace tepelné	506,22
733 - Rozvod potrubí	8 801,53
734 - Armatury	3 341,08
735 - Otopná tělesa	18 601,54
783 - Nátěry	2 054,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Objekt: SO01 - Budova školy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4b - Zdravotně technické instalace

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4

Datum: 27.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Martin Vinter

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 643,55

61 - Upravy povrchů vnitřní

100,00

1	K	611401111R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2	kus	1,000	100,00	100,00	
Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2								

97 - Prorážení otvorů

239,12

2	K	972033271R00	Vybourání otvorů strop pl. 0,09 m2, tl. 45 cm	kus	1,000	231,51	231,51	
Vybourání otvorů strop pl. 0,09 m2, tl. 45 cm								
3	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,073	104,30	7,61	
Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot								

713 - Izolace tepelné

506,22

4	K	713412527T00	Izolace potrubí vč.montáže DN25/25mm	m	6,000	84,37	506,22	
Izolace potrubí vč.montáže DN25/25mm								
Poznámka k položce: řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou								

733 - Rozvod potrubí

8 801,53

5	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	14,000	14,60	204,40	
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32								
6	K	733111122R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 10	m	19,000	165,91	3 152,29	
Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 10								
7	K	733111123R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15	m	6,000	195,68	1 174,08	
Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15								
8	K	733111125R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25	m	14,000	266,35	3 728,90	
Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25								
9	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	39,000	4,36	170,04	
Tlaková zkouška potrubí DN 40								
10	K	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	2,000	156,34	312,68	
Manžety prostupové pro trubky do DN 32								
11	K	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,073	739,84	54,01	
Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m								
12	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,900	2,70	5,13	
Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m								

734 - Armatury

3 341,08

13	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, termostatická hlavice	kus	3,000	14,60	43,80	
Montáž armatur závitových,s 1závitem, termostatická hlavice								
14	K	734209106	Termostatická hlavice do veřejných prostor	kus	3,000	570,31	1 710,93	
Termostatická hlavice do veřejných prostor								
15	K	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 ventil termostatický uzavírací litina	kus	1,000	43,25	43,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/8 ventil termostatický uzavírací litina								
16	K	734221535U00	Ventil term roh G3/8 2reg -hlavice	kus	1,000	221,35	221,35	
Ventil term roh G3/8 2reg -hlavice								
17	K	734261711U00	Regul šroubení přímé G 3/8 -výpust	kus	1,000	156,84	156,84	
Regul šroubení přímé G 3/8 -výpust								
18	K	734266426R00	Uzavírací ventil rohový pro připojení deskových otopných těles typu VK DN15	kus	1,000	451,27	451,27	
Uzavírací ventil rohový pro připojení deskových otopných těles typu VK DN15								
19	K	734292798T00	Kohout záv. kulový s vypoušt. plnopřítokový niklovaný s páčkou G 1", vč. mont.	kus	2,000	351,24	702,48	
Kohout záv. kulový s vypoušt. plnopřítokový niklovaný s páčkou G 1", vč. mont.								
20	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	39,850	0,28	11,16	
Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m								

735 - Otopná tělesa

18 601,54

21	K	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	3,000	69,12	207,36	
Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním								
22	K	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	5,100	30,65	156,32	
Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou								
23	K	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	5,100	190,38	970,94	
Montáž těles otopných litinových článkových								
24	K	735151911R00	Deskové otopné těleso 3 desky hladký desing 3 přestup. plochy V=300, L=1800l+konzola	kus	2,000	8 241,37	16 482,74	
Deskové otopné těleso 3 desky hladký desing 3 přestup. plochy V=300, L=1800l+konzola								
Poznámka k položce: Deskové otopné těleso s vest.ventilem pravé spodní připojení 3 desky - 3plochy včetně stojánkové konzoly a krytu								
25	K	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	3,000	14,00	42,00	
Oprava - odvzdušnění otopných těles								
26	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopné soustavy	soub	1,000	281,57	281,57	
Vypuštění vody z otopné soustavy								
27	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	219,340	2,10	460,61	
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m								

783 - Natěry

2 054,06

28	K	783325182U00	Nátěr syntet litin rad 1a+2e	m2	5,100	216,55	1 104,41	
Nátěr syntet litin rad 1a+2e								
29	K	783414140R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	39,000	24,35	949,65	
Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z + 2x								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

**Úroveň 3: D.1.4c - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
Elektronické komunikace**

KSO: 801 34

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4

CZ-CPV: 51112100-1

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

Projektant:

Ing. Martin Vinter

Poznámka:

CC-CZ: 12631

Datum: 27.04.2014

CZ-CPA: 41.00.40

IČ: 70890749

DIČ: CZ 70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 12725081

DIČ:

Cena bez DPH

88 580,15

DPH základní	21,00%	ze	88 580,15	18 601,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 181,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: **D.1.4c - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, Elektronické komunikace**

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4

Datum: 27.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Martin Vinter

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

88 580,15

M - Práce a dodávky M

88 580,15

21-M - Elektromontáže

52 977,02

205 - Montáž

25 206,48

210 - Specifikace

17 787,54

215 - VRN

9 983,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

35 603,13

205 - Montáž

11 893,92

210 - Specifikace

19 582,00

215 - VRN

4 127,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: **D.1.4c - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, Elektronické komunikace**

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4

Datum: 27.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Martin Vinter

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 580,15

M - Práce a dodávky M

88 580,15

21-M - Elektromontáže

52 977,02

205 - Montáž

25 206,48

1	K	210290811R00	Připojení motorových spotřebičů do 5 kW	kus	34,000	40,58	1 379,72	
			Připojení motorových spotřebičů do 5 kW					
4	K	210802691R00	Šňůra CGTG (H07RN-F) 5 x 1,50 mm2 pevně uložená	m	140,000	23,61	3 305,40	
			Šňůra CGTG (H07RN-F) 5 x 1,50 mm2 pevně uložená					
5	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, 20 mm	m	34,000	21,60	734,40	
			Trubka ohebná pod omítku, 20 mm					
6	K	210100001R00T	Ukončení kabelu lisovacími dutinkami do 2,5mm	kus	34,000	12,67	430,78	
			Ukončení kabelu lisovacími dutinkami do 2,5mm					
12	K	220260022R00	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	21,000	102,35	2 149,35	
			Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka					
16	K	210110044R00	Spínač zapuštěný žaluziový	kus	5,000	93,64	468,20	
			Spínač zapuštěný žaluziový					
17	K	210110044t11	Připojení přívodu do nového žaluziového tlačítka ze stávajícího žaluziového tlačítka	kus	5,000	151,34	756,70	
			Připojení přívodu do nového žaluziového tlačítka ze stávajícího žaluziového tlačítka					
19	K	210810055R00	Kabel CYKY 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	40,000	26,57	1 062,80	
			Kabel CYKY 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený					
20	K	210111022R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, dvojí zapojení	kus	5,000	131,62	658,10	
			Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, dvojí zapojení					
21	K	210111022R00DM	Zásuvka domovní v krabici - demontáž	kus	5,000	57,62	288,10	
			Zásuvka domovní v krabici - demontáž					
22	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	47,000	14,35	674,45	
			Vyhledání vývodu nebo krabice					
23	K	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	1,000	43,58	43,58	
			Spínač zapuštěný seriový					
24	K	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	1,000	39,51	39,51	
			Spínač zapuštěný jednopólový					
25	K	210110043R00DM	Spínač zapuštěný - demontáž	kus	2,000	19,33	38,66	
			Spínač zapuštěný - demontáž					
26	K	210100001RDMSV	Odpojení sv. vývodu, ukončení kabelu na svorkách v krabici	kus	1,000	94,37	94,37	
			Odpojení sv. vývodu, ukončení kabelu na svorkách v krabici					
29	K	210810046R00	Kabel CYKY 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	14,000	29,38	411,32	
			Kabel CYKY 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený					
30	K	210810045R00	Kabel CYKY 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	12,000	29,38	352,56	
			Kabel CYKY 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený					
31	K	210290811R00VZT	Připojení motorových spotřebičů do 5 kW - ventilátor VZT	kus	2,000	43,52	87,04	
			Připojení motorových spotřebičů do 5 kW - ventilátor VZT					
36	K	210110101R00	Snímač pohybu - montáž	kus	3,000	50,16	150,48	
			Snímač pohybu - montáž					
37	K	210010332R00	Krabice pro lištový rozvod se zapojením	kus	3,000	91,36	274,08	
			Krabice pro lištový rozvod se zapojením					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
38	K	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 25x20 - vč. příslušenství	m	24,000	43,52	1 044,48	
47	K	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40x20 - vč. příslušenství	m	6,000	57,82	346,92	
49	K	460680023R00	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky do 45 cm	kus	3,000	409,38	1 228,14	
50	K	M210URR1	Úprava rozvaděče R1, doplnění přístrojů na DIN lištu, prodrátování, úprava krytu rozvaděče, označení	kpl	1,000	1 431,20	1 431,20	
59	K	210950101RT1	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	3,000	11,90	35,70	
63	K	210800547R00	Vodič nn CY 6 mm2 uložený pevně	m	45,000	26,95	1 212,75	
64	K	210810045R00	Kabel CYKY 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	40,000	29,64	1 185,60	
65	K	210810055R00	Kabel CYKY 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	30,000	29,64	889,20	
66	K	974031121R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	31,000	41,19	1 276,89	
67	K	612423531RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	5,000	631,20	3 156,00	

210 - Specifikace

17 787,54

2	M	34160160R	Šňůra těžká s Cu jádrem CGTG 5 x 1,5 mm2, H07RN-F	m	140,000	30,10	4 214,00	
3	M	345710541R	Trubka elektroinstal. ohebná 20mm	m	34,000	6,01	204,34	
7	M	34561414R	Svorka krabíková 2x2,5 s páčkou	kus	170,000	5,40	918,00	
8	M	34561403R	Svorka krabíková 2x2,5 pro plné vodiče	kus	40,000	4,20	168,00	
9	M	34561405R	Svorka krabíková 4x2,5 pro plné vodiče	kus	15,000	4,50	67,50	
10	M	34571521R	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem a svorkovnicí	kus	9,000	30,15	271,35	
11	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	12,000	7,80	93,60	
13	M	34535435TZ	Strojek ovládače žaluziového, řaz. 1/0+1/0	kus	5,000	65,91	329,55	
14	M	34536492TZ	Kryt spínače žaluziového, dělený s potiskem	kus	5,000	36,19	180,95	
15	M	34536700R	Rámeček pro spínače	kus	5,000	16,20	81,00	
18	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	40,000	15,20	608,00	
27	M	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	14,000	18,52	259,28	
28	M	34111030RO	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	12,000	11,20	134,40	
32	M	3299A-A22100B	Spínač automatický se snímačem pohybu, montáž do KU, Úhel pokrytí: 120°	ks	3,000	1 357,80	4 073,40	
33	M	34536700RSP	Rámeček pro snímač pohybu	kus	3,000	19,68	59,04	
34	M	345715822R	Krabice lištová LK 80x28, s velkou montážní hloubkou, pro snímač pohybu	kus	3,000	20,00	60,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	345713552R	Rámeček nástavný z PE na lištovou krabici, 12mm	kus	3,000	9,20	27,60	
			Rámeček nástavný z PE na lištovou krabici, 12mm					
39	M	34572173R	Lišta hranatá 25x15, délka 3m	m	24,000	15,20	364,80	
			Lišta hranatá 25x15, délka 3m					
40	M	34572173T-1	roh vnitřní 25x15	ks	2,000	22,30	44,60	
			roh vnitřní 25x15					
41	M	34572173T-2	roh vnější 25x15	ks	2,000	22,30	44,60	
			roh vnější 25x15					
42	M	34572173T-3	kryt ohybový 25x15	ks	2,000	19,20	38,40	
			kryt ohybový 25x15					
43	M	34572173T-4	kryt odbočný 25x15	ks	3,000	23,51	70,53	
			kryt odbočný 25x15					
44	M	34572120R	Lišta vkladací z PVC délka 3 m 40x20	m	6,000	17,82	106,92	
			Lišta vkladací z PVC délka 3 m 40x20					
45	M	34572120T-1	kryt ohybový 40x20	ks	1,000	25,67	25,67	
			kryt ohybový 40x20					
46	M	34572120T-2	kryt koncový 40x20	ks	2,000	21,55	43,10	
			kryt koncový 40x20					
48	M	31173270R	Hmoždinka zatlučovací 6x60	kus	100,000	0,75	75,00	
			Hmoždinka zatlučovací 6x60					
51	M	35889029.AR	Chráníč proudový FI 40/4/030	kus	1,000	1 520,34	1 520,34	
			Chráníč proudový FI 40/4/030					
52	M	35822107R	Jistič 1pólový charakter. B, 6B-1	kus	2,000	130,68	261,36	
			Jistič 1pólový charakter. B, 6B-1					
53	M	35822106R	Jistič 1pólový charakter. B, 4B-1	kus	1,000	175,64	175,64	
			Jistič 1pólový charakter. B, 4B-1					
54	M	M210RSI20-10	Stykač instalační, 20-10, 20A, A230V, 1 kontakt spínací	ks	2,000	280,22	560,44	
			Stykač instalační, 20-10, 20A, A230V, 1 kontakt spínací					
55	M	M210SHT-1/230	Spínací hodiny digitální, 1 kanál, denní a týdenní program, 1x16A, 2-MODUL, upevnění na DIN lištu	ks	1,000	915,38	915,38	
			Spínací hodiny digitální, 1 kanál, denní a týdenní program, 1x16A, 2-MODUL, upevnění na DIN lištu					
56	M	34140924R	Vodič silový CY hnědý 2,50 mm2 - drát	m	8,000	6,18	49,44	
			Vodič silový CY hnědý 2,50 mm2 - drát					
57	M	34140864R	Vodič silový CY modrý 2,50 mm2 - drát	m	3,000	6,18	18,54	
			Vodič silový CY modrý 2,50 mm2 - drát					
58	M	M21D00013	N15 Rozbočovací můstek, na DIN lištu. Barva : modrá, Počet svorek: 15	kus	1,000	61,37	61,37	
			N15 Rozbočovací můstek, na DIN lištu. Barva : modrá, Počet svorek: 15					
60	M	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	45,000	13,64	613,80	
			Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát					
61	M	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	40,000	11,25	450,00	
			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2					
62	M	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	30,000	16,52	495,60	
			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2					
68	M	585400110000R	Sádra rychletuhnoucí, stavební šedá	kg	15,000	6,80	102,00	
			Sádra rychletuhnoucí, stavební šedá					
215 - VRN							9 983,00	
69	K	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	10,000	163,45	1 634,50	
			Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
70	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,300	652,34	195,70	
			Likvidace odpadu					
71	K	333030040T00	Revize el. zařízení	soudr	1,000	2 851,30	2 851,30	
			Revize el. zařízení					
72	K	210010048T00	Doprava do 30 km	sou	1,000	5 301,50	5 301,50	
			Doprava do 30 km					
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení							35 603,13	
205 - Montáž							11 893,92	
73	K	M210ZT001	Přesunutí stávajícího zvonkového tabla - demontáž a montáž do nového umístění	kpl	1,000	785,24	785,24	
			Přesunutí stávajícího zvonkového tabla - demontáž a montáž do nového umístění					
75	K	210850023R00T6	Kabel UTP cat.6 pevně uložený	m	10,000	26,84	268,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Kabel UTP cat.6 pevně uložený								
77	K	220711301R00T003	Montáž a připojení magnetického kontaktu	kus	4,000	184,57	738,28	
Montáž a připojení magnetického kontaktu								
79	K	220280511R00	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně	m	30,000	3,60	108,00	
Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pevně								
81	K	DPS07	Zabudování elektromagnetického zámku do dveří	ks	2,000	1 242,67	2 485,34	
Zabudování elektromagnetického zámku do dveří								
83	K	210802332R00	Šňůra CYSY 2 x 1 mm2 pevně uložená	m	12,000	23,54	282,48	
Šňůra CYSY 2 x 1 mm2 pevně uložená								
85	K	220301021R00d10	Lišta elektroinstalační L 10	m	9,000	44,10	396,90	
Lišta elektroinstalační L 10								
87	K	220 03-1000T00	Zvonkové tablo IP s videokamerou, montáž a zapojení	ks	1,000	1 331,65	1 331,65	
Zvonkové tablo IP s videokamerou, montáž a zapojení								
88	K	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	8,000	15,34	122,72	
Vyhledání vývodu nebo krabice								
89	K	M220ZTO002	Oživení zvonkového tabla, připojení do stávajícího systému	kpl	1,000	671,25	671,25	
Oživení zvonkového tabla, připojení do stávajícího systému								
90	K	M220ELMZ0102	Připojení elmag. zámku do stávajícího systému, oživení	ks	2,000	321,67	643,34	
Připojení elmag. zámku do stávajícího systému, oživení								
91	K	M220MK0103	Připojení magnetického kontaktu EZS do stávajícího systému EZS, oživení	ks	4,000	205,64	822,56	
Připojení magnetického kontaktu EZS do stávajícího systému EZS, oživení								
93	K	220260022R00	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	6,000	102,34	614,04	
Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka								
95	K	220301203R00T	Dvojzásuvka účastnická datová 2xRJ45_montáž + zapojení	kus	1,000	165,82	165,82	
Dvojzásuvka účastnická datová 2xRJ45_montáž + zapojení								
96	K	220301203R00TDM	Dvojzásuvka účastnická datová 2xRJ45_demontáž	kus	1,000	81,34	81,34	
Dvojzásuvka účastnická datová 2xRJ45_demontáž								
97	K	210850023R00T6P K	Kabel UTP pevně uložený - přeložení stávajícího kabelu v trubce	m	5,000	28,64	143,20	
Kabel UTP pevně uložený - přeložení stávajícího kabelu v trubce								
99	K	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, 20 mm	m	20,000	21,34	426,80	
Trubka ohebná pod omítku, 20 mm								
100	K	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	10,000	56,34	563,40	
Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm								
Poznámka k položce: Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
101	K	612423531RT2	Omítky rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	2,000	621,58	1 243,16	
Omítky rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi								

210 - Specifikace

19 582,00

74	M	M22UTP6003	Kabel UTP cat.6, 4x2x0,55	m	10,000	8,60	86,00	
Kabel UTP cat.6, 4x2x0,55								
76	M	M22DMK0010	Dveřní magnetický kontakt	ks	4,000	131,20	524,80	
Dveřní magnetický kontakt								
78	M	34121050R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	30,000	7,90	237,00	
Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm								
80	M	DPS05	Elektromagnetický zámek reverzní	ks	2,000	1 319,20	2 638,40	
Elektromagnetický zámek reverzní								
82	M	34143796R	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1 mm2	m	12,000	6,40	76,80	
Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 1 mm2								
84	M	34572101R	Lišta vkladací z PVC délka 3 m 11x10	m	9,000	13,40	120,60	
Lišta vkladací z PVC délka 3 m 11x10								
86	M	M220TZVIDIP	tablo zvonkové IP s integrovanou videokamerou a hlasovou jednotkou, 6 tlačítek, kompletní vč. montážní krabice,	ks	1,000	15 600,20	15 600,20	
tablo zvonkové IP s integrovanou videokamerou a hlasovou jednotkou, 6 tlačítek, kompletní vč. montážní krabice, rámečku a příslušenství								
92	M	34571521R	Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem a svorkovnicí	kus	5,000	27,64	138,20	
Krabice univerzální z PH KU 68 s víčkem a svorkovnicí								
94	M	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	1,000	6,00	6,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Krabice univerzální z PH KU 68					
98	M	345710541R	Trubka elektroinstal. ohebná 20mm	m	20,000	6,20	124,00	
			Trubka elektroinstal. ohebná 20mm					
102	M	585400110000R	Sádra rychletuhnoucí, stavební šedá	kg	5,000	6,00	30,00	
			Sádra rychletuhnoucí, stavební šedá					
			215 - VRN					4 127,21
103	K	032011T00	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod.	5,000	160,35	801,75	
			Koordinace postupu prací s ostatními profesemi					
104	K	333120011T00	Likvidace odpadu	t	0,100	651,24	65,12	
			Likvidace odpadu					
105	K	333030040T00	Revize el. zařízení	soud	1,000	1 225,34	1 225,34	
			Revize el. zařízení					
106	K	210010048T00	Doprava do 30 km	sou	1,000	2 035,00	2 035,00	
			Doprava do 30 km					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 801 91

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4

CZ-CPV: 45453100-8

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

Projektant:

Ing. Martin Vinter

Poznámka:

CC-CZ: 12631

Datum: 27.04.2014

CZ-CPA: 41.00.40

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 12725081

DIČ:

Cena bez DPH

88 074,10

DPH základní	21,00%	ze	88 074,10	18 495,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 569,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4

Datum: 27.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Martin Vinter

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	88 074,10
OST - Ostatní	22 120,00
001 - Ostatní	22 120,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 954,10
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	65 954,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4 Datum: 27.04.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Martin Vinter

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 074,10

OST - Ostatní

22 120,00

001 - Ostatní

22 120,00

1	K	01-001	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	4 400,00	4 400,00	
---	---	--------	---	--------	-------	----------	----------	--

Dokumentace skutečného provedení stavby

Poznámka k položce:

Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn 3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

"celá stavba"1

1,000

2	K	01-002	Vykližení prostoru staveniště	Soubor	1,000	4 400,00	4 400,00	
---	---	--------	-------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

Vykližení prostoru staveniště

Poznámka k položce:

Vystěhování, vyklizení a vyčištění místnosti a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami, demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany před poškozením a dále ochrana zařízení před znečištěním nebo poškozením, které nelze demontovat nebo vystěhovat. Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených místnostech objektu, případně jejich přemístění.

"celá stavba"1

1,000

3	K	01-004	Zpracování harmonogramu.	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00	
---	---	--------	--------------------------	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění; termín před zahájením prací do 10 dnů po předání staveniště.

"celá stavba"1

1,000

4	K	01-005	Kompletace dokladů ke kolaudaci.	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00	
---	---	--------	----------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech. Soupis požadovaných dokumentů je uveden v kapitole B. Souhrnná technická zpráva.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady splnění podmínek pro provedení stavby, stanovených dotčenými orgány státní správy.

"celá stavba"1

1,000

5	K	01-006	Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Kraj Vysočina.	soubor	1,000	13 220,00	13 220,00	
---	---	--------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Vybrání dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity a propagaci stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na místě pro provádění díla publicitu a propagaci objednatele, jejichž pravidla jsou uveřejněna na URL adrese <http://www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas>. Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatele, zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP. Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele.

Součástí položky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního panelu, jeho montáž, údržba pod dobu výstavby, jeho demontáž a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací. Rozměr informačního panelu bude minimálně 2500 x 1750 mm.

"celá stavba"1

1,000

6	K	01-007	Uplatnění výnosu z likvidace hmot ve formě druhotných surovin	soubor	-1,000	4 500,00	-4 500,00	
---	---	--------	---	--------	--------	----------	-----------	--

Část druhů bouraných hmot má charakter možností zpětného výkupu ve formě druhotných surovin. Tyto stavební hmoty budou dodavatelem stavby na jeho náklady po rozřídění uplatněny ve výkupně druhotných surovin a vzniklý zisk bude zohledněn ve zjišťovacím protokolu. Originály dokladů budou uloženy ve stavebním deníku.

"celá stavba"-1

-1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

65 954,10

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

65 954,10

7	K	02-001	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	39 594,10	39 594,10	
---	---	--------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby, včetně zřízení sociálních zařízení. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a užitkových objektů a rozvodu dotčené stavby k poškození stávajících stavů, jiných součástí zařízení a příslušných namáhání. "celá stavba"1								
8	K	02-002	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí	soubor	1,000	2 360,00	2 360,00	
Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí Poznámka k položce: Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních a v případě nutnosti i vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí. "celá stavba"1								
9	K	02-003	Zajištění požadavků BOZP a požadavků PBR	soubor	1,000	6 200,00	6 200,00	
Zajištění požadavků BOZP a požadavků PBR Poznámka k položce: Realizace souboru požadavků a opatření vyplývajících ze závěru kapitoly D.2. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na náklady zhotovitele. Realizace souboru požadavků a opatření vyplývajících ze závěru kapitoly 1.3. Požárně bezpečnostní řešení. Viz příloha. "celá stavba"1								
10	K	02-004	Značení provozních a technologických celků	soubor	1,000	2 350,00	2 350,00	
Značení provozních a technologických celků Poznámka k položce: Dodávka a montáž souboru značení provozních a technologických celků v dotčené části objektu ve formě samolepicí fólie s potiskem. "celá stavba"1								
11	K	02-006	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, SÚ.	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00	
Kompletace dokladů ke kolaudaci Poznámka k položce: Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi pro konání kontrolních dnů, případně pro umožnění činnosti TDS, "celá stavba"1								
12	K	02-007	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.	soubor	1,000	13 150,00	13 150,00	
Poznámka k položce: Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras vně i uvnitř objektu, a to i mokrou cestou. Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu na náklady zhotovitele. "celá stavba"1								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

le mul. 7783/14 d. 821



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek SOD č. 1				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	ZK	Datum:	10.12.2013	Č.usnesení:	0528/07/2013/ZK
Dokument uložen u:	OM				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč				
Smluvní částka: 1)	736155.40				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		OM/P. Čermák	3.9.2014	
Projednáno s:		OM/Ing. E. Jozífek	3.9.2014	
Právní kontrola:		OM/Mgr. J. Tvrzová	3.9.2014	
Předkládá:		OM/Ing. P. Kolář	3.9.2014	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		OM/Ing. P. Kolář	3.9.2014	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OSV/Ing. P. Kolář	3.9.2014	
	Správce rozpočtu:	OE/Ing. P. Tulis	3.9.2014	
Poznámka: Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 3.9.2014 08:52:57): Dodatek SOD č.1, akce HŠ Třebíč - rekonstrukce oken Sirotčí, ORG 1310400000. Cena víceprací bez DPH: 618 238,91 Kč Cena méněprací bez DPH: 9 846,02 Kč Cena díla celkem s DPH: 14 791 491 Kč				
Rozpočtová skladba: Částka s DPH: 736155.40, Datum Od: 1.10.2014, Datum do: 30.10.2014, Perioda: jednorázově, ODP: 3123, ORJ: 8001, ORG: 1310400000 POL: 6121 UZ:				

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uveďte se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uveďte se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2014 (ID smlouvy76397) na akci

„Hotelová škola Třebíč - rekonstrukce oken Sirotčí“

1. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
	k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek
	hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního
	hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Pavel Čermák
tel.:	564602272
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.
se sídlem:	Okrajová 1335, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Jiřím Svobodou, jednatelem společnosti
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Svoboda
zástupce pro věci technické:	Jiří Svoboda
tel./fax:	568 423 922 / 568 423 942
IČO:	29232864
DIČ:	CZ29232864
bankovní spojení:	Komerční banka Třebíč
číslo účtu:	43-7519790207/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „Hotelové školy Třebíč - rekonstrukce oken Sirotčí“. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Výše uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

2. Předmět díla

Rozsah díla se mění a doplňuje v rozsahu:

- Odsekání degradovaného betonu stěn.
- Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %.
- Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží pod omítku.

- Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm.
- Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty.
- Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami vč. spojovacích můstků.
- Stěrka k vyrovnaní betonových ploch vč. spojovacích můstků.
- Montáž bednění stěn z hrubých prken štípaných pro rákosovou omítku.
- Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním.
- Překládka kabelů v oblasti parapetů a přemístění movitých věcí v průběhu výstavby.

Smluvní strany se v důsledku změn vyvolaných v průběhu realizace stavebních prací dohodly na provedení víceprací a méněprací uvedených v listech položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 1

Cena díla bez DPH: 11 615 979,80 Kč

DPH 21%: 2 439 355,80 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 14 055 335,60 Kč

slovy : čtrnáctmilionůpadesátpěttisíctřistatřicetpět 60/100 korun českých

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH: 618 238,91 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 9 846,02 Kč

Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH: 608 392 89 Kč

DPH 21% 127 762,51 Kč

Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH: 736 155,40 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH: 12 224 372,69 Kč

DPH 21%: 2 567 118,31 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 14 791 491 Kč

Slovy čtrnáctmilionůsedmsetdevadesátjedenatisícčtyřistadevadesátjedna koruna česká

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Třebíči, dne 03. 09. 2014

V Jihlavě, dne 11. 09. 2014

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

ESTING

ESTING GROUP s.r.o. ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Jiří Svoboda
jednatel

Ing. Libor Jůnkl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství

Příloha dodatku SOD č.1 - rozpočet dodavatele

Kód: 22-2013

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

KSO: 801 34

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12631

Datum: 29.8.2014

CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

Projektant:

Ing. Martin Vinter

IČ: 12725081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

608 392,89

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

608 392,89
0,00

127 762,51
0,00

Cena s DPH

v

CZK

736 155,40

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-2013

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4

Datum: 29.08.2014

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Ing. Martin Vinter

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		608 392,89	736 155,40	
SO01	Budova školy	608 392,89	736 155,40	STA
D.1.1.	Architektonické a stavebně technické řešení	608 392,89	736 155,40	Soupis
D.1.1.V	vícepráce č.1	618 238,91	748 069,08	Soupis
D.1.1.M	méněpráce č.1	-9 846,02	-11 913,68	Soupis



ESTING GROUP s.r.o. ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Příloha dodatku SOD č. 1 - rozpočet dodavatele

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí
 Objekt: SO01 - Budova školy
 Soupis: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3: D.1.1.V - vícepráce č. 1

KSO:
 Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4
 Zadavatel:
 Kraj Vysočina
 Uchazeč:
 ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01
 Projektant:
 Ing. Martin Vinter
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 29.08.2014
 IČ: 70890749
 DIČ: CZ70890749
 IČ: 29232864
 DIČ: CZ29232864
 IČ: 12725081
 DIČ:

ODŮVODNĚNÍ :

průběhu provádění stavebních prací a po rozkrytí konstrukcí a demontáží stávajících výplní otvorů byly zjištěny následující stavební poruchy, které ve fázi projekčních prací nebylo možné předpokládat :

- Eroze betonových konstrukcí vlivem zatékání vody a působení rozdílů teplot
- Horší kvalita zdiva - potvrzeno statikem při průzkumech zdiva pro spojovací chodbu
- Zvětralá zdící malta a nesoudržnost zdiva
- Zvětralé omítky (vnitřní na stěnách a v nadpraží)
- Výrazné rozdíly úrovní omítek při svislém vyzdění ostění (nesouměrné zdivo)
- Překládka kabelů
- Stěhování vybavení školy

Cena bez DPH	618 238,91
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	618 238,91	129 830,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	748 069,08
-------------------	----------	------------	-------------------

ESTING GROUP s.r.o. ①
 Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
 IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
 Mobil: +420 733 552 834
 www.esting-group.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí
Objekt: S001 - Budova školy
Soupis: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3: D.1.1.V - vícepráce č.1

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4 Datum: 29.08.2014
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Martin Vinter
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

618 238,91

HSV - Práce a dodávky HSV

610 552,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 511,81
61 - Úprava povrchů vnitřní	10 511,81
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	600 040,25
96 - Bourání konstrukcí	1 833,51
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 607,03
98 - Demolice	515 550,09
99 - Přesun hmot	81 049,62

PSV - Práce a dodávky PSV

7 686,85

762 - Konstrukce tesařské	4 373,18
783 - Dokončovací práce	3 313,67

ESTING GROUP s.r.o. ①
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Příloha dodatku SOD č.1 - rozpočet dodavatele

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí
 Objekt: SO01 - Budova školy
 Soupis: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3: D.1.1.V - vícepráce č.1

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4 Datum: 29.08.2014
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Martin Vinter
 Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

618 238,91

HSV - Práce a dodávky HSV

610 552,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 511,81

61 - Úprava povrchů vnitřní

10 511,81

1	K	61114-001	Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží pod omítku	m2	26,664	139,61	3 722,66	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

Nová položka Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rábiovým provizorním přichycením stropů

"T4a"4,04*(0+0+0+8+3)*0,6

26,664

Součet

26,664

2	K	611325223.1	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech	kus	33,000	205,73	6 789,15	
---	---	-------------	---	-----	--------	--------	----------	--

Nová položka Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

"T4a"(0+0+0+8+3)*3

33,000

Součet

33,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

600 040,25

96 - Bourání konstrukcí

1 833,51

3	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	32,670	56,12	1 833,51	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Nová položka Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou

"T4a"2,475*2*(0+0+0+8+3)*0,6

32,670

Součet

32,670

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

1 607,03

4	K	978012191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %	m2	26,664	60,27	1 607,03	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Nová položka Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %

"T4a"4,04*(0+0+0+8+3)*0,6

26,664

Součet

26,664

98 - Demolice

515 550,09

5	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m2	100,521	185,79	18 675,63	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Nová položka Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

"T4a"4,04*(0+8+8+3)*0,6

65,448

"T4a"2,475*2*(0+8+8+0+0)*0,6

47,520

"T9"3,15*2*(3+0+0+0+0)*0,6

11,340

"T10"3,15*2*(2+0+0+0+0)*0,6

7,560

"P1"0,75*2*(1+0+0+0+0)*0,6

0,900

"S4"1,05*2*(1+0+0+0+0)*0,6

1,260

134,020 0,73 Přepočtené koeficientem

100,521

6	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm	m2	33,507	246,98	8 275,69	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Nová položka Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

"T4a"4,04*(0+8+8+3)*0,6

65,448

"T4a"2,475*2*(0+8+8+0+0)*0,6

47,520

"T9"3,15*2*(3+0+0+0+0)*0,6

11,340

"T10"3,15*2*(2+0+0+0+0)*0,6

7,560

"P1"0,75*2*(1+0+0+0+0)*0,6

0,900

"S4"1,05*2*(1+0+0+0+0)*0,6

1,260

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		134,020 0,25 Přepočtené koeficientem množství		33,507			
7	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm	m2	57,752	220,46	12 731,91 CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm				
		"T4a"4,04*(0+8+8+3)*0,6		65,448			
		"T9"4,075*(3+0+0+0+0)*0,6		7,335			
		"T10"4,075*(2+0+0+0+0)*0,6		4,890			
		"P1"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
		"S4"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
		82,503*0,7 Přepočtené koeficientem množství		57,752			
8	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 50 mm	m2	24,751	277,05	6 857,32 CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm				
		"T4a"4,04*(0+8+8+3)*0,6		65,448			
		"T9"4,075*(3+0+0+0+0)*0,6		7,335			
		"T10"4,075*(2+0+0+0+0)*0,6		4,890			
		"P1"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
		"S4"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
		82,503*0,3 Přepočtené koeficientem množství		24,751			
9	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	216,531	18,48	4 001,66 CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k ceně za plochu do 10 m2 jednotlivě				
		"T4a"4,04*(0+8+8+3)*0,6		65,448			
		"T4a"4,04*(0+8+8+3)*0,6		65,448			
		"T9"4,075*(3+0+0+0+0)*0,6		7,335			
		"T10"4,075*(2+0+0+0+0)*0,6		4,890			
		"P1"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
		"S4"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
		"T4a"2,475*2*(0+8+8+0+0)*0,6		47,520			
		"T9"3,15*2*(3+0+0+0+0)*0,6		11,340			
		"T10"3,15*2*(2+0+0+0+0)*0,6		7,560			
		"P1"0,75*2*(1+0+0+0+0)*0,6		0,900			
		"S4"1,05*2*(1+0+0+0+0)*0,6		1,260			
		Součet		216,531			
10	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	216,531	63,29	13 705,01 CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči				
		"T4a"4,04*(0+8+8+3)*0,6		65,448			
		"T4a"4,04*(0+8+8+3)*0,6		65,448			
		"T9"4,075*(3+0+0+0+0)*0,6		7,335			
		"T10"4,075*(2+0+0+0+0)*0,6		4,890			
		"P1"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
		"S4"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
		"T4a"2,475*2*(0+8+8+0+0)*0,6		47,520			
		"T9"3,15*2*(3+0+0+0+0)*0,6		11,340			
		"T10"3,15*2*(2+0+0+0+0)*0,6		7,560			
		"P1"0,75*2*(1+0+0+0+0)*0,6		0,900			
		"S4"1,05*2*(1+0+0+0+0)*0,6		1,260			
		Součet		216,531			
11	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	44,501	215,57	9 592,94 CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m				
		"T4a"(4,04+2,475*2)*(0+0+0+8+3)*0,45		44,501			
		Součet		44,501			
12	K	985223111	Přezdívaní cihelného zdiva do aktivované malty	m3	4,901	5 928,73	29 056,69 CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Přezdívaní zdiva do aktivované malty cihelného				
		"T4a"2,475*2*(0+0+0+8+3)*0,6*0,15		4,901			
		Součet		4,901			
13	M	596100090	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15	kus kus	1,470	4 948,53	7 274,34 CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	cihly pálené plné (vč. odlehčených, lícových a voštinových) cihly plné CP rozměr 29 x 14 x 6,5 cm P 15				
		Poznámka k položce:					
		Spotřeba: 333 kus/m3					
		4,901*300/1000		1,470			
14	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	65,448	603,62	39 505,48 CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm				
		"T4a"4,04*(0+8+8+3)*0,6		65,448			
		Součet		65,448			

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	41,148	1 148,56	47 260,77	CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm					
			"T4a"2,475*2*(0+8+8+0+0)*0,6		47,520			
			"T9"3,15*2*(3+0+0+0+0)*0,6		11,340			
			"T10"3,15*2*(2+0+0+0+0)*0,6		7,560			
			"P1"0,75*2*(1+0+0+0+0)*0,6		0,900			
			"S4"1,05*2*(1+0+0+0+0)*0,6		1,260			
			68,58*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		41,148			
16	K	985311114	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm	m2	17,145	1 612,07	27 638,85	CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm					
			"T4a"2,475*2*(0+8+8+0+0)*0,6		47,520			
			"T9"3,15*2*(3+0+0+0+0)*0,6		11,340			
			"T10"3,15*2*(2+0+0+0+0)*0,6		7,560			
			"P1"0,75*2*(1+0+0+0+0)*0,6		0,900			
			"S4"1,05*2*(1+0+0+0+0)*0,6		1,260			
			68,58*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		17,145			
17	K	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	10,287	1 929,61	19 849,89	CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm					
			"T4a"2,475*2*(0+8+8+0+0)*0,6		47,520			
			"T9"3,15*2*(3+0+0+0+0)*0,6		11,340			
			"T10"3,15*2*(2+0+0+0+0)*0,6		7,560			
			"P1"0,75*2*(1+0+0+0+0)*0,6		0,900			
			"S4"1,05*2*(1+0+0+0+0)*0,6		1,260			
			68,58*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		10,287			
18	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	61,877	1 148,61	71 072,42	CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm					
			"T4a"4,04*(0+8+8+8+3)*0,6		65,448			
			"T9"4,075*(3+0+0+0+0)*0,6		7,335			
			"T10"4,075*(2+0+0+0+0)*0,6		4,890			
			"P1"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
			"S4"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
			82,503*0,75 'Přepočtené koeficientem množství		61,877			
19	K	985311214	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 40 mm	m2	8,250	1 628,47	13 434,89	CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm					
			"T4a"4,04*(0+8+8+8+3)*0,6		65,448			
			"T9"4,075*(3+0+0+0+0)*0,6		7,335			
			"T10"4,075*(2+0+0+0+0)*0,6		4,890			
			"P1"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
			"S4"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
			82,503*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,250			
20	K	985311215	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	12,375	2 028,73	25 105,58	CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm					
			"T4a"4,04*(0+8+8+8+3)*0,6		65,448			
			"T9"4,075*(3+0+0+0+0)*0,6		7,335			
			"T10"4,075*(2+0+0+0+0)*0,6		4,890			
			"P1"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
			"S4"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
			82,503*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		12,375			
21	K	985312113	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 4 mm	m2	134,028	190,27	25 501,74	CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm					
			"T4a"4,04*(0+8+8+8+3)*0,6		65,448			
			"T4a"2,475*2*(0+8+8+0+0)*0,6		47,520			
			"T9"3,15*2*(3+0+0+0+0)*0,6		11,340			
			"T10"3,15*2*(2+0+0+0+0)*0,6		7,560			
			"P1"0,75*2*(1+0+0+0+0)*0,6		0,900			
			"S4"1,05*2*(1+0+0+0+0)*0,6		1,260			
			Součet		134,028			
22	K	985312124	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 5 mm	m2	82,503	254,79	21 021,03	CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 mm					
			"T4a"4,04*(0+8+8+8+3)*0,6		65,448			
			"T9"4,075*(3+0+0+0+0)*0,6		7,335			

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T10"4,075*(2+0+0+0+0)*0,6		4,890			
			"P1"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
			"S4"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
			Součet		82,503			
23	K	985323211	Spojovací můstek reprofilovaného betonu tl 1 mm	m2	151,572	361,56	54 802,19	CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Spojovací můstek reprofilovaného betonu, tloušťky 1 mm					
			"T4a"4,04*(0+8+8+3)*0,6		65,448			
			"T4a"4,04*(0+8+8+3)*0,6		65,448			
			"T9"4,075*(3+0+0+0+0)*0,6		7,335			
			"T10"4,075*(2+0+0+0+0)*0,6		4,890			
			"P1"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
			"S4"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
			"T4a"2,475*2*(0+8+8+0+0)*0,6		47,520			
			"T9"3,15*2*(3+0+0+0+0)*0,6		11,340			
			"T10"3,15*2*(2+0+0+0+0)*0,6		7,560			
			"P1"0,75*2*(1+0+0+0+0)*0,6		0,900			
			"S4"1,05*2*(1+0+0+0+0)*0,6		1,260			
			216,531*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		151,572			
24	K	985323212	Spojovací můstek reprofilovaného betonu tl 2 mm	m2	64,959	892,23	57 958,12	CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Spojovací můstek reprofilovaného betonu, tloušťky 2 mm					
			"T4a"4,04*(0+8+8+3)*0,6		65,448			
			"T4a"4,04*(0+8+8+3)*0,6		65,448			
			"T9"4,075*(3+0+0+0+0)*0,6		7,335			
			"T10"4,075*(2+0+0+0+0)*0,6		4,890			
			"P1"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
			"S4"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
			"T4a"2,475*2*(0+8+8+0+0)*0,6		47,520			
			"T9"3,15*2*(3+0+0+0+0)*0,6		11,340			
			"T10"3,15*2*(2+0+0+0+0)*0,6		7,560			
			"P1"0,75*2*(1+0+0+0+0)*0,6		0,900			
			"S4"1,05*2*(1+0+0+0+0)*0,6		1,260			
			216,531*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		64,959			
25	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	216,531	10,29	2 227,94	CS ÚRS 2013 01
		Nová položka	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			"T4a"4,04*(0+8+8+3)*0,6		65,448			
			"T4a"4,04*(0+8+8+3)*0,6		65,448			
			"T9"4,075*(3+0+0+0+0)*0,6		7,335			
			"T10"4,075*(2+0+0+0+0)*0,6		4,890			
			"P1"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
			"S4"4,025*(1+0+0+0+0)*0,6		2,415			
			"T4a"2,475*2*(0+8+8+0+0)*0,6		47,520			
			"T9"3,15*2*(3+0+0+0+0)*0,6		11,340			
			"T10"3,15*2*(2+0+0+0+0)*0,6		7,560			
			"P1"0,75*2*(1+0+0+0+0)*0,6		0,900			
			"S4"1,05*2*(1+0+0+0+0)*0,6		1,260			
			Součet		216,531			
99 - Přesun hmot						81 049,62		
26	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	30,386	951,34	28 907,42	CS ÚRS 2013 01
		Původní položka	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
27	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	151,930	34,25	5 203,60	CS ÚRS 2013 01
		Původní položka	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
			30,386*5 'Přepočtené koeficientem množství		151,930			
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	455,790	8,10	3 691,90	
		Původní položka	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
			30,386*15 'Přepočtené koeficientem množství		455,790			
29	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	30,386	261,53	7 946,85	
		Původní položka	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením					
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,386	991,65	30 132,28	
		Původní položka	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	25,376	203,64	5 167,57	
		Původní položka	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					

PSV - Práce a dodávky PSV

7 686,85

762 - Konstrukce tesařské

4 373,18

32	K	762131115	Montáž bednění stěn z hrubých prken štípaných pro rákosovou omítku	m2	26,664	42,37	1 129,66	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Nová položka Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm pro rákosovou omítku, štípané

"T4a"4,04*(0+0+0+8+3)*0,6

26,664

Součet

26,664

33	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,938	2 704,70	2 537,01	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Nová položka řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajínová a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 cm řezivo boční jakost I.-II.

"T4a"4,04*(0+0+0+8+3)*0,6*0,032

0,853

0,853*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

0,938

34	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	26,664	17,62	469,73	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Nová položka Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm

"T4a"4,04*(0+0+0+8+3)*0,6

26,664

Součet

26,664

35	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	47,449	4,99	236,78	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

Nová položka Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

783 - Dokončovací práce

3 313,67

36	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	63,994	51,78	3 313,67	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Nová položka Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační

"T4a"4,04*(0+0+0+8+3)*0,6*2*1,2

63,994

Součet

63,994

Příloha dodatku SOD č.1 - rozpočet dodavatele

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí
Objekt: SO01 - Budova školy
Soupis: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3: D.1.1.M - méněpráce č.1

KSO:
Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4

CC-CZ:
Datum: 29.08.2014

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

Projektant:
Ing. Martin Vinter

IČ: 12725081
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-9 846,02
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-9 846,02	-2 067,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-11 913,68
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Siroťčí
Objekt: S001 - Budova školy
Soupis: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3: D.1.1.M - méněpráce č.1

Místo: Hotelová škola Třebíč, Siroťčí 4 Datum: 29.08.2014
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Martin Vinter
Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	-9 846,02
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 846,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-7 452,86
61 - Úprava povrchů vnitřní	-4 811,90
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-2 640,96
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-2 393,16
96 - Bourání konstrukcí	-830,62
99 - Přesun hmot	-1 562,54

Příloha dodatku SOD č.1 - rozpočet dodavatele

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí
 Objekt: SO01 - Budova školy
 Soupis: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

Úroveň 3: D.1.1.M - méněpráce č.1

Místo: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4 Datum: 29.08.2014
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Martin Vinter
 Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335 Třebíč 674 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -9 846,02

HSV - Práce a dodávky HSV -9 846,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 452,86

61 - Úprava povrchů vnitřní -4 811,90

31	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	-29,667	34,67	-1 028,55	
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn

"T4a"(4,04+2,475*2)*(0+8+10+10+5)*0,1*-1 -29,667

32	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-44,501	38,64	-1 719,52	
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

"T4a"(4,04+2,475*2)*(0+2+5+1+3)*0,45*-1 -44,501

33	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-17,998	114,67	-2 063,83	
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

Oprava vápenocementové nebo vápené omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstve, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes tu do 30%

"T4a"(4,04*2,475)*(0+2+1+4+2)*0,2*-1 -17,998

63 - Podlahy a podlahové konstrukce -2 640,96

36	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-12,600	209,60	-2 640,96	
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

Poznámka k položce:

Rychle tuhnoucí cementový potěr:

Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnoucího cementového potěru.

Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbažené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány.

Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnoucího cementového potěru.

Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa.

Přidržitost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa.

Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm.

Zrnitost = 0-4 mm.

Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.

"T4"4,2*(0+3+2+4+1)*0,3*-1 -12,600

Součet -12,600

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -2 393,16

96 - Bourání konstrukcí -830,62

38	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	-9,565	86,84	-830,62	
----	---	-----------	--	----	--------	-------	---------	--

Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

"T10"1,952*1,225*(4+0+0+0+0)*-1 -9,565

Součet -9,565

99 - Přesun hmot -1 562,54

39	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	-0,517	951,34	-491,84	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	--

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

40	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-2,585	34,25	-88,54	
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	--

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					-0,517*5 'Přepočtené koeficientem množství	-2,585		
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-7,755	8,10	-62,82	
					Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km			
					-0,517*15 'Přepočtené koeficientem množství	-7,755		
42	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-0,517	261,53	-135,21	
					Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením			
43	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,517	991,65	-512,68	
					Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)			
44	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-1,333	203,64	-271,45	
					Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m			

ke ml. 2283/14 i. 821



88510

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek SOD č.2			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing.Libor Joukl náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	ZK	Datum:	10.12.2013	Č.usnesení: 0528/07/2013/ZK
Dokument uložen u:	OM			
Počet vyhotovení:	3			
Adresát:	ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč			
Smluvní částka: 1)	849197.46			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/P. Čermák	10.12.2015	
Projednáno s:	OM/Ing. E. Jozífek	10.12.2015	
Právní kontrola:	OM/Mgr. J. Tvrzová	10.12.2015	
Předkládá:	OM/Ing. P. Kolář	10.12.2015	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/Ing. P. Kolář	10.12.2015	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OSV/Ing. P. Kolář	10.12.2015
	Správce rozpočtu:	OE/Ing. P. Tulis	10.12.2015

Poznámka:

Subjekt (IČO: 29232864), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: cermak, datum ověření: 10.12.2015 08:57:20):

Dodatek SOD č.2, akce "Hotelová škola Třebíč - rekonstrukce oken Sirotčí"

Cena víceprací bez DPH: 853 484,46 Kč

Cena méněprací bez DPH: 151 668,38 Kč

Cena díla celkem s DPH: 15 640 688,41 Kč

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 849197.46, Datum Od: 15.12.2015, Datum do: 30.7.2016, Perioda: měsíčně, ODP: 3123, ORJ: 8001, ORG: 1310400000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ku mud. 2289/14 i 827



KUJIP012RZJ6

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2014 (ID smlouvy 76397) na akci

„Hotelová škola Třebíč - rekonstrukce oken Sirotčí“

1. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:

zastoupený:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek

hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního

hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl

zástupce pro věci technické:

Pavel Čermák

tel.:

564602272

IČO:

70890749

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

se sídlem:

Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

zastoupený:

Jiřím Svobodou, jednatelem společnosti

zástupce pro věci smluvní:

Jiří Svoboda

zástupce pro věci technické:

Jiří Svoboda

tel./fax:

568 423 922 / 568 423 942

IČO:

29232864

DIČ:

CZ29232864

bankovní spojení:

Komerční banka Třebíč

číslo účtu:

43-7519790207/0100

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „Hotelové školy Třebíč - rekonstrukce oken Sirotčí“. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, např.: Úprava stavebních otvorů a změna velikosti okenní výplně a doplňků v úrovni 2.NP pod nově zřízenou spojovací chodbou, doplnění výplní otvorů a části příslušenství, které nebyly součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsaženého v zadávací dokumentaci, eroze betonových a zděných konstrukcí v nadpraží a ostění stavebních otvorů, zjištěná při demontáži původních výplní, způsobená vlivem hnaných dešťů a působením rozdílů teplot, horší kvalita a soudržnost zdiva, zvětralá zdící malta, větší podíl zavlhlých degradovaných venkovních a vnitřních omítek v úrovni 1.PP, rozdíly v rovinnosti omítek při svislém novém vyzdění ostění (nesouměrné zdivo). Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla a jsou dále podrobně specifikovány v příložených oceněných výkazech výměr.

2. Předmět díla

Rozsah díla se mění a doplňuje v rozsahu:

- Odsekání degradovaného betonu a cihel v nadpraží a ostění stavebních otvorů a dále v místech venkovních podokenních říms,

- odstranění zdící malty ze spár zdiva,
- re-profilace betonových a zděných konstrukcí vnitřních ostění a nadpraží stavebních otvorů a dále venkovních zalomených ostění a nadpraží stavebních otvorů a konstrukcí venkovních podokenních říms v úrovni 1.NP až 4.NP re-profilačními hmotami včetně penetrace povrchů a tvorby souvisejících spojovacích můstků,
- přesuny hmot,
- uložení suti na skládku,
- ostatní související dodávky a práce.

Smluvní strany se v důsledku změn vyvolaných v průběhu realizace stavebních prací dohodly na provedení víceprací a méněprací uvedených v listech položkového rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla před uzavřením dodatku č. 2

Cena díla bez DPH: 12 224 372,69 Kč

DPH 21%: 2 567 118,31 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 14 791 491,00 Kč

Slovy čtrnáctmilionů sedmsetdevadesátjednatísíc čtyřistadevadesátjedna koruna česká

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2

Cena víceprací bez DPH: 853 484,46 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 151 668,38 Kč

Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH: 701 816,08 Kč

DPH 21%: 147 381,38 Kč

Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH: 849 197,46 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 2

Cena díla bez DPH: 12 926 188,77 Kč

DPH 21%: 2 714 499,64 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 15 640 688,41 Kč

Slovy: patnáctmilionů šestsetčtyřicettisíc šestsetosmdesátosm 41/100 korun českých

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Třebíči, dne 09. 12. 2015

V Jihlavě, dne 11. 12. 2015

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

26

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Jiří Svoboda
jednatel

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy
a silničního hospodářství

SOUHRNNÁ REKAPITULACE

Datum: 2.12.2015

Příloha k Dodatku č. 2

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem
a
MÉNĚPRÁCE

Stavba : Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí
Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

Objednatel : Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
587 33 Jihlava

IČO : 70890749
DIČ : CZ70890749

Zhotovitel : ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335
674 01 Třebíč

IČO : 29232864
DIČ : CZ29232864

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	701 816,08
DPH	21 %	147 381,38
Cena celkem za stavbu		849 197,46

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem s DPH	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
01	Příloha k Dodatku č. 2 Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem	1 032 716,20	0,00	853 484,46	179 231,74
02	MÉNĚPRÁCE	-183 518,74	0,00	-151 668,38	-31 850,36
Celkem za stavbu		849 197,46	0,00	701 816,08	147 381,38



ESTING GROUP s.r.o. ②
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

Za zhotovitele

KRAJSKÝ ÚŘAD
Kraj Vysočina
Okrajová 1335
674 01 Třebíč

9.12.2015

Za objednatele

POZNÁMKA :

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCENOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LISTY.

Soupis dodatečných stavebních prací a jejich zdůvodnění:

V průběhu provádění stavebních prací, po rozkrytí stavebních konstrukcí a demontáži stávajících výplní otvorů včetně příslušenství, byly zjištěny následující stavební poruchy a vyplynuly nezbytné, bezprostředně související práce, které nebylo možné zjistit ani předpokládat ve fázi zpracování projektové dokumentace:

Úprava stavebních otvorů a změna velikosti okenní výplně a doplňků v úrovni 2.NP pod nově zřízenou spojovací chodbou.

Doplnění výplní otvorů a částí příslušenství, které nebyly součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsaženého v zadávací dokumentaci.

Eroze betonových a zděných konstrukcí v nadpraží a ostění stavebních otvorů, zjištěná při demontáži původních výplní, způsobená vlivem hnaných dešťů a působením rozdílů teplot.

Horší kvalita a soudržnost zdiva.

Zvětralá zdící malta.

Větší podíl zavlhých degradovaných venkovních a vnitřních omítek v úrovni 1.PP.

Rozdíly v rovinnosti omítek při svislém novém vyzdění ostění (nesouměrné zdivo).

Soupis dodatečných stavebních prací a jejich zdůvodnění tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu, jedná se zejména o provedení následujících prací:

Odsekání degradovaného betonu a cihel v nadpraží a ostění stavebních otvorů a dále v místech venkovních podokenních říms, odstranění zdící malty ze spár zdiva, re-profilace betonových a zděných konstrukcí vnitřních ostění a nadpraží stavebních otvorů a dále venkovních zalomených ostění a nadpraží stavebních otvorů a konstrukcí venkovních podokenních říms v úrovni 1.NP až 4.NP re-profilačními hmotami, včetně penetrace povrchů a tvorby souvisejících spojovacích můstků.

Přesuny hmot, uložení suti na skládku a ostatní související dodávky a práce.

REKAPITULACE STAVBY

Příloha k Dodatku č. 2

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Kód: 1_2015

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotní

KSO: 801 34

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotní 4, 674 01 Třebíč

CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12631

Datum: 2.12.2015

CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

Projektant:

Ing. Martin Vinter, Slovákova 354/5, 602 00 Brno - Veveří

IČ: 12725081

DIČ: -

Poznámka:

Cena bez DPH				853 484,46
DPH základní	21,00%	ze	853 484,46	179 231,74
snížená	15,00%	ze		
Cena s DPH	v	CZK		1 032 716,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Příloha k Dodatku č. 2

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Kód: 1_2015

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 67 Datum:

02.12.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Projektant:

Ing. Martin Vinter, Slovákova

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		853 484,46	1 032 716,20	
SO01	Budova školy	853 484,46	1 032 716,20	STA
D.1.1.	Architektonické a stavebně technické řešení	853 484,46	1 032 716,20	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Příloha k Dodatku č. 2

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotní

Objekt: SO01 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

KSO:

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotní 4, 674 01 Třebíč

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

Projektant:

Ing. Martin Vinter, Slovákova 354/5, 602 00 Brno - Veveří

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.12.2015

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 29232864

DIČ: CZ29232864

IČ: 12725081

DIČ: -

Cena bez DPH				853 484,46
DPH základní	21,00%	ze	853 484,46	179 231,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				1 032 716,20
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Příloha k Dodatku č. 2

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sir Datum: 02.12.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant: Ing. Martin Vinter, Slovákova 3E

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	853 484,46
HSV - Práce a dodávky HSV	827 982,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 880,01
34 - Stěny a příčky	1 880,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	418 395,55
61 - Úprava povrchů vnitřní	25 284,82
62 - Úprava povrchů vnější	230 408,96
64 - Osazování výplní otvorů	162 701,77
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	407 706,57
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 929,50
98 - Demolice a reprofilace	360 772,28
99 - Přesun hmot	42 004,78
PSV - Práce a dodávky PSV	25 502,33
766 - Konstrukce truhlářské	21 729,39
784 - Dokončovací práce	3 772,94

SOUPIS PRACÍ

Příloha k Dodatku č. 2

Soupis dodatečných stavebních prací oceněný zhotovitelem

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Siroťčí

Objekt: SO01 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sir Datum: 02.12.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant: Ing. Martin Vinter, Slovákova 35

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

853 484,46

HSV - Práce a dodávky HSV

827 982,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 880,01

34 - Stěny a příčky

1 880,01

1	K	346272112	Přízdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příček Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,455	422,00	1 880,01	CS ÚRS 2013 01
Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 19			Přízdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárcí YTONG o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přízdívky 75 mm					
			"T3b"(2,475*2)*(0+0+0+0+1)*0,3		1,485			
			"T3c"(2,475*2)*(0+0+1+1+0)*0,3		2,970			
			Součet		4,455			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

418 395,55

61 - Úprava povrchů vnitřní

25 284,82

2	K	621212071	Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 120 mm	m	2,633	157,00	413,44	
Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 30			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrénových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
			"T3b"2,09*(0+0+0+0+1)*0,42		0,878			
			"T3c"2,09*(0+0+1+1+0)*0,42		1,756			
			Součet		2,633			

3	M	283759260	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	1,448	255,00	369,33	CS ÚRS 2013 01
Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 31			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 100 mm					
			"T3b"2,09*(0+0+0+0+1)*0,22*1,05		0,483			
			"T3c"2,09*(0+0+1+1+0)*0,22*1,05		0,966			

4	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	9,504	34,67	329,50	CS ÚRS 2013 01
Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 33			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
			"T3b"(2,09+2,475*2)*(0+0+0+0+1)*0,45		3,168			
			"T3c"(2,09+2,475*2)*(0+0+1+1+0)*0,45		6,336			
			Součet		9,504			

5	K	612143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	21,120	20,50	432,96	
Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 34			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					

6	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5	m	22,176	13,64	302,48	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 35					
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm					
			"T3b"(2,09+2,475*2)*(0+0+0+0+1)*1,05		7,392			
			"T3c"(2,09+2,475*2)*(0+0+1+1+0)*1,05		14,784			
7	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	21,120	18,20	384,38	
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 36					
			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících (APU lišty)					
8	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	22,176	45,37	1 006,13	CS ÚRS 2013 01
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 37					
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 6 mm					
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			"T3b"(2,09+2,475*2)*(0+0+0+0+1)*1,05		7,392			
			"T3c"(2,09+2,475*2)*(0+0+1+1+0)*1,05		14,784			
9	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	38,016	38,64	1 468,94	CS ÚRS 2013 01
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 39					
			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
			"T3b"(2,09+2,475*2)*(0+0+0+0+1)*0,45*4		12,672			
			"T3c"(2,09+2,475*2)*(0+0+1+1+0)*0,45*4		25,344			
10	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	9,504	412,37	3 919,16	CS ÚRS 2013 01
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 42					
			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
			"T3b"(2,09+2,475*2)*(0+0+0+0+1)*0,45		3,168			
			"T3c"(2,09+2,475*2)*(0+0+1+1+0)*0,45		6,336			
			Součet		9,504			
11	K	612325302.a	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží - pouze štuková vrstva	m2	5,049	220,60	1 113,81	
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 43					
			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
			"T3b"(2,09*0,45+2,475*2*0,15)*(0+0+0+0+1)		1,683			
			"T3c"(2,09*0,45+2,475*2*0,15)*(0+0+1+1+0)		3,366			
			Součet		5,049			
12	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	15,518	114,67	1 779,48	CS ÚRS 2013 01
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu... 44					
			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
			"T3b"(2,09*2,475)*(0+0+0+0+1)		5,173			
			"T3c"(2,09*2,475)*(0+0+1+1+0)		10,346			
			Součet		15,518			
13	K	Nová položka	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	25,412	502,34	12 765,26	
			Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
			"T8"(4+0+0+0+0)*1,758*1,8		12,658			
			"S1"(1+0+0+0+0)*2,55*1,5		3,825			
			"S2"(1+0+0+0+0)*2,614*1,5		3,921			
			"S3"(1+0+0+0+0)*1,052*1,5		1,578			
			"Z7"(1+0+0+0+0)*0,475*2		0,950			
			"Z10"(1+0+0+0+0)*1,24*2		2,480			
			Součet		25,412			
14	K	Nová položka	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený síťovíť ručně	m2	25,412	30,25	768,70	
			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovíť (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
			"otlučení vnitřních omítek pod sanačku"		25,412			
			Součet		25,412			
15	K	619991032	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	15,519	14,90	231,23	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 45	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začističovací lištu					
			"T3b-pl-5,173"(0+0+0+0+1)*5,173		5,173			
			"T3c-pl-5,173"(0+0+1+1+0)*5,173		10,346			
			Součet		15,519			
62 - Úprava povrchů vnější							230 408,96	
16	K	621321141.a	Vápenocementová omítka štuková vnějších podhledů nanášená ručně - pouze štuk	m2	8,991	100,00	899,10	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 48	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm štuková podhledů					
			"T3b"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+0+0+0+1)*0,35		2,394			
			"T3c"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+0+1+1+0)*0,35		4,788			
			"T3b"2,3*(0+0+0+0+1)*0,27		0,621			
			"T3c"2,2*(0+0+1+1+0)*0,27		1,188			
			Součet		8,991			
17	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	25,412	502,34	12 765,26	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 49	Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
			"T8"(4+0+0+0+0)*1,758*1,8		12,658			
			"S1"(1+0+0+0+0)*2,55*1,5		3,825			
			"S2"(1+0+0+0+0)*2,614*1,5		3,921			
			"S3"(1+0+0+0+0)*1,052*1,5		1,578			
			"Z7"(1+0+0+0+0)*0,475*2		0,950			
			"Z10"(1+0+0+0+0)*1,24*2		2,480			
			Součet		25,412			
18	K	622131102	Cementový postřík vnějších stěn nanášený síťovité ručně	m2	25,412	30,25	768,70	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 50	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
			"otlučení vnějších omítek pod sanačku" 25,4116		25,412			
			Součet		25,412			
19	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	26,920	22,00	592,24	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 51	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
20	M	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	6,048	30,65	185,37	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 52	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m					
			"T3b"1,92*(0+0+0+0+1)*1,05		2,016			
			"T3c"1,92*(0+0+1+1+0)*1,05		4,032			
21	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	7,665	30,44	233,32	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 53	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta parapetní PVC UV 10, 2 m					
			"T3b"(2,3+0,2)*(0+0+0+0+1)*1,05		2,625			
			"T3c"(2,2+0,2)*(0+0+1+1+0)*1,05		5,040			
22	M	590514840.1	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5	m	13,860	16,70	231,46	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 54	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm					
			"T3b"(2,31*2)*(0+0+0+0+1)		4,620			
			"T3c"(2,31*2)*(0+0+1+1+0)		9,240			
			Součet		13,860			
23	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začističových profilů (APU lišt)	m	19,620	18,50	362,97	CS ÚRS 2013 01

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 55					
24	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	20,601	50,18	1 033,76	CS ÚRS 2013 01
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 56					
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			"T3b"(1,92+2,31*2)*(0+0+0+0+1)*1,05		6,867			
			"T3c"(1,92+2,31*2)*(0+0+1+1+0)*1,05		13,734			
25	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	7,182	105,34	756,55	CS ÚRS 2013 01
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 57					
			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
			"T3b"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+0+0+0+1)*0,35		2,394			
			"T3c"(1,92+2,31*2+0,3)*(0+0+1+1+0)*0,35		4,788			
			Součet		7,182			
26	M	283759190	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 30 mm	m2	4,120	75,48	310,99	CS ÚRS 2013 01
			Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 58					
			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 30 mm					
			"T3b"(1,92+2,31*2)*(0+0+0+0+1)*0,2*1,05		1,373			
			"T3c"(1,92+2,31*2)*(0+0+1+1+0)*0,2*1,05		2,747			
27	K	Nová položka	Vyčištění a vysátí povrchu betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms v souvislosti s reprofiliací tvaru.	m2	52,013	139,60	7 260,95	
			Opakované vysávání povrchu betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms průmyslovým vysavačem.					
			"T1a"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+2+3+3+0)		5,680			
			"T1b"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+0+0+1)		0,710			
			"T1c"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+0+0+0)		0,710			
			"T2"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+0+0+2)		1,420			
			"T3a"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+0+0+0)		0,710			
			"T3b"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+1+1+2)		3,550			
			"T3c"(2,2*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+1+1+0)		2,040			
			"T4a"(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+2+1+2)		6,475			
			"T4b"(4,8*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+4+4+4+0)		17,520			
			"T4c"(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+1+1+1)		3,885			
			"T4d"(4,525*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+1+1+0)		4,133			
			"T6"(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+0+0+1)		1,295			
			"T7"(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+1+1+1)		3,885			
			Součet		52,013			
28	K	Nová položka	Kotevní nátěr pro spojovací můstek SikaTop Armatec 110 EpoCem; dodávka + aplikace.	m2	52,013	141,70	7 370,17	
			V souvislosti s reprofiliací tvaru betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms.					
			"T1a"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+2+3+3+0)		5,680			
			"T1b"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+0+0+1)		0,710			
			"T1c"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+0+0+0)		0,710			
			"T2"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+0+0+2)		1,420			
			"T3a"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+0+0+0)		0,710			
			"T3b"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+1+1+2)		3,550			
			"T3c"(2,2*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+1+1+0)		2,040			
			"T4a"(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+2+1+2)		6,475			
			"T4b"(4,8*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+4+4+4+0)		17,520			
			"T4c"(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+1+1+1)		3,885			
			"T4d"(4,525*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+1+1+0)		4,133			
			"T6"(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+0+0+1)		1,295			
			"T7"(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+1+1+1)		3,885			
			Součet		52,013			
29	K	Nová položka	Spojovací můstek SikaTop Armatec 110 EpoCem; dodávka + aplikace.	m2	52,013	351,00	18 256,39	
			V souvislosti s reprofiliací tvaru betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms.					
			"T1a"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+2+3+3+0)		5,680			
			"T1b"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+0+0+1)		0,710			
			"T1c"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+0+0+0)		0,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T2"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+0+0+2)		1,420			
			"T3a"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+0+0+0)		0,710			
			"T3b"(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+1+1+2)		3,550			
			"T3c"(2,2*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+1+1+0)		2,040			
			"T4a"(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+2+1+2)		6,475			
			"T4b"(4,8*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+4+4+4+0)		17,520			
			"T4c"(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+1+1+1)		3,885			
			"T4d"(4,525*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+1+1+0)		4,133			
			"T6"(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+0+0+1)		1,295			
			"T7"(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+1+1+1)		3,885			
			Součet		52,013			

30	K	Nová položka	Reprofilace tvaru betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms reprofilační maltou Sika MonoTop 452; dodávka + aplikace ve více vrstvách.	m2	52,013	1 223,80	63 652,90	
----	---	--------------	--	----	--------	----------	-----------	--

V souvislosti s reprofilací tvaru betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms. Rozsah do 25 % celkové výměry.

"T1a"	(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+2+3+3+0)	5,680
"T1b"	(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+0+0+1)	0,710
"T1c"	(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+0+0+0)	0,710
"T2"	(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+0+0+2)	1,420
"T3a"	(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+0+0+0)	0,710
"T3b"	(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+1+1+2)	3,550
"T3c"	(2,2*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+1+1+0)	2,040
"T4a"	(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+2+1+2)	6,475
"T4b"	(4,8*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+4+4+4+0)	17,520
"T4c"	(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+1+1+1)	3,885
"T4d"	(4,525*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+1+1+0)	4,133
"T6"	(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+0+0+1)	1,295
"T7"	(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+1+1+1)	3,885
Součet		52,013

31	K	Nová položka	Ruční dočištění betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms ocelovými kartáči.	m2	52,013	105,00	5 461,31	
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	--

Očištění ploch betonových a cihelných konstrukcí venkovních podokenních říms tryskáním křemičitým pískem; ruční dočištění ocelovými kartáči.

"T1a"	(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+2+3+3+0)	5,680
"T1b"	(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+0+0+1)	0,710
"T1c"	(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+0+0+0)	0,710
"T2"	(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+0+0+2)	1,420
"T3a"	(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+0+0+0)	0,710
"T3b"	(2,3*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+1+1+2)	3,550
"T3c"	(2,2*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+1+1+0)	2,040
"T4a"	(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+2+1+2)	6,475
"T4b"	(4,8*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+4+4+4+0)	17,520
"T4c"	(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+1+1+1)	3,885
"T4d"	(4,525*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+1+1+1+0)	4,133
"T6"	(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+0+0+1)	1,295
"T7"	(4,25*0,1*3+0,1*0,1*2)*(0+0+1+1+1)	3,885
Součet		52,013

32	K	622611135	Nátěr dvojnásobný s fungicidní přísadou vnějších omítaných stěn včetně penetrace	m2	778,616	105,34	82 019,41	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Původní číslo položky ze soutežního soupisu... 63

Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně dvojnásobně, včetně penetrace odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, jakéhokoliv odstínu s fungicidní přísadou stěn

Poznámka k položce:

Nové omítky a část původních nátěrů stávajících venkovních omítek budou povrchově upraveny novým fasádním nátěrem. Rozhraní nových a původních omítek bude mít logickou návaznost s ohledem na pohledovou exponovanost jednotlivých fasád a fakt, že výměna výplňových prvků bude probíhat po etapách v několika následujících letech a povrchová úprava obvodového pláště jako celku nebude bezprostředně nenavazovat. Předpokládáme, že by měl být nový fasádní nátěr aplikován na ostění a nadpraží stavebních otvorů s novými výplňovými prvky a dále na venkovní plochy fasád po obvodu stavebních otvorů v šířce 500 mm, včetně podokenních a meziokenních říms.

Je navržena vodoodpudivá fasádní barva na bázi silikonové polymerní disperze a minerálních plniv, s obsahem fungicidních a algicidních přísad (odolná proti znečištění povrchu, odolná vůči houbám, řasám a mechům), vysoce propustná pro vodní páru a CO₂. Barva bude určena k povrchové úpravě nových minerálních omítek, případně původních silikonových, silikátových, disperzních nebo minerálních nátěrů a pastovitých omítek. Barva fasádního nátěru bude totožná se stávajícím odstínem.

Před zahájením aplikace souvrství fasádního nátěru bude proveden tlakový oplach dotčených ploch teplou vodou.

Povrch nových omítek, případně původních fasádních nátěrů bude penetrován, v případě potřeby hloubkově.

Aplikace fasádního nátěru bude provedena v dostatečném počtu vrstev tak, aby bylo zajištěno účinné krytí podkladu.

Všechny použité prvky souvrství fasádního nátěru nebo jejich části budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému. Aplikace systému fasádního nátěru bude prováděna v souladu s technologickými požadavky výrobce.

Jižní fasáda

156,560

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Západní fasáda - 90 % plochy (228,02*0,9)		205,218			
			Západní fasáda ze dvora - 90 % plochy (294,36*0,9)		264,924			
			Severní fasáda ze dvora - 95 % plochy (168,04*0,95)		159,638			
			Východní fasáda		366,060			
			Odpočet původní výměry		-373,784			
			Součet		778,616			
33	K	623142003	Potažení vnějších říms sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,809	145,88	263,90	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 64	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů					
			"T3b"2,3*(0+0+0+0+1)*0,27		0,621			
			"T3c"2,2*(0+0+1+1+0)*0,27		1,188			
			Součet		1,809			
34	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	15,519	15,10	234,34	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 65	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu					
			"T3b-pl-5,173"(0+0+0+0+1)*5,173		5,173			
			"T3c-pl-5,173"(0+0+1+1+0)*5,173		10,346			
			Součet		15,519			
35	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	778,616	35,64	27 749,87	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 66	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
			Jižní fasáda		156,560			
			Západní fasáda - 90 % plochy (228,02*0,9)		205,218			
			Západní fasáda ze dvora - 90 % plochy (294,36*0,9)		264,924			
			Severní fasáda ze dvora - 95 % plochy (168,04*0,95)		159,638			
			Východní fasáda		366,060			
			Odpočet původní výměry		-373,784			
			Součet		778,616			
64 - Osazování výplní otvorů							162 701,77	
36	K	641953114T00	Montáž výplní otvorů, oken, vstupních dveří a stěn s ochranou. příp. spáry, plocha do 10m2	m	27,390	154,38	4 228,47	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 82	Montáž výplní otvorů, oken, vstupních dveří a stěn rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3.st. ochranou připojovací spáry, plocha do 10m2					
			Poznámka k položce: Konkrétní řešení způsobu připojení výplně otvoru k ostění nadpraží a parapetu je zpracováno a specifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projektové dokumentace, která je nedílnou součástí soupisu prací dodávek a služeb.					
			"T3b-pl-5,173"(0+0+0+0+1)*2*(2,09+2,475)		9,130			
			"T3c-pl-5,173"(0+0+1+1+0)*2*(2,09+2,475)		18,260			
			Součet		27,390			
37	M	64D06	Dvoudílná okenní sestava OZN. T3b	kus	1,000	68 429,50	68 429,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 89

Popis:
Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
1/3 sestavy:
Horní polovina - jedno otvíravé-sklopné křídlo; ovládání čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy.
Spodní polovina - jedno otvíravé-sklopné křídlo, ovládání uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem.
2/3 sestavy - štuipové provedení:
Horní polovina - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravé-sklopné křídlo; ovládání otvíravé-sklopného křídla bude čtyř-polohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štuipová převodovka.
Spodní polovina - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravé-sklopné křídlo; ovládání otvíravé-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štuipová převodovka.
Zasklení výplně:
Zvukově izolační trojsklo.
Složení zasklení z vnější strany:
8 mm - 16 mm (argon) - 4 mm - 22 mm (argon) - 4 mm.
Přisušenství zasklení:
Integrované mezi-skelní manuálně ovládané žaluzie s horizontálně uloženými lamelami.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
2090 x 2475 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

- 1) Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.
- 2) Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.
- 3) Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D1.

"T3b-pl-5,173"(0+0+0+0+1)

1,000

Součet

1,000

38	M	64D07	Dvoudílná okenní sestava OZN. T3c	kus	2,000	45 021,90	90 043,80	
----	---	-------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 90

Popis:
Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně, s požadovanou požární odolností.
Požární odolnost:
Výplň jako výrobek, včetně zabudování do stavební konstrukce, bude splňovat požární odolnost EI 30.
Certifikace požární odolnosti výrobku bude v souladu s platnou legislativou České republiky v době provádění díla a bude součástí dokladové části k předání díla.
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.1.3 - Požární bezpečnostní řešení, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.
Základní profil:
Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.
Otvírání výplně, ovládání:
1/3 sestavy:
Horní polovina - jedno otvíravé, primárně fixní křídlo; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem, s možností zpřístupnění vnějšího povrchu výplně pro účely údržby.
Spodní polovina - jedno otvíravé, primárně fixní křídlo; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem, s možností zpřístupnění vnějšího povrchu výplně pro účely údržby.
2/3 sestavy - štuipové provedení:
Horní polovina - dvě otvíravá, primárně fixní křídla; ovládání aktivního křídla uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem, s možností zpřístupnění vnějšího povrchu výplně pro účely údržby; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štuipová převodovka.
Spodní polovina - dvě otvíravá, primárně fixní křídla; ovládání aktivního křídla uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem, s možností zpřístupnění vnějšího povrchu výplně pro účely údržby; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štuipová převodovka.
Zasklení výplně:
Izolační trojsklo s požární odolností.
Předpokládané složení zasklení z vnější strany:
15 mm (vrstvené gelové sklo s požární odolností) - 14 mm (argon) - 4 mm - 14 mm (argon) - 4 mm.
ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:
2090 x 2475 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

- 1) Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.
- 2) Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

"T3c-pl-5,173"(0+0+1+1+0)

2,000

Součet

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							407 706,57	
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							4 929,50	
39	K	978-001	Strojní dělení štukové vrstvy omítek.	m	30,130	9,85	296,78	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 183	Strojní dělení štukové vrstvy vnitřních a vnějších omítek. Rozhraní pro odstranění štukové vrstvy omítek bude provedeno strojním dělením. Pravidelná řízená spára umožní napojení nových venkovních štukových omítek na původní štukové omítky po provedení montáže výplňových prvků "T8"(1,8*(1,8+0,925+0,3)*(4+0+0+0+0)) 21,780 "Z7"(2*(0,85+0,525+0,3)*(1+0+0+0+0)) 3,350 "Z10"(2*(1,45+0,75+0,3)*(1+0+0+0+0)) 5,000 Součet 30,130					
40	K	978-002	Strojní dělení štukové vrstvy vnějších omítek.	m	33,005	13,52	446,23	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 184	Rozhraní pro odstranění štukové vrstvy omítek bude provedeno strojním dělením. Pravidelná řízená spára umožní napojení nových venkovních štukových omítek na původní štukové omítky po provedení montáže výplňových prvků. "T8"(1,85+0,3+0,95*1,8)*(4+0+0+0+0) 15,440 "S1"(2+0,3+1,2*1,5)*(1+0+0+0+0) 4,100 "S2"(2,05+0,3+1,425*1,5)*(1+0+0+0+0) 4,488 "S3"(0,85+0,3+1,425*1,5)*(1+0+0+0+0) 3,288 "Z7"(0,85+0,3+0,645*2)*(1+0+0+0+0) 2,440 "Z10"(1,45+0,3+0,75*2)*(1+0+0+0+0) 3,250 Součet 33,005					
41	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	15,518	13,62	211,36	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 189	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 % "T3b"(2,09*2,475)*(0+0+0+0+1) 5,173 "T3c"(2,09*2,475)*(0+0+1+1+0) 10,346 Součet 15,518					
42	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	25,412	43,51	1 105,66	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 190	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % <i>Poznámka k položce:</i> Otlučení a likvidace dvouvrstvé břizolitové omítky ostění a nadpraží stavebních otvorů v rozsahu 100 % celkové plochy, včetně vyčištění spar zdiva z plných pálených cihel do hloubky 20 mm "T8"(4+0+0+0+0)*1,758*1,8 12,658 "S1"(1+0+0+0+0)*2,55*1,5 3,825 "S2"(1+0+0+0+0)*2,614*1,5 3,921 "S3"(1+0+0+0+0)*1,052*1,5 1,578 "Z7"(1+0+0+0+0)*0,475*2 0,950 "Z10"(1+0+0+0+0)*1,24*2 2,480 Součet 25,412					
43	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	25,412	37,64	956,49	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 193	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 % <i>Poznámka k položce:</i> Otlučení a likvidace venkovní dvouvrstvé štukové omítky ostění a nadpraží stavebních otvorů, na cementový podhoz, včetně vyčištění spar cihelného zdiva do hloubky 20 mm. "T8"(4+0+0+0+0)*1,758*1,8 12,658 "S1"(1+0+0+0+0)*2,55*1,5 3,825 "S2"(1+0+0+0+0)*2,614*1,5 3,921 "S3"(1+0+0+0+0)*1,052*1,5 1,578 "Z7"(1+0+0+0+0)*0,475*2 0,950 "Z10"(1+0+0+0+0)*1,24*2 2,480 Součet 25,412					
44	K	978023411	Vysekání a vyčištění spar zdiva cihelného mimo komínového	m2	50,823	37,64	1 912,99	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 196	Vysekání cementové malty ze spar zdiva cihelného mimo komínového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

vyčištění spár cihelného zdiva do hloubky 20 mm

"T8"(4+0+0+0+0)*1,758*1,8*2	25,315
"S1"(1+0+0+0+0)*2,55*1,5*2	7,650
"S2"(1+0+0+0+0)*2,614*1,5*2	7,842
"S3"(1+0+0+0+0)*1,052*1,5*2	3,156
"Z7"(1+0+0+0+0)*0,475*2*2	1,900
"Z10"(1+0+0+0+0)*1,24*2*2	4,960
Součet	50,823

98 - Demolice a reprofilace

360 772,28

45	K	Nová položka	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30	m2	54,674	185,79	10 157,70	
----	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------	--

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

"T1a"1,375*2*(0+2+3+3+0)*0,315	6,930
"T1b"1,375*2*(0+0+0+0+1)*0,315	0,866
"T1c"1,375*2*(0+1+0+0+0)*0,315	0,866
"T2"2,075*2*(0+0+0+0+2)*0,315	2,615
"T3a"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315	0,977
"T3b"1,55*2*(0+1+1+1+2)*0,315	4,883
"T3c"1,55*2*(0+1+1+1+0)*0,315	2,930
"T4a"1,425*2*(0+0+2+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+2)*0,315	4,646
"T4b"1,55*2*(0+4+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+4+4+0)*0,315	11,088
"T4c"1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+1)*0,315	2,772
"T4d"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315	2,772
"T6"2,475*2*(0+0+0+0+1)*0,315	1,559
"T7"2,475*2*(0+0+1+1+1)*0,315	4,678
47,58075*0,75 Přepočtené koeficientem množství	35,686
"T1a"1,225*2*(0+2+3+3+0)*0,185	3,626
"T1b"1,225*2*(0+0+0+0+1)*0,185	0,453
"T1c"1,225*2*(0+1+0+0+0)*0,185	0,453
"T2"1,925*2*(0+0+0+0+2)*0,185	1,425
"T3a"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185	0,518
"T3b"1,4*2*(0+1+1+1+2)*0,185	2,590
"T3c"1,4*2*(0+1+1+1+0)*0,185	1,554
"T4a"1,275*2*(0+0+2+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+2)*0,185	2,451
"T4b"1,4*2*(0+4+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+4+4+0)*0,185	5,846
"T4c"1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+1)*0,185	1,462
"T4d"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185	1,462
"T6"2,35*2*(0+0+0+0+1)*0,185	0,870
"T7"2,35*2*(0+0+1+1+1)*0,185	2,609
25,31725*0,75 Přepočtené koeficientem množství	18,988

46	K	Nová položka	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50	m2	18,225	246,98	4 501,16	
----	---	--------------	---	----	--------	--------	----------	--

Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm

"T1a"1,375*2*(0+2+3+3+0)*0,315	6,930
"T1b"1,375*2*(0+0+0+0+1)*0,315	0,866
"T1c"1,375*2*(0+1+0+0+0)*0,315	0,866
"T2"2,075*2*(0+0+0+0+2)*0,315	2,615
"T3a"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315	0,977
"T3b"1,55*2*(0+1+1+1+2)*0,315	4,883
"T3c"1,55*2*(0+1+1+1+0)*0,315	2,930
"T4a"1,425*2*(0+0+2+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+2)*0,315	4,646
"T4b"1,55*2*(0+4+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+4+4+0)*0,315	11,088
"T4c"1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+1)*0,315	2,772
"T4d"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315	2,772
"T6"2,475*2*(0+0+0+0+1)*0,315	1,559
"T7"2,475*2*(0+0+1+1+1)*0,315	4,678
47,58075*0,25 Přepočtené koeficientem množství	11,895

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T1a"1,225*2*(0+2+3+3+0)*0,185		3,626			
			"T1b"1,225*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,453			
			"T1c"1,225*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,453			
			"T2"1,925*2*(0+0+0+0+2)*0,185		1,425			
			"T3a"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,518			
			"T3b"1,4*2*(0+1+1+1+2)*0,185		2,590			
			"T3c"1,4*2*(0+1+1+1+0)*0,185		1,554			
			"T4a"1,275*2*(0+0+2+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+2)*0,185		2,451			
			"T4b"1,4*2*(0+4+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+4+4+0)*0,185		5,846			
			"T4c"1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+1)*0,185		1,462			
			"T4d"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185		1,462			
			"T6"2,35*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,870			
			"T7"2,35*2*(0+0+1+1+1)*0,185		2,609			
			25,31725*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		6,329			
47	K	Nová položka	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm	m2	53,745	220,46	11 848,60	
			Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm					
			"T1a"2,2*(0+2+3+3+0)*0,315		5,544			
			"T1b"2,2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,693			
			"T1c"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T2"2,2*(0+0+0+0+2)*0,315		1,386			
			"T3a"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T3b"2,2*(0+1+1+1+2)*0,315		3,465			
			"T3c"2,2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,079			
			"T4a"4,15*(0+0+2+1+2)*0,315		6,536			
			"T4b"4,15*(0+4+4+4+0)*0,315		15,687			
			"T4c"4,15*(0+0+1+1+1)*0,315		3,922			
			"T4d"4,15*(0+1+1+1+0)*0,315		3,922			
			"T6"4,05*(0+0+0+0+1)*0,315		1,276			
			"T7"4,05*(0+0+1+1+1)*0,315		3,827			
			49,72275*0,7 'Přepočtené koeficientem		34,806			
			"T1a"1,95*(0+2+3+3+0)*0,185		2,886			
			"T1b"1,95*(0+0+0+0+1)*0,185		0,361			
			"T1c"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T2"1,95*(0+0+0+0+2)*0,185		0,722			
			"T3a"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T3b"1,95*(0+1+1+1+2)*0,185		1,804			
			"T3c"1,95*(0+1+1+1+0)*0,185		1,082			
			"T4a"3,9*(0+0+2+1+2)*0,185		3,608			
			"T4b"3,9*(0+4+4+4+0)*0,185		8,658			
			"T4c"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			"T4d"3,9*(0+1+1+1+0)*0,185		2,165			
			"T6"3,9*(0+0+0+0+1)*0,185		0,722			
			"T7"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			27,05625*0,7 'Přepočtené koeficientem		18,939			
48	K	Nová položka	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 50 mm	m2	23,034	277,05	6 381,54	
			Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 50 mm					
			"T1a"2,2*(0+2+3+3+0)*0,315		5,544			
			"T1b"2,2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,693			
			"T1c"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T2"2,2*(0+0+0+0+2)*0,315		1,386			
			"T3a"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T3b"2,2*(0+1+1+1+2)*0,315		3,465			
			"T3c"2,2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,079			
			"T4a"4,15*(0+0+2+1+2)*0,315		6,536			
			"T4b"4,15*(0+4+4+4+0)*0,315		15,687			
			"T4c"4,15*(0+0+1+1+1)*0,315		3,922			
			"T4d"4,15*(0+1+1+1+0)*0,315		3,922			
			"T6"4,05*(0+0+0+0+1)*0,315		1,276			
			"T7"4,05*(0+0+1+1+1)*0,315		3,827			
			49,72275*0,3 'Přepočtené koeficientem		14,917			
			"T1a"1,95*(0+2+3+3+0)*0,185		2,886			
			"T1b"1,95*(0+0+0+0+1)*0,185		0,361			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T1c"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T2"1,95*(0+0+0+0+2)*0,185		0,722			
			"T3a"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T3b"1,95*(0+1+1+1+2)*0,185		1,804			
			"T3c"1,95*(0+1+1+1+0)*0,185		1,082			
			"T4a"3,9*(0+0+2+1+2)*0,185		3,608			
			"T4b"3,9*(0+4+4+4+0)*0,185		8,658			
			"T4c"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			"T4d"3,9*(0+1+1+1+0)*0,185		2,165			
			"T6"3,9*(0+0+0+0+1)*0,185		0,722			
			"T7"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			27,05625*0,3 Přepočtené koeficientem		8,117			
49	K	Nová položka	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	149,677	18,48	2 766,14	
			Odsekání degradovaného betonu Příplatek k ceně za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			"T1a"1,375*2*(0+2+3+3+0)*0,315		6,930			
			"T1b"1,375*2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,866			
			"T1c"1,375*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,866			
			"T2"2,075*2*(0+0+0+0+2)*0,315		2,615			
			"T3a"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,977			
			"T3b"1,55*2*(0+1+1+1+2)*0,315		4,883			
			"T3c"1,55*2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,930			
			"T4a"1,425*2*(0+0+2+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+2)*0,315		4,646			
			"T4b"1,55*2*(0+4+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+4+4+0)*0,315		11,088			
			"T4c"1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+1)*0,315		2,772			
			"T4d"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315		2,772			
			"T6"2,475*2*(0+0+0+0+1)*0,315		1,559			
			"T7"2,475*2*(0+0+1+1+1)*0,315		4,678			
			"T1a"2,2*(0+2+3+3+0)*0,315		5,544			
			"T1b"2,2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,693			
			"T1c"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T2"2,2*(0+0+0+0+2)*0,315		1,386			
			"T3a"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T3b"2,2*(0+1+1+1+2)*0,315		3,465			
			"T3c"2,2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,079			
			"T4a"4,15*(0+0+2+1+2)*0,315		6,536			
			"T4b"4,15*(0+4+4+4+0)*0,315		15,687			
			"T4c"4,15*(0+0+1+1+1)*0,315		3,922			
			"T4d"4,15*(0+1+1+1+0)*0,315		3,922			
			"T6"4,05*(0+0+0+0+1)*0,315		1,276			
			"T7"4,05*(0+0+1+1+1)*0,315		3,827			
			Součet		97,304			
			"T1a"1,225*2*(0+2+3+3+0)*0,185		3,626			
			"T1b"1,225*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,453			
			"T1c"1,225*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,453			
			"T2"1,925*2*(0+0+0+0+2)*0,185		1,425			
			"T3a"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,518			
			"T3b"1,4*2*(0+1+1+1+2)*0,185		2,590			
			"T3c"1,4*2*(0+1+1+1+0)*0,185		1,554			
			"T4a"1,275*2*(0+0+2+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+2)*0,185		2,451			
			"T4b"1,4*2*(0+4+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+4+4+0)*0,185		5,846			
			"T4c"1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+1)*0,185		1,462			
			"T4d"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185		1,462			
			"T6"2,35*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,870			
			"T7"2,35*2*(0+0+1+1+1)*0,185		2,609			
			"T1a"1,95*(0+2+3+3+0)*0,185		2,886			
			"T1b"1,95*(0+0+0+0+1)*0,185		0,361			
			"T1c"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T2"1,95*(0+0+0+0+2)*0,185		0,722			
			"T3a"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T3b"1,95*(0+1+1+1+2)*0,185		1,804			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T3c"1,95*(0+1+1+1+0)*0,185		1,082			
			"T4a"3,9*(0+0+2+1+2)*0,185		3,608			
			"T4b"3,9*(0+4+4+4+0)*0,185		8,658			
			"T4c"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			"T4d"3,9*(0+1+1+1+0)*0,185		2,165			
			"T6"3,9*(0+0+0+0+1)*0,185		0,722			
			"T7"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			Součet		52,374			
50	K	Nová položka	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	149,677	63,29	9 473,59	
			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
			"T1a"1,375*2*(0+2+3+3+0)*0,315		6,930			
			"T1b"1,375*2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,866			
			"T1c"1,375*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,866			
			"T2"2,075*2*(0+0+0+0+2)*0,315		2,615			
			"T3a"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,977			
			"T3b"1,55*2*(0+1+1+1+2)*0,315		4,883			
			"T3c"1,55*2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,930			
			"T4a"1,425*2*(0+0+2+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+2)*0,315		4,646			
			"T4b"1,55*2*(0+4+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+4+4+0)*0,315	11,088				
			"T4c"1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+1)*0,315	2,772				
			"T4d"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315	2,772				
			"T6"2,475*2*(0+0+0+0+1)*0,315	1,559				
			"T7"2,475*2*(0+0+1+1+1)*0,315	4,678				
			"T1a"2,2*(0+2+3+3+0)*0,315	5,544				
			"T1b"2,2*(0+0+0+0+1)*0,315	0,693				
			"T1c"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315	0,693				
			"T2"2,2*(0+0+0+0+2)*0,315	1,386				
			"T3a"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315	0,693				
			"T3b"2,2*(0+1+1+1+2)*0,315	3,465				
			"T3c"2,2*(0+1+1+1+0)*0,315	2,079				
			"T4a"4,15*(0+0+2+1+2)*0,315	6,536				
			"T4b"4,15*(0+4+4+4+0)*0,315	15,687				
			"T4c"4,15*(0+0+1+1+1)*0,315	3,922				
			"T4d"4,15*(0+1+1+1+0)*0,315	3,922				
			"T6"4,05*(0+0+0+0+1)*0,315	1,276				
			"T7"4,05*(0+0+1+1+1)*0,315	3,827				
			Součet	97,304				
			"T1a"1,225*2*(0+2+3+3+0)*0,185	3,626				
			"T1b"1,225*2*(0+0+0+0+1)*0,185	0,453				
			"T1c"1,225*2*(0+1+0+0+0)*0,185	0,453				
			"T2"1,925*2*(0+0+0+0+2)*0,185	1,425				
			"T3a"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185	0,518				
			"T3b"1,4*2*(0+1+1+1+2)*0,185	2,590				
			"T3c"1,4*2*(0+1+1+1+0)*0,185	1,554				
			"T4a"1,275*2*(0+0+2+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+2)*0,185	2,451				
			"T4b"1,4*2*(0+4+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+4+4+0)*0,185	5,846				
			"T4c"1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+1)*0,185	1,462				
			"T4d"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185	1,462				
			"T6"2,35*2*(0+0+0+0+1)*0,185	0,870				
			"T7"2,35*2*(0+0+1+1+1)*0,185	2,609				
			"T1a"1,95*(0+2+3+3+0)*0,185	2,886				
			"T1b"1,95*(0+0+0+0+1)*0,185	0,361				
			"T1c"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185	0,361				
			"T2"1,95*(0+0+0+0+2)*0,185	0,722				
			"T3a"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185	0,361				
			"T3b"1,95*(0+1+1+1+2)*0,185	1,804				
			"T3c"1,95*(0+1+1+1+0)*0,185	1,082				
			"T4a"3,9*(0+0+2+1+2)*0,185	3,608				
			"T4b"3,9*(0+4+4+4+0)*0,185	8,658				
			"T4c"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185	2,165				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T4d"3,9*(0+1+1+1+0)*0,185		2,165			
			"T6"3,9*(0+0+0+0+1)*0,185		0,722			
			"T7"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			Součet		52,374			
51	K	Nová položka	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	43,739	1 148,56	50 236,44	
			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm					
			"T1a"1,375*2*(0+2+3+3+0)*0,315		6,930			
			"T1b"1,375*2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,866			
			"T1c"1,375*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,866			
			"T2"2,075*2*(0+0+0+0+2)*0,315		2,615			
			"T3a"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,977			
			"T3b"1,55*2*(0+1+1+1+2)*0,315		4,883			
			"T3c"1,55*2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,930			
			"T4a"1,425*2*(0+0+2+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+2)*0,315		4,646			
			"T4b"1,55*2*(0+4+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+4+4+0)*0,315		11,088			
			"T4c"1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+1)*0,315		2,772			
			"T4d"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315		2,772			
			"T6"2,475*2*(0+0+0+0+1)*0,315		1,559			
			"T7"2,475*2*(0+0+1+1+1)*0,315		4,678			
			47,58075*0,6 Přepočtené koeficientem		28,548			
			"T1a"1,225*2*(0+2+3+3+0)*0,185		3,626			
			"T1b"1,225*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,453			
			"T1c"1,225*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,453			
			"T2"1,925*2*(0+0+0+0+2)*0,185		1,425			
			"T3a"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,518			
			"T3b"1,4*2*(0+1+1+1+2)*0,185		2,590			
			"T3c"1,4*2*(0+1+1+1+0)*0,185		1,554			
			"T4a"1,275*2*(0+0+2+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+2)*0,185		2,451			
			"T4b"1,4*2*(0+4+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+4+4+0)*0,185		5,846			
			"T4c"1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+1)*0,185		1,462			
			"T4d"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185		1,462			
			"T6"2,35*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,870			
			"T7"2,35*2*(0+0+1+1+1)*0,185		2,609			
			25,31725*0,6 Přepočtené koeficientem		15,190			
52	K	Nová položka	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm	m2	18,225	1 612,07	29 379,08	
			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm					
			"T1a"1,375*2*(0+2+3+3+0)*0,315		6,930			
			"T1b"1,375*2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,866			
			"T1c"1,375*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,866			
			"T2"2,075*2*(0+0+0+0+2)*0,315		2,615			
			"T3a"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,977			
			"T3b"1,55*2*(0+1+1+1+2)*0,315		4,883			
			"T3c"1,55*2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,930			
			"T4a"1,425*2*(0+0+2+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+2)*0,315		4,646			
			"T4b"1,55*2*(0+4+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+4+4+0)*0,315		11,088			
			"T4c"1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+1)*0,315		2,772			
			"T4d"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315		2,772			
			"T6"2,475*2*(0+0+0+0+1)*0,315		1,559			
			"T7"2,475*2*(0+0+1+1+1)*0,315		4,678			
			47,58075*0,25 Přepočtené koeficientem		11,895			
			množství					
			"T1a"1,225*2*(0+2+3+3+0)*0,185		3,626			
			"T1b"1,225*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,453			
			"T1c"1,225*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,453			
			"T2"1,925*2*(0+0+0+0+2)*0,185		1,425			
			"T3a"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,518			
			"T3b"1,4*2*(0+1+1+1+2)*0,185		2,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T3c"1,4*2*(0+1+1+1+0)*0,185		1,554			
			"T4a"1,275*2*(0+0+2+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+2)*0,185		2,451			
			"T4b"1,4*2*(0+4+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+4+4+0)*0,185		5,846			
			"T4c"1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+1)*0,185		1,462			
			"T4d"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185		1,462			
			"T6"2,35*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,870			
			"T7"2,35*2*(0+0+1+1+1)*0,185		2,609			
			25,31725*0,25 Přepočtené koeficientem množství		6,329			

53	K	Nová položka	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	10,935	1 929,61	21 099,70	
----	---	--------------	---	----	--------	----------	-----------	--

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

"T1a"1,375*2*(0+2+3+3+0)*0,315	6,930
"T1b"1,375*2*(0+0+0+0+1)*0,315	0,866
"T1c"1,375*2*(0+1+0+0+0)*0,315	0,866
"T2"2,075*2*(0+0+0+0+2)*0,315	2,615
"T3a"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315	0,977
"T3b"1,55*2*(0+1+1+1+2)*0,315	4,883
"T3c"1,55*2*(0+1+1+1+0)*0,315	2,930
"T4a"1,425*2*(0+0+2+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+2)*0,315	4,646
"T4b"1,55*2*(0+4+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+4+4+0)*0,315	11,088
"T4c"1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+1)*0,315	2,772
"T4d"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315	2,772
"T6"2,475*2*(0+0+0+0+1)*0,315	1,559
"T7"2,475*2*(0+0+1+1+1)*0,315	4,678
47,58075*0,15 Přepočtené koeficientem množství	7,137
"T1a"1,225*2*(0+2+3+3+0)*0,185	3,626
"T1b"1,225*2*(0+0+0+0+1)*0,185	0,453
"T1c"1,225*2*(0+1+0+0+0)*0,185	0,453
"T2"1,925*2*(0+0+0+0+2)*0,185	1,425
"T3a"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185	0,518
"T3b"1,4*2*(0+1+1+1+2)*0,185	2,590
"T3c"1,4*2*(0+1+1+1+0)*0,185	1,554
"T4a"1,275*2*(0+0+2+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+2)*0,185	2,451
"T4b"1,4*2*(0+4+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+4+4+0)*0,185	5,846
"T4c"1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+1)*0,185	1,462
"T4d"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185	1,462
"T6"2,35*2*(0+0+0+0+1)*0,185	0,870
"T7"2,35*2*(0+0+1+1+1)*0,185	2,609
25,31725*0,15 Přepočtené koeficientem množství	3,798

54	K	Nová položka	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	57,584	1 148,61	66 141,73	
----	---	--------------	---	----	--------	----------	-----------	--

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm

"T1a"2,2*(0+2+3+3+0)*0,315	5,544
"T1b"2,2*(0+0+0+0+1)*0,315	0,693
"T1c"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315	0,693
"T2"2,2*(0+0+0+0+2)*0,315	1,386
"T3a"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315	0,693
"T3b"2,2*(0+1+1+1+2)*0,315	3,465
"T3c"2,2*(0+1+1+1+0)*0,315	2,079
"T4a"4,15*(0+0+2+1+2)*0,315	6,536
"T4b"4,15*(0+4+4+4+0)*0,315	15,687
"T4c"4,15*(0+0+1+1+1)*0,315	3,922
"T4d"4,15*(0+1+1+1+0)*0,315	3,922
"T6"4,05*(0+0+0+0+1)*0,315	1,276
"T7"4,05*(0+0+1+1+1)*0,315	3,827
49,72275*0,75 Přepočtené koeficientem množství	37,292

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T1a"1,95*(0+2+3+3+0)*0,185		2,886			
			"T1b"1,95*(0+0+0+0+1)*0,185		0,361			
			"T1c"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T2"1,95*(0+0+0+0+2)*0,185		0,722			
			"T3a"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T3b"1,95*(0+1+1+1+2)*0,185		1,804			
			"T3c"1,95*(0+1+1+1+0)*0,185		1,082			
			"T4a"3,9*(0+0+2+1+2)*0,185		3,608			
			"T4b"3,9*(0+4+4+4+0)*0,185		8,658			
			"T4c"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			"T4d"3,9*(0+1+1+1+0)*0,185		2,165			
			"T6"3,9*(0+0+0+0+1)*0,185		0,722			
			"T7"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			27,05625*0,75 'Přepočtené koeficientem množství		20,292			
55	K	Nová položka	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 40 mm	m2	7,678	1 628,47	12 503,24	
			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm					
			"T1a"2,2*(0+2+3+3+0)*0,315		5,544			
			"T1b"2,2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,693			
			"T1c"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T2"2,2*(0+0+0+0+2)*0,315		1,386			
			"T3a"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T3b"2,2*(0+1+1+1+2)*0,315		3,465			
			"T3c"2,2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,079			
			"T4a"4,15*(0+0+2+1+2)*0,315		6,536			
			"T4b"4,15*(0+4+4+4+0)*0,315		15,687			
			"T4c"4,15*(0+0+1+1+1)*0,315		3,922			
			"T4d"4,15*(0+1+1+1+0)*0,315		3,922			
			"T6"4,05*(0+0+0+0+1)*0,315		1,276			
			"T7"4,05*(0+0+1+1+1)*0,315		3,827			
			49,72275*0,1 'Přepočtené koeficientem		4,972			
			"T1a"1,95*(0+2+3+3+0)*0,185		2,886			
			"T1b"1,95*(0+0+0+0+1)*0,185		0,361			
			"T1c"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T2"1,95*(0+0+0+0+2)*0,185		0,722			
			"T3a"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T3b"1,95*(0+1+1+1+2)*0,185		1,804			
			"T3c"1,95*(0+1+1+1+0)*0,185		1,082			
			"T4a"3,9*(0+0+2+1+2)*0,185		3,608			
			"T4b"3,9*(0+4+4+4+0)*0,185		8,658			
			"T4c"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			"T4d"3,9*(0+1+1+1+0)*0,185		2,165			
			"T6"3,9*(0+0+0+0+1)*0,185		0,722			
			"T7"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			27,05625*0,1 'Přepočtené koeficientem		2,706			
56	K	Nová položka	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	11,517	2 028,73	23 364,62	
			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 40 do 50 mm					
			"T1a"2,2*(0+2+3+3+0)*0,315		5,544			
			"T1b"2,2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,693			
			"T1c"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T2"2,2*(0+0+0+0+2)*0,315		1,386			
			"T3a"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T3b"2,2*(0+1+1+1+2)*0,315		3,465			
			"T3c"2,2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,079			
			"T4a"4,15*(0+0+2+1+2)*0,315		6,536			
			"T4b"4,15*(0+4+4+4+0)*0,315		15,687			
			"T4c"4,15*(0+0+1+1+1)*0,315		3,922			
			"T4d"4,15*(0+1+1+1+0)*0,315		3,922			
			"T6"4,05*(0+0+0+0+1)*0,315		1,276			
			"T7"4,05*(0+0+1+1+1)*0,315		3,827			
			49,72275*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,458			
			"T1a"1,95*(0+2+3+3+0)*0,185		2,886			
			"T1b"1,95*(0+0+0+0+1)*0,185		0,361			
			"T1c"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T2"1,95*(0+0+0+0+2)*0,185		0,722			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T3a"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T3b"1,95*(0+1+1+1+2)*0,185		1,804			
			"T3c"1,95*(0+1+1+1+0)*0,185		1,082			
			"T4a"3,9*(0+0+2+1+2)*0,185		3,608			
			"T4b"3,9*(0+4+4+4+0)*0,185		8,658			
			"T4c"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			"T4d"3,9*(0+1+1+1+0)*0,185		2,165			
			"T6"3,9*(0+0+0+0+1)*0,185		0,722			
			"T7"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			27,05625*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,058			
57	K	Nová položka	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 4	m2	72,898	190,27	13 870,43	
			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm					
			"T1a"1,375*2*(0+2+3+3+0)*0,315		6,930			
			"T1b"1,375*2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,866			
			"T1c"1,375*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,866			
			"T2"2,075*2*(0+0+0+0+2)*0,315		2,615			
			"T3a"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,977			
			"T3b"1,55*2*(0+1+1+1+2)*0,315		4,883			
			"T3c"1,55*2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,930			
			"T4a"1,425*2*(0+0+2+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+2)*0,315		4,646			
			"T4b"1,55*2*(0+4+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+4+4+0)*0,315		11,088			
			"T4c"1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+1)*0,315		2,772			
			"T4d"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315		2,772			
			"T6"2,475*2*(0+0+0+0+1)*0,315		1,559			
			"T7"2,475*2*(0+0+1+1+1)*0,315		4,678			
			Součet		47,581			
			"T1a"1,225*2*(0+2+3+3+0)*0,185		3,626			
			"T1b"1,225*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,453			
			"T1c"1,225*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,453			
			"T2"1,925*2*(0+0+0+0+2)*0,185		1,425			
			"T3a"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,518			
			"T3b"1,4*2*(0+1+1+1+2)*0,185		2,590			
			"T3c"1,4*2*(0+1+1+1+0)*0,185		1,554			
			"T4a"1,275*2*(0+0+2+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+2)*0,185		2,451			
			"T4b"1,4*2*(0+4+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+4+4+0)*0,185		5,846			
			"T4c"1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+1)*0,185		1,462			
			"T4d"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185		1,462			
			"T6"2,35*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,870			
			"T7"2,35*2*(0+0+1+1+1)*0,185		2,609			
			Součet		25,317			
58	K	Nová položka	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 5 mm	m2	76,779	254,79	19 562,60	
			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 mm					
			"T1a"2,2*(0+2+3+3+0)*0,315		5,544			
			"T1b"2,2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,693			
			"T1c"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T2"2,2*(0+0+0+0+2)*0,315		1,386			
			"T3a"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T3b"2,2*(0+1+1+1+2)*0,315		3,465			
			"T3c"2,2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,079			
			"T4a"4,15*(0+0+2+1+2)*0,315		6,536			
			"T4b"4,15*(0+4+4+4+0)*0,315		15,687			
			"T4c"4,15*(0+0+1+1+1)*0,315		3,922			
			"T4d"4,15*(0+1+1+1+0)*0,315		3,922			
			"T6"4,05*(0+0+0+0+1)*0,315		1,276			
			"T7"4,05*(0+0+1+1+1)*0,315		3,827			
			Součet		49,723			
			"T1a"1,95*(0+2+3+3+0)*0,185		2,886			
			"T1b"1,95*(0+0+0+0+1)*0,185		0,361			
			"T1c"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T2"1,95*(0+0+0+0+2)*0,185		0,722			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T3a"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T3b"1,95*(0+1+1+1+2)*0,185		1,804			
			"T3c"1,95*(0+1+1+1+0)*0,185		1,082			
			"T4a"3,9*(0+0+2+1+2)*0,185		3,608			
			"T4b"3,9*(0+4+4+4+0)*0,185		8,658			
			"T4c"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			"T4d"3,9*(0+1+1+1+0)*0,185		2,165			
			"T6"3,9*(0+0+0+0+1)*0,185		0,722			
			"T7"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			Součet		27,056			
59	K	Nová položka	Spojovací můstek reprofilovaného betonu tl 1	m2	104,774	361,56	37 881,93	
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu, tloušťky 1 mm					
			"T1a"1,375*2*(0+2+3+3+0)*0,315		6,930			
			"T1b"1,375*2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,866			
			"T1c"1,375*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,866			
			"T2"2,075*2*(0+0+0+0+2)*0,315		2,615			
			"T3a"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,977			
			"T3b"1,55*2*(0+1+1+1+2)*0,315		4,883			
			"T3c"1,55*2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,930			
			"T4a"1,425*2*(0+0+2+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+2)*0,315		4,646			
			"T4b"1,55*2*(0+4+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+4+4+0)*0,315		11,088			
			"T4c"1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+1)*0,315		2,772			
			"T4d"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315		2,772			
			"T6"2,475*2*(0+0+0+0+1)*0,315		1,559			
			"T7"2,475*2*(0+0+1+1+1)*0,315		4,678			
			"T1a"2,2*(0+2+3+3+0)*0,315		5,544			
			"T1b"2,2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,693			
			"T1c"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T2"2,2*(0+0+0+0+2)*0,315		1,386			
			"T3a"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T3b"2,2*(0+1+1+1+2)*0,315		3,465			
			"T3c"2,2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,079			
			"T4a"4,15*(0+0+2+1+2)*0,315		6,536			
			"T4b"4,15*(0+4+4+4+0)*0,315		15,687			
			"T4c"4,15*(0+0+1+1+1)*0,315		3,922			
			"T4d"4,15*(0+1+1+1+0)*0,315		3,922			
			"T6"4,05*(0+0+0+0+1)*0,315		1,276			
			"T7"4,05*(0+0+1+1+1)*0,315		3,827			
			97,3035*0,7 Přepočtené koeficientem množství		68,112			
			"T1a"1,225*2*(0+2+3+3+0)*0,185		3,626			
			"T1b"1,225*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,453			
			"T1c"1,225*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,453			
			"T2"1,925*2*(0+0+0+0+2)*0,185		1,425			
			"T3a"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,518			
			"T3b"1,4*2*(0+1+1+1+2)*0,185		2,590			
			"T3c"1,4*2*(0+1+1+1+0)*0,185		1,554			
			"T4a"1,275*2*(0+0+2+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+2)*0,185		2,451			
			"T4b"1,4*2*(0+4+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+4+4+0)*0,185		5,846			
			"T4c"1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+1)*0,185		1,462			
			"T4d"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185		1,462			
			"T6"2,35*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,870			
			"T7"2,35*2*(0+0+1+1+1)*0,185		2,609			
			"T1a"1,95*(0+2+3+3+0)*0,185		2,886			
			"T1b"1,95*(0+0+0+0+1)*0,185		0,361			
			"T1c"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T2"1,95*(0+0+0+0+2)*0,185		0,722			
			"T3a"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T3b"1,95*(0+1+1+1+2)*0,185		1,804			
			"T3c"1,95*(0+1+1+1+0)*0,185		1,082			
			"T4a"3,9*(0+0+2+1+2)*0,185		3,608			
			"T4b"3,9*(0+4+4+4+0)*0,185		8,658			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T4c"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			"T4d"3,9*(0+1+1+1+0)*0,185		2,165			
			"T6"3,9*(0+0+0+0+1)*0,185		0,722			
			"T7"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			52,3735*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		36,661			
60	K	Nová položka	Spojovací můstek reprofilovaného betonu tl 2	m2	44,903	892,23	40 063,72	
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu, tloušťky 2 mm					
			"T1a"1,375*2*(0+2+3+3+0)*0,315		6,930			
			"T1b"1,375*2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,866			
			"T1c"1,375*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,866			
			"T2"2,075*2*(0+0+0+0+2)*0,315		2,615			
			"T3a"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,977			
			"T3b"1,55*2*(0+1+1+1+2)*0,315		4,883			
			"T3c"1,55*2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,930			
			"T4a"1,425*2*(0+0+2+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+2)*0,315		4,646			
			"T4b"1,55*2*(0+4+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+4+4+0)*0,315		11,088			
			"T4c"1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+1)*0,315		2,772			
			"T4d"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315		2,772			
			"T6"2,475*2*(0+0+0+0+1)*0,315		1,559			
			"T7"2,475*2*(0+0+1+1+1)*0,315		4,678			
			"T1a"2,2*(0+2+3+3+0)*0,315		5,544			
			"T1b"2,2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,693			
			"T1c"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T2"2,2*(0+0+0+0+2)*0,315		1,386			
			"T3a"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T3b"2,2*(0+1+1+1+2)*0,315		3,465			
			"T3c"2,2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,079			
			"T4a"4,15*(0+0+2+1+2)*0,315		6,536			
			"T4b"4,15*(0+4+4+4+0)*0,315		15,687			
			"T4c"4,15*(0+0+1+1+1)*0,315		3,922			
			"T4d"4,15*(0+1+1+1+0)*0,315		3,922			
			"T6"4,05*(0+0+0+0+1)*0,315		1,276			
			"T7"4,05*(0+0+1+1+1)*0,315		3,827			
			97,3035*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		29,191			
			"T1a"1,225*2*(0+2+3+3+0)*0,185		3,626			
			"T1b"1,225*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,453			
			"T1c"1,225*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,453			
			"T2"1,925*2*(0+0+0+0+2)*0,185		1,425			
			"T3a"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,518			
			"T3b"1,4*2*(0+1+1+1+2)*0,185		2,590			
			"T3c"1,4*2*(0+1+1+1+0)*0,185		1,554			
			"T4a"1,275*2*(0+0+2+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+2)*0,185		2,451			
			"T4b"1,4*2*(0+4+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+4+4+0)*0,185		5,846			
			"T4c"1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+1)*0,185		1,462			
			"T4d"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185		1,462			
			"T6"2,35*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,870			
			"T7"2,35*2*(0+0+1+1+1)*0,185		2,609			
			"T1a"1,95*(0+2+3+3+0)*0,185		2,886			
			"T1b"1,95*(0+0+0+0+1)*0,185		0,361			
			"T1c"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T2"1,95*(0+0+0+0+2)*0,185		0,722			
			"T3a"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T3b"1,95*(0+1+1+1+2)*0,185		1,804			
			"T3c"1,95*(0+1+1+1+0)*0,185		1,082			
			"T4a"3,9*(0+0+2+1+2)*0,185		3,608			
			"T4b"3,9*(0+4+4+4+0)*0,185		8,658			
			"T4c"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			"T4d"3,9*(0+1+1+1+0)*0,185		2,165			
			"T6"3,9*(0+0+0+0+1)*0,185		0,722			
			"T7"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			52,3735*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		15,712			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	Nová položka	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	149,677	10,29	1 540,06	
			Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
			"T1a"1,375*2*(0+2+3+3+0)*0,315		6,930			
			"T1b"1,375*2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,866			
			"T1c"1,375*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,866			
			"T2"2,075*2*(0+0+0+0+2)*0,315		2,615			
			"T3a"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,977			
			"T3b"1,55*2*(0+1+1+1+2)*0,315		4,883			
			"T3c"1,55*2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,930			
			"T4a"1,425*2*(0+0+2+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+2)*0,315		4,646			
			"T4b"1,55*2*(0+4+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+4+4+0)*0,315		11,088			
			"T4c"1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315+1,55*2*(0+0+0+0+1)*0,315		2,772			
			"T4d"1,55*2*(0+1+0+0+0)*0,315+1,425*2*(0+0+1+1+0)*0,315		2,772			
			"T6"2,475*2*(0+0+0+0+1)*0,315		1,559			
			"T7"2,475*2*(0+0+1+1+1)*0,315		4,678			
			"T1a"2,2*(0+2+3+3+0)*0,315		5,544			
			"T1b"2,2*(0+0+0+0+1)*0,315		0,693			
			"T1c"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T2"2,2*(0+0+0+0+2)*0,315		1,386			
			"T3a"2,2*(0+1+0+0+0)*0,315		0,693			
			"T3b"2,2*(0+1+1+1+2)*0,315		3,465			
			"T3c"2,2*(0+1+1+1+0)*0,315		2,079			
			"T4a"4,15*(0+0+2+1+2)*0,315		6,536			
			"T4b"4,15*(0+4+4+4+0)*0,315		15,687			
			"T4c"4,15*(0+0+1+1+1)*0,315		3,922			
			"T4d"4,15*(0+1+1+1+0)*0,315		3,922			
			"T6"4,05*(0+0+0+0+1)*0,315		1,276			
			"T7"4,05*(0+0+1+1+1)*0,315		3,827			
			Součet		97,304			
			"T1a"1,225*2*(0+2+3+3+0)*0,185		3,626			
			"T1b"1,225*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,453			
			"T1c"1,225*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,453			
			"T2"1,925*2*(0+0+0+0+2)*0,185		1,425			
			"T3a"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185		0,518			
			"T3b"1,4*2*(0+1+1+1+2)*0,185		2,590			
			"T3c"1,4*2*(0+1+1+1+0)*0,185		1,554			
			"T4a"1,275*2*(0+0+2+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+2)*0,185		2,451			
			"T4b"1,4*2*(0+4+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+4+4+0)*0,185		5,846			
			"T4c"1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185+1,4*2*(0+0+0+0+1)*0,185		1,462			
			"T4d"1,4*2*(0+1+0+0+0)*0,185+1,275*2*(0+0+1+1+0)*0,185		1,462			
			"T6"2,35*2*(0+0+0+0+1)*0,185		0,870			
			"T7"2,35*2*(0+0+1+1+1)*0,185		2,609			
			"T1a"1,95*(0+2+3+3+0)*0,185		2,886			
			"T1b"1,95*(0+0+0+0+1)*0,185		0,361			
			"T1c"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T2"1,95*(0+0+0+0+2)*0,185		0,722			
			"T3a"1,95*(0+1+0+0+0)*0,185		0,361			
			"T3b"1,95*(0+1+1+1+2)*0,185		1,804			
			"T3c"1,95*(0+1+1+1+0)*0,185		1,082			
			"T4a"3,9*(0+0+2+1+2)*0,185		3,608			
			"T4b"3,9*(0+4+4+4+0)*0,185		8,658			
			"T4c"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			"T4d"3,9*(0+1+1+1+0)*0,185		2,165			
			"T6"3,9*(0+0+0+0+1)*0,185		0,722			
			"T7"3,9*(0+0+1+1+1)*0,185		2,165			
			Součet		52,374			

99 - Přesun hmot

42 004,78

62	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	15,198	951,34	14 458,80	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 201	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m visle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
63	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	75,992	34,25	2 602,72	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 202	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
			184,12*5 'Přepočtené koeficientem množství		920,600			
64	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	227,975	8,10	1 846,60	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 203	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
			184,12*15 'Přepočtené koeficientem množství		2 761,800			
65	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	15,198	261,53	3 974,83	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 204	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením					
66	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,198	991,65	15 071,45	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 205	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
67	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	19,890	203,64	4 050,38	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 206	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					

PSV - Práce a dodávky PSV

25 502,33

766 - Konstrukce truhlářské

21 729,39

68	K	Nová položka	Montáž parapetních desek plastových, šířky do 60 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	196,96	196,96	
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 600 mm, délky přes 800 do 1600 mm					
			"1.PP" pro S3 (1+0+0+0+0)		1,000			
			Součet		1,000			
69	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	151,24	151,24	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 263	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
			"V3-S-300-2,19"(0+1+0+0+0)		1,000			
			Součet		1,000			
70	K	Nová položka	Montáž parapetních desek plastových, šířky do 60 cm délky do 2,6 m	kus	10,000	272,23	2 722,32	
			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 600 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
			"1.PP" pro S1 (1+0+0+0+0)		1,000			
			"1.PP" pro S2 (1+0+0+0+0)		1,000			
			"1.NP" pro T1a (0+2+0+0+0)		2,000			
			"2.NP" pro T1a (0+0+3+0+0)		3,000			
			"3.NP" pro T1a (0+0+0+3+0)		3,000			
			Součet		10,000			
71	M	766D03.1	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V3	kus	1,000	1 835,64	1 835,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 269

Popis:
 Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
 Základní profil:
 Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
 Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
 Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
 Povrchová úprava dřeva:
 Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
 1) Hlubková impregnace
 2) Barevná impregnace
 3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
 4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazurou v minimální tloušťce 150 ?m
 Barva:
 Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
 Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
 Rozměrová a tvarová úprava prvku:
 Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
 Montáž:
 Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
 ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
 300 x 2190 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

- 1) Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.
- 2) Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP"1 1,000
 Součet 1,000

72	M	Nová položka	Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska	kus	1,000	388,78	388,78	
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------	--

Popis:
 Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska.
 Základní profil:
 Homogenní jádro profilu bude vyrobeno z tvrdého vícekomorového PVC s ko-extrudovaným pláštěm zajišťujícím trvalou stabilitu vůči UV záření.
 Materiál je určen do trvale vlhkého prostředí.
 Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 20 mm.
 Pohledová výška včetně pravoúhlého nosu bude minimálně 35 mm.
 Povrchová úprava materiálu:
 Povrchová úprava parapetních desek bude odolná mechanickému poškození.
 Barva desek bude bílá.
 Rozměrová a tvarová úprava prvku:
 Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, včetně dodávky a montáže plastových dilatačních krytek.
 Montáž:
 Parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
 ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
 500 x 900 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

- Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP" pro S3 (1+0+0+0+0) 1,000
 Součet 1,000

73	M	Nová položka	Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska	kus	2,000	997,88	1 995,77	
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	----------	--

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska.
Základní profil:
Homogenní jádro profilu bude vyrobeno z tvrzeného vícekomorového PVC s ko-extrudovaným pláštěm zajišťujícím trvalou stabilitu vůči UV záření.
Materiál je určen do trvale vlhkého prostředí.
Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 20 mm.
Pohledová výška včetně pravoúhlého nosu bude minimálně 35 mm.
Povrchová úprava materiálu:
Povrchová úprava parapetních desek bude odolná mechanickému poškození.
Barva desek bude bílá.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, včetně dodávky a montáže plastových dilatačních krytek.
Montáž:
Parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
550 x 2100 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.PP" pro S1 (1+0+0+0+0)	1,000
"1.PP" pro S2 (1+0+0+0+0)	1,000
Součet	2,000

74	M	Nová položka	Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska	kus	8,000	548,84	4 390,69	
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	----------	--

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená plastová parapetní deska.
Základní profil:
Homogenní jádro profilu bude vyrobeno z tvrzeného pěnového PVC s ko-extrudovaným pláštěm zajišťujícím trvalou stabilitu vůči UV záření.
Materiál je určen do trvale vlhkého prostředí.
Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 9 mm.
Pohledová výška včetně pravoúhlého nosu bude minimálně 35 mm.
Povrchová úprava materiálu:
Povrchová úprava parapetních desek bude odolná mechanickému poškození.
Barva desek bude bílá.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, včetně dodávky a montáže plastových dilatačních krytek.
Montáž:
Parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
350 x 2150 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"1.NP" pro T1a (0+2+0+0+0)	2,000
"2.NP" pro T1a (0+0+3+0+0)	3,000
"3.NP" pro T1a (0+0+0+3+0)	3,000
Součet	8,000

75	K	Nová položka	Dodávka a dodatečná montáž pákového ovladače sklopných oken, s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od	kus	8,000	1 256,00	10 048,00	
----	---	--------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

Dodatečná montáž prvků na žádost uživatele objektu školy.

"1.NP" pro T1c (0+1+0+0+0)	1,000
"1.NP" pro T3c (0+2+0+0+0)	2,000
"2.NP" pro T3c (0+0+2+0+0)	2,000
"3.NP" pro T3c (0+0+0+2+0)	2,000
"3.NP" pro T1a (0+0+0+1+0)	1,000
Součet	8,000

784 - Dokončovací práce

3 772,94

76	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	598,879	6,30	3 772,94	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 331

Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací

"T1a-pl-2,874"(0+2+3+3+0)*2,874	22,992
"T1b-pl-2,874"(0+0+0+0+1)*2,874	2,874
"T1c-pl-2,874"(0+1+0+0+0)*2,874	2,874

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T2-pl-4,337"(0+0+0+0+2)*4,337		8,674			
			"T3a-pl-5,173"(0+1+0+0+0)*5,173		5,173			
			"T3b-pl-5,173"(0+1+1+1+2)*5,173		25,865			
			"T3c-pl-5,173"(0+1+1+1+0)*5,173		15,519			
			"T3d-pl-5,173"(0+0+1+1+1)*5,173		15,519			
			"T4a-pl-9,999"(0+8+10+10+5)*9,999		329,967			
			"T4b-pl-9,999"(0+4+4+4+0)*9,999		119,988			
			"T4c-pl-9,999"(0+0+1+1+1)*9,999		29,997			
			"T4d-pl-9,999"(0+1+1+1+0)*9,999		29,997			
			"T6-pl-10,148"(0+0+0+0+1)*10,148		10,148			
			"T7-pl-10,148"(0+0+1+1+1)*10,148		30,444			
			"T8-pl-1,758"(4+0+0+0+0)*1,758		7,032			
			"T9-pl-6,52"(3+0+0+0+0)*6,52		19,560			
			"T10-pl-5,298"(2+0+0+0+0)*5,298		2,000			
			"P1-pl-2,282"(1+0+0+0+0)*2,282		10,596			
			"S1-pl-2,55"(1+0+0+0+0)*2,55		2,550			
			"S2-pl-2,614"(1+0+0+0+0)*2,614		2,614			
			"S3-pl-1,052"(1+0+0+0+0)*1,052		1,052			
			"S4-pl-3,729"(1+0+0+0+0)*3,729		3,729			
			"Z7-pl-0,475"(1+0+0+0+0)*0,475		0,475			
			"Z10-pl-1,24"(1+0+0+0+0)*1,24		1,240			
			Započtení původní výměry ze soutěžního soupisu		-102,000			
			Součet		598,879			

REKAPITULACE STAVBY

Příloha k Dodatku č. 2 MĚNĚPRÁCE

Kód: 1_2015
Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

KSO: 801 34
Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12631
Datum: 2.12.2015
CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

Projektant:
Ing. Martin Vinter, Slovákova 354/5, 602 00 Brno - Veveří

IČ: 12725081
DIČ: -

Poznámka:

Cena bez DPH	-151 668,38
--------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	-151 668,38	-31 850,36
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH	v	CZK	-183 518,74
------------	---	-----	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Příloha k Dodatku č. 2

MĚNĚPRÁCE

Kód: 1_2015

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 0 Datum:

02.12.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Projektant:

Ing. Martin Vinter, Slovákova

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-151 668,38	-183 518,74	
SO01	Budova školy	-151 668,38	-183 518,74	STA
D.1.1.	Architektonické a stavebně technické řešení	-151 668,38	-183 518,74	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Příloha k Dodatku č. 2 MÉNĚPRÁCE

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Objekt: SO01 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

KSO:

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč

CC-CZ:

Datum: 02.12.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

Ing. Martin Vinter, Slovákova 354/5, 602 00 Brno - Veveří

IČ:

12725081

DIČ:

-

Poznámka:

Cena bez DPH				-151 668,38
DPH základní	21,00%	ze	-151 668,38	-31 850,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-183 518,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Příloha k Dodatku č. 2

MÉNĚPRÁCE

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Sirotčí

Objekt: S001 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sin Datum:

02.12.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant:

Ing. Martin Vinter, Slovákova 35

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	-151 668,38
HSV - Práce a dodávky HSV	-139 142,79
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	-1 253,34
34 - Stěny a příčky	-1 253,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-131 734,88
61 - Úprava povrchů vnitřní	-5 689,49
62 - Úprava povrchů vnější	-3 588,39
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-785,03
64 - Osazování výplní otvorů	-121 671,97
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-6 154,56
96 - Bourání konstrukcí	-1 987,76
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-1 158,27
99 - Přesun hmot	-3 008,54
PSV - Práce a dodávky PSV	-12 525,59
764 - Konstrukce klempířské	-3 518,55
766 - Konstrukce truhlářské	-3 944,81
781 - Dokončovací práce	-5 062,22

SOUPIS PRACÍ

Příloha k Dodatku č. 2 MÉNĚPRÁCE

Stavba: Hotelová škola Třebíč, rekonstrukce oken Siroťčí

Objekt: SO01 - Budova školy

Soupis: D.1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Siroťčí Datum: 02.12.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant: Ing. Martin Vinter, Slovákova 35

Uchazeč: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -151 668,38

HSV - Práce a dodávky HSV -139 142,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce -1 253,34

34 - Stěny a přčky -1 253,34

1	K	346272112	Přizdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných přčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	-2,970	422,00	-1 253,34	CS ÚRS 2013 01
Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 19			Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárníc YTONG o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 75 mm					
			"T4a"(2,475*2)*(0+0+1+1+0)*0,3		-2,970			
			Součet		-2,970			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -131 734,88

61 - Úprava povrchů vnitřní -5 689,49

2	K	621212071	Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl do 120 mm	m	-1,865	157,00	-292,77	
Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 30			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
			"T4a"4,04*(0+0+0+1+0)*0,42+0,2*(0+0+1+0+0)*0,42*2		-1,865			
			Součet		-1,865			

3	M	283759260	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	-1,026	255,00	-261,54	CS ÚRS 2013 01
Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 31			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 100 mm					
			"T4a"4,04*(0+0+0+1+0)*0,22+0,2*(0+0+1+0+0)*0,22*2		-0,977			
			0,9768*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-1,026			

4	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	-4,226	34,67	-146,50	CS ÚRS 2013 01
Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 33			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
			"T4a"(4,04+2,475*2)*(0+0+0+1+0)*0,45+(0,2*2)*(0+0+1+0+0)*0,45		-4,226			
			Součet		-4,226			

5	K	612143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	-9,390	20,50	-192,50	
Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 34			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					

6	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5	m	-9,860	13,64	-134,48	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	---------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 35	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm					
			"T4a"(4,04+2,475*2)*(0+0+0+1+0)+(0,2*2)*(0+0+1+0+0)		-9,390			
			9,39*1,05 Přepočtené koeficientem množství		-9,860			
7	K	612143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	-9,390	18,20	-170,90	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 36	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících (APU lišty)					
8	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	-9,860	45,37	-447,33	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 37	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 6 mm					
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			"T4a"(4,04+2,475*2)*(0+0+0+1+0)+(0,2*2)*(0+0+1+0+0)		-9,390			
			9,39*1,05 Přepočtené koeficientem množství		-9,860			
9	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-9,719	38,64	-375,53	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 39	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
			"T4a"(4,04+2,475*2)*(0+0+0+1+0)*0,45+(0,2*2)*(0+0+1+0+0)*0,45		-4,226			
			4,2255*0,3		-1,268			
			4,2255*2 Přepočtené koeficientem množství		-8,451			
10	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-4,226	412,37	-1 742,47	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 42	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
			"T4a"(4,04+2,475*2)*(0+0+0+1+0)*0,45+(0,2*2)*(0+0+1+0+0)*0,45		-4,226			
			Součet		-4,226			
11	K	612325302.a	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží - pouze štuková vrstva	m2	-2,621	220,60	-578,08	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 43	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
			"T4a"(4,04*0,45+2,475*2*0,15)*(0+0+0+1+0)+(0,2*2*0,15)*(0+0+1+0+0)		-2,621			
			Součet		-2,621			
12	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-10,399	114,67	-1 192,45	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 44	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
			"T4a"(4,04*2,475)*(0+0+0+1+0)+(0,2*2)*(0+0+1+0+0)		-10,399			
			Součet		-10,399			
13	K	619991032	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	-10,399	14,90	-154,95	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 45	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lišty					
			"T4a-pl- 9,999"(0+0+0+1+0)*9,999+(0+0+1+0+0)*0,4		-10,399			
			Součet		-10,399			
62 - Úprava povrchů vnější							-3 588,39	
14	K	621321141.a	Vápenocementová omítka štuková vnějších podhledů nanášená ručně - pouze štuk	m2	-3,217	100,00	-321,65	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 48	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm štuková podhledů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T4a"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+0+0+1+0)*0,35+(0,2*2)*(0+0+1+0+0)*0,35		-3,217			
			Součet		-3,217			
15	K	622131102	Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovité ručně	m2	-10,168	30,25	-307,57	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 50	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovité (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn					
			"T4"(4,15*2,45)*(0+0+0+1+0)		-10,168			
			Součet		-10,168			
16	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	-14,196	22,00	-312,31	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 51	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
17	M	590514920	lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m	m	-4,484	30,65	-137,42	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 52	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta s okapničkou PVC UV PVC UV 10/15, 2 m					
			"T4a"3,87*(0+0+0+1+0)+0,2*2*(0+0+1+0+0)		-4,270			
			4,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-4,484			
18	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	-5,093	30,44	-155,02	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 53	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta parapetní PVC UV 10, 2 m					
			"T4a"(4,25+0,2)*(0+0+0+1+0)+(0,2*2)*(0+0+1+0+0)		-4,850			
			4,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-5,093			
19	M	590514840.1	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5	m	-4,620	16,70	-77,15	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 54	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 10/10 cm					
			"T4a"(2,31*2)*(0+0+0+1+0)		-4,620			
			Součet		-4,620			
20	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začistiřovacích profilů (APU lišty)	m	-8,890	18,50	-164,47	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 55	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepících (APU lišty)					
21	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	-9,335	50,18	-468,41	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 56	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 9 mm					
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			"T4a"(3,87+2,31*2)*(0+0+0+1+0)+(0,2*2)*(0+0+1+0+0)		-8,890			
			8,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-9,335			
22	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	-3,217	105,34	-338,83	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 57	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
			"T4a"(3,87+2,31*2+0,3)*(0+0+0+1+0)*0,35+(0,2*2)*(0+0+1+0+0)*0,35		-3,217			
			Součet		-3,217			
23	M	283759190	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 30 mm	m2	-1,867	75,48	-140,91	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 58	desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 200 S, objemová hmotnost 30 - 35 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s extrémními požadavky na pevnost v tlaku a ohybu (extrémně zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 30 mm					
			"T4a"(3,87+2,31*2)*(0+0+0+1+0)*0,2+(0,2*2)*(0+0+1+0+0)*0,2		-1,778			
			1,778*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-1,867			
24	K	622325202	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	-10,168	82,64	-840,24	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 61	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch štukové stěn přes 10 do 30%					
			"T4"(4,15*2,45)*(0+0+0+1+0)		-10,168			
			Součet		-10,168			
25	K	623142003	Potažení vnějších říms sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	-1,148	145,88	-167,40	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 64	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačným do tmelu pílířů nebo sloupů					
			"T4a"4,25*(0+0+0+1+0)*0,27		-1,148			
			Součet		-1,148			
26	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	-10,399	15,10	-157,02	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 65	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lišty					
			"T4a-pl-9,999"(0+0+0+1+0)*9,999+(0+0+1+0+0)*0,4		-10,399			
			Součet		-10,399			
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							-785,03	
27	K	63-001	Dodávka a montáž - Adhezní můstek včetně penetrace a očištění parapetního zdiva	m2	-2,611	40,10	-104,71	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 67	Na očištěné plochy zdiva a jádrových omítek, zbavené filmo-tvorných částic průmyslovým vysavačem, bude aplikován penetrační nátěr. Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnucího cementového potěru.					
			"vyrovnání parapetu do 20mm"(0,292*4,04)+(0,292*0,2*2)		-1,296			
			"vyrovnání parapetu do 30mm"(0,299*3,87)+(0,19*0,1*2)+(0,299*0,2*2)		-1,315			
			Součet		-2,611			
28	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-1,380	209,60	-289,25	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 75	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
		Poznámka k položce: Rychle tuhnucí cementový potěr: Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnucího cementového potěru. Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbavené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány. Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnucího cementového potěru. Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa. Přidržitost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa. Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm. Zrnitost = 0-4 mm. Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.						
			"T4"4,2*(0+0+0+1+0)*0,3+0,2*2*(0+0+1+0+0)*0,3		-1,380			
			Součet		-1,380			
29	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-1,395	280,34	-391,07	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 76	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
		Poznámka k položce: Rychle tuhnucí cementový potěr: Nosný podklad pro nové výplňové prvky, vnitřní a venkovní parapety bude zřízen vyrovnávací, případně spádovou vrstvou rychle-tuhnucího cementového potěru. Povrch očištěného zdiva, zdící malta nebo beton, zbavené filmo-tvorných částic, budou plošně penetrovány. Na penetrovaný povrch zdiva v oblasti parapetu bude aplikován kontaktní můstek. Kontaktní můstek zajistí adhezi vyrovnávacího, případně spádového rychle tuhnucího cementového potěru. Pevnost v tlaku (v souladu s EN 13813) = minimálně 40 MPa. Přidržitost k podkladu (v souladu s EN 13813) = minimálně 0,5 MPa. Minimální aplikační tloušťka bude 5 mm. Zrnitost = 0-4 mm. Penetrace, kontaktní můstek a cementový potěr budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému.						
			"T4"4,25*(0+0+0+1+0)*0,3+0,2*2*(0+0+1+0+0)*0,		-1,395			
			Součet		-1,395			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

64 - Osazování výplní otvorů

-121 671,97

30	K	641953114T00	Montáž výplňi otvorů, oken, vstupních dveří a stěn s ochranou. příp. spáry, plocha do 10m2	m	-14,515	154,38	-2 240,83	
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------	--

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 82

Montáž výplňi otvorů, oken, vstupních dveří a stěn rámovou hmoždinkou nebo pásovou kotvou s 3.st. ochranou připojovací spáry, plocha do 10m2

Poznámka k položce:

Konkrétní řešení způsobu připojení výplně otvoru k ostění nadpraží a parapetu je zpracováno a specifikováno v grafické části podrobných detailů a v TZ projektové dokumentace, která je nedílnou součástí soupisu prací dodávek a služeb.

"T4a-pl-

9,999"(0+0+0+1+0)*2*(4,04+2,475)+(0+0+1+0+0) -14,515

2(0,15*2,475*2)

Součet -14,515

31	M	64D07	Dvoudílná okenní sestava OZN. T3c	kus	-0,040	45 021,90	-1 800,88	
----	---	-------	-----------------------------------	-----	--------	-----------	-----------	--

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 90

Popis:

Dvoudílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 2/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně, s požadovanou požární odolností.

Požární odolnost:

Výplň jako výrobek, včetně zabudování do stavební konstrukce, bude splňovat požární odolnost EI 30.

Certifikace požární odolnosti výrobku bude v souladu s platnou legislativou České republiky v době provádění díla a bude součástí dokladové části k předání díla.

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

1/3 sestavy:

Horní polovina - jedno otvíravé, primárně fixní křídlo; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem, s možností zpřístupnění vnějšího povrchu výplně pro účely údržby.

Spodní polovina - jedno otvíravé, primárně fixní křídlo; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem, s možností zpřístupnění vnějšího povrchu výplně pro účely údržby.

2/3 sestavy - štlupové provedení:

Horní polovina - dvě otvíravá, primárně fixní křídla; ovládání aktivního křídla uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem, s možností zpřístupnění vnějšího povrchu výplně pro účely údržby; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štlupová převodovka.

Spodní polovina - dvě otvíravá, primárně fixní křídla; ovládání aktivního křídla uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem, s možností zpřístupnění vnějšího povrchu výplně pro účely údržby; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štlupová převodovka.

Zasklení výplně:

Izolační trojsklo s požární odolností.

Předpokládané složení zasklení z vnější strany:

15 mm (vrstvené gelové sklo s požární odolností) - 14 mm (argon) - 4 mm - 14 mm (argon) - 4 mm.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

2090 x 2475 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

"T3c-pl-5,173"(0+1+0+0+0)*0,04

-0,040

Odpočet poměrné části jednotkové ceny za výplň se zasklením izolačním dvojsklem s požární odolností, místo původně požadovaného zasklení izolačním trojsklem s požární odolností (izolační trojsklo nelze realizovat z důvodu velké zasklívací šířky skladby zasklení).

Součet

-0,040

32	M	64D08	Třídílná okenní sestava OZN. T4a	kus	-1,000	98 492,31	-98 492,31	
----	---	-------	----------------------------------	-----	--------	-----------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 91

Popis:

Třídílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

Levá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bowdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Prostřední 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Pravá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bowdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Zasklení výplně:

Zvukově izolační trojsklo.

Složení zasklení z vnější strany:

8 mm - 18 mm (argon) - 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

4040 x 2475 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění.

2)

Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů.

3)

Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D1, D2.

"T4a-pl-9,999"(0+0+0+1+0)

-1,000

Součet

-1,000

33	M	64D08	Třídílná okenní sestava OZN. T4a	kus	-0,060	98 492,31	-5 909,54	
----	---	-------	----------------------------------	-----	--------	-----------	-----------	--

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 91

Popis:

Třídílná okenní sestava dělená v poměru šířky 1/3 - 1/3 - 1/3, s pevnými vodorovnými příčkami v polovině výplně.

Základní profil:

Vícevrstvý nenapojovaný lepený hranol z jakostního borovicového dřeva opláštěný z venkovní strany hliníkovými profily.

Otvírání výplně, ovládání:

Levá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bowdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravě-sklopné křídlo + jedno otvíravé křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Prostřední 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání dvou-polohovou klikou nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - dvě otvíravá křídla; ovládání uzamykatelnou dvou-polohovou klikou s jednotným klíčem nebo rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Pravá 1/3 sestavy:

Horní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude čtyřpolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bowdenovým mechanismem a pákou ve výšce 1100 od podlahy; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Spodní polovina (štulpové provedení) - jedno otvíravé křídlo + jedno otvíravě-sklopné křídlo; ovládání otvíravě-sklopného křídla bude uzamykatelnou čtyř-polohovou klikou s jednotným klíčem; ovládání pasivního křídla bude rozvorovým kováním na vnitřní straně rámu křídla - štulpová převodovka.

Zasklení výplně:

Zvukově izolační trojsklo.

Složení zasklení z vnější strany:

8 mm - 18 mm (argon) - 4 mm - 18 mm (argon) - 4 mm.

ROZMĚR UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU PRO MONTÁŽ VÝPLNĚ:

4040 x 2475 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka: 1) Podrobná specifikace požadavků na výplně je uvedena v kapitole D.1.1a - Technická zpráva, která je nedílnou součástí soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění. 2) Před zahájením výroby výplňových prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů. 3) Podrobnosti k osazení výplně ve stavebním otvoru a montáži výplňového prvku jsou uvedeny ve výkrese Detail D1, D2.								
			"T4a-pl-9,999"(0+0+1+0+0)*0,06		-0,060			
			Poměrná část plochy menšího okna ve 2.01					
			Součet		-0,060			
34	K	64M02	Montáž venkovní předokenní žaluzie OZN.:E2	kus	-1,060	1 259,30	-1 334,86	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 116						
			"E2"(0+0+0+1+0)		-1,000			
			"E2"(0+0+1+0+0)*0,06		-0,060			
			Poměrná část plochy menší žaluzie v okně ve 2.01					
			Součet		-1,060			
35	M	64D33	Kompletní konstrukce venkovní předokenní žaluzie OZN. E2	kus	-1,000	11 220,34	-11 220,34	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 118						
			Popis: Kompletní konstrukce jednodílné venkovní předokenní motoricky ovládané žaluzie s hliníkovými lamelami a dodatečně instalovaným žaluziovým boxem. Třída odolnosti proti větru v souladu s ČSN EN 13659 - 5. Maximální rychlost větru - 74 km/h. Horní profil: Extrudovaný hliníkový profil minimálního průřezu 56 x 60 mm. Povrchová úprava bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006. Horní profil bude připevněn do nadpraží stavebního otvoru přes kovové drážky žaluzie s objímkou, tvořeného železobetonovým překladem dodatečně zatepleným KZS s izolantem z EPS tloušťky 30 mm, mechanickými průvlekovými nebo rámovými kotvami s kovovým pouzdrům, s vymezovačem vzdálenosti tak, aby při dotažení spoje nedošlo k poškození konstrukce KZS. Dolní profil: Extrudovaný hliníkový profil minimálního průřezu 93 x 14 mm. Povrchová úprava bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006. Lamely: Ohýbaný hliníkový profil ve tvaru „Z“, minimální půdorysné šířky 90 mm. Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 0,42 mm Okraj lamely bude na venkovní straně vybaven světle šedým průběžným EPDM profilem, trvale UV stabilizovaným. Povrchová úprava lamel bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006. Každá druhá lamela bude vybavena na obou stranách koncovým vodičkem. Vodící profily: Extrudovaný hliníkový profil čtvercového nebo obdélníkového průřezu s vodící drážkou, s plastovými kryty na volných koncích. Povrchová úprava bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006. Vodící profily budou připevněny do venkovního ostění stavebních otvorů prostřednictvím mechanicky kotvených hliníkových konzol průvlekovými nebo rámovými kotvami s kovovým pouzdrům a vymezovačem vzdálenosti tak, aby při dotažení spoje nedošlo k poškození konstrukce KZS, kterým je dodatečně zatepleno venkovní ostění stavebních otvorů tvořených zdívkou z plných pálených cihel s povrchovou úpravou dvouvrstvou štukovou omítkou. KZS je navržen s izolantem z EPS tloušťky 30 mm. Příslušenství lamel: PES žebříček bílé barvy. Textilní PES pásek šedé barvy; tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 0,34 mm. Opláštění žaluziového boxu: Opláštění konstrukce žaluziového boxu bude systémovým mechanicky kotveným profilem z extrudovaného hliníku minimální tloušťky 1,5 mm. Povrchová úprava hliníku bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016. Ovládání žaluzie: Ovládání žaluzie bude zajištěno elektromotorem uloženým v ose horního profilu. Ovládání žaluzie bude zajištěno tlačítky uvnitř místnosti s možností libovolného zastavení žaluzie během spouštění nebo vysouvání, s					
			Poznámka k položce: 1) Před zahájením výroby konstrukce žaluzie bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů. 2) Podrobnosti k montáži venkovních žaluzií ve stavebním otvoru jsou uvedeny ve výkrese Detail D2. 3) Součástí položky je dodávka a montáž kompletní konstrukce žaluzie, napojení na elektroinstalaci, seřízení a zprovoznění, včetně zaškolení obsluhy. Součástí položky je kotevní a spojovací materiál, tmely, systémové příslušenství, případná rozměrová a tvarová úprava prvků a konstrukcí, včetně povrchových úprav. Světlý rozměr stavebního otvoru z exteriéru: 3870 x 2310 mm					
			"E2"(0+0+0+1+0)		-1,000			
			Součet		-1,000			
36	M	64D33	Kompletní konstrukce venkovní předokenní žaluzie OZN. E2	kus	-0,060	11 220,34	-673,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 118	Popis: Kompletní konstrukce jednodílné venkovní předokenní motoricky ovládané žaluzie s hliníkovými lamelami a dodatečně instalovaným žaluziovým boxem. Třída odolnosti proti větru v souladu s ČSN EN 13659 - 5. Maximální rychlost větru - 74 km/h. Horní profil: Extrudovaný hliníkový profil minimálního průřezu 56 x 60 mm. Povrchová úprava bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006. Horní profil bude připevněn do nadpraží stavebního otvoru přes kovové držáky žaluzie s objímkou, tvořeného železobetonovým překladem dodatečně zatepleným KZS s izolantem z EPS tloušťky 30 mm, mechanickými průvlekovými nebo rámovými kotvami s kovovým pouzdrem, s vymezovačem vzdálenosti tak, aby při dotažení spoje nedošlo k poškození konstrukce KZS. Dolní profil: Extrudovaný hliníkový profil minimálního průřezu 93 x 14 mm. Povrchová úprava bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006. Lamely: Ohýbaný hliníkový profil ve tvaru „Z“, minimální půdorysné šířky 90 mm. Tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 0,42 mm Okraj lamely bude na venkovní straně vybaven světle šedým průběžným EPDM profilem, trvale UV stabilizovaným. Povrchová úprava lamel bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006. Každá druhá lamela bude vybavena na obou stranách koncovým vodičkem. Vodící profily: Extrudovaný hliníkový profil čtvercového nebo obdélníkového průřezu s vodící drážkou, s plastovými kryty na volných koncích. Povrchová úprava bude práškovým lakováním, barva stříbrná metalická RAL 9006. Vodící profily budou připevněny do venkovního ostění stavebních otvorů prostřednictvím mechanicky kotvených hliníkových konzol průvlekovými nebo rámovými kotvami s kovovým pouzdrem a vymezovačem vzdálenosti tak, aby při dotažení spoje nedošlo k poškození konstrukce KZS, kterým je dodatečně zatepleno venkovní ostění stavebních otvorů tvořených zdívkou z plných pálených cihel s povrchovou úpravou dvouvrstvou štukovou omítkou. KZS je navržen s izolantem z EPS tloušťky 30 mm. Příslušenství lamel: PES žebříček bílé barvy. Textilní PES pásek šedé barvy; tloušťka výchozího materiálu bude minimálně 0,34 mm. Opláštění žaluziového boxu: Opláštění konstrukce žaluziového boxu bude systémovým mechanicky kotveným profilem z extrudovaného hliníku minimální tloušťky 1,5 mm. Povrchová úprava hliníku bude práškovým lakováním, barva hnědá RAL 8016. Ovládání žaluzie: Ovládání žaluzie bude zajištěno elektromotorem uloženým v ose horního profilu. Ovládání žaluzie bude zajištěno tlačítky uvnitř místnosti s možností libovolného zastavení žaluzie během spouštění nebo vysouvání, s <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka:</i> 1) Před zahájením výroby konstrukce žaluzie bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů. 2) Podrobnosti k montáži venkovních žaluzií ve stavebním otvoru jsou uvedeny ve výkrese Detail D2. 3) Součástí položky je dodávka a montáž kompletní konstrukce žaluzie, napojení na elektroinstalaci, seřízení a zprovoznění, včetně zaškolení obsluhy. Součástí položky je kotevní a spojovací materiál, tmely, systémové příslušenství, případná rozměrová a tvarová úprava prvků a konstrukcí, včetně povrchových úprav. Světlý rozměr stavebního otvoru z exteriéru: 3870 x 2310 mm					
			"E2" (0+0+1+0+0)*0,06		-0,060			
			Poměrná část plochy menší žaluzie v okně ve 2.01					
			Součet		-0,060			
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				-6 154,56	
			96 - Bourání konstrukcí				-1 987,76	
37	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl. do 100 mm	m2	-2,029	241,67	-490,29	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 156	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm <i>Poznámka k položce:</i> Vybourání a likvidace nosného podkladu obkladu vnitřního parapetu a oplechování venkovního parapetu ve formě mazaniny z prostého betonu. Tloušťka vrstvy nepřesahuje 60 mm. Konstrukce venkovních a vnitřních zděných podokenních říms zůstanou zachovány.					
			"T4a" (4,15*0,315)		-1,307			
			"T4a" (3,9*0,185)		-0,722			
			Součet		-2,029			
38	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	-20,335	73,64	-1 497,47	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 159	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2					
			"T4" 4,15*2,45*(0+0+1+1+0)		-20,335			
			Součet		-20,335			
			97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-1 158,27	
39	K	978-001	Strojní dělení štukové vrstvy omítek.	m	-15,000	9,85	-147,75	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 183	Strojní dělení štukové vrstvy vnitřních a vnějších omítek. Rozhraní pro odstranění štukové vrstvy omítek bude provedeno strojním dělením. Pravidelná řízená spára umožní napojení nových venkovních štukových omítek na původní štukové omítky po provedení montáže výplňových prvků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"T4"(2*(4,15+2,45+0,3)*(0+0+0+1+0)+2*(0,3*2)*(0+0+1+0+0)) Součet		-15,000 -15,000			
40	K	978-002	Strojní dělení štukové vrstvy vnějších omítek.	m	-14,400	13,52	-194,69	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 184	Rozhraní pro odstranění štukové vrstvy omítek bude provedeno strojním dělením. Pravidelná řízená spára umožní napojení nových venkovních štukových omítek na původní štukové omítky po provedení montáže výplňových prvků.					
			"T4"(3,95+0,3+2,35*2)*(0+0+0+1+0)+(2*0,3)*(0+0+1+0+0) "T4"(3,95+0,3)*(0+0+0+1+0)+(2*0,3)*(0+0+1+0+0) Součet		-9,550 -4,850 -14,400			
41	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	-10,989	13,62	-149,67	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 189	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 %					
			"T4a"(4,04*2,475)*(0+0+0+1+0)+(0,2*2,475*2)*(0+0+1+0+0) Součet		-10,989 -10,989			
42	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	-4,505	43,51	-195,99	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 190	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %					
			Poznámka k položce: Otlučení a likvidace dvouvrstvé břizolitové omítky ostění a nadpraží stavebních otvorů v rozsahu 100 % celkové plochy, včetně vyčištění spár zdiva z plných pálených cihel do hloubky 20 mm					
			"T4"(4,2+2,475*2)*(0+0+0+1+0)*0,315+(0,2+2,475*2)*(0+0+1+0+0)*0,315 Součet		-4,505 -4,505			
43	K	978013191.a	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % - pouze štuková vrstva	m2	-2,775	30,00	-83,25	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 191	Odstranění a likvidace části štukové vrstvy venkovní omítky fasád po obvodu stavebních otvorů a podokenních říms.					
			"T4"(2*(4,15+2,45)*(0+0+0+1+0)*0,15+2*(0,2+2,45)*(0+0+1+0+0)*0,15) Součet		-2,775 -2,775			
44	K	978015341	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %	m2	-11,148	10,10	-112,59	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 192	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 30 %					
			Poznámka k položce: Venkovní dvouvrstvá štuková omítka: Stávající povrchová úprava obvodového zdiva, podokenní a meziokenní římsy v úrovni 1.NP až 3.NP a dále část 1.PP na severní straně areálu školy, dvouvrstvou štukovou omítkou s opakovaným fasádním nátěrem starorůžové barvy zůstane zachována bez zásadních úprav, vyjma omítek ostění a nadpraží stavebních otvorů s výplňovými prvky. Je navrženo pouze lokální otlučení zavlhlých nebo poškozených dvouvrstvých štukových omítek obvodového zdiva bezprostředně sousedících s výměnou výplňových prvků nebo omítek vykazujících výrazné nerovnosti, případně omítek poškozených v souvislosti s demontáží oplechování venkovních parapetů nebo stavebními úpravami dveřního otvoru ve 2.NP v oblasti prahu. Spáry otlučného cihelného zdiva budou plošně vyčištěny do hloubky 20 mm. Jedná se o předpokládanou výměru nepřesahující 30 % celkové plošné výměry nových výplňových prvků z dřevo-hliníkových profilů.					
			"T4"(4,15*2,45)*(0+0+0+1+0)+(0,2*2,45*2)*(0+0+1+0+0) Součet		-11,148 -11,148			
45	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	-1,674	37,64	-63,02	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 193	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
			Poznámka k položce: Otlučení a likvidace venkovní dvouvrstvé štukové omítky ostění a nadpraží stavebních otvorů, na cementový podhoz, včetně vyčištění spár cihelného zdiva do hloubky 20 mm.					
			"T4"(3,95+2,35*2)*(0+0+0+1+0)*0,185+(0,2*2)*(0+0+1+0+0)*0,185 Součet		-1,674 -1,674			
46	K	978015391.a	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 % - pouze štuková vrstva	m2	-1,403	25,00	-35,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 194	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 % "T4"(3,95+0,3+2,35*2)*(0+0+0+1+0)*0,15+(0,2*2)*(0+0+1+0+0)*0,15 Součet		-1,403 -1,403			
47	K	978023411	Wysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 196 Wysekání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového Poznámka k položce: vyčištění spár cihelného zdiva do hloubky 20 mm "T4"(4,2+2,475*2)*(0+0+0+1+0)*0,315+(0,2*2)*(0+0+1+0+0)*0,315 "T4"(3,95+2,35*2)*(0+0+0+1+0)*0,185+(0,2*2)*(0+0+1+0+0)*0,185 Součet	m2	-4,683	37,64	-176,25	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot					-3 008,54			
48	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 201 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-1,074	951,34	-1 021,75	CS ÚRS 2013 01
49	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 202 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-5,370	34,25	-183,92	CS ÚRS 2013 01
184,12*5 'Přepočtené koeficientem množství					920,600			
50	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 203 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-16,110	8,10	-130,49	
184,12*15 'Přepočtené koeficientem množství					2 761,800			
51	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezísklady na skládku do 1 km s naložením a se složením Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 204 Odvoz suti a vybouraných hmot z mezísklady na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-1,074	261,53	-280,89	
52	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 205 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,074	991,65	-1 065,05	
53	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 206 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-1,603	203,64	-326,43	

PSV - Práce a dodávky PSV

-12 525,59

764 - Konstrukce klempířské

-3 518,55

54	K	764-001	Dešťový svod Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 227 Je navržena demontáž, rozebrání, uložení a zpětná montáž dešťového svodu v severozápadním rohu budovy, kde bude v kolizi s navrhovanou výměnou výplňových prvků v obvodovém zdivu a prováděním souvisejících stavebních úprav. Svod je vyroben z hladkého pozinkovaného plechu opatřeného syntetickým nátěrem. Průměr svodu je 150 mm. Svod je připevněn k obvodovému zdivu prostřednictvím zděří ve vzdálenosti cca 2 m. Dešťový svod bude v kolizi mezi úrovněmi podlaží 1.NP až 4.NP. Celkem se jedná o 12 m. Součástí položky je nahrazení kotevního materiálu v objemu 100 %. Po provedení demontáže dešťového svodu je zhotovitel povinen zajistit likvidaci srážkových vod jiným odpovídajícím způsobem, například napojením dešťového žlabu na oddálený dešťový svod z flexibilního plastového potrubí. "stavba"12 Součet	m	-12,000	102,55	-1 230,60	
					-12,000 -12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	764-002	Oplechování základového pasu	m	-5,000	152,94	-764,70	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 228	Oplechování základového pasu v úrovni 1.PP V souvislosti s rozměrovou úpravou stavebního otvoru s výplní S3 v úrovni 1.PP a instalací nového oplechování venkovního parapetu K17 bude provedena demontáž, úprava a zpětná montáž stávajícího oplechování vystupujícího základového pasu, které je v bezprostřední blízkosti stavebního otvoru. Oplechování je vyrobeno z hladkého pozinkovaného plechu povrchově upraveného opakovaným syntetickým nátěrem hnědé barvy. Rozvinutá šířka oplechování nepřesahuje 500 mm. Délka demontovaného oplechování nepřesahuje 5 m. Součástí položky je případná tvarová úprava oplechování v souvislosti se zpětnou montáží, utěsnění spojů a pořízení 100 % objemu nových kotevnic a spojovacích prvků.					
			"stavba"5		-5,000			
			Součet		-5,000			
56	K	764410292	Montáž oplechování parapetů Pz rš přes 330	m	-4,400	98,67	-434,15	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 230	Oplechování parapetů z pozinkovaného Pz plechu montáž parapetu přes rš 330 mm					
			"K4d-rš-490"4,4*(0+0+1+0)		-4,400			
			Součet		-4,400			
57	K	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	-7,900	22,34	-176,49	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 232	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm					
			"T4-rš-421"3,95*(0+0+1+1+0)		-7,900			
			Součet		-7,900			
58	M	764D07.1	Atypické oplechování venkovního parapetu OZN. K4d	kus	-1,000	891,23	-891,23	
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 239	Popis: Atypické oplechování venkovního parapetu stavebního otvoru a venkovní podokenní římsy. Materiál: Ocelový, žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm (tloušťka zinkové vrstvy bude 350 g/m2 oboustranně). Základní povrchová úprava: pasivační vrstva, oboustranně Vrchní povrchová úprava: nástřik matným dvouvrstvým organickým polyesterovým lakem v celkové tloušťce 50 mikronů, s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy Barva: hnědá RAL 8017, alternativně hnědá RAL 8016 Spodní povrchová úprava: nástřik epoxydovým lakem v tloušťce 10 mikronů Rozměrová a tvarová úprava prvku: Součástí položky bude rozměrová a tvarová úprava klempířského prvku na staveništi před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem. Montáž: Klempířský prvek bude připevněn k podkladu, zbaveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku, bez perforace materiálu. Instalace klempířských prvků bude provedena v souladu ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 490 mm ZÁKLADNÍ ROZVINUTÁ DÉLKA: 4400 mm					
			Poznámka k položce: Poznámka: Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy klempířských prvků bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.					
			"3.NP"3		-1,000			
			Součet		-1,000			
59	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	-11,257	1,90	-21,39	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 253	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
766 - Konstrukce truhlářské							-3 944,81	
60	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	-2,000	31,62	-63,24	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 259	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m					
			"T4-š-65"(0+0+1+1+0)		-2,000			
			Součet		-2,000			
61	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	-1,000	171,35	-171,35	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 264	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"V4-š-300-4,14"(0+0+0+1+0)		-1,000			
			Součet		-1,000			
62	M	766D04.1	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V4	kus	-1,000	3 500,21	-3 500,21	

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 270

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazou v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbarveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
300 x 4140 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"3.NP"16

-1,000

Součet

-1,000

63	M	766D04.1	Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska OZN. V4	kus	-0,060	3 500,21	-210,01	
----	---	----------	---	-----	--------	----------	---------	--

Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 270

Popis:
Vnitřní plnoplošně lepená dřevěná parapetní deska.
Základní profil:
Víceřadý lepený deskový profil s průběžnou spárou, s vnější zaoblenou hranou, z jakostního borovicového dřeva. Dřevěný profil bude před provedením povrchové úpravy upraven hoblováním, případně broušením. Skryté plochy dřevěného profilu mohou být konstrukčně upraveny tak, aby bylo zbráněno možným tvarovým změnám desky v čase.
Finální tloušťka materiálu před provedením povrchové úpravy bude 30 mm.
Rádus zaoblení vnější vodorovné hrany bude R = 5 mm.
Povrchová úprava dřeva:
Čtyřvrstvý systém průmyslově provedené povrchové úpravy dřeva.
1) Hlubková impregnace
2) Barevná impregnace
3) Vysokotlaký lazurovací nástřik v minimální tloušťce 150 ?m
4) Vysokotlaký nástřik vrchní lazou v minimální tloušťce 150 ?m
Barva:
Bílá, odstín srovnatelný s RAL 9010.
Dřevěný prvek bude povrchově upraven po provedení jeho rozměrové a tvarové úpravy, před montáží.
Rozměrová a tvarová úprava prvku:
Součástí položky je strojně provedená rozměrová a tvarová úprava parapetní desky před montáží do stavebně upraveného otvoru s výplňovým prvkem, před provedením povrchové úpravy.
Montáž:
Povrchově upravená parapetní deska bude připevněna k podkladu, zbarveného filmo-tvorných částic a povlaků, plošným lepením montážním lepidlem na bázi neoprénového kaučuku.
ZÁKLADNÍ ROZMĚR PARAPETNÍ DESKY:
300 x 4140 mm

Poznámka k položce:

Poznámka:

1)

Materiál pro výrobu parapetních desek bude v souladu s požadavky ČSN EN 942 - Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky.

2)

Před zahájením rozměrové a tvarové úpravy desek bude provedeno zaměření skutečných rozměrů stavebně upravených otvorů s výplňovými prvky.

"2.NP"16

-0,060

Poměrná část kratší desky ve 2.01 - 6 %

Součet

-0,060

781 - Dokončovací práce

-5 062,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-6,359	290,34	-1 846,38	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 310	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2 Keramické obklady: Stěny, ostění a parapety stavebních otvorů s výplňovými prvky v místnostech s keramickým obkladem budou nově obloženy keramickým obkladem totožného formátu, případně tloušťky a dekoru příbuzného se zbývajícím obkladem v místnostech. Podklad pod keramický obklad bude tvořen jednovrstvou vápeno-cementovou jádrovou omítkou na síťovité aplikovaný cementový podhoz s penetrovaným podkladem, určené pro ruční zpracování do vnitřního použití. Lepení keramického obkladu bude prováděno s použitím flexibilního nano-strukturálního lepidla na bázi cementu, pro vnitřní použití. Spárování keramického obkladu bude provedeno vodotěsnou nano-strukturální spárovací hmotou světle šedé nebo bílé barvy, na bázi cementu. Šířka spáry bude totožná se zbývajícím plochou obkladu. Součástí položky pro montáž keramických obkladů je dodávka, rozměrová a tvarová úprava a montáž plastových dekorativních profilů pro vodorovné a svislé vnější rohy. Všechny použité omítky, tmely a spárovací hmoty nebo jejich části budou použity jako průmyslově balené, jako součást systému. Formát keramických obkladů bude zpravidla 150x150 mm, případně 250x200 mm.					
			"1.PP"(0,445*2,0)+(0,470*2,05)+(0,395*0,825) -2,179 "1.NP"(0,25*2,09)*2 -1,045 "2.NP"(0,25*2,09)*3 -1,568 "3.NP"(0,25*2,09)*3 -1,568 Součet -6,359					
65	M	597612550	obkladačky keramické - (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.	m2	-6,550	230,10	-1 507,19	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 311	obkladačky a dlaždice keramické kuchyně - RAKO obkladačky formát 14,8 x14,8 x 0,6 cm (barevné) CLASSIC l.j. "1.PP"(0,445*2,0)+(0,470*2,05)+(0,395*0,825) -2,179 "1.NP"(0,25*2,09)*2 -1,045 "2.NP"(0,25*2,09)*3 -1,568 "3.NP"(0,25*2,09)*3 -1,568 6,359375*1,03 Přepočtené koeficientem -6,550					
66	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	-6,359	25,61	-162,86	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 312	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě "1.PP"(0,445*2,0)+(0,470*2,05)+(0,395*0,825) -2,179 "1.NP"(0,25*2,09)*2 -1,045 "2.NP"(0,25*2,09)*3 -1,568 "3.NP"(0,25*2,09)*3 -1,568 Součet -6,359					
67	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-6,359	32,61	-207,38	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 315	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu "1.PP"(0,445*2,0)+(0,470*2,05)+(0,395*0,825) -2,179 "1.NP"(0,25*2,09)*2 -1,045 "2.NP"(0,25*2,09)*3 -1,568 "3.NP"(0,25*2,09)*3 -1,568 Součet -6,359					
68	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	-36,000	27,86	-1 002,96	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 317	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN "1.PP"9 -9,000 "1.NP"9 -9,000 "2.NP"9 -9,000 "3.NP"9 -9,000 Součet -36,000					
69	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez	kus	-8,000	39,64	-317,12	CS ÚRS 2013 01
		Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 318	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN "1.PP"2 -2,000 "1.NP"2 -2,000 "2.NP"2 -2,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3.NP"2		-2,000			
			Součet		-8,000			
70	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	-5,554	3,30	-18,33	CS ÚRS 2013 01
Původní číslo položky ze soutěžního soupisu...: 319			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					