

JCU – Zemědělská fakulta
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

N A B Í D K A č. 22NA000219

na dodávku a montáž
automatických posuvných dveří
na akci :

České Budějovice, JU – Zemědělská fakulta

Na základě Vašeho požadavku a zaměření si Vám dovoluujeme zaslat cenovou nabídku na požární hliníkovou prosklenou stěnu a automatické posuvné dveře s pohonem **“record” system 20 STA** (univerzální systém pro všechny aplikace a oblasti použití). **Record system 20 STA** je založen na progresivních technologiích a na základě modulového složení nabízí volný prostor pro splnění (realizaci) nových představ moderního vstupu. **Record system 20 STA** splňuje vysoké nároky na požadavky v oblasti komfortu, vzhledu a bezpečnosti s minimálními provozními a servisními nároky.

TECHNICKÝ POPIS A ROZSAH NABÍDKY :

Vstup) automatické dveře s pohonem “record” system 20 STA 2 ks

- teleskopické posuvné čtyřkřídlé dveře s pohonem D–TSA
- světla průchozí šířka A = 2090 mm
- světla průchozí výška G = 2500 mm
- výška pohonu 150 mm
- nosný “blend” profil 150 mm vysoký pro osazení a ukotvení pohonu AD

Maximální váha křídel:

- standardně 4 – křídlé 55kg /křídlo (D-TSA)

Vlastní “record” system 20 obsahuje:

- permanentní zajištění bezpečnosti průchodu
- interaktivní komunikační schopnost se všemi komponenty prostřednictvím technologie CAN Bus
- nehlučný chod
- inteligentní 32 Bit mikroprocesorové řízení
- programovatelnou rychlost otevírání a zavírání
- možnost připojení na systém EPS a EZS
- kontakt pro signalizaci poruchy dveří
- elektromotorický zámek
- záložní zdroj pro případ výpadku el. proudu zajistí otevření dveří v případě výpadku proudu
- odklopný kryt pohonu vysoký 150 mm

Parametry připojení:

- napětí 230V
- kmitočet 50Hz
- příkon 100W
- jistič 10 A

Elektronická digitální ovládací jednotka (BDE-D):

- display s textovými informacemi
- programovatelné funkce: automatický obousměrný provoz, jednosměrný provoz, trvalé otevření, letní a zimní (redukované) otevření, elektromechanické zamykání, ruční provoz, reset, elektronická blokáce nastavené funkce

Aktivační a bezpečnostní prvky:

- 1x z exteriérové i 1x interiérové strany kombinovaný senzor RIC 290 (radar v kombinaci s bezpečnostní funkcí), zajišťující spolehlivé otevírání a dokonalou bezpečnost průchodu

Provedení posuvných křídel v profilovém systému record:

- Al profilace bez PTM pro izolační bezpečnostní zasklení 24mm; pohledová šíře svislých profilů 44 mm, výška spodního soklu 50 mm
- konstrukce křídel bez viditelných šroubových spojení
- systémové gumové těsnění
- ve spodním soklu osazeno plastové vedení včetně těsnícího kartáče (pro provedení jednoduché i izolační)
- povrchová úprava Al profilů a kapotáží práškovou technologií dle **RAL 7039 MAT**
- exteriérové zasklení čirým izolačním bezpečnostním dvojsklem ve složení: posuvná křídla Cx6,4 – Cx6,4 mm

demontáž a oplechování:

- 2x demontáž včt. likvidace stávajících pantových dveří
- 2x doplnění Al profilů do průchodu stávajících Al stěn
- 2x oplechování stávajících Al stěn

CENOVÁ ČÁST :

posuvné automatické dveře record				
Ozn.	Popis	ks	Cena/ks	Cena celkem
vstup	posuvné AD record D-TSA 20, rozměr: 2090x2500 mm	2	121630	243 260
přísl.	oplechování a doplnění stávajících Al stěn po demontáži pantových dveří	2	5630	v ceně AD
přísl.	demontáž a likvidace stávajících pantových dveří	2	2680	v ceně AD
Cena za D+M celkem (Kč) bez "DPH" činí:				243 260

Další možné příslušenství aut. dveří (nutno dopočítat k ceně dveří dle požadavku investora) :

- **dodatečné podlahové zámky** - sada za příplatek **4.900,-Kč / ks**
- **vnější nouzové odblokování HEA** - uzamykatelné za příplatek **6.900,-Kč / ks**
- **kontakt sada magnet – čidlo** např. pro VZT za příplatek **1.790,-Kč / ks**

Pozn.

Podlahové dodatečné zámky – zámky do podlahy (další zámek navíc k standardnímu zámku AD).

Vnější nouzové odblokování HEA slouží k manuálnímu odblokování vnitřního elektromotorického zámku AD zvenku v případě výpadku EI a po vyčerpání kapacity nouzové baterie. Řešení pro případ jediného vstupu do objektu AD. V tomto případě musí být již odemknuty případné dodatečné podlahové manuální zámky!

kontakt **sada magnet – čidlo** např. pro VZT



Uvedené ceny jsou bez DPH.

Práce budou fakturovány dle platného zákona v době realizace

Výše uvedené ceny zahrnují dopravu na místo určení, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

V nabídkové ceně je dále započteno: zpracování potřebné výrobní dokumentace , zaměření , potřebný Al materiál , sklo , výroba , montážní práce , doprava , úklid a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s realizací zakázky , cena za zaškolení obsluhy a personálu.

Cena neobsahuje náklady na : zajištění elektroinstalace k vlastnímu systému a k ovládání, prokabelování ke čtečkám, atd.....

Platnost této nabídky : 2 měsíce od data vyhotovení

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Termín dodání systémů: automatické dveře po cca 6-8 týdnech po podpisu SOD a konečném technickém vyjasnění.

Garance nepožární prvky: garantujeme záruku na jednotlivé části v rozsahu 24 měsíců na elektrické a elektronické části mechanické části a spotřební materiál, 60 měsíců na ostatní pevné části, konstrukce dveří a funkčnost zasklení, vyjma přirozeného opotřebení a svévolného poškození nebo rozbití. Další prodloužená záruka je možná za předpokladu podmínky uzavřené placené servisní smlouvy po dobu garance. Dále provádíme pozáruční smluvní údržbu na komerční bázi.

Záruční lhůta se nevztahuje na vady, které byly způsobeny uživatelem nevhodným a neodborným užíváním věci. Dále nelze záruku uplatnit ani v případech, kdy zjevně došlo k poškození věci, k neodborné manipulaci s věcí nebo dalším neodborným zásahům na/do předané věci.

Servis : podle přání objednatele je možno se zhotovitelem, tj. RACCOON s.r.o. uzavřít samostatnou servisní smlouvu na periodické prohlídky a na odstraňování případných závad.

Stavební připravenost: zajišťuje objednatel na své náklady na základě požadavků zhotovitele (jedná se zejména napájecí kabely pro připojení automatických dveří, přesunutí tlačítek, prokabelování čtečky a zabezpečovačky, ovládání dveří atd.)

- zajištění přívodu el. instalace 220V (CYKY 3x1,5mm²) k pohonu (ponechat volný přesah el. kabelu u pohonu min. 3000 mm), jištění samostatným jističem 10A – samostatně pro každé AD
- přesunutí kabeláže od čtečky a zabezpečovačky
- přesunutí červeného tlačítka a vypínače světel
- kabel ke dveřím SYKFY 5x2x0,5mm (ponechat volný přesah el. kabelu u pohonu min. 3000 mm, u krabičky 500 mm) kabel ke dveřím pro ovládání BDE-D do místa stanoveného uživatelem – pro každé AD samostatně



RACCOON s.r.o.
Žižkova 1, 370 01 České Budějovice

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Předpokládané platební podmínky : dle dohody

Reference: www.raccoondoors.com a na předaných materiálech o firmě

Těšíme se na naši spolupráci s Vámi a nabízíme osobní jednání, při kterém bychom vyjasnili případné otázky technického nebo obchodního charakteru.

V Českých Budějovicích dne 17.3.2022

S pozdravem

[REDACTED]
Obchodní zástupce

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]