

Kupní smlouva

1. Prodávající:

I-TEC Czech s.r.o. Rudná 30/3, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 26834634 DIČ: CZ26834634
bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu: 190622766/0300
Zastoupená: jednatelem společnosti Jiřím Vyvialelem
Zapsána v rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27959

2. Kupující:

Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor
IČO: 62502565 DIČ: CZ62502565
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 700846349/0800
Zastoupená: jednatelem společnosti Michalem Polaneckým
Zapsána v rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 4797

I. Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je prodej a koupě - Dodávka komunálního vozidla s hákovým nosičem kontejnerů a nástaveb. Podrobná specifikace je v samostatné příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

II. Kupní cena

Cena za kompletní dodávku je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná celková, včetně dopravy do sídla kupujícího ve výši 3.374.100 Kč bez DPH, 708.561 Kč DPH tj. **4.082.661 Kč vč. DPH.**

III. Platební podmínky

Cena bude uhrazena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu - faktury. Doba splatnosti faktur se sjednává na 14 dní. Oprávnění k fakturaci vzniká převzetím vozidla a potřebné dokumentace.

IV. Smluvní jistota

V případě nedodržení termínu dodání se zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vč. DPH za každý den prodlení.

V. Dodací lhůta

Univerzální komunální nosič včetně nástaveb bude doručen do sídla kupujícího do 6ti měsíců od podpisu smlouvy,

VI. Záruční lhůta

Záruční lhůta se poskytuje na dobu 24 měsíců. Prodávající zajistí záruční opravy ve vlastním servisu tak, jak jsou vedeny v záruční knize, prodávající se zavazuje provést záruční opravy bezplatně, včetně dopravy do místa opravy a zpět. Pozáruční servis bude poskytnut do 72 hodin od nahlášení za cenu 790 Kč/hod + DPH a cestovného v částce 18 Kč/km + DPH.

VII. Ochrana informací

1.1. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické či technické povahy, které nejsou běžně dostupné, a se kterými bude prodávající seznámen při poskytování zboží, jsou obchodním tajemstvím a prodávající se zavazuje, že jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní ani sám nezneužije tyto skutečnosti.

1.2. Předmětem těchto ujednání je závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech údajích, obchodního, právního, finančního, technického apod. charakteru, týkajících se smluvních stran, se kterými byli účastníci této



smlouvy seznámeni v rámci vzájemné spolupráce, nebo které získali nebo měli z titulu vzájemné spolupráce k dispozici, včetně informací, které se týkají minulých, současných nebo budoucích výzkumných, vývojových nebo podnikatelských aktivit, produktů, know-how, služeb a technických poznatků u druhé strany a které nejsou veřejnosti běžně dostupné.

- 1.3. Dále je předmětem této smlouvy závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech údajích o smluvních stranách či třetích osobách, majících charakter osobních údajů dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Smluvní strany jsou si vzájemně rovněž povinny na žádost druhé smluvní strany prokázat způsob, jakým je dodržování povinností stanovených zákonem zajištěno.
- 1.4. Veškeré výše uvedené informace budou smluvními stranami považovány za důvěrné. Dále jsou za důvěrné považovány takové skutečnosti, které by neoprávněným nakládáním mohly způsobit újmu zájmům smluvních stran nebo by mohly být pro tyto zájmy nevhodné.
- 1.5. Obě smluvní strany se zavazují, že budou s důvěrnými informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím.
- 1.6. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany, a to i po ukončení plnění předmětu této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let. Na údaje prohlášené za důvěrné se časové omezení nevztahuje a smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost i po době výše uvedené. Za porušení tohoto závazku má druhá strana právo na náhradu škody.
- 1.7. Výjimku ze závazku představující případy, uvedené v obecně závazných právních předpisech nebo případy, kdy je smluvní strana písemně ke sdělení informací druhou smluvní stranou zmocněna nade vší pochybnost.
- 1.8. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany informací důvěrného charakteru a jejich ochranu zajistit.
- 1.9. Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely spolupráce vyplývající ze smlouvy mezi nimi uzavřené.
- 1.10. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z této smlouvy budou dodržovány všemi pracovníky a spolupracujícími třetími osobami smluvních stran, pokud tyto osoby získají nebo jsou jim k dispozici informace důvěrného charakteru. Spolupracující třetí osoby budou příslušnou smluvní stranou smluvně zavázány k dodržování mlčenlivosti o důvěrných informacích ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jsou stanoveny touto Smlouvou. Porušení povinností stanovené touto smlouvou třetí osobou spolupracující se smluvní stranou nebo jejím zaměstnancem je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou.
- 1.11. Na základě výše uvedeného se smluvní strany zavazují:
 - a) Neposkytnout důvěrné informace získané v písemné, elektronické, vizuální či ústní formě třetí straně bez předchozího výslovného písemného souhlasu té strany, které se informace bezprostředně týká.
 - b) Důvěrné informace nezneužít, nepoužít v rozporu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany ve prospěch svůj nebo třetích osob a přijmout dostatečná opatření, aby se předešlo nepovolanému užívání důvěrných informací třetí stranou bez předchozího výslovného písemného souhlasu příslušné smluvní strany.
 - c) Poskytovat důvěrné informace výhradně pracovníkům, kteří se podílejí přímo na spolupráci a kteří jsou náležitě poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost a užívat její výsledky pouze k účelům, které jsou v souladu s účelem spolupráce, a vedou přímo ke splnění jejich cílů.
 - d) Pokud mají informace, zpřístupněné některou ze smluvních stran charakter údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, dodržovat povinnosti tímto zákonem stanovené. Každá ze smluvních stran je rovněž povinna prokázat druhé straně na její žádost, zda zákonem stanovené povinnosti dodržuje, a jakým způsobem je jejich dodržování zajištěno.
- 1.12. Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze smluvních stran „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou vráceny druhé straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce nebo strana, která tyto důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá.

VI. Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, epidemie apod.

Pokud se splnění termínu dodání dle této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k době plnění.

VII. Závěrečná ustanovení

Prodávající prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu kupující, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v tomto dodatku neupravené se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je posuzován jako originál. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

Tato smlouva byla uzavřena podle svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění této smlouvy v celém jejím rozsahu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne

V Táboře

za prodávajícího:

za kupujícího:

.....

.....

Michal Polanecký
jednatel společnosti TST s.r.o.

Nedílnou součástí smlouvy je : Příloha č. 1 ZD - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávka komunálního vozidla s hákovým nosičem kontejnerů a nástaveb

Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. Uvedené parametry jsou výčet minimálních povinných požadavků zadavatele. Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Podrobná technická specifikace		Splnění požadavku ANO/NE	Skutečně nabízené technické parametry
komunálního vozidla s hákovým nosičem kontejnerů			
Platný název zařízení včetně č. CZ-CPA (SKP)		29.10.41	
Název výrobce		Bonetti S.r.L. Italy	
Kategorie SS	Pracovní stroj samojízdný – nosič výměnných nástaveb	Kat. SS	
Motor	Vznětový, přeplňovaný, min EURO 6	EURO VI - C	
	Výkon min 100 kW	ANO	110 kW
	Krouticí moment motoru min 350Nm	ANO	370 Nm
	Objem válců min 2500 cm ³ a max 3000 cm ³	ANO	2998 cm ³
Hmotnosti	Celková max 3,5 t	ANO	3,5 t
	Konstrukční min 5,5 t	ANO	5,5 t
	Pohotovostní max 2,3 t	ANO	2250 kg
	Zatížení na přední nápravu min 2,3 t	ANO	2375 kg
	Zatížení na zadní nápravu min 3,4 t	ANO	3465 kg
Rozměry	Délka min 4400 mm a max 4600 mm	ANO	4505 mm
	Šířka min 1550 mm a max 1650 mm	ANO	1650 mm
	Výška min 2000 mm a max 2100 mm	ANO	2100 mm
	Rozvor náprav min 2300 mm a max 2600 mm	ANO	2550 mm
	Brodivost / světlá výška min 220 mm	ANO	220 mm
Sací a výfuková soustava	Sání vzduchu pro motor – se suchým filtrem	ANO	
	Výfuk s tlumičem vyveden dozadu	ANO	
Pohon mechanický	4x4 se středovou a zadní uzávěrkou diferenciálu	ANO	
Převodovka manuální, plně synchronní	Min. 12 stupňová pro jízdu vpřed a 2 vzad	ANO	12 + 2
	Redukce všech rychlostí do pomala	ANO	

Rychlost zařízení	Plazivá min od 3 km/hod do min 50 km/hod	ANO	1 km/hod až 50 km/hod
	Přepravní min 90 km/hod	ANO	90 km/hod
Kola	Pneumatiky C M+S terénní	ANO	
	Ocelový disk min 17"	ANO	17,5"
	Plnohodnotné náhradní kolo – součást dodávky	ANO	
Odpružení přední nápravy	Hydraulické tlumiče	ANO	
	Zesílený stabilizátor – tyč	ANO	
	Zesílená listová péra	ANO	
Odpružení zadní nápravy	Hydraulické tlumiče	ANO	
	Zesílený stabilizátor – tyč	ANO	
	Zesílená zadní listová péra	ANO	
	Se zátěžovým regulátorem brzd	ANO	
Palivová nádrž	Uzamykatelná min 60 l	ANO	60 l
Brzdová soustava	Dvouokruhová s ABS	ANO	
	Zátěžový regulátor brzd	ANO	
	Samočinné nastavení brzd	ANO	
Rám	Přední nárazník	ANO	
	Čelní upínací deska dle normy EN 15432 F2	ANO	
	Zadní zábrana proti podjetí	ANO	
	Celoplošná zadní zástěrka	ANO	
	Tažné zařízení ISO koule 50 + čep 40 mm automat min 3500 kg	ANO	3500 kg
Řízení	Vlevo	ANO	
	Servo hydraulické – posilovač řízení	ANO	
Kabina	Sklopná, odlehčená, odolná korozi – popište Vaše řešení	ANO	Ocelový rám opláštěn kompozitním materiálem
	Min 1 + 1	ANO	1 + 1
	Elektricky ovládána boční okna	ANO	
	Seřiditelný volant – polohovací	ANO	
	Samonavijecí bezpečnostní pásy pro posádku	ANO	
	Ukazatel rychlosti vozidla a otáčkoměr	ANO	
	Odpružené sedadlo řidiče	ANO	

	Počítadlo motohodin řízené řídicí jednotkou motoru	ANO	
	Autorádio DAB a MP3 a Bluetooth	ANO	
	Odkládací box – organizér mezi sedadly	ANO	
	Joystick k ovládní předního nářadí	ANO	
	Elektronický akcelerač otáček motoru	ANO	
	Akustická signalizace při couvání	ANO	
	Výstražné světlo oranžové barvy na střeše kabiny	ANO	
	Pracovní bílé světlo na zadní části kabiny	ANO	
	Přídavná světelná rampa pod úrovní očí – sdružené světlomety	ANO	
	Barva komunální oranžová RAL 2011	ANO	
	Zadní okno	ANO	
	Protisluneční clony	ANO	
	Výstražné šrafování	ANO	
Elektrická soustava	12 V	ANO	
	Alternátor min 105 A	ANO	140 A
	Baterie min 100Ah	ANO	100 Ah
	Intervalové stěrače	ANO	
	Elektrické ostřikovače čelního skla	ANO	
	Denní svícení	ANO	
	Přídavné couvací světlo	ANO	
	Ochranné mřížky zadních světlometů	ANO	
	Zadní oranžové záblesky „Raptory“	ANO	
	13ti pólová el. zásuvka pro přívěs	ANO	
Hydraulická soustava	Hydraulické čerpadlo o výkonu min 30 l/min s hydronádrží min 35l	ANO	čerpadlo 30l/min hydronádrž 35l
	Tlak čerpadla min 180 barů	ANO	180 bar
	Ovládní zapnutí a vypnutí čerpadla z místa řidiče	ANO	
	Chladič hydrooleje	ANO	
	8 ks hydrovývodů na přední části vozidla 2 ks hydrovývodů na zadní části vozidla	ANO	
Hákový nosič zalamovací			
Výměnná nástavba	Schválena pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	
Namontován na podvozek	Dle normy DIN 30.722 – díl 3	ANO	

Nosnost	Kapacita zdvihu háku min 2500 kg	ANO	2500 kg
Rozměry	Výška háku 900 mm	ANO	
	Vnější rozteč podélníků 1060 mm	ANO	
	Délka kontejnerů min 2300 mm a max 3000 mm	ANO	
Barva	V barvě rámu podvozku	ANO	
Ovládání	Z kabiny, vč. blokací funkcí proti nepovolaným manipulacím	ANO	
Ostatní	Jištění převáženého kontejneru hydraulické vnitřní i vnější	ANO	
	Bezpečnostní pojistka háku automaticky	ANO	
	Úhel sklopení 50°	ANO	
Hmotnost	Min 400 kg a max 425 kg	ANO	415kg
Adaptabilní s podvozkem	Vč. oživení a zprovoznění	ANO	
Valníkový kontejner se sklopnými bočnicemi a s klecovou nástavbou	Platný název zařízení včetně č. CZ-CPA (SKP) 25.29.11.		
1 ks	Objem v základním provedení min 2,5 m ³	ANO	2,5 m ³
	Objem s klecovými nástavci min 8m ³	ANO	8 m ³
	Adaptabilní s hákovým nosičem vozidla	ANO	
	Výšky oka háku 900 mm a rozteč ližin 1060 mm	ANO	
	Únosnost min 3000 kg	ANO	3000 kg
Rozměry	Délka min 2900mm a max 3000 mm	ANO	3000 mm
	Šířka min 1700 mm a max 1850 mm	ANO	1830 mm
	Výška v základním provedení min 500mm a max 700 mm	ANO	620 mm
	Celková výška s nástavci max 1.750 mm	ANO	1650 mm
Profil podélníků	I 120 dle DIN	ANO	
Ostatní	T1. plechu min 2,5 mm dna	ANO	2,5 mm
	T1. plechu min 2.5 mm boků	ANO	2,5 mm
	Min 6 ks kurtovacích ok v podlaze	ANO	6 ks
	Min 2 ks kurtovacích ok v čele kontejneru	ANO	2 ks
	Zadní rozporná tyč klecových nástavců odnímatelná	ANO	
	Přední čelo nástavců plný materiál – ochrana kabiny	ANO	
	Nástavce k zvýšení objemu kontejneru – odnímatelné	ANO	
	Zadní čelo nájezdové, bočnice sklopné	ANO	
Barva	Oranžová RAL 2011	ANO	

	Schválena pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	
	Háčky na síť po obvodu klecové nástavby	ANO	
	Síť součástí dodávky	ANO	
Sněhová radlice	Platný název zařízení včetně č. CZ-CPA (SKP) 28.30.31		
Výměnná nástavba	Schválena pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	
S měnitelnou geometrií	Do tvaru: „V“ „Y“ „I“	ANO	
Úklidová šíře	„V“ „Y“ min 1700 mm a max 1800 mm	ANO	1700 mm
Úklidová šíře	„I“ min 2000 mm a max 2100 mm	ANO	2000 mm
Výška radlice	Min 650 mm a max 750 mm	ANO	750 mm
	Pryžový břit	ANO	
	Přeletový štít na radlici	ANO	
	Obrysové tykadla	ANO	
	Ovládaná z kabiny řidiče	ANO	
Barva	Oranžová RAL 2011	ANO	
Adaptabilní s podvozkem	Vč. oživení a zprovoznění	ANO	
Posypová nástavba	Platný název zařízení včetně č. CZ-CPA (SKP) 25.29.11		
Výměnná nástavba	Schválena pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	
Upevněná na JNK ližiny	Výšky oka háku 900 mm a rozteč ližin 1060mm, profil podélníků I 120 dle DIN	ANO	
Obsah korby	Min 1,5m ³ a max 1,7m ³	ANO	1,5 m ³
Šířka posypu	2-6 m	ANO	
Dávkování posypu – chemický materiál	5 – 40 g/m ²	ANO	
Dávkování posypu – interní materiál	30 – 250 g/m ²	ANO	
Automatická regulace posypu	ANO	ANO	
Osvětlení rozmetadla	ANO	ANO	
Elektrické ovládání z místa obsluhy – řidičem, plně proporcionální – PVG	ANO	ANO	
Odklopná střecha	ANO	ANO	
Ochranné síto	ANO	ANO	
Výškově nastavitelné rozmetadlo	ANO	ANO	
Materiál rozmetadla	Nerezový	ANO	
Zařízení adaptabilní s vozidlem a hákovým nosičem	ANO	ANO	

Barva	Oranžová RAL2011	ANO	
Adaptabilní s podvozkem	Vč. oživení a zprovoznění	ANO	
Cisterna na vodu	Platný název zařízení včetně č. CZ-CPA (SKP) 22.23.13		
Výměnná nástavba	Schválena pro provoz na komunikacích v ČR	ANO	
Upevněná na JNK ližiny	Výšky oka háku 900 mm a rozteč ližin 1060mm, profil podélníků I 120 dle DIN	ANO	
Objem	1990 - 2010 l	ANO	2000 l
Čerpací agregát	135 l/min 20 bar	ANO	
Plnění	C „ Ventilem Horním odklopným	ANO	
Hadice k zálivce	Min 10 m	ANO	10 m
Hadice	Min 1,4 m „C“	ANO	1,4 m „C“
mezipřechod „B“ na „C“		ANO	
Adaptabilní s podvozkem	Vč. oživení a zprovoznění	ANO	
Zálivkové rameno - snímatelné	Platný název zařízení včetně č. CZ-CPA (SKP) 28.30.60		
Hydraulické přetáčení podél vertikální osy o 180 °		ANO	
Hydraulické natáčení spodního ramene		ANO	
Hydraulické natáčení horního ramene		ANO	
Dosah	Min výška 3,5 m , min délka 3,5 m	ANO	Do výšky 3,5 m a dálky 3,5 m
Ovládáno z kabiny řidiče Joystickem		ANO	
Upnutí na čelní upínací desku F2		ANO	
Hydraulické natáčení spodního ramene		ANO	
Vysavač listí	Platný název zařízení včetně č. CZ-CPA (SKP) 28.30.86		
ZÁVĚSNÝ na	Zadní čelo kontejneru	ANO	
Výkon	min 44 m ³ / min	ANO	44 m ³ / min
Délky savice	min 6 m	ANO	6 m
Průměr savice	180 mm	ANO	
ROZMĚRY	max D – 1182 mm x Š – 535 mm x V – 608 mm	ANO	D 1182 x Š 535 x V 608 (mm)
Vlastní hmotnost bez savice	max 66 kg	ANO	66 kg
MOTOR	Zážehový / Natural 95 /	ANO	
Výkon	min 5,2 kW	ANO	5,2 kW

Nádrž na palivo	min 4 l	ANO	4 l
Další požadavky			
Termin dodání max 6. měsíců		ANO	6 měsíců
Zařízení nové – nepoužité v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích roku výroby min. 2022		ANO	ANO
Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR		ANO	ANO
Návody k obsluze v českém jazyce		ANO	ANO
Servisní sešit/ kniha k vozidlu a hákovému nosiči		ANO	ANO
Doklady nutné k registraci vozidla pro provoz na komunikacích v ČR		ANO	ANO
Vozidlo musí být schváleno pro provoz na komunikacích v souladu se zákonem č. 56/201 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti souvisejících za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.		ANO	ANO
<p>Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.</p> <p>V Ostravě dne 18. 03. 2022</p> <p style="text-align: right;"> I-TEC Czech, spol. s r.o. ^① Rudná 30/3, 703 00 Ostrava-Vítkovice IČO: 26834634 DIČ: CZ26834634 JEDNATEL: 596 761 141 </p> <p style="text-align: center;">  Jiří Vyvial – jednatel společnosti </p>			