

Specifikace - Aktivní antidekubitní matrace					Veřejná zakázka malého rozsahu						
Pol.	Název položek	Specifikace			Specifikace potahu matrace		ks	j.c. bez DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH	Požadavek na předložení vzorků
		Rozměr matrace (cm)	Hmotnostní limit pacienta	Materiál jádra	Potah matrace						
1.	<p>Aktivní antidekubitní matrace se systémem redistribuce tlaku určené do nepřetržitého provozu ve zdravotnictví</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od cca 16 vyměnitelných příčných TPU cel; výška cel min 18 cm; snímatelný potah se zipem po celém obvodu, nosnost min 135 kg</li> <li>- CPR ventil pro rychlé nouzové vypuštění vzduchu; ventilační mikro otvory; objem vzduchu cca 2-8 l; střídavé přefukování cel, možnost střídání cel v různých časových intervalech, možnost zapnutí statické cely v oblasti hlavy, aktivní podpora krevního oběhu, doby cyklu 12 min,</li> <li>2 pracovní režimy Aktivní / střídavý režim; pasivní režim konstantního tlaku,</li> <li>- kompletní antidekubitní program pro léčbu proleženin až 4. stupně; regulace tlaku kompresoru podle váhy pacienta</li> <li>- alarm při kritickém poklesu tlaku, výpadku napájení a poruše čerpadla; délka přívodního kabelu čerpadla min. 5 metrů</li> <li>- rozměry matrace cca 195 x 85 x 20 (přibližné rozměry udávané v cm pro délku / šířku / výšku);</li> <li>- upevňovací pásy na upevnění antidekubitní matrace ke stávající matraci;</li> </ul>	135 kg	vyměnitelné příčné TPU komory (cely)	<p>Potah pružný podélně i napříč, prodyšný, trvanlivý a odolný proti opotřebení, omyvatelný paroprodyšný potah</p>	<p>Lze ošetřovat běžnými desinfekčními prostředky. Omyvatelný s možností praní na teploty 95°C</p>	20	13 967,00 Kč	279 340,00 Kč	321 241,00 Kč	ANO	
2.	<p>Aktivní antidekubitní matrace se systémem redistribuce tlaku určené do nepřetržitého provozu ve zdravotnictví</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od cca 16 vyměnitelných příčných TPU cel; výška cel min 20 cm; snímatelný potah se zipem po celém obvodu, nosnost min 200 kg</li> <li>- CPR ventil pro rychlé nouzové vypuštění vzduchu; ventilační mikro otvory; objem vzduchu cca 2-8 l; střídavé přefukování cel, možnost střídání cel v různých časových intervalech, možnost zapnutí statické cely v oblasti hlavy, aktivní podpora krevního oběhu, doby cyklu 10 - 20 min,</li> <li>2 pracovní režimy Aktivní / střídavý režim; pasivní režim konstantního tlaku,</li> <li>- kompletní antidekubitní program pro léčbu proleženin až 4. stupně; regulace tlaku kompresoru podle váhy pacienta</li> <li>- alarm při kritickém poklesu tlaku, výpadku napájení a poruše čerpadla; délka přívodního kabelu čerpadla min. 5 metrů</li> <li>- rozměry matrace cca 195 x 85 x 20 (přibližné rozměry udávané v cm pro délku / šířku / výšku);</li> </ul>	200 kg	vyměnitelné příčné TPU komory (cely)	<p>Potah pružný podélně i napříč, prodyšný, trvanlivý a odolný proti opotřebení, omyvatelný paroprodyšný potah</p>	<p>Lze ošetřovat běžnými desinfekčními prostředky. Omyvatelný s možností praní na teploty 95°C</p>	4	17 530,00 Kč	70 120,00 Kč	80 638,00 Kč	ANO	
								<b>349 460,00 Kč</b>	<b>401 879,00 Kč</b>		

V Praze dne 14.4.2022

.....  
 Ing. Jan Navrátil, National Sales and Service Manager,  
 dle plné moci  
 Arjo Czech Republic s.r.o.