

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci veřejné zakázky

Naviják pro SOŠFM

- válcované lano IWRC 6x26 pr. 12mm/100m
- koncovka na lano s otočným kluzákem
- držák motorové pily
- snímatelný tažný závěs
- elektrohydraulické odvíjení lana
- dálkové ovládání ELCA – s dosahem 150m
- vlastní hydraulický okruh
- elektrohydraulické ovládání
- regulace rychlosti odvíjení lana hydraulické kladky
- automatické vypínání navíjení lana – stop spínačem
- hydraulicky sklopná rampovací deska
- uchycení do tříbodového závěsu traktoru – kategorie II. a III.
- pásová brzda
- technické osvědčení k navijáku
- 1x Kardan Walterscheid W400E
- 4x Kluzák oboustranný otočný modrý GRA 100
- 4x Řetězový úvazek 8/2,5m modrý GRA100

Parametry 7,5EH Profi :

Tažná síla **7.500kg (75kN)**

Požadovaný výkon traktoru **51-73 kW 70 - 100 HP**

Rychlost navíjení **0,60 m/s**

Brzdná síla **9.400 kg (94 kN)**

Délka válcovaného lana včetně koncovky v ceně navijáku **12mm /100m**

Max. délka lana 12mm / 100m

Výška a šířka čela navijáku **2.350 x 1.820 mm**

Hloubka **660 mm**

Výška navijáku bez mříže **1.880 mm**

Hmotnost navijáku bez lana **786 kg**

Spojka **Dvoulamelová**

Kategorie spojení II. , III.

Spodní směrová kladka

Záruka **36měsíců**

Dodavatel tímto čestně stvrzuje pravdivost uvedených údajů v rámci nabídnutého předmětu veřejné zakázky.

Příloha č. 1 – technická specifikace

V Prostějově dne 11.4.2022

David Vybíhal - Jednatel

.....
osoba oprávněná jednat za dodavatele
jméno, funkce, podpis (případně razítko)