

Statutární město Brno, městská část Brno-sever,

Odbor bydlení

Bratislavská 70, 601 47 Brno

OBJEDNÁVKA

OB/2022/07098

Adresa objednatele:

Úřad městské části města Brna, Brno-sever

Bratislavská 70

60147 Brno

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Dodavatel:

ABAMO s.r.o.

Pražská 647/158

642 00 Brno

IČO: 26282470

DIČ: CZ26282470

Na základě předchozí dohody objednáváme u Vás následující: **Dodávka 2 ks multifunkčních zařízení**

V návaznosti na provedené výběrové řízení u Vás tímto objednáváme dodávku 2 ks barevných multifunkčních zařízení formátu A3 s finišerem do kancelářských prostor oddělení správy budov odboru bydlení ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 71 v Brně (1x přízemí, 1x 1.patro). Bližší specifikace zařízení, která byla součástí Vaší nabídky, je uvedena v příloze této objednávky. Součástí plnění je i odvoz a ekologická likvidace stávajících zařízení, která jsou umístěna v místech, kde budou instalována nově dodávaná zařízení, instalace a spuštění zařízení, ve spolupráci s pracovníky zadavatele nastavení síťových propojení s jednotlivými pracovními stanicemi, zaškolení obsluhy a doprava.

Cena je stanovena dohodou do

218.000,00 Kč bez DPH (263.780,00 Kč vč. DPH)

Cena za jedno zařízení činí 109.000,00 Kč bez DPH.

Splatnost daňových dokladů musí činit alespoň 21 kalendářních dnů.

V případě, že dodavatel je veden v registru nespolehlivých plátců DPH, daň bude odvedena na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli je považováno za splnění závazku objednatele.

Termín dodávky:

17.06.2022

Instalace a spuštění obou zařízení proběhne v období od 06.06.2022 do 17.06.2022 s tím, že tato nesmí probíhat v pondělí a středu (instalace je možná jen v úterý, čtvrtek a pátek). Není nutné provedení instalace obou zařízení v jeden den.

V Brně: 14.04.

PŘEVZET
19.4.22

Ing.

vedoucí odboru bydlení

Specifikace nabídnutého zařízení Canon imageRunner ADVANCE C5550i

Nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené zadavatelem:

- měsíční kapacita 30.000 – 50.000 stran
- multifunkční barevné zařízení
- automatický oboustranný tisk, kopírování a skenování
- formáty papíru A4, A3
- finišer s výstupní kapacitou 3.250 listů s možností třídění a sešívání
- vstupní kapacita 2.300 listů
- síťová karta 1 Gb/s
- rychlost kopírování a tisku 50 str./min
- operační paměť 4 GB

Kompletní přehled technických parametrů je uveden v příloženém prospektu.

Vysoce výkonná kancelářská komunikační platforma

Tiskárny imageRUNNER ADVANCE z řady C5500 nabízejí vysoký výkon a kvalitní barevný výstup pro náročná kancelářská prostředí. Tato inteligentní multifunkční zařízení zvyšují produktivitu prostřednictvím zdokonalených pracovních postupů pro dokumenty a poskytují intuitivní uživatelské prostředí, přičemž udržují bezpečnost vašich dat. Stávají se tak nezbytnou součástí jakéhokoli moderního pracovního prostředí.

Zjednodušení pracovních postupů pro dokumenty

- Intuitivní uživatelské rozhraní s velkou, pohotově reagující barevnou dotykovou obrazovkou, která se ovládá podobně jako smartphony.
- Snadné a rychlé skenování pro snadnou digitalizaci papírových dokumentů.
- Pokročilé možnosti přizpůsobení umožňují jedinečné osobní prostředí šité na míru podle potřeb pracovních postupů každého uživatele.
- Platforma MEAP společnosti Canon umožňuje optimalizaci procesů prostřednictvím integrace s řadou efektivních řešení pro řízení tvorby dokumentů, digitalizace a výstupu.
- Škálovatelná podpora pro mobilní a flexibilní pracovní styly pracovníkům umožňuje digitalizovat nebo tisknout dokumenty a využívat přístup k určitým cloudovým aplikacím na cestách.
- Skenování a převádění dokumentů do prohlídatelných souborů PDF, souborů pro programy Microsoft® Word a Microsoft® PowerPoint pomocí jednorůchodového duplexního podavače dokumentů*, který pojme až 150 originálů.
- Technologie snímače pohybu, která zařízení „probudí“ z režimu spánku.
- Automatické odstraňování prázdných stránek při skenování.
- Uživatelé mohou automaticky vytvářet profesionální brožury a dokumenty za použití dokončovacích funkcí.
- Praktická funkce sešívání na požádání.

*C5535 pouze se skenovací deskou

Řízení nákladů

- Technologie určená ke snížení celkových nákladů na tisk.
- Aplikace zásad pro tisk, výstupu na monitor a omezení používání ze strany uživatele.
- Úzká integrace s řešeními správy výstupu, například uniFLOW.
- Vzdálená diagnostika a asistence, pomoc se snížením nákladů minimalizací prostojů a času, které IT musí věnovat řešení problémů.
- Vzdálená a centralizovaná správa skupiny zjednodušuje IT správu zařízení i skupin.
- Účtování nákladů a integrace platebních automatů.

Zabezpečení důvěrných informací

- Kontrola přístupu k zařízení pomocí oceněné funkce inteligentního ověřování uživatelů, aniž by došlo ke snížení produktivity nebo pohodlí pro uživatele.
- Prevence neoprávněné distribuce citlivých informací pomocí řady standardních a volitelných funkcí zabezpečení dokumentů.
- Zajistíte ochranu a zabezpečení informací v celé své síti pomocí funkce IPsec, filtrování portů a technologii SSL.
- Zabezpečený tisk a poštovní schránka chrání důvěrné dokumenty.
- Možnost deaktivace funkcí na úrovni jednotlivých uživatelů za účelem zabránění neoprávněného užití.
- Prevence ztráty dat (první v oboru) a provádění auditu výtisků, skenování, kopií a faxů prostřednictvím funkce uniFLOW.

Efektivní správa zařízení

- Předběžná konfigurace zařízení usnadňuje instalaci.
- Zjednodušená správa skupiny na základě synchronizace nastavení ve více zařízeních.
- Nástroje společnosti Canon pro správu zařízení vám poskytují centralizovaný kontrolní bod pro celou skupinu a umožňují upgrade zařízení, kontrolu stavu zařízení a spotřebního materiálu, vzdálené vypínání zařízení, odečet počítačů a také správu adresářů a ovladačů tiskárny.
- Podpora průmyslových síťových standardů, např. PCL a Adobe PostScript, pro dokonalou integraci.
- Sdílení prostředků a funkcí s dalšími zařízeními imageRUNNER ADVANCE v síti.
- Spolupráce s podnikovými aplikacemi a externími systémy v cloudu.
- Vzdálená diagnostika umožňuje preventivní údržbu.

Spolehlivé výsledky

- Charakteristická spolehlivost značky Canon a modulové technologie zajišťují výstup vysoké kvality pro uspokojení potřeb vytížených oddělení.
- Moderní technologie zobrazování a toner umožňují konzistentně skvěle obrazy s tiskovým rozlišením 1 200 dpi.
- Zařízení jsou navržena tak, aby zajišťovala maximální provozuschopnost. Proto jsou také k dispozici intuitivní videa pro uživatelskou údržbu a stavová oznámení, aby bylo možné včas doplnit spotřební materiál.
- Technologie V² (Vivid & Vibrant) pro zpracování obrazu zaručuje, že dokumenty zůstanou stejně působivé velmi dlouhou dobu.
- Konzistentně poskytuje vynikající kvalitu barev na široké škále médií, a to i při velkém objemu.
- Celková kapacita 6350 listů papíru

Šetrné k životnímu prostředí

- Fixační technologie, toner CS a inovativní režim spánku přispívají ke snížení celkové spotřeby energie.
- Minimalizace odpadu díky výchozímu oboustrannému tisku, zabezpečenému tisku a možnosti zadržet tiskové úlohy, zobrazit jejich náhled a změnit tisková nastavení zařízení, aby bylo možné dosáhnout požadované výsledky již při prvním tisku.
- Zařízení mají udržitelné provedení, používají se recyklované materiály a bioplasty a pozornost se věnuje minimalizaci dopadu na životní prostředí.
- Splňuje podmínky programu ENERGY STAR®.
- Snížení odpadu díky ekologické sešivačce, která nepoužívá sponky.
- V režimu spánku je spotřeba pouze 0,8 W.
- Špičkové hodnoty TEC* (typická spotřeba elektřiny).
- Společnost Canon se snaží minimalizovat svou ekologickou stopu.

Technické parametry

Hlavní jednotka	Multifunkční barevné laserové zařízení	Rychlost tisku	IR-ADV C5535/C5535I 35 str./min (A4), 18 str./min (A3), 23 str./min (A4R), 35 str./min (A5R)
Typ zařízení	Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelné faxování		IR-ADV C5540I 40 str./min (A4), 22 str./min (A3), 24 str./min (A4R), 40 str./min (A5R)
Základní funkce	Dva základkové procesory Canon (sdílené) 1,75 GHz		IR-ADV C5550I 50 str./min (A4), 27 str./min (A3), 30 str./min (A4R), 50 str./min (A5R)
Rychlost procesoru	25,6 cm (10,1") barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA		IR-ADV C5560I 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60 str./min (A5R)
Ovládací panel	Standardně: 4,0 GB RAM	Rozlišení tisku	600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi
Standardní paměť	Standardně: 250 GB Maximální: 1 TB	Jazyky PDL (Page-Description Language)	IR-ADV C5535/C5540I/C5550I/C5560I: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (standardně) IR-ADV C5535: UFR II (standardně), volitelně PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3
Pevný disk	Volitelně (250 GB, 1 TB)	Oboustranný tisk	Automaticky (standardně)
Rozhraní pro připojení	Síť Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Volitelně: NFC, úspora energie technologie Bluetooth	Přímý tisk	Přímý tisk z paměťového zařízení USB, úložště Advanced Space, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI) a webový přístup ⁶ Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS, a XPS.
	JINÉ Standardně: USB 2.0 (hostitelské) x2, USB 3.0 (hostitelské) x1, USB 2.0 (zařízení) x1	Tisk z mobilních zařízení a cloudu	K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k Internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytneme váš obchodní zástupce.
Vstup papíru (standardní)	Volitelně: Sériové rozhraní, sada rozhraní kontroly kopírování	Přímý tisk	Přímý tisk z paměťového zařízení USB, úložště Advanced Space, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI) a webový přístup ⁶ Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS, a XPS.
Vstup papíru (volitelný)	2 x kazety na 550 listů (80 g/m ²) víceúčelový podávací zásobník na 100 listů (80 g/m ²)	Přímý tisk	Přímý tisk z paměťového zařízení USB, úložště Advanced Space, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI) a webový přístup ⁶ Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS, a XPS.
Maximální kapacita vstupu papíru	2 x kazety na 550 listů (80 g/m ²) (PODSTAVEC S KAZETOU AMT) kazety na 2 450 listů (80 g/m ²) (VELKOKAPACITNÍ PODSTAVEC S KAZETOU AT) Dalších 2 700 listů (80 g/m ²) (JEDNOTKA ZÁSOBNÍKU PAPIRU FT) 6 350 listů (80 g/m ²)	Přímý tisk	Přímý tisk z paměťového zařízení USB, úložště Advanced Space, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI) a webový přístup ⁶ Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS, a XPS.
Kapacita výstupu papíru	Bez finišeru: 250 listů (80 g/m ²) S příhrádkou na kopírování: 100 listů (A4, 80 g/m ²) S vnitřními finišery Max. 545 listů (A4, 80 g/m ²) S externími finišery: Max. 3 250 listů (A4, 80 g/m ²)	Přímý tisk	Přímý tisk z paměťového zařízení USB, úložště Advanced Space, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI) a webový přístup ⁶ Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS, a XPS.
Možnosti dokončování	Třídění, dělení do skupin S vnitřním finišerem: Třídění, dělení do skupin, přesazení, děrování 1, bezsvorkové sešívání, sešívání na požádání S externím finišerem: Třídění, dělení do skupin, přesazení, brožura 2, děrování 1, bezsvorkové sešívání, sešívání na požádání	Přímý tisk	Přímý tisk z paměťového zařízení USB, úložště Advanced Space, vzdálené uživatelské rozhraní (RUI) a webový přístup ⁶ Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS, a XPS.
Podporované typy médií	Horní zásobník 1: Tenký papír, obyčejný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, perforovaný papír, transparentní listy, klížený papír, obálka, papír s hlavičkou Spodní zásobník 2: Tenký papír, obyčejný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, perforovaný papír, kancelářský papír, transparentní listy, tabulační papír*, klížený papír, obálka, papír s hlavičkou *Vyžaduje DOPLNĚK K PODÁVÁNÍ ODDĚLOVAČŮ FT Víceúčelový zásobník: Tenký papír, obyčejný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, perforovaný papír, transparentní listy, pouzovací papír*, štiták, tabulační papír, klížený papír, papír s povrchovou úpravou, obálka, papír s hlavičkou Kazety 3/4 (PODSTAVEC S KAZETOU AMT) Tenký papír, obyčejný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, perforovaný papír, transparentní listy, klížený papír, papír s hlavičkou Kazetový zásobník (VELKOKAPACITNÍ PODSTAVEC S KAZETOU AT) Tenký papír, obyčejný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, perforovaný papír, klížený papír, papír s hlavičkou JEDNOTKA VELKOKAPACITNÍHO ZÁSOBNÍKU PAPIRU FT: Tenký papír, obyčejný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, perforovaný papír, klížený papír, papír s hlavičkou Horní zásobník 1: Standardní velikost: A4, B5, A5, A5R Vlastní velikost: min. 98,0 mm x 148 mm, max. 297 mm x 215,9 mm Spodní zásobník 2: Standardní velikost: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Vlastní velikost: min. 98,0 mm x 182 mm, max. 304,8 mm x 457,2 mm Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, obálky (6, 10 [COM 10], Monarch, ISO-C5, DL), vlastní velikost obálky (min. 98,0 mm x 98,4 mm, max. 320,0 mm x 457,2 mm) Volná velikost: min. 98,0 mm x 139,7 mm, max. 320,0 mm x 457,2 mm PODSTAVEC S KAZETOU AMT A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, vlastní velikost (min. 98,0 mm x 182,0 mm, max. 304,8 mm x 457,2 mm) VELKOKAPACITNÍ PODSTAVEC S KAZETOU AT A4 JEDNOTKA VELKOKAPACITNÍHO ZÁSOBNÍKU PAPIRU FT A4, B5		
Podporované rozměry médií	Kazety 3/4 (PODSTAVEC S KAZETOU AMT) Tenký papír, obyčejný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, perforovaný papír, transparentní listy, klížený papír, papír s hlavičkou Kazetový zásobník (VELKOKAPACITNÍ PODSTAVEC S KAZETOU AT) Tenký papír, obyčejný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, perforovaný papír, klížený papír, papír s hlavičkou JEDNOTKA VELKOKAPACITNÍHO ZÁSOBNÍKU PAPIRU FT: Tenký papír, obyčejný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, perforovaný papír, klížený papír, papír s hlavičkou Horní zásobník 1: Standardní velikost: A4, B5, A5, A5R Vlastní velikost: min. 98,0 mm x 148 mm, max. 297 mm x 215,9 mm Spodní zásobník 2: Standardní velikost: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Vlastní velikost: min. 98,0 mm x 182 mm, max. 304,8 mm x 457,2 mm Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, obálky (6, 10 [COM 10], Monarch, ISO-C5, DL), vlastní velikost obálky (min. 98,0 mm x 98,4 mm, max. 320,0 mm x 457,2 mm) Volná velikost: min. 98,0 mm x 139,7 mm, max. 320,0 mm x 457,2 mm PODSTAVEC S KAZETOU AMT A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, vlastní velikost (min. 98,0 mm x 182,0 mm, max. 304,8 mm x 457,2 mm) VELKOKAPACITNÍ PODSTAVEC S KAZETOU AT A4 JEDNOTKA VELKOKAPACITNÍHO ZÁSOBNÍKU PAPIRU FT A4, B5		
Podporované gramáže médií	Kazety: 52 až 256 g/m ² Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² Oboustranně: 52 až 220 g/m ² Velkokapacitní zásobník papíru: 52 až 256 g/m ²	Specifikace kopírování	IR-ADV C5535/C5535I : 35 str./min (A4), 18 str./min (A3), 23 str./min (A4R), 35 str./min (A5R) IR-ADV C5540I : 40 str./min (A4), 22 str./min (A3), 24 str./min (A4R), 40 str./min (A5R) IR-ADV C5550I : 50 str./min (A4), 27 str./min (A3), 30 str./min (A4R), 50 str./min (A5R) IR-ADV C5560I : 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60 str./min (A5R)
Doba zahřívání	Po zapnutí nabájení: 30 sekund nebo méně ³	Rychlost kopírování	IR-ADV C5535/C5535I : 35 str./min (A4), 18 str./min (A3), 23 str./min (A4R), 35 str./min (A5R) IR-ADV C5540I : 40 str./min (A4), 22 str./min (A3), 24 str./min (A4R), 40 str./min (A5R) IR-ADV C5550I : 50 str./min (A4), 27 str./min (A3), 30 str./min (A4R), 50 str./min (A5R) IR-ADV C5560I : 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60 str./min (A5R)
Rozměry (Š x H x V)	Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně Model DADF: 950 mm x 620 mm x 742 mm Model se skenovací deskou: 827 mm x 620 mm x 729 mm	Doba vytištění první kopie	IR-ADV C5535/C5535I : Přibl. 4,9/7,4 sekund nebo méně IR-ADV C5540I : Přibl. 4,1/6,1 sekund nebo méně IR-ADV C5550I : Přibl. 3,5/5,2 sekund nebo méně IR-ADV C5560I : Přibl. 2,9/4,5 sekund nebo méně
Prostor na instalaci (Š x H x V)	943 mm x 1175 mm (Základní: pravý kryt otevřený + otevřené kazety a příhrádky)	Rozlišení kopírování	Skenování: 600 dpi x 600 dpi Tisk: A3 1200 dpi x 1200 dpi
Hmotnost	Přibližně 142 kg včetně toneru Model se skenovací deskou: Přibližně 131 kg včetně toneru	Víceúčelové kopie	Až 999 kopií
Specifikace tisku	Barevný laserový tisk	Zvětšení	25 % až 400 % (krok 1 %)
Způsob tisku	Barevný laserový tisk	Přednastavená zmenšení	25 %, 50 %, 71 %
		Přednastavená zvětšení	141 %, 200 %, 400 %
		Specifikace skenování	
		Standardní typ	Barevný se skleněnou podložkou a jednorůchodový automaticky oboustranný
		Podporované velikosti médií	podavač dokumentů? A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
		Specifikace skenování řízeného z počítače	Colour Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN a WIA
		Rozlišení skenování	Podporované operační systémy: Windows Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/Server 2003 R2/Windows Server 2008/ Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
		Připustné originály	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
		Metoda skenování	Rozměry médií pro skleněnou podložku: list, kniha, třízobrazná objekty (až do 2 kg) Velikost média pro podavač dokumentů?: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6 Hmotnost média pro podavač dokumentů?: 1stranně skenování: 38 až 157 g/m ² / 64 až 157 g/m ² (ČB/barevně) 2stranně skenování: 50 až 157 g/m ² / 64 až 157 g/m ² (ČB/barevně) Funkce odesílání je dostupná u všech modelů Skenování do paměťového zařízení USB: Používá se pro všechny modely Skenování do mobilních zařízení nebo zařízení připojených k Internetu: K dispozici je řada řešení pro zajištění skenování do mobilních zařízení nebo zařízení připojených k Internetu podle vašich požadavků. Další informace vám poskytneme váš obchodní zástupce. Skenování do cloudových služeb: Řada řešení je k dispozici pro zajištění skenování do cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytneme váš obchodní zástupce. Skenování řízené z počítače pomocí rozhraní TWAIN nebo WIA je k dispozici u všech modeů

Technické specifikace

Rychlost skenování (černobíle/barevně, A4)	Jednostranné skenování (ČB): 80 ipm (300 dpi) / 80 ipm (600 dpi) Jednostranné skenování (barevně): 80 ipm (300 dpi) / 60 ipm (600 dpi) Dvoustranné skenování (černobíle): 160 ipm (300 dpi) / 150 ipm (600 dpi) Dvoustranné skenování (barevně): 160 ipm (300 dpi) / 80 ipm (600 dpi) 150 listů (80 g/m ²)	Zdroj napájení Spotřeba energie	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 A Maximálně: Přibližně 1,8 kW Tisk: Přibí. 849 W nebo méně ³ Pohotovostní režim: Přibližně 67,9 W Režim spánku: Přibližně 0,8 kW ⁴ Režim vyponutí dopředu: Přibližně 0,23W ⁴ Typická spotřeba elektrické energie (TEC) ⁵ : 1,6 kWh (IR-ADV C5535/C5535) 2,0 kWh (IR-ADV C5540) 2,5 kWh (IR-ADV C5550) 3,1 kWh (IR-ADV C5560) Hladina akustického výkonu (LwAd) ¹¹ IR-ADV C5535/5535: Při provozu (černobíle): 65,1 dB nebo méně ¹² , Při provozu (barevně): 65 dB nebo méně ¹² , Pohotovostní režim: 40 dB nebo méně ¹² IR-ADV C5540: Při provozu (černobíle): 65,6 dB nebo méně ¹² , Při provozu (barevně): 66,1 dB nebo méně ¹² , Pohotovostní režim: 40 dB nebo méně ¹² IR-ADV C5550: Při provozu (černobíle): 66,7 dB nebo méně ¹² , Při provozu (barevně): 67 dB nebo méně ¹² , Pohotovostní režim: 40 dB nebo méně ¹² IR-ADV C5560: Při provozu (černobíle): 67,5 dB nebo méně ¹² , Při provozu (barevně): 68,1 dB nebo méně ¹² , Pohotovostní režim: 40 dB nebo méně ¹² Hladina akustického tisku (LpAm) ¹⁰ Poloha okolostojících osob: IR-ADV C5535/5535: Při provozu (černobíle): 47,6 dB nebo méně ¹³ , Při provozu (barevně): 47,8 dB nebo méně ¹³ , Pohotovostní režim: 24 dB nebo méně ¹³ IR-ADV C5540: Při provozu (černobíle): 47,7 dB nebo méně ¹³ , Při provozu (barevně): 48,2 dB nebo méně ¹³ , Pohotovostní režim: 25 dB nebo méně ¹³ IR-ADV C5550: Při provozu (černobíle): 48,8 dB nebo méně ¹³ , Při provozu (barevně): 49,1 dB nebo méně ¹³ , Pohotovostní režim: 24 dB nebo méně ¹³ IR-ADV C5560: Při provozu (černobíle): 49,6 dB nebo méně ¹³ , Při provozu (barevně): 50,2 dB nebo méně ¹³ , Pohotovostní režim: 24 dB nebo méně ¹³ Vyhovuje normám ENERGY STAR [®] Certifikát Ecomark Ocenění Blue Angel
Kapacita papíru * Oboustranné skenování *	Standardní pro všechny modely E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštovní schránka, Super G3 FAX (volitelně), IP Fax (volitelně) LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200) 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi Soubor: FTP, SMB, WebDAV E-mail/-Fax: SMTP, POP3, i-Fax (jednoduchý, plný) Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlídatelný, s ochranou souborů PDF pomocí Adobe Live Cycle Rights Management™, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b), XPS (kompaktní, prohlídatelný), Office Open XML (PowerPoint, Word) Volitelně: PDF (s vektorizací a vyhlazováním, šířování), PDF/XPS (digitální podpis)	Hladiny hluku	
Specifikace odesílání Volitelně/standardně Cílové umístění	Standardní pro všechny modely E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštovní schránka, Super G3 FAX (volitelně), IP Fax (volitelně) LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200) 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi Soubor: FTP, SMB, WebDAV E-mail/-Fax: SMTP, POP3, i-Fax (jednoduchý, plný) Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlídatelný, s ochranou souborů PDF pomocí Adobe Live Cycle Rights Management™, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b), XPS (kompaktní, prohlídatelný), Office Open XML (PowerPoint, Word) Volitelně: PDF (s vektorizací a vyhlazováním, šířování), PDF/XPS (digitální podpis)		
Adresář Rozlišení pro odesílání	Standardní pro všechny modely E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštovní schránka, Super G3 FAX (volitelně), IP Fax (volitelně) LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200) 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi Soubor: FTP, SMB, WebDAV E-mail/-Fax: SMTP, POP3, i-Fax (jednoduchý, plný) Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlídatelný, s ochranou souborů PDF pomocí Adobe Live Cycle Rights Management™, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b), XPS (kompaktní, prohlídatelný), Office Open XML (PowerPoint, Word) Volitelně: PDF (s vektorizací a vyhlazováním, šířování), PDF/XPS (digitální podpis)		
Komunikační protokoly Formát souborů	Standardní pro všechny modely E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštovní schránka, Super G3 FAX (volitelně), IP Fax (volitelně) LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200) 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi Soubor: FTP, SMB, WebDAV E-mail/-Fax: SMTP, POP3, i-Fax (jednoduchý, plný) Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlídatelný, s ochranou souborů PDF pomocí Adobe Live Cycle Rights Management™, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b), XPS (kompaktní, prohlídatelný), Office Open XML (PowerPoint, Word) Volitelně: PDF (s vektorizací a vyhlazováním, šířování), PDF/XPS (digitální podpis)		
Specifikace faxování Volitelně/standardně Rychlost modemu	Volitelně pro všechny modely Super G3: 33,6 kb/s ¹ G3: 14,4 kb/s MH, MR, MMR, JB G 400 × 400 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi A5 a A5R* až A3 *Odesílá se jako A4 Až 30 000 stran Max. 200 Max. 199 voleb Max. 256 adres Ano		
Metoda komprese Rozlišení Velikost pro odesílání/záznam	Volitelně pro všechny modely Super G3: 33,6 kb/s ¹ G3: 14,4 kb/s MH, MR, MMR, JB G 400 × 400 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi A5 a A5R* až A3 *Odesílá se jako A4 Až 30 000 stran Max. 200 Max. 199 voleb Max. 256 adres Ano		
FAXOVÁ paměť Rychlá volba Skupinové volby / místa určení Sequenční vysílání Záloha paměti	Volitelně pro všechny modely Super G3: 33,6 kb/s ¹ G3: 14,4 kb/s MH, MR, MMR, JB G 400 × 400 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi A5 a A5R* až A3 *Odesílá se jako A4 Až 30 000 stran Max. 200 Max. 199 voleb Max. 256 adres Ano		
Specifikace zabezpečení Ověřování	Standardně: Universal Login Manager (přihlášení k zařízení a úrovni funkcí), ověřování uživatelů, ID oddělení, ověřování, systém řízení přístupu Volitelně: Bezpečný tisk softwaru My Print Anywhere (vyžaduje uniFLOW)	Spotřební materiál Toner	TONER C-EXV S BK/C/M/Y TONER C-EXV S L C/M/Y TONER C-EXV S L BK: 69 000 stran TONER C-EXV S L C/M/Y: 60 000 stran TONER C-EXV S L C/M/Y: 26 000 stran
Data	Standardně: Trusted Platform Module (TPM), zámeč pevného disku s heslem, vymazání pevného disku, ochrana poštovní schránky heslem, šifrování pevného disku (uznáno podle FIPS140-2), certifikace podle obecných kritérií (DIN ISO 15408) ¹⁴ Volitelně: zrcadlení pevného disku, odebrání pevného disku, ochrana před ztrátou dat (vyžaduje software uniFLOW)	Toner (odhadovaná výtečnost při 5% pokrytí)	
Sít	Standardně: Filtrování adres IP a MAC, IPSEC, komunikace šifrovaná pomocí TLS, SNMP verze 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, ověřování SMTP, ověřování POP před SMTP, S/MIME	Hardwarové příslušenství	Veškeré informace o doplňcích pro řadu IR-ADV C5500 najdete v tabulkách specifikací na místních webových stránkách společnosti Canon.
Dokument	Standardně: Zabezpečený tisk, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Volitelně: Šifrování zabezpečený tisk, podpisy uživatelů a zařízení, bezpečnostní vodoznak, uzamknutí naskenovaných dokumentů	Poznámky pod čarou ¹ S VNITŘNÍ DĚROVACÍ JEDNOTKOU 2/4 OTVORŮ-B1 nebo VNITŘNÍ DĚROVACÍ JEDNOTKOU 4 OTVORŮ-B1 ² Pouze SEDLOVÝ FINIŠER Y1 ³ S DĚROVACÍ JEDNOTKOU 2/4 OTVORŮ-A1 nebo DĚROVACÍ JEDNOTKOU 4 OTVORŮ-A1 ⁴ Nelze použít některé typy pauzovacího papíru. ⁵ Doba mezi zapnutím zařízení a aktivací spouštěcího tlačítka ⁶ Je podporováno pouze tisk PDF z webových stránek. ⁷ N/A IR-ADV C5535 je model pouze se skenovací deskou. ⁸ Data převzata z uživatelských údajů certifikace Blue Angel ⁹ Režim spánku se spotřebou 0,8 W není vzhledem k určitému nastavení k dispozici za všech okolností. ¹⁰ Klasifikace podle specifické spotřeby elektrické energie (Typical Electricity Consumption - TEC) představuje jmenovitou spotřebu elektrické energie konkrétního výrobku po dobu jednoho týdne měřenu v kilowatthodinách (kWh). Metodologii testování definovala organizace Energy Star (http://www.energystar.gov)	
Specifikace prostředí Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)		