

DC Paprsek - kuchyň VZT - specifikace
Praha 6 - Alžírská

Popis, druh

Jednotka

Množství

Jedn. cena (Kč)

Cena (Kč)

DODÁVKA A MONTÁŽ



zařízení č.1 - větrání kuchyně

Vents VUT 900 PBE Vents VUT 900 PBE EC L A21

Napájení jednotky: 1-230 / 50-60 V/Hz
Maximální výkon: 442W
Maximální proud: 3,1A
Maximální vzduchový výkon: 1030m3/h
Otláčky: 2720 min-1
Hladina akustického výkonu ve 3m: 33dBA
Materiál: Nelakovaný pozink
Izolace: 20mm minerální vlna

kpl 1 109 585,0 109 585,0

Type	DP	SA	SH	SL	SM
VUT 900 PBE EC	750	435	1400	370	1500



SENZOR KVALITY VZDUCHU VENTS DPWQ30600

Samokalibrační senzor **DPWQ30600 VOC** s mikroprocesorovým řízením pro kontrolu kvality vzduchu. Kvalitativně posuzuje nasycení vzduchu kontaminanty (cigaretový kouř, vydechovaný vzduch, výpary rozpouštědel a detergentů).
Citlivost senzoru lze upravit s ohledem na očekávanou maximální úroveň znečištění ovzduší.
Umožňuje ventilaci na vyžádání, což má za následek značné úspory energie, protože vzduch se vyměňuje až po dosažení nastavené úrovně znečištění.
Snímač VOC má 2 analogové výstupy: 0-10 V a 4-20 mA.
Analogový výstup umožňuje plynulou regulaci otáček ventilátoru (vyžaduje EC ventilátor nebo přídavný regulátor otáček s rozsahem 0 - 10 V, např. VEFN).
S plynulou regulací se rychlost ventilátoru mění úměrně změnám kvality vzduchu.

kpl 1 19 025,0 19 025,0

OVLÁDACÍ PANEL VENTS A25


Ovládací panel A25 se senzorovým displejem slouží k ovládání průmyslových a domácích vzduchotechnických jednotek s automatizačním systémem A21.

Připojení a montáž ovládacího panelu se provádí podle návodu k obsluze jednotky.

kpl 1 12 052,0 12 052,0

FUNKCE OVLÁDACÍHO PANELU

- Přepínání rychlosti
- Indikace výměny filtru (podle časovače nebo ucpaní filtru diferenciálního tlaku/ovětřovače)
- Indikace alarmu
- Provoz na týden
- Bypass (automatický a manuální)
- Časovače
- Boost
- Kb
- Ochrana proti zamrznutí
- Rízení elektrických a vodních předehříváčů a dohříváčů
- Připojení chladiče
- Regulace teploty přiváděného vzduchu
- Kontrola vlhkosti, CO2, VOC, PM2,5
- Připojení požárního poplachů



**PROTİMRAZOVÁ OCHRANA VENTS NKP 250-3,0-1
HYDRAULICKÝ LAPAČ SH-32**

kpl 1 10 258 10 258,0
kpl 1 2 959 2 959,0

Tepelná a hlukově izolovaná hadice Termoflex Hygienic Ø 254 mm.
Flexibilní potrubí 250
NASÁVACÍ POTRUBÍ PRO REKUPERACI 160S
ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ FLOW IZOLOVANÉ

ANEMOSTAT PR-250	ks	4	1 915,0	7 660,0
KOLENO SPIRO 250	ks	6	605,0	3 630,0
T-KUS 250	ks	6	486,0	2 916,0
POTRUBÍ SPIRO 250	kpl	15	1 105,0	16 575,0
POTRUBÍ FLEXO 250	kpl	5	1 050,0	5 250,0
REGULAČNÍ VENTIL 250	ks	4	1 520,0	6 080,0
KONCOVKA	ks	4	160,0	640,0
IZOLACE POTRUBÍ	ks	2	2 400,0	4 800,0
FILTR F7	ks	2	2 595,0	5 190,0

DOPRAVA 5 000,0 5 000,0
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL 10 000,0 10 000,0
MONTÁŽ 43 500,0 43 500,0

KABELOVÁ VEDENÍ PROPOJENÍ OŽIVENÍ kpl 1 27 750,0 27 750,0
KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY „ZAŠKOLENÍ OBSLUHY“ hod 20 500,0 10 000,0
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE kpl 1 10 000,0 10 000,0
PROVEDENÍ REVIZNÍ ZKOUŠKY VČ VYSTAVENÍ PROTOKOLU kpl 1,00 6 000,0 6 000,0

CENA CELKEM BEZ DPH

349 454,00 Kč