

**Sídlo firmy a výrobní závod:**

**AlteCh Mladá Boleslav s.r.o.**

Plazy 103

293 01 Mladá Boleslav

**Adresa stavby:**

3. ZŠ Mladá Boleslav

**Adresa zákazníka:**

Magistrát města Mladá Boleslav  
Odbor stavební a rozvoje města  
Oddělení rozvoje města  
Ing. Petra Králová  
ČESKÁ REPUBLIKA

Telefon:

Mobil :

Fax :

Email :

**Nabídka:**

**220434A**

**Datum tisku**

**28.4.2022**

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout naše výrobky:

**PROFIL: Schüco Living 82MD**

7-komorový německý profilový systém o stavební hloubce 82mm.

Okna mají celkovou tepelnou propustnost  $U_w$  0,99 až 0,71 W/m<sup>2</sup>K (dle použitého skla)

Tři těsnící roviny

**ZASKLENÍ:**

Hloubka zasklívací drážky 25mm

Trojasklo P4/14/F4/14/P4; Ug-0,6Wm2k; 32dB

**KOVÁNÍ:**

Celoobvodové německé kování Roto NT.

Základní bezpečnost.

Dveřní zámky Maco

**ZÁRUKY:**

Plastové profily Schüco - 120 měsíců

Kování Roto NT - 24 měsíců

Příslušenství - 24 měsíců

(parapety, žaluzie, síť proti hmyzu, rolety, dveřní výplně, atd.)

Výplně jsou zobrazeny při pohledu zevnitř

**Platnost cenové nabídky:**

Vzhledem k nestabilní cenové situaci na trhu je platnost cenové nabídky 14 dní

**Dodací lhůta: Z důvodu špatné situace na trhu s granulátem pro výrobu PVC profilů a dodávkami profilů nelze stanovit přesný termín dodání oken. Děkujeme za pochopení.**



Pozice	Množství	Popis	Cena * ks
1	6 ks	<p> <b>Série:</b> Schüco Living 82MD  <b>Rám:</b> Okenní rám Living MD 70mm  <b>Křídlo:</b> 6 * 19431 okenní křídlo 83mm  <b>Barva:</b> Exteriér / Interiér  <b>Barva rámu:</b> Zlatý dub / Bílá  <b>Barva křídla:</b> Zlatý dub / Bílá  <b>Kování:</b> 2 * OS L NX, 4 * OS P NX  <b>Výplň:</b> 6 * pl.iplus 1,1 4mm/14/pl.clear            4mm/14/pl.iplus 1,1 4mm; Ug-0,6Wm2k  <b>Spoj:</b> 19150 Spojovací profil s překrytím 89,5/20            (2 mm mezera)  <b>Rozšíření:</b> <b>název rozšíření</b> / <b>poloha</b>            Podkladový profil 60/30 dole  <b>Rozměry:</b> 2520mm x 2490mm         </p>	38 545,00 Kč
			231 270,00 Kč
	6 ks	Okenní klička zamykatelná 100Nm <b>Barva:</b> Bílá	3 362,00 Kč
			20 172,00 Kč
	2,52 m	Vnitřní parapet PVC COMFORT 400mm bílý	785,00 Kč
			4 710,00 Kč
	2,52 m	Přechodový plech	300,00 Kč
			4 536,00 Kč
2	60,48 m	Demontáž stáv. špalet. výplní	150,00 Kč
			9 072,00 Kč
3	38,10 m	Likvidace oken a dveří	120,00 Kč
			4 572,00 Kč
4	60,48 m	Zednické začištění špalet. oken - interiér	61 932,00 Kč
			61 932,00 Kč
5	75,60 m	Montáž (kotvení turbošrouby, vyplnění spáry PUR pěnou)	180,00 Kč
			13 608,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena * ks	
6	6 ks	Lešení	900,00 Kč	5 400,00 Kč
7	75,60 m	Montáž přechodových plechů	9 601,00 Kč	9 601,00 Kč
8	15,12 m	Montáž vnitřních parapetů	1 966,00 Kč	1 966,00 Kč

Suma položek	<b>366 839,00 Kč</b>
Částka bez DPH	<b>366 839,00 Kč</b>
<b>DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.</b>	15,00 %

Při zaměření či technickém jednání bylo domluveno a odsouhlaseno dodavatelem i odběratelem:

Podpis objednavatele:

Podpis dodavatele:

Věnujte, prosím, mimořádnou pozornost textovému a technickému popisu každé pozice a správnosti cenové nabídky. Na případné pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě požadavku rozdělení montážních prací do více etap (výplně otvorů, žaluzie, parapety, rolety) bude připočítána doprava 14,50,- Kč/km bez DPH.

Vážíme si Vašeho zájmu, a pokud se rozhodnete pro naše výrobky, jsme přesvědčeni, že budete spokojeni s kvalitou, funkcí i přijatelnou cenou.

V případě nejasností, nesrovnalostí, či pro upřesnění cenové nabídky nás, prosím, kontaktujte.

Dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu ceny díla po vlastním zaměření a prohlídce díla, stavby.



## **Všeobecné informace o výrobcích:**

### **Profily:**

- 7-komorový německý profilový systém Schüco LivIng 82 MD se třemi těsníci úrovněmi zajišťuje optimální tepelnou ochranu před větrem, deštěm i hlukem. Geometrie křídel typu classic s čistými a nadčasovými liniemi splňuje podmínku kladené na moderní architekturu.
- 5-komorový německý profilový systém Schüco Corona CT 70-AS s dvojnásobným těsněním a hluboko osazené okraje skel, zaručující excelentní tepelnou izolaci.
- Plastové posuvně-zdvíhací dveře, tzv. HS portály, Schüco ThermoSlide SI 82 se třemi těsníci úrovněmi garantují maximální odolnost vůči dešti, větru a hluku. Trojnásobně termicky dělený hliníkový práh je konstruován tak, aby byly eliminovány možné studené podlahové plochy vyskytující se u běžných balkonových dveří.

### **Barva:**

Základní barva profilů je bílá RAL 9016. U oboustranných dekorů či odstínů je barva základního profilu světle hnědá „karamell“, odpovídající RAL 8003, nebo tmavě šedá „dunkel grau“, odpovídající RAL 7015, dle vybraného dekoru či odstínu. Schüco nabízí širokou paletu odstínů a dřevěných dekorů. Speciálním designovým prvkem je exkluzivní metalický design plastových oken a dveří „Schüco Automotive Finish“.

### **Těsnění:**

U bílých profilů je dodáváno těsnění v šedé barvě, u jednostranně a oboustranně barevných profilů je těsnění černé.

### **Kování:**

Okna a dveře jsou osazena německým celoobvodovým kovááním ROTO NT. Ve standardu je zahrnuta mikroventilace 4. polohou kliky. Dle požadavku je možné zvýšit bezpečnostní třídu nebo okna doplnit o uzamykatelnou kliku, pákové ovladače, zámky okenních křídel, atd. Dveře lze doplnit o elektro zámek, panikové kování, stavěče křídel, brano, atd.

### **Zasklení, dveřní výplně:**

Skla se objednávají u předních sklářských firem působících na našem trhu. Dle požadavku je možné použít dvojsklo či trojsklo, bezpečnostní, protihlukové, vzorovaná či jiná speciální skla. Dveřní výplně objednávejte u firmy PERITO <https://www.perito.cz/>.

## **Všeobecné informace o montáži:**

### **Montáž:**

Usazení, vyrovnaní a upevnění oken a dveří, v připraveném, nosném stavebním otvoru se provádí pomocí kotevního materiálu a zapěnění připojovací spáry PUR pěnou. Montáž není možné provádět za nepříznivých klimatických podmínek, a to pokud teplota klesne pod -5°C.

Cena montáže neobsahuje parotěsné a paropropustná pásy, pokud není v cenové nabídce uvedeno jinak. Dále neobsahuje demontáž, likvidaci původních oken a dveří, zednické začištění ani jiné úpravy stavebního otvoru. V ceně montáže také není příplatek za manipulaci se sklem o hmotnosti nad 150kg, které nelze zasklívat bez pomoci manipulační techniky. V případě zájmu tyto práce naceníme.

Doporučujeme provést montáž s parotěsnou a propropustnou folií (např. TwinAktiv), která splňuje požadavky na připojovací spáru dle ČSN 73 0540-2. Tyto folie zabraňují vnikání vzdušné vlhkosti do spáry a umožňují ventilaci spáry do exteriéru. Navýšení ceny montáže by činilo 130-150 Kč/mb dle velikosti spáry mezi rámem okna/dveří a ostěním. Tyto folie není možné lepit na nerovné nebo vlhké ostění a ani při teplotách nižších než +5°C.

### **Demontáž:**

Provádíme vybourání původních oken, dveří, parapetů, atd., dle specifikace v CN, a uložení na určené místo. Demontáž ocelových rámu a luxfer provádíme za příplatek.

### **Zednické začištění - interiér:**

Zapravení vnitřních špalet po výměně jednoduchých oken pomocí omítky a štuky bez malování.

Zapravení vnitřních špalet po výměně špaletových oken celá špaleta je nově vytvořena a zpravena pomocí omítky a štuky bez malování.

### **Zednické začištění - exteriér:**

Zapravení vnějšího ostění je provedeno akrylovým tmelem bez malování.

### **Likvidace:**

Odvoz a likvidace původních výplní a vzniklé sutě.