

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu zakázky

Specifikace výstavní stěny	Parametry	Splnění podmínky ANO/NE	Skutečné parametry (vyplnit)
počet panelů	16 ks	ANO	16 jednotlivých panelů, které je možno spojovat jak do rovných řad, tak do libovolných úhlů. Možné sestavy do L, T, U, Z i prostorové kubusy. Mezi panely či mezi panely a rohovými sloupky je jen vlasová spára. Na konci panelu či panelové řady, kde již další panel nenavazuje, je profil začištěn naklapávací rovnou lištou.
šířka	max. 100 cm	ANO	100 cm
výška	max. 200 cm	ANO	200 cm
hloubka	max. 5 cm	ANO	4 cm - viz vzorek
umístění	interiér	ANO	interiér
barva profilu	v barvě podkladu	ANO	Hliníkový profil je ukrytý pod svrchními deskami panelu, svrchní desky jsou potaženy snímatelnou fólií ve struktuře a barvě, jak požadováno: zde v barvě <b>černé</b> . Profil je tudíž pro pozorovatele neviditelný. Skrytá pod povrchovou fólií je rovněž 2mm hliníková hrana po celém obvodu panelu, která panely dlouhodobě chrání proti poškození. Viz vzorek. (*)

materiál výplně	(dibond, PVC, HDF, atd.)	ANO	Sendvičový výstavní panel: spojení hliníkového rámu, kartonových voštin a svrchních desek z mikrodřevotřísky. Všechny použité materiály jsou ekologické, recyklovatelné, dřevotříska má nejnižší možné emise formaldehydu, povrchová fólie i panel jako takový mají vysoké protipožární limity - viz certifikáty. Panely se vyznačují dlouhodobou udržitelností.
barva výplně	černá	ANO	Povrchová fólie snímatelná, <b>černá</b> . Fólii je možno vyměnit za jinou či je možno fólii natírat disperzními barvami. Jedna fólie snese 10-15 nátěrů, dle tloušťky vrstev barvy. Viz vzorník fólií.
spojení panelů	ANO	ANO	Panely se spojují pomocí centrovacích per a modulových spojek do rovných řad (viz vzorek), pomocí rohových profilů (sloupků) do rohů. Jednoduchá spojovací samozavírací technika, ukrytá uvnitř panelů a v profilech.

spojení panelů do libovolných úhlů	ANO	ANO	Nabídnuté spojovací díly umožňují spojování do úhlů 90°, 180° a dále kolmé připojení panelu na panel - vyvedení kolmé řady v kterémkoliv místě. V našem dodavatelském programu je množství dalších profilů pro další úhly pevné i variabilně nastavitelné.
možnost variabilního počtu zavěšených předmětů na jedné straně	ANO	ANO	Ano, je však třeba dbát na postavený tvar a stabilitu konkrétní panelové stěny! Vzhledem k její výšce, délce a jištění pomocí postavených rohů! Nejstabilnější sestavou je prostorový kubes.
oboustranné využití výstavní stěny	ANO	ANO	Ano. Pomocí horního úchytu, bezpečnostního vícepolohového oboustranného držáku lze exponáty zavěšovat současně na obě strany panelu. Viz vzorek. Panel je zcela univerzální, rovnocenně použitelný na obě strany. Panelem je možno libovolně otáčet, všechny prvky lze přešroubovat na zrcadlově obrácenou stranu.
výškově nastavitelné nohy	ANO	ANO	Ano. Nožičky pro vyrovnání nerovností podlahy lze nastavovat v rozmezí 20-90 mm. Viz vzorek.
způsob uchycení a zavěšení vystavovaných předmětů	ANO	ANO	Pomocí horních úchytů = bezpečnostních vícepolohových držáků. Je možno zavěšovat buď na jednu či na druhou stranu panelu nebo na obě strany panelu současně. V případě nepoužití je možno mít držák ukrytý pohotovostně připraven v horním profilu. Otvory na protažení lanka a přídavné otvory na jištění lanka.

spojovací prvky	ANO	ANO	Centrovací pero + modul. spojka horní + modul. spojka spodní pro rovné řady, rohové profily pro realizaci rohů.
doprava	ANO	ANO	Doprava je v ceně zakázky.
instalace	NE	ANO	V rámci zakázky je první montáž zdarma. Tato současně slouží jako zaškolení pro pracovníky uživatele pro samostatné zacházení s panely. Dodávka obsahuje i návod na samostatnou montáž. Montáž je snadná a rychlá, pouze ve 2 lidech. Jinak je možno u nás montáž i demontáž kdykoliv objednat.

(\* ) Vzorek panelu máme v barvě bílé, realizace dle přání v barvě černé.