

	Mytí transportního nádobí		rozměry	Cena bez DPH /ks	ks	cena bez DPH celkem
1	Průchozí myčka nádobí univerzální (stolní a provozní nádobí) pro 2 mycí koše 500x500mm najednou. Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Poklop uzavřen ze všech stran s manuálním zdvihem. Permanentní filtrace mycí lázně umožňující mytí nádobí bez manuálního předmytí. Hrubé nečistoty jsou permanentně odstraňovány odčerpávány přes externí filtr – síta v nádobě mimo mycí stroj. Spotřeba max.1,4 l vody/koš na konečný oplach. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručuje konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C) nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru); bezpečnostní zařízení spouští oplach až při dosažení správné oplachové teploty. 4mycí čerpadla2x1,1kW+2x0,7kW spolu s horními a dolními rotačními nerezovými mycími rameny.Objem mycí nádrže minimálně 80l, 8 mycích programů s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. Pozvolný náběh mycího čerpadla. Zpětný vzduchový ventil (třídy A). Elektronický ovládací panel s textovým ukazatelem. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadla. Dávkovač mycího a oplachového prostředku a odpadní čerpadlo. Příprava pro napojení na HACCP a systém kontroly odběrového maxima energie. Certifikace; v souladu s DIN 10512 normou.Možnost připojit na teplou i studenou vodu, libovolně přestavitelné, nakládací výška min. 440mm, parní oplach(vypínatelný), parní mycí cyklus pro intenzivně znečištěné a zaschlé nádobí, 2 úrovně nastavitelné tlaky mytí. Standartní přednastavené mycí časy: 52\70\170\180s,Povolená tolerance hodnot:±-10%, pokud není uvedeno minimum nebo maximum	23,5kW/400V	1345x815x1510	624 125,00 Kč	1	624 125,00 Kč
2	Vstupní stůl k myčce , zadní lem 200 mm , prolis na koše 500 x 500 .Spodní roštová police , Dřez s baterií a roštem, nádoba 800x500x250mm, celonerezové provedení		1600 x 760 x 900	42 000,00 Kč	1	42 000,00 Kč
3	Změkčovač vody automatický kabinetový , neelektrické řízení . Provozní teplota vody 2-48 C ,množství katexu min. 7 kg. Doba regenerace max 15 min.,minimální průtok 1,5l/min.Povolená tolerance hodnot:±-10%, pokud není uvedeno minimum nebo maximum		500 x 240 x 590	35 000,00 Kč	1	35 000,00 Kč
4	Pracovní stůl výstupní s policí,celonerezové provedení		1400 x 760 x 900	30 000,00 Kč	1	30 000,00 Kč
5	sklopna police instalovovaná na výstupní stůl poz.2,celonerezové provedení		550 x 550	28 000,00 Kč	1	28 000,00 Kč
6	Sada mycích košů 500x500 : 4 x na talíře , 4 x universální , 2 x na příbory , 4 x na Tablet izolovaný. Menu mobil universal			35 000,00 Kč	1	35 000,00 Kč
	Cena celkem bez DPH					794 125,00 Kč