

Vyplní se automaticky

Vyplní dodavatel

					[DOPLNÍ DODAVATEL]						[DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1	DMM datalogger	2	ks	Digitální laboratorní multimetr pro hromadný sběr dat Měřicí funkce, rozsahy / rozlišení, přesnost (ppm of reading + ppm of range): - DC Voltage: 100 mV / 0,1 µV, (30 + 35) ppm ÷ 1000 V / 1 mV, (50 + 9) ppm - DC Current: 20 mA / 10 nA, (500 + 80) ppm ÷ 3 A / 10 µA, (1200 + 40) ppm - DC Resistance: 100 Ohm / 100 µOhm, (100 + 20) ppm ÷ 100 MOhm / 100 Ohm, (2000 + 30) ppm - Temperature: Thermocouple (J, K, N, T, E, R, S, B), 4-Wire RTD (PT100, D100, F100, PT385, PT3916 + user defined, přesnost 0,06°C), Thermistor (2,2 kOhm, 5 kOhm, and 10kOhm, přesnost 0,08°C) - AC Voltage: 100 mV / 0,1 µV - 750 V / 1 mV do 300 kHz - AC Current: 1 A / 1 µA - 3 V / 10 µA do 5 kHz - Frequency: do 500 kHz Rychlost měření: - Jednokanálový režim: 3500 záznamů / s - Scanování: 500 kanálů / s Kapacita paměti pro ukládání dat: min. 450 000 záznamů. Nutná funkce pro datalogging s využitím rozšiřujících maticových a přepínacích vícekanálových modulů. 2 sloty pro zásuvné moduly - nutná plná kompatibilita s rozšiřovacími moduly Keithley 77##. Kompatibilita s datalogovacím softwarem ExceliNIX a KickStarter. Komunikační rozhraní: Ethernet, RS-232C. Max. rozměry: 110 mm výška × 240 mm šířka × 380 mm hloubka.	Keithley 2701	xxx	ŽČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, EK-413	39 700,00 Kč	38 600,00 Kč	77 200,00 Kč	VYHOVUJE
2	Vícekanálový modul pro DMM	4	ks	40 kanálový multiplexer modul s automatickou CJC Kanály a specifikace: 1-40: 300 V DC, 1 A, 60 W, 125 VA max. Automatická CJC Podpora 2W (40 kanálů) a 4W (20 kanálů) režimu zapojení Typ relé: elektromechanická, doba sepnutí <3 ms, životnost >10e5 pro max. signálové úrovně, >10e8 pro spínání bez signálu Proudový offset: <100 pA Izolační odpor mezi kanály: >10e10 Ohm, <100 pF Izolační odpor kanál/zem: >10e9 Ohm, <200 pF Nutná kompatibilita s DMM Keithley řady 27##	Keithley 7708			24 200,00 Kč	23 500,00 Kč	94 000,00 Kč	VYHOVUJE

Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatel při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavatel, bude při posouzení vyřazena.

V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320.

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
176 200,00 Kč	171 200,00 Kč