

SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Obsah

1. Konvektomat elektrický – 20 GN (gastronádob).....	2
2. Konvektomat elektrický - 20 GN (gastronádob) se zasouvacími dveřmi.....	3
3. Konvektomat elektrický – 10 GN (gastronádob).....	3
4. Konvektomat elektrický - 6 GN (gastronádob)	4
5. Kotel varný elektrický cca 85 litrů.....	5
6. Kotel varný elektrický cca 100 litrů.....	5
7. Kotel varný elektrický cca 150 litrů.....	5
8. Kotel varný elektrický cca 300 litrů.....	6
9. Kotel varný plynový cca 150 litrů	6
10. Kotel varný parní cca 80 litrů.....	7
11. Kotel varný parní cca 150 litrů.....	7
12. Kotel varný parní cca 200 litrů.....	7
13. Pánev smažicí elektrická cca 40 l.....	8
14. Pánev smažicí elektrická cca 60 l	8
15. Pánev smažicí elektrická cca 120 l.....	9
16. Pánev smažicí plynová cca 40 l.....	9
17. Pánev smažicí plynová cca 80 l.....	9
18. Pánev tlaková multifunkční volně stojící cca 100 l.....	10
19. Pánev tlaková multifunkční cca 150 l	10
20. Pánev kombinovaná plynová s mícháním cca 150 l	10
21. Sporák velkokuchyňský plynový s troubou	11
22. Sporák velkokuchyňský 6 ploten	11
23. Sporák velkokuchyňský elektrický s troubou	12
24. Sporák velkokuchyňský sklokeramický s troubou.....	12
25. Fritéza elektrická cca 2 x 15 l.....	13
26. Fritéza elektrická cca 2 x 25 l.....	13
27. Fritéza elektrická cca 2 x 10 l.....	13
28. Elektrická grilovací deska	14
29. Plynová grilovací deska	14
30. Skříň ohřívací (banketní) 7 GN 2/1	14
31. Pec cukrářská třítroubová.....	15
32. Stroj univerzální kuchyňský.....	15

33.	Automatický nářezový stroj	15
34.	Kutr na maso a zeleninu	16
35.	Stroj na porcování masa	16
36.	Krouhač zeleniny a sýrů	16
37.	Kráječ chleba a knedlíků	17
38.	Škrabka brambor a zeleniny	17
39.	Elektrický nářezový stroj	17
40.	Turbomixér	18
41.	Myčka nádobí a skla	18
42.	Myčka nádobí košová - průchozí	18
43.	Myčka černého nádobí	19
44.	Myčka černého nádobí granulová	19
45.	Myčka nádobí tunelová velkokapacitní (s automatickým posuvem koše)	20
46.	Šokový zmrazovač a zchlazovač	21
47.	Skříň mrazicí dvoudveřová nad 1000 l, KČM 0134421401255	21
48.	Skříň chladicí dvoudveřová nad 1400 l, KČM 0134421303160	21
49.	Skříň chladicí dvoudveřová nad 800 l, KČM 0134421303160	22
50.	Skříň chladicí prosklená (vitrína) nad 120 l	22
51.	Box chladicí stavebnicový cca 5 m ³	23

1. Konvektomat elektrický – 20 GN (gastronádob)

1.1. Rok dodání a počet kusů:

- 1.1.1. V roce 2022 bude dodán 1 kus.
- 1.1.2. V roce 2023 budou dodány 3 kusy.

1.2. Parametry:

- 1.2.1. kapacita gastronádob (GN) 20x1/1,
- 1.2.2. rozteč vsunů minimálně 60 mm,
- 1.2.3. programovatelný vyvíječ páry,
- 1.2.4. automatické zchlazení a přehřátí, zastavení ventilátoru při otevření dveří
- 1.2.5. nejméně 4 bodová teplotní sonda,
- 1.2.6. automatické mytí a odvápnění komory, integrovaná sprcha, automatický změkčovač vody
- 1.2.7. plná programovatelnost, ovládání přes dotykový displej, možnost vytvoření vlastních programů, komunikace v českém jazyce, kontrola sytosti páry s přesností na procenta, možnost úpravy časování jednotlivých vsunů pro přípravu více druhů jídel naráz
- 1.2.8. monitoring kritických bodů teplot přípravy stravy (HACCP) přes displej stroje, USB rozhraní, LAN rozhraní

- 1.2.9. snížení spotřeby elektrické energie při částečně zaplněném stroji, odložený start, nastavitelný výkon ventilátoru (nejméně 4 stupně rychlosti),
- 1.2.10. zavážecí vozík pro GN 1/1,
- 1.2.11. napájení 3x400V, maximální příkon 40 kW,
- 1.2.12. přední konvektomat bude osazen min. trojitým dveřním sklem pro zvýšení bezpečnosti obsluhy **nebo jinou variantou skel za dodržení veškerých podmínek pro bezpečnost obsluhy.**

2. Konvektomat elektrický - 20 GN (gastronádob) se zasouvacími dveřmi

2.1. Rok dodání a počet kusů:

- 2.1.1. V roce 2022 budou dodány 2 kusy.
- 2.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

2.2. Parametry:

- 2.2.1. Kapacita gastronádob (GN) 20x1/1
- 2.2.2. dveře zasouvání na pravou stranu zařízení
- 2.2.3. rozteč vsunů minimálně 60 mm,
- 2.2.4. programovatelný vyvíječ páry,
- 2.2.5. automatické zchlazení a přehřátí, zastavení ventilátoru při otevření dveří
- 2.2.6. nejméně 4 bodová teplotní sonda,
- 2.2.7. automatické mytí a odvápění komory, integrovaná sprcha, automatický změkčovač vody
- 2.2.8. plná programovatelnost, ovládání přes dotykový displej, možnost vytvoření vlastních programů, komunikace v českém jazyce, kontrola sytosti páry s přesností na procenta, možnost úpravy časování jednotlivých vsunů pro přípravu více druhů jídel naráz
- 2.2.9. monitoring kritických bodů teplot přípravy stravy (HACCP) přes displej stroje, USB rozhraní, LAN rozhraní
- 2.2.10. snížení spotřeby elektrické energie při částečně zaplněném stroji, odložený start, nastavitelný výkon ventilátoru (nejméně 4 stupně rychlosti),
- 2.2.11. zavážecí vozík pro GN 1/1,
- 2.2.12. napájení 3x400V, maximální příkon 68 kW,
- 2.2.13. maximální rozměry 1150x1020x1950 mm

3. Konvektomat elektrický – 10 GN (gastronádob)

3.1. Rok dodání a počet kusů:

- 3.1.1. V roce 2022 bude dodán 1 kus.
- 3.1.2. V roce 2023 budou dodány 2 kusy.

3.2. Parametry:

- 3.2.1. kapacita gastronádob (GN) 10x1/1,
- 3.2.2. rozteč vsunů minimálně 65 mm,
- 3.2.3. programovatelný vyvíječ páry,

- 3.2.4. automatické zchlazení a přehřátí, zastavení ventilátoru při otevření dveří
- 3.2.5. nejméně 4 bodová teplotní sonda,
- 3.2.6. automatické mytí a odvápnění komory, integrovaná sprcha, automatický změkčovač vody
- 3.2.7. plná programovatelnost, ovládání přes dotykový displej, možnost vytvoření vlastních programů, komunikace v českém jazyce, kontrola sytosti páry s přesností na procenta, možnost úpravy časování jednotlivých vsunů pro přípravu více druhů jídel naráz
- 3.2.8. monitoring kritických bodů teplot přípravy stravy (HACCP) přes displej stroje, USB rozhraní, LAN rozhraní
- 3.2.9. snížení spotřeby elektrické energie při částečně zaplněném stroji, odložený start, nastavitelný výkon ventilátoru (nejméně 4 stupně rychlosti),
- 3.2.10. podstavec pod konvektomat,
- 3.2.11. napájení 3x400V, maximální příkon 20 kW,
- 3.2.12. přední konvektomat bude osazen min. trojitým dveřním sklem pro zvýšení bezpečnosti obsluhy **nebo jinou variantou skel za dodržení veškerých podmínek pro bezpečnost obsluhy.**

4. Konvektomat elektrický - 6 GN (gastronádob)

4.1. Rok dodání a počet kusů:

- 4.1.1. V roce 2022 budou dodány 2 kusy.
- 4.1.2. V roce 2023 budou dodány 3 kusy.

4.2. Parametry:

- 4.2.1. kapacita gastronádob (GN) 6x1/1,
- 4.2.2. rozteč vsunů minimálně 65 mm,
- 4.2.3. programovatelný vyvíječ páry,
- 4.2.4. automatické zchlazení a přehřátí, zastavení ventilátoru při otevření dveří,
- 4.2.5. nejméně 4 bodová teplotní sonda,
- 4.2.6. automatické mytí a odvápnění komory, integrovaná sprcha, automatický změkčovač vody,
- 4.2.7. plná programovatelnost, ovládání přes dotykový displej, možnost vytvoření vlastních programů, komunikace v českém jazyce, kontrola sytosti páry s přesností na procenta, možnost úpravy časování jednotlivých vsunů pro přípravu více druhů jídel naráz
- 4.2.8. monitoring kritických bodů teplot přípravy stravy (HACCP) přes displeje stroje, USB rozhraní, LAN rozhraní,
- 4.2.9. snížení spotřeby elektrické energie při částečně zaplněném stroji, odložený start, nastavitelný výkon ventilátoru (nejméně 4 stupně rychlosti),
- 4.2.10. podstavec pod konvektomat,
- 4.2.11. napájení 3x400V, maximální příkon 13 kW,
- 4.2.12. přední konvektomat bude osazen min. trojitým dveřním sklem pro zvýšení bezpečnosti obsluhy **nebo jinou variantou skel za dodržení veškerých podmínek pro bezpečnost obsluhy.**

5. Kotel varný elektrický cca 85 litrů

5.1. Rok dodání a počet kusů:

- 5.1.1. V roce 2022 budou dodány 4 kusy.
- 5.1.2. V roce 2023 není požadováno.

5.2. Parametry:

- 5.2.1. objem 80 - 90,1
- 5.2.2. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3,
- 5.2.3. duplikátor - nepřímý ohřev, provedení bez nutnosti změkčovače vody,
- 5.2.4. kruhová vana,
- 5.2.5. bezpečnostní pojistná armatura, automatická kontrola a dopouštění náplně (automatické doplňování vody s předpokladem pravidelného čištění mezipláště),
- 5.2.6. ručně ovládaný otočný výpustný ventil se silikonovým těsněním,
- 5.2.7. napájení 3x400 V, příkon do 15 kW,
- 5.2.8. maximální rozměry: šířka 700 mm $\pm$ 100 mm, hloubka 700 mm, výška 900 mm.

6. Kotel varný elektrický cca 100 litrů

6.1. Rok dodání a počet kusů:

- 6.1.1. V roce 2022 budou dodány 3 kusy.
- 6.1.2. V roce 2023 není požadováno.

6.2. Parametry:

- 6.2.1. objem 90 - 110 l,
- 6.2.2. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3,
- 6.2.3. duplikátor - nepřímý ohřev, provedení bez nutnosti změkčovače vody,
- 6.2.4. kruhová vana,
- 6.2.5. bezpečnostní pojistná armatura, automatická kontrola a dopouštění náplně (automatické doplňování vody s předpokladem pravidelného čištění mezipláště),
- 6.2.6. ručně ovládaný otočný výpustný ventil se silikonovým těsněním,
- 6.2.7. napájení 3x400 V, příkon do 18 kW.

7. Kotel varný elektrický cca 150 litrů

7.1. Rok dodání a počet kusů:

- 7.1.1. V roce 2022 budou dodány 4 kusy.
- 7.1.2. V roce 2023 budou dodány 3 kusy.

7.2. Parametry:

- 7.2.1. objem 140 - 160 l,
- 7.2.2. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3,
- 7.2.3. duplikátor - nepřímý ohřev, provedení bez nutnosti změkčovače vody,
- 7.2.4. kruhová vana,
- 7.2.5. bezpečnostní pojistná armatura, automatická kontrola a dopouštění náplně (automatické doplňování vody s předpokladem pravidelného čištění mezipláště),
- 7.2.6. ručně ovládaný otočný výpustný ventil se silikonovým těsněním,
- 7.2.7. napájení 3x400 V, příkon do 25 kW.

8. Kotel varný elektrický cca 300 litrů

8.1. Rok dodání a počet kusů:

- 8.1.1. V roce 2022 není požadováno.
- 8.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

8.2. Parametry:

- 8.2.1. objem 280-320 l
- 8.2.2. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3
- 8.2.3. duplikátor - nepřímý ohřev, provedení bez nutnosti změkčovače vody
- 8.2.4. obdélníková vana
- 8.2.5. bezpečnostní pojistná armatura, automatická kontrola a dopouštění náplně (automatické doplňování vody s předpokladem pravidelného čištění mezipláště),
- 8.2.6. ručně ovládaný otočný výpustný ventil se silikonovým těsněním,
- 8.2.7. napájení 3x400 V, příkon do 40 kW
- 8.2.8. maximální pracovní tlak 0,45 - 0,55 bar
- 8.2.9. maximální pracovní teplota 106°C

9. Kotel varný plynový cca 150 litrů

9.1. Rok dodání a počet kusů:

- 9.1.1. V roce 2022 bude dodán 1 kus.
- 9.1.2. V roce 2023 budou dodány 3 kusy.

9.2. Parametry:

- 9.2.1. objem 140- 160 litrů,
- 9.2.2. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3,
- 9.2.3. provoz na zemní plyn, nízkotlaký hořák s kombinovaným zapalováním (elektrická jiskra, ruční - zapnutím ohřevu kotle dojde k automatickému spuštění jiskry), bezpečnostní tepelná pojistka,
- 9.2.4. varná nádoba kruhová, dvouplášťová s nízkotlakým duplikátorem, provedení bez nutnosti změkčovače vody,
- 9.2.5. bezpečnostní pojistná armatura, automatická kontrola dopouštění náplně (automatické doplňování vody s předpokladem pravidelného čištění mezipláště),
- 9.2.6. ručně ovládaný otočný výpustný ventil se silikonovým těsněním,

- 9.2.7. maximální pracovní přetlak 0,45 - 0,55 bar,
- 9.2.8. maximální pracovní teplota 106°C.

10. Kotel varný parní cca 80 litrů

10.1. Rok dodání a počet kusů:

- 10.1.1. V roce 2022 budou dodány 2 kusy.
- 10.1.2. V roce 2023 není požadováno.

10.2. Parametry:

- 10.2.1. objem 70-90 litrů (využitelný objem kotle),
- 10.2.2. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3,
- 10.2.3. varná nádoba kruhová, dvouplášťová, provedení bez nutnosti změkčovače vody,
- 10.2.4. celonerezové provedení,
- 10.2.5. bezpečnostní tlakový ventil,
- 10.2.6. ručně ovládaný otočný výpustný ventil se silikonovým těsněním,
- 10.2.7. maximální spotřeba páry 50 kg/hod,
- 10.2.8. automatické doplňování vody s předpokladem pravidelného čištění mezipláště.

11. Kotel varný parní cca 150 litrů

11.1. Rok dodání a počet kusů:

- 11.1.1. V roce 2022 budou dodány 2 kusy.
- 11.1.2. V roce 2023 není požadováno.

11.2. Parametry:

- 11.2.1. objem 140- 160 litrů,
- 11.2.2. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3,
- 11.2.3. varná nádoba kruhová, dvouplášťová, provedení bez nutnosti změkčovače vody,
- 11.2.4. celonerezové provedení,
- 11.2.5. bezpečnostní tlakový ventil,
- 11.2.6. ručně ovládaný otočný výpustný ventil se silikonovým těsněním,
- 11.2.7. maximální spotřeba páry 60 kg/hod,
- 11.2.8. automatické doplňování vody s předpokladem pravidelného čištění mezipláště.

12. Kotel varný parní cca 200 litrů

12.1. Rok dodání a počet kusů:

- 12.1.1. V roce 2022 bude dodán 1 kus.
- 12.1.2. V roce 2023 není požadováno.

12.2. Parametry:

- 12.2.1. objem 180 - 220 litrů,
- 12.2.2. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3,
- 12.2.3. varná nádoba obdélníková, dvouplášťová, provedení bez nutnosti změkčovače vody,
- 12.2.4. celonerezové provedení,
- 12.2.5. bezpečnostní tlakový ventil,
- 12.2.6. ručně ovládaný otočný výpustný ventil se silikonovým těsněním,
- 12.2.7. maximální spotřeba páry 70 kg/hod,
- 12.2.8. automatické doplňování vody s předpokladem pravidelného čištění mezipláště.

13. Pánev smažící elektrická cca 40 l

13.1. Rok dodání a počet kusů:

- 13.1.1. V roce 2022 bude dodán 1 kus.
- 13.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

13.2. Parametry:

- 13.2.1. objem vany 35 – 45 l,
- 13.2.2. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3,
- 13.2.3. celonerezové provedení,
- 13.2.4. manuální sklápění vany, vyklápění víka až 80°
- 13.2.5. regulátor teploty nejméně 50 - 190°C,
- 13.2.6. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 1000x700x900 mm, s tolerancí ±100 mm,
- 13.2.7. napájení 3x400 V, maximální příkon do 6 kW.

14. Pánev smažící elektrická cca 60 l

14.1. Rok dodání a počet kusů:

- 14.1.1. V roce 2022 bude dodán 1 kus.
- 14.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

14.2. Parametry:

- 14.2.1. objem vany 55 - 65 l,
- 14.2.2. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3,
- 14.2.3. celonerezové provedení,
- 14.2.4. manuální sklápění vany, vyklápění víka až 80°
- 14.2.5. regulátor teploty 50 - 300°C,
- 14.2.6. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 900x900x900 mm, s tolerancí ±100 mm, u hloubky je možná tolerance ±200 mm
- 14.2.7. napájení 3x400 V, maximální příkon do 12 kW.

15. Pánev smažící elektrická cca 120 l

15.1. Rok dodání a počet kusů:

- 15.1.1. V roce 2022 není požadováno.
- 15.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

15.2. Parametry:

- 15.2.1. objem vany 110 - 130 l,
- 15.2.2. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3,
- 15.2.3. nerezové provedení s nerezovým dnem
- 15.2.4. manuální sklápění vany, vyklápění víka až 80°
- 15.2.5. regulátor teploty nejméně 50 - 250 °C
- 15.2.6. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 1200x900x900 mm, s tolerancí ±100 mm,
- 15.2.7. napájení 3x400 V, maximální příkon do 18 kW

16. Pánev smažící plynová cca 40 l

16.1. Rok dodání a počet kusů:

- 16.1.1. V roce 2022 není požadováno.
- 16.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

16.2. Parametry:

- 16.2.1. objem vany 35 - 45 l,
- 16.2.2. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3,
- 16.2.3. celonerezové provedení,
- 16.2.4. manuální sklápění vany, vyklápění víka až 80°
- 16.2.5. regulátor teploty 50 - 300°C,
- 16.2.6. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 900x900x900 mm, s tolerancí ±100 mm,
- 16.2.7. maximální příkon do 18 kW, médium zemní plyn

17. Pánev smažící plynová cca 80 l

17.1. Rok dodání a počet kusů:

- 17.1.1. V roce 2022 budou dodány 2 kusy.
- 17.1.2. V roce 2023 není požadováno.

17.2. Parametry:

- 17.2.1. objem vany 75 - 85 l,
- 17.2.2. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3,
- 17.2.3. celonerezové provedení,
- 17.2.4. manuální sklápění vany, vyklápění víka až 80°
- 17.2.5. regulátor teploty 50 - 300°C,
- 17.2.6. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 900x900x900 mm, s tolerancí ±100 mm,
- 17.2.7. maximální příkon do 18 kW, médium zemní plyn.

18. Pánev tlaková multifunkční volně stojící cca 100 l

18.1. Rok dodání a počet kusů:

- 18.1.1. V roce 2022 není požadováno.
- 18.1.2. V roce 2023 budou dodány 4 kusy.

18.2. Parametry:

- 18.2.1. možnost vaření, smažení, fritování, vaření v páře, dušení a další funkce
- 18.2.2. objem vany 90 - 110 l,
- 18.2.3. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3,
- 18.2.4. celonerezové provedení, volně stojící
- 18.2.5. nejméně čtyřbodová teplotní sonda
- 18.2.6. ovládání dotekovým displejem, možnost komunikace v českém jazyce, USB výstup pro snímání hodnot HACCP
- 18.2.7. automatické dopouštění vody, integrovaná sprcha
- 18.2.8. automatické zvedání a spouštění košů
- 18.2.9. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 1100x900x1100 mm, s tolerancí ± 100 mm,
- 18.2.10. napájení 3x400 V, maximální příkon do 30 kW,
- 18.2.11. součástí výbavy varný koš, fritovací koš, rameno pro automatický zdvih košů,
- 18.2.12. standardní provozní tlak pro zpracování potravin min. 0,4 bar.

19. Pánev tlaková multifunkční cca 150 l

19.1. Rok dodání a počet kusů:

- 19.1.1. V roce 2022 bude dodán 1 kus.
- 19.1.2. V roce 2023 není požadováno.

19.2. Parametry:

- 19.2.1. možnost vaření, smažení, fritování, vaření v páře, dušení a další funkce,
- 19.2.2. objem vany 140 - 160 l,
- 19.2.3. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3,
- 19.2.4. celonerezové provedení, volně stojící,
- 19.2.5. nejméně čtyřbodová teplotní sonda,
- 19.2.6. ovládání dotekovým displejem, možnost komunikace v českém jazyce, USB výstup pro snímání hodnot HACCP,
- 19.2.7. automatické dopouštění vody, integrovaná sprcha,
- 19.2.8. automatické zvedání a spouštění košů,
- 19.2.9. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 1600x900x1100 mm, s tolerancí ± 100 mm,
- 19.2.10. napájení 3x400 V, maximální příkon do 50 kW,
- 19.2.11. součástí výbavy varný koš, fritovací koš, rameno pro automatický zdvih košů,
- 19.2.12. standardní provozní tlak pro zpracování potravin min. 0,4 bar.

20. Pánev kombinovaná plynová s mícháním cca 150 l

20.1. Rok dodání a počet kusů:

- 20.1.1. V roce 2022 není požadováno.
- 20.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

20.2. Parametry:

- 20.2.1. možnost vaření, smažení, další funkce (kombinace kotel-pánev), tlakové provedení,
- 20.2.2. objem vany 130 - 170 l (využitelný objem),
- 20.2.3. stupeň krytí vůči vodě - minimálně IPX3,
- 20.2.4. celonerezové provedení, výškově nastavitelné nožičky,
- 20.2.5. odnímatelné trojitě míchací rameno s nezávislým chodem,
- 20.2.6. motorové sklápění vany, ,
- 20.2.7. ovládání dotekovým displejem nebo tlačítky s LCD ukazatelem,
- 20.2.8. baterie pro plnění pánve vodou,
- 20.2.9. diagnostická komunikace v ČJ, výstup USB pro stažení dat HACCP,
- 20.2.10. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 1450x900x1200 mm, s tolerancí ± 100 mm,
- 20.2.11. topný výkon maximálně 30 kW.

21. Sporák velkokuchyňský plynový s troubou

21.1. Rok dodání a počet kusů:

- 21.1.1. V roce 2022 není požadováno.
- 21.1.2. V roce 2023 budou dodány 3 kusy.

21.2. Parametry:

- 21.2.1. velkokuchyňský sporák s elektrickou troubou, nerezové provedení,
- 21.2.2. 4 samostatné hořáky na zemní plyn, termoelektrická pojistka pro každý hořák,
- 21.2.3. trouba s dvojicí topných těles, volba režimů horní/spodní/obě,
- 21.2.4. samostatné ovládání hořáků a trouby, signalizace zapnutí trouby,
- 21.2.5. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 900x900x900 mm, s tolerancí ± 100 mm,
- 21.2.6. výkon hořáků nejméně 3x5 kW, 1x3 kW (nebo kombinace tří výkonů při zachování minimálních požadovaných hodnot), příkon trouby nejméně 2x2 kW,
- 21.2.7. napájení 3x400V.

22. Sporák velkokuchyňský 6 ploten

22.1. Rok dodání a počet kusů:

- 22.1.1. V roce 2022 bude dodán 1 kus.
- 22.1.2. V roce 2023 není požadováno.

22.2. Parametry:

- 22.2.1. velkokuchyňský sporák s troubou,
- 22.2.2. 6 spojených ploten,
- 22.2.3. trouba o rozměrech nejméně 540x500x300 mm,
- 22.2.4. samostatné ovládání ploten,
- 22.2.5. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 1200x700x900 mm, s tolerancí ± 100 mm,
- 22.2.6. napájení 400 V, příkon ploten nejméně 6x2,5 kW, příkon trouby nejméně 4 kW.

23. Sporák velkokuchyňský elektrický s troubou

23.1. Rok dodání a počet kusů:

- 23.1.1. V roce 2022 budou dodány 3 kusy.
- 23.1.2. V roce 2023 budou dodány 4 kusy.

23.2. Parametry:

- 23.2.1. velkokuchyňský sporák s elektrickou troubou, nerezové provedení,
- 23.2.2. 4 samostatné litinové plotny, rozměry ploten 300x300 mm ± 50 mm,
- 23.2.3. trouba s dvojicí topných těles, volba režimů horní/spodní/obě,
- 23.2.4. samostatné ovládání ploten a trouby s možností propojení ploten do tálu, signalizace zapnutí,
- 23.2.5. výsuvná odkapní mísa pro přeteklé vařivo,
- 23.2.6. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 900x900x900 mm, s tolerancí ± 100 mm,
- 23.2.7. příkon ploten nejméně 4x3 kW, příkon trouby nejméně 2x2 kW,
- 23.2.8. napájení 3x400V, celkový příkon maximálně 18 kW.

24. Sporák velkokuchyňský sklokeramický s troubou

24.1. Rok dodání a počet kusů:

- 24.1.1. V roce 2022 není požadováno.
- 24.1.2. V roce 2023 budou dodány 2 kusy.

24.2. Parametry:

- 24.2.1. velkokuchyňský sporák s elektrickou troubou, nerezové provedení,
- 24.2.2. sklokeramická varná plocha se 4 samostatnými zónami,
- 24.2.3. trouba s dvojicí topných těles, volba režimů horní/spodní/obě,
- 24.2.4. samostatné ovládání topných zón a trouby, signalizace zapnutí,
- 24.2.5. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 900x800x900 mm, s tolerancí ± 100 mm,
- 24.2.6. výkon ploten nejméně 3 kW, příkon trouby nejméně 6 kW,
- 24.2.7. napájení 3x400V.

25. Fritéza elektrická cca 2 x 15 l

25.1. Rok dodání a počet kusů:

- 25.1.1. V roce 2022 budou dodány 4 kusy.
- 25.1.2. V roce 2023 není požadováno.

25.2. Parametry:

- 25.2.1. objem vany: 2x13-16 litrů,
- 25.2.2. regulace teploty v rozsahu nejméně 50- 190 °C,
- 25.2.3. celonerezové provedení 18/10,
- 25.2.4. spodní skříňka s dvířky,
- 25.2.5. výpust do nerezové nádoby s filtrem umístěné uvnitř skříňky,
- 25.2.6. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 800x700x900 mm s tolerancí ±100 mm,
- 25.2.7. napětí 400.

26. Fritéza elektrická cca 2 x 25 l

26.1. Rok dodání a počet kusů:

- 26.1.1. V roce 2022 není požadováno.
- 26.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

26.2. Parametry:

- 26.2.1. objem vany: 2 x 23 - 26 litrů,
- 26.2.2. regulace teploty v rozsahu nejméně 50- 190 °C,
- 26.2.3. celonerezové provedení 18/10,
- 26.2.4. spodní skříňka s dvířky,
- 26.2.5. výpust do nerezové nádoby s filtrem umístěné uvnitř skříňky,
- 26.2.6. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 900x800x900 mm s tolerancí ±100 mm,
- 26.2.7. napětí 400 V.

27. Fritéza elektrická cca 2 x 10 l

27.1. Rok dodání a počet kusů:

- 27.1.1. V roce 2022 bude dodán 1 kus.
- 27.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

27.2. Parametry:

- 27.2.1. objem vany: 2x8-12 litrů,
- 27.2.2. regulace teploty v rozsahu nejméně 50- 190 °C,
- 27.2.3. celonerezové provedení 18/10,
- 27.2.4. spodní skříňka s dvířky,
- 27.2.5. výpust do nerezové nádoby s filtrem umístěné uvnitř skříňky,
- 27.2.6. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 800x700x900 mm s tolerancí ±100 mm,
- 27.2.7. napětí 400 V.

28. Elektrická grilovací deska

28.1. Rok dodání a počet kusů:

- 28.1.1. V roce 2022 bude dodán 1 kus.
- 28.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

28.2. Parametry:

- 28.2.1. celonerezové provedení, nerezová grilovací deska s hladkou a drážkovanou částí,
- 28.2.2. nezávislé ovládání levé a pravé části desky,
- 28.2.3. regulace teploty 50 - 300 °C,
- 28.2.4. spodní skříňka s dvířky,
- 28.2.5. grilovací plocha cca 500x500 mm ± 50 mm,
- 28.2.6. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 700x700x900 mm s tolerancí ±50 mm,
- 28.2.7. napětí 400 V, příkon maximálně 8 kW.

29. Plynová grilovací deska

29.1. Rok dodání a počet kusů:

- 29.1.1. V roce 2022 není požadováno.
- 29.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

29.2. Parametry:

- 29.2.1. celonerezové provedení, nerezová grilovací deska s hladkou a drážkovanou částí,
- 29.2.2. nezávislé ovládání levé a pravé části desky,
- 29.2.3. regulace teploty 50 - 300 °C,
- 29.2.4. spodní skříňka s dvířky,
- 29.2.5. grilovací plocha cca 500x500 mm ± 50 mm,
- 29.2.6. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 700x700x900 mm s tolerancí ±50 mm.

30. Skříň ohřívací (banketní) 7 GN 2/1

30.1. Rok dodání a počet kusů:

- 30.1.1. V roce 2022 budou dodány 3 kusy.
- 30.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

30.2. Parametry:

- 30.2.1. skříň k udržování a dohřevu potravin před výdejem;
- 30.2.2. statický ohřev,
- 30.2.3. kapacita nejméně 7 GN 2/1 nebo 14 plechů, rozteč vsunů nejméně 60 mm,
- 30.2.4. nastavení teploty v rozmezí nejméně +30 až +80°C,
- 30.2.5. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 750x850x1100 mm, s tolerancí ±100 mm,

- 30.2.6. 4 samostatná kolečka, dvě s brzdou,
- 30.2.7. napájení 230V, celkový příkon maximálně 4 kW.

31. Pec cukrářská třítroubová

31.1. Rok dodání a počet kusů:

- 31.1.1. V roce 2022 bude dodáno 5 kusů.
- 31.1.2. V roce 2023 budou dodány 3 kusy.

31.2. Parametry:

- 31.2.1. celonerezové provedení,
- 31.2.2. tři samostatné nerezové trouby, nezávislé ovládání, rozměr na GN 2/1 (530x650 mm),
- 31.2.3. nastavení teploty v rozmezí nejméně 50 - 270°C,
- 31.2.4. samostatná dvojice těles pro každou troubu, volba režimu horní/spodní/obě současně
- 31.2.5. napájení 3x400V, příkon těles nejméně 6x2,5 kW.

32. Stroj univerzální kuchyňský

32.1. Rok dodání a počet kusů:

- 32.1.1. V roce 2022 bude dodáno 7 kusů.
- 32.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

32.2. Parametry:

- 32.2.1. stroj na přípravu těsta, bramborové kaše, hnětení apod., celokovový,
- 32.2.2. kotlík z nerez oceli s objemem 55-60 litrů, s automatickým zvedáním a spouštěním, s možností použití menšího kotlíku (25 - 30 litrů),
- 32.2.3. možnost přípojných strojků,
- 32.2.4. třírychlostní převodovka s ovládáním tlačítky,
- 32.2.5. bezpečnostní mechanický spínač ochranného krytu, tlačítko "STOP" k vypnutí stroje,
- 32.2.6. součástí výbavy kotlík velký (cca 60 litrů), kotlík malý (cca 30 litrů) hnětači hák, metla, šlehač, kryt kotlíku,
- 32.2.7. v dodávce přípojný strojek na mletí máku, strojek na mletí masa, strojek na krouhání zeleniny,
- 32.2.8. napájení 3x400V, příkon do 4 kW, maximální výkon elektromotoru nejméně 2,5 kW
- 32.2.9. rozměry (šířka x hloubka x výška): 550x1000x1100 mm, s tolerancí ±100 mm.

33. Automatický nářezový stroj

33.1. Rok dodání a počet kusů:

- 33.1.1. V roce 2022 není požadováno.
- 33.1.2. V roce 2023 budou dodány 2 kusy.

33.2. Parametry:

- 33.2.1. určený ke krájení šunky, salámů, sýra, uzenin apod.,
- 33.2.2. plně automatický, programovatelné skládání plátků (řádky, komínky, kruhy apod.),
- 33.2.3. konstrukce stroje z eloxovaného hliníku nebo kombinace hliník-ocel,
- 33.2.4. součástí stroje je zařízení na broušení nože,
- 33.2.5. šnekový pohon, výkon nejméně 30 řezů/min,
- 33.2.6. vodorovné uložení stroje, stolní provedení,
- 33.2.7. nastavení řezu v rozmezí nejméně 0,5-10 mm,
- 33.2.8. nůž průměru nejméně 300 mm, hladký s úpravou pro krájení sýrů,
- 33.2.9. napájení 230 V/50 Hz, příkon do 600 W.

34. Kutr na maso a zeleninu

34.1. Rok dodání a počet kusů:

- 34.1.1. V roce 2022 budou dodány 2 kusy.
- 34.1.2. V roce 2023 budou dodány 3 kusy.

34.2. Parametry:

- 34.2.1. stolní provedení,
- 34.2.2. stroj na přípravu masa, zeleniny, paštik, pomazánek apod.,
- 34.2.3. nádoba s objemem 10-12 litrů pro přípravu do 200 porcí, nerezová,
- 34.2.4. plnění až 5 kg surovin,
- 34.2.5. nejméně dvojrychlostní,
- 34.2.6. součástí výbavy nůž s rovným a hrubým ostřím,
- 34.2.7. napájení 230 V/50 Hz, příkon do 3 kW,
- 34.2.8. bezpečnostní motorová brzda a pojistka.

35. Stroj na porcování masa

35.1. Rok dodání a počet kusů:

- 35.1.1. V roce 2022 není požadováno.
- 35.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

35.2. Parametry:

- 35.2.1. stroj k přípravě různých druhů porcí mletých mas (kuličky, karbanátky apod.),
- 35.2.2. nerezové provedení,
- 35.2.3. výkon nejméně 2000 kusů/hod,
- 35.2.4. výrobky až do tloušťky 3 cm,
- 35.2.5. napájení 230 V/50 Hz, příkon do 2 kW.

36. Krouhač zeleniny a sýrů

36.1. Rok dodání a počet kusů:

- 36.1.1. V roce 2022 budou dodány 2 kusy.
- 36.1.2. V roce 2023 budou dodány 2 kusy.

36.2. Parametry:

- 36.2.1. výkon 200-300 kg/hod,
- 36.2.2. pracovní části nerezová ocel, 2 násypné otvory,
- 36.2.3. možnost plátkování, vlnkování, hranolkování, kostičkování apod.,
- 36.2.4. součástí dodávky disky: plátkování, plátkování měkkých plodů, hranolkování, strouhání,
- 36.2.5. napájení 230 V/50 Hz, příkon do 1 kW

37. Kráječ chleba a knedlíků

37.1. Rok dodání a počet kusů:

- 37.1.1. V roce 2022 bude dodán 1 kus.
- 37.1.2. V roce 2023 budou dodány 2 kusy.

37.2. Parametry:

- 37.2.1. stolní kráječ chleba, vek a knedlíků, elektrický pohon,
- 37.2.2. tloušťka plátků 15 mm,
- 37.2.3. výkon nejméně 150 bochníků/hod,
- 37.2.4. bezpečnostní kryt a pojistka, automatické vypnutí po ukončení krájení, stop tlačítko,
- 37.2.5. možnost krájení studených i teplých knedlíků,
- 37.2.6. napájení 230 V/50 Hz, příkon do 500 W,
- 37.2.7. maximální délka bochníku nejméně 380 mm.

38. Škrabka brambor a zeleniny

38.1. Rok dodání a počet kusů:

- 38.1.1. V roce 2022 bude dodán 1 kus.
- 38.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

38.2. Parametry:

- 38.2.1. výkon nejméně 450 kg/hod,
- 38.2.2. stěny i dno nádoby pokryté materiálem zajišťujícím oškrábání,
- 38.2.3. nerezové provedení,
- 38.2.4. spotřeba vody maximálně 3 l/h,
- 38.2.5. napájení 3x400V, příkon do 2 kW,
- 38.2.6. rozměry (průměr x výška x šířka) 700x800x100 mm s tolerancí ± 1000 mm.

39. Elektrický nářezový stroj

39.1. Rok dodání a počet kusů:

- 39.1.1. V roce 2022 budou dodány 2 kusy.
- 39.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

39.2. Parametry:

- 39.2.1. určený ke krájení šunky, salámů, sýra, uzenin apod.,
- 39.2.2. nastavení řezu v rozmezí nejméně 0-15 mm, nůž hladký ocelový průměru 300 mm,
- 39.2.3. provedení nerezová ocel, šnekový pohon,
- 39.2.4. vodorovné uložení stroje, stolní provedení,
- 39.2.5. napájení 230 V/50 Hz, příkon do 250 W.

40. Turbomixér

40.1. Rok dodání a počet kusů:

- 40.1.1. V roce 2022 bude dodán 1 kus.
- 40.1.2. V roce 2023 není požadováno.

40.2. Parametry:

- 40.2.1. kombinovaný stroj mixér - šlehač, určený pro práci přímo uvnitř varných kotlů (kaše, krémové a podobné směsi),
- 40.2.2. nejméně dvourychlostní, nižší otáčky pro šlehání, vyšší pro mixování,
- 40.2.3. nerezové provedení těla i ramene,
- 40.2.4. výměnné koše pro zpracování různých pokrmů, pracovní hlava s pevnými a otočnými koly,
- 40.2.5. příkon maximálně 3 kW.

41. Myčka nádobí a skla

41.1. Rok dodání a počet kusů:

- 41.1.1. V roce 2022 budou dodány 2 kusy.
- 41.1.2. V roce 2023 budou dodány 2 kusy.

41.2. Parametry:

- 41.3. dvouplášťové nerezové provedení, čelní vkládání s výklopným víkem, vnitřní výška nejméně 350 mm,
- 41.4. změkčovač vody, automatické dávkovače mycí a oplachové chemie, odpadové čerpadlo,
- 41.5. elektronické ovládání tlačítky,
- 41.6. výkon nejméně 30 košů/hod.,
- 41.7. nejméně 3 mycí režimy, délka mycího cyklu v rozmezí 90-600 sekund,
- 41.8. pro koše o rozměru 500x500 mm,
- 41.9. napájení: 400V příkon do 8 kW, výkon čerpadla nejméně 700W,
- 41.10. rozměr zařízení (šířka x hloubka x výška): 600x600x850 mm, s tolerancí ± 50 mm,
- 41.11. součástí dodávky 1 koš 500x500 mm na sklo, košík na příbory.

42. Myčka nádobí košová - průchozí

42.1. Rok dodání a počet kusů:

- 42.1.1. V roce 2022 bude dodán 1 kus.
- 42.1.2. V roce 2023 budou dodány 2 kusy.

42.2. Parametry:

- 42.2.1. kapacita mytí nejméně 50 košů/h, možnost mytí podnosů,
- 42.2.2. dvouplášťová provedení,
- 42.2.3. nejméně 3 mycí programy, z toho dva s délkou 60/120 sekund,
- 42.2.4. jednotlivé ovládání, hladké vnitřní povrchy,
- 42.2.5. automatický start programu zavřením krytu,
- 42.2.6. filtrační systém mycího roztoku,
- 42.2.7. spotřeba oplachové vody maximálně 4 l na mycí cyklus,
- 42.2.8. mycí systém s pohyblivými mycími rameny, filtrační systém mycího roztoku, odpadní čerpadlo s výškou odpadu do 600 mm,
- 42.2.9. automatické dávkovače mycího a oplachového prostředku, automatický změkčovač vody,
- 42.2.10. celkový příkon do 10 kW (přípojka teplé vody 40-60°C),
- 42.2.11. do 17 kW (přípojka studené vody do 20°C),
- 42.2.12. součástí mycího stroje budou vstupní stůl (do 1 500 mm) s dřezem, stojánkovou baterií, tlakovou oplachovou sprchou, otvorem na odpad a výstupní stůl (do 2 000 mm) s policí na koše.

43. Myčka černého nádobí

43.1. Rok dodání a počet kusů:

- 43.1.1. V roce 2022 budou dodány 2 kusy.
- 43.1.2. V roce 2023 budou dodány 2 kusy.

43.2. Parametry:

- 43.2.1. na černé nádobí, přepravky, gastronádoby,
- 43.2.2. dvouplášťová provedení s tepelnou a hlukovou izolací,
- 43.2.3. rozměry koše nejméně 600x1100 mm,
- 43.2.4. nejméně 3 programy,
- 43.2.5. tlačítkové elektronické ovládání,
- 43.2.6. integrovaný samočisticí program,
- 43.2.7. zásuvná výška minimálně 700 mm,
- 43.2.8. půlené otevírání dveří pro úsporu místa,
- 43.2.9. 2x mycí čerpadlo o příkonu nejméně 2x2000 W,
- 43.2.10. spotřeba oplachové vody na mycí cyklus max. 15 l,
- 43.2.11. dávkovač oplachu a mycího prostředku, automatický změkčovač vody,
- 43.2.12. při připojení na studenou vodu do 20 °C spotřeba maximálně 20 kW, napájení 3x400 V,
- 43.2.13. součást příslušenství: držák na podnosy, drátěný koš pro myčku.

44. Myčka černého nádobí granulová

44.1. Rok dodání a počet kusů:

- 44.1.1. V roce 2022 bude dodán 1 kus.
- 44.1.2. V roce 2023 není požadováno.

44.2. Parametry:

- 44.2.1. na černé nádobí, přepravky, gastronádoby,
- 44.2.2. mycí technologie s využitím plastových granulí nebo obdobného prvku,
- 44.2.3. dvouplášťová celonerezové provedení s tepelnou a hlukovou izolací,
- 44.2.4. kapacita mycího koše nejméně 6 GN 1/1 65 mm,
- 44.2.5. nejméně 3 programy,
- 44.2.6. tlačítkové elektronické ovládání,
- 44.2.7. integrovaný samočisticí program,
- 44.2.8. zásuvná výška minimálně 550 mm,
- 44.2.9. vodorovně půlené otevírání dveří pro úsporu místa,
- 44.2.10. mycí čerpadlo o příkonu nejméně 2 kW,
- 44.2.11. spotřeba oplachové vody na mycí cyklus max. 8 l,
- 44.2.12. automatický dávkovač granulí se zásobníkem, automatický změkčovač vody,
- 44.2.13. zařízení pro rekuperaci tepla k ohřevu vody a redukci množství páry,
- 44.2.14. při připojení na studenou vodu do 20 °C spotřeba maximálně 18 kW, napájení 3x400 V.

45. Myčka nádobí tunelová velkokapacitní (s automatickým posuvem koše)

45.1. Rok dodání a počet kusů:

- 45.1.1. V roce 2022 budou dodány 2 kusy.
- 45.1.2. V roce 2023 není požadováno.

45.2. Parametry:

- 45.2.1. kapacita mytí nejméně 140 košů/hod,
- 45.2.2. možnost mytí talířů, jídelního nádobí, skla a podnosů,
- 45.2.3. dvouplášťová provedení,
- 45.2.4. elektronický dotekový ovládací panel,
- 45.2.5. filtrační systém mycího roztoku,
- 45.2.6. rekuperace energie - využití odpadního tepla k ohřevu vody,
- 45.2.7. vstupní výška minimálně 450 mm,
- 45.2.8. modulární konstrukce s oddělenou mycí, oplachovou a sušicí zónou,
- 45.2.9. součástí mycího stroje bude vstupní stůl s drážkou pro snadnější posun košů o délce 1600 mm a výstupní stůl s policí na koše, válečkovou pojezdovou dráhou a koncovým spínačem,
- 45.2.10. automatické dávkovače mycího a oplachového prostředku, automatický změkčovač vody,
- 45.2.11. součástí příslušenství musí být následující koše: 1 koš základní plastový 500x500 mm, koš na talíře univerzální plastový, koš na podnosy, košíček na příbory,
- 45.2.12. napájení 3x400 V, příkon maximálně 35 kW,
- 45.2.13. maximální rozměry myčky 900x2400x2100 mm, maximální délka sestavy včetně stolů 5000 mm,
- 45.2.14. provedení myčky: Ix posun zleva doprava, Ix posun zprava doleva.

46. Šokový zmrazovač a zchlazovač

46.1. Rok dodání a počet kusů:

- 46.1.1. V roce 2022 budou dodány 2 kusy.
- 46.1.2. V roce 2023 budou dodány 2 kusy.

46.2. Parametry:

- 46.2.1. kapacita minimálně 10 vsunů - 10 gastronádob GN 1/1 s roztečí vsunů nejméně 65 mm,
- 46.2.2. zchlazování: z minimálně +70°C na +3°C do 100 min, minimálně 35kg/cyklus,
- 46.2.3. zmrazování: z minimálně +70°C na -18°C do 300 min, minimálně 20 kg/cyklus,
- 46.2.4. teplotní sonda,
- 46.2.5. sledování kritických bodů teplot HACCP,
- 46.2.6. elektronické řízení, automatické řízení mrazícího procesu,
- 46.2.7. automatický přechod na udržovací režim po skončení procesu zchlazení, zmražení,
- 46.2.8. napájení 3x400 V, příkon maximálně 3,5 kW,
- 46.2.9. automatické odtávání a odpařování kondenzátu.

47. Skříň mrazicí dvoudveřová nad 1000 l, KČM 0134421401255

47.1. Rok dodání a počet kusů:

- 47.1.1. V roce 2022 bude dodáno 6 kusů.
- 47.1.2. V roce 2023 není požadováno.

47.2. Parametry:

- 47.2.1. objem 900 - 1100 litrů,
- 47.2.2. zásuvy s roztečí nejvýše 55 mm,
- 47.2.3. dvoudveřové celonerezové provedení, nezávislé otevírání dveří,
- 47.2.4. chladicí systém ventilovaný,
- 47.2.5. elektronické nastavení teploty v rozmezí nejméně -18°C až -22°C, displej pro zobrazení nastavené teploty,
- 47.2.6. napájení 230 V,
- 47.2.7. počet roštů minimálně 6 kusů,
- 47.2.8. zaoblené hrany a rohy,
- 47.2.9. magnetické silikonové těsnění,
- 47.2.10. výškově stavitelné nerezové nohy,
- 47.2.11. funkce HACCP kontroly,
- 47.2.12. automatické rozmrazování a odpar kondenzátu,

48. Skříň chladicí dvoudveřová nad 1400 l, KČM 0134421303160

48.1. Rok dodání a počet kusů:

- 48.1.1. V roce 2022 není požadováno.
- 48.1.2. V roce 2023 bude dodán 1 kus.

48.2. Parametry:

- 48.2.1. objem 1300- 1500 litrů,
- 48.2.2. vnitřní rozměr přizpůsoben rozměrům GN 2/1,
- 48.2.3. dvoudveřové celonerezové provedení, nezávislé otevírání dveří,
- 48.2.4. chladicí systém ventilovaný, automatické odtávání,
- 48.2.5. elektronické nastavení teploty v rozmezí nejméně 0°C až +8°C, displej pro zobrazení nastavené teploty,
- 48.2.6. napájení 230 V,
- 48.2.7. počet roštů minimálně 6 kusů,
- 48.2.8. zaoblené hrany a rohy,
- 48.2.9. magnetické silikonové těsnění,
- 48.2.10. výškově stavitelné nerezové nohy,
- 48.2.11. funkce HACCP kontroly.

49. Skříň chladicí dvoudveřová nad 800 l, KČM 0134421303160

49.1. Rok dodání a počet kusů:

- 49.1.1. V roce 2022 bude dodáno 7 kusů.
- 49.1.2. V roce 2023 není požadováno.

49.2. Parametry:

- 49.2.1. objem 700 - 900 litrů,
- 49.2.2. zásuvy s roztečí nejvýše 55 mm, nejméně 6 vložených roštů,
- 49.2.3. dvoudveřové celonerezové provedení, nezávislé otevírání dveří,
- 49.2.4. chladicí systém ventilovaný, automatické odtávání,
- 49.2.5. elektronické nastavení teploty v rozmezí nejméně 0°C až +8°C, displej pro zobrazení nastavené teploty,
- 49.2.6. napájení 230 V,
- 49.2.7. zaoblené hrany a rohy,
- 49.2.8. magnetické silikonové těsnění,
- 49.2.9. výškově stavitelné nerezové nohy,
- 49.2.10. funkce HACCP kontroly.

50. Skříň chladicí prosklená (vitrína) nad 120 l

50.1. Rok dodání a počet kusů:

- 50.1.1. V roce 2022 není požadováno.
- 50.1.2. V roce 2023 budou dodány 2 kusy.

50.2. Parametry:

- 50.2.1. objem 110-130 litrů,
- 50.2.2. chladicí systém ventilovaný, LED osvětlení,
- 50.2.3. elektronické nastavení teploty v rozmezí nejméně 0°C až +8°C, displej pro zobrazení nastavené teploty,
- 50.2.4. napájení 230 V,
- 50.2.5. stavitelné police,
- 50.2.6. zaoblené vnitřní hrany a rohy,

50.2.7. automatické rozmrazování.

51. Box chladicí stavebnicový cca 5 m³

51.1. Rok dodání a počet kusů:

51.1.1. V roce 2022 není požadováno.

51.1.2. V roce 2023 budou dodány 2 kusy.

51.2. Parametry:

51.2.1. chladicí box ze sendvičových panelů z pozinkované oceli, podlaha nerezová ocel,

51.2.2. objem boxu 4-6 nt',

51.2.3. šířka vstupních dveří nejméně 800 mm, dveře se zámkem,

51.2.4. nájezd do boxu,

51.2.5. tloušťka izolace nejméně 80 mm,

51.2.6. chladicí jednotka s výkonem nejméně 3-10 nt' a teplotním rozsahem nejméně -5 až +10°C, automatické odpařování kondenzátu, elektronické nastavení teploty se zobrazením na displeji,

51.2.7. vnější rozměry (délka x šířka x výška) 1300x2000x2240 mm ± 100 mm.