

OBJEDNÁVKA Č. 14/2022/ORRI

Dodavatel: SAMAT, spol. s r.o. Nádražní 259 40756 Jiřetín pod Jedlovou IČ: 40229017 DIČ: CZ40229017	Objednavatel: Město Rumburk třída 9. května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420 412356211 Fax: +420 412332569
Plnění od: Plnění do: dle dohody	


Objednáváme u Vás výměnu hlavních vstupních dveří v objektu Domu kultury Střelnice v Rumburku v rozsahu prací dle předložené cenové nabídky ze dne 10.04.2022.

Celková cena nepřesáhne částku 240 368,00 Kč včetně DPH.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb., je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Zdeněk Doležal, 

Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Mertlová

Datum: 11.04.2022

Vystavil: Simona Ježková, DiS.



Schválil: Ing. Dagmar Mertlová



OBJEDNÁVKA Č. 14/2022/ORRI

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY

Na základě Vaší objednávky č. ...14/2022/ORRI..... ze dne ...14.04.2022.....
přijímám plnění této objednávky a akceptuji ji.



datum, podpis, jméno nebo otisk razítka





ISO 9001:2000

Cenová nabídka č.: **CN S20456S-02**

Obch. Rejstřík KS Ústí nad Labem, odd. C, vložka 1522
Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Tel:

Fax:

Michaela Veroňková
Technický pracovník
Domu kultury Střelnice Rumburk p.o.
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]

Váš dopis ze dne:

Vyřizuje - linka:

Datum:

Šišulák, jiri.sisulak@samat.cz, 604 212 478

10.04.2022

Cenová nabídka - akce: „Dům kultury Střelnice Rumburk - Hlavní vstupní dveře“

Vážený pane inženýre,

na základě poptávky Vám zasiláme cenovou nabídku na výše uvedenou akci. Kalkulace je provedena na základě Vámi poskytnutých podkladů. Naše ceny jsou bez DPH. Při výrazné změně kurzu nebo technických parametrů si vyhrazujeme právo změny ceny. **K cenám se připočítává DPH dle platných předpisů.**

Termín dodání je dle osobní dohody. **Záruku na výrobek poskytujeme 60 měsíců** (s výjimkou elektrických a elektronických součástí výrobku – záruka 24 měsíců) od předání výrobku objednavateli. **Platnost naší nabídky je 1 měsíce od data vystavení.** Ochranné (přepravní) pásy/fólie na profilech je nutné odstranit do 2 měsíců od montáže výrobků.

Věříme, že Vám bude naše nabídka vyhovovat. Pro další konzultaci jsme Vám k dispozici na našich telefonních a faxových číslech v Jiřetíně pod Jedlovou.

Při případném dalším jednání s námi uvádějte číslo naší cenové nabídky.

Děkujeme Vám za Vaši poptávku a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem krásného dne

za firmu SAMAT, spol. s r.o.
Šišulák

Celkový počet stran: 3 včetně této + obrazová příloha

poz	popis	ks	cena/ks	cena
1	<p>Vstupní stěna s 2 dveřmi otvíravé Ven Pravé a Levé s bočními světlíky přes roh</p> <p>* EXTeriérový výrobek bez požární odolnosti (bez PO) * EXTeriérový výrobek s panikovým kováním (s PK)</p> <p><u>Konstrukce:</u> Aluprof MB-70 HI - profily s PTM* <u>Koeficient prostupu rámu:</u> $U_F = \text{od } 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^1$ <u>Stavební hloubka:</u> 70 mm</p> <p><u>Rozměr:</u> (4710 x 2630) mm - viz. skica <u>Průchod – hlavní dveřní křídlo:</u> (1280 x 2550) mm * světlost průchodu při otevření křídla na 90°</p> <p><u>Kování:</u> 8 x 3-dílný dveřní pant WALA WX 2 x zámek třibodový panikový FUHR 2 x zámková vložka MUL-T-LOCK sjednocená 5 x klíč (standard u vložky) 2 x klika z exteriéru rozetová (Nerez) 2 x madlo z interiéru panikové (Nerez) 2 x dveřní zavírač GEZE TS 5000 s aretací</p> <p>Dveřní křídla Čiré bezpečnostní izolační dvojsklo $U_G = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^1$ VSG 44.2 / 16 Ar / VSG XN 44.2 (Oboustranně bezpečnostní zasklení síly 33,6 mm) * SW rámeček = plastový meziskelní rámeček * bezpečnostní vrstvené sklo z vnější strany dvojskla * bezpečnost proti poranění 2B2 * bezpečnostní vrstvené sklo z vnitřní strany dvojskla * bezpečnost proti poranění 2B2</p> <p>Boční světlíky Čiré bezpečnostní izolační dvojsklo $U_G = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^1$ VSG 33.2 / 16 Ar / VSG XN 33.2 (Oboustranně bezpečnostní zasklení síly 29,6 mm) * SW rámeček = plastový meziskelní rámeček * bezpečnostní vrstvené sklo z vnější strany dvojskla * bezpečnost proti poranění 2B2 * bezpečnostní vrstvené sklo z vnitřní strany dvojskla * bezpečnost proti poranění 2B2</p> <p><u>Povrch:</u> EXT - Prášková vypalovaná barva RAL 9006 INT - Prášková vypalovaná barva RAL 9006</p> <p><u>Příslušenství:</u></p> <p><u>Poznámka:</u> Výrobek je zobrazen ve skice při pohledu zvenku</p> <p><u>Koeficient prostupu tepla výrobku:</u> $U_D = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^1$</p>	1	190 200,-	190 200,-

poz	popis	ks	cena/ks	cena
	Cena za dodávku			190 200,-
	Sleva zákazníkovi 7 %			- 13 314,-
	Cena za dodávku po slevě 7 %			176 886,-
	Montáž + doprava + ošetření přípojovací spáry			14 100,-
	Demontáž + likvidace			7 665,-
	Cena celkem za dodávku a montáž bez DPH			198 651,-
	DPH 21 % (DPH DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ)			41 717,-
	Cena celkem za dodávku a montáž včetně 21 % DPH			240 368,-

Termín dodání: 6-10 týdnů od závazné objednávky

Ošetření přípojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077 součást dodávky.

Vyjmutí, přidání nebo změna některé z hliníkových konstrukcí, stejně jako změna rozměrů konstrukce, může vyvolat změnu základních cen u ostatních pozic!

„Objednatel prohlašuje, že dle Nařízení EU č. 2016/679, souhlasí s nakládáním s osobními údaji pro účely zpracování cenové nabídky, případně uzavření smlouvy o dílo či objednávky. Další informace na www.samat.cz“

Reklamační řád uveden na www.samat.cz.

*** PTM – Přerušovaný tepelný most**

P.č.:

1

Konstrukce:

Poz. 1 MB-70 Okna a
dveřní vitríny (B=4 710,
H=2 630)

Počet:

1

Popis:

Barva profilů: X) RAL
8R9006 - standardní
Barva kování: 8R9007
[stříbrná]; 8R7035
[šedá]; 8R----INOX [nerez
ocel]; 8SST01 [nerez
ocel]; 8R9006 [stříbrná]

Výrobní poznámky:

Ke konstrukci připojeno:
15780 x Těsnění PE o10
mm (120606)
8 x Zaklápěcí podložka
46,5 mm (80453057)
10 x Zaklápěcí podložka
46,5 mm (80453058)

Pohled:

Pohled zvenku

