

Cenová nabídka

Stavba: Opravy kabelů a kabelových tras ve správě SSZT 2022-2023

Požadavek č. 4 - 16 ks poškozených kabelů TCEKPFLEY (km 326,00) v žst. Louky nad Olší

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

| | | 01 | Sborník ÚOŽI | | | | |
|-----|---|-------------|---|-----|--|--|--|
| 1 | K | 7593505150 | Pokládka výstražné fólie do výkopu | m | | | |
| 27 | K | 7590525036 | Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů | m | | | |
| 38 | K | 7590525540 | Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě | kus | | | |
| 77 | K | 7590555330 | Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár | kus | | | |
| 134 | M | 7590541434 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smržitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ | kus | | | |
| 135 | M | 7590541444 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smržitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300-FLE-CZ | kus | | | |
| 139 | M | 7593310110 | Konstrukční díly Konektor zářezový U1B | kus | | | |
| 171 | M | 7590521514 | Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D | m | | | |
| | | 02 | ÚRS | | | | |
| 18 | K | 460150164 | Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m | | | |
| 46 | K | 460560164 | Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m | | | |
| 48 | K | 460581131 | Úprava terénu uvedeného nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy | m2 | | | |
| 52 | M | 34382003 | páska elektroizolační 15mm,10m, tl 0,15mm | m | | | |
| | | 3 | VRN | | | | |
| 6 | K | 9901000600R | Doprava | km | | | |

Za zhotovitele dne: 26.4.2022

Za objednatele dne:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2710265

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b8c2f412-25f5-46de-8ebc-7a6d2b923333

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.05.2022 09:04:00



cdde0508-59bd-44ae-8dbe-bce7c9405835