

Cenová kalkulace kamerového systému

Zákazník: p. Leopold Šrom, místostarosta MČ Brno-Chrlice

tel.: 724 380 474, mail: leopold.srom@chrlice.brno.cz

Kamery, zdroje, příslušenství

typ	ks	cena bez DPH/ks	cena bez DPH	cena s DPH
2MPx IP venkovní AcuSense Dome kamera Hikvision DS-2CD2123G2-I s monofokálním objektivem a ohniskovou vzdáleností 2.8mm. Kamera je vybavena snímačem CMOS 1/2.8" s vysokou citlivostí 0,005lux a maximálním rozlišením 1920 x 1080 při 25fps. Moderní video komprese - H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Kamera disponuje 120dB WDR a podporuje řadu funkcí - 3D DNR, BLC, HLC. IR přísvit dosahuje vzdálenosti až do 30m. Kamera navíc podporuje i analytické a smart funkce, mezi které patří rozpoznávání obličejů, překročení čáry atd. Tento model je vybavený slotem na SD kartu až do kapacity 256Gb. Síťové připojení je zajištěno pomocí portu RJ45 až do rychlosti 100Mbps, nechybí ani podpora protokolu ONVIF a případný mobilní monitoring je umožněn přes aplikaci Hik-Connect. Ochranu zařízení zajišťuje krytí IP67 a stupeň odolnosti IK10. Napájení kamery je 12V DC/PoE. Provozní teplota -30°C až do +60°C.	8			
Instalační patice pro kamery Hikvision	8			
Celkem				

Záznamová jednotka

typ	ks	cena bez DPH/ks	cena bez DPH	cena s DPH
Síťový videorekordér Hikvision DS-7616NI-K2 umožňující připojení až 16 zařízení s maximálním 8MPx nabízí uživateli kvalitní záznam o rychlosti až 160Mb/s a rozlišení 4K. Zařízení podporuje video kompresi H.264/MPEG. Možnost připojení až 2x HDD SATA o velikosti až 6TB. Nechybí ani 2x USB (1x 2.0, 1x 3.0). Video výstup je umožněn konektory VGA a HDMI 4K. Zařízení podporuje připojení Ethernet (1x LAN). Samozřejmostí je Audio vstup a výstup. Napájení 12V DC.	1			
16 portový neřízený switch TP-link TL-SG116 s možností připojení až 16 IP zařízení současně. IP zařízení lze připojit do 100 metrů od switchu přes UTP Cat5E. Síťové připojení je zajištěno pomocí portu RJ45 (1Gbps) pro metalické rozvody. Napájení je 12V DC se spotřebou do 10W. Rozměry jsou 286 x 111,7 x 25,4mm. Provozní teplota 0°C až do +40°C.	1			
HDD 4TB	1			
6U nástěnný rozvaděč (Rack) RWA664 od výrobce Pulsar o rozměrech 372 x 600 x 450 mm	1			
LCD monitor 21,5"	1			
Celkem				

Instalační materiál a práce		
Instalační materiál - UTP kabely, lišty, ... cca	1	
Instalační práce, vč.nastavení, oživení, zaškolení	1	
Celkem		
Dopravné	1	
Rekapitulace		
Kamery		
Záznamová jednotka		
Montážní práce, materiál		
Dopravné		
CELKEM		71 731 Kč 86 795 Kč

Nabídku zpracoval: Blahoslav Slavík
 V Brně: 2.2.2022

