

ČÍSLO NABÍDKY: **217/22**  
DATUM: **05.05.2022**  
VYŘIZUJE: **Pavel DŘÍNOVSKÝ**  
MOBIL: **602 768 694**  
TELEFON: **549 249 246**  
WEB: <http://www.ab-portafer.cz/>  
E-MAIL: [drinovsky@ab-portafer.cz](mailto:drinovsky@ab-portafer.cz)

**Statutární město Brno,  
městská část Brno-Chrlice  
Leopold Š R O M  
643 00 Brno – Chrlice**

akce: *JSDH Brno - Chrlice*

MOBIL: **724 380 474**

E-MAIL: [leopold.srom@chrlice.brno.cz](mailto:leopold.srom@chrlice.brno.cz)

## **CENOVÁ NABÍDKA NA PRŮMYSLOVÁ VRATA KRUŽÍK®** **KRUŽÍK**

### **KOVÁNÍ:**

sekční vrata KRUŽÍK® jsou Českým výrobkem a jsou vyráběna v nových moderních halách prostřednictvím nejmodernějších technologií na kontinuálních linkách - jednotlivé operace jsou prováděny pomocí automatizovaných strojů, kde je kování spojováno technologií TOX - bez „lidského svařování“, a tím je 100% garantována pevnost bez poškození povrchové úpravy – žárového zinkování. Sekce jsou osazeny do velmi kvalitního evropského kování s povrchovou úpravou žárově zinkováno vč. torzních pružin a příslušenství. Kování je vyráběno speciálně dle stavebního otvoru pro každá vrata samostatně na základě výpočtů – zakázková výroba. Tento postup garantuje přesnost a především zaručuje snadný a spolehlivý pojezd křídla bez možnosti vykolejení. Tyto postupy a technologie umožňují vyrobít kování (způsob zasouvání-otvírání) dle jednotlivých podmínek konkrétních stavebních otvorů: STD pro nadpraží 23 a 35cm, R70 pro extra nízké nadpraží 7 a 11cm ale také speciální: HL zvýšené „HI-LIFE“, STDS šikmé až po vertikální VL a VLO tzv. „GILOTINY“. Všechny výrobky splňují přísnou **evropskou normu EN 13241-1 pro BEZPEČNÝ PROVOZ.**

### **PRUŽINY:**

pro snadnou manipulaci, pohyb a pojezd vratového křídla jsou všechna vrata vybavena **TORZNÍM PRUŽINOVÝM SYSTÉMEM.** Torzní pružiny jsou kotveny v nadpraží ( u kování STD pro nadpraží 23 a 35cm, HL zvýšené „HI-LIFE“, STDS šikmé, vertikální VL a VLO tzv. „GILOTINY“) nebo za vraty na konci vodorovných kolejnic ( u kování R70 pro extra nízké nadpraží 7 a 11cm ). Pro torzní systém jsou individuálně a přesně (dle rozměrů stavebních otvorů a typu vrat) počítány hodnoty, podle kterých jsou pružiny vyrobeny. Tento postup zaručuje ideální vyvážení vrat! Vlastní pohyb vrat je zajištěn pomocí bubínek a pevnostních lan, které jsou bezpečně ukotveny na seřizovacích spodních pantech. Bubínky a spodní seřizovací závěsné panty jsou z důvodu ochrany proti korozi vyrobeny z hliníkového tlakového odlitku. Stejně tak i TORZNÍ PRUŽINY jsou vždy žárově zinkované s ochranou proti korozi. **Všechny torzní pružiny jsou zabezpečeny proti prasknutí speciálními pojistkami proti prasknutí pružin,** které zajišťují okamžité zablokování vrat – jedna z mnoha podmínek certifikace TÜV.

### **SEKCE:**

zateplené **sekce tloušťky 42mm** jsou vyrobeny z dvojitého oboustranného ocelového zinkovaného plechu o síle 0,5mm. Izolační výplň tvoří kvalitní **POLYURETANOVÁ** pěna silná 40mm vyrobena speciální technologií bez freonů hustoty 41kg/m<sup>3</sup> a materiály neobsahující a netvořící plísně, bakterie ani insekticidy. Izolační hodnota K=0,50W/m<sup>2</sup>. Vrata mají min. součinitel prostupu tepla U=1,2W/m<sup>2</sup>K. Sekce jsou v místě kotvení pantů z vnitřní strany vyztuženy ocelovými plotnami, které zaručují spolehlivý provoz. Povrchová úprava-složení: Fe plech tl. 0,5mm / žárový zinek 280mg/m<sup>2</sup> / dvousložkový polyesterový nástřik 26µm / vrchní krycí práškový nátěr 0,5mm nebo fólie s UV krytím. Pro garážová vrata jsou používány sekce SW s **BEZPEČNOSTNÍMI ZÁMKY PROTI SEVŘENÍ PRSTŮ.**

### **TĚSNĚNÍ:**

boční integrované těsnící profily uchycené na svislých kolejnicích, ke kterým sekce těsně přiléhají. Ve spodní sekci je v hliníkovém profilu třibodové gumové těsnění, které dotěsní v zavřené poloze k podlaze. Na horní sekci je v Al profilu těsnění, které těsní k nadpraží-překladu. Mezi sekcemi je v tzv. zámcích (bezpečnostní zámky proti sevření prstů) další těsnící profil, který zajišťuje přerušení tepelných mostů a zvýšení tepelně izolačních vlastností.

**1. Sekční průmyslová vrata KRUŽÍK® BASE+ š-3730 x v-3480 VYROBENO NA MÍRU:**

vrata + kován	SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA KRUŽÍK® design LAMELA-STUCOO z vnitřní strany design Lamela, barva Bílá, povrch Stucco, sekce síly 42mm, zateplení 4cm POLYURETANU, pro stavební otvor <b>š-3730 x v-3430</b> , objednáci rozměr vrat <b>š-3730 x v-3480</b>	
	SPECIÁLNÍ TORZNÍ SYSTÉM – 2ks TORZNICH PRUŽIN umístěných ZA vraty na konci kolejnic – S KOVÁNÍM LHR+ PRO <b>NADPRAŽÍ min. 18cm</b> = vrata <b>SNÍŽÍ</b> průjezdnou výšku <b>-10cm</b> . Pružiny dimenzovány na 30.000 až 40.000 cyklů.	
barv	Barevné provedení: <b>ŠEDO-STŘÍBRNÁ RAL č.9006</b> , originál z vnější strany	
	Barevné proved. spodního a horního hliíkového profilu <b>ELOX - stříbrná</b>	
prosklen	<b>PLNĚ HLINÍKOVÉ PROSKLENÍ 1ks SEKCE – HLINÍKOVÝ RÁM</b> barva ELOX-STŘÍBRNÁ + <b>1x VNITŘNÍ AKRYL ČIRÝ + 1x VNĚJŠÍ AKRYL ČIRÝ</b> , síla 2x 2,5mm	
	Barevné provedení Alu profilů celoprosklené sekce <b>ELOX - stříbrná</b>	
pohon	<b>BEZ POHONU – pohon vlastní =</b> pohon BECKER A100/25 a řídicí elektronika BECKER BDC-i440 R, montáž elektro pohonu a elektroniky a jejich zprovoznění zajistí objednatel	
příslušenství	<b>BEZPEČNOSTNÍ PROTIPÁDOVÉ BRZDY PROTI PRASKNUTÍ LANEK</b>	
	<b>BEZPEČNOSTNÍ ZÁSTRK „ZN“</b> - pro mechanické zajištění vrat	
	<b>BEZPEČNOSTNÍ POJISTKY PROTI PŘETRŽENÍ PRUŽIN - VŽDY</b>	
	<b>VÝZTUHY SEKČÍ – „OMEGA PROFILY“</b> musí být na vratech od š-4750	
	<b>PEVNÉ KOVÁNÍ –</b> kolejnice Fe žárově zinkované, síla 2mm, spoje Tox	
	<b>TOX –</b> nejkvalitnější spojování silných ZN plechů bez nýtování a svařování	
	<b>POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ – TORZNÍ PRUŽINY –</b> pro vyvážení hmotnosti vrat	
	<b>DLOUHÁ ŽIVOTNOST –</b> spolehlivá NYLONOVÁ LOŽISKOVÁ kolečka	
	<b>100% PŘIZPŮSOBIVOST -</b> SEŘIZOVACÍ ZÁVĚSNÉ a BOČNÍ PANTY	
	<b>TĚSNĚNÍ podlahové –</b> kvalitní přilnavé pryžové těsnění s vysokou životností	
<b>TĚSNĚNÍ boční –</b> kvalitní těsnění pro dokonalé utěsnění po celém obvodu GV		
<b>Hliníkové logo 234x84mm</b> umístěné na spodní sekci – <b>SLEVA ZAPOČTENÁ</b>		
D+M	<b>MONTÁŽ</b> průmyslových vrat a <b>MECHANICKÁ MONTÁŽ</b> el. pohonu – <b>BEZ</b> elektro přívodu, zapojení, programování a zprovoznění	
	Doprava <b>Brno – CHRILICE</b> + montážní materiál-komplet	
	<b>Cena celkem vč. výroby a montáže bez DPH 21% pro 1ks vrat</b>	
	<b>Poskytnutá sleva pro firmu SKR stav, s.r.o. – akce Sokolnice</b>	-
	<b>Cena celkem vč. výroby a montáže bez DPH 21% pro 1ks vrat</b>	<b>52.360Kč</b>

**2. PŘÍPADNĚ navýšení ceny dle přání KLIENTA – ceny po slevě:**

<b>BEZPEČNOSTNÍ FOTOBUNĚKY</b> cca 40cm nad zemí, na Fe konzoly z vnitřní strany na kolejnicích vrat, propojené s řídicí jedn. kabelem vč. kabeláže, lištování, montáž, programování. <b>MOŽNO NASTAVIT AUTOMATICKÉ ZAVŘENÍ VRAT</b> <i>Jistí pracovní prostor vrat proti POHYBLÍVÝM překážkám, které vjedou pod vrata předčasně</i>	
<b>BEZPEČNOSTNÍ KONTAKTNÍ „OPTO-LIŠTA“</b> fotobuněky ve spodní hraně vrat <i>Jistí pracovní prostor vrat proti statickým překážkám, které obsluha zapomene pod vraty</i>	

Vše s Vámi budeme rádi konzultovat. Ceny bez DPH

**Cena:** Všechny aktuální SLEVVY jsou započteny. Celková cena je komplet a zahrnuje konzultace-poradenství, zaměření, dopravu, montáž, DPH podléhá režimu přenesené daně. Cena zahrnuje kompletní průmyslová vrata vč. příslušenství.

**Termín:** 5 – 8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo a zaplacení zálohy.

**Platební podmínky:** dle DOHODY – ZÁLOHA + DOPLATEK. BEZ POZASTÁVEK.

**Záruky:**

11 LET ( 132 měsíců ) NA SEKCE „PANEL“ - VRATOVÉ KŘÍDLO  
 11 LET ( 132 měsíců ) NA PANTY, LOŽISKOVÁ KOLEČKA  
**NENÍ podmíněno servisními prohlídkami**  
 11 LET ( 132 měsíců ) NA GARÁŽOVÁ VRATA viz. pdm.  
 2 ROKY ( 24 měsíců ) NA PRŮMYSLOVÁ VRATA  
 2 až 5 LET ( 24 až 60 měsíců ) NA EL. POHONY dle typu  
 5 LET ( 60 měsíců ) NA PROVEDENÉ PRÁCE



**Garance:** AB PORTAFER + KRUŽÍK je spolupráce garantována 20lety na trhu a prověřena 10.000 spokojených zákazníků. KOMPLETNÍ VÝROBA a zázemí je v Kroměříži, kde ročně vyrobíme cca 10.000ks vrat, 100% všech dílů a komponent je skladem a proto můžeme garantovat rychlý a levný servis. Vrata vyrábíme VŽDY přesně na míru dle Vašeho otvoru.



**Reference:**

**KAMPOS, s.r.o., Blanenská 355/117, Kuřim 18ks průmyslových vrat**  
 ( plné sekce, hliníkové prosklení, integrované dveře, prům. pohony, dál. ovl. )

**POLICIE ČR, BRNO 14ks průmyslových vrat + BRÁNY a ZÁVORY**  
 ( plné sekce, hliníkové prosklení, prům. pohony )

**BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, Brno 15ks průmyslových vrat**  
 ( plné sekce, prům. pohony, dveře, prosklené sekce, dálkové ovládání )

**HASIČI - SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ A DOPRAVNÍ CESTY, Brno 10ks**  
 ( plné sekce, hliníkové prosklení, integrované dveře, prům. pohony, dál. ovl. )

**HASIČI - HZS, BRNO ul. Cihlářská ... 2 ks průmyslových vrat**  
 ( plné sekce, hliníkové prosklení, prům. pohony )

**HASIČI - HZS KUNŠTÁT ... 1 ks průmyslových vrat**  
 ( plné sekce, hliníkové prosklení, dveře, prům. pohony )

**HASIČI - HZS BRŤOV-JENEČ ... 1 ks průmyslových vrat**  
 ( plné sekce, hliníkové prosklení, dveře, prům. pohony )

**HASIČI - HZS SKRCHOV ... 1 ks průmyslových vrat**  
 ( plné sekce, hliníkové prosklení, dveře, prům. pohony )

**HASIČI - HZS, BRNO-Černovice ... 2 ks průmyslových vrat**  
 ( plné sekce, hliníkové prosklení, dveře, prům. pohony )

**HASIČI - HZS, Sokolnice ... 2 ks průmyslových vrat**  
 ( plné sekce, hliníkové prosklení, prům. pohony )

**HASIČI - HZS, Dolní Loučky ... 2 ks průmyslových vrat**  
 ( plné sekce, hliníkové prosklení, prům. pohony )

**HASIČI - HZS, Bratčice... 2 ks průmyslových vrat**  
 ( plné sekce, prům. pohony )

**HASIČI - HZS, Ivančice... 1 ks průmyslových vrat**



( plné sekce, prům. pohony )

**HASIČI - HZS, Chrlice ... 1 ks průmyslových vrat**

( plné sekce, hliníkové prosklení, dveře, prům. pohony )

**TOYTA – LEXUS, Brno 7ks průmyslových vrat**

( hliníkové prosklení 90%, RAL, dveře, prům. pohony )

**GOLF KASKÁDA - JINÁČOVICE... 2 ks průmyslových vrat**

( plné sekce, vstupní dveře, prům. pohony )

**LEIS, a.s., Brno 9 ks průmyslových vrat**

( hliníkové prosklení 20%, prům. pohony, semafony )

**ALBION BAZÉNY, a.s., Praha 3 ks průmyslových vrat**

( hliníkové prosklení 20%, dveře, prům. pohony )

**DRUŽSTVO HOLASICE, Holasice 13ks PRŮMYSLOVÝCH VRAT**

( hliníkové prosklení, prům. pohony, ruční-KOČKA + 80ks ovladačů )

*a další....a další....a další... ☺*

Naši potencionální zákazníci mohou ocenit ( stejně jako tisíce již spokojených uživatelů a zákazníků ) především naše kompletní služby. Samozřejmostí pro každou Vaši poptávku je bezplatná konzultace a nabídka. Provádíme kompletní realizace zakázek - včetně montáže. Disponujeme vlastní zámečnickou dílnou. Zajišťujeme spolehlivý záruční i pozáruční servis.

**Vše co potřebujete - vrata, brány, pohony, ploty...  
u nás pořídíte bez starostí – chtějte po NÁS nabídku, za Vaši důvěru zjistíte že:**

**NAŠÍM CÍLEM JE VAŠE POHODLÍ A SPOKOJENOST.**

S pozdravem a přáním hezkého dne

**DŘÍNOVSKÝ Pavel**










*jednatel společnosti*

*GSM: 602 768 694*





## Potisknutelné designy panelů:

 <p><b>+</b> HLADKÝ BEZ PROLISŮ</p>	 <p><b>+</b> DRÁŽKA HLADKÁ</p>
 <p><b>+</b> DRÁŽKA WOODGRAIN</p>	 <p><b>+</b> LAMELA HLADKÁ</p>
 <p><b>+</b> LAMELA WOODGRAIN</p>	 <p><b>+</b> LAMELA STUCCO</p>
 <p><b>+</b> V-PROFIL 10MM</p>	 <p><b>+</b> KAZETA WOODGRAIN</p>
 <p><b>+</b> LAMELA PRŮMYSL</p>	

