

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě § 2079 a násl. Občanského zákoníku v platném znění  
číslo smlouvy prodávajícího: **185/22**  
číslo smlouvy kupujícího:

## Článek I. Smluvní strany

Prodávající:

**KOBIT, spol. s r.o.**

sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

IČO: 44792247

DIČ: CZ 44792247

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Petrem Nožičkou – jednatelem společnosti

zápis v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5528

dále jen „prodávající“

**a**

Kupující:

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3

IČO: 00080837

DIČ: CZ00080837

Zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem – ředitelem organizace

dále jen „kupující“

## Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.
3. Předmětem dodávky je zboží:

### **1 ks nástavba automatického sypače pro posyp vlhčenou solí a dalšími materiály**

**SYKO 5H**

(technická specifikace viz příloha č. 1 ke KS č. 185/22)

### **Článek III. Kupní cena**

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní cena je chápána jako cena smluvní a konečná.
2. Cenu lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů nebo na základě rozšíření předmětu dodávky kupujícím. Každá změna musí být výlučně řešena dodatkem, který odsouhlasí smluvní strany.
3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.
4. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.
5. Cena zboží:

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s DPH
1 ks nástavba SYKO 5H	1 048 000	220 080	1 268 080
Celkem za celou dodávku	1 048 000	220 080	1 268 080

6. Cena zboží obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího.

### **Článek IV. Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohová faktura nebude vystavena.
2. Zboží kupující zaplatí na základě faktury, která vedle náležitostí daňového dokladu bude obsahovat identifikaci smlouvy, datum splatnosti, popřípadě odpočet zaplacené zálohy. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a podpisem prodávajícího.
3. Faktura je splatná do 21 dnů od doručení kupujícímu.
4. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy.
5. Jestliže se celková dodávka skládá z jednotlivých samostatných dílčích dodávek a tyto jsou uvedeny v předmětu smlouvy a také v kupní ceně, lze jednotlivé položky fakturovat samostatně.
6. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
7. Za datum splatnosti je považován datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
8. Při prodlení kupujícím s platbou bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách.
9. Pokud nezaplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé další třetí straně, která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

### **Článek V. Doba plnění a dodací podmínky**

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy do 5 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu k předání a převzetí zboží.
3. Při nedodržení termínu dodání zboží bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.
4. Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u

třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat.

5. Nepřevezme-li kupující vozidlo ve sjednaném termínu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady související se skladováním, ostrahou a nutnou údržbou tohoto vozidla (dále jen skladovací náklady). Výše skladovacích nákladů činí paušálně za každý i započatý den prodlení 1000 Kč bez DPH. Kupující je povinen tyto náklady uhradit nejpozději do 10ti kalendářních dnů ode dne doručení faktury (výzvy k jejich zaplacení).

6. Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě prodávajícího to je: v areálu firmy KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín.

## **Článek VI.**

### **Záruka a záruční podmínky**

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku na celý předmět plnění ve výši 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží smlouvy. Není-li den převzetí zboží totožný se dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční doba od data uvedení do provozu.
3. Prodávající dodá kupujícímu bezvadný výrobek bez zjevných vážných vad. V případě

zjištění zjevné vážné vady při dodání výrobku není kupující povinen výrobek převzít a tuto skutečnost zaznamená na dodacím listu dodávaného výrobku od prodávajícího.

4. Kupující je povinen si při převzetí zboží od prodávajícího zboží prohlédnout a zapsat

do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.

5. Předpokladem k čerpání nároku v rámci záručního plnění je, že byly splněny všechny předepsané podmínky týkající se údržby a na zařízení nebyla provedena nepovolená úprava. Při uplatnění záruky je bezpodmínečně nutné doložit splnění těchto podmínek např. řádně vyplněnou servisní knížkou či zápisy ze servisních zásahů.

6. Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující prokazatelně písemně oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu opravy a o místě, kde bude oprava provedena. Adresa prodávajícího pro oznámení závady: KOBIT, spol. s r. o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín, [REDACTED]

7. Prodávající dále zaručuje, že na dodávaném zboží neváznou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.

8. Jestliže celková dodávka zboží obsahuje samotné funkční celky, jako například podvozek, zajistí prodávající zaškolení určených pracovníků kupujícího od autorizované osoby výrobce podvozku a dále zajistí adresy servisních míst, kde může kupující uplatnit záruku.

9. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání způsobeny kupujícím nebo vnějšími událostmi, za které prodávající neodpovídá.

10. Prodávající se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis dodaného zboží dle předepsaných rozpisů prohlídek.

## **Článek VII.**

### **Nebezpečí škody na výrobku**

Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy zařízení převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující porušil smlouvu tím, že zboží nepřevzme.

## **Článek VIII. Smluvní pokuty**

1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží, které mělo být dodáno za každý den prodlení.
2. Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky faktury.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována a vymáhána.
4. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

## **Článek IX. Rozhodné právo**

Rozhodným právem, kterým se tato smlouva řídí, jsou zákony České republiky.

## **Článek X. Vyšší moc**

1. Vyšší moc se řídí platným právním řádem ČR.
2. Vyšší moc zprošťuje smluvní strany povinnosti plnit po celou dobu jejího trvání závazky přijaté touto smlouvou.
3. Plnění smlouvy bude po dobu trvání vyšší moci pozastaveno, ale práva, která smluvní strany získaly před zásahem vyšší moci, nebudou dotčena.
4. Ta smluvní strana, která vyšší moc uplatňuje, je povinna o zásahu vyšší moci neprodleně a plně uvědomit druhou stranu a podniknout všechna opatření na omezení důsledků.

## **Článek XI. Ostatní ustanovení**

1. Kupujícímu je umožněno upřesnit své požadavky ještě před konečnou kompletací celku či je možno doplnit o další požadované doplňky. Jednotlivé požadavky na doplnění budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě.
2. O společném postupu bude prodávající na základě dotazu průběžně informovat kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.
3. Dodavatel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
4. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy prodávající se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat kupujícího. Současně si smluvní strany ujednaly, že vzhledem k ručení kupujícího za zaplacení daně z přidané hodnoty z úplaty za sjednaný předmět plnění, nebude úplata kupujícího prodávajícímu zahrnovat daň. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Zajištěnou daň kupující uhradí za prodávajícího v souladu se zákonem o DPH jeho místně příslušnému správci daně.

**Článek XII.  
Závěrečná ustanovení**

1. Osoby podpisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých funkčních oprávnění ve výše uvedených smluvních stranách.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a prodávající i kupující obdrží vždy 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.
4. Smluvní strany e dohodly, že od smlouvy nelze jednostranně odstoupit.
5. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv bude provedeno objednatelem a to bez zbytečného odkladu uzavření smlouvy.
6. Dále prohlašujeme, že daná smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s touto smlouvou řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími právními předpisy.
8. Změny a dodatky lze činit pouze písemně s podpisy oprávněných osob.
9. Proávající a kupující shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena jako projev svobodné vůle, bez nátlaku a oběma stranám jsou zřejmá jejich práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající.

Přílohy: - Příloha č. 1 ke KS – technická specifikace

V Jičíně dne 12.5.2022

Za KOBIT, spol. s r.o.

.....  
Ing. Petr Nožička  
jednatel společnosti

V Dubí dne .....2022

Za Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace

## **Příloha č. 1 ke KS 185/22**

### **Technický popis – Výměnná nástavba sypače SYKO 5 H**

Sypač vozovek je určen k montáži na nákladní automobily odpovídající nosnosti pro posyp vozovek suchou, popřípadě zvlčenou solí. Konstrukce sypače umožňuje v případě potřeby i požití pro posyp inertními materiály. Stavebnicová konstrukce nástavby umožňuje různé vybavení dle požadavků uživatele.

**Vynášení materiálu** je řešeno pomocí **dvou šneků o průměru 180 mm**. To umožňuje kontinuální podávání a tím i stejnoměrnou dávku v celém posypovém obrazci.

**Pohon** nástavby je zajištěn od komunální hydrauliky podvozku

Sypací nástavba je vybavena automatickou regulací posypu, která zajišťuje konstantní nastavenou dávku (g/m<sup>2</sup>) nezávisle na rychlosti jízdy vozidla. Systém permanentně kontroluje a vyhodnocuje otáčky hydromotorů a rychlost jízdy a přes zpětnou vazbu zajišťuje pomocí řídicí elektroniky stejnoměrnost posypové dávky.

**Ovládání nástavby** je prováděno obsluhou z ovládacího panelu umístěného v kabině řidiče. Ovládací panel obsahuje regulační prvky pro ovládání velikosti dávky, šířky posypu, změny asymetrie posypu otáčením rozmetadla, zapnutí majáku atd.

Panel je vybaven kontrolními prvky pro optickou kontrolu provozu nástavby (indikace posypu, režimy práce) a znázornění sumarizačních údajů (vysypané množství za směnu, množství od nasazení sypače do provozu, ujeté km apod.).

**Kontrolní systém** zajišťuje pomocí čidel průběžné sledování činností důležitých funkcí nástavby případně jejich signalizaci případné závady na ovl. panelu. Systém zajišťuje při poruše čidel zpětných vazeb nastavení systému do středních hodnot. To umožní nouzový provoz nástavby do doby odstranění závady.

**Příprava pro přenos dat** – ovládací panel nástavby je standardně vybaven rozhraním RS 232 umožňujícím přenos dat do modulu GPS. Zapojení do systému není podmíněno dodávkou softwaru. V případě realizace budou bez poplatku zpřístupněny technické údaje výstupního rozhraní (formát datového protokolu) a bude konzultováno technické řešení začlenění nástavby do vlastního systému sledování vozidel a vyhodnocování provozních údajů sypacího automatu.

**Elektroinstalace – nástavba** je standardně vybavena světelným majákem na zadní části nástavby.

**Provoz se zkrápěním posypového materiálu** je umožněn vybavením nástavby plastovými nádržemi, které jsou umístěny na obou bocích nástavby a plastovým rozvodem vyvedeným na talíř rozmetadla.

Pokud je nástavba vybavena čerpadlem na solný roztok, je čerpadlo elektronicky chráněno proti běhu naprázdno – je automaticky vypnuto při nedostatku solanky. Nádrže mají stavoznak a jsou vybaveny signalizačním zařízením k vypnutí čerpadla a dále k vypnutí solankové stanice při plnění.

**Rozhazování materiálu** – zadní rozmetadlo je konstrukčně řešeno tak, aby vyhovělo univerzálnímu použití chemických i inertních materiálů, včetně zkrápěné soli. Je odklopné, výškově stavitelné, z nerezového materiálu.

Zadní rozmetadlo je možno natočit do stran (asymetrie posypu) a tím měnit obraz sypané plochy. Ovládání asymetrie posypu je z ovládacího panelu v kabině vozu (příplatková výbava).

**Ochrana proti vniknutí nečistot** – nástavba je vybavena ochrannými sítí o rozměru 10x10 cm. Síta jsou zároveň zinkovaná a vyjímatelná. Zabraňují vniknutí nadrozměrných předmětů při plnění zásobníku. Nástavba je dále vybavena odklápací plachtovou střechou s ovládáním textilními táhly ze země.

**Protikorozi ochrana** – před lakováním jsou všechny plochy odmaštěny a otryskány. Vnitřní strany korby jsou opatřeny speciálním dvousložkovým lakem ve dvou až třech vrstvách. Vnější části korby jsou opatřeny vrstvami kvalitních akrylátových laků se silnou podkladovou vrstvou plniče. Všechny spáry, spoje a kouty jsou vytmeleny. El. spoje jsou chráněny ochranným lakem a

ostatní el. prvky jsou v antikoročním provedení. Nejvíce exponovaná místa jsou vyrobena z nerez. Proporcionální elektrohydraulické řízení je ve speciálním provedení a je umístěno v uzavřeném prostoru korby. Vnitřní plochy násypky jsou ošetřeny proti korozi a abrazi nástřikem speciální nátěrovou hmotou WIMADUR.

### Technické parametry nástavby

Typ nástavby	SYKO 5H
Geometrický objem násypky	5 m <sup>3</sup>
Objem solankových nádrží	2300 l
Vynášení materiálu	2 x šnek
Pohon	komunální hydraulika vozidla
Dávkování	Sůl: 5 - 50 g/m <sup>2</sup> , inert: 50 - 250 g/m <sup>2</sup>
Základní šířka rozhozu	2-12 m stavitelná z kabiny vozidla (krok po 1m)
Řízení	Automatická regulace
Pracovní rychlost	cca 5-60 km/hod

### Provedení a vybavení

Nová nepoužitá nástavba (rok výroby 2022)

Pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku

Výměnné provedení – montáž na podvozek TATRA 815 Terno – do čepů místo sklápěcí korby

Zásobník v nerezovém provedení

Geometrický objem 5m<sup>3</sup>

Vynášení materiálu pomocí 2 šneků

Regulace dávkování pro posypovou sůl 5-50 g/m<sup>2</sup>, pro inertní posyp 50-250 g/m<sup>2</sup>

Možnost nastavení šířky posypu (2 – 12 m) s ovládáním z kabiny řidiče.

Automatická zpětnovazební regulace posypu

Režimy posypu: sůl, vlhčená sůl, jemný inertní materiál, hrubozrnný inertní materiál

Indikace poruchy dávkování v kabině vozidla

Ovládací panel v kabině se standardním rozhraním RS 232 pro přenos dat

Osvětlení ovládacích prvků

Displej pro noční provoz

Nouzové nastavení parametrů při poruše automatického elektronického ovládání

Zadní rozmetadlo – nerezovém výškově stavitelné a sklopné

Vynášecí šachta jištěna bezpečnostní pojistkou – zastavení rozmetadla při vyklopení šachty

Elektrické natáčení zadního rozmetadla (změna symetrie posypu pomocí Linaku)

Indikace posypu zadního rozmetadla – bezdotykový čidlem umístěným na krytu rozmetadla

Solankové hospodářství 2300 litrů

Indikace min. a max. stavu solanky v kabině

Nádrž solanky opatřena vodoznakem nebo podobným zařízením pro kontrolu stavu náplně

Jištění čerpadla při nedostatku solanky

Nastavitelný poměr solanky a soli 1 : 3 s možností změny poměru v rozsahu 0-100%.

Osvětlení zadního rozmetadla LED světlometem

Osvětlení zásobníku LED světlometem

Výstražná LED světelná alej + 1x LED maják na zadní stěně nástavby

Odklopná plachtová střecha ovládaná ze země

Ochranná síta 100/100 (žárově zinkovaná, vyjímatelná)

Odstavné výškově stavitelné nohy (sada 4 ks)

Výstražné obrysové značení

Barevné provedení - oranžová (RAL 2011)

Seřízení dávkování dle TP 127 + vystavení protokolu o shodě dávkování