

## SPECIFIKACE GASTRO VYBAVENÍ PAVILONU R2 VÝSTAVIŠTĚ A.S. ČESKÉ BUDĚJOVICE

Příloha č. 2 smlouvy

POZ.	Kategorie	popis	š.	hlo.	v.	podrobný popis	Výrobce	Cena/ks bez DPH
1.	nerez	výčepní stůl	2822	750	930	výčepní stůl otevřený bez výčepního zařízení, spodní prostor volný pro chlazení k výčepu a uložení sudů, pracovní deska bez lemů, cca uprostřed vevařen dřez pro spullboy, vlevo odkapní vanička - příprava pro ostřík Celli vpravo, výstuha v místě výčepní hlavice, 6 x noha, pracovní deska přesazená o 30 mm za konstrukcí vzadu, v prac. desce lokální prolis - v něm odkapní vanička s odstříkem + dřez pro spullboy. Vlevo vsazené čelo k napojení na poz.3, vedení pro ele.kabel, zakončení lištou s 2 x zásuvkou do plechu.	Bupospol	xxxxx
1.1.	nerez	manžeta				překryvaná manžeta dvoudílná	Bupospol	xxxxx
1.2.		baterie				baterie s napojením pro spulboy	Sinop	xxxxx
1.3.		ostřík				ostřík Celli	Celli	xxxxx
2.	nerez	pracovní stůl otevřený	2827	750	930	pracovní stůl otevřený umístěný nad chladícím stolem poz.2, 4 x noha, pracovní deska bez lemů, deska přesazená o 30 mm za konstrukcí vzadu,- technická příprava pro přišroubování interiérového obkladu, zadní strana, vepředu vpravo výřez pro sloup 220 * 160 mm, vpravo vsazené čelo k napojení na poz.4, vedení pro ele. Kabel - zakončení lištou se 2 x zásuvkou	Bupospol	xxxxx
3.	nerez	chlazený stůl barový třísekový - provedení bez pracovní desky	2090	680	880	chlazený stůl barový třísekový, 6 x široká zásuvka pro GN 1/2 vč. Zámků, agregát v pravo, bez pracovní desky.	serie bar	xxxxx
3.1.	nerez	překryvná manžeta dvoudílná				okolo sloupů k pracovní desce vpravo vepředu	Bupospol	xxxxx
4.	nerez	pracovní stůl otevřený	1347	750	930	pracovní stůl otevřený spodní prostor volný, 4 x noha, prac.deska bez lemů, deska přesazená o 30 mm za konstrukcí vzadu - vepředu v vpravo výřez pro sloup, v pravo vsazené čelo k napojení na poz.3 a vlevo vsazené čelo k napojení na poz.5, vedení pro el.kabel - zakončení lištou se 2 x zásuvkou 230 V do plechu	Bupospol	xxxxx
4.1.	nerez	překryvná manžeta dvoudílná				okolo sloupů k pracovní desce vpravo vepředu	Bupospol	xxxxx
5.	nerez	pracovní stůl otevřený	1700	750	930	pracovní stůl otevřený spodní prostor volný, 4 x noha, prac.deska bez lemů, deska přesazená o 30 mm za konstrukcí vzadu - vepředu v vlevo výřez pro sloup, vlevo vsazené čelo k napojení na poz.4, vedení pro el.kabel - zakončení lištou se 4 x zásuvkou 230 V do plechu	Bupospol	xxxxx
5.1.	nerez	překryvná manžeta dvoudílná				okolo sloupů k pracovní desce vpravo vepředu	Bupospol	xxxxx
6.	nerez	pracovní stůl otevřený	1874	700	900	pracovní stůl otevřený, 4 x noha, bez polic, ZL, pracovní deska přesazená o 30 mm za konstrukcí vepředu - boční pravé a čelní strany pro instalaci interiérových dveří, vlevo vsazené čelo k napojení na poz. 10, vpravo vsazené čelo k napojení na poz. 6	Bupospol	xxxxx
7.	nerez	pracovní stůl otevřený	1748	700	900	pracovní stůl otevřený, 4 x noha, bez polic, ZL, pracovní deska přesazená o 30 mm za konstrukcí vepředu - technická příprava čelní strany pro instalaci interiérových dveří, vlevo vsazené čelo k napojení k poz. 10 , vpravo vsazené čelo k napojení k poz. 6	Bupospol	xxxxx
8.		mlýnek kávy				freschový s ventilátorem (bude doobjednáno dodatečně v případě potřeby)	Fiorezato	xxxxx
9.		kávovar dvoupákový	748	569	496	elektronické ovládání, dotykový panel, pochromované trysky, automatické plnění bojleru o objemu 10,5l, 2 x páka, 2 x tryska na páru, 1 x tryska na vodu (bude doobjednáno dodatečně v případě potřeby)	MCE	xxxxx
10.	nerez	pracovní stůl otevřený	2200	700	900	pracovní stůl otevřený, 6 x noha, deska přesazená o 30 mm za konstrukcí vepředu, spodní prostor volný, cca uprostřed stolu vevařené umyvadlo 340 x 340 mm, ZL, vlevo vsazené čelo k napojení na pozici 15, vpravo vsazené čelo k napojení na poz. 7	Bupospol	xxxxx
10.1.		baterie s loketní pákou				pákové ovládání	Red fox	xxxxx
10.2.	nerez	zásuvka pro GN 1/1	400	600	150	pod pracovní desku		xxxxx
11	nerez	výrobek kostkového ledu	738	600	920	chlazení vzduchem, zásobník na led 40 kg/ 2350 ks, produkce 80 kg/ 24 h, kostka ledu 18 g ( 35 * 31 mm )	RM Gatro	xxxxx
12.	nerez	mycí stroj nádobí	600	657	820	koš 500 x 500 mm, délka cyklu 60s, dvojitě stěny, eliptická mycí pole, oplachová voda poháněná samostatným čerpadlem, 2 x externí hadičky se signalizací, - dávkování oplachu a mycího prostředku automatické s napojením do kanystru, vstupní výška 404 mm	RM gastro	xxxxx
12.1.		dávkovací čerpadlo mycího prostředku						xxxxx
12.2.		dávkovací čerpadlo oplachového prostředku						xxxxx
13.	nerez	reverzní osmoza	205	490	420			xxxxx
14.		změkčovač vody	245	450	440	poloautomatický, regenerace 10 min, řízeno průtokem, s by-pasem, bez přívodu elektrické energie	Winterhalter	xxxxx
15.	nerez	mycí stůl	2874	700	900	mycí stůl otevřený, spodní prostor volný, 6 x noha, ZL, pracovní deska přesazená o 30 mm za konstrukcí - technická příprava pro přišroubování interiérového obkladu - boční levá strana, příprava čelní strany pro instalaci dveří, vedení na koše 510x 1530 mm, vpravo vsazené čelo k napojení na poz. 10	Bupospol	xxxxx
16.	HPL POLYREY	Přídavný výrobek sodové vody	150	80	150	chlazená, ssová, jemně perlivá, nechlazená voda	Sinop	xxxxx
17.	HPL POLYREY	Obklad KAKI				obklad HPL POLYREY - dekor KAKI, ochranná lišta kolem celého baru	POLYREY	xxxxx

Cena celkem	621 526,00
-------------	------------