

Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková
ředitelka
Muzeum T. G. M. Rakovník, příspěvková organizace
Středočeského kraje
Vysoká 95, 269 01 Rakovník
IČO.- 360/55
tel.: [redacted] www.muzeimtg7n.cz
email." [redacted]

Věc: cenová nabídka na výrobu a montáž trezorové vitríny š. 700× hl. 700× v. 2000 mm

Technický popis:

Celoskleněná bezpečnostní trezorová vitrina umístěná na ocelovém podstavci výšky 1000 mm.
Zasklení vitríny se skládá ze tří pevných skleněných stěn, čtvrtou tvoří otevírací dveřní křídlo opatřené v spodní a horní části skrytým bezpečnostním pantem. Při otevření dveřního křídla na úhel 85° je přístup do vitríny zcela volný. Vitrína je po uzamčení utěsněna plynotěsně a udržuje vnitřní klima (vlhkost) při použití pasivní klimatizace.
Těsnění: horní a spodní hrany tabulí jsou slepeny s duralovými prošly silikonovým lepidlem, skleněné tabule jsou mezi sebou spojeny a zatěsněny pomocí speciálního silikonového těsnění.
Zasklení: třída bezpečnosti podle ČSN EN 356, třída P7B v provedení optiwhite. Síla skla 27 mm
Opracování: všechny hrany, leštěné se sámkem, spojení jednotlivých dílů skel je provedeno na úhel 45°.
Zamykání vitríny: 2 x bezpečnostní zámek typu Abloy umístěný v spodní a horní části vitríny.
Podstavec: ocelová svařovaná jeklová konstrukce s obkladem ocelového plechu síla 3 mm
Revizní dvířka v podstavci: ocelová, otvíratelná 1 x bezpečnostní zámek
Rektifikace: 4 x nožička pro vyrovnání vitríny
Vnější strop vitríny: ocelový kryt, zakrývá elektrický rozvod osvětlení vitríny, uzamykatelný
Povrchová úprava ocelových dílů: vypalovací lak komaxit v odstínu RAL dle požadavků
Pasivní klimatizace: jednotlivé kazety jsou umístěné v absorpční vaně se samostatnou zásuvkou, umožňující měnit kazety bez přístupu a ovlivnění klima ve vnitřním prostoru vitríny.
Osvětlení: bodové LED osvětlení 3W/24V/220V zapuštěné do stropu vitríny, stmívatelné, naklápěcí, K dle požadavku
Termín dodání: 10 týdnů od objednání
Kazeta ProSorb 950 g, r.v. dle požadavku
Pozn. Konstrukce podstavce je přizpůsobena pro transport vysokozdvizným vozíkem.

Varianta A: třída bezpečnosti podle ČSN EN 356, třída P7B v provedení optiwhite. Síla skla 27 mm

Cena za vitrínu	243 180 Kč
Osvětlení	6 780 Kč
Montáž:	14 400 Kč
Doprava a manipulace Revyko- Rakovník	13 150 Kč
Celkem	277 510 Kč

V cenové nabídce není zahrnuta DPH (21 %), která bude účtována v zákonné výši.

Platnost nabídky 2 týdny

Příloha: 1x ilustrační foto

[redacted]
Obchodně-technický konzultant
GSM- [redacted]
e-mail." [redacted]

[redacted] V Praze 9. 5. 2022

[redacted]
farma vedená u Městského soudu v Praze.
spisová značka C 20718