

Příloha č. 1

Cenová nabídka

Popis	Cena bez DPH	Výše DPH	Cena vč. DPH
Ad a) kamerový bod křižovatka u Papežů	52 550,00 Kč	11 035,50 Kč	63 585,50 Kč
Ad b) zajištění rekonstrukce datového spojení	64 110,00 Kč	13 463,10 Kč	77 573,10 Kč
Ad c) instalace statických kamer v objektu ubytovny	36 290,00 Kč	7 620,90 Kč	43 910,90 Kč
Ad d) další činnosti spojené s provozem	64 700,00 Kč	13 587,00 Kč	78 287,00 Kč
CELKEM ZA ZAKÁZKU	217 650,00 Kč	45 706,50 Kč	263 356,50 Kč

a) **výměna stávající otočné kamery na křižovatce u Papežů** za novou s následujícími parametry:

- barevná kamera pro venkovní použití za všech klimatických podmínek vč. krytu příp. topení, která bude snímat celý prostor křižovatky včetně všech čtyř komunikací do ní zaústějících (lze řešit buď jednou speciální kamerou nebo i čtyřmi samostatnými kamerami)
- min. rozlišení kamery 1920x1080 pixelů
- optický nebo digitální ZOOM (min 16x) – ideálně možnost zvětšit obraz i na záznamu kamery
- noční režim
- kamera s plnou podporou pro ovládací systém ATEAS (bližší informace o podpoře daného typu kamery lze zjistit na www.ateas.cz)
- záložní zdroj UPS (v dostatečném výkonu)
- podmínkou instalace kamery je využití stávajícího umístění na sloupu VO a využití stávajícího napájení z veřejné sítě
- napojení na řídicí pult MKDS (na služebně Městské policie)

b) **rekonstrukce datového spojení (SWITCH)** mezi křižovatkou u Papežů → MŠ ul. 1. Máje → panelovým domem v ul. T. G. Masaryka č. p. 46 → a MěÚ Nové Město nad Metují (věžičkou) v takovém rozsahu, aby bylo možno zabezpečit dostatečný datový přenos pro zcela plynulý chod kamerového bodu

c) **instalace 2 statických kamer** na městské ubytovně v ulici 1. Máje, s následujícími parametry:

- barevná, statická kamera pro vnitřní použití
- min. rozlišení 1920x1080 pixelů
- noční režim
- optický nebo digitální ZOOM
- záložní zdroj UPS
- kamera s plnou podporou pro ovládací systém ATEAS (bližší informace o podpoře daného typu kamery lze zjistit na www.ateas.cz)
- napojení na řídicí pult MKDS (na služebně Městské policie)

d) **další požadavky:**

- přidání 1 monitoru na pult MKDS (velikost min 42")
- zajištění elektro revize na dotčené kamerové body
- konfigurace kamer, UPS a switchů dle požadavků zadavatele
- úprava držáků kamer pro uchycení nové kamery

Veškerá výše uvedená technická specifikace jednotlivých zařízení je popsána jako souhrn minimálních požadavků zadavatele na úroveň a vybavenost.

Uchazeč ve své nabídce doloží technickou a obrazovou specifikaci nabízeného zařízení.