

Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka vakuometrů s příslušenstvím (RAMSES)"

takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní

Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:

Č.	Položka	Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství		číslo obj. ÚJF	Parametry nabízeného zboží	Nabídková cena dodavatele
1	Vakuometr (1 ks) s příslušenstvím	Popis	připojení DN 16 ISO-KF, rozsah měření 5x10-4-1000mbar, napájecí napětí 9-30VDC, výstupní napětí 0,61-10V log, el. Připojení 8 pol. RJ45/FCC68, kabel typ A	22100220 ODZ (Faktura 1)	ANO	50 579,00 Kč
		Napájecí kabel	min. 2m		ANO	
		Vakuoměrký	2x, rozsah 1 bar-5,10^-4mbar, 2x kabel pro připojení vakuomerek (3m, typ A)		ANO	
		Síťový kabel	UTP min. 3m		ANO (5m)	
		Funkce, možnosti	interní a externí ukládání naměřených dat a konfiguračních souborů, indikace netěsnosti na základě metody nárůstu tlaku, funkce odplynění pro vysílače ITR, vyrovnání nuly pro vysílače CTR		ANO	
		Rozsah zobrazení	1x10-10 do 2000mbar		ANO	
		Displej	dotykový, min. 3,5", grafické zobrazení naměřených dat		ANO	
		Nastavitelné prahy	spínací, s proměnnou hysterezí, plovoucí přepínací kontakty, vizuální indikace spínacího stavu		ANO	
		Vizualice	různé možnosti, grafy a desetinné zobrazení s funkcí zoom		ANO	
		Výstupy	min. 3x analogový výstup zapisovače 0-10V, reléový výstup pro indikaci chyby		ANO	
		Rozhraní	pro RS 232 C/RS 485 C s nastavitelnou přenosovou rychlostí		ANO	
		Zobrazení	volitelné mezi mbar/ torr/ micron/ pascal/ psi		ANO	
		Záruka	min. 12 měsíců		ANO (12 měsíců)	
		Uveďte typ/model vedoucí k identifikaci nabízeného řešení (part number, katalogové číslo, apod.)			Graphix Two (kat.c. 230681V01), TTR91R (kat.c. 230049V01), kabel typ A (kat.c. 12426)	
2	Vakuometr (1 ks) s příslušenstvím	Popis	připojení DN 16 ISO-KF, rozsah měření 5x10-4-1000mbar, napájecí napětí 9-30VDC, výstupní napětí 0,61-10V log, el. Připojení 8 pol. RJ45/FCC68, kabel typ A	22290035 RAMSES (Faktura 2)	ANO	50 579,00 Kč
		Napájecí kabel	min. 2m		ANO	
		Vakuoměrký	2x, rozsah 1 bar-5,10^-4mbar, 2x kabel pro připojení vakuomerek (3m, typ A)		ANO	
		Síťový kabel	UTP min. 3m		ANO (5m)	
		Funkce, možnosti	interní a externí ukládání naměřených dat a konfiguračních souborů, indikace netěsnosti na základě metody nárůstu tlaku, funkce odplynění pro vysílače ITR, vyrovnání nuly pro vysílače CTR		ANO	
		Rozsah zobrazení	1x10-10 do 2000mbar		ANO	
		Displej	dotykový, min. 3,5", grafické zobrazení naměřených dat		ANO	
		Nastavitelné prahy	spínací, s proměnnou hysterezí, plovoucí přepínací kontakty, vizuální indikace spínacího stavu		ANO	
		Vizualice	různé možnosti, grafy a desetinné zobrazení s funkcí zoom		ANO	
		Výstupy	min. 3x analogový výstup zapisovače 0-10V, reléový výstup pro indikaci chyby		ANO	
		Rozhraní	pro RS 232 C/RS 485 C s nastavitelnou přenosovou rychlostí		ANO	
		Zobrazení	volitelné mezi mbar/ torr/ micron/ pascal/ psi		ANO	
		Záruka	min. 12 měsíců		ANO (12 měsíců)	
		Uveďte typ/model vedoucí k identifikaci nabízeného řešení (part number, katalogové číslo, apod.)			Graphix Two (kat.c. 230681V01), TTR91R (kat.c. 230049V01), kabel typ A (kat.c. 12426)	
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH		107 000,00 Kč		Nabídková cena v Kč bez DPH		101 158,00 Kč
				Nabídková cena v Kč s DPH		122 401,18 Kč

Pozn.: Využití vakuometrů - zpracování vzorků po jejich převedení do plynné fáze, včetně grafitizace.

Pavel
Tesař



Datum: 2022.06.06 23:10:32
+0200

podpis oprávněné osoby za dodavatele