

Dodavatel:

**NHSYSTEMS s.r.o.**  
**Plzeňská 276/298**

**150 00 Praha 5**

IČ: 01484478

DIČ: CZ01484478

Telefon: +420777716993

E-mail: info@nhsystems.cz

www.nhsystems.cz

Odběratel:

IČ:

DIČ:

**OSZ Prostějov**

Tel.:

Nabídka č.: 22NA00101

Datum zápisu: 12.05.2022

Platno do: 12.06.2022

Konečný příjemce:

## OSZ Prostějov - modernizace CCTV a PTZS

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
4 Mpx dome IP Starlight kamera, Day/Night, Smart IR přisvit s dosvitem 40	7 ks	8014,00		56098,00 21%	11780,58	67878,58
Instalační box pro kameru	7 ks	1180,00		8260,00 21%	1734,60	9994,60
Videoserver je určen pro nahrávání maximálně 64 Mbps, Intel® 4 core, 8 GB	1 ks	37716,00		37716,00 21%	7920,36	45636,36
SATA DISK OD HDD6000S	3 ks	8375,00		25125,00 21%	5276,25	30401,25
PC určené výhradně jako klientská stanice pro monitorování až 64 kamer...	1 ks	43448,00		43448,00 21%	9124,08	52572,08
20.7" Full HD CCTV WLED LCD monitor, uzpůsobené pro použití 24 hod./7 dní v	2 ks	6402,00		12804,00 21%	2688,84	15492,84
Software Avigilon Control Center 7 - edice Standard pro monitorování 1 kamery....	7 ks	6276,00		43932,00 21%	9225,72	53157,72
Profesionální switch Dahua optimalizovaný pro nasazení v oblasti	1 ks	10385,00		10385,00 21%	2180,85	12565,85
Záložní UPS zdroj nepřetržitého napájení.Na výstupu dvě standardní	1 ks	10940,00		10940,00 21%	2297,40	13237,40
Integrační bezpečnostní systém C4 standard	1 ks	70900,00		70900,00 21%	14889,00	85789,00
Integrační bezpečnostní systém driver EZS	1 ks	17410,00		17410,00 21%	3656,10	21066,10
Vytvoření mapových podkladů	1 ks	19200,00		19200,00 21%	4032,00	23232,00
Oživení a konfigurace aplikace	1 ks	42000,00		42000,00 21%	8820,00	50820,00
Modul EZS - LAN	1 ks	19180,00		19180,00 21%	4027,80	23207,80
Kabelové rozvody a elektroinstalační materiál						
Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PVC 305m/box SXKD-5E-FTP-PVC	420 m	33,00		13860,00 21%	2910,60	16770,60
Lišta vkládací 18x 13 bílá LV 2m	420 m	65,00		27300,00 21%	5733,00	33033,00
Ostatní nespecifikovaný materiál	1 kpl	2900,00		2900,00 21%	609,00	3509,00

## Ostatní položky

Zkušební provoz, včetně nastavení a programování a manipulace	1 kpl	4320,00		4320,00	21%	907,20	5227,20
Demontáž stávajícího systému	1 kpl	7800,00		7800,00	21%	1638,00	9438,00
SW práce, nastavení systému	1 kpl	4680,00		4680,00	21%	982,80	5662,80
Výchozí revize elektrického zařízení	1 kpl	6000,00		6000,00	21%	1260,00	7260,00
Koordinační činnost	1 kpl	1800,00		1800,00	21%	378,00	2178,00

Ekonomický a informační systém POHODA

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Projektová dokumentace skutečného provedení	1 kpl	4200,00		4200,00	21%	882,00	5082,00
Doprava	1 kpl	1000,00		1000,00	21%	210,00	1210,00

Součet položek  
**CELKEM K ÚHRADĚ** 491258,00 103164,18 594422,18  
**594422,18**

## Poznámky k položkám:

1 - 4 Mpx dome IP Starlight kamera, Day/Night, Smart IR přísvit s dosvitem 40 m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS, rozlišení 2688 × 1520 px @ 20 fps, citlivost 0.008 lx @ F1.5, motorický zoom objektiv 2.713.5 mm, úhel záběru H:

3 - Videoserver je určen pro nahrávání maximálně 64 Mbps, Intel® 4 core, 8 GB RAM DDR4, možnost rozšíření, systémový HDD 1TB PCIe, možnost přidat další 4 HDD (40 TB), VGA výstup, Ethernet 1 Gb adaptér.

5 - PC určené výhradně jako klientská stanice pro monitorování až 64 kamer. Monitorované kamery lze zobrazit na dvou monitorech. Klient 2 obsahuje všechny licence potřebné pro okamžitý provoz.

6 - 20.7" Full HD CCTV WLED LCD monitor, uzpůsobené pro použití 24 hod./7 dní v týdnu, max. rozlišení 1920x1080 px, poměr stran 16:9, pozorovací úhel 130°/178°, 16.7 ml. barev, 1x VGA vstup, 1x audio vstup, 1x HDMI vstup.

7 - Software Avigilon Control Center 7 - edice Standard pro monitorování 1 kamery, nahrávání a ovládání megapixelových kamer do max. počtu 75 s omezenými funkcemi, vybráné omezení: nepodporuje PRO kamery, alarmy.

8 - Profesionální switch Dahua optimalizovaný pro nasazení v oblasti bezpečnostních kamerových systémů. K dispozici je 16 portů s podporou PoE a PoE+ napájení s maximálním celkovým zatížením 240 W. Switch nepostrádá funkci

9 - Záložní UPS zdroj nepřetržitého napájení. Na výstupu dvě standardní zásuvky 230 V AC nebo svorkovnice. Provedení Tower s prostorem pro osm akumulátorů TP 12-7. Ochrana proti úplnému vybití nebo zkratu na výstupu.

Vystavil: Martin Hudeček  
Hudecek@nhsystems.cz



