

## Dodávka univerzálního nosiče nástaveb

<b>Provedení pracovního stroje</b>	<b>Požadavek zadavatele</b>	<b>Nabídka uchazeče (uvést konkrétní údaj)</b>
pracovní stroj samojízdny	ANO	ano
celková hmotnost max. 3,5 t (při zachování rozměrů je možno i 5,5 t)	ANO	5,5 t
vznětový vodou chlazený motor	ANO	ano
emisní norma dle aktuálně platné legislativy	ANO	ano, E5
objem motoru min. 2 800 ccm	ANO	2998 ccm
výkon motoru min 80 kW	ANO	107 kW
převodovka mechanická synchronizovaná	ANO	ano
min. 5 převodových stupňů vpřed + 1 vzad s možností redukce převodových stupňů (tzn. min. 10 stupňů vpřed + 2 vzad tzn. i včetně redukovaných)	ANO	12 vpřed + 2 vzad, včetně redukce
náhon 4x4 s možností odpojení přední nápravy alternativně stálý pohon 4x4	ANO	4x4 stálý
uzávěrka diferenciálu minimálně na zadní nápravě	ANO	Mezinápravová+zadní diferenciál samosvorný
servořízení s posilovačem řízení	ANO	ano
řízení přední nápravy	ANO	ano
kola na ocelových discích min 16 "	ANO	17,5"
délka nosiče (tzn. bez sypací nástavby) max. 4 400 mm	ANO	4340 mm
šířka nosiče max. 1 700 mm	ANO	1650 mm
výška nosiče max. 2 200 mm	ANO	2100 mm
rozvor max. 2 600 mm	ANO	2220 mm
uzamykatelná palivová nádrž	ANO	ano
tažné zařízení kombinace ISO koule - čep 40 mm	ANO	ano
kotoučové brzdy na všech čtyřech kolech	ANO	ano
dvoudveřová kabina řidič + min. 1 cestující	ANO	ano, 2+1
sluneční clony	ANO	ano
zadní okno	ANO	ano
barevné provedení kabiny - modrá	ANO	ano
samonavíjecí bezpečnostní pásy pro řidiče a posádku	ANO	ano
odpružené sedadlo řidiče	ANO	ano
akustická signalizace při couvání	ANO	ano
výstražný maják na kabině	ANO	ano
ostřikovač a stěrače čelního skla	ANO	ano
hydraulické čerpadlo odpovídající požadavkům na pohon požadovaných komunálních nástaveb o výkonu min. 30 l/min a 180 bar	ANO	ano
hydraulické okruhy v takovém počtu, aby mohly být současně provozovány sypací nástavba a výškové a stranové natáčení sněžného pluhu	ANO	ano
čelní upínací deska	ANO	ano
ovládání zapínání silové hydrauliky v kabině nosiče	ANO	ano

nástavba třístranného sklápěče se sklopnými bočnicemi a štítem proti přesypání za kabinou	ANO	ano
šířka sklápěcí korby min. 1 500 mm	ANO	1500 mm
délka sklápěcí korby min. 2 200 mm	ANO	2500 mm
výška bočnic 400 mm	ANO	400 mm
<b>Provedení sypací nástavby</b>		
kompletní provedení z nerezové oceli (zásobník, rozmetadlo, šnek, spojovací materiál)	ANO	ano
objem zásobníků 1,2 m <sup>3</sup>	ANO	1,2 m <sup>3</sup>
vhodnost pro použití k posypu chemickými i inertním posypovým materiálem	ANO	ano
dávkování posypu cca 5 – 200 g/m <sup>2</sup>	ANO	ano
šířka posypu cca 1 – cca 6 m	ANO	ano
distribuce posypového materiálu jedním šnekem	ANO	ano
automatické řízení sypací nástavby v závislosti na jezdové rychlosti včetně vybavení nouzovým řízením pro případ poruchy	ANO	ano
ovládání zevnitř kabiny	ANO	ano
pohon šneku a rozmetadla hydraulicky z hydraulického systému pracovního stroje	ANO	ano
sklopné rozmetadlo	ANO	ano
výstražný maják na nástavbě	ANO	ano
odklopné zastřešení zásobníku	ANO	ano
ochranné síto	ANO	ano
odstavené nohy	ANO	ano
<b>Provedení čelního sněžného pluhu</b>		
materiál pluhu kov + pryžový břit	ANO	ano
provedení rovné (šípová konstrukce NE)	ANO	ano, rovné
šířka 2 000 mm	ANO	2000
pracovní šířka cca 1 700 mm	ANO	ano
hydraulické přetáčení a zvedání pluhu	ANO	ano
propojení s hydraulickým systémem nosiče pomocí rychlospojek	ANO	ano
ovládání zevnitř kabiny	ANO	ano, joystick