

**Požadované parametry**

| <b>Tech parametry</b>                  |                 | Ano / Ne | Skutečná hodnota nabízeného stroje |
|--|-----------------|----------|------------------------------------|
| provozní hmotnost                      | max. 8000 kg    | Ano      | 7900 kg                            |
| jmenovitá (užitečná) nosnost           | min. 4000kg     | Ano      | 4200 kg                            |
| nosnost při maximálním vysunutí ramene | min. 1500 kg    | Ano      | 1600 kg                            |
| výška zdvihu                           | min. 7000mm     | Ano      | 7,1 m                              |
| výška zdvihu při maximálním zatížení   | min. 6000mm     | Ano      | 7,1 m                              |
| maximální horizontální dosah           | min. 3500 mm    | Ano      | 3,7 m                              |
| šířka stroje                           | max. 2350 mm    | Ano      | 2250 mm                            |
| výška stroje                           | max. 2600 mm    | Ano      | 2490 mm                            |
| délka stroje                           | max. 4600 mm    | Ano      | 4520 mm                            |
| výkon motoru                           | min 100 kW      | Ano      | 105 kW                             |
| průtok pracovní hydrauliky             | min. 140 l/min. | Ano      | 150 l/min                          |
| tlak pracovní hydrauliky               | min. 220 bar    | Ano      | 250 bar                            |
| pojezdová rychlost                     | max. 40 km/h    | Ano      | 40 km/h                            |

**Výbava, funkce**

|  |     |
|--|-----|
| elektrohydraulické ovládání stroje   | Ano |
| odpružený výložník   | Ano |
| regulace pojezdu bez změny otáček motoru   | Ano |
| reverzační chod ventilátor chlazení motoru   | Ano |
| topení a klimatizace kabiny  | Ano |
| uzavřená kabina  | Ano |
| 3 režimy řízení- řízení předních kol, protisměrné řízení kol, krabí chod           | Ano |
| Automatická synchronizace kol do nulové polohy                                     | Ano |
| schválení pro provoz na pozemních komunikacích, kategorie stroje SS                | Ano |
| hydraulické zajišťování nářadí z kabiny  | Ano |
| třetí hydraulická funkce na konci ramene   | Ano |
| boční posuv pracovního nářadí  | Ano |
| uzávěrka zadního diferenciálu  | Ano |
| pneumatiky 24", šířka 460mm, industriální vzorek, zvýšená odolnost proti proražení | Ano |
| tažné zařízení vč. elektroinstalace  | Ano |
| vzduchem odpružené sedadlo   | Ano |
| zpětná kamera a kamera na konci vyložníku  | Ano |
| svahové vyrovnávání stroje   | Ano |
| zablokování stroje při přetížení   | Ano |
| tenzometrický váhící systém  | Ano |
| oranžový zábleskový maják a led osvětlení kabiny a konce ramene                    | Ano |

GPS - vybavení sledovacím systémem  
FleetWare Radium

Ano

**Příslušenství kompatibilní se strojem**

|   |             |
|---|-------------|
| Paletizační vidle- nosnost min. 4000 kg                                       | 4200 kg Ano |
| Velkoobjemová lopata s šroubovaným břitem o objemu 2200 l                     | 2200 l Ano  |
| lopata s šroubovaným břitem a přidržovačem o objemu 1500 l                    | 1500 l Ano  |
| jeřábový hák- nosnost min. 4000 kg  | 4200 kg Ano |
| Kleště pro hranaté odpadové balíky, sevření min. 700mm, rozevření min. 1600mm | Ano         |

**ostatní požadavky**

|   |                           |           |
|---|---------------------------|-----------|
| vzdálenost autorizovaného servisního střediska        | max 45 km od sídla TSMP   | 2 km      |
| možnost zapůjčení náhradního stroje v případě poruchy | Ano, v době záruky zdarma | Ano       |
| záruka vč. příslušenství                              | min. 12 měsíců            | 12 měsíců |
| Zaškolení osluhy s protokolem o zaškolení             | Ano                       |           |