

**Obecná a technická specifikace - příloha č.1 ZD****Minimální požadavky na dodávku krouhače zeleniny včetně příslušenství pro DS Chýnov****Popis:**

Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

<b>Obecné požadavky na plnění zakázky</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<b>Nabídnutý parametr</b>	<b>poznámka</b>
Nabídková cena musí obsahovat:				
<b>Obchodní název nabízeného výrobku</b>	<b>Robot Coupe CL 52 E</b>			
- doprava až do místa montáže, montáž a uvedení do provozu s odzkoušením všech funkcí zařízení				
- zajištění výchozí elektrorevizní zprávy o připojení				
- zaškolení obsluhy a údržby				
- zajištění záručního servisu s podmínkou nástupu servisního technika od zavolání požadavku v pracovní dny nejpozději do 24hod. a termín dodání náhradních dílů a zprovoznění stroje do 48 hod. od nahlášení poruchy				
Záruka na stroje musí být minimálně 24 měsíců.				
Součástí předání stroje je:				
- vystavení podrobného předávacího protokolu, protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu				
- dodání technické a uživatelské dokumentace, včetně popisu ovládacích prvků v českém jazyce, návodu k obsluze a údržbě, CE				
- dodání přehledu periodických bezpečnostně-technických kontrol prováděných uživatelem a servisní firmou vč. popisu zajištění záručního servisu				
<b>Technická specifikace stroje - minimální požadované funkce zařízení</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<b>Nabídnutý parametr</b>	<b>poznámka</b>
Zařízení musí být nové, nerepasované.				
Určeno pro střední gastronomické provozy s max. denní kapacitou do 400 porcí				
<b>Motor:</b>				
Asynchronní indukční motor s nerezovou hřídelí				
Magnetický bezpečnostní systém, brzda motoru zastaví zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky				
Kryt motorového bloku z nerezů				
<b>Krouhací hlava:</b>				
Celokovové porvedení				
Odnímatelné víko s velkokapacitní násypkou a integrovaným tubusem				
Jeden ktruhový otvor s objemem násypky min. 4 litry				
a jeden trubicový otvor o průměru min. 58 mm na křehkou zeleninu				
Páka s posilovačem pohybu				
Stlačovací kolík pro drobné ovoce a zeleninu				
<b>Technické parametry:</b>				
Výkon až 400 porcí				
Příkon min. 750 W				
Počet otáček za minutu min. 370				
Napětí 230 V				
Rozměr: cca 360x340x690				
Váha: cca 25 kg				
<b>Požadované příslušenství k zařízení:</b>				
Disk - plátkovač 2 mm				
Disk - plátkovač 4 mm				
Disk - plátkovač vroubkovaný 3 mm				

Disk - strouhač 1,5 mm				
Disk - strouhač 4 mm				
Disk - strouhač na mrkev a syrové brambory				
Disk - strouhač 1 mm na křen a ředkvičky				
Disk - nudličkovač 3x3 mm				
Disk - kostičkovač 14x14x14 mm				
Disk - hranolkovač 10x10 mm				
Držák 6 disků nástěnný nerezový				

**Potvrzují pravdivost vyplněných údajů a prohlašují, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci.**

.....  
podpis a razítko uchazeče