

**Obecná a technická specifikace - příloha č.1 ZD**

**Minimální požadavky na dodávku a montáž myčky černého nádobí včetně příslušenství pro DS Chýnov**

<b>Popis:</b>	Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.			
<b>Obecné požadavky na plnění zakázky</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<b>Nabídnutý parametr</b>	<b>poznámka</b>
Nabídková cena musí obsahovat:				
<b>Obchodní název nabízeného výrobku</b>	Winterhalter UF-M			
- doprava až do místa montáže, montáž a uvedení do provozu s odzkoušením všech funkcí zařízení				
- zajištění výchozí elektrovizní zprávy o připojení				
- zaškolení obsluhy a údržby				
- zajištění záručního servisu s podmínkou nástupu servisního technika od zavolání požadavku v pracovní dny nejpozději do 24 hod. a termín dodání náhradních dílů a zprovoznění stroje do 48 hod. od nahlášení poruchy				
Záruka na stroje musí být minimálně 36 měsíců.				
Součástí předání stroje je:				
- vystavení podrobného předávacího protokolu, protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu				
- dodání technické a uživatelské dokumentace, včetně popisu ovládacích prvků v českém jazyce, návodu k obsluze a údržbě, CE				
- dodání přehledu periodických bezpečnostně-technických kontrol prováděných uživatelem a servisní firmou vč. popisu zajištění záručního servisu				
<b>Technická specifikace stroje - minimální požadované funkce zařízení</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<b>Nabídnutý parametr</b>	<b>poznámka</b>
Zařízení musí být nové, nerepasované.				
Mycí stroj vhodný pro střední a vyšší kuchyně za podmínky efektivního využití energie a maximální hospodárnosti s čelním nakládáním				
<b>Kapacita a požadované rozměry:</b>				
- kapacita - 40 košů/hodinu				
- minimální objem mycí nádrže - 65 l				
- minimální čistá vstupní výška – 630 mm				
- rozměr koše – vnitřní prostor minimálně 600x650 mm				
<b>Vybavení stroje</b>				
- dávkovač mycího prostředku, oplachového prostředku a možnost dopojení dávkování odměňovače				
- dávkovač prostředku na narušení krusty				
- dvouplášťová konstrukce				
- odpadní čerpadlo				
- senzor netěsnosti				
- beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstantního tlaku oplachu				
- sklopné čelní dveře do svislé polohy pro snadný přístup k vnitřnímu prostoru				
- sklopný koš pro snadnější čištění vnitřního prostoru				
<b>Obsluha stroje</b>				
- minimální počet programů – 3 + minimálně další 3 doplňkové programy				
- ovládání dotykovou obrazovkou s barevným zobrazením průběhu jednotlivých procesů				
- automatika pro časově řízené uvedení do provozu a odstavení z provozu				
- samočistící program – s obrázkovým návodem jednotlivých kroků na displeji				
- odvápnovací program myčky				
- zobrazení intervalu údržby				
- možnost nastavení každého programu individuálně dle druhu mytého nádobí včetně možnosti nastavení intenzity tlaku mytí-pro				

- spotřeba oplachové vody na cyklus nastavitelná 3-7 litrů pro každý program jinak				
- animovaný návod k obsluze k zobrazení na myčce				
- tři úrovně přístupu-obsluha, přístup pro vedoucího a servisního technika chráněn PINem,				
- hlášení chyb - na displeji zobrazením piktogramů nebo chybových kódů, akustická signalizace				
<b>Hygiena a ekonomika provozu</b>				
- termostop pro zaručení správné teploty oplachové vody				
- integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů				
- chybové hlášení na displeji při zablokování mycího pole pro bezpečný hygienický provoz				
- systém filtrace roztoku – průběžné čištění vody na bázi hydrocyklónu a v případě nutnosti spuštění automatické regenerace				
- možnost nastavení maximálního odběru z elektrické sítě pro různé úrovně jističů 25 nebo 32Amp a jeho možná změna při změně místních podmínek.				
- hygienické topné těleso ve tvaru válce nebo plošné na boku nádrže s automatickým restartem; není povolena topná spirála				
- multifunkční výstup jako rozhraní pro externí zařízení				
- příprava stroje pro připojení na internet pomocí konektoru RJ-45, možnost vyhodnocování HACCP a provozu stroje				
<b>Požadované příslušenství k zařízení:</b>				
<b>1. Úpravna vody</b>				
- regenerace řízená průtokem vody, bez potřeby el. proudu				
- tvrdost vody nastavitelná přímo na řídicí hlavě bez nutných nástrojů				
- integrovaná nádoba na sůl.				
- dodávka měkké vody - minimálně 20l/minutu.				
<b>2. Vložka na plechy a podnosy, 5 řad</b>				
<b>3. Sad mycích prostředků</b>				
<b>4. Demontáž a ekologická likvidace stávajícího zařízení</b>				
<b>Potvrzují pravdivost vyplněných údajů a prohlašují, že nabídka odpovídá minimálním požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci.</b>				
				<p>.....</p> <p>podpis a razítko uchazeče</p>