



Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 22203

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. a § 2623 násl. Zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ ve znění
pozdějších předpisů na veřejnou zakázku na stavební práce

„Dostavba atrií Nemocnice Slaný“

mezi:

Nemocnice Slaný, příspěvková organizace

Politických vězňů 576, 274 01 Slaný

IČO: 00875295

Bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]

zastoupená: [REDAKCE]

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 41201 Litoměřice

zastoupeným [REDAKCE], [REDAKCE] a [REDAKCE]

[REDAKCE], členy představenstva

(Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.)

IČO: 627 43 881

DIČ: CZ62743881

Bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: [REDAKCE], obchodní ředitel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDAKCE], vedoucí střediska pozemních staveb

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 706

dále jen zhotovitel – na straně druhé



I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je provedení stavební akce – „**Dostavba atrií Nemocnice Slaný**“ (dále jen „dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.

Předmět díla

- 2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla s názvem „**Dostavba atrií Nemocnice Slaný**“, specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo, dokumentací pro výběr zhotovitele, zadávací dokumentací a samotnou nabídkou zhotovitele – výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 2.2 Součástí díla je rovněž:
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - provedení přejímky stavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky,
 - závazek převzetí garance a odpovědnosti za záruky, závady a nedostatky za objekt.
- 2.3 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci zakázky specifikované v dokumentaci pro výběr zhotovitele.
- 2.4 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které byla uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
- 2.5 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, budou změněny (tzv. změny rozsahu díla), bude jejich cena stanovena dle doloženého položkového rozpočtu zhotovitele. V případě, kdy daná změna bude obsahovat položky v tomto položkovém rozpočtu neuvedené, sjednávají smluvní strany stanovení jejich ceny v maximální výši dle aktuálně platného ceníku stavebních prací RTS nebo ÚRS v daném roce.
- 2.6 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Zadavatel si vyhrazuje možnost prodloužení realizace plnění v případě, že dodavatel doloží výpadek materiálu nebo výrobků uvedených ve výčtu stěžejních materiálů a výrobků, u kterých bude/je nebezpečí zvýšení cen nebo jejich nedostatek na trhu a nemožnost nahrazení dodavatele tohoto materiálu jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu. Dodavatel doloží alespoň 3 dokumenty, z nichž



musí být patrné: kdo byl dodavatelem osloven, kontakt na tuto osobu, datum doručení informace, že daný materiál není na trhu dostupný. Vybraný dodavatel je povinen výše popsáním způsobem trvání výpadku materiálu prokazovat minimálně jednou za 15 kalendářních dnů až do opětovného naskladnění materiálu. Termín realizace díla může být na základě schválení zadavatele prodloužen maximálně o dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zadavatel schválit výhradně v případě, že je z tohoto důvodu nezbytné přerušit stavbu nebo její dílčí části a má prokazatelný vliv na konečný termín realizace. O prodloužení termínu bude sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna. Zadavatel není povinen vyhovět, pokud dodavatel předloží neúplné, neprůkazné nebo nepravdivé informace či doklady. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou dodavatel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto článkem. Zadavatel nemusí žádat o objasnění a doplnění informací a dokladů, nejsou-li průkazné, pak nebude příslušná výhrada uplatněna.“

Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla.

2.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:

- Poskytovat nezbytné informace týkající se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu programu, respektive projektu, z něhož je objednateli vyplácena dotace k provedení díla – viz zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byl zhotovitel vybrán (dále jen „program“).
- uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí prodávající uchovat tuto dokumentaci dle této lhůty.
- minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci souvisejících s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

2.9 Předmětem díla je realizace díla v rozsahu zadávací dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele bez vad díla tak, aby bylo možné vydat místně příslušným stavebním úřadem kolaudační souhlas. Zhotovitel se výslovně zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost pro získání kolaudačního souhlasu.

2.10 Místem plnění je objekt Nemocnice Slaný specifikovaný v projektové dokumentaci.

2.11 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne **29.3.2022**, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby (výkazy výměr – příloha č. 1 smlouvy), a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky. Položkový rozpočet stavby bude předložen ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro

2.12 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro



dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude informován min. 3 dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, předáním protokolu o odstranění vad dle čl. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech vad a nedodělků.

III.

Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel zahájí stavební práce na díle ihned po protokolárním předání staveniště. K předání staveniště dojde do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy, a to na základě podpisu písemného protokolu.
- 3.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.3 Dílo bude dokončeno v termínu do 365 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
- 3.4 Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.5 Zhotovitel je povinen předat stavbu a dokončit práce v termínech sjednaných dle smlouvy. Ke změně termínu může pouze v případě dodržení podmínek platné právní úpravy, zejména z důvodu dopadu případných změn díla do časového průběhu stavby, případně za podmínek dle této smlouvy.
- 3.6 Zhotovitel je oprávněn předat stavbu a dokončit práce i před sjednanými termíny předání a dokončení díla.
- 3.7 Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.
- 3.8 Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla. Pokud budou v realizační projektové dokumentaci provedeny změny, je zhotovitel povinen předat realizační dokumentaci s těmito změnami objednateli před předáním takto změněné realizační projektové dokumentace k realizaci.

IV.

Cena díla

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 47 888 000,00 Kč, čtyřicet sedm milionů osm set osmdesát osm tisíc korun českých
DPH: 10 056 480,00 Kč, deset milionů padesát šest tisíc čtyři sta osmdesát korun českých
Cena s DPH: 57 944 480,00 Kč, padesát sedm milionů devět set čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát korun českých
- 4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě, pokud není níže stanoveno jinak. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu je možné překročit pouze v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH, případně při využití výhrady dle § 100 ZZVZ. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění, potažmo dle pravidel platných pro výhradu dle § 100 ZZVZ. Žádná jiná změna celkové výše díla není možná.



Není-li zhotovitel v době uzavření této smlouvy plátcem DPH a v průběhu plnění smlouvy se plátcem DPH stane, jdou v takovém případě případné náklady jakékoliv daňové povinnosti spjaté s předmětem plnění této smlouvy vztahující se k DPH k tíži zhotovitele a nikoliv objednatele.

Pokud v průběhu realizace díla dojde k zákonné změně sazby DPH, jdou případné vícenáklady DPH za zcela za zhotovitelem a na jeho vrub a zhotovitel není oprávněn požadovat případné vícenáklady spojené se změnou zákonné sazby DPH po zhotoviteli.

4.3 V případě, že dojde k prodlení s předáním a dokončením díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena díla neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.5 V případě, že se v průběhu stavebních prací ukáže potřeba provedení prací, které nejsou v předmětu díla a jsou pro jeho provedení nezbytné, jakož i v případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, či v případě, že se při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.), jsou smluvní strany povinny postupovat vždy v souladu s platným zněním právních předpisů o zadávání veřejných zakázek.

4.6 Smluvní strany se dohodly na možnosti využití výhrady dle § 100 odst. 1 ZZVZ. Cena díla může být v jeho průběhu, jakož i každá cena položek uvedených v Položkovém rozpočtu, navýšena v případě žádosti vybraného dodavatele o částku odpovídající procentuální změně čtvrtletního „Indexu nákladů stavební výroby podle číselníků a druhů staveb“ (dále jen „Index“) vyhlášeného Českým statistickým úřadem ve srovnání (i) Indexu dle posledního vyhlášení Českým statistickým úřadem před zahájením stavebních prací a (ii) Indexu vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro 4. čtvrtletí či další navazující období v závislosti na termínu zahájení prací. Zadavatel si vyhrazuje možnost užití i dalších všeobecně známých ceníkových soustav např. RTS, pokud jsou zveřejňovány měsíčně a jejich užití bude lépe vystihovat konkrétní termín zahájení stavebních prací. Takováto žádost zhotovitele musí být doručena objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zahájení dotčených stavebních prací, jinak právo žádat navýšení ceny díla zaniká.

V.

Platební podmínky

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.

5.2 Provedené práce budou uhrazeny po předložení dílčích faktur a konečného daňového dokladu. Faktury budou předkládány jednou měsíčně.

5.3 Konečná faktura bude vystavena na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem ve stavebním deníku, odsouhlasených technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a převzatých zhotovitelem na základě protokolu o převzetí prací, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu protokolu o převzetí prací, na základě provedeného soupisu prací technickým dozorem investora TDI.

5.4 Celková cena díla bude vyúčtována v konečné faktuře po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla.

5.5 Faktury musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, zejména musí obsahovat:

- razítko a podpis oprávněné osoby,
- přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený TDI,
- číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016272

5.6 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu.



Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly zadavatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.8 této smlouvy o dílo, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

5.7 Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotovitele nejpozději do 30 dnů od data vystavení faktury. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.8 Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VI.

Staveniště

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2 Objednatel odevzdá zhotoviteli bez zbytečného odkladu na písemné vyzvání zhotovitele doručené nejméně 3 pracovní dny předem staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla.

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou zadávací projektovou dokumentaci v rozsahu dle platných právních předpisů (zejména vyhláškou 169/2016 Sb.). Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, avšak zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace předmětu plnění smlouvy neúplnost či vadu projektové dokumentace, je bez zbytečného odkladu po takovém zjištění povinen upozornit na uvedenou skutečnost objednatele a vynaložit plnou součinnost k odstranění neúplnosti či zjištěné vady projektové dokumentace.

6.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.6 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavou kontrolu na pracovišti.

6.8 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

6.9 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

6.10 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

6.11 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.

6.12 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.



VII.

Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen zvát v dostatečném časovém předstihu objednatele na porady při zpracování realizační projektové dokumentace nebo jejích změn.
- 7.2 Realizační projektová dokumentace ani její část nesmí být předána k realizaci bez jejího předchozího odsouhlasení objednatelem.
- 7.3 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.4 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 7.5 Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.6 První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci TDI a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
- 7.7 Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 7.8 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má objednatel.
- 7.9 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
- 7.10 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
- 7.11 Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 7.12 TDI objednatele je odpovědný za výkon stavebního dozoru a bude objednatelem jmenován nejpozději ke dni podpisu smlouvy. TDI je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.6 této smlouvy.
- 7.13 Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDI.
- 7.14 Zhotovitel je povinen zajistit výkon objednatelem jmenovaného TDI a výkon inženýrské činnosti při výstavbě, předávat jim zjišťovací protokoly a faktury i v elektronické podobě. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká zadavateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
- 7.15 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech). Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Ke kolaudaci zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů.



- 7.16 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za týden nebo dle operativní potřeby, pokud se strany nedohodnou jinak. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.
- 7.17 TDI je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDI dočasně zastaveno.
- 7.18 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 7.19 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
- 7.20 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.21 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.22 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.23 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 7.24 V případě, kdy v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních požadavků prostřednictvím poddodavatele, musí při změně daného poddodavatele prokázat, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační požadavky minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Změna takového poddodavatele je ve výjimečných případech možná pouze se souhlasem objednatele.
- 7.25 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 7.26 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou.
- 7.27 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokladat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- 7.28 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo TDI k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z realizační dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce TDI na přejímky všech stavebních



konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

7.29 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně vlastního napojení na přívod el. energie, inženýrské sítě, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení, lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm.

7.30 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště.

7.31 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli,
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
- řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

7.32 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

7.33 Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.

VIII.

Převzetí díla

8.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 8.6 této smlouvy zhotovitelem objednateli za účasti TDI, případně autorského dozoru projektanta.

8.2 Po provedení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno v stanoveném termínu dokončení stavby, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

8.3 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- stavební deník,
- doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty,



- protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
 - dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací a pasport přípojek,
 - prohlášení o shodě,
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.),
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, apod.),
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- 8.4 Dokumentace skutečného provedení díla – bude provedena podle následujících zásad:
- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přípojek na inž. síť, (včetně údajů o hloubkách uložení).
- 8.5 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 8.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.
- 8.7 V případě dohody stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 8.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do 1 měsíce od jejich zjištění. V případě, že k nápravě nedojde ve sjednaném termínu, bude účtována sankce dle č. 11.6 této smlouvy.

IX.

Záruční podmínky

- 9.1. Záruční doba zhotovitele na kvalitu celého díla, kterou se výslovně rozumí i jeho stavební část se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba na technologickou část díla – tedy na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců (to se nevztahuje na zboží se stanovenou kratší dobou životnosti). Zhotovitel se zavazuje při předání díla předat objednateli seznam veškerého plnění, na které se vztahuje kratší záruční doba, než záruční doba v délce trvání 60 měsíců. Zhotovitel předá objednateli při předání díla kopie příslušných záručních listů.
- 9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou



bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.

9.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.7 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.8 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.

Odpovědnost za škodu

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.

10.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.

10.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy bude mít uzavřené **pojištění obecné odpovědnosti** za případnou škodu způsobenou v rámci podnikatelské činnosti zhotovitele. Toto pojištění bude sjednáno minimálně v rozsahu celkové nabídkové ceny, kterou zhotovitel nabídl v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem: Dostavba atrií Nemocnice Slaný. Do 14 ode dne podpisu této smlouvy bude předložen originál nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy (případně dodatku) – dokument bude následně nedílnou součástí smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.

10.7 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.8 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

10.9 Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v případě s prodlením plnění termínů dokončení díla hrozí objednateli ze strany poskytovatele dotace dle programu sankce, spočívající v neproplacení či nutnosti vrácení finančních prostředků v celé nebo částečné výši. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že v takovém případě, pokud prodlení nevznikne vinou objednatele, bude proplacení nebo neobdržení finančních prostředků uvedené výše považováno za škodu vzniklou z viny zhotovitele, kterou bude povinen uhradit v plné výši.



XI.

Sankce

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla v termínu sjednaném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 11.2 Sankce uvedená v čl. 11.1 nebude požadována, pokud zpoždění vzniklo prokazatelně na straně objednatele (např. neumožnění vstupu na stavbu apod.).
- 11.3 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s převzetím staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. 9.7 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč z ceny díla za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoli své povinnosti dle odst. 7.31. této smlouvy zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení své povinnosti.
- 11.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení své povinnosti předložit v termínu dle odst. 10.6 smlouvy dokument potvrzující požadované pojištění dle odst. 10.6 smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.10 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.11 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.12 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením smluvní pokuty).

XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě mezi objednatelem a zhotovitelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 12.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 12.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené a prokazatelně doložené a znalci v oboru vybranými objednatelem odsouhlasené náklady.
- 12.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 12.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.



- 12.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 12.8 Smlouva se řídí českým právním řádem.
- 12.9 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 12.10 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 12.11 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedoručí k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v místně příslušného soudu. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran.
- 12.12 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k výběrovému řízení, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 12.13 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 12.14 Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou povinnou dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel je osobou, která zveřejní tuto smlouvu v registru smluv za podmínek stanovených výše uvedeným právním předpisem.
- 12.15 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, epidemii či pandemii apod.
- 12.16 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedoručí k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 12.17 Zhotovitel nebude v prodlení s termínem dokončení v případě, že klimatické podmínky neumožní dodržení bezpečnostních předpisů, technologických postupů a montážních podmínek jednotlivých výrobců použitých materiálů, konstrukcí a strojů. Nepříznivými klimatickými podmínkami je zejména teplota vzduchu v místě stavby v 8,00 hodin nižší jak 5 st. C nebo sněhová pokrývka v místě stavby vyšší jak 5 cm, pokud není technologickými předpisy umožněno provádění prací i za těchto podmínek, v tomto případě se prodlužuje termín dokončení o počet dnů s nepříznivými klimatickými podmínkami.
- 12.18 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 12.19 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

12.20 Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: Výkaz výměr

Ve Slaném, dne

V Litoměřicích, dne

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Datum: 2022.06.16
14:40:08 +02'00'

Digitálně podepsal
[Redacted]
Datum: 2022.05.30
10:09:27 +02'00'

[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
Datum: 2022.05.30
10:09:40 +02'00'

[Redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OC-2021-0290
Stavba: 04 VV_Nemocnice_Slaný_20.01.2022 aktualizovaný

KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 21. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	47 888 000,00
--------------	---------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	47 888 000,00	10 056 480,00
	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	57 944 480,00
------------	---	-----	---------------

člen představenstva
Tintěra, a.s.

člen představenstva

Projektant

Zpracovatel



Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
-136-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OC-2021-0290

Stavba: 04 VV_Nemocnice_Slaný_20.01.2022 aktualizovaný

Místo: Slaný

Datum: 21. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

47 888 000,00

57 944 480,00

Objekt3 1 D1.1.-D1.3 Pol_Stavební část
Objekt4 1 D 1.4.1 Pol_ZTI
Objekt5 1 D 1.4.2 Pol_UT
Objekt6 1 D 1.4.3 Pol_VZT Chlazení
Objekt7 1 D 1.4.5 Pol_Elektro silnopr
Objekt8 1 D 1.4.6 Pol_Elektro slabopr
Objekt9 1 D 1.4.8 Pol_Měření a regul
Objekt10 1 D 2.2 Pol_Technické plyny

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **6** **Nemocnice Slaný**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				47 888 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 888 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **47888000,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
1	Nemocnice Slaný	0,00	47 888 000,00		47 888 000,00	#NÁZEV?
D 1.4.1	Zařízení zdravotně technických instalací	0,00				#NÁZEV?
D 1.4.2	Zařízení pro vytápění	0,00				#NÁZEV?
D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb	0,00				#NÁZEV?
D 1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika	0,00				#NÁZEV?
D 1.4.6	Slaboproudá elektrotechnika	0,00				#NÁZEV?
D 1.4.8	Měření a regulace	0,00				#NÁZEV?
D 2.2	Technické plyny	0,00				#NÁZEV?
D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně	0,00				#NÁZEV?
Celkem za stavbu					47 888 000,00	#NÁZEV?

Popis stavby: 6 - Nemocnice Slaný

Popis objektu: 1 - Nemocnice Slaný

Popis rozpočtu: D 1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

Popis rozpočtu: D 1.4.2 - Zařízení pro vytápění

Popis rozpočtu: D 1.4.3 - Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

Popis rozpočtu: D 1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: D 1.4.6 - Slaboproudá elektrotechnika

Popis rozpočtu: D 1.4.8 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: D 2.2 - Technické plyny

Popis rozpočtu: D1.1.-D1.3 - Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Vakuová stanice	HSV				
1	Zařízení č.1 – Vyšetřovny	HSV				4
1	Zemní práce	HSV				1
10	Ostatní činnosti	HSV				2
2	Lahvová stanice oxidu uhličitého, CO2	HSV				1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				1
2	Zařízení č.2 - Operační sály 1	HSV				10
3	Lahvová stanice oxidu uhličitého, N2O	HSV				1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				3
3	Zařízení č.3 - Operační sály 2	HSV				10
4	Plynová detekce lahvových zdrojů a provozní signalizace	HSV				1
4	Vodorovné konstrukce	HSV				0
4	Zařízení č.V1 – větrání sklad plynů	HSV				0
5	Komunikace	HSV				0
5	Potrubní rozvod	HSV				2
5	Zařízení č.V2 – větrání zdroj vakua	HSV				0
6	Signalizace	HSV				1
6	Zařízení č.K1 – klimatizace vyšetřovny	HSV				1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				1
64	Výplně otvorů	HSV				1

8	Zařízení č.K3 – chlazení zdroje vakua	HSV				0
9	Zařízení č.D1 – Demontáže	HSV				0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				0
96	Bourání konstrukcí	HSV				1
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0
Oddíl 1:	rozvaděče	HSV				0
Oddíl 2:	kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky)	HSV				1
Oddíl 3:	periferie MaR	HSV				1
Oddíl 4:	řídící systém MaR	HSV				1
Oddíl 5:	SW aplikační + oživení a zkoušky	HSV				0
Oddíl 6:	ostatní technologie - zapojení	HSV				0
Oddíl 7:	ostatní náklady	HSV				0
7	Ukončovací prvky	PSV				3
7	Zařízení č.K2 – chlazení rozvodny	PSV				0
711	Izolace proti vodě	PSV				1
712	Povlakové krytiny	PSV				0
713	Izolace tepelné	PSV				1
721	Vnitřní kanalizace	PSV				1
722	Vnitřní vodovod	PSV				1
724	Vnitřní požární vodovod	PSV				0
725	Zařizovací předměty	PSV				1
731	Ústřední vytápění	PSV				1
762	Konstrukce tesařské	PSV				1

764	Konstrukce klempířské	PSV			██████	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			██████	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			██████	12
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			██████	0
776	Podlahy povlakové	PSV			██████	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			██████	0
781	Obklady keramické	PSV			██████	1
783	Nátěry	PSV			██████	0
784	Malby	PSV			██████	0
785	Tapety	PSV			██████	3
M21-1	ESIL -elektroinstalace silnoprúd	MON			██████	3
M21-2	Kabelové trasy	MON			██████	1
M21-3	OPB - ochrana před bleskem, zemění	MON			██████	2
M21-4	OVS - referenční osvětlení, svítidla	MON			██████	2
M21-5	Rozvaděče	MON			██████	2
M21-6	UPS - záložní zdroj napájení	MON			██████	1
M21-7	ZIS - zdravotnická izolovaná soustava	MON			██████	2
M22.1	Strukturovaná kabeláž-SK / Kabelová příprava pro vyvolávací systém-VS /	MON			██████	2
M22.2	SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA-STA	MON			██████	0
M22.3	VYVOLAVACÍ SYSTEM (VS)-referenční typy v rámci kompatibility - dle standardu	MON			██████	1
M22.4	SYSTEM SESTRA-PACIENT (SP)-referenční typy v rámci kompatibility - dle standardu	MON			██████	0
M22.5	ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV) -referenční typy v rámci kompatibility - dle	MON			██████	0
M22.6	IP Kamerový systém (CCTV)-referenční typy v rámci kompatibility - dle standardu	MON			██████	0
M22.7	NOSNE TRASY (žlaby,skupinové držáky), požární ucpávky	MON			██████	0

M23.1	Venkovní dešťová kanalizace	MON			██████	0
M23.2	Venkovní splašková kanalizace	MON			██████	0
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			██████	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			██████	1
VN	Vedlejší náklady	VN			██████	1
ON	Ostatní náklady	ON			██████	2
Cena celkem					47 888 000,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	111201101R0	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ² s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, 6,05*7,7+6,4*8,56	m2	101,36900			800-1	RTS 21/ II
101,36900								
2	111201401R0	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro jakoukoliv plochu. Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. Včetně nákladů na přihrmování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 101,36900	m2	101,36900			800-1	RTS 21/ II
101,36900								
3	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 301/302 : 0,815*0,45*4+0,45*1,79*0,815+1,34*4*0,14 rampa základ : 0,4*0,8*1,84*7 (0,9+(0,9+0,66))*1,025/2*6,023 (2,92*3,462+1,068*0,85)*0,11 (0,9+(0,9+0,64))*1,025/2*6,521 (0,9+(0,9+0,64))*1,25/2*4,413 0,56*6,521*0,155 0,34*0,12*4,413 0,587*0,5*2*2 0,924*1,05*1,87 (0,95+(0,33+0,95))*0,925/2*5,028*2 (0,97+1,307)*0,968/2*6,42 (0,5+1,324)*1,47/2*6,375 0,78*1,578*6,375 (0,85+(0,85+0,51))*0,901/2*6,375+0,978*0,57*6,375 3,41*4,32*0,27	m3	82,13770			800-1	RTS 21/ II
2,87388 4,12160 7,59350 1,21185 8,15451 6,72983 0,56602 0,18005 1,17400 1,81427 10,37151 7,07528 8,54658 7,84661 9,90079 3,97742								
4	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 82,13770	m3	82,13770			800-1	RTS 21/ II
82,13770								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 45,05116	m3	45,05116			800-1	RTS 21/ II
6	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 45,05116*10	m3	450,51162			800-1	RTS 21/ II
7	162201203R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 82,13770	m3	82,13770			800-1	RTS 21/ II
8	162201210R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 82,13770*4	m3	328,55079			800-1	RTS 21/ II
9	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 82,13770 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 37,08654*-1	m3	45,05116			800-1	RTS 21/ II
10	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 37,08654	m3	37,08654			800-1	RTS 21/ II
11	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, $(0,3+0,94)*0,915/2*(6,821+4,411+4,815)$ $(0,85+0,3)*0,915*1,574$ $(0,62+0,3)*0,915*1,56$ $(0,63+0,3)*0,66/2*5,175$ $((0,3+0,8)*0,88/2+(1,3+2,15)*1,47/2)*5,175$ $(0,3+0,63)*0,66/2*5,384*2$ 301/302 : $0,384*1,49*4,15+(0,87+0,3)*0,814/2*4,45$	m3	37,08654			800-1	RTS 21/ II
					9,10346			
					1,65624			
					1,31321			
					1,58821			
					15,62721			
					3,30470			
					4,49351			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	45,05116			800-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 45,05116		45,05116				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
13	273313611R0	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m3	0,30918			801-1	RTS 21/ II
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		P04 : 1,49*4,15*0,05		0,30918				
14	273321411R0	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	14,99698			801-1	RTS 21/ II
		bez dodávky a uložení výztuže						
		P01a : 6,024*6,47*0,15+4,133*2,19*0,15		7,20398				
		6,42*8,327*0,15		8,01890				
		-(3*1,135+2,232*3)*0,15		-1,51515				
		P04 : 1,889*4,55*0,15		1,28924				
15	273313711R0	Beton základových desek prostý třídy C 25/30	m3	4,21038			801-1	RTS 21/ II
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		pod rampou : 1,84*(13,96+1,295)*0,15		4,21038				
16	273351215R0	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	15,12915			801-1	RTS 21/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených						
		jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		(6,024+6,47)*2*0,15+(4,133+2,19)*2*0,15		5,64510				
		(6,42+8,327)*2*0,15		4,42410				
		místnost 301/302 : (1,889+4,55)*2*0,15		1,93170				
		P04 podkladní deska : (1,49+4,15)*2*0,05		0,56400				
		pdo rampou : 1,84*0,15+(13,96+1,295)*0,15		2,56425				
17	273351216R0	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	15,12915			801-1	RTS 21/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených						
		jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,12915		15,12915				
18	273361721R0	Výztuž základových desek z betonářské oceli BSt 500 S	t	1,64967			801-1	RTS 21/ II
		včetně distančních prvků						
		14,99698*100*1,1/1000		1,64967				
19	274313611R0	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	8,22499			801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
		řez C-C : 1,69*6,377*0,6			6,46628			
		místnost 301/302 : 0,675*0,45*(4+1,79)			1,75871			
20	274321411R0	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	29,37316			801-1	RTS 21/ II
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže						
		0,6*7,42*1,155+5,312*0,6*1,155			8,82328			
		4,813*1,155*0,6			3,33541			
		0,8*0,6*2,198			1,05504			
		1,559*0,6*1,155+0,6*1,155*0,33			1,30908			
		5,217*0,9*0,6			2,81718			
		0,85*0,9*2*2			3,06000			
		0,6*0,9*(2,035+2,085+3,09+3,03)			5,52960			
		0,6*6,377*0,9			3,44358			
21	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	125,18130			801-1	RTS 21/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		1,69*6,377*2			21,55426			
		0,675*(4+1,79)*2			7,81650			
		2*7,42*1,155+5,312*1,155*2			29,41092			
		4,813*1,155*2			11,11803			
		0,8*2,198*2			3,51680			
		1,559*1,155*2+2*1,155*0,33			4,36359			
		5,217*0,9*2			9,39060			
		2*0,9*2*2			7,20000			
		2*0,9*(2,035+2,085+3,09+3,03)			18,43200			
		2*6,377*0,9			11,47860			
		0,25*4*0,9			0,90000			
22	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	125,18130			801-1	RTS 21/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 125,18130			125,18130			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	274361721R0	Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S 29,37316*50/1000*1,1	t	1,61552			801-1	RTS 21/ II
24	274313711R0	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. rampa : 0,4*0,8*1,84*7	m3	4,12160			801-1	RTS 21/ II
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
25	310239211R0	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 1pp : 0,153*1,596*1,5+0,4*3*0,145*0,8+0,635*2*0,2*0,57+1*0,62*2,02+0,47*0,395*0,88 1np : 0,255*2,1*0,355+1,045*2,11*0,315+1,285*1,32*0,315+1,325*2,16*0,26+0,265*2,02*0,375+0,63*2,02*0,425+0,435*0,31*3*1,4+0,05*0,257*2,02+0,42*1,74*0,16*2+0,415*1,74*0,16+0,745*1,74*0,5 1np : 0,71*3,21*0,35+(0,275+0,295)*0,285*1,45+1,22*0,165*1,45+0,25*0,465*2,02+0,2*0,147*2,02+0,44*0,05*2,02+0,375*2,538*1,26+0,38*2,563*1,26+0,8*2*0,335+2,57*0,335*1,32- 0,65*0,7*0,335+0,355*1,56*1,27+0,3*0,075*1,26+0,95*0,2*2+0,365*0,58* 1np : 0,12*2,55*2*0,15+0,075*0,32*(1,26+0,75)	m3	13,92342			801-4	RTS 21/ II
26	311271177R0	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m2 K T07 : (1,79+4,15)*2-1,6*2*2 T07 2np : 1,795*1,53	m2	8,22635			801-1	RTS 21/ II
27	311321411R0	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, 0,24*0,3*(2,71+1,45)	m3	0,29952			801-1	RTS 21/ II
28	311351105R0	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	1,99680			801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, $(2,71+1,45)*0,24*2$			1,99680			
29	311351106R0	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	1,99680			801-1	RTS 21/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,99680			1,99680			
30	311361721R0	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,01647			801-1	RTS 21/ II
		včetně distančních prvků $0,29952*50/1000*1,1$			0,01647			
31	311921111R0	Osazování podkladních kvádříků do objemu 0,01 m3	kus	8,00000			801-1	RTS 21/ II
		na maltu MC 10 až MC 15						
32	13300000R	ŽB blok C25/30XC1 vyztužen kari sítí R8/150	kus	8,00000				Vlastní
		300/700/200mm : 3			3,00000			
		400/400/200mm : 2			2,00000			
		350/š stěny/200mm : 2			2,00000			
		600x600x250mm : 1			1,00000			
33	317941121R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	2,30666			801-1	RTS 21/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		1pp I 120 - překlad : $(4*1,7+4*1,4)*11,1/1000$			0,13764			
		1np I120 - překlad : $(2*1,6+4*2,18+4*2,2+4*1,93+4*1,6+4*1,53+4*1,8+2*2+2*1,4+2*1,4+4*1,8+2*1,8+2*1,8)*11,1/1000$			0,79654			
		1np L120/80/8 : $4,5*12,2/1000$			0,05490			
		P20 : $0,5*2*3,85/1000$			0,00385			
		P21 : $0,6*2*3,85/1000$			0,00462			
		P22 : $1*2*2*3,85/1000$			0,01540			
		P23 : $1,9*4*11,1/1000$			0,08436			
		P24 : $2,2*4*11,1/1000$			0,09768			
		P35 : $1,2*4*2*11,1/1000$			0,10656			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

P36 : 1,65*4*11,1/1000 0,07326
 P37 : 1,5*4*11,1/1000 0,06660
 P40 : 1,6*4*11,1/1000 0,07104
 P43 : 1,1*4*11,1/1000 0,04884
 P44 : 1*4*11,1/1000 0,04440
 P45 : 1*4*11,1/1000 0,04440
 P47 : 0,9*4*11,1/1000 0,03996
 P48 : 1,9*4*11,1/1000 0,08436
 P50 : 0,6*4*11,1*2/1000 0,05328
 P46 : 0,5*2*2*3,85/1000 0,00770
 P30,31,32,33,34,39,41,42,49,52 : 0,45370
 (0,8*4*2+0,7*4+0,9*4+0,7*4*3+0,6*4*2+1,2*4*2+0,8*4*2+0,9*4+1,4*2+0,9*2+1,05*4)*8,34/1000
 jekl P38 120/120/5 : 0,52*2*16,9/1000 0,01758

34	13380500R	Jekl 120/120/5mm	kg	0,01933				Vlastní
----	-----------	------------------	----	---------	--	--	--	---------

jekl P38 120/120/5 vč. plechu P15 : 0,52*2*16,9/1000*1,1

35	13380520R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 120 mm	t				SPCM	RTS 21/ II
----	-----------	---	---	--	--	--	------	------------

1pp I 120 pouze překlad : (4*1,7+4*1,4)*11,1*1,15/1000 0,15829
 1np I120 - překlad : 0,91602
 (2*1,6+4*2,18+4*2,2+4*1,93+4*1,6+4*1,53+4*1,8+2*2+2*1,4+2*1,4+4*1,8+2*1,8+2*1,6)*11,1*1,15/1000
 P20 : 0,5*2*3,85/1000*1,1 0,00424
 P21 : 0,6*2*3,85/1000*1,1 0,00508
 P22 : 1*2*2*3,85/1000*1,1 0,01694
 P23 : 1,9*4*11,1/1000*1,1 0,09280
 P24 : 2,2*4*11,1/1000*1,1 0,10745
 P35 : 1,2*4*2*11,1/1000*1,1 0,11722
 P36 : 1,65*4*11,1/1000*1,1 0,08059
 P37 : 1,5*4*11,1/1000*1,1 0,07326
 P40 : 1,6*4*11,1/1000*1,1 0,07814
 P43 : 1,1*4*11,1/1000*1,1 0,05372
 P44 : 1*4*11,1/1000*1,1 0,04884

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P45 : 1*4*11,1/1000*1,1		0,04884				
		P47 : 0,9*4*11,1/1000*1,1		0,04396				
		P48 : 1,9*4*11,1/1000*1,1		0,09280				
		P50 : 0,6*4*11,1*2/1000*1,1		0,05861				
36	13380515R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm	t	0,49907			SPCM	RTS 21/ II
		P30,31,32,33,34,39,41,42,49,52 :		0,49907				
		(0,8*4*2+0,7*4+0,9*4+0,7*4*3+0,6*4*2+1,2*4*2+0,8*4*2+0,9*4+1,4*2+0,9*2+1,05*4)*8,34/1000*1,1						
37	13330151000	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	kg	34,72700			SPCM	RTS 21/ II
		P20 : 0,5*2*3,85*1,1		4,23500				
		P21 : 0,6*2*3,85*1,1		5,08200				
		P22 : 1*2*2*3,85*1,1		16,94000				
		P46 : 0,5*2*2*3,85*1,1		8,4				
38	13335426R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 8,00 mm; a = 120,0 mm; b = 80,0 mm	t	0,0			SPCM	RTS 21/ II
		1np L120/80/8 : 4,5*12,2*1,15/1000		0,0				
39	317941123R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	1,75292			801-1	RTS 21/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		1np I140 - překlad :		0,50736				
		(2*2.96+2*2.96+2*2.96+2*2.95+2*2.95)*14.3/1000						
		1np I200 - překlad : 4*4,1*26,2/1000		0,42968				
		1np I160 -překlad : (2*3+2*3)*17,9/1000		0,21480				
		P38 : 4,9*4*21,9/1000		0,42924				
		P51 : 2,4*4*17,9/1000		0,17184				
40	13380525R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 140 mm	t	0,58347			SPCM	RTS 21/ II
		1np I140 - překlad :		0,58347				
		(2*2.96+2*2.96+2*2.96+2*2.95+2*2.95)*14.3*1.15/1000						
41	13380630R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 160 mm	t	0,43604			SPCM	RTS 21/ II
		1np I160 -překlad : (2*3+2*3)*17,9*1,15/1000		0,24702				
		P51 : 2,4*4*17,9/1000*1,1		0,18902				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	13480810R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 180 mm P38 : 4,9*4*21,9/1000*1,1	t	0,47216			SPCM	RTS 21/ II
43	13480815R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 200 mm 1np I200 - překlad : 4*4,1*26,2*1,15/1000	t	0,49413			SPCM	RTS 21/ II
44	317941125R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výškv přes 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1np I280 - překlad : 2*6,12*47,9/1000	t	0,58630			801-1	RTS 21/ II
45	13480935R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 280 mm 1np I280 - překlad : 2*6,12*47,9*1,15/1000	t	0,67424			SPCM	RTS 21/ II
46	342255024R0	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 1np : (1,5+3,034+0,925+0,45+1,125)*2,4-0,7*1,97-0,9*1,97 (2,19+1,5)*3 (0,475+2,23)*2,4-1,58*2,058 (1,2+2,5)*3-1,1*1,97 1pp : 2,215*2	m2	41,40296			801-1	RTS 21/ II
47	342255026R0	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení 1np : 2,48*2,5-0,9*1,97 2,485*2,5 (0,125+0,77+0,42)*2,4 (4,612+1,175)*3-1,97*2,5 (0,465+0,9+0,495)*3-0,8*1,97 (3,075+1,615)*3-1,1*1,97 1,18*2,5 (1,175+4,6)*3-1,97*2,5 (1,04+3,34+3)*3	m2	94,38950			801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,53+1,15)*3-0,7*1,97*2		11,28200				
		1pp : 1,29*2,0-0,9*1,97		0,80700				
		(0,71+0,48*2)*1,6		2,67200				
48	342255028R0	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	50,56128			801-1	RTS 21/ II
		301/302 : 1,49*2,32+1,49*0,5/2		3,82930				
		atika : (6,3+6,427+3,91+4,151+1,934+10,43)*0,385		12,76352				
		5,96*2*0,385+8,137*(0,42+0,876)		15,13475				
		1np : 2,557*2,058-1,4*1,97+(2,605+1,8)*3+1,44*2,01-1,1*1,96		16,45771				
		kolem Z10 (det03) : (0,8+0,8)*2*0,22*2+(0,6+0,5)*2*0,22*2		2,37600				
49	342255032R0	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm včetně pomocného lešení	m2	6,00000			801-1	RTS 21/ II
		2*3		6,00000				
50	342941111R0	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.	m	90,75000			801-1	RTS 21/ II
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		4*2,55+3*2,75+2*3+2*2,75+4*2,55+6*3+2*3+3*3+2*3+2*2,4+2*2+2*1,4		90,75000				
51	317121047RT	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000			801-1	RTS 21/ II
		P01 : 3		3,00000				
52	317121047RT	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm	kus	5,00000			801-1	RTS 21/ II
		P02 : 5		5,00000				
53	317121049RT	Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000			801-1	RTS 21/ II
		P03 : 1		1,00000				
54	317145315R0	Překlady pórobetonové nenosné délky 2000 mm, šířky 125 mm, výšky 124 mm	kus	1,00000			801-1	RTS 21/ II
		P06 : 1		1,00000				
55	317145335R0	Překlady pórobetonové nenosné délky 2000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	1,00000			801-1	RTS 21/ II
		P05 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	317121044RU	Překlady pórobetonové nosné délky 1990 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm <i>P04 : 2</i>	kus	2,00000			801-1	RTS 21/ II
					2,00000			
57	342261111RX	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm bez izolace, požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. <i>T05 : (0,575+0,25)*4*3,0+(0,575+0,25)*3,5+(0,25+0,925)*3,0</i>	m2	16,31250			801-1	RTS 21/ II
					16,31250			
58	342261111RT	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. <i>T04 : 2,242*2,38</i> <i>2,2*2,4</i> <i>T04 175mm : 3,026*3,79</i>	m2	22,08450			801-1	RTS 21/ II
					5,33596			
					5,28000			
					11,46854			
59	347051222R0	Stěna šachty R-CW 75mm 2x opláštěná 12,5mm, EI40DP1 <i>T06 : (0,67+1,078)*3</i> <i>T08 : 4,765*2,78</i>	m2	18,49070				Vlastní
					5,24400			
					13,24670			
60	342263990RD	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, se zvýšenou pevností, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojitě <i>Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 22,08450</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 16,31250</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 18,49070</i>	m2	56,88770			801-1	RTS 21/ II
					22,08450			
					16,31250			
					18,49070			
61	342091133R0	Příplatek za zesílené profily UA tl. 2 mm 100/150mm, v místě kotvení automatických dveří <i>Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 22,08450</i>	m2	22,08450				Vlastní
					22,08450			
62	342091011R0	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky příplatek za zřízení otvoru do 4 m2. OK 1x CW. 1x opláštění Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu	kus	3,00000			801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.								
63	342264051R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	543,93630			801-1	RTS 21/ II

110 : 50,57	50,57000
111 : 25,04	25,04000
117 : 5,82	5,82000
118 : 8,10	8,10000
119 : 20,1	20,10000
120 : 13,9	13,90000
121 : 7,62	7,62000
122 : 10,64	10,64000
210 : 13,9	13,90000
211 : 11,61	11,61000
213 : 23,72	23,72000
214 : 30,5	30,50000
215a : 1,23	1,23000
215b : 3,49	3,49000
215c : 1,43	1,43000
215d : 2,18	2,18000
215e : 2,15	2,15000
215f : 1,4	1,40000
215g : 1,92	1,92000
216 : 26,53	26,53000
217 : 16,18	16,18000
218 : 16,56	16,56000
219 : 24,89	24,89000
220 : 34,9	34,90000
221 : 12	12,00000
222 : 22,22	22,22000
223 : 11,97	11,97000
224 : 12,11	12,11000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		225 : 14,89		14,89000				
		226a : 8,08		8,08000				
		227 : 11,26		11,26000				
		228 : 14,89		14,89000				
		229 : 21,01		21,01000				
		230 : 22,75		22,75000				
		231 : 6,57		6,57000				
		232 : 11,28		11,28000				
		233 : 7,59		7,59000				
		234 : 1,61		1,61000				
		235 : 2,24		2,24000				
		236 : 3,17		3,17000				
		114 lokálně : 0,3*5,51+0,45*2,75		2,89050				
		115 lokálně : 0,3*5,475+0,45*3,074		3,02580				
64	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm protipožární bez izolace	m2	1,18000			801-1	RTS 21/ II
		226b : 0,59*2		1,18000				
65	316093121R0	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm bez dodávky izolace	m2	18,84700				Vlastní
		114 : 0,3*(5,051+2,478)		2,25870				
		115 : 0,3*(4,76+3,076)		2,35080				
		214 : (2,2+2,285)*0,5		2,24250				
		217 : 2,91*0,5		1,45500				
		218 : 2,97*0,5		1,48500				
		219 : 4,76*0,5		2,38000				
		220 : 4,94*0,5		2,47000				
		223 : 2,95*0,5		1,47500				
		224 : 2,66*0,5		1,33000				
		225 : 2,8*0,5		1,40000				
66	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	8,18000			801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		215a : 1,23		1,23000				
		215c : 1,43		1,43000				
		215f : 1,4		1,40000				
		215g : 1,92		1,92000				
		234 : 1,61		1,61000				
		226b : 0,59		0,59000				
67	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m ²	m2	14,84000			801-1	RTS 21/ II
		215b : 3,49		3,49000				
		215d : 2,18		2,18000				
		215e : 2,15		2,15000				
		234 : 1,61		1,61000				
		235 : 2,24		2,24000				
		236 : 3,17		3,17000				
68	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m ²	m2	43,78000			801-1	RTS 21/ II
		117 : 5,82		5,82000				
		118 : 8,10		8,10000				
		121 : 7,62		7,62000				
		226a : 8,08		8,08000				
		231 : 6,57		6,57000				
		233 : 7,59		7,59000				
69	342263990RD	Příplatek podhledu za desku tl. 12,5 mm, se zvýšenou pevností	m2	563,96330				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 543,93630		543,93630				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,18000		1,18000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 18,84700		18,84700				
70	342263420RD	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m ²	kus	8,00000			801-1	RTS 21/ II
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s prošroubováním.						
		OST/05 : 8		8,00000				
71	28349016Rb	Dvířka revizní 1000x500x12,5mm	kus	8,00000				Vlastní
		OST/05 : 8		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	342264101R0	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,25 m ² s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, OST/03 : 46	kus	46,00000			801-1	RTS 21/ II
					46,00000			
73	28349016Ra	Dvířka revizní 500x500x12,5mm OST/03 : 46	kus	46,00000				Vlastní
					46,00000			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
74	411321414R0	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 P01b : (3*1,135+2,232*3)*0,15	m3	1,51515			801-1	RTS 21/ II
					1,51515			
75	411354235R0	Bednění stropů plech TR40/160/0,63 3*1,135+2,232*3	m2	10,10100				Vlastní
					10,10100			
76	411351801R0	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením (3+1,135)*2 (2,232+3)*2	m	18,73400			801-1	RTS 21/ II
					8,27000			
					10,46400			
77	411351802R0	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 18,73400	m	18,73400			801-1	RTS 21/ II
					18,73400			
78	411354173R0	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 3*1,135 2,232*3	m2	10,10100			801-1	RTS 21/ II
					3,40500			
					6,69600			
79	411354174R0	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 10,10100	m2	10,10100			801-1	RTS 21/ II
					10,10100			
80	411361721R0	Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. 1,51515*100/1000*1,1	t	0,16667			801-1	RTS 21/ II
					0,16667			
81	417321414R0	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,71085			801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V1 : 0,33*0,33*2,23		0,24285				
		místnost 301/302 : 0,25*(1,79+4,45)*0,3		0,46800				
82	417351111R0	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	8,47000			801-1	RTS 21/ II
		V1 : 2,23		2,23000				
		místnost 301/302 : 1,79+4,45		6,24000				
83	417351113R0	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	8,47000			801-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 8,47000		8,47000				
84	417361721R0	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,05134			801-1	RTS 21/ II
		Včetně distančních prvků.						
		věnc 301,302 : 0,468*60/1000*1,1		0,03089				
		V1 : 0,24285*50/1000*1,1		0,01336				
		dodatečná výztuž překladu P04 : 2*2,6*2*0,62/1000*1,1		0,00709				
Díl: 5 Komunikace								
85	564111224R0	Podklad nebo podsyp z cihelného recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 24 cm	m2	66,76991			822-1	RTS 21/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		P04 : 1,49*4,15		6,18350				
		P01a : 4,815*4,411+2,024*0,848+1,558*1,034+5,175*7,115-0,2*2*2		60,58641				
86	578143122R0	Litý asfalt tl. 5cm	m2	28,06920				Vlastní
		úprava pod rampou P/05 : 1,84*(13,96+1,295)		28,06920				
Díl: 61 Úprav povrchů vnitřní								
87	601013208R0	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí nástřik, sádrový, protipožární, tloušťka vrstvy 10 mm, nehlazený po jednotlivých vrstvách	m2	123,66713			801-1	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení.						
		ze 3 stran : 6*6,414*(0,098*3+0,22*2)		28,24726				
		ze 3 stran : 4*6*(0,098*3+0,22*2)		17,61600				
		ze 3 stran : 2*6,414*(0,113*3+0,26*2)		11,01925				
		ze 3 stran : 2*6*(0,113*3+0,26*2)		10,30800				
		ze 3 stran : 2*6,414*(0,135*3+0,28*2)		12,37902				
		ze 3 stran : 6*(0,135*3+0,28*2)		5,79000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ze 4 stran : $(2*8,326+6,07+6,579)*(0,106*2+0,24)*2$		26,48810				
		ze 3 stran : $(2*0,9+8*0,985)*(0,05*3+0,1*2)$		3,38800				
		ze 3 stran : $5*2,29*(0,066*3+0,14*2)$		5,47310				
		ze 4 stran : $4,3*(0,082*2+0,18)*2$		2,95840				
88	602013111R0	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 10 mm po jednotlivých vrstvách	m2	85,21080			801-1	RTS 21/ II
		PÚ02 nové zdivo 234,235 : $(1,5+1,115+1,115+1,91+0,74)*3-0,7*1,97*2$		16,38200				
		112,a,113,a :		68,82880				
		$(1,5*2+1,5+0,9+2,025+1,835+0,93+0,1+1,05+0,2+0,35+0,2+1,45+2,09*2)$						
		$*4,24-0,9*1,97*2-0,7*1,97*2$						
89	612421231R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	469,83705			801-4	RTS 21/ II
		PÚ01 116+237 : $41,73*2*2,4-1,1*1,96-2,44*1,26-1,58*2,058-2,56*1,28-0,8*1,97-2,56*1,28-1,58*2,058-1,58*2,058-1,405*1,99-2,56*1,4*6-111,216 : 15,4*2*3,5-1,4*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97-1,1*1,97*5-0,8*1,97*2+0,4*2*3,5*9$		150,72213				
		212 : $(3,825+2,36)*2*4,21+0,5*2*4,21-0,8*1,97$		112,90600				
		236 : $(1,865+1,6*2)*3-0,8*1,97-1,2*1,97$		54,71170				
		PÚ02 stávající 234,235 : $(0,36+1,5+1,115+1,91+1,115)*3$		11,25500				
		215 : $(4,635+3,834)*2*2,5-0,9*1,97-0,8*1,97$		18,00000				
		112 : $(2,066+1,49+0,15*2)*4,22-0,8*1,97$		38,99600				
		112a : $(2+0,9)*4,22+0,48*0,7$		14,69632				
		113 : $1,45*4,24-0,9*1,97$		12,57400				
		113a : $(2,025+0,48*4)*4,24+0,48*0,7*2$		4,37500				
		PÚ05 : $(2*(2,75+3,02)+2,215*2)*2,0-0,19*1,97-1,29*1,97+0,495*1,97*4+0,495*1,29*2$		17,39880				
				34,20210				
90	612471411R0	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnižším obroušením kladu (apod.) a oprášením,	m2	363,79693			801-1	RTS 21/ II
		PÚ01 116+237 : $41,73*2*2,4-1,1*1,96-2,44*1,26-1,58*2,058-2,56*1,28-0,8*1,97-2,56*1,28-1,58*2,058-1,58*2,058-1,405*1,99-2,56*1,4*6-111,216 : 15,4*2*3,5-1,4*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97-1,1*1,97*5-0,8*1,97*2+0,4*2*3,5*9$		150,72213				
				112,90600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		212 : (3,825+2,36)*2*4,21+0,5*2*4,21-0,8*1,97		54,71170				
		236 : (1,865+1,6*2)*3-0,8*1,97-1,2*1,97		11,25500				
		PÚ05 : (2*(2,75+3,02)+2,215*2)*2,0-0,19*1,97-1,29*1,97+0,495*1,97*4+0,495*1,29*2		34,20210				
91	612474611RT	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství	m2	2,77760			801-1	RTS 21/ II
		T02 : 0,57*0,6*2		0,68400				
		otvory ag.dvorek 108 : 0,4*0,8*2*2+0,4*0,5*2		1,68000				
		otvor rozvodna : 0,47*0,88		0,41360				
92	612474611RT	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk na pórobeton, ruční zpracování kompletní souvrství	m2	21,58400			801-1	RTS 21/ II
		PÚ06 : 2,215*2*2+1,29*2*2-0,9*1,97*2+(0,125*2+0,71+0,48*2)*1,6		13,54600				
		příčka m.236 : 3,0*1,865*2-0,8*1,97*2		8,03800				
93	612473185R0	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	109,57240			801-1	RTS 21/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 85,21080		85,21080				
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 2,77760		2,77760				
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 21,58400		21,58400				
94	612473186R0	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované	m	234,31400			801-1	RTS 21/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		(0,7+1,97*2)*2*2+(0,7+1,97*2)*2+(0,7+1,97*2)+(0,9+1,97)+2*4,22+1*4,24		193,89400				
		+(1,1+1,96*2)*2+(1,58+2,058*2)*2*2+2,4+(0,9+1,97*2)*2+3+(1,1+1,97*2)*2+3+1,54*2+(1,54+1,97*2)*2+2,32+4*2,4+(0,8+1,97*2)*2+2*3+(1+1)*2*2						
		+1/1 1+1 07*21*2+3+1/1 0+1 07*21*2+1/1 0+1 07*21*2+3						
		7*3+1*3+2*1,97+2*1,4+(0,9+1,97*2)*2		40,42000				
95	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	341,62140			801-1	RTS 21/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		001 : 2,52*1,36*6		20,56320				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O04 : 1,5*1,45*2		4,35000				
		O05 : 0,95*0,95*2		1,80500				
		O02 : 2,4*1,22*2		5,85600				
		O03 : 2,45*1,15*2		5,63500				
		dveře :		156,79000				
		(1,4*1,97*2+1,7*1,97*2+1,1*1,97+1,4*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97+2,5*1,97+1,8*1,97*2+1,1*1,96+0,8*1,97+1,4*1,97+1,2*1,97+1,1*1,97*5+1,4*1,97+1,1*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97+1,1*1,97*4+0,7*1,97*2+0,8*1,97*2+2,5*1,97*2+1,1*1,97+0,75*1,97+0,9*1,97+1,1*1,97+0,8*1,97+1,54*1,97*2+0,9*1,97*2+0,8*1,97*2)*2		112,01420				
		stávající okna m.č.217,218,219,220,223,224,225 :		34,60800				
		(1,88+1,83+3,45*2+1,28*2+2,28)*2,24						
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								
96	622471317RP	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 + 2	m2	70,91940			801-1	RTS 21/ II
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 28,49590		28,49590				
		T08 : 4,675*2,78		12,99650				
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 13,17600		13,17600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 16,25100		16,25100				
97	622474232R0	Omítka vnějších stěn štuková, složitost fasády 3, skladba: cementový postřík, lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, štuk tl. 3 mm	m2	28,49590			801-1	RTS 21/ II
		T07 : (1,79+4,45)*2,48-1,6*2*2+1,49*2,4*2+(1,49+2*2)*2,4-1,6*2*2		23,00320				
		T07 2NP : 1,795*1,53*2		5,49270				
98	622477371R0	Oprava vnějších štukových omítek stěn s překrytím celé plochy štukem	m2	13,17600			801-4	RTS 21/ II
		složitost fasád VII., množství opravované plochy do 10%						
		navlhčení podkladu, cementový postřík a jádrová omítka na uvedeném procentu plochy fasády, penetrace a štuk přes celou plochu						
		PÚ07 : (2*2+1,49)*2,4		13,17600				
99	622481211RT	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	28,49590			801-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 28,49590		28,49590				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	622311334R0	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/mK. DET 01 : 6,4*0,2 DET03 : 5,9*0,89 řez e,f : 0,935*6,275	m2	12,39813			801-1	RTS 21/ II
101	622311041R0	Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu DET 01 : 6,4 DET03 : 5,9 řez e,f : 6,275	m	18,57500			801-1	RTS 21/ II
102	078844111R0	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC zapravení ostění vnějších otvorů po bourání : (2,56+1,4)*2*0,3*6+(1,795+1,53)*2*0,3	m2	16,25100				RTS 21/ II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
103	631313621RM	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. P04 : 1,889*4,45*0,055	m3	0,46233			801-1	RTS 21/ II
104	631313711R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. P01a,b : (6,024*6,47+4,133*2,19)*0,08 6,42*8,327*0,08	m3	8,11887			801-1	RTS 21/ II
105	631319151R0	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 8,11887	m3	8,11887			801-1	RTS 21/ II
106	631319171R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	8,58120			801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 8,11887			8,11887			
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 0,46233			0,46233			
107	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků	t	0,53671			801-1	RTS 21/ II
		P01a,b : (6,024*6,47+4,133*2,19)*(26,64/6)/1000*1,1			0,23456			
		6,42*8,327*(26,64/6)/1000*1,1			0,26110			
		P04 : 1,889*4,45*(26,64/6)/1000*1,1			0,04106			
108	632419260R0	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, tloušťky 60 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	8,40605			801-1	RTS 21/ II
		Samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro vyrovnaní nerovných podlah.						
		P04 : 1,889*4,45			8,40605			
109	632451032R0	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	101,48589			801-1	RTS 21/ II
		na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné maltv.						
		P01a,b : 6,024*6,47+4,133*2,19			48,02655			
		6,42*8,327			53,45934			
110	771315191R0	Separace dlažby od podkladu dilatační a separační obvodová páska výšky 25 mm	m	74,82900			800-771	RTS 21/ II
		P01a,b : (6,024+10,587)*2			33,22200			
		(6,42+8,327)*2			29,49400			
		P01b : 1,145+3,117+2,831*2+2,189			12,11300			
Díl: 64		Výplně otvorů						
111	642942111R0	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	6,00000			801-1	RTS 21/ II
		plocha do 2,5 m2						
112	642945121R0	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	2,00000			801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
113	642942221R0	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh <i>plocha přes 2,5 do 4,5 m</i>	kus	2,00000			801-1	RTS 21/ II
114	55331008R	Zárubeň ocelová typ U "100" š 600-1100mm <i>D41,43 : 2</i>	kus	2,00000				Vlastní
115	55331009R	Zárubeň ocelová typ U "120" š600-1100mm <i>D40,42 : 2</i>	kus	2,00000				Vlastní
116	55331007R	Zárubeň ocelová typ U "130", š600-1100mm <i>D79,D81 : 3</i>	kus	3,00000				Vlastní
117	55331010R	Zárubeň ocelová typ U "300" š1600 (pro dvoukřídle dveře) <i>D80 : 2</i>	kus	2,00000				Vlastní
118	55331011R	Zárubeň ocelová typ U "330" š1200mm <i>D25 : 1</i>	kus	1,00000				Vlastní
119	642944222R0	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce zásuvná tloušťka stěny 100 mm, posuv -5/+20 mm, bez dodávky zárubně osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou <i>3</i>	kus	3,00000			801-1	RTS 21/ II
120	642945222R0	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 100 mm, posuv -5/+20 mm, bez dodávky zárubně a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.	kus	3,00000			801-1	RTS 21/ II
121	553310005R	Ocelová zárubeň dvoudílná, ústí 100mm, šířka od 600 do 1100mm, výška od 1971 do 2200mm <i>D76,72,71,51,54 : 1+1+1+2+1</i>	kus	6,00000				Vlastní
122	642944223R0	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce zásuvná tloušťka stěny 125 mm, posuv -5/+20 mm, bez dodávky zárubně osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou <i>10</i>	kus	10,00000			801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	642945223R0	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 125 mm, posuv -5/+20 mm, bez dodávky zárubně a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.	kus	1,00000			801-1	RTS 21/ II
124	553310001R	Ocelová zárubeň dvoudílná, ústí 125mm, šířka od 600 do 1100mm, výška od 1971 do 2200mm D05,11,12,50,55,56,57,70,77 : 1+1+1+1+1+2+2+1	kus	11,00000				Vlastní
125	642944224R0	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce zásuvná tloušťka stěny 150 mm, posuv -5/+20 mm, bez dodávky zárubně osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových přiček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou	kus	1,00000			801-1	RTS 21/ II
126	642945224R0	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 150 mm, posuv -5/+20 mm, bez dodávky zárubně a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.	kus	3,00000			801-1	RTS 21/ II
127	553310002R	Ocelová zárubeň dvoudílná, ústí 150mm, šířka od 600 do 1100mm, výška od 1971 do 2200mm D78,51,22,21 : 1+1+1+1	kus	4,00000				Vlastní
128	642944226R0	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce zásuvná tloušťka stěny 175 mm, posuv -5/+20 mm, bez dodávky zárubně osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových přiček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou	kus	3,00000			801-1	RTS 21/ II
129	642945226R0	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 175 mm, posuv -5/+20 mm, bez dodávky zárubně a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.	kus	1,00000			801-1	RTS 21/ II
130	553310003R	Ocelová zárubeň dvoudílná, ústí 175mm, šířka od 600 do 1100mm, výška od 1971 do 2200mm D59,51,33 : 1+2+1	kus	4,00000				Vlastní
131	642944228R0	Osazení ocelových zárubní dvourámových konstrukce zásuvná tloušťka stěny 200 mm, posuv -5/+20 mm, bez dodávky zárubně osazení ocelových dvourámových zárubní do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových přiček včetně omítky s příslušným stavebním rozměrem a hotovou podlahou	kus	1,00000			801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
132	642945228R0	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 200 mm, posuv -5/+20 mm, bez dodávek zárubně a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním, včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.	kus	4,00000			801-1	RTS 21/ II
133	553310004R	Ocelová zárubeň dvoudílná, ústí 200mm, šířka od 600 do 1100mm, výška od 1971 do 2200mm D51,31,30 : 1+1+3	kus	5,00000				Vlastní
134	642942213R0	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové přičky tloušťky 125 mm šířky 700 mm, bez dodávek zárubně Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).	kus	2,00000			801-1	RTS 21/ II
135	55331006R	Ocelová zárubeň typ LZ, protipožární, pro dvoukřídlé dveře, D20 : 2	kus	2,00000				Vlastní
136	642944000R0	Příplatek k ocelové zárubni za požární odolnost	kus	13,00000				Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
137	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 543,93630 Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,18000	m2	545,11630			800-3	RTS 21/ II
138	941941041R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. 40*3,6	m2	144,00000			800-3	RTS 21/ II
139	941941291R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 144,00000*3	m2	432,00000			800-3	RTS 21/ II
140	941941841R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 144,00000	m2	144,00000			800-3	RTS 21/ II
141	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	144,00000			800-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 144,00000		144,00000				
142	944944031R0	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	432,00000			800-3	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 432,00000		432,00000				
143	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	144,00000			800-3	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 144,00000		144,00000				
144	946941102R0	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výškv do 4.2 m	sada	2,00000			800-3	RTS 21/ II
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
145	938902122R0	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	33,93304			801-5	RTS 21/ II
		anglické dvorky :		33,93304				
		1.36*(1.137+3)*2+2.06*2.954+1.137*3+1.32*(2.06+2.934)*2						
146	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	755,97000			-1	RTS 21/ II
		6,1+445,31+244,18+6,08+6,69+15,84+78,96-47,19		755,97000				
147	953941312R0	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	12,00000			801-1	RTS 21/ II
148	44984114Ra	Přenosný hasicí přístroj PG 6s hasicí schopností 21A	kus	7,00000				Vlastní
149	44984114Rb	Hasicí přístroj CO2, s hasicí schopností 55B	kus	5,00000				Vlastní
150	954111208R0	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x tl.15 mm sádrová deska se skelnou výztuží EI 30	m	49,50000				Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu,						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		9*3,06+6*3,66		49,50000				
151	974054712R0	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádkartonových desek, nad 0.25 m2 do 0.5 m2	kus	8,00000			801-3	RTS 21/ II
		pro revizní dvířka instal.šachet : 8		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
152	974054741R0	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrovláknitých desek, plochy do 0,25 m2	kus	46,00000			801-3	RTS 21/ II
153	975000001R0	Protipožární ucpávka potrubí ZTI	kus	35,00000				Vlastní
		35		35,00000				
154	975000002R0	Systém značení směru úniku	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
155	113108320R0	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	46,64715			822-1	RTS 21/ II
		bourání G (1m na každou stranu navíc) :		38,68165				
		1.59*(13.36+1.575)+13.36*1+1.575*1						
		bourání CH : 1,79*4,45		7,96550				
156	113204111R0	Vytrhání obrub záhonových	m	12,05000			822-1	RTS 21/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		6+0,35+5+0,35*2		12,05000				
157	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou,	m3	49,26404			3	RTS 21/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		1pp : 1,315*2,02*0,11		0,29219				
		1*1,97*0,62		1,22140				
		1np : 2,56*1,59*0,305*4		4,96589				
		1,2*1,59*0,32		0,61056				
		2,56*1,59*0,32*2		2,60506				
		3,415*2,6*0,15		1,33185				
		1,785*0,83*0,495		0,73337				
		2,515*1,26*0,505		1,60029				
		1,8*0,83*0,495		0,73953				
		2,55*0,76*0,325		0,62985				
		1,84*0,93*0,42		0,71870				
		1,84*0,94*0,425		0,73508				
		1,285*0,78*0,325		0,32575				
		(0,215+0,21)*0,47*2,02		0,40350				
		0,9*4,145*0,182		0,67895				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,66*0,3*4,145		2,06421				
		1,74*0,22*4,145		1,58671				
		0,6*0,08*4,145		0,19896				
		0,38*4,145*0,15		0,23627				
		1*2,02*0,35		0,70700				
		(0,6+0,45)*0,34*2,058		0,73471				
		0,335*1,58*2,1-1,355*1,32*0,335		0,51235				
		1,375*2,058*0,345		0,97626				
		2,32*0,89*0,475		0,98078				
		1,13*2,02*0,5		1,14130				
		3,69*0,135*4,22		2,10219				
		0,715*1,47*0,32		0,33634				
		1,32*0,1*4,22		0,55704				
		2,04*0,1*4,22-0,7*1,97*2*0,1		0,58508				
		1,1*2,02*0,18		0,39996				
		0,09*2*2,05		0,36900				
		0,1*2,11*0,695		0,14665				
		0,695*1,25*2,11		1,83306				
		1,035*0,09*2,11-0,7*1,97*0,09		0,07244				
		3,175*4,42*0,1		1,40335				
		1,08*0,11*4,42		0,52510				
		0,9*0,1*2,64		0,23760				
		0,71*1,47*0,46		0,48010				
		4,045*0,305*3		3,70118				
		0,4*(0,615+0,45)*3,84		1,63584				
		4,445*0,4*1,02		1,81356				
		přizdivky atria : 7,8*0,47*0,15		0,54990				
		0,93*(1,92-0,5)*0,15		0,19809				
		2,5*(1,92-0,5)*0,15		0,53250				
		1,39*0,64*0,05+1,83*(2,03-0,88)*0,05		0,14971				
		2*6,42*0,36*0,05		0,23112				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6*0,05*0,56		0,16800				
		stěny střeby : 1,04*0,2*6,395+0,215*6,395*0,17+0,8*0,331*5,924		3,13257				
		2np : 1,795*1,53*0,5		1,37318				
158	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,55728			801-3	RTS 21/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocné i o výšce						
		podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		světlík : 0,73*(0,8+0,56*2)*2*0,15+0,57*0,8*0,15*2		0,55728				
159	963016211R0	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	188,11000			801-3	RTS 21/ II
		53,53+21,85+19,89+13,79+10,56+15,74+13,31+39,44		188,11000				
160	965043341R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,74900			801-3	RTS 21/ II
		110 : 7,49*0,1		0,74900				
161	965048515R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	430,00019			801-3	RTS 21/ II
		P03 :		36,54000				
		3,68+1,37+2,75+3,47+7,62+1,23+3,49+1,43+2,18+2,15+1,4+1,92+1,61+2,24						
		P02a,b :		384,44000				
		17,34+20,68+5,82+8,1+20,1+13,9+10,64+13,9+11,61+23,72+30,5+16,18+16,56+24,89+34,9+12+22,22+11,97+12,11+14,89+8,08+0,59+11,26+14,80+7,50						
		P02b/229 : 4,23*1,605+1,2*0,38+0,645*2,752		9,02019				
162	965081713R0	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,49000			801-3	RTS 21/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		110 : 7,49		7,49000				
163	965081813R0	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	69,50500			801-3	RTS 21/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		119 : 10,58		10,58000				
		212 : 13,88		13,88000				
		222 : 13,61		13,61000				
		224 : 5,87		5,87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		225 : 16,02		16,02000				
		216 : 2,9*3+1,3*0,65		9,54500				
164	965082923R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 kačírek : 0,35*6*0,1+5*0,35*0,1	m3	0,38500			801-3	RTS 21/ II
165	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 3+4+8+4+6	kus	25,00000			801-3	RTS 21/ II
166	968061126R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000			801-3	RTS 21/ II
167	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,8*1,97*25	m2	39,40000			801-3	RTS 21/ II
168	968072456R0	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1,33*2,11+1,45*2,11	m2	5,86580			801-3	RTS 21/ II
169	968083003R0	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 1pp : 1,655*1,5 1,3*0,8 0,4*0,8*3 0,57*0,635*2 1np : 1,785*1,53 2,55*1,32*2 1,8*1,53 2,32*2,67 0,7*1,74*3 0,715*1,74*2 1,84*1,45 1,825*1,45 1,285*1,32*2 2,56*1,32	m2	77,74207			801-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,57*1,32		3,39240				
		1,355*1,32		1,78860				
		2,565*1,26		3,23190				
		2,54*1,26		3,20040				
		2,575*1,32		3,39900				
		2,51*1,27		3,18770				
		4,445*2,78		12,35710				
		2*0,554*2,34		2,59272				
		2np : 1,795*1,53		2,74635				
170	968096002R0	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	64,75100			801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 43,47100		43,47100				
		(1,285+2,56+1,045+1,825+2,57+1,355)*2		21,28000				
171	971033581R0	Vybourání otvorů zeď cihelná	m3	3,08961				Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		prostup pro VZT : 0,415*(2,57-2,33)*0,51*2		0,10159				
		0,225*0,5*(4,15-3,85)		0,03375				
		(3,77-3,72)*0,463*0,47		0,01088				
		(4,17-3,67)*0,287*0,68		0,09758				
		(4,17-3,62)*0,37*0,45		0,09158				
		(4,17-3,62)*0,37*0,2		0,04070				
		(4,17-3,67)*0,845*0,65		0,27463				
		(4,25-3,75)*(0,5*0,15+0,38*0,15)		0,06600				
		(4,3-3,8)*0,15*1,1		0,08250				
		(0,415*0,65+0,65*0,69)*(4,17-3,7)		0,33758				
		(4,25-3,7)*1,25*0,5+(4,25-3,75)*0,5*1,095		0,61750				
		(4,23-3,77)*0,455*0,29		0,06070				
		(3,35-3,05)*0,65*0,25		0,04875				
		(3,35-3,05)*0,56*0,65		0,10920				
		(3,35-3,05)*0,65*0,96+(3,45-3)*0,605*0,65+1,06*0,65*(3,35-3,05)		0,57086				
		0,625*0,16*(3,4-3)		0,04000				
		(3,13-2,85)*0,28*0,16		0,01254				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,08-2,8)*0,225*0,26		0,01638				
		(0,6+0,6+0,7)*0,32*(2,38-2,18)		0,12160				
		(0,2+0,225)*0,53*(3,33-3,13)		0,04505				
		(0,2*0,34*2)*(3,33-3,13)		0,02720				
		(4,28-3,83)*0,34*0,45		0,06885				
		(3,68-3,38)*0,6*0,34		0,06120				
		0,45*0,34*2*(3,88-3,38)		0,15300				
172	978015291R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva	m2	208,33364			801-3	RTS 21/ II
		1. až 4. stupni složitosti v rozsahu do 100 %						
		10,708*4,21+1,36*2,841+5,015*3,58+1,32*1,141+3,98*6,424+6,393*3,64		254,43937				
		+6,373*4,81+5,923*3,98+8,38*4,85+8,818*4,8						
		-		-46,10573				
		(2,55*1,32*2+1,785*1,53*2+1,825*1,45+1,84*1,45+2,32*2,67+0,8*2+2,57						
		*1,32+1,355*1,32+2,51*1,27+2,575*1,32+0,55*2,34*2+2,54*1,26+2,588*1						
173	978023411R0	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	208,33364			801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 208,33364		208,33364				
174	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	501,25504			801-3	RTS 21/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		2,515*0,5+1*1+3,69*2+2,04*2+7,02*2-1,15*1,97*2+3,69*2+7,696*2-		235,41760				
		1,35*2+1,854*1+(1,2+0,65)*1+(2,68+3,562)*2*2-2,575*1,32-						
		2,058*1,45+(1,055+4,875+0,993*2+0,91+1,54+0,45+3,35+0,233+0,351+4						
		83*1+5,05+2,66)*1,32+0,97-1,07*2*2,18						
		(1,95+0,215+0,25)*2*4,13-		265,83744				
		0,9*1,97+2,8*4,13+(3,8+3,683)*4,145+(0,45+15,67+11,85+1,18)*2-						
		1,33*2,11-0,9*1,97-1,8*2,1-1,45*2,058+(6,1+10,26+3,025)*2*4,17-						
		0,9*1,97*2						
175	766411821R0	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	4,49500			800-766	RTS 21/ II
		(2,995+1,5)*1		4,49500				
176	767631800R0	Demontáž posuvných prosklených stěn	m2	26,82239				Vlastní
		4,39*3,04+1,405*2,058+1*2,06+2,08*2,42+1,545*2,26		26,82239				
177	968000001R0	Ochrana stávající terracové a PVC podlahy	m2	176,30000				Vlastní
		terrace : 24,61+36,28		60,89000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PVC : 39,44+22,44+53,53		115,41000				
178	968000002R0	Odstranění sochy	kus	2,00000				Vlastní
179	968000003R0	Zaslepení vpusti	kus	2,00000				Vlastní
		1pp : 2		2,00000				
180	968000004R0	Demontáž střešního pláště včetně krytiny	m2	11,46403				Vlastní
		0,705*6,395+0,335*5,924+0,47*1,978+6,17*0,655		11,46403				
181	968000005R0	Demontáž konstrukce podlahy	m2	11,30980				Vlastní
		nad místností 212 : 2,8*3,791+0,695*1		11,30980				
182	968000006R0	Demontáž zástěn kotvené do stěn	kus	2,00000				Vlastní
183	968000008R0	Demontáž Split jednotky a jednotky chlazení	kus	5,00000				Vlastní
184	968000009R0	Vybourání skříněk	m2					Vlastní
		(15,4+2,575)*0,5		8,98750				
185	972054491R0	Vybourání prostupu střechou	m3	0,78000				Vlastní
		0,8*0,8*2*0,3+0,8*1,65*0,3		0,78000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
186	998011001R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	309,63508			801-1	RTS 21/ II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,78067 0,78067

Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 37,86736 37,86736

Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 10,63121 10,63121

Odkaz na hmot. položky pořadí 16 : 0,59306 0,59306

Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 1,68553 1,68553

Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 20,76810 20,76810

Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 74,16723 74,16723

Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 4,90210 4,90210

Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 1,64971 1,64971

Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 10,40704 10,40704

Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 25,63914 25,63914

Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 2,30042 2,30042

Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 0,75709 0,75709

Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 0,07849 0,07849

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na hmot. položky pořadí 30 : 0,01681		0,01681				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 0,03904		0,03904				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 0,04507		0,04507				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 35 : 1,99677		1,99677				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 36 : 0,49907		0,49907				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 37 : 0,03473		0,03473				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 38 : 0,06314		0,06314				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 39 : 0,02996		0,02996				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 40 : 0,58347		0,58347				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 41 : 0,43604		0,43604				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 42 : 0,47216		0,47216				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 43 : 0,49413		0,49413				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 44 : 0,00716		0,00716				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 45 : 0,67424		0,67424				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 46 : 3,09322		3,09322				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 47 : 8,87544		8,87544				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 48 : 5,67247		5,67247				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 49 : 1,03194		1,03194				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 50 : 0,09347		0,09347				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 51 : 0,07953		0,07953				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 52 : 0,16325		0,16325				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 53 : 0,05272		0,05272				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 54 : 0,02818		0,02818				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 55 : 0,03330		0,03330				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 56 : 0,25412		0,25412				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 57 : 0,35284		0,35284				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 58 : 0,52627		0,52627				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 59 : 0,53383		0,53383				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 60 : 0,44372		0,44372				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 61 : 0,03026		0,03026				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 63 : 6,60883		6,60883				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na hmot. položky pořadí 64 : 0,01620		0,01620				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 65 : 0,25802		0,25802				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 69 : 2,19946		2,19946				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 70 : 0,00192		0,00192				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 71 : 0,00800		0,00800				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 72 : 0,00736		0,00736				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 73 : 0,04600		0,04600				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 74 : 3,82597		3,82597				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 75 : 0,10697		0,10697				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 76 : 0,57082		0,57082				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 78 : 0,03909		0,03909				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 80 : 0,17023		0,17023				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 81 : 1,79497		1,79497				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 82 : 0,42054		0,42054				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 84 : 0,05219		0,05219				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 85 : 29,65252		29,65252				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 86 : 3,09351		3,09351				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 87 : 0,96460		0,96460				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 88 : 1,52101		1,52101				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 89 : 2,55122		2,55122				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 90 : 2,31011		2,31011				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 91 : 0,08897		0,08897				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 92 : 0,58946		0,58946				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 96 : 0,05390		0,05390				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 97 : 0,72095		0,72095				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 98 : 0,17814		0,17814				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 99 : 0,10287		0,10287				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 103 : 1,16739		1,16739				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 104 : 20,50015		20,50015				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 107 : 0,57227		0,57227				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 108 : 0,79437		0,79437				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na hmot. položky pořadí 109 : 7,53634		7,53634				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 111 : 0,11382		0,11382				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 112 : 0,08640		0,08640				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 113 : 0,07544		0,07544				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 116 : 0,05460		0,05460				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 119 : 0,00051		0,00051				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 120 : 0,00051		0,00051				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 122 : 0,00170		0,00170				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 123 : 0,00017		0,00017				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 125 : 0,00026		0,00026				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 126 : 0,00078		0,00078				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 128 : 0,00078		0,00078				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 129 : 0,00026		0,00026				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 131 : 0,00034		0,00034				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 132 : 0,00136		0,00136				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 137 : 0,65959		0,65959				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 146 : 0,03024		0,03024				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 147 : 0,00012		0,00012				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 150 : 1,20038		1,20038				
Díl: 711 Izolace proti vodě								
187	711140102R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	69,90755			800-711	RTS 21/ II
		(6,023+7,381)*2*1,025		27,47820				
		6,42*3+6,42*0,95+8,327*2*1,025		42,42935				
188	711131101R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	28,06920			800-711	RTS 21/ II
		P/05 : 1,84*(13,96+1,295)		28,06920				
189	62811000R	Asfaltová lepenka A400H	m2	30,87612				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 28,06920*1,1		30,87612				
190	711823121R0	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, , bez dodávky fólie	m2	69,58297			800-711	RTS 21/ II
		T01,T02 : (7,427+6,015+5,055)*1,327		24,54552				
		6,38*2,783+(6,38+8,315*2)*1,091		42,85945				
		0,99*2,2		2,17800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
191	28323114R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m ² ; HDPE T01,T02 : (7,427+6,015+5,055)*1,327*1,1 6,38*2,783+(6,38+8,315*2)*1,091*1,1 0,99*2,2*1,1	m2	74,76571			SPCM	RTS 21/ II
				27,00007				
				45,36984				
				2,39580				
192	711212331R0	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační asfaltobentonitová, s výztužnými vlákny, včetně penetrace 1x penetrace, 1x stěrka. Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 69,58297	m2	69,58297			800-711	RTS 21/ II
				69,58297				
193	711111001R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci P04 : 1,889*4,45 STR01 : 6,024*6,537+2,233*4,349+6,42*8,313 P01a,b : 6,024*6,47+4,133*2,19 6,42*8,327	m2	212,35161			800-711	RTS 21/ II
				8,40605				
				102,45967				
				48,02655				
				53,45934				
194	711112001R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci 301/302 : 0,35*4,45 atika sv. : (6,3+6,427+3,91+4,151+1,934+10,43)*0,15 (5,96*2+8,137*2)*0,15 T01,T02 : (7,427+6,015+5,055)*1,327 6,38*2,783+(6,38+8,315*2)*1,091 0,99*2,2	m2	80,34237			-711	RTS 21/ II
				1,55750				
				4,97280				
				4,22910				
				24,54552				
				42,85945				
				2,17800				
195	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m ³ ; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena: černý P04 : 1,889*4,45*0,4*1,1 0,35*4,45*0,4*1,1 STR01 : (6,024*6,537+2,233*4,349+6,42*8,313)*0,4*1,1 atika sv. : (6,3+6,427+3,91+4,151+1,934+10,43)*0,15*0,4*1,1 (5,96*2+8,137*2)*0,15*0,4*1,1 P01a,b : (6,024*6,47+4,133*2,19)*0,4*1,1	kg	128,78535			SPCM	RTS 21/ II
				3,69866				
				0,68530				
				45,08225				
				2,18803				
				1,86080				
				21,13168				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,42*8,327*0,4*1,1		23,52211				
		T01,T02 : (7,427+6,015+5,055)*1,327*0,4*1,1		10,80003				
		(6,38*2,783+(6,38+8,315*2)*1,091)*0,4*1,1		18,85816				
		0,99*2,2*0,4*1,1		0,95832				
196	711141559R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	219,78388			800-711	RTS 21/ II
		P04 : 1,889*4,45*2		16,81210				
		P01a,b : (6,024*6,47+4,133*2,19)*2		96,05310				
		(6,42*8,327)*2		106,91868				
197	711142559R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	142,28094			800-711	RTS 21/ II
		301/302 : 0,35*4,45*2		3,11500				
		T01,T02 : (7,427+6,015+5,055)*1,327*2		49,09104				
		(6,38*2,783+(6,38+8,315*2)*1,091)*2		85,71890				
		0,99*2,2*2		4,35600				
198	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie tl. 4,0 mm	m2	199,13565			SPCM	RTS 21/ II
		P04 : 1,889*4,45*1,1		9,24666				
		0,35*4,45*1,1		1,71325				
		P01a,b : (6,024*6,47+4,133*2,19)*1,1		52,82921				
		6,42*8,327*1,1		58,80527				
		T01,T02 : (7,427+6,015+5,055)*1,327*1,1		27,00007				
		(6,38*2,783+(6,38+8,315*2)*1,091)*1,1		47,14540				
		0,99*2,2*1,1		2,39580				
199	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie tl. 4,0 mm	m2	199,13565			SPCM	RTS 21/ II
		P04 : 1,889*4,45*1,1		9,24666				
		0,35*4,45*1,1		1,71325				
		P01a,b : (6,024*6,47+4,133*2,19)*1,1		52,82921				
		6,42*8,327*1,1		58,80527				
		T01,T02 : (7,427+6,015+5,055)*1,327*1,1		27,00007				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6,38*2,783+(6,38+8,315*2)*1,091)*1,1		47,14540				
		0,99*2,2*1,1		2,39580				
200	711151111R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, bez dodávky pásu	m2	102,45967			800-711	RTS 21/ II
		STR01 : 6,024*6,537+2,233*4,349+6,42*8,313		102,45967				
201	711152111R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, bez dodávky pásu	m2	9,20190			800-711	RTS 21/ II
		atika sv. : (6,3+6,427+3,91+4,151+1,934+10,43)*0,15		4,97280				
		(5,96*2+8,137*2)*0,15		4,22910				
202	628420303R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skleněná mřížka: horní strana Al fólie: spodní strana PE fólie: tl. 0,4 mm	m2	122,82772			SPCM	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 102,45966*1,1		112,70563				
		Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 9,20190*1,1		10,12209				
203	711191171R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie bez dodávky materiálu	m2	109,89194			800-711	RTS 21/ II
		P01a,b : 6,024*6,47+4,133*2,19		48,02655				
		6,42*8,327		53,45934				
		P04 : 1,889*4,45		8,40605				
204	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	9,24666			SPCM	RTS 21/ II
		P04 : 1,889*4,45*1,1		9,24666				
205	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	111,63448			SPCM	RTS 21/ II
		P01a,b : (6,024*6,47+4,133*2,19)*1,1		52,82921				
		6,42*8,327*1,1		58,80527				
206	711212012RT	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná	m2	61,16360			800-711	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 342 : 36,54000		36,54000				
		vytažení 112 : ((1,835+2,09)*2+0,15*2+0,2*2+0,1-0,8)*0,3		2,35500				
		112a : (0,9+1,5)*2*0,3-0,7*0,3		1,23000				
		113 : (2,09+1,45)*2*0,3-(1+0,9)*0,3		1,55400				
		113a : ((2,025+1,5)*2+0,464*2)*0,3-0,9*0,3		2,12340				
		121 : (3,065+2,485)*2*0,3-1,2*0,3		2,97000				
		215a-g : (4,644+3,168)*2*0,3-(0,8+0,9)*0,3		4,17720				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		234 : (1,5+1,115)*2*0,3-0,7*0,3		1,35900				
		235 : (1,115+1,91)*2*0,3-0,7*0,3		1,60500				
		sprcha 215 : (0,9+1,0*2)*2,5		7,25000				
207	711212601RT	Izolace proti vodě doplňky	m	66,51200			800-711	RTS 21/ II
		těsnící pás š. 100 mm do spoje podlaha-stěna						
		112 : (1,835+2,09)*2+0,15*2+0,2*2+0,1		8,65000				
		112a : (0,9+1,5)*2		4,80000				
		113 : (2,09+1,45)*2		7,08000				
		113a : (2,025+1,5)*2+0,464*2		7,97800				
		121 : (3,065+2,485)*2		11,10000				
		215a-g : (4,644+3,168)*2		15,62400				
		234 : (1,5+1,115)*2		5,23000				
		235 : (1,115+1,91)*2		6,05000				
208	998711102R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	2,66135			800-711	RTS 21/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 189 : 0,03088		0,03088				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 191 : 0,04112		0,04112				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 192 : 0,14891		0,14891				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 194 : 0,01366		0,01366				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 195 : 0,12879		0,12879				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 196 : 0,09011		0,09011				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 197 : 0,08252		0,08252				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 198 : 0,91602		0,91602				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 199 : 0,89611		0,89611				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 201 : 0,00156		0,00156				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 202 : 0,03808		0,03808				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 204 : 0,00185		0,00185				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 205 : 0,03349		0,03349				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 206 : 0,21897		0,21897				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 207 : 0,01929		0,01929				
Díl: 712		Povlakové krytiny						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
209	712372121R0	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. STR01 : 6,024*6,537+2,233*4,349+6,42*8,313 atika sv. : (6,3+6,427+3,91+4,151+1,934+10,43)*0,2 5,96*2*0,2+8,137*2*0,2	m2	114,72887			800-711	RTS 21/ II
210	283220012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P. PES výztuž: u = 15 000,0 STR01 : (6,024*6,537+2,233*4,349+6,42*8,313)*1,1 atika sv. : (6,3+6,427+3,91+4,151+1,934+10,43)*0,2*1,1 (5,96*2*0,2+8,137*2*0,2)*1,1	m2	126,20175			SPCM	RTS 21/ II
211	712378005R0	Stěnová lišta Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. Detail D02 : 55	m	55,00000				Vlastní
212	712378004R0	Rohový zesilující profil Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. DET 01,02,03,05 : 6,3+6,427+3,91+4,151+1,934+10,43 5,96*2+8,137*2 (0,6+0,5)*2*2+(0,8+1,8)*2+(0,8+0,8)*2*2	m	77,34600				Vlastní
213	712997001R0	Přilepení atikových klínů DET 01,02,03,05 : 6,3+6,427+3,91+4,151+1,934+10,43 5,96*2+8,137*2 (0,6+0,5)*2*2+(0,8+1,8)*2+(0,8+0,8)*2*2	m	77,34600				Vlastní
214	28375982Ra	Klín atikový EPS 80 x 80 x 1000 mm Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 77,34600*1,1	m	85,08060				Vlastní
215	998712102R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně Odkaz na hmot. položky pořadí 210 : 0,23347 Odkaz na hmot. položky pořadí 211 : 0,03190 Odkaz na hmot. položky pořadí 212 : 0,14232 Odkaz na hmot. položky pořadí 213 : 0,02630	t	0,45100			800-711	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na hmot. položky pořadí 214 : 0,01702		0,01702				
Díl: 713 Izolace tepelné								
216	713121111R0	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	101,48589			800-713	RTS 21/ II
		P01a,b : 6,024*6,47+4,133*2,19		48,02655				
		6,42*8,327		53,45934				
217	28375706R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	16,74517			SPCM	RTS 21/ II
		P01a,b : (6,024*6,47+4,133*2,19)*0,15*1,1		7,92438				
		6,42*8,327*0,15*1,1		8,82079				
218	713121118RU	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm	m	54,26700			800-713	RTS 21/ II
		T01,T02 : 7,427+6,015+5,055+(6,38+8,315)*2+6,38		54,26700				
219	713141123R0	Montáž tepelné izolace plochých střešních lepené bodově na tmel, jednovrstvé	m2	102,45967			800-713	RTS 21/ II
		STR01 : 6,024*6,537+2,233*4,349+6,42*8,313		102,45967				
220	63151500R	deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,050 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	112,70563			SPCM	RTS 21/ II
		STR01 : (6,024*6,537+2,233*4,349+6,42*8,313)*1,1		112,70563				
221	713141337R0	Montáž tepelné izolace plochých střešních třívrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	102,45967			800-713	RTS 21/ II
		STR01 : 6,024*6,537+2,233*4,349+6,42*8,313		102,45967				
222	63151470R	deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	225,41126			SPCM	RTS 21/ II
		STR01 : (6,024*6,537+2,233*4,349+6,42*8,313)*2*1,1		225,41126				
223	63151498Ra	SPÁDOVÁ DESKA spád 2%, specifikace dle standardů - 104	m2	112,70563				Vlastní
		STR01 : (6,024*6,537+2,233*4,349+6,42*8,313)*1,1		112,70563				
224	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	101,48589			800-713	RTS 21/ II
		P01a,b : 6,024*6,47+4,133*2,19		48,02655				
		6,42*8,327		53,45934				
225	713131131R0	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	46,08753			800-713	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		atika : (6,4+6,725+5,9)*0,45		8,56125				
		(10,8+2,23+4,17+3,91+8,59*2+5,8)*0,3		13,22700				
		atika : (6,4+6,725+5,9)*0,385		7,32463				
		(10,8+2,23+4,17+3,91+8,59*2+5,8)*0,385		16,97465				
226	28375703R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m3	5,44740			SPCM	RTS 21/ II
		atika : (6,4+6,725+5,9)*0,45*0,06*1,1		0,56504				
		(10,8+2,23+4,17+3,91+8,59*2+5,8)*0,3*0,06*1,1		0,87298				
		atika : (6,4+6,725+5,9)*0,385*0,15*1,1		1,20856				
		(10,8+2,23+4,17+3,91+8,59*2+5,8)*0,385*0,15*1,1		2,80082				
227	998713102R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	7,11288			800-713	RTS 21/ II
		50 m vodorovně						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 217 : 0,50236		0,50236				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 218 : 0,01737		0,01737				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 219 : 0,20492		0,20492				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 220 : 1,57788		1,57788				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 222 : 3,40596		3,40596				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 223 : 1,18341		1,18341				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 224 : 0,00101		0,00101				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 225 : 0,13826		0,13826				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 226 : 0,08171		0,08171				
Díl: 725 Zařizovací předměty								
228	725110811R0	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000			800-721	RTS 21/ II
229	725210821R0	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	9,00000			800-721	RTS 21/ II
230	725320821R0	Demontáž dřezů dvojitých na konzolách	soubor	6,00000			800-721	RTS 21/ II
		bez výtokových armatur,						
231	725320822R0	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyňské sestavě	soubor	2,00000			800-721	RTS 21/ II
		bez výtokových armatur,						
Díl: 762 Konstrukce tesařské								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
232	762332120R0	Vázané konstrukce krovů montáž střež pulťových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélňákového půdorysu z řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm ² STR/02 : 13+5	m	18,00000			800-762	RTS 21/ II
					18,00000			
233	60515823R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové: 15 % 0,06*1,15	m3	0,06900			SPCM	RTS 21/ II
					0,06900			
234	60515832R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 100,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové: 15 % 0,18*1,15	m3	0,20700			SPCM	RTS 21/ II
					0,20700			
235	763613232RT	Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desek vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu (6,024*6,537+2,233*4,349+6,42*8,313)*2	m2	204,91933			800-763	RTS 21/ II
					204,91933			
236	59590746R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 30,0 mm; povrch hladký (6,024*6,537+2,233*4,349+6,42*8,313)*2*1,1	m2	225,41126			SPCM	RTS 21/ II
					225,41126			
237	762441114RT	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevnění lepením atika : (6,4+6,725+5,9)*0,45 (10,8+2,23+4,17+3,91+8,59*2+5,8)*0,3 (0,8+0,8)*2*2*0,375+(0,6+0,5)*2*2*0,375	m2	25,83825			800-762	RTS 21/ II
					8,56125			
					13,22700			
					4,05000			
238	762000001R0	Dřevěný vyrovnávací klín Det 03 : (0,8+0,8)*2*2+(0,6+0,5)*2*2	m	10,80000			Vlastní	
					10,80000			
239	998762102R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Odkaz na hmot. položky pořadí 232 : 0,01782 Odkaz na hmot. položky pořadí 233 : 0,03450 Odkaz na hmot. položky pořadí 234 : 0,10350 Odkaz na hmot. položky pořadí 235 : 0,01639 Odkaz na hmot. položky pořadí 236 : 9,12916 Odkaz na hmot. položky pořadí 237 : 0,30515	t	9,60652			800-762	RTS 21/ II
					0,01782			
					0,03450			
					0,10350			
					0,01639			
					9,12916			
					0,30515			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 764 Konstrukce klempířské								
240	764352800R0	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30°	m	6,10000			800-764	RTS 21/ II
241	764410880R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	43,47100			800-764	RTS 21/ II
		1pp : 0,4*3+1,3+1,655+0,635*2		5,42500				
		1,8+1,785+2,555*2+1,825+1,84+0,7*3+0,715*2+2,32+2,54+2,565+2,57+1,355+2,51+2,575+0,638*2+4,445		38,04600				
242	764430840R0	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	7,80000			800-764	RTS 21/ II
243	764454803R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	27,75000			800-764	RTS 21/ II
		zkrácení : 2*4,6+0,87		10,07000				
		odstarnění : 3,5+1,2*2+3,4*2+3,38+1,6		17,68000				
244	764905101RT	Krytina z trapézových profilů osazených na dřevo, výška vlny 18 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž	m2	9,64760			800-764	RTS 21/ II
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků						
		včetně ochranné mřížky, větracího pásu, spojovacích prostředků a pomocného lešení.						
		STR/02 : 2,168*4,45		9,64760				
245	712378004R0	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	14,00000			800-711	RTS 21/ II
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění závětrná lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		K/01 : 14		14,00000				
246	712378000R0	Krycí lišta poplastovaný plech tl.0,6mm RŠ 330mm	m	55,00000				Vlastní
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.						
		K/02 : 30+25		55,00000				
247	764356200R0	Žlab zaatikový pozink.plech tl.0,6mm, rš 750 mm	m	7,00000				Vlastní
		K/04 : 7		7,00000				
248	764000011R0	Úprava stávaj. svis.svodu ,zakončení výtokovým kolenem průměr 100-150mm pozinkovaný plech tl.0.6mm. viz. klem.prvky K/03	ks	4,00000				Vlastní
249	764337200R0	Oplechování prostupu VZT potrubí , manžet světlíků hliníkový plech tl. 0.6mm rš 330mm	m	12,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K/05 : 4		4,00000				
		K/06 : 8		8,00000				
250	764000021R0	Oplechování prostupu kanalizačního větracího potrubí, hliníkový plech tl.0,6mm viz. klem.prvků K/07	ks	1,00000				Vlastní
251	764000025R0	Přemístění stáv.kotlíku a svisl. svodu, doplnění lapače střešních splavenin viz. klempířské kce K/08	kpl	1,00000				Vlastní
252	764350001R0	Žlaby z Pz plechu podokapní, pozinkovaný plech tl.0,6mm	m	5,50000				Vlastní
253	998764102R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,28348			800-764	RTS 21/ II
		50 m vodorovně						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 244 : 0,05576		0,05576				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 245 : 0,02576		0,02576				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 246 : 0,10120		0,10120				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 247 : 0,04046		0,04046				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 248 : 0,00080		0,00080				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 249 : 0,04500		0,04500				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 250 : 0,00050		0,00050				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 251 : 0,00030		0,00030				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 252 : 0,01370		0,01370				
Díl: 766 Konstrukce truhlářské								
254	766629310R0	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů stěn prosklených	m2	26,26570			800-766	RTS 21/ II
		O01 : 2,52*1,36*6		20,56320				
		O04 : 1,5*1,45		2,17500				
		O05 : 0,95*0,95		0,90250				
		O06 (montáž stávajícího okna) : 1,75*1,5		2,62500				
255	61100000R	Okno plastové 2520/1360mm izolační trojsklo, čiré včetně parapetu vnitřního a vnějšího viz. tabulka oken O01	kus	6,00000				Vlastní
256	61110000R	Okno plastové 1500/1450mm, jednoduché, čiré, včetně parapetu vnitřního a vnějšího viz. tabulka oken O04	kus	1,00000				Vlastní
257	61120000R	Okno plastové 950/950mm, jednoduché, čiré, včetně parapetu vnějšího a vnitřního viz. tabulka oken O05	kus	1,00000				Vlastní
258	641960000R0	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	77,20000			801-1	RTS 21/ II
		O01,O04,O05,O06 : ((2,52+1,36)*6+1,5+1,45+0,95+0,95+1,75+1,5)*2		62,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		002,003 : (2,4+1,22+2,45+1,15)*2		14,44000				
259	766601216R0	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní <i>Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.</i>	m	53,03000			800-766	RTS 21/ II
		001,004, 005, 006 :		43,44000				
		002,003 : 2,4+1,22*2+2,45+1,15*2		9,59000				
260	766601229R0	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější <i>Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezeního provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.</i>	m	24,17000			800-766	RTS 21/ II
		001,004, 005,006 : 2,52*6+1,5+0,95+1,75		19,32000				
		002,003 : 2,4+2,45		4,85000				
261	766695212R0	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm D40, D42 : 2	kus	2,00000			800-766	RTS 21/ II
				2,00000				
262	61187398.AR	práh buk; š = 120 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 21/ II
263	61187418.AR	práh buk; š = 120 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000			SPCM	RTS 21/ II
264	998766102R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,17439			800-766	RTS 21/ II
		<i>Odkaz na hmot. položky pořadí 254 : 0,00841</i>		<i>0,00841</i>				
		<i>Odkaz na hmot. položky pořadí 255 : 0,12000</i>		<i>0,12000</i>				
		<i>Odkaz na hmot. položky pořadí 256 : 0,02000</i>		<i>0,02000</i>				
		<i>Odkaz na hmot. položky pořadí 257 : 0,02000</i>		<i>0,02000</i>				
		<i>Odkaz na hmot. položky pořadí 260 : 0,00290</i>		<i>0,00290</i>				
		<i>Odkaz na hmot. položky pořadí 261 : 0,00002</i>		<i>0,00002</i>				
		<i>Odkaz na hmot. položky pořadí 262 : 0,00144</i>		<i>0,00144</i>				
		<i>Odkaz na hmot. položky pořadí 263 : 0,00162</i>		<i>0,00162</i>				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
265	767316523R0	Montáž světlíků bodových, , s mechanickým nebo elektrickým otvíráním, plochy od 1 m2 do 1,5 m2	kus	3,00000			800-767	RTS 21/ II
266	767000000R0	Požární světlík 1800/800mm, Viz. OST/06	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
267	767000000R0	Požární světlík 800/800mm, viz. OST/07	kus	2,00000				
268	767000000R0	D+M shoz na prádlo, nerez, průměr 300mm, výška 1050mm, krytka a vhozový díl, viz. výpis ostatních výrobků OST/01	kus	2,00000				Vlastní
269	767000000R0	D+M vozík na prádlo, viz. výpis ostatních prvků OST/02	kus	2,00000				Vlastní
270	767000000R0	D+M požární stěnová uzávěra, viz. OST/04 - dodávkou VZT	kus	1,00000				Vlastní
271	767000000R0	D+M Sanitární příčka do vlhkých prostor z HPL tl.12mm, nerez doplňky, viz. výpis ostat. výrobků OST 09	m2	31,18050				Vlastní
		OST/09 : (1,585*2+0,9+3,17*2+1,565+0,7)*2,46		31,18050				
272	767811100R0	Montáž větracích mřížek	kus	16,00000				Vlastní
273	42972740Ra	Mřížka hliníková větrací 100x250mm	kus	9,00000				Vlastní
		OST/08 : 9		9,00000				
274	42972740Rb	Mřížka větrací hliníková 100x400mm	kus	3,00000				Vlastní
		OST/08 : 3		3,00000				
275	42972740Rc	Mřížka větrací hliníková 100x600mm	kus	1,00000				Vlastní
		OST/08 : 1		1,00000				
276	42972740Rd	Mřížka plastová 22x368x403mm	kus	2,00000				Vlastní
277	42972740Re	Mřížka větrací hliníková 335x135mm	kus	1,00000				Vlastní
278	767616111R0	Montáž oken z ocelových profilů- profilů	m2	5,74550				Vlastní
		Včetně dokončení okování křidel.						
		O02 : 2,4*1,22		2,92800				
		O03 : 2,45*1,15		2,81750				
279	61130000R	Ocelové okno 2400/1220mm, pevné, mléčné, EI 45, včetně parapetu vnitřního a vnějšího, viz. tabulka oken O02	kus	1,00000				Vlastní
280	61240000R	Ocelové okno 2450/1150mm, pevné, mléčné, EI45, včetně parapetu vnitřního a vnějšího, viz. tabulka oken O03	kus	1,00000				Vlastní
281	767000101R0	D+M posuvných hliníkových prosklených dveří požárních 700+700/1970mm EI 30/DP3-C , včetně systémové, zárubně, samozavírače, kování, pohon, zámku, viz. tabulka dveří D01 D02 D32 D33	kus	4,00000				Vlastní
282	767616111R00	D+M posuvných hliníkových prosklených požárních kouřotěsných dveří 700+700/1970mm, EI 30/DP3-S200C, včetně systémové zárubně, samozavírače pohonu kování zámku viz. tabulka dveří D10	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
283	767616105R0	D+M posuvných hliníkových prosklených požárních dveří 1200/1970mm EI30/DP3-C, včetně systémové, zárubně, samozavírače, pohonu, kování, zámku. Viz tabulka dveří D24 D52 D53	kus	3,00000				Vlastní
284	767000150R0	D+M posuvných hliníkových prosklených požárních kouřotěsných dveří 2500/1970mm EI30/DP3-S200-C, včetně systémové zárubně, kování, zámku, samozavírače, pohonu viz tabulka dveří D73	kus	1,00000				Vlastní
285	767616103R0	D+M posuvných hliníkových prosklených dveří s nadsvětlíkem 2500/1970mm (čtyřdílné) 3980/3000mm, včetně systémové zárubně, pohonu, kování, zámku, samozavírače viz tabulka dveří D13	kus	1,00000				Vlastní
286	767000115R0	D+M posuvných hliníkových prosklených dveří s nadsvětlíkem 2500/1970mm (čtyřdílné) 3980/3000mm, včetně systémové zárubně, pohonu, kování, zámku, samozavírače viz tabulka dveří D74	kus	1,00000				Vlastní
287	767000116R0	D+M posuvných hliníkových prosklených požárních kouřotěsných dveří 1100/1970mm EI30DP3-S200-C, včetně systémové zárubně, pohonu, samozavírače, kování, zámku viz tabulka dveří D75	kus	1,00000				Vlastní
288	767000102R0	D+M dveří 1100/1970mm ocelové, prosklené, s bočním světlíkem 600/1970mm, včetně kování, zámku, zárubně dvourámové, viz. tabulka dveří D03, D04	kus	2,00000				Vlastní
289	767646510R0	Montáž dveří jednokřídlových do zárubně	kus	26,00000				Vlastní
290	767649191R0	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	21,00000			800-767	RTS 21/ II
291	767649194R0	Montáž dveří montáž doplňků dveří madla	kus	3,00000			800-767	RTS 21/ II
				D25,42,43 : 3	3,00000			
292	55345000R	Dveře ocelové jednokřídle 1100/1970mm včetně kování, zámku, viz. tabulka dveří D05	kus	1,00000				Vlastní
293	55345002R	Dveře ocelové jednokřídle 800/1970mm, včetně kování, zámku, samozavírače	kus	2,00000				Vlastní
294	55345007R	Dveře plastové jednokřídle prosklené 1100/1970mm, včetně kování, zámku, samozavírače viz tabulka dveří D25	kus	1,00000				Vlastní
295	55345011R	Dveře ocelové jednokřídle 800/1970mm, včetně kování, zámku, samozavírače, označení WC viz tabulka dveří D40	kus	1,00000				Vlastní
296	55345012R	Dveře ocelové jednokřídle 700/1970mm, včetně kování, zámku, samozavírače viz tabulka dveří D41 D70	kus	3,00000				Vlastní
297	55345013R	Dveře ocelové jednokřídle 900/1970mm, včetně kování, zámku, samozavírače, označení WC viz tabulka dveří D42	kus	1,00000				Vlastní
298	55345014R	Dveře ocelové jednokřídle 900/1970mm, včetně kování, zámku, samozavírače viz tabulka dveří D43	kus	1,00000				Vlastní
299	55345015R	Dveře ocelové jednokřídle 900/1970mm, včetně kování, zámku	kus	3,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
300	55345016R	Dveře ocelové jednokřídle 1100/1970mm, včetně kování, zámku, samozavírače viz. tabulka dveří D51.D57	kus	8,00000				Vlastní
301	55345018R	Dveře ocelové jednokřídle 800/1970mm, včetně kování, zámku, samozavírače viz. tabulka dveří D56	kus	1,00000				Vlastní
302	55345019R	Dveře ocelové jednokřídle prosklené 1100/1970mm, včetně kování, zámku, samozavírače viz. tabulka dveří D59	kus	1,00000				Vlastní
303	55345023R	Dveře ocelové jednokřídle 750/1970mm, včetně kování, zámku, viz. tabulka dveří D76	kus	1,00000				Vlastní
304	55345024R	Dveře ocelové jednokřídle 800/1970mm, včetně kování, zámku, samozavírače, označení WC viz. tabulka dveří D82	kus	2,00000				Vlastní
305	767646521R0	Montáž dveří 2 křídlových, H do 197 cm	kus	2,00000				Vlastní
306	767649193R0	Montáž dveří montáž doplňků dveří stavěče křidel	kus	2,00000			800-767	RTS 21/ II
307	55345022R	Dveře ocelové dvoukřídle 1540/1970mm, včetně kování, zámku, stavěče, viz. tabulka dveří D80	kus	2,00000				Vlastní
308	767646510R0	Montáž dveří protipožárních uzávěrů, , jednokřídlových	kus	14,00000			800-767	RTS 21/ II
309	767649191R0	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	5,00000			800-767	RTS 21/ II
310	55345001R	Dveře ocelové jednokřídle požární kouřotěsné 900/1970mm, EI 30/DP3-S200C včetně kování, zámku, samozavírače viz. tabulka dveří D11	kus	1,00000				Vlastní
311	55345005R	Dveře ocelové jednokřídle protipožární EI30/DP3-C 1100/1960mm, včetně kování, zámku viz. tabulka dveří D21	kus	1,00000				Vlastní
312	55345006R	Dveře ocelové prosklené jednokřídle požární EI30/DP3-C 800/1970mm, včetně kování, zámku viz. tabulka dveří D22	kus	1,00000				Vlastní
313	55345008R	Dveře ocelové požární 1100/1970mm, EI30/DP3-C, včetně kování, zámku viz. tabulka dveří D30 D31	kus	4,00000				Vlastní
314	55345009R	Dveře ocelové jednokř. prosklené požární 1100/1970mm EI30/DP3-C včetně kování, zámku, samozavírače viz. tabulka dveří D33	kus	1,00000				Vlastní
315	55345017R	Dveře ocelové jednokřídle požární 800/1970mm, EI30/DP3-C, včetně kování, zámku viz. tabulka dveří D54	kus	1,00000				Vlastní
316	55345020R	Dveře ocelové jednokřídle požární 800/1970mm, EI30/DP3-C, včetně kování, zámku, samozavírače viz. tabulka dveří D72 D71	kus	2,00000				
317	55345021R	Dveře ocelové požární kouřotěsné 1100/1970mm, EI30/DP3-S200-C, včetně kování, zámku, samozavírače viz. tabulka dveří D78	kus					
318	55345025R	Dveře ocelové jednokřídle požární 900/1970mm, EI 30/DP3-C, včetně kování, zámku viz. tabulka dveří D81	kus					
319	767646521R0	Montáž dveří protipožárních uzávěrů, výšky do 1970 mm, dvoukřídlových	kus	2,00000			800-767	RTS 21/ II
320	767649191R0	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	2,00000			800-767	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
321	767649194R0	Montáž dveří montáž doplňků dveří madla D20 : 2*2	kus	4,00000			800-767	RTS 21/ II
				4,00000				
322	55345003R	Dveře ocelové prosklené dvoukřídlé požární 1800/1970mm, EI30/DP3-C včetně kování, zámku, samozavírače, pohonu, viz. tabulka dveří D20	kus	2,00000				Vlastní
323	767000001R0	D+M Ocelová rampa viz. zámečnické kce Z/01	kpl	1,00000				Vlastní
324	767000002R0	D+M žebřík viz. zámečnické konstrukce Z/02	kpl	1,00000				Vlastní
325	767000003R0	D+M pororošt 740x3900mm, viz. zám. kce Z/03a01	kus	1,00000				Vlastní
326	767000004R0	D+M pororošt 940x3650mm, viz. zám. kce Z/03a02	kus	1,00000				Vlastní
327	767000005R0	D+M dvouřadé tyčové zábradlí délka 4m, viz. zám. kce Z/03b01	kus	1,00000				Vlastní
328	767000006R0	D+M dvouřadé tyčové zábradlí délky 4,55 a 2,755m viz. zám. kce	kus	1,00000				Vlastní
329	767000007R0	D+M pororošt 1000x4200mm viz. zám. kce Z/04a02	kus	1,00000				Vlastní
330	767000008R0	D+M dvouřadé tyčové zábradlí dl.4,515m viz. zám kce Z/04b01	kus	1,00000				Vlastní
331	767000009R0	D+M dvouřadé tyčové zábradlí dl.4,2m viz. zám kce Z/04b02	kus	1,00000				Vlastní
332	767000010R0	D+M plechová revizní dvířka 1600/1150mm viz. zám kce Z/05	kus	1,00000				Vlastní
333	767000011R0	D+M plechová revizní dvířka 1200/750mm, viz. zám.kce Z/06	kus	1,00000				Vlastní
334	767000012R0	D+M nadpraží dveří viz. zám kce Z/07	kus	1,00000				Vlastní
335	767000013R0	D+M nadpraží dveří viz. zám. kce Z/08	kus	1,00000				Vlastní
336	767000014R0	D+M nadpraží dveří viz. zám kce Z/09	kus	1,00000				Vlastní
337	767000015R0	D+M ocelový rámeček viz. zám. kce Z/10, Z/11	kus	6,00000				Vlastní
338	767000016R0	D+M ocelová příruba viz. zám. kce Z/12	kus	30,00000				Vlastní
339	998767102R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	15,50000			800-767	RTS 21/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
340	771101101R0	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem Odkaz na mn. položky pořadí 341 : 36,54000	m2	36,54000			800-771	RTS 21/ II
				36,54000				
341	771101210R0	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby P03 : 3,68+1,37+2,75+3,47+7,62+1,23+3,49+1,43+2,18+2,15+1,4+1,92+1,61+2,24	m2	36,54000			800-771	RTS 21/ II
				36,54000				
342	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	36,54000			800-771	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

P03 : 36,54000

3,68+1,37+2,75+3,47+7,62+1,23+3,49+1,43+2,18+2,15+1,4+1,92+1,61+
2,24

343	597642031Ra	Dlažba protiskluz. 300x300x10 mm, R10/B	m2	40,19400				Vlastní
-----	-------------	---	----	----------	--	--	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 342 : 36,54000*1,1 40,19400

344	998771101R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,96356			800-771	RTS 21/ II
-----	-------------	--	---	---------	--	--	---------	------------

50 m vodorovně

Odkaz na hmot. položky pořadí 341 : 0,00767 0,00767

Odkaz na hmot. položky pořadí 342 : 0,18416 0,18416

Odkaz na hmot. položky pořadí 343 : 0,77172 0,77172

Díl: 776	Podlahy povlakové							
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

345	776511810RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m²	m2	356,80000			800-775	RTS 21/ II
-----	-------------	--	----	-----------	--	--	---------	------------

114 : 7,19 7,19000

113 : 12,55 12,55000

112 : 17,47 17,47000

116 : 21,85 21,85000

117 : 19,89 19,89000

118 : 13,79 13,79000

210 : 29,02 29,02000

217 : 16,19 16,19000

218 : 16,56 16,56000

219 : 60,35 60,35000

220 : 13,12 13,12000

214 : 13,31 13,31000

213 : 15,74 15,74000

221 : 30,38 30,38000

223 : 12,16 12,16000

226 : 11 11,00000

228 : 13,44 13,44000

229 : 11,74 11,74000

215 : 13,12 13,12000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		211 : 7,93		7,93000				
346	776101101R0	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 496,62000	m2	496,62000			800-775	RTS 21/ II
347	776101115R0	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou, včetně materiálu P02a,b : 17,34+20,68+5,82+8,1+20,1+13,9+10,64+13,9+11,61+23,72+30,5+16,18 +16,56+24,89+34,9+12+22,22+11,97+12,11+14,89+8,08+0,59+11,26+14 80+7 50 P02b/229 : 4,23*1,605+1,2*0,38+0,645*2,752 P01a/P01b : 50,57 P01a : 22,75+6,57+11,28+(21,01-9,02019)	m2	496,62000				Vlastní
				384,44000				
348	776101121R0	Penetrace podkladu pod.povlak.podlahy P02a,b : 17,34+20,68+5,82+8,1+20,1+13,9+10,64+13,9+11,61+23,72+30,5+16,18 +16,56+24,89+34,9+12+22,22+11,97+12,11+14,89+8,08+0,59+11,26+14 80+7 50 P02b/229 : 4,23*1,605+1,2*0,38+0,645*2,752	m2	393,46019				Vlastní
				384,44000				
349	776521100R0	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC montáž Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 496,62000	m2	496,62000			800-775	RTS 21/ II
				496,62000				
350	28412000R	Homogenní PVC, hořlavost Bfl s1, tl.2,0mm (50,57+5,82+8,1+10,64+23,72+12+11,97+12,11+11,26+21,01+6,57+11,28)*1,1	m2	203,55500				Vlastní
				203,55500				
351	28410001R	Homogenní a elektrostaticky vodivé PVC, hořlavost Bfl s1, tl.2,0mm (17,34+20,68+20,1+13,9+13,9+11,61+30,5+16,18+16,56+24,89+34,9+22+14,89+8,08+0,59+14,89+22,75+7,59)*1,1	m2	342,72700				Vlastní
				342,72700				
352	776981102R0	Montáž požílabku,povlak.podlah nebo na narážecí profil 110 : (6+11,381)*2-1,58*2+0,375*2 114 : (5,51+3,053)*2 115 : (5,475+3,695)*2 117 : (2,15+2,48)*2 118 : (3,2+2,48)*2	m	458,93000				Vlastní
				32,35200				
				17,12600				
				18,34000				
				9,26000				
				11,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		119 : (4,98+3,79)*2		17,54000				
		120 : (3,515+3,815)*2+0,35*2-1,2		14,16000				
		122,213,214 :		45,33400				
		(2,095+0,685+4,035+15,245)*2+0,745*2+(1,735+0,69)*2+0,447*2+0,2*2-						
		1 4*2-1 2*2-1 22						
		210,211 : (6,855+3,69)*2+0,15*2		21,39000				
		217 : (5,46+2,91)*2+0,29*2		17,32000				
		218 : (2,97+5,45)*2+0,29*2		17,42000				
		219 : (6,1+4,76)*2+0,35*2+0,29*2		23,00000				
		220 : (6,555+6,1)*2+0,29*2+0,46*2		26,81000				
		221 : (3,955+2,995)*2-1,22		12,68000				
		222 : (4,215+5,125)*2+0,66*2-2,5		17,50000				
		223 : (2,95+3,79)*2+0,29*2		14,06000				
		224 : (4,3+2,66)*2+0,29*2+0,37*2		15,24000				
		225 : (4,222+4,265)*2+0,45*2+0,2*2		18,27400				
		226a : (4,65+2,381)*2+0,32*2-1,1		13,60200				
		226b : (0,67+1)*2		3,34000				
		227 : (3,175+3,38+0,125+0,35)*2		14,06000				
		228 : (3,535+3,67)*2+0,355*2+0,365*2-2,575-2,5		10,77500				
		229,232 : (3,295+14,266)*2+1,15*2+0,115*2-1,4-2,575-2,5-1,1-2,5		27,57700				
		230 : (4,14+6)*2+0,115*2-2,5		18,01000				
		231 : (3+2,205)*2		10,41000				
		233 : (3,53+2,005)*2+0,23*2*2		11,99000				
353	553720000R	Požlábek, dle dodavatele PVC	m	504,82300				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 352 : 458,93000*1,1		504,82300				
354	776981113R0	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	25,90000			800-775	RTS 21/ II
		215 : 0,9+0,8		1,70000				
		216+111 : 1,1*2+1,4*2+1,1*3		8,30000				
		234 : 0,7		0,70000				
		235 : 0,7		0,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		233 : 0,8		0,80000				
		236 : 0,8		0,80000				
		237+116 : 1,2+1,4*2+1,1+1,4+0,8+1,2+1,8*2		12,10000				
		212 : 0,8		0,80000				
355	998776101R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	1,77983			800-775	RTS 21/ II
		Odkaz na hmot. položky pořadí 349 : 0,12416		0,12416				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 350 : 0,61067		0,61067				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 351 : 1,02818		1,02818				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 353 : 0,01010		0,01010				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 354 : 0,00673		0,00673				
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot								
356	777101101R0	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	6,10000			800-773	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 357 : 6,10000		6,10000				
357	777572010R0	Podlahy ze stěrky polyuretanové dvouvrstvé jednovrstvé nebo dvouvrstvé podlahy s impregnací, tmelením a vrchním barevným nátěrem odolné proti opotřebení a proti nepříznivému působení chemikálií, včetně penetračního nátěru, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru.	m2	6,10000			800-773	RTS 21/ II
		3,05+3,05		6,10000				
358	998777101R0	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,01190			800-773	RTS 21/ II
		Odkaz na hmot. položky pořadí 357 : 0,01190		0,01190				
Díl: 781 Obklady keramické								
359	781101210R0	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	210,40244			800-771	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 210,40244		210,40244				
360	781415011R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 100 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	210,40244			800-771	RTS 21/ II
		PU02 112 : (1,835+2,066)*2*4,22+0,2*2*4,22+0,15*2*4,22-0,7*1,97- 0,8*1,97		32,92344				
		112a : (2+0,9)*2*4,22+0,7*0,48-0,7*1,97		23,43300				
		113 : (1,45+2,09)*2*4,24-0,9*1,97-1*2,02		26,22620				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		113a : (2,025+1,96)*2*4,24+0,48*0,7-0,9*1,97		32,35580				
		121 : (2,485+3,065)*2*2,5-1,2*1,97		25,38600				
		215a-g : (4,635+3,834)*2*2,5-0,9*1,97-0,8*1,97		38,99600				
		234 : (1,5+1,115)*2*3-0,7*1,97		14,31100				
		235 : (1,91+1,115)*2*3-0,7*1,97		16,77100				
361	5978136000R	Obkládačka 100x100x10mm	m2	231,44268				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 210,40244*1,1		231,44268				
362	781497121RS	Lišty k obkládům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm	m	60,52000			800-771	RTS 21/ II
		4,22*2+4*4,22+4,24*4+4,24+2*2,5+3*3,0		60,52000				
363	998781101R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	3,92377			800-771	RTS 21/ II
		Odkaz na hmot. položky pořadí 359 : 0,04418		0,04418				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 360 : 1,04570		1,04570				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 361 : 2,82360		2,82360				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 362 : 0,01029		0,01029				
Díl: 783		Nátěry						
364	783122510R0	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká	m2	158,92920			800-783	RTS 21/ II
		dvojnásobné + 1x email na vzduchu schnoucí						
		39,3*(0,06*2+0,12)*2		18,86400				
		1*(0,074*2+0,16)*2		0,61600				
		137,4*(0,1*2+0,096)*2		81,34080				
		17,8*(0,16*2+0,152)*2		16,80320				
		1,6+0,6+0,7		2,90000				
		zárubně :		11,39240				
		(1,2+2,02)*2*0,33+(0,9+2,02)*2*0,12+(0,8+2,02)*2*0,1+(1+2,02)*2*0,12+(1+2,02)*2*0,1+(0,9+2,02)*2*0,13+(1,6+2,02)*2*0,3+(1+2,02)*2*0,13		1,88500				
		(1,8+1,97)*2*2*0,125		1,91000				
		(1,8+2,02)*2*2*0,125		8,30500				
		(1,2+2,02+1+2,02+0,9+2,02+1+2,02+1+2,02+0,9+2,02+1,2*2+2,02*2+0,8*2+2,02*2+1+2,02)*2*0,125		3,65400				
		(1,2+2,02+0,9+2,02+1+2,02+1+2,02)*2*0,15		4,63680				
		(1,2+2,02)*3*2*0,18+(1,2+2,02)*2*0,18						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,2+2,02+1+2,02)*2*0,17		2,12160				
		(1+2,02)*2*0,16		0,96640				
		(0,9+2,02+1*2+2,02*2+0,9+2,02+0,9+2,02+0,85+2,02)*2*0,1		3,53400				
365	783122710R0	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní, na vzduchu schnoucí	m2	277,51700			800-783	RTS 21/ II
		71,8*(0,06*2+0,12)*2		34,46400				
		46,8*(0,066*2+0,14)*2		25,45920				
		12*(0,074*2+0,16)*2		7,39200				
		8,7*(0,082*2+0,18)*2		5,98560				
		16,4*(0,09*2+0,2)*2		12,46400				
		62,2*(0,098*2+0,22)*2		51,75040				
		29,3*(0,106*2+0,24)*2		26,48720				
		24,8*(0,113*2+0,26)*2		24,10560				
		24,6*(0,135*2+0,28)*2		27,06000				
		99,3*(0,05*2+0,1)*2		39,72000				
		4,5*(0,12+0,08)*2		1,80000				
		2,9*(0,1+0,065)*2		0,95700				
		16,4*(0,06*2+0,12)*2		7,87200				
		7,5*(0,066*2+0,14)*2		4,08000				
		8*(0,05*2+0,1)*2		3,20000				
		1,1*(0,05+0,05)*2		0,22000				
		3,2+1,1+0,2		4,50000				
366	783782212R0	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	8,44000			800-783	RTS 21/ II
		STR/02 : (0,1+0,14)*2*13+(0,08+0,14)*2*5		8,44000				
Díl: 784	Malby							
367	784011111R0	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	208,33364			800-784	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 208,33364		208,33364				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
368	784191101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	50,52570			800-784	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 369 : 50,52570		50,52570				
369	784195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	50,52570			800-784	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 2,77760		2,77760				
		PÚ05 : (2*(2,75+3,02)+2,215*2)*2,0-0,19*1,97-1,29*1,97+0,495*1,97*4+0,495*1,29*2		34,20210				
		PÚ06 : 2,215*2*2+1,29*2*2-0,9*1,97*2+(0,125*2+0,71+0,48*2)*1,6		13,54600				
370	784131101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	1 076,94513			800-784	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 371 : 1076,94513		1				
371	784135212R0	Malba antibakteriální s obsahem stříbra, bílá, bez penetrace, 2 x, pro povrchy s vysokou zátěží	m2	1 076,94513				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 543,93630		543,93630				
		stropy bez podhledu :		150,88000				
		3.68+1.37+2.75+3.47+17.34+20.68+53.1+7.57+40.92						
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,18000		1,18000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 18,84700		18,84700				
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 22,08450*2		44,16900				
		-(1,4*1,97+1,8*1,97*2)*2		-19,70000				
		příčka m.236 : 3,0*1,865*2-0,8*1,97*2		8,03800				
		PÚ01 116+237 : 41,73*2*2,4-1,1*1,96-2,44*1,26-1,58*2,058-2,56*1,28-0,8*1,97-2,56*1,28-1,58*2,058-1,58*2,058-1,405*1,99-2,56*1,4*6-111,216 : 15,4*2*3,5-1,4*1,97-0,8*1,97-0,9*1,97-1,1*1,97*5-0,8*1,97*2+0,4*2*3,5*9		112,90600				
		212 : (3,825+2,36)*2*4,21+0,5*2*4,21-0,8*1,97		54,71170				
		236 : (1,865+1,6*2)*3-0,8*1,97-1,2*1,97		11,25500				
Díl: 785 Tapety								
372	785101115R0	Vyrovnání a vyspravení podkladů	m2	995,91526				Vlastní
		PÚ03 210+211 : 3*(3,69+6,855)*2-1,1*1,97*3+0,15*3*2		57,66900				
		214 : 3*(0,685*2+0,69+0,705+4,05+6,97+4,035+0,745+1,745)		60,93000				
		217 : 3*(4,46*2+2,91)+3,5*(2,91+1*2)-1,1*1,97*2-1,88*1,25		45,99100				
		218 : 3*(4,46*2+2,97)+3,5*(2,97+1*2)-1,1*1,97*3-1,83*1,25		44,27650				
		219 : 3*(5,1*2+4,76)+3,5*(4,76+1*2)+3,5*0,34*2-1,1*1,97*3-3,6*1,25		59,91900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		220 : $3 \cdot (6,555+5,1 \cdot 2) + 0,46 \cdot 2 \cdot 3 + (1 \cdot 2 + 4,94) \cdot 3,5 + 0,34 \cdot 2 \cdot 3,5 - 3,6 \cdot 1,25 - 1,1 \cdot 1,97 \cdot 2 - (0,575 + 0,25) \cdot 3,5$		67,97350				
		222 : $3 \cdot (4,215 + 5,773) \cdot 2 - (0,575 + 0,25) \cdot 3 - 2,5 \cdot 1,97 - 0,74 \cdot 2 \cdot 2,02 - (0,25 + 0,925) \cdot 3 + 3 \cdot (0,695 \cdot 2 + 1,18)$		53,72340				
		225 : $3 \cdot (3,263 \cdot 2 + 4,225 + 1,42) + (1 \cdot 2 + 2,8) \cdot 3,5 - 2,28 \cdot 1,25 - 0,75 \cdot 1,97 - 1,1 \cdot 1,97 - 1 \cdot 1 - (0,25 + 0,575) \cdot 3$		43,34350				
		226a : $(0,82 + 3,835 + 1,77 + 0,32 + 0,3) \cdot 2 \cdot 3 + 0,315 \cdot 3 \cdot 2 - (0,67 + 1,078) \cdot 3 - 1 \cdot 1 - 1,1 \cdot 1,97 \cdot 2$		33,58200				
		226b : $3 \cdot (0,67 + 0,973) \cdot 2$		9,85800				
		228 : $3 \cdot (0,54 + 3,535 + 0,46 + 0,355 \cdot 2 + 0,525 + 3,535 + 0,57)$		29,62500				
		230 : $3 \cdot (6 + 4,14) \cdot 2 - (0,115 + 0,215) \cdot 3 - (0,115 \cdot 2 + 0,13) \cdot 3 - (0,25 + 0,575) \cdot 3 \cdot 2 - 2,5 \cdot 2,02 - 0,925 \cdot 2,02 \cdot 2$		45,03300				
		233 : $3 \cdot (3,53 + 2,005) \cdot 2 + 0,25 \cdot 4 \cdot 3 - 0,7 \cdot 1,97 \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 \cdot 2$		30,30000				
		PÚ04 110 : $2,4 \cdot (6 + 11,385) \cdot 2 - 0,13 \cdot 2,4 \cdot 7 - 0,115 \cdot 2,4 \cdot 2 - 0,215 \cdot 2,4 - 0,39 \cdot 2,4 - 2 \cdot 1,4 \cdot 1,97 - 2,25 \cdot 1,28 - 1,1 \cdot 1,97 - 1,8 \cdot 2,02 \cdot 2 - 1,525 \cdot 1,49 + 0,165 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 2 + 0,375 \cdot (1,525 + 1,49 \cdot 2)$		61,63413				
		117 : $2,5 \cdot (2,48 + 2,15) \cdot 2 - 0,8 \cdot 1,97 - 0,9 \cdot 1,97 - 1,525 \cdot 1,49$		17,52875				
		118 : $2,5 \cdot (3,2 + 2,48) \cdot 2 - 0,9 \cdot 1,97 - 2,56 \cdot 1,28 - 1,1 \cdot 1,97$		21,18320				
		122+213 : $(15,181 + 2,77) \cdot 2 \cdot 2,5 - 1,1 \cdot 1,97 - 3,026 \cdot 2,5 - 1,22 \cdot 2,058 - 0,8 \cdot 1,97 - 0,9 \cdot 1,97 - 2,295 \cdot 2,11 - 1,2 \cdot 1,97 - 2,2 \cdot 2,11 - 1,2 \cdot 1,97 - 1,4 \cdot 1,97$		57,19279				
		221 : $2,5 \cdot (3,955 + 2,995) \cdot 2 - 1,22 \cdot 2,058 - 0,8 \cdot 1,97$		30,66324				
		223 : $3 \cdot (2,95 + 2,97 \cdot 2) + (1 \cdot 2 + 2,95) \cdot 3,5 - 0,9 \cdot 1,97 - 1,28 \cdot 2,24$		39,35480				
		224 : $3 \cdot (3,3 \cdot 2 + 2,66) + (1 \cdot 2 + 2,95) \cdot 3,5 + 0,215 \cdot 3 + 0,215 \cdot 3,5 + 0,2 \cdot 2 \cdot 3,5 - 1,1 \cdot 1,97 - 0,9 \cdot 1,97 - 0,75 \cdot 1,97 - 1,28 \cdot 2,24$		39,61780				
		227 : $3 \cdot (3,175 + 3,38) \cdot 2 + 0,125 \cdot 2 \cdot 3 - 0,8 \cdot 1,97 + 0,24 \cdot 2 \cdot 3$		39,94400				
		229+232 : $3 \cdot (3,295 + 14,2 \cdot 2 + 1,015 + 0,15 + 1,115 \cdot 2 + 1,6 + 0,345) - 1,4 \cdot 1,97 - 0,8 \cdot 1,97 - 2,575 \cdot 2,29 + 0,365 \cdot 2 \cdot 3 - 1,1 \cdot 1,97 \cdot 2 - 2,5 \cdot 2,02 - 0,74 \cdot 2,02 \cdot 2 - 2,5 \cdot 2,02 - 0,925 \cdot 2 \cdot 2 - 0,9 \cdot 1,97 - (0,115 + 0,215 + 0,13 + 0,215) \cdot 3$		78,10565				
		231 : $3 \cdot (3 + 2,205) \cdot 2 - 0,9 \cdot 1,97 - (0,115 + 0,215) \cdot 3$		28,46700				
373	785101121R0	Penetrace podkladu pod obložení stěn z PVC	m2	1	032,33976			Vlastní
		T03 110 : $(0,39 + 0,115 + (0,13 + 0,125 \cdot 2) \cdot 4 + 0,13 + 0,125 \cdot 2 + 0,13 + 0,165 \cdot 2 + 0,215 + 0,115 + 0,16 \cdot 2 + 0,13) \cdot 2,4$		8,74800				
		231 : $(0,115 + 0,215) \cdot 3$		0,99000				
		229+232 : $(2 \cdot (0,115 + 0,215) + 0,115 \cdot 2 + 0,13) \cdot 3$		3,06000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		230 : $(0,115*2+0,13+0,115+0,215)*3$		2,07000				
		T05 : $(0,575+0,25)*4*3,0+(0,575+0,25)*3,5+(0,25+0,925)*3,0$		16,31250				
		T06 : $(0,67+1,078)*3$		5,24400				
		PÚ03 210+211 : $3*(3,69+6,855)*2-1,1*1,97*3+0,15*3*2$		57,66900				
		214 : $3*(0,685*2+0,69+0,705+4,05+6,97+4,035+0,745+1,745)$		60,93000				
		217 : $3*(4,46*2+2,91)+3,5*(2,91+1*2)-1,1*1,97*2-1,88*1,25$		45,99100				
		218 : $3*(4,46*2+2,97)+3,5*(2,97+1*2)-1,1*1,97*3-1,83*1,25$		44,27650				
		219 : $3*(5,1*2+4,76)+3,5*(4,76+1*2)+3,5*0,34*2-1,1*1,97*3-3,6*1,25$		59,91900				
		220 : $3*(6,555+5,1*2)+0,46*2*3+(1*2+4,94)*3,5+0,34*2*3,5-3,6*1,25-1,1*1,97*2-(0,575+0,25)*3,5$		67,97350				
		222 : $3*(4,215+5,773)*2-(0,575+0,25)*3-2,5*1,97-0,74*2*2,02-(0,25+0,925)*3+3*(0,695*2+1,18)$		53,72340				
		225 : $3*(3,263*2+4,225+1,42)+(1*2+2,8)*3,5-2,28*1,25-0,75*1,97-1,1*1,97-1*1-(0,25+0,575)*3$		43,34350				
		226a : $(0,82+3,835+1,77+0,32+0,3)*2*3+0,315*3*2-(0,67+1,078)*3-1*1-1,1*1,97*2$		33,58200				
		226b : $3*(0,67+0,973)*2$		9,85800				
		228 : $3*(0,54+3,535+0,46+0,355*2+0,525+3,535+0,57)$		29,62500				
		230 : $3*(6+4,14)*2-(0,115+0,215)*3-(0,115*2+0,13)*3-(0,25+0,575)*3*2-2,5*2,02-0,925*2,02*2$		45,03300				
		233 : $3*(3,53+2,005)*2+0,25*4*3-0,7*1,97*2-0,8*1,97*2$		30,30000				
		PÚ04 110 : $2,4*(6+11,385)*2-0,13*2,4*7-0,115*2,4*2-0,215*2,4-0,39*2,4-2*1,4*1,97-2,25*1,28-1,1*1,97-1,8*2,02*2-1,525*1,49+0,165*2,4*2+0,375*(1,525+1,49*2)$		61,63413				
		117 : $2,5*(2,48+2,15)*2-0,8*1,97-0,9*1,97-1,525*1,49$		17,52875				
		118 : $2,5*(3,2+2,48)*2-0,9*1,97-2,56*1,28-1,1*1,97$		21,18320				
		122+213 : $(15,181+2,77)*2*2,5-1,1*1,97-3,026*2,5-1,22*2,058-0,8*1,97-0,9*1,97-2,295*2,11-1,2*1,97-2,2*2,11-1,2*1,97-1,4*1,97$		57,19279				
		221 : $2,5*(3,955+2,995)*2-1,22*2,058-0,8*1,97$		30,66324				
		223 : $3*(2,95+2,97*2)+(1*2+2,95)*3,5-0,9*1,97-1,28*2,24$		39,35480				
		224 : $3*(3,3*2+2,66)+(1*2+2,95)*3,5+0,215*3+0,215*3,5+0,2*2*3,5-1,1*1,97-0,9*1,97-0,75*1,97-1,28*2,24$		39,61780				
		227 : $3*(3,175+3,38)*2+0,125*2*3-0,8*1,97+0,24*2*3$		39,94400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		229+232 : 3*(3,295+14,2*2+1,015+0,15+1,115*2+1,6+0,345)-1,4*1,97-0,8*1,97-2,575*2,29+0,365*2*3-1,1*1,97*2-2,5*2,02-0,74*2,02*2-2,5*2,02-0,925*2*2 02-0 9*1 97-(0 115+0 215+0 13+0 215)*3 231 : 3*(3+2,205)*2-0,9*1,97-(0,115+0,215)*3		78,10565				
				28,46700				
374	785411130R0	Lepení ochrany stěn z PVC do v. 3,8m Odkaz na mn. položky pořadí 373 : 1032,33976	m2	1 032,33976				Vlastní
				1				
375	28410001R	Homogenní a elektrostaticky vodivé PVC, hořlavost Bfl s1, tl.2,0mm T03 110 : ((0,39+0,115+(0,13+0,125*2)*4+0,13+0,125*2+0,13+0,165*2+0,215+0,115+0,16*2+0,13)*2 4)*1 1 231 : (0,115+0,215)*3*1,1 229+232 : (2*(0,115+0,215)+0,115*2+0,13)*3*1,1 230 : (0,115*2+0,13+0,115+0,215)*3*1,1 T05 : ((0,575+0,25)*4*3,0+(0,575+0,25)*3,5+(0,25+0,925)*3,0)*1,1 T06 : (0,67+1,078)*3*1,1 PÚ03 210+211 : (3*(3,69+6,855)*2-1,1*1,97*3+0,15*3*2)*1,1 214 : (3*(0,685*2+0,69+0,705+4,05+6,97+4,035+0,745+1,745))*1,1 217 : (3*(4,46*2+2,91)+3,5*(2,91+1*2)-1,1*1,97*2-1,88*1,25)*1,1 218 : (3*(4,46*2+2,97)+3,5*(2,97+1*2)-1,1*1,97*3-1,83*1,25)*1,1 219 : (3*(5,1*2+4,76)+3,5*(4,76+1*2)+3,5*0,34*2-1,1*1,97*3-3,6*1,25)*1,1 220 : (3*(6,555+5,1*2)+0,46*2*3+(1*2+4,94)*3,5+0,34*2*3,5-3,6*1,25-1,1*1,97*2-(0,575+0,25)*3,5)*1,1 222 : (3*(4,215+5,773)*2-(0,575+0,25)*3-2,5*1,97-0,74*2*2,02-(0,25+0,925)*3+3*(0,695*2+1,18))*1,1 225 : (3*(3,263*2+4,225+1,42)+(1*2+2,8)*3,5-2,28*1,25-0,75*1,97-1,1*1,97-1*1-(0,25+0,575)*3)*1,1 226a : ((0,82+3,835+1,77+0,32+0,3)*2*3+0,315*3*2-(0,67+1,078)*3-1*1-1,1*1,97*2)*1,1 226b : (3*(0,67+0,973)*2)*1,1 228 : (3*(0,54+3,535+0,46+0,355*2+0,525+3,535+0,57))*1,1 230 : (3*(6+4,14)*2-(0,115+0,215)*3-(0,115*2+0,13)*3-(0,25+0,575)*3*2-2,5*2,02-0,925*2,02*2)*1,1 233 : (3*(3,53+2,005)*2+0,25*4*3-0,7*1,97*2-0,8*1,97*2)*1,1	m2	680,51324				Vlastní
				9,62280				
				1,08900				
				3,36600				
				2,27700				
				17,94375				
				5,76840				
				63,43590				
				67,02300				
				50,59010				
				48,70415				
				65,91090				
				74,77085				
				59,09574				
				47,67785				
				36,94020				
				10,84380				
				32,58750				
				49,53630				
				33,33000				
376	28412000R	Homogenní PVC, hořlavost Bfl s1, tl.2,0mm	m2	455,06049				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PÚ04 110 : (2,4*(6+11,385)*2-0,13*2,4*7-0,115*2,4*2-0,215*2,4-0,39*2,4-2*1,4*1,97-2,25*1,28-1,1*1,97-1,8*2,02*2-1,525*1,49+0,165*2,4*2+0,375*(1,525+1,49*2))*1,1		67,79754				
		117 : (2,5*(2,48+2,15)*2-0,8*1,97-0,9*1,97-1,525*1,49)*1,1		19,28163				
		118 : (2,5*(3,2+2,48)*2-0,9*1,97-2,56*1,28-1,1*1,97)*1,1		23,30152				
		122+213 : ((15,181+2,77)*2*2,5-1,1*1,97-3,026*2,5-1,22*2,058-0,8*1,97-0,9*1,97-2,295*2,11-1,2*1,97-2,2*2,11-1,2*1,97-1,4*1,97)*1,1		62,91207				
		221 : (2,5*(3,955+2,995)*2-1,22*2,058-0,8*1,97)*1,1		33,72956				
		223 : (3*(2,95+2,97*2)+(1*2+2,95)*3,5-0,9*1,97-1,28*2,24)*1,1		43,29028				
		224 : (3*(3,3*2+2,66)+(1*2+2,95)*3,5+0,215*3+0,215*3,5+0,2*2*3,5-1,1*1,97-0,9*1,97-0,75*1,97-1,28*2,24)*1,1		43,57958				
		227 : (3*(3,175+3,38)*2+0,125*2*3-0,8*1,97+0,24*2*3)*1,1		43,93840				
		229+232 : (3*(3,295+14,2*2+1,015+0,15+1,115*2+1,6+0,345)-1,4*1,97-0,8*1,97-2,575*2,29+0,365*2*3-1,1*1,97*2-2,5*2,02-0,74*2,02*2-2,5*2,02-0,925*2*2,02-0,9*1,97-(0,115+0,215+0,13+0,215)*3)*1,1		85,91622				
		231 : (3*(3+2,205)*2-0,9*1,97-(0,115+0,215)*3)*1,1		31,31370				
377	785981101R0	Montáž rohového profilu	m	363,25000				Vlastní
		110 : 2,4*24		57,60000				
		115 : 2,55*3		7,65000				
		119 : 2,5*6		15,00000				
		120 : 2,5*2		5,00000				
		122+213 : 2,5*6		15,00000				
		214 : 3*3		9,00000				
		210+211 : 2*3		6,00000				
		217 : 2*3		6,00000				
		218 : 5*3		15,00000				
		219 : 5*3		15,00000				
		220 : 4*3		12,00000				
		221 : 2*2,5		5,00000				
		222 : 8*3		24,00000				
		223 : 2*3		6,00000				
		224 : 4*3		12,00000				
		225 : 8*3		24,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		226a : 5*3		15,00000				
		227 : 4*3		12,00000				
		228 : 4*3		12,00000				
		229+232 : 18*3		54,00000				
		230 : 7*3		21,00000				
		231 : 2*3		6,00000				
		233 : 3*3		9,00000				
378	284000000R	PVC rohový profil s hliníkovým jádrem tvaru U	m	399,57500				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 377 : 363,25000*1,1		399,57500				
379	785000001R0	D+M nástěnné ochranné zábradlí (sokl), viz. OST/13,OST/12	m	92,08500				Vlastní
		30,42		30,42000				
		61,665		61,66500				
380	785000002R0	D+M zábradlí s PVC páskem, viz. OST/12	m	61,66500				Vlastní
381	998785101R0	Přesun hmot pro tapety, výšky do 6 m	t	3,59482				Vlastní
		Odkaz na hmot. položky pořadí 378 : 0,00799		0,00799				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 374 : 0,17550		0,17550				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 375 : 2,04154		2,04154				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 376 : 1,36518		1,36518				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 379 : 0,00276		0,00276				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 380 : 0,00185		0,00185				
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí								
382	430863001R0	Křivka cenová třetí, hmotnost do 750 kg	kg	10 911,12000				RTS 21/ II
		Položkou se oceňují montáže předem opracovaných výrobků z válcované oceli těchto průřezů:						
		I a U ocel až do průřezu 28 včetně						
		úhelníky a ostatní až do rozměru 140 x 140 x 13						
		železniční kolejnice až do váhy 40 kg/m						
		plechy až do tloušťky 10 mm						
		1pp : 394-(4*1,7+4*1,4)*11,1		256,36000				
		1np : 8927,9		8				
		1np I140 - překlad : -(2*2,96+2*2,96+2*2,96+2*2,95+2*2,95)*14,3		-507,36400				
		1np I200 - překlad : -4*4,1*26,2		-429,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1np I160 -překlad : -(2*3+2*3)*17,9 -214,80000
 1np I280 - překlad : -2*6,12*47,9 -586,29600
 1np L120/80/8 : -4,5*12,2 -54,90000
 střecha : 3519,9 3

383	13482710Ra	Ocelové prvky haly nosné, pomocné	t	12,54779				Vlastní
		1pp : 394*1,15/1000-(4*1,7+4*1,4)*11,1*1,15/1000		0,29481				
		1np : 8927,9*1,15/1000		10,26709				
		1np I140 - překlad : -		-0,58347				
		(2*2.96+2*2.96+2*2.96+2*2.96+2*2.95+2*2.95)*14.3*1.15/1000						
		1np I200 - překlad : -4*4,1*26,2*1,15/1000		-0,49413				
		1np I160 -překlad : -(2*3+2*3)*17,9*1,15/1000		-0,24702				
		1np I280 - překlad : -2*6,12*47,9*1,15/1000		-0,67424				
		1np L120/80/8 : -4,5*12,2*1,15/1000		-0,06314				
		střecha : 3519,9*1,15/1000		4,04789				

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
384	979011221R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	197,59312			801-3	RTS 21/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 155 : 20,52475 20,52475
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 156 : 1,50625 1,50625
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 157 : 88,67528 88,67528
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 158 : 1,33747 1,33747
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 159 : 2,00901 2,00901
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 160 : 1,64780 1,64780
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 161 : 5,41800 5,41800
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 162 : 0,14980 0,14980
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 163 : 6,04694 6,04694
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 164 : 0,53900 0,53900
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 167 : 2,99440 2,99440
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 168 : 0,36955 0,36955
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 169 : 3,10968 3,10968
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 170 : 0,89551 0,89551
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 171 : 5,56130 5,56130

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 172 : 12,29168		12,29168				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 173 : 2,91667		2,91667				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 174 : 34,08534		34,08534				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 175 : 0,04936		0,04936				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 176 : 1,74346		1,74346				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 180 : 0,91712		0,91712				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 181 : 0,90478		0,90478				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 182 : 0,00200		0,00200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 183 : 0,10000		0,10000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 184 : 0,00180		0,00180				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 185 : 1,87200		1,87200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 151 : 0,03560		0,03560				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 152 : 0,16100		0,16100				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 187 : 0,68090		0,68090				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 228 : 0,05799		0,05799				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 229 : 0,17514		0,17514				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 230 : 0,16320		0,16320				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 231 : 0,03460		0,03460				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 240 : 0,01745		0,01745				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 241 : 0,12476		0,12476				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 242 : 0,01794		0,01794				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 243 : 0,09879		0,09879				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 345 : 0,35680		0,35680				
385	979087311R04	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 384 : 197,59312	t	197,59312			800-2	RTS 21/ II
386	979087391R04	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti.	t	592,77936			800-2	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Odkaz na mn. položky pořadí 385 : 197,59312*3 592,77936						
387	979095312R0	Naložení a složení suti	t	197,59312				RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 385 : 197,59312 197,59312						
388	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	197,59312			822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 387 : 197,59312 197,59312						
389	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 951,86240			822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 388 : 197,59312*20 3						
390	979093111R0	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	197,59312			800-6	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 387 : 197,59312 197,59312						
391	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	196,55542			801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 155 : 20,52475 20,52475						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 156 : 1,50625 1,50625						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 157 : 88,67528 88,67528						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 158 : 1,33747 1,33747						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 159 : 2,00901 2,00901						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 160 : 1,64780 1,64780						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 161 : 5,41800 5,41800						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 162 : 0,14980 0,14980						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 163 : 6,04694 6,04694						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 164 : 0,53900 0,53900						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 167 : 2,99440 2,99440						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 168 : 0,36955 0,36955						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 169 : 3,10968 3,10968						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 170 : 0,89551 0,89551						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 171 : 5,56130 5,56130						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 172 : 12,29168 12,29168						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 173 : 2,91667 2,91667						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 174 : 34,08534		34,08534				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 175 : 0,04936		0,04936				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 176 : 1,74346		1,74346				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 180 : 0,91712		0,91712				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 181 : 0,90478		0,90478				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 182 : 0,00200		0,00200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 183 : 0,10000		0,10000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 184 : 0,00180		0,00180				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 185 : 1,87200		1,87200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 151 : 0,03560		0,03560				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 152 : 0,16100		0,16100				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 228 : 0,05799		0,05799				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 231 : 0,03460		0,03460				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 230 : 0,16320		0,16320				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 229 : 0,17514		0,17514				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 240 : 0,01745		0,01745				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 241 : 0,12476		0,12476				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 242 : 0,01794		0,01794				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 243 : 0,09879		0,09879				
392	979990121R0	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,68090			801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 187 : 0,68090		0,68090				
393	979990181R0	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,35680			801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 345 : 0,35680		0,35680				
Díl: VN		Vedlejší náklady						
394	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
395	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
396	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000				RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D1.1.-D1.3	Architektonicko -stavební, stavebně-konstrukční, požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON		Ostatní náklady						
397	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor					RTS 21/ II

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

398	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
-----	------------	----------------------------------	--------	---------	--	--	--	------------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

399	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 21/ II
-----	------------	---	--------	---------	--	--	--	------------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Díl: VN		Vedlejší náklady						
400	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000				RTS 21/ II

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Díl: ON		Ostatní náklady						
401	005R	Náklady na přesun stavebního materiálu - ručně (na místo staveniště), předpoklad 60m vodorovně	soubor					Vlastní
402	0052R	Vystěhování nábytku - nenaceňovat	soubor	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
403	0051R	Zajištění TIČR – prohlídka, vyhodnocení zkoušek vyhrazených technických zařízení a zajištění, souhlasného závazného stanoviska Technické Inspekce České republiky	soubor					Vlastní

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.1	Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721 Vnitřní kanalizace								
1	721000000R0	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 32 včetně závěsu a obíimek	m	25,00000				Vlastní
2	721000000R0	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 40 včetně závěsu a obíimek	m	35,00000				Vlastní
3	721000000R0	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 50 včetně závěsu a obíimek	m	27,00000				Vlastní
4	721000000R0	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 70 včetně závěsu a obíimek	m	58,00000				Vlastní
5	721000000R0	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 110 včetně závěsu a obíimek	m	75,00000				Vlastní
6	721000000R0	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 125 včetně závěsu a obíimek	m	34,00000				Vlastní
7	721000000R0	Izolace kanalizačního potrubí DN 32	m	25,00000				Vlastní
8	721000000R0	Izolace kanalizačního potrubí DN 40	m	35,00000				Vlastní
9	721000000R0	Izolace kanalizačního potrubí DN 50	m	27,00000			5	Vlastní
10	721000000R1	Izolace kanalizačního potrubí DN 70	m	58,00000				Vlastní
11	721000000R1	Izolace kanalizačního potrubí DN 110	m	75,00000				Vlastní
12	721000000R1	Izolace kanalizačního potrubí DN 125	m	34,00000				Vlastní
13	721000000R1	Čisticí kus DN70 HT	kpl	2,00000				Vlastní
14	721000000R1	Čisticí kus DN125 HT	kpl	2,00000				Vlastní
15	721000000R1	Hlavice ventilační PP HT DN 70	ks	1,00000				Vlastní
16	721000000R1	Hlavice ventilační PP HT DN 110	ks	1,00000				Vlastní
17	721000000R1	Přechod HT/KG	ks	4,00000				Vlastní
18	721000000R1	Zpětná kanalizační klapka DN125	ks	1,00000				Vlastní
19	721000000R1	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 110	m	29,00000				Vlastní
20	721000000R2	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 125	m	138,00000				Vlastní
21	721000000R2	Výkop šířky do 500mm bez pažení	m3	90,00000				Vlastní
22	721000000R2	Obsyp potrubí štěrkokdrtí frakce do 32 mm	m3	33,00000				Vlastní
23	721000000R2	Zásyp výkopkem	m3	77,00000				Vlastní
24	721000000R2	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	ks	55,00000				Vlastní
25	721000000R2	Podomítkový sifon pro klimatizace, hygienické provedení DN32	ks	7,00000				Vlastní
26	721000000R2	Podlahová vpust DN 110 svislá, nerezová mřížka, rozměr 150x150mm vč. izolační oříubv	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.1	Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	721000000R2	Ocelová chránička DN300	m	4,00000				Vlastní
28	721000000R2	Stavební přípomoci - dražkování,sekaní,sádrování, zapravení a apod. a ostatní práce včetně odvozu a likvidace odpadu	kpl	1,00000				Vlastní
29	721000000R2	Zkouška těsnosti vnitřního potrubí kanalizace do DN 125	m	254,00000				Vlastní
30	721000000R3	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace do DN 160	m	167,00000				Vlastní
31	721000000R3	Čisticí kus DN110 HT	kpl	8,00000				Vlastní
32	721000000R3	Vyhřívání vtok DN110	ks	7,00000				Vlastní
33	721100000R0	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí vč. odvozu a likvidace	m	64,00000				Vlastní
34	998721102R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,65000			800-721	RTS 21/ II

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 722		Vnitřní vodovod						
35	722000000R0	Potrubí z PPR vč. tvarovek D20x3,4 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a obímků atd	m	275,00000				Vlastní
36	722000000R0	Potrubí z PPR vč. tvarovek D25x4,2 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a obímků atd	m	95,00000				Vlastní
37	722000000R0	Potrubí z PPR vč. tvarovek D32x5,4 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a obímků atd	m	75,00000				Vlastní
38	722000000R0	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4	m	275,00000				Vlastní
39	722000000R0	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D25x4,2	m	95,00000				Vlastní
40	722000000R0	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D32x5,4	m	75,00000				Vlastní
41	722000000R0	Napojení na stávající rozvod vody, zhotovení odbočky	kpl	14,00000				Vlastní
42	722000000R0	Nástěnka DN15	ks	87,00000				Vlastní
43	722000000R0	Kulový kohout s vypouštěním zavítovej DN20	ks	19,00000				Vlastní
44	722000000R1	Kulový kohout s vypouštěním zavítovej DN25	ks	4,00000				Vlastní
45	722000000R1	Filtr diskový DN20 pro filtrační vložku- filtrační vložka 100µm, DN20,	ks	2,00000				Vlastní
46	722000000R1	Filtr diskový DN20 pro filtrační vložku- filtrační vložka 130µm, DN20,	ks	1,00000				Vlastní
47	722000000R1	Zpětný ventil zavítovej DN20	ks	1,00000				Vlastní
48	722000000R1	Vyvažovací ventil cirkulace DN15 - ruční	ks	6,00000				Vlastní
49	722000000R1	Rohový ventil 1/2" x 3/4" pro myčky a pračky	kpl	1,00000				Vlastní
50	722000000R1	Rohový ventil 1/2" x 3/8" bez svěrné matky pro umyvadla a dřezy včetně flexi hadičky pro dopojení, baterie	kpl	66,00000				Vlastní
51	722000000R1	Stavební přípomoci - dražkování,sekaní,sádrování, zapravení a apod. a ostatní práce včetně odvozu a likvidace odpadu	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.1	Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	722000000R1	Proplach,dezinfekce, napuštění vodovodního potrubí do DN 40	m	445,00000				Vlastní
53	722000000R1	Tlaková zkouška potrubí do DN65	m	445,00000				Vlastní
54	722000000R2	Automatický změkčovací filtr v kabinetním provedení:-rozměr 1120x350x470mm-hmotnost 25, kg-Připojovací výška vstup/výstup 930 mm-Kapacita změkčovače 10 2 mol-Objem náplně katexu 17 0	kpl	1,00000				Vlastní

-Průtok maximální 1,8 m3/hod
 -Pracovní teplota vody 5-40°C
 -Provozní tlak 3/6 bar - min/max
 -Přívod vody G3/4", přetlak 0,3-0,6 MPa, max. teplota 40°C
 -El. přívod 230 V/50 H

55	722000000R2	Náplň do změkčovacího filtru-sůl	kpl	1,00000				Vlastní
56	722000000R2	Panceřová hadice 3/4" - délka 1,0 m	ks	4,00000				Vlastní
57	721400000R0	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí vč. odvozu a likvidace	m	80,00000				Vlastní
58	998722102R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,77000			800-721	RTS 21/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 724		Vnitřní požární vodovod						
59	724000000R0	Hydrantový systém D19/30, s tvarově stálou hadicí, červený,3 polohová/otočně ovládaná/požární, proudnice - průměr hubice 9mm-tvarově stálá hadice DN19 dle ČSN EN 694-připojovací tvarově stálá hadice s ručně ovládaným kulovým ventilem 1"	kpl	2,00000				Vlastní

výkyvný hadicový naviják s ručním ovládáním
 2 otvory na obou bocích skříně (vylamovací záslepky) pro přívod vody

60	724000000R0	Potrubí pozinkované DN25 včetně tvarovek, T-kusu, redukci,včetně závěsu a obímek atd	m	35,00000				Vlastní
61	724000000R0	Potrubí pozinkované DN32 včetně tvarovek, T-kusu, redukci,včetně závěsu a obímek atd	m	8,00000				Vlastní
62	724000000R0	Kulový kohout s vypouštěním zavítoý DN32	ks	1,00000				Vlastní
63	724000000R0	Zpětný ventil zavítoý DN32	ks	1,00000				Vlastní
64	724000000R0	Termoizolačními trubice z PE tl. 20 mm pro DN25	m	35,00000				Vlastní
65	724000000R0	Termoizolačními trubice z PE tl. 20 mm pro DN32	m	8,00000				Vlastní
66	724000000R0	Stavební přípomoci - dražkování,sekaní,sádrování, zapravení a apod. a ostatní práce včetně odvozu a likvidace odpadu	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.1	Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	724000000R0	Proplach, napuštění vodovodního potrubí do DN 65	m	43,00000				Vlastní
68	724000000R1	Tlaková zkouška potrubí do DN65	m	43,00000				Vlastní
69	721200000R0	Napojení na stávající rozvod vody, zhotovení odbočky	komplet	1,00000				Vlastní
70	721300000R0	Přesun hmot pro vnitřní pož. vodovod, výšky do 12 m	t	0,20000				Vlastní
Díl: 725 Zařizovací předměty								
71	725000000R0	Klozet závěsný, odpad vodorovný včetně sedátka - montáž na instalační předstěnu dle výběru investora	kpl	6,00000				Vlastní
72	725000000R0	Instalační předstěna vč. nádrčky - pro klozet závěsný s ovládáním zepředu s kovovou kcí včetně, soupravy pro tlumení hluku, rohového ventilu, nápoiovacího odpaďního kusu a montážního materiálu	kpl	6,00000				Vlastní
73	725000000R0	Vanička sprchová akrylátová obdelníková mm včetně zástěny a montážního materiálu dle výběru investora	kpl	1,00000				Vlastní
74	725000000R0	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	ks	1,00000				Vlastní
75	725000000R0	Baterie sprchové nástěnné pákové včetně hadice a sprchové hlavice dle výběru investora	ks	1,00000				Vlastní
76	725000000R0	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby, bílé dle výběru investora	kpl	23,00000				Vlastní
77	725000000R0	Baterie umyvadlové stojánkové pákové dle výběru investora	ks	13,00000				Vlastní
78	725000000R0	Bezdotykové elektrické baterie umyvadlové stojánkové - automatická senzorická s mísicím ventilem	ks	10,00000				Vlastní
79	725000000R0	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	ks	23,00000				Vlastní
80	725000000R1	Montáž dřezu včetně připojení, dodávka dřezu bude součástí dodávky vybavení	ks	10,00000				Vlastní
81	725000000R1	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím dle výběru investora	ks	10,00000				Vlastní
82	725000000R1	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 50	ks	10,00000				Vlastní
83	725000000R1	Výlevka keramická stojatá s plastovou mřížkou 425 mm - montáž na podlahu	kpl	2,00000				Vlastní
84	725000000R1	Baterie nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm pro výlevku	ks	2,00000				Vlastní
85	725000000R1	Zápachová uzávěrka pro pračky, myčky - podomítková DN50	kpl	3,00000				Vlastní
86	725000000R1	Pisoár keramický, bílý s radarový splachovačem 24V, 50Hz, elektromagnetický ventil, včetně zápachové, uzávěrky, propojovací hadice a rohového ventil, montážní materiál, napájecí zdroj pro pisoáru – 230V, 50Hz - 24V, 50Hz	kpl	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.1	Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	721600000R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty, do výšky do 12 m	t	2,10000				Vlastní
Díl: M23.1 Venkovní dešťová kanalizace								
88	230000000R0	ŠACHTA REVIZNÍ PLASTOVÁ R315/DN160, PVC POKLOP, TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC, hloubka 1.5m	kpl	2,00000				Vlastní
89	230000000R0	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 125	m	20,00000				Vlastní
90	230000000R0	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 160	m	6,00000				Vlastní
91	230000000R0	Výstřažná folie hnědá š. 200 mm	m	26,00000				Vlastní
92	230000000R0	Lapač splavenin DN110	kpl	2,00000				Vlastní
93	111000000R0	Výkop šířky do 500mm bez pažení	m3	13,00000				Vlastní
94	111000000R0	Obsyp potrubí štěrkokem frakce do 32 mm	m3	4,00000				Vlastní
95	111000000R0	Zásyp výkopem	m3	9,00000				Vlastní
96	230000000R0	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace do DN 250	m	26,00000				Vlastní
97	230000000R1	Napojení na stávající venkovní kanalizaci, vložení odbočky	kpl	3,00000				Vlastní
98	230000000R1	Provedení kamerové zkoušky stávající kanalizace, před napojením ověřit funkčnost kanalizace	kpl	3,00000				Vlastní
99	721700000R0	Přesun hmot pro venkovní kanalizaci, do výšky do 12 m	t	0,15000				Vlastní
Díl: M23.2 Venkovní splašková kanalizace								
100	111000000R0	Zásyp výkopem	m3	4,00000				Vlastní
101	230000000R0	ŠACHTA REVIZNÍ PLASTOVÁ R315/DN160, PVC POKLOP, TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC, hloubka 1.5m	kpl	2,00000				Vlastní
102	230000000R0	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 125	m	6,00000				Vlastní
103	230000000R0	Potrubí kanalizační hrdlové z PVC KG ležaté DN 160	m	6,00000				Vlastní
104	230000000R0	Výstřažná folie hnědá š. 200 mm	m	12,00000				Vlastní
105	111000000R0	Výkop šířky do 500mm bez pažení	m3	6,00000				Vlastní
106	111000000R0	Obsyp potrubí štěrkokem frakce do 32 mm	m3	2,00000				Vlastní
107	230000000R0	Zkouška těsnosti ležaté kanalizace do DN 250	m	12,00000				Vlastní
108	230000000R1	Napojení na stávající venkovní kanalizaci, vložení odbočky	kpl	2,00000				Vlastní
109	230000000R1	Provedení kamerové zkoušky stávající kanalizace, před napojením ověřit funkčnost kanalizace	kpl	2,00000				Vlastní
110	721700000R0	Přesun hmot pro venkovní kanalizaci, do výšky do 12 m	t	0,15000				Vlastní

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.2	Zařízení pro vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 731 Ústřední vytápění								
1	73100008R0	Demontáž stávajících OT včetně přesunu hmot a ekologické likvidace	ks	20,00000				Vlastní
2	73100007R0	Montáž a připojení nových OT včetně přesunu hmot	ks	22,00000				Vlastní
3	484501000R2	10/603/504 (výkon: 215 W) Otopná tělesa ocelová desková do prostředí svysokými hygienickými, požadavky s hladkou čelní deskou bez přidavné plochy, integrovaným termostatickým ventilem a pravým spodním připojením s roztečí 50 mm. značeno: typ/výška/délka (výkon při ti=20°C a tepl. spádu 75/55°C)	ks	1,00000				Vlastní
4	484501000R3	10/703/404 (výkon: 194 W) Otopná tělesa ocelová desková do prostředí svysokými hygienickými, požadavky s hladkou čelní deskou bez přidavné plochy, integrovaným termostatickým ventilem a pravým spodním připojením s roztečí 50 mm. značeno: typ/výška/délka (výkon při ti=20°C a tepl. spádu 75/55°C)	ks	2,00000				Vlastní
5	484501000R4	20/603/404 (výkon: 328 W) Otopná tělesa ocelová desková do prostředí svysokými hygienickými, požadavky s hladkou čelní deskou bez přidavné plochy, integrovaným termostatickým ventilem a pravým spodním připojením s roztečí 50 mm. značeno: typ/výška/délka (výkon při ti=20°C a tepl. spádu 75/55°C)	ks	3,00000				Vlastní
6	484501000R5	20/603/704 (výkon: 571 W) Otopná tělesa ocelová desková do prostředí svysokými hygienickými, požadavky s hladkou čelní deskou bez přidavné plochy, integrovaným termostatickým ventilem a pravým spodním připojením s roztečí 50 mm. značeno: typ/výška/délka (výkon při ti=20°C a tepl. spádu 75/55°C)	ks	1,00000				Vlastní
7	484501000R6	20/603/804 (výkon: 652 W) Otopná tělesa ocelová desková do prostředí svysokými hygienickými, požadavky s hladkou čelní deskou bez přidavné plochy, integrovaným termostatickým ventilem a pravým spodním připojením s roztečí 50 mm. značeno: typ/výška/délka (výkon při ti=20°C a tepl. spádu 75/55°C)	ks	1,00000				Vlastní
8	484501000R7	20/603/904 (výkon: 733 W) Otopná tělesa ocelová desková do prostředí svysokými hygienickými, požadavky s hladkou čelní deskou bez přidavné plochy, integrovaným termostatickým ventilem a pravým spodním připojením s roztečí 50 mm. značeno: typ/výška/délka (výkon při ti=20°C a tepl. spádu 75/55°C)	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.2	Zařízení pro vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	484501000R8	20/603/1004 (výkon: 814 W) Otopná tělesa ocelová desková do prostředí svysokými hygienickými, požadavky s hladkou čelní deskou bez přídavné plochy integrovaným termostatickým ventilem a pravým spodním připojením s roztečí 50 mm. značeno: typ/výška/délka (výkon při ti=20°C a tepl. spádu 75/55°C)	ks	3,00000				Vlastní
10	484501000R9	20/703/1004 (výkon: 926 W) Otopná tělesa ocelová desková do prostředí svysokými hygienickými, požadavky s hladkou čelní deskou bez přídavné plochy integrovaným termostatickým ventilem a pravým spodním připojením s roztečí 50 mm. značeno: typ/výška/délka (výkon při ti=20°C a tepl. spádu 75/55°C)	ks	1,00000				Vlastní
11	484501000R1	20/703/1604 (výkon: 1480 W) Otopná tělesa ocelová desková do prostředí svysokými hygienickými, požadavky s hladkou čelní deskou bez přídavné plochy integrovaným termostatickým ventilem a pravým spodním připojením s roztečí 50 mm. značeno: typ/výška/délka (výkon při ti=20°C a tepl. spádu 75/55°C)	ks	1,00000				Vlastní
12	484501000R1	30/603/1204 (výkon: 1381 W) Otopná tělesa ocelová desková do prostředí svysokými hygienickými, požadavky s hladkou čelní deskou bez přídavné plochy integrovaným termostatickým ventilem a pravým spodním připojením s roztečí 50 mm. značeno: typ/výška/délka (výkon při ti=20°C a tepl. spádu 75/55°C)	ks	1,00000				Vlastní
13	484501000R1	30/703/604 (výkon: 780 W) Otopná tělesa ocelová desková do prostředí svysokými hygienickými, požadavky s hladkou čelní deskou bez přídavné plochy integrovaným termostatickým ventilem a pravým spodním připojením s roztečí 50 mm. značeno: typ/výška/délka (výkon při ti=20°C a tepl. spádu 75/55°C)	ks	1,00000				Vlastní
14	484501000R1	30/703/804 (výkon: 1038 W) Otopná tělesa ocelová desková do prostředí svysokými hygienickými, požadavky s hladkou čelní deskou bez přídavné plochy integrovaným termostatickým ventilem a pravým spodním připojením s roztečí 50 mm. značeno: typ/výška/délka (výkon při ti=20°C a tepl. spádu 75/55°C)	ks	2,00000				Vlastní
15	484501000R1	30/703/1004 (výkon: 1296 W) Otopná tělesa ocelová desková do prostředí svysokými hygienickými, požadavky s hladkou čelní deskou bez přídavné plochy integrovaným termostatickým ventilem a pravým spodním připojením s roztečí 50 mm. značeno: typ/výška/délka (výkon při ti=20°C a tepl. spádu 75/55°C)	ks	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.2	Zařízení pro vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	484501000R1	Termostatická hlavice otopných těles s přípojovacím závitem M30x1,5.	ks	20,00000				Vlastní
17	484501000R1	Radiátorové rohové regulační šroubení DN15 (plně otevřeno, Kvs = 1,31).	ks	40,00000				Vlastní
18	484501000R1	Koupelnová otopná tělesa se spodním středovým připojením s roztečí 50 mm Značeno: výška šířka (výkon, při ti=24°C a tepl. spádu 75/55°C) 1500 450 (výkon: 477 W)	ks	2,00000				Vlastní
19	484501000R1	Rohová přípojovací sada obsahující term. ventil (H-ventil) a term. hlavici	ks	2,00000				Vlastní
20	484501000R1	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	2,00000				Vlastní
21	731000001R0	Potrubní rozvod změděného potrubí včetně tvarovek, přechodů a tepelné izolace tl. 20 mm Ø15x1	m	110,00000				Vlastní
22	731000004R0	Zaslepení nevyužitých rozvodů vmístě demontovaných OT	ks	12,00000				Vlastní
23	731000010R0	Montáž nových rozvodů včetně přesunu hmot	m	110,00000				Vlastní
24	731000011R0	Demontáže stávajících nevyužitých rozvodů včetně přesunu hmot a ekologické likvidace	m	21,00000				Vlastní
25	731000012R0	Napojení nových rozvodů na stávající rozvody	ks	30,00000				Vlastní
26	731000013R0	Vypuštění a napuštění systému ÚT	l	10 440,00000				Vlastní
27	731000014R0	Odvzdušnění otopných těles	ks	58,00000				Vlastní
28	731000005R0	Zkoušky a revize	kpl	1,00000				Vlastní
29	731000006R0	Stavební přimocce	kpl	1,00000				Vlastní

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zařízení č.1 – Vyšetřovny								
1	1.01	Sestavná vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v hygienickém provedeníPrůtok vzduchu: 2420, m3/h (přívod), 3450 m3/h (odvod) Externí tlak 300 Pa (přívod/odvod) Provedení: venkovní včetně stříšky, komory nad sebou na podstavném rámu 150 mm, hygienické provedení pro zdravotnická zařízení. Skladba přívod: pružná manžeta; servisní sekce; uzavírací klapka řízená servopohonem; kapsový filtr ISO ePM 2,5 > 65%; deskový výměník zpětného získávání tepla se suchou teplotní účinností min 77 %, s obtokovou klapkou; EC ventilátor P=2,4 kW, I=3,16 A, 400V/50Hz; čelní panel - čelní panel; přímý výparník/kondenzátor (chladič/ohřivač) Q=20,9 kW (2 okruhový), chladiivo R410a; eliminátor kapek; elektrický ohřivač 7,5 kW/10,9 A, 400 V/50 Hz; prázdná sekce; kapsový filtr ISO ePM 1 85%; parní zvlhčovač 25 kg/h, 18,8 kW, 400 V/50 Hz (externí parní vyvíječ); pružná manžeta. Skladba odvod: pružná manžeta; kapsový filtr ISO ePM 10 > 60%; výměník ZZT; eliminátor kapek; EC ventilátor P=2,4 kW, I=3,16 A, 400V/50Hz; servisní sekce; uzavírací klapka řízená servopohonem; pružná manžeta.Součástí dodávky VZT jednotky je parní vyvíječ, včetně skříně (990x1470x500 mm), propojovacích hadic l=3 m (nutno doizolovat) a distributorů páry. Sifon v exteriérovém provedení v dodávce VZT. Systém měření a regulace není dodávkou VZT. Rozměr: cca 1970x4155x1000 mm, m= cca 1200 kg, hlučnost: LwA=64 dB(A) (přívod) a LwA=55 dB(A) (odvod) do okolí. Bezrámová konstrukce jednotky. Panel skříně jednotky: 50 mm minerální vlny o hmotnosti 110 kg/m2, vnější plášť lakovaný plech RAL 9002, vnitřní plášť lakovaný plech RAL 9002. Parametry pláště dle EN1886: faktor tepelných mostů TB3(M), mechanická stabilita D2(M), termická izolace T3(M), netěsnost skříně L1(M), netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 %. Jednotka splňuje certifikaci Eurovent a požadavky ErP 2018.	kpl					Vlastní
2	1.02	Tlumič hluku buňkovýRozměr: 400x500, délka 2000 mm.Skladba: 1 ks buněk 400x500x2000 mm, s, náběhovou a výběhovou hranou, hygienické provedení do čistých prostor ve zdravotnictví	ks	1,00000				Vlastní
3	1.03	Tlumič hluku buňkovýRozměr: 600x500, délka 2000 mm.Skladba: 2 ks buněk 300x500x2000 mm, s, náběhovou a výběhovou hranou, hygienické provedení do čistých prostor ve zdravotnictví	ks	2,00000				Vlastní
4	1.04	Tlumič hluku buňkovýRozměr: 600x500, délka 1000 mm.Skladba: 3 ks buněk 200x500x1000 mm, s, náběhovou a výběhovou hranou, hygienické provedení do čistých prostor ve zdravotnictví	ks	1,00000				Vlastní
5	1.05	Protidešťová žaluzie čtyřhrannáRozměr: 1000x355 mmMateriál pozinkovaný plech včetně síta	ks	1,00000				Vlastní
6	1.06	Výfukový kus, sešikmený, čtyřhranný Rozměr: 600x500 mmMateriál pozinkovaný plech s ochranným. opletivem.	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	1.07	Talířový ventil přívodní - kovový průměru 100 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	3,00000				Vlastní
8	1.08	Talířový ventil odvodní - kovový průměru 100 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	5,00000				Vlastní
9	1.09	Talířový ventil odvodní - kovový průměru 125 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	3,00000				Vlastní
10	1.10	Talířový ventil odvodní - kovový průměru 160 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	2,00000				Vlastní
11	1.11	Přívodní vyústka čtyřhrannáRozměr: 625x75 mmDvouřadá do čtyřhranného potrubí, s regulací R1,, upínání pomocí pružin, materiál hliník opatřeny RAI 9003	ks	4,00000				Vlastní
12	1.12	Přívodní vyústka čtyřhrannáRozměr: 500x100 mmDvouřadá do čtyřhranného potrubí, s regulací R1,, upínání pomocí pružin, materiál hliník opatřeny RAI 9003	ks	2,00000				Vlastní
13	1.13	Odvodní vyústka čtyřhrannáRozměr: 625x75 mmJednořadá do čtyřhranného potrubí, bez regulace,, upínání pomocí pružin, materiál hliník opatřeny RAI 9003	ks	2,00000				Vlastní
14	1.14	Odvodní vyústka čtyřhrannáRozměr: 600x100 mmJednořadá do čtyřhranného potrubí, bez regulace,, upínání pomocí pružin, materiál hliník opatřeny RAI 9003	ks	1,00000				Vlastní
15	1.15	Vířivý anemostat čtyřhranný přívodníRozměr čelní desky: 600x600 mm, 24 lamel typu A s možností, natočeníMateriál čelní desky pozinkovaný ocelový plech opatřeny RAI 9003 Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box určený pro přívod vzduchu - s perforovaným plechem a regulační klapkou, s bočním připojením pr. 250 mm, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm a vnější izolací tl. 6 mm.	ks	2,00000				Vlastní
16	1.16	Vířivý anemostat čtyřhranný přívodníRozměr čelní desky: 600x600 mm, 40 lamel typu A s možností, natočeníMateriál čelní desky pozinkovaný ocelový plech opatřeny RAI 9003 Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box určený pro přívod vzduchu - s perforovaným plechem a regulační klapkou, s bočním připojením pr. 250 mm, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm a vnější izolací tl. 6 mm.	ks	3,00000				Vlastní
17	1.17	Vířivý anemostat čtyřhranný odvodníRozměr čelní desky: 600x600 mm, 24 lamel typu A Materiál čelní, desky pozinkovaný ocelový plech opatřeny RAI 9003 Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box určený pro odvod vzduchu, s bočním připojením pr. 250 mm, s regulační klapkou, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm a vnější izolací tl. 6 mm.	ks	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	1.18	40 lamel typu A Materiál čelní, desky pozinkovaný ocelový plech opatřeny RAL 9003 Součástí dodávky bude čtveřhranný plenum box určený pro odvod vzduchu, s bočním připojením pr. 250 mm, s regulační klapkou, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm a vnější izolací tl. 6 mm.						Vlastní
19	1.19	Regulátor průtoku mechanický Rozměr: D=80 mm Ručně nastavitelný z boční strany, tlakový rozsah, 50-1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 15 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním těsnost pláště C dle EN 1751.	ks	2,00000				Vlastní
20	1.20	Regulátor průtoku mechanický Rozměr: D=100 mm Ručně nastavitelný z boční strany, tlakový rozsah, 50-1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 15 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním těsnost pláště C dle EN 1751.	ks	1,00000				Vlastní
21	1.21	Regulátor průtoku mechanický Rozměr: D=125 mm Ručně nastavitelný z boční strany, tlakový rozsah, 50-1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 15 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním těsnost pláště C dle EN 1751.	ks	6,00000				Vlastní
22	1.22	Regulátor průtoku mechanický Rozměr: D=160 mm Ručně nastavitelný z boční strany, tlakový rozsah, 50-1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 15 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním těsnost pláště C dle EN 1751.	ks	2,00000				Vlastní
23	1.23	Regulátor průtoku mechanický Rozměr: D=180 mm Ručně nastavitelný z boční strany, tlakový rozsah, 50-1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 15 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním těsnost pláště C dle EN 1751.	ks	1,00000				Vlastní
24	1.24	Regulátor průtoku mechanický Rozměr: D=200 mm Ručně nastavitelný z boční strany, tlakový rozsah, 50-1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 15 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním těsnost pláště C dle EN 1751.	ks	1,00000				Vlastní
25	1.R.1a	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=250 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	1.R.1b	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=280 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
27	1.PK.01	Požární klapka Rozměr: d=160 mm Požární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod napětím, otevřeno), spouštění klapky termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klapky bude: kouřové čidlo s patičí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení) Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní
28	1.PK.02	Požární klapka Rozměr: d=180 mm Požární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod napětím, otevřeno), spouštění klapky termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klapky bude: kouřové čidlo s patičí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení) Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní
29	1.PK.03	Požární klapka Rozměr: 150x200 mm Požární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod, napětím otevřeno), spouštění klapky termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klapky bude: kouřové čidlo s patičí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení) Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní
30	1.PK.04	Požární klapka Rozměr: 300x200 mm Požární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod, napětím otevřeno), spouštění klapky termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klapky bude: kouřové čidlo s patičí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení) Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní
31	1.PK.05	Požární klapka Rozměr: d=100 mm Požární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod napětím, otevřeno), spouštění klapky termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klapky bude: kouřové čidlo s patičí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení) Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní
32	1.PK.06	Požární klapka Rozměr: d=160 mm Požární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod napětím, otevřeno), spouštění klapky termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klapky bude: kouřové čidlo s patičí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení) Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kouřové čidlo s patičí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení) Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.						
33	1.PK.07	Požární klapkaRozměr: 500x400 mmPožární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod, napětím otevřeno), spouštění klapy termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klanky bude: kouřové čidlo s patičí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení)	kpl	1,00000				Vlastní
		Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.						
34	1.PK.08	Požární klapkaRozměr: 500x400 mmPožární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod, napětím otevřeno), spouštění klapy termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klanky bude: kouřové čidlo s patičí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení)	kpl	1,00000				Vlastní
		Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.						
35	1.25	Flexibilní tlumič hlukuRozměr: D=100 mm, délka 1200 mm.Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Instalace u regulátorů průtoku a koncových elementů	ks	3,00000				Vlastní
36	1.27	Flexibilní tlumič hlukuRozměr: D=125 mm, délka 1200 mm.Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Instalace u regulátorů průtoku a koncových elementů	ks	2,00000				Vlastní
37	1.28	Flexibilní tlumič hlukuRozměr: D=160 mm, délka 1200 mm.Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Instalace u regulátorů průtoku a koncových elementů	ks	5,00000				Vlastní
38	1.29	Flexibilní tlumič hlukuRozměr: D=250 mm, délka 1200 mm.Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Instalace u regulátorů průtoku a koncových elementů	ks	9,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	1.30	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 80. 20% tvarových kusů	bm	2,00000				Vlastní
40	1.31	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 100. 20% tvarových kusů	bm	49,00000				Vlastní
41	1.32	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 125. 25% tvarových kusů	bm	20,00000				Vlastní
42	1.33	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 140. 20% tvarových kusů	bm	13,00000				Vlastní
43	1.34	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 160. 25% tvarových kusů	bm	21,00000				Vlastní
44	1.35	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 180. 60% tvarových kusů	bm	3,00000				Vlastní
45	1.36	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 200. 20% tvarových kusů	bm	20,00000				Vlastní
46	1.37	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 225. 30% tvarových kusů	bm	4,00000				Vlastní
47	1.38	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 250. 35% tvarových kusů	bm	8,00000				Vlastní
48	1.39	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 280. 60% tvarových kusů	bm	2,00000				Vlastní
49	1.40	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507do obvodu 1500 mm. 50% tvarových kusů	m2	21,00000				Vlastní
50	1.41	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507od obvodu 1500 do 3500 mm. 30% tvarových kusů	m2	41,00000				Vlastní
51	1.42	Tepelná izolace - kaučukováKaučuková samolepící tepelná izolace tl. 15 mm s Al polepem.Izolace VZT, potrubí ve vnitřním prostoru mimo výjimky uvedené níže v popisu izolací	m2	92,00000				Vlastní
52	1.43	Tepelná izolace - minerálníMinerální tepelná izolace tl. 40 mm s Al polepem.Izolace VZT potrubí ve, vnitřním prostoru do vzdálenosti 0,5 m od požárních klapek, požárních prostorů a elektrických ohřívaců.	m2	8,00000				Vlastní
53	1.44	Požární izolacePožární izolace splňující požární odolnost 30 minut při působení požáru z vnější, strany. Izolace potrubí od představených požárních klapek, požárních prostorů a elektrických potrubí v šachtě m.č. 106.	m2	25,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	1.45	Tepelná izolace s oplechováním Minerální tepelná izolace tl. 40 mm s oplechováním pozinkovaným, plechem tl. 0,6 mm. Izolace VZT potrubí ve venkovním prostoru od VZT jednotky na "exteriérovou stranu" po tlumič hluku + cca 500 mm.	m2	6,00000				Vlastní
55	1.46	Tepelná izolace s oplechováním Minerální tepelná izolace tl. 100 mm s oplechováním pozinkovaným, plechem tl. 0,6 mm. Izolace VZT potrubí ve venkovním prostoru od VZT jednotky po vstup do budovy.	m2	28,00000				Vlastní
56	1.47	Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice, podložky, spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu.	kg	230,00000				Vlastní
57	1.48	Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů,, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní listy a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).	kg	460,00000				Vlastní
58	1.49	Tlumící pryžový pás mezi rám vzt jednotky a podstavnou ocelovou konstrukcí. Tloušťka 8 mm, šířka 10 cm.	m	10,00000				Vlastní
59	1.K.01	Venkovní kondenzační jednotka typu split Qch=10,0 kW, Qt=11,2 kW, P=2,56 kW, I _{max} =8 A, 400V/50Hz,, chladivo R410a, předplněno 30 m Rozměr: 1290x900x330 mm, m=104 kg, I _{PA} =51/53 dB(A)	ks	1,00000				Vlastní
60	1.K.02	Venkovní kondenzační jednotka typu split Qch=12,5 kW, Qt=14,0 kW, P=3,58 kW, I _{max} =8 A, 400V/50Hz,, chladivo R410a, předplněno 30 m Rozměr: 1290x900x330 mm, m=104 kg, I _{PA} =54/54 dB(A)	ks	1,00000				Vlastní
61	1.K.03	Modul pro ovládání split jednotky	ks	2,00000				Vlastní
62	1.K.04	Cu potrubí chladiva 9,52/15,88 mm vč. izolace pro exteriérové použití a ovládací kabeláže	m	36,00000				Vlastní
63	1.K.05	Konzola pro venkovní jednotku Pro montáž na fasádě, opatřená RAL, pro jednotku do 220 kg.	kpl	2,00000				Vlastní
64	1.K.06	Montážní a spojovací materiál	kg	36,00000				Vlastní
Díl: 2 Zařízení č.2 - Operační sálv 1								
65	2.01	Sestavná vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v hygienickém provedení Průtok vzduchu: 10650, m3/h (přívod), 10055 m3/h (odvod) Externí tlak 700 Pa (přívod), 300 Pa (odvod) Provedení: venkovní včetně stříšky, komory nad sebou na podstavném rámu 150 mm, hygienické provedení pro zdravotnická zařízení.	kpl	1,00000				Vlastní

Přívodní sekce rozdělena na část a) 2.01a a b) 2.01b, odvodní část je součástí sekce a) 2.01a.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Skladba přívod, sekce a): pružná manžeta; servisní sekce; uzavírací klapka řízená servopohonem; kapsový filtr ISO ePM 2,5 > 65%; deskový výměník zpětného získávání tepla se suchou teplotní účinností min 73 %, s obtokovou klapkou; EC ventilátor P=8,0 kW, I=10,50 A, 400V/50Hz; čelní panel, tlumicí vložka; sekce b) tlumicí vložka, čelní panel; přímý výparník/kondenzátor (chladič/ohříváč) Q=95,4 kW (2 okruhový), chladivo R410a; eliminátor kapek; elektrický ohříváč 60 kW (24 kW, 34,8 A + 36 kW, 52,2 A), 400 V/50 Hz; kapsový filtr ISO ePM 1 85%; parní zvlhčovač 90 kg/h, 67,5 kW, 400 V/50 Hz (externí parní vyvíječ); pružná manžeta Skladba odvod: pružná manžeta; kapsový filtr ISO ePM 10 > 60%; výměník ZZT; EC ventilátor P=3,4 kW, I=4,6 A, 400V/50Hz; servisní sekce; uzavírací klapka řízená servopohonem; pružná manžeta. Součástí dodávky VZT jednotky je parní vyvíječ, včetně skříně (990x1470x500 mm), propojovacích hadic l=3 m (nutno doizolovat) a distributorů páry. Sifony v exteriérovém provedení v dodávce VZT. Systém měření a regulace není dodávkou VZT. Rozměr: cca sekce a) 2810x4440x1520 mm, sekce b) 1490x3650x1720 mm, m= cca 3200 kg, hlučnost: LwA=66 dB(A) (přívod) a LwA=55 dB(A) (odvod) do okolí. Bezrámová konstrukce jednotky. Panel skříně jednotky: 50 mm minerální vlny o hmotnosti 110 kg/m2, vnější plášť lakovaný plech RAL 9002, vnitřní plášť lakovaný plech RAL 9002. Parametry pláště dle EN1886: faktor tepelných mostů TB3(M), mechanická stabilita D2(M), termická izolace T3(M), netěsnost skříně L1(M), netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 %. Jednotka splňuje certifikaci Eur								
66	2.02	Tlumič hluku buňkovýRozměr: 1000x1000, délka 1000 mm.Skladba: 8 ks buněk 250x500x1000 mm, s, náběhovou a výběhovou hranou, hygienické provedení do čistých prostor ve zdravotnictví	ks	1,00000				Vlastní
67	2.03	Tlumič hluku buňkovýRozměr: 1200x1000, délka 2000 mm.Skladba: 8 ks buněk 300x500x2000 mm, s, náběhovou a výběhovou hranou, hygienické provedení do čistých prostor ve zdravotnictví	ks	1,00000				Vlastní
68	2.04	Tlumič hluku buňkovýRozměr: 800x1000, délka 1000 mm.Skladba: 8 ks buněk 200x500x1000 mm, s, náběhovou a výběhovou hranou, hygienické provedení do čistých prostor ve zdravotnictví	ks	1,00000				Vlastní
69	2.05	Tlumič hluku buňkovýRozměr: 900x1000, délka 2000 mm.Skladba: 6 ks buněk 300x500x2000 mm, s, náběhovou a výběhovou hranou, hygienické provedení do čistých prostor ve zdravotnictví	ks	1,00000				Vlastní
70	2.06	Protidešťová žaluzie čtyřhrannáRozměr: 1000x900 mmMateriál pozinkovaný plech, včetně síta	ks	2,00000				Vlastní
71	2.07	Výfukový kus, sešíkmený, čtyřhranný Rozměr: 1000x900 mmMateriál pozinkovaný plech s ochranným pletivem	ks	1,00000				Vlastní
72	2.08	Talířový ventil přívodní - kovový průměru 100 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	1,00000				Vlastní
73	2.09	Talířový ventil odvodní - kovový průměru 100 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	7,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	2.10	Talířový ventil odvodní - kovový průměru 125 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	3,00000				Vlastní
75	2.11	Talířový ventil odvodní - kovový průměru 200 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	2,00000				Vlastní
76	2.12	Přívodní strop - laminární poleRozměr: 1800x2400x500 mm, nominální průtok 3600 m3/h, boční, připojeníFiltrační vložka H14 610x1220x104 mm s gelovým těsněním Konstrukce z ocelového lakovaného plechu v odstínu barvy RAL 9010. Výstup vzduchu zajišťuje laminizátor opatřený PE tkaninou, s rámem zhotoveným z hliníkových profilů. Včetně osvětlení (4x36 W) s plynulým nastavením světelné intenzity. m= cca 180 kg Součástí dodávky laminárního pole je vnitřní prokabelování svítidel a plynulého stmívače umístěného na ovládacím panelu v místnosti. Profese elektro zajistí ištění přívodu k laminárnímu poli.	kpl	1,00000				Vlastní
77	2.13	Čistý filtrační nástavecRozměr: 588x588x383 mm, připojení horizontální D=200 mmNominální průtok, 450 m3/h.Hepa filtr H13 575x575/78 mmVířivá čelní deska s nastavitelnými lamelami Materiál čelní desky pozinkovaný ocelový plech opatřený RAL 9003.	ks	14,00000				Vlastní
78	2.14	Odvodní vyústka čtyřhrannáRozměr: 300x400 mmJednořadá do čtyřhranného potrubí, s pevnými lamelami, s roztečí 12 mm, typ lamel "1" bez regulace upínání pomocí pružin materiál hliník opatřený RAL 9003.	ks	1,00000				Vlastní
79	2.15	Vířivý anemostat čtyřhranný přívodníRozměr čelní desky: 600x600 mm, 16 lamel typu A s možností, natočeníMateriál čelní desky pozinkovaný ocelový plech opatřený RAL 9003 Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box určený pro přívod vzduchu - s perforovaným plechem a regulační klapkou, s bočním připojením pr. 250 mm, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm a vnější izolací tl. 6 mm.	ks	4,00000				Vlastní
80	2.16	Vířivý anemostat čtyřhranný přívodníRozměr čelní desky: 600x600 mm, 24 lamel typu A s možností, natočeníMateriál čelní desky pozinkovaný ocelový plech opatřený RAL 9003 Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box určený pro přívod vzduchu - s perforovaným plechem a regulační klapkou, s bočním připojením pr. 250 mm, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm a vnější izolací tl. 6 mm.	ks	3,00000				Vlastní
81	2.17	Vířivý anemostat čtyřhranný odvodníRozměr čelní desky: 600x600 mm, 16 lamel typu A Materiál čelní, desky pozinkovaný ocelový plech opatřený RAL 9003 Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box určený pro odvod vzduchu, s bočním připojením pr. 250 mm, s regulační klapkou, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm a vnější izolací tl. 6 mm.	ks	4,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	2.18	Vířivý anemostat čtyřhranný odvodní Rozměr čelní desky: 600x600 mm, 24 lamel typu A Materiál čelní, desky pozinkovaný ocelový plech opatřený RAL 9003 Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box určený pro odvod vzduchu, s bočním připojením pr. 250 mm, s regulační klapkou, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm a vnější izolací tl. 6 mm.	ks	11,00000				Vlastní
83	2.19	Vířivý anemostat čtyřhranný odvodní Rozměr čelní desky: 600x600 mm, 40 lamel typu A Materiál čelní, desky pozinkovaný ocelový plech opatřený RAL 9003 Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box určený pro odvod vzduchu, s bočním připojením pr. 250 mm, s regulační klapkou, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm a vnější izolací tl. 6 mm.	ks	4,00000				Vlastní
84	2.20	Regulátor průtoku mechanický Rozměr: D=80 mm Ručně nastavitelný z boční strany, tlakový rozsah, 50-1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 15 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním těsnost pláště C dle EN 1751.	ks	3,00000				Vlastní
85	2.21	Regulátor průtoku mechanický Rozměr: D=125 mm Ručně nastavitelný z boční strany, tlakový rozsah, 50-1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 15 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním těsnost pláště C dle EN 1751.	ks	2,00000				Vlastní
86	2.22	Regulátor průtoku mechanický Rozměr: D=160 mm Ručně nastavitelný z boční strany, tlakový rozsah, 50-1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 15 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním těsnost pláště C dle EN 1751.	ks	1,00000				Vlastní
87	2.R.1a	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=180 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
88	2.R.1b	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=180 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	2.R.2a	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=160 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
90	2.R.2b	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=160 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
91	2.R.3a	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: 550x200 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného, z boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
92	2.R.3b	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: 500x200 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného, z boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
93	2.R.4a	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=315 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
94	2.R.4b	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=280 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	2.R.5a	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=160 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, <i>práce</i> rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
96	2.R.5b	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=160 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, <i>práce</i> rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
97	2.R.6a	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=160 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, <i>práce</i> rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
98	2.R.6b	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=140 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, <i>práce</i> rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
99	2.R.7a	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=225 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, <i>práce</i> rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
100	2.R.7b	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=225 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, <i>práce</i> rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	2.R.8a	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: 450x400 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného, z boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
102	2.R.8b	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: 450x350 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného, z boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
103	2.OH.01	Potrubní elektrický ohřivač vzduchu Rozměr: d=160 mm Qt/Pel=0,8 kW, I=3,5 A, 230 V/50 Hz Bez, integrované regulace. Skříň z pozinkovaného plechu, vybaven integrovaným bezpečnostním termostatem s automatickým resetem a havarijním termostatem s ručním resetem.	ks	3,00000				Vlastní
104	2.OH.02	Potrubní elektrický ohřivač vzduchu Rozměr: d=200 mm Qt/Pel=1,2 kW, I=5,2 A, 230 V/50 Hz Bez, integrované regulace. Skříň z pozinkovaného plechu, vybaven integrovaným bezpečnostním termostatem s automatickým resetem a havarijním termostatem s ručním resetem.	ks	1,00000				Vlastní
105	2.OH.03	Potrubní elektrický ohřivač vzduchu Rozměr: d=250 mm Qt/Pel=1,5 kW, I=6,7 A, 230 V/50 Hz Bez, integrované regulace. Skříň z pozinkovaného plechu, vybaven integrovaným bezpečnostním termostatem s automatickým resetem a havarijním termostatem s ručním resetem.	ks	1,00000				Vlastní
106	2.OH.04	Potrubní elektrický ohřivač vzduchu Rozměr: d=315 mm Qt/Pel=3,0 kW, I=13,2 A, 230 V/50 Hz Bez, integrované regulace. Skříň z pozinkovaného plechu, vybaven integrovaným bezpečnostním termostatem s automatickým resetem a havarijním termostatem s ručním resetem.	ks	1,00000				Vlastní
107	2.OH.05	Potrubní elektrický ohřivač vzduchu Rozměr: d=400 mm Qt/Pel=9,0 kW, I=13,0 A, 3x400 V/50 Hz Bez, integrované regulace. Skříň z pozinkovaného plechu, vybaven integrovaným bezpečnostním termostatem s automatickým resetem a havarijním termostatem s ručním resetem.	ks	1,00000				Vlastní
108	2.PK.01	Požární klapka Rozměr: 1000x400 mm Požární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod, napětím otevřeno), spouštění klapky termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klapky bude: kouřové čidlo s patičí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení)	kpl	1,00000				Vlastní

Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	2.PK.02	Požární klapkaRozměr: 900x400 mmPožární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod, napětím otevřeno), spouštění klapky termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klapky bude: kouřové čidlo s patičí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení)	kpl	1,00000				Vlastní
Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.								
110	2.PK.03	Požární klapkaRozměr: d=100 mmPožární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod, napětím otevřeno), spouštění klapky termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klapky bude: kouřové čidlo s patičí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení)	kpl	1,00000				Vlastní
Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.								
111	2.PK.04	Požární klapkaRozměr: 700x700 mmPožární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod, napětím otevřeno), spouštění klapky termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klapky bude: kouřové čidlo s patičí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení)	kpl	1,00000				Vlastní
Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.								
112	2.PK.05	Požární klapkaRozměr: 700x700 mmPožární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod, napětím otevřeno), spouštění klapky termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klapky bude: kouřové čidlo s patičí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení)	kpl	1,00000				Vlastní
Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.								
113	2.PSU.01	Požární stěnová mřížkaRozměr: 400x200 mmPožární odolnost min. EI 30, uzavření mřížky, zpěněním.Včetně krycích pohledových mřížek opatřených RAL 9003 a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní
114	2.23	Flexibilní tlumič hlukuRozměr: D=100 mm, délka 1200 mm.Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Instalace u regulátorů průtoku a koncových elementů	ks	2,00000				Vlastní
115	2.24	Flexibilní tlumič hlukuRozměr: D=200 mm, délka 1200 mm.Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného	ks	11,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Instalace u regulátorů průtoku a koncových elementů						
116	2.25	Flexibilní tlumič hluku Rozměr: D=250 mm, délka 1200 mm. Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropyleny, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Instalace u regulátorů průtoku a koncových elementů	ks	13,00000				Vlastní
117	2.26	Flexibilní tlumič hluku Rozměr: D=315 mm, délka 1200 mm. Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropyleny, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Instalace u regulátorů průtoku a koncových elementů	ks	2,00000				Vlastní
118	2.27	Flexibilní hlukoizolační hadice Rozměr: D=100 mm Materiál: perforovaná vnitřní hadice, izolace ze, skelných vláken tloušťky 25 mm a vnější Al obal Doplnění talířových ventilů v podhledu bytů zázemí.	m	8,00000				Vlastní
119	2.28	Flexibilní hlukoizolační hadice Rozměr: D=200 mm Materiál: perforovaná vnitřní hadice, izolace ze, skelných vláken tloušťky 25 mm a vnější Al obal Doplnění talířových ventilů v podhledu bytů zázemí.	m	2,00000				Vlastní
120	2.29	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 80. 20% tvarových kusů	bm	2,00000				Vlastní
121	2.30	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 100. 20% tvarových kusů	bm	12,00000				Vlastní
122	2.31	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 125. 20% tvarových kusů	bm	5,00000				Vlastní
123	2.32	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 140. 20% tvarových kusů	bm	5,00000				Vlastní
124	2.33	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 160. 20% tvarových kusů	bm	21,00000				Vlastní
125	2.34	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 180. 30% tvarových kusů	bm	4,00000				Vlastní
126	2.35	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 200. 40% tvarových kusů	bm	29,00000				Vlastní
127	2.36	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 225. 25% tvarových kusů	bm	7,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	2.37	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 250 30% tvarových kusů	bm	21,00000				Vlastní
129	2.38	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 280 35% tvarových kusů	bm	12,00000				Vlastní
130	2.39	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 315 30% tvarových kusů	bm	6,00000				Vlastní
131	2.40	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 355 35% tvarových kusů	bm	6,00000				Vlastní
132	2.41	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 400 80% tvarových kusů	bm	2,00000				Vlastní
133	2.42	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507od obvodu 1500 mm 30% tvarových kusů	m2	98,00000				Vlastní
134	2.43	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507od obvodu 1500 do 3500 mm 40% tvarových kusů	m2	154,00000				Vlastní
135	2.44	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507od obvodu 3500 mm 45% tvarových kusů	m2	67,00000				Vlastní
136	2.45	Tepelná izolace - kaučukováKaučuková samolepící tepelná izolace tl. 15 mm s Al polepem.Izolace VZT, potrubí ve vnitřním prostoru mimo výjimky uvedené níže v popisu izolací	m2	313,00000				Vlastní
137	2.46	Tepelná izolace - minerálníMinerální tepelná izolace tl. 40 mm s Al polepem.Izolace VZT potrubí ve vnitřním prostoru do vzdálenosti 0,5 m od požárních klapek, požárních prostunů a elektrických ohříváčů.	m2	45,00000				Vlastní
138	2.47	Požární izolacePožární izolace splňující požární odolnost 30 minut při působení požáru z vnější, strany. Izolace potrubí od požárních klapek po prostup požárním úsekem v chodbě 216	m2	33,00000				Vlastní
139	2.48	Tepelná izolace s oplechovánímMinerální tepelná izolace tl. 40 mm s oplechováním pozinkovaným, plechem tl. 0,6 mm.Izolace VZT potrubí ve venkovním prostoru od VZT jednotky na "exteriérovou stranu" po tlumič hluku + cca 500 mm.	m2	18,00000				Vlastní
140	2.49	Tepelná izolace s oplechovánímMinerální tepelná izolace tl. 100 mm s oplechováním pozinkovaným, plechem tl. 0,6 mm.Izolace VZT potrubí ve venkovním prostoru od VZT jednotky po prostup do budovy	m2	88,00000				Vlastní
141	2.50	Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí.Pozinkované šrouby, matice, podložky, soonv. smršťovací. pásy za studena. tmelv bez silikonu.	kg	672,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
142	2.51	Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů,, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů) pozinkované šrouby matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).	kg	1 344,00000				Vlastní
143	2.52	Tlumič pryžový pás mezi rám vzt jednotky a podstavnou ocelovou konstrukcí. Tloušťka 8 mm, šířka 10 cm.	m	22,00000				Vlastní
144	2.K.01	Venkovní kondenzační jednotka typu VRFQch=45,0 kW, Qt=50,0 kW, P=14,96 kW, I _{max} =34 A, 400V/50Hz,, chladivo R410a, předplněno 11800 g, EER=3,01 W/W, COP=3,81 W/W. Rozměr: 1638x1080x480 mm, m=212 kg. LpA=64/65 dB(A).	ks	1,0000				Vlastní
145	2.K.02	Venkovní kondenzační jednotka typu VRFQch=50,0 kW, Qt=55,0 kW, P=18,52 kW, I _{max} =34 A, 400V/50Hz,, chladivo R410a, předplněno 11800 g, EER=2,7 W/W, COP=3,66 W/W. Rozměr: 1638x1080x480 mm, m=217 kg. LpA=65/68 dB(A).	ks	1,0000				Vlastní
146	2.K.03	Rídící jednotka pro VRF kit	ks	2,0000				Vlastní
147	2.K.04	Expanzní ventil pro VRF kit	ks	4,0000				Vlastní
148	2.K.05	Rozdělovač chladiva pro VRF kit	ks	2,0000				Vlastní
149	2.K.06	Cu potrubí chladiva 12,7/28,58 mm vč. izolace pro exteriérové použití a ovládací kabeláže.	m	38,0000				Vlastní
150	2.K.07	Konzola pro venkovní jednotku Pro montáž na fasádě, opatřená RAL, pro jednotku do 220 kg.	kpl	2,0000				Vlastní
151	2.K.08	Doplnění chladiva R410a	kg	4,3000				Vlastní
152	2.K.09	Montážní a spojovací materiál	kg	38,0000				Vlastní
Díl: 3 Zařízení č.3 - Operační sál 2								
153	3.01	Sestavná vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v hygienickém provedení Průtok vzduchu: 9550, m3/h (přívod), 9450 m3/h (odvod) Externí tlak 700 Pa (přívod) 300 Pa (odvod) Provedení: venkovní včetně stříšky, komory nad sebou na podstavném rámu 150 mm, hygienické provedení pro zdravotnická zařízení. Přívodní sekce rozdělena na část a) 3.01a a b) 3.01b, odvodní část je součástí sekce a) 3.01a.	kpl	1,0000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Skladba přívod, sekce a): pružná manžeta; servisní sekce; uzavírací klapka řízená servopohonem; kapsový filtr ISO ePM 2,5 > 65%; deskový výměník zpětného získávání tepla se suchou teplotní účinností min 74 %, s obtokovou klapkou; EC ventilátor P=8,0 kW, I=10,50 A, 400V/50Hz; čelní panel, tlumicí vložka; sekce b) tlumicí vložka, čelní panel; přímý výparník/kondenzátor (chladič/ohříváč) Q=91,1 kW (2 okruhový), chladivo R410a; eliminátor kapek; elektrický ohříváč 42,0 kW, 60,9 A, 400 V/50 Hz; kapsový filtr ISO ePM 1 85%; parní zvlhčovač 90 kg/h, 67,5 kW, 400 V/50 Hz (externí parní výparník); pružná manžeta

Skladba odvod: pružná manžeta; kapsový filtr ISO ePM 10 > 60%; výměník ZZT; EC ventilátor P=3,4 kW, I=4,6 A, 400V/50Hz; servisní sekce; uzavírací klapka řízená servopohonem; pružná manžeta. Součástí dodávky VZT jednotky je parní vyvíječ, včetně skříně (990x1470x500 mm), propojovacích hadic l=3 m (nutno doizolovat) a distributorů páry. Sifony v exteriérovém provedení v dodávce VZT.

Systém měření a regulace není dodávkou VZT.

Rozměr: cca sekce a) 2810x4475x1520 mm, sekce b) 1490x3650x1720 mm, m= cca 3200 kg, hlučnost: LwA=65 dB(A) (přívod) a LwA=53 dB(A) (odvod) do okolí.

Bezrámová konstrukce jednotky. Panel skříně jednotky: 50 mm minerální vlny o hmotnosti 110 kg/m2, vnější plášť lakovaný plech RAL 9002, vnitřní plášť lakovaný plech RAL 9002.

Parametry pláště dle EN1886: faktor tepelných mostů TB3(M), mechanická stabilita D2(M), termická izolace T3(M), netěsnost skříně L1(M), netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 %. Jednotka splňuje certifikaci Eurovent a požadavky ErP 20

154	3.02	Tlumič hluku buňkovýRozměr: 1000x1000, délka 1000 mm.Skladba: 8 ks buněk 250x500x1000 mm, s, náběhovou a výběhovou hranou, hygienické provedení do čistých prostor ve zdravotnictví	ks	1,00000				Vlastní
155	3.03	Tlumič hluku buňkovýRozměr: 900x1000, délka 2000 mm.Skladba: 6 ks buněk 300x500x2000 mm, s, náběhovou a výběhovou hranou, hygienické provedení do čistých prostor ve zdravotnictví	ks	2,00000				Vlastní
156	3.04	Tlumič hluku buňkovýRozměr: 800x1000, délka 1000 mm.Skladba: 8 ks buněk 200x500x1000 mm, s, náběhovou a výběhovou hranou, hygienické provedení do čistých prostor ve zdravotnictví	ks	1,00000				Vlastní
157	3.05	Protidešťová žaluzie čtyřhrannáRozměr: 1000x900 mmMateriál pozinkovaný plech, včetně síta	ks	2,00000				Vlastní
158	3.06	Výfukový kus, sešíkmený, čtyřhranný Rozměr: 1000x900 mmMateriál pozinkovaný plech s ochranným pletivem	ks	1,00000				Vlastní
159	3.07	Talířový ventil přívodní - kovový průměru 100 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	2,00000				Vlastní
160	3.08	Talířový ventil přívodní - kovový průměru 125 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	1,00000				Vlastní
161	3.09	Talířový ventil přívodní - kovový průměru 200 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
162	3.10	Talířový ventil odvodní - kovový průměru 100 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	1,00000				Vlastní
163	3.11	Talířový ventil odvodní - kovový průměru 125 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	4,00000				Vlastní
164	3.12	Talířový ventil odvodní - kovový průměru 160 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	2,00000				Vlastní
165	3.13	Talířový ventil odvodní - kovový průměru 200 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	2,00000				Vlastní
166	3.14	Přívodní strop - laminární pole Rozměr: 1800x2000x500 mm, nominální průtok 2400 m3/h, boční, připojení.Filtrační vložka H14 610x1220x104 mm s ocelovým těsněním Konstrukce z ocelového lakovaného plechu v odstínu barvy RAL 9010. Výstup vzduchu zajišťuje laminizátor opatřený PE tkaninou, s rámem zhotoveným z hliníkových profilů. Včetně osvětlení (4x36 W) s plynulým nastavením světelné intenzity. m= cca 150 kg Součástí dodávky laminárního pole je vnitřní prokabelování svítidel a plynulého stmívače umístěného na ovládacím panelu v místnosti. Profese elektro zajistí ijištěný přívod k laminárnímu poli.	kpl	1,00000				Vlastní
167	3.37	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 200, 40% tvarových kusů	bm	7,00000				Vlastní
168	3.15	Přívodní strop - laminární pole (atyp - výška 400 mm)Rozměr: 1400x2000x400 mm, nominální průtok, 2200 m3/h, boční připojeníFiltrační vložka H14 610x915x104 mm s ocelovým těsněním Konstrukce z ocelového lakovaného plechu v odstínu barvy RAL 9010. Výstup vzduchu zajišťuje laminizátor opatřený PE tkaninou, s rámem zhotoveným z hliníkových profilů. Včetně osvětlení (4x36 W) s plynulým nastavením světelné intenzity. m= cca 120 kg Součástí dodávky laminárního pole je vnitřní prokabelování svítidel a plynulého stmívače umístěného na ovládacím panelu v místnosti. Profese elektro zajistí ijištěný přívod k laminárnímu poli.	kpl	1,00000				Vlastní
169	3.16	Čistý filtrační nástavecRozměr: 588x588x383 mm, připojení horizontální D=200 mmNominální průtok, 450 m3/h.Hepa filtr H13 575x575/78 mmVřívá čelní deska s nastavitelnými lamelami Materiál čelní desky pozinkovaný ocelový plech opatřený RAL 9003.	ks	8,00000				Vlastní
170	3.17	Odvodní výústka čtyřhrannáRozměr: 300x400 mmJednořadá do čtyřhranného potrubí, s pevnými lamelami, s roztečí 12 mm, typ lamel "1" bez regulace unínání pomocí pružin materiál hliník opatřený RAL 9003.	ks	5,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
171	3.18	Vířivý anemostat čtyřhranný přívodní Rozměr čelní desky: 600x600 mm, 40 lamel typu A s možností natočení Materiál čelní desky pozinkovaný ocelový plech opatřený RAL 9003 Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box určený pro přívod vzduchu - s perforovaným plechem a regulační klapkou, s bočním připojením pr. 250 mm, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm a vnější izolací tl. 6 mm.	ks	3,00000				Vlastní
172	3.19	Vířivý anemostat čtyřhranný odvodní Rozměr čelní desky: 600x600 mm, 24 lamel typu A Materiál čelní desky pozinkovaný ocelový plech opatřený RAL 9003 Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box určený pro odvod vzduchu, s bočním připojením pr. 250 mm, s regulační klapkou, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm a vnější izolací tl. 6 mm.	ks	11,00000				Vlastní
173	3.20	Regulátor průtoku mechanický Rozměr: D=80 mm Ručně nastavitelný z boční strany, tlakový rozsah, 50-1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 15 mm izolací - připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním těsnost pláště C dle EN 1751.	ks	2,00000				Vlastní
174	3.21	Regulátor průtoku mechanický Rozměr: D=100 mm Ručně nastavitelný z boční strany, tlakový rozsah, 50-1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 15 mm izolací - připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním těsnost pláště C dle EN 1751.	ks	3,00000				Vlastní
175	3.22	Regulátor průtoku mechanický Rozměr: D=125 mm Ručně nastavitelný z boční strany, tlakový rozsah, 50-1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 15 mm izolací - připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním těsnost pláště C dle EN 1751.	ks	3,00000				Vlastní
176	3.23	Regulátor průtoku mechanický Rozměr: D=140 mm Ručně nastavitelný z boční strany, tlakový rozsah, 50-1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 15 mm izolací - připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním těsnost pláště C dle EN 1751.	ks	1,00000				Vlastní
177	3.R.1a	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: 450x250 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného, z boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNY pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
178	3.R.1b	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: 650x150 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného, z boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNY pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
179	3.R.2a	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=315 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní	ks	1,00000				Vlastní
rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.								
180	3.R.2b	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=315 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní	ks	1,00000				Vlastní
rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.								
181	3.R.3aa	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=225 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní	ks	1,00000				Vlastní
rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.								
182	3.R.3ab	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=280 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní	ks	1,00000				Vlastní
rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.								
183	3.38	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237/DN 225, 25% tvarových kusů	bm	2,00000				Vlastní
184	3.R.3b	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=315 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní	ks	1,00000				Vlastní
rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.								
185	3.R.4a	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: 400x250 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného, z boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní	ks	1,00000				Vlastní
rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
186	3.R.4b	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: 450x200 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného, z boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
187	3.R.5a	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=200 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
188	3.R.5b	Regulátor průtoku se servopohonem Rozměr: D=160 mm Změna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z, boční strany, napájení servopohonu 24 V, ovládání z nadřazeného systému - komunikace KNX, pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, plášť regulátoru opatřen 20 mm izolací, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost pláště C dle EN 1751, hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803.	ks	1,00000				Vlastní
189	3.OH.01	Potrubní elektrický ohřivač vzduchu Rozměr: d=200 mm Qt/Pel=1,2 kW, I=5,2 A, 230 V/50 Hz Bez, integrované regulace. Skříň z pozinkovaného plechu, vybaven integrovaným bezpečnostním termostatem s automatickým resetem a havarijním termostatem s ručním resetem.	ks	1,00000				Vlastní
190	3.OH.02	Potrubní elektrický ohřivač vzduchu Rozměr: d=250 mm Qt/Pel=1,5 kW, I=6,7 A, 230 V/50 Hz Bez, integrované regulace. Skříň z pozinkovaného plechu, vybaven integrovaným bezpečnostním termostatem s automatickým resetem a havarijním termostatem s ručním resetem.	ks	1,00000				Vlastní
191	3.OH.03	Potrubní elektrický ohřivač vzduchu Rozměr: d=250 mm Qt/Pel=2,0 kW, I=8,7 A, 230 V/50 Hz Bez, integrované regulace. Skříň z pozinkovaného plechu, vybaven integrovaným bezpečnostním termostatem s automatickým resetem a havarijním termostatem s ručním resetem.	ks	1,00000				Vlastní
192	3.OH.04	Potrubní elektrický ohřivač vzduchu Rozměr: d=315 mm Qt/Pel=3,0 kW, I=13,2 A, 230 V/50 Hz Bez, integrované regulace. Skříň z pozinkovaného plechu, vybaven integrovaným bezpečnostním termostatem s automatickým resetem a havarijním termostatem s ručním resetem.	ks	1,00000				Vlastní
193	3.PK.01	Požární klapka Rozměr: d=100 mm Požární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod napětím, otevřeno), spouštění klapky termoelektrickým a kouřovým čidlem. Součástí dodávky klanky bude	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kouřové čidlo s paticí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení) Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.						
194	3.PK.02	Požární klapkaRozměr: d=160 mmPožární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod napětím, otevřeno), spouštění klapy termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klanky bude: kouřové čidlo s paticí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení) Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní
195	3.PK.03	Požární klapkaRozměr: 350x350 mmPožární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod, napětím otevřeno), spouštění klapy termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klanky bude: kouřové čidlo s paticí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení) Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní
196	3.PK.04	Požární klapkaRozměr: 350x350 mmPožární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod, napětím otevřeno), spouštění klapy termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klanky bude: kouřové čidlo s paticí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení) Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní
197	3.PK.05	Požární klapkaRozměr: d=100 mmPožární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod napětím, otevřeno), spouštění klapy termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klanky bude: kouřové čidlo s paticí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení) Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní
198	3.PK.06	Požární klapkaRozměr: d=125 mmPožární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod napětím, otevřeno), spouštění klapy termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klanky bude: kouřové čidlo s paticí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení) Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní
199	3.PK.07	Požární klapkaRozměr: d=100 mmPožární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod napětím, otevřeno), spouštění klapy termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klanky bude: kouřové čidlo s paticí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení) Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
200	3.PK.08	Požární klapkaRozměr: 700x700 mmPožární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod, napětím otevřeno), spouštění klapky termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klapky bude: kouřové čidlo s patící (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení)	kpl	1,00000				Vlastní
Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.								
201	3.PK.09	Požární klapkaRozměr: 700x700 mmPožární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod, napětím otevřeno), spouštění klapky termoelektrickým a kouřovým čidlem Součástí dodávky klapky bude: kouřové čidlo s patící (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení)	kpl	1,00000				Vlastní
Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.								
202	3.PSU.01	Požární stěnová mřížkaRozměr: 200x200 mmPožární odolnost min. EI 30, uzavření mřížky, zpěněním.Včetně krycích pohledových mřížek opatřených RAI 9003 a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní
203	3.24	Flexibilní tlumič hlukuRozměr: D=100 mm, délka 1200 mm.Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Instalace u regulátorů průtoku a koncových elementů	ks	4,00000				Vlastní
204	3.25	Flexibilní tlumič hlukuRozměr: D=125 mm, délka 1200 mm.Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Instalace u regulátorů průtoku a koncových elementů	ks	3,00000				Vlastní
205	3.26	Flexibilní tlumič hlukuRozměr: D=160 mm, délka 1200 mm.Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Instalace u regulátorů průtoku a koncových elementů	ks	1,00000				Vlastní
206	3.27	Flexibilní tlumič hlukuRozměr: D=200 mm, délka 1200 mm.Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální.	ks	11,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Instalace u regulátorů průtoku a koncových elementů						
207	3.28	Flexibilní tlumič hluku Rozměr: D=250 mm, délka 1200 mm. Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální.	ks	23,00000				Vlastní
		Instalace u regulátorů průtoku a koncových elementů						
208	3.29	Flexibilní tlumič hluku Rozměr: D=315 mm, délka 1200 mm. Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální.	ks	1,00000				Vlastní
		Instalace u regulátorů průtoku a koncových elementů						
209	3.30	Flexibilní hlukoizolační hadice Rozměr: D=125 mm Materiál: perforovaná vnitřní hadice, izolace ze, skelných vláken tloušťky 25 mm a vnější Al obal Doplnění talířových ventilů v podhledu hv	m	4,00000				Vlastní
		zázemí.						
210	3.31	Flexibilní hlukoizolační hadice Rozměr: D=200 mm Materiál: perforovaná vnitřní hadice, izolace ze, skelných vláken tloušťky 25 mm a vnější Al obal Doplnění talířových ventilů v podhledu hv	m	2,00000				Vlastní
		zázemí.						
211	3.32	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 80. 20% tvarových kusů	bm	2,00000				Vlastní
212	3.33	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 100. 20% tvarových kusů	bm	24,00000				Vlastní
213	3.34	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 125. 20% tvarových kusů	bm	19,00000				Vlastní
214	3.35	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 140. 20% tvarových kusů	bm	2,00000				Vlastní
215	3.36	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 160. 20% tvarových kusů	bm	6,00000				Vlastní
216	3.39	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 250. 20% tvarových kusů	bm	17,00000				Vlastní
217	3.40	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 280. 30% tvarových kusů	bm	3,00000				Vlastní
218	3.41	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 315. 45% tvarových kusů	bm	12,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
219	3.42	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507 do obvodu 1500 mm, 30% tvarových kusů	m2	118,00000				Vlastní
220	3.43	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507 do obvodu 1500 do 3500 mm, 40% tvarových kusů	m2	78,00000				Vlastní
221	3.44	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507 do obvodu 3500 mm, 45% tvarových kusů	m2	71,00000				Vlastní
222	3.45	Tepelná izolace - kaučukováKaučuková samolepící tepelná izolace tl. 15 mm s Al polepem.Izolace VZT, potrubí ve vnitřním prostoru mimo výjimky uvedené níže v popisu izolací	m2	254,00000				Vlastní
223	3.46	Tepelná izolace - minerálníMinerální tepelná izolace tl. 40 mm s Al polepem.Izolace VZT potrubí ve vnitřním prostoru do vzdálenosti 0,5 m od požárních klanek, požárních prostupů a elektrických ohřívaců.	m2	41,00000				Vlastní
224	3.47	Požární izolacePožární izolace splňující požární odolnost 30 minut při působení požáru z vnější strany. Izolace potrubí přes místnosti 226b	m2	3,00000				Vlastní
225	3.48	Tepelná izolace s oplechovánímMinerální tepelná izolace tl. 40 mm s oplechováním pozinkovaným, plechem tl. 0,6 mm.Izolace VZT potrubí ve venkovním prostoru od VZT jednotky na "exteriérovou stranu" po tlumič hluku + cca 500 mm.	m2	14,00000				Vlastní
226	3.49	Tepelná izolace s oplechovánímMinerální tepelná izolace tl. 100 mm s oplechováním pozinkovaným, plechem tl. 0,6 mm.Izolace VZT potrubí ve venkovním prostoru od VZT jednotky po prostup do budovy	m2	84,00000				Vlastní
227	3.50	Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí.Pozinkované šrouby, matice, podložky, spony, smršťovací pásy za studena, tmely bez silikonu	kg	530,00000				Vlastní
228	3.51	Závěsy a uchycení vzt potrubí.Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů,, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).	kg	1 060,00000				Vlastní
229	3.52	Tlumící pryžový pás mezi rám vzt jednotky a podstavnou ocelovou konstrukcíTloušťka 8 mm, šířka 10 cm	m	22,00000				Vlastní
230	3.K.01	Venkovní kondenzační jednotka typu VRFQch=40,0 kW, Qt=45,0 kW, P=12,12 kW, I _{max} =34 A, 400V/50Hz., chladivo R410a, předplněno 11800 g, EER=3,30 W/W, COP=4,12 W/W.Rozměr: 1638x1080x480 mm, m=212 kg LpA=62/63 dB(A).	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
231	3.K.02	Venkovní kondenzační jednotka typu VRFQch=45,0 kW, Qt=50,0 kW, P=14,96 kW, I _{max} =34 A, 400V/50Hz,, chladivo R410a, předplněno 11800 g, EER=3,01 W/W, COP=3,81 W/W.Rozměr: 1638x1080x480 mm, m=213 kg	ks	1,00000				Vlastní
		LpA=64/65 dB(A).						
232	3.K.03	Rídící jednotka pro VRF kit	ks	2,00000				Vlastní
233	3.K.04	Expanzní ventil pro VRF kit	ks	4,00000				Vlastní
234	3.K.05	Rozdělovač chladiva pro VRF kit	ks	2,00000				Vlastní
235	3.K.06	Cu potrubí chladiva 12,7/28,58 mm vč. izolace pro exteriérové použití a ovládací kabeláže	m	44,00000				Vlastní
236	3.K.07	Konzola pro venkovní jednotkuPro montáž na fasádě, opatřená RAL, pro jednotku do 220 kg	kpl	2,00000				Vlastní
237	3.K.08	Doplnění chladiva R410a	kg	5,00000				Vlastní
238	3.K.09	Montážní a spojovací materiál	kg	44,00000				Vlastní
Díl: 4 Zařízení č.V1 – větrání sklad plnů								
239	V1.01	Přívodní jednotka Průtok vzduchu: 120 m ³ /h (přívod).Externí tlak 200 Pa.Topný výkon 2,1 kW, filtr, Coarse 60 %. Provedení: skříň vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s 50 mm tenelnou a protihlukovou izolací z minerální vlny, průměr připojení D=160 mm. Skladba: filtr, ventilátor, ohřivač. Pvent=60 W (230V/50Hz), Pohř=2,1 kW (230V/50Hz), m=32,5 kg, LpA=39 dB(A) do okolí ve 3 m. Rozměr 525x740x531 mm.	kpl	1,00000				Vlastní

Příslušenství přívodní jednotky:

- elektronický regulátor pro el. ohřivač, s integrovaným čidlem teploty.
- spínací čidlo tlaku 20 až 300 Pa, (max. 250V AC, 5A).
- 5-st. regulátor otáček pro ventilátor.
- rychloupínací spona 2 ks.

240	V1.02	Protidešťová žaluzieRozměr: D=160 mmOpatřená ochrannou mřížkou, mat. hliník opatřený RAL dle fasády	ks	1,00000				Vlastní
241	V1.03	Tlumič hluku kruhovýRozměr: D=160 mm, délka tlumící části 900 mm, tl. izolace 50 mm Mat. pozinkovaný plech	ks	1,00000				Vlastní
242	V1.04	Zpětná klapka kruhováRozměr: D=160 mm	ks	1,00000				Vlastní
243	V1.05	Talířový ventil přívodní - kovový průměru 160 mmPříslušenství:- ocelová zděř	ks	2,00000				Vlastní
244	V1.06	Protidešťová žaluzieRozměr: D=125 mmOpatřená ochrannou mřížkou, mat. hliník opatřený RAL dle fasády.	ks	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
245	V1.07	Krycí mřížka Rozměr: D=125 mm Mat. pozinkovaný plech.	ks	2,00000				Vlastní
246	V1.08	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 DN 100 0% tvarových kusů	bm	1,00000				Vlastní
247	V1.09	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 DN 160 50% tvarových kusů	bm	2,00000				Vlastní
248	V1.10	Tepelná izolace Kaučuková samolepící tepelná izolace tl. 25 mm s Al polem Izolace VZT potrubí od sání po přívodní jednotku	m2	1,00000				Vlastní
249	V1.11	Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice, podložky, spony, smršťovací pásky za studena, tmeliv bez silikonu.	kg	6,00000				Vlastní
250	V1.12	Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů,, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).	kg	12,00000				Vlastní

matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).

Díl: 5		Zařízení č.V2 – větrání zdroj vakua						
251	V2.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 50 m3/h (přívod). Externí tlak 60 Pa. Provedení: skříň z nárazuvzdorného plastu, průměr připojení D=100 mm P=29 W I=0 17 A 230V/50Hz m=1 4 kg LwA=45 dB(A) do okolí. Spínán tlačítkem.	ks	1,00000				Vlastní
252	V2.02	Filtrační box do potrubí Průtok vzduchu: 50 m3/h. Filtrační tkanina EU 3 (G4). Provedení: skříň z, galvanizované oceli s gumovým těsněním pro připojení na potrubí rozměr 160x160x160 mm připojovací rozměr D=100 mm.	ks	1,00000				Vlastní
253	V2.03	Krycí mřížka Rozměr: D=100 mm Mat. pozinkovaný plech.	ks	3,00000				Vlastní
254	4.PK.01	Požární klapka Rozměr: d=100 mm Požární odolnost min. EI 30, vybavená servopohonem 24 V (pod napětím, otevřeno), spouštění klapky termoelektrickým a kouřovým čidlem. Součástí dodávky klapky bude: kouřové čidlo s patičí (24 V) a adaptér pro umístění čidla do potrubí. (profese elektro zajistí prokabelování a napájení) Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní
255	4.PSU.01	Požární stěnová mřížka Rozměr: 200x200 mm Požární odolnost min. EI 30, uzavření mřížky, zpěněním. Včetně krycích pohledových mřížek opatřených RAL 9003 a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
256	4.PSU.02	Požární stěnová mřížka Rozměr: 200x200 mm Požární odolnost min. EI 30, uzavření mřížky, zpěněním. Včetně krycích pohledových mřížek opatřených RAL 9003 a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.	kpl	1,00000				Vlastní
257	V2.04	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 DN 100 80% tvarových kusů	bm	1,00000				Vlastní
258	V2.05	Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice, podložky, spony, smršťovací pásy za studena, tmely bez silikonu.	kg	2,00000				Vlastní
259	V2.06	Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů,, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).	kg	4,00000				Vlastní

Díl: 6		Zařízení č.K1 – klimatizace vyšetřovny						
260	K1.01	Venkovní kondenzační jednotka pro multisplit Qch/Qtop=9,5/10,6 kW Rozměr: 884x820x315 mm (VxŠxH),, m=59 kg; Pel=2,5 kW, lmax=20 A 230 V/ 50 Hz; Chladivo R32 předplněno 2500 g Hlučnost LpA=55	ks	1,00000				Vlastní
261	K1.02	Vnitřní jednotka v nástěnném provedení Qch/Qtop=2,1/3,0 kW Rozměr: 270x834x222 mm (VxŠxH), m=10 kg;,, Napájena z venkovní jednotky; Chladivo R32 Hlučnost LpA=20-38 dB(A)	ks	4,00000				Vlastní
262	K1.03	Vnitřní jednotka v kazetovém provedení Qch/Qtop=3,5/4,1 kW Rozměr: 245x570x570 mm (VxŠxH), m=17 kg;,, Napájena z venkovní jednotky; Chladivo R32 Hlučnost LpA=27-37 dB(A) Včetně čerpadla kondenzátu a dekoračního panelu.	ks	1,00000				Vlastní
263	K1.04	Drátový dotykový ovladač	ks	5,00000				Vlastní
264	K1.05	Lokální převodní pro ModBus komunikaci	ks	5,00000				Vlastní
265	K1.06	Cu potrubí chladiva vč. komunikační kabeláže Průměr 6,35/9,52 mm	m	75,00000				Vlastní
266	K1.07	Konzola pro venkovní jednotku Pro montáž na fasádě, opatřená RAL, pro jednotku do 65 kg.	kpl	1,00000				Vlastní
267	K1.08	Doplnění chladiva R32	kg	0,70000				Vlastní
268	K1.09	Montážní a spojovací materiál	kg	75,00000				Vlastní
269	K1.10	Požární ucpávka Cu potrubí	kpl	2,00000				Vlastní
Díl: 7		Zařízení č.K2 – chlazení rozvodny						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
270	K2.04	Cu potrubí chladiva vč. komunikační kabelážePrůměr 6,35/9,52 mm	m	15,00000				Vlastní
271	K2.01	Venkovní kondenzační jednotka pro splitQch=3,4 kWRožměr: 541x663x290 mm (VxŠxH), m=29 kg;Pel=0,96, kW, I _{max} =9 A, 230 V/ 50 Hz;Chladivo R32, předplněno 15 m.Hlučnost L _{pA} =50 dB(A)Se zimní úpravou <i>pro chlazení při nízkých teplotách.</i>	ks	1,00000				Vlastní
272	K2.02	Vnitřní jednotka v nástěnném provedeníQch=3,4 kWRožměr: 270x834x222 mm (VxŠxH), m=10 kg;Napájena, z venkovní jednotky;Chladivo R32Hlučnost L _{pA} =20-40 dB(A)Včetně infra ovladače	ks	1,00000				Vlastní
273	K2.03	Lokální převodní pro ModBus komunikaci	ks	1,00000				Vlastní
274	K2.05	Konzola pro venkovní jednotkuPro montáž na fasádě, opatřená RAL, pro jednotku do 30 kg	kpl	1,00000				Vlastní
275	K2.06	Montážní a spojovací materiál	kg	15,00000				Vlastní
276	K2.07	Požární ucpávka Cu potrubí	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: 8 Zařízení č.K3 – chlazení zdroje vakua								
277	K3.01	Venkovní kondenzační jednotka pro splitQch=2,1 kWRožměr: 541x663x290 mm (VxŠxH), m=23 kg;Pel=0,55, kW, I _{max} =9 A, 230 V/ 50 Hz;Chladivo R32, předplněno 15 m. Hlučnost L _{pA} =46 dB(A)Se zimní úpravou <i>pro chlazení při nízkých teplotách.</i>	ks	2,00000				Vlastní
278	K3.02	Vnitřní jednotka v nástěnném provedeníQch=2,1 kWRožměr: 270x834x222 mm (VxŠxH), m=10 kg;Napájena, z venkovní jednotky;Chladivo R32Hlučnost L _{pA} =20-38 dB(A)Včetně infra ovladače	ks	2,00000				Vlastní
279	K3.03	Lokální převodní pro ModBus komunikaci	ks	2,00000				Vlastní
280	K3.04	Cu potrubí chladiva vč. komunikační kabelážePrůměr 6,35/9,52 mm	m	40,00000				Vlastní
281	K3.05	Konzola pro venkovní jednotkuPro montáž na fasádě, opatřená RAL, pro jednotku do 30 kg	kpl	2,00000				Vlastní
282	K3.06	Doplnění chladiva R32	kg	0,20000				Vlastní
283	K3.07	Montážní a spojovací materiál	kg	30,00000				Vlastní
284	K3.08	Požární ucpávka Cu potrubí	kpl	4,00000				Vlastní
Díl: 9 Zařízení č.D1 – Demontáže								
285	D.01	Demontáže stávajících VZT zařízení Stávající nástěnné ventilátory, cca 4 ksStávající chladící split jednotka v operačním sáluVZT potrubí cca 20	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: 10 Ostatní činnosti								
286	1	Inženýrská a kompletační činnost	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.3	Zařízení vzduchotechniky a pro ochlazování staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
287	2	Projekční činnost v rámci potrubních tras v místnostech 117-122, 213 a 214. Prostor navržených tras, není znám, bude přístupný po demontáži podhledu nebo střechy	kpl	1,00000				Vlastní
288	3	Vypracování předávací dokumentace a dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000				Vlastní
289	4	Doprava	kpl	1,00000				Vlastní
290	5	Popisné štítky hlavních zařízení a potrubí	kpl	1,00000				Vlastní
291	6	Pomocné lešení a montážní plošiny/jeřáby pro montáž vzduchotechnického zařízení do výškv cca 5 m.	dnů	5,00000				Vlastní
292	7	Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži.	kpl	1,00000				Vlastní
293	8	Nátěry neošetřených konstrukcí.	kpl	1,00000				Vlastní
294	9	Zprovoznění a zaregulování systému VZT, revize + zaškolení	kpl	1,00000				Vlastní
295	10	Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz	kpl	1,00000				Vlastní
296	11	Akustická studie - V případě výrazného zhoršení venkovních hlukových parametrů od nově instalovaných, VZT zařízení bude vypracována akustická studie, v jejíž ceně bude změřen hluk z provozu navržených VZT zařízení, vytvoření 3D modelu hlukového zatížení, návrh a specifikace akustických úprav	kpl	1,00000				Vlastní

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21-1 ESIL -elektroinstalace silnoproud								
1	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a., přístroje protahovacích nebo odbočných zanuštěných plastových čtyřhranných	kus	400,00000				Vlastní
2	1213055	KRABICE PRISTROJOVA KP 67X67 KA	kus	400,00000				Vlastní
3	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1.5 až 6	m	2 765,00000				Vlastní
4	PKB.726879	PRAFlaSafe X-O 2x2,5 RE	m	2 700,00000				Vlastní
5	ADI0036131U	Hnědý kabel 2x1,5 PRAFlaDur-O RE P60-R	m	65,00000				Vlastní
6	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1.5 až 6	m	6 585,00000				Vlastní
7	1393009	KABEL PRAFLASAFE X J 3X1,5 RE BUBEN	m	2 750,00000				Vlastní
8	1393066	KABEL PRAFLASAFE X O 3X1,5 BUBEN	m	450,00000				Vlastní
9	ADI0036132U	Hnědý kabel PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R	m	20,00000				Vlastní
10	1393011	KABEL PRAFLASAFE X J 3X2,5 RE BUBEN	m	3 150,00000				Vlastní
11	1506240	KABEL PRAFLASAFE X-J 3X4	m	150,00000				Vlastní
12	1635802	KABEL PRAFLASAFE X J 3X6 BUBEN	m	65,00000				Vlastní
13	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např., CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2	m	100,00000				Vlastní
14	1393067	KABEL PRAFLASAFE X J 5X50 BUBEN	m	100,00000				Vlastní
15	741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	450,00000				Vlastní
16	1689765	KABEL PRAFLASAFE+ X J 5X10 BUBEN	m	450,00000				Vlastní
17	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem,, (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0.8 mm2	m	452,17400				Vlastní
18	2000000865	J-Y(St)Y 1x2x0.8 šedá	m	520,00000				Vlastní
452,173913043478*1,15 'Přepočtené koeficientem množství' : : 520 : 520								
				520,00000				
19	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji. průřezu žilv do 2... 5 mm2	kus	400,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji průřezu žilv do 4 mm ²	kus	12,0000				Vlastní
21	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji průřezu žilv do 6 mm ²	kus	6,0000				Vlastní
22	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji průřezu žilv do 10 mm ²	kus	100,0000				Vlastní
23	741130011	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením vrozváděči nebo na přístroji průřezu žilv do 50 mm ²	kus	20,0000				Vlastní
24	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí normální, vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	28,0000				Vlastní
25	ABB.3559A01	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So	kus	28,0000				Vlastní
26	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí normální, přepínačů, řazení 5-sériových	kus	2,0000				Vlastní
27	ABB.3559A05	Přístroj přepínače sériového, řazení 5	kus	2,0000				Vlastní
28	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí normální, přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	67,0000				Vlastní
29	ABB.3559A06	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So	kus	67,0000				Vlastní
30	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí normální, přepínačů, řazení 7-křížových	kus	15,0000				Vlastní
31	ABB.3559A07	Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So	kus	15,0000				Vlastní
32	ABB.3559BA0	Kryt spínače jednoduchý	kus	110,0000				Vlastní
33	ABB.3559BA0	Kryt spínače dělený	kus	2,0000				Vlastní
34	ABB.2CKA001	Rámeček jednonásobný (1725-0-0928)	kus	112,0000				Vlastní
35	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové, , připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	3,0000				Vlastní
36	ABB.3558A06	Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, IP44	kus	3,0000				Vlastní
37	741310263	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové, , připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	4,0000				Vlastní
38	ABB.3558A06	Přepínač střídavý, s krytem a rámečkem, řazení 6, IP44	kus	4,0000				Vlastní
39	741310268R	Montáž spínačů pro bezpečnostní odpojení objektu	kus	1,0000				Vlastní

Poznámka k položce:včetně funkčního popisu na stěně u tlačítka : :

1 :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	1632381	BEZP. STOP TL.POVRCI IP44 CERV 38011	kus	1,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: Typ kontaktu: 1 spínací kontakt · 1 rozpínací kontakt Potisk (motiv): Žádný Typ (výrobce): LG.038011 Spínací proud (max.): 6 A Vnější délka: 125 mm Typ odblokování: Uvolnění Krytí: IP44 Typ osvětlení: Žádné Funkce (přepínač/tažítka): Bez arata · 1 : 1 : 1						
				1,00000				
41	741310271	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových kloubových, otočných nebo ovládaných pomocí táhel, bez,, zapojení vodičů vypínačů nebo přepínačů 100 A	kus	13,00000				Vlastní
42	1131286	ODPINAC OTP63B3M	kus	13,00000				Vlastní
43	741310272	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových kloubových, otočných nebo ovládaných pomocí táhel, bez,, zapojení vodičů vypínačů nebo přepínačů 200 A	kus	2,00000				Vlastní
44	1533353	ODPINAC V KRYTU OTA-HLINIK OTA160P3Y	kus	2,00000				Vlastní
45	741311003	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu	kus	10,00000				Vlastní
46	ABB.3299AA0	Snímač spínače automatického (kužel, úhel 120°)	kus	5,00000				Vlastní
47	ABB.3299UA0	Přístroj spínací pro snímače pohybu - relé	kus	5,00000				Vlastní
48	ABB.3901AB1	Rámeček jednonásobný	kus	5,00000				Vlastní
49	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu	kus	2,00000				Vlastní
50	ABB.3299AC2	Spínač automatický se snímačem pohybu, kompletní, IP44	kus	2,00000				Vlastní
51	741311005R	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů termostatu s	kus	2,00000				Vlastní
52	1656974R	DIGITÁLNÍ REGULOVANÝ HYDROSTAT A TERMOSTAT	kus	2,00000				Vlastní
		Poznámka k položce: MTH1, KOMBINOVANÝ digitální termostat s hygrostatem a regulací (min a max) pro odtah/ přítah Kombinovaný přístroj zejména určený pro regulaci otáček ventilátoru (odtah/ přítah vzduchu) podle nastavených hodnot v místnosti Regulovatelný : 2 : 2						
				2,00000				
53	741311818R	Demontáž stávající elektroinstalace bez rozlišení včetně kabeláží, ekologická likvidace odpadu	hod	60,00000				Vlastní
54	741313042R	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení položapuštěných nebo zapuštěných,, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	185,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	ABB.5519BA0	Zásuvka jednonásobná chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami	kus	51,0000				Vlastní
56	ABB.5519BA0	Zásuvka jednonásobná chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami	kus	15,0000				Vlastní
57	ABB.5519BA0	Zásuvka jednonásobná chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami	kus	119,0000				Vlastní
58	741313073R	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro,, prostředí normální, provedení 2P + PE dvojití zapojení pro průběžnou montáž	kus	68,0000				Vlastní
59	ABB.5589BA0	Zásuvka jednonásobná s clon., se signalizací provozního stavu, bezšroub. sv.	kus	29,0000				Vlastní
60	ABB.5589BA0	Zásuvka jednonásobná s clon., se signalizací provozního stavu, bezšroub. sv.	kus	16,0000				Vlastní
61	ABB.5589BA0	Zásuvka jednonásobná s clon., se signalizací provozního stavu, bezšroub. sv.	kus	23,0000				Vlastní
62	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	3,0000				Vlastní
63	10.706.554	Zásuvka REFLEX Si 5589B-A02387 B	kus	3,0000				Vlastní
Poznámka k položce:RTG : :								
3 :								
3								
				3,0000				
64	741313083	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P +,, PE dvojití zapojení pro průběžnou montáž	kus	3,0000				Vlastní
65	10.934.646	Zásuvka CUED 216-6 16A/250V 3-pól. IP44	kus	3,0000				Vlastní
Poznámka k položce:RTG : :								
3 :								
3								
				3,0000				
66	ABB.2CKA001	Rámeček s popisovým polem, jednonásobný	kus	142,0000				Vlastní
67	ABB.2CKA001	Rámeček jednonásobný (1725-0-0928)	kus	74,0000				Vlastní
68	ABB.17250092	Rámeček jednonásobný	kus	38,0000				Vlastní
69	741322151	Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 do elektroinstalačních krabic jednofázových	kus	1,0000				Vlastní
70	1194445	SVODIC PREPETI VC 280/2 /900471/	kus	1,0000				Vlastní
Poznámka k položce:STA - BOX, doplnit na napájecí vstup 230V : :								
1 :								
1								
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství				Cen. soustava / platnost
71	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy,, pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	5,00000				Vlastní
72	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy,, pro objem montážních prací Příplatek kceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč :	kus	5,00000				Vlastní
		5		5,00000				
73	220280206	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí,,, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt pročištění trubky prozvonění a označení kabelu SEKU, SYKY do vnějšího průměru 7,0 mm :	m	150,00000				Vlastní
		150		150,00000				
74	1284765R	KABEL BELDEN UTP CAT.6E 7965E	m	150,00000				Vlastní
		Poznámka k položce:včetně zakončení konektorem Cat.6 (8 ks) : :						
		150 :						
		150		150,00000				
75	220490846	Měření strukturované kabeláže jednoho portu	kus	4,00000				Vlastní
76	220490847	Montáž příslušenství pro telefonní přístroje zásuvky pro 1 datový port	kus	4,00000				Vlastní
77	013244000R	Dokumentace výrobní	ks	1,00000				Vlastní
78	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000				Vlastní
79	041303000	Dozor TIČR - průběžné kontroly při provádění instalace	ks	1,00000				Vlastní
		Poznámka k položce:včetně vystavení protokolu o kontrole po výchozí revizv : :						
		1 :						
		1		1,00000				
Díl: M21-2		Kabelové trasy						
80	1177090	SADRA SEDA (30kg) /paleta 960kg/	kg	100,00000				Vlastní
81	973031151R1	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro přístrojové krabice	m3	0,25000				Vlastní
82	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	120,00000				Vlastní
83	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	70,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	50,00000				Vlastní
85	974049122	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	10,00000				Vlastní
86	977131111	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 8 mm	m	3,00000				Vlastní
87	977131113	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 12 mm	m	3,00000				Vlastní
88	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	5,00000				Vlastní
89	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spožitím mechanizace pro budov a halv výšky do 6 m	t	1,47500				Vlastní
90	741110001R	Montáž funkční trasy při požáru TOTAL-CENTRAL Stop	m	70,00000				Vlastní
91	1135304	KABEL. PRICHYTKA JEDNOSTRANNA 6710 POGMT	kus	300,00000				Vlastní
92	10.652.890	Šroub SB 6,3x35 ZNCR do betonu	kus	300,00000				Vlastní
93	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější O přes 23 do 35 mm	m	100,00000				Vlastní
94	1177138	TRUBKA TUHA 1520HF FA CERNÁ /3M/	m	50,00000				Vlastní
95	1200120	PRICHYTKA 20MM CERNÁ 5320HF FB	kus	50,00000				Vlastní
96	1172625	TRUBKA TUHA 1540HF KA SVETLE SEDA /3M/	m	50,00000				Vlastní
97	1148152	PRICHYTKA 40MM CERNÁ 5340HF FB	kus	50,00000				Vlastní
98	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,,, uložených pevně, vnější O přes 11 do 23 mm	m	50,00000				Vlastní
99	1149184	TRUBKA OHEBNA CERNÁ APAFS21 F50 /50M/	m	50,00000				Vlastní
100	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic, vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	100,00000				Vlastní
101	1652674	DRATENY ZLAB+SPOJKA DZI 60X60 BEZN 3M	m	100,00000				Vlastní
102	1602972	ZAVES STREDOVY DZSZ 60X60 S	kus	70,00000				Vlastní
103	1000112623	KOPOS ZT 8 ZNC1 TYČ ZÁVITOVÁ	m	90,00000				Vlastní
104	1199401	MATICE SESTIHRANNA M 8 ZNCR	kus	280,00000				Vlastní
105	1000290207	KOPOS INOXPD 8 IX PODLOŽKA NEREZOVÁ	kus	280,00000				Vlastní
106	1384074	KOTVA ZATLOUKACI MOSAZNA KKZM 8 XX	kus	140,00000				Vlastní
107	741110513	Montáž žlab vkladací šířky přes 120 do 180 mm	m	96,00000				Vlastní
108	1144907	KABELOVY ZLAB 2M MARS NIXKZN 100X250 IX	m	36,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství				Cen. soustava / platnost
109	1227529	VIKO KABEL. ZLABU 2M NEREZ NIXV 250 IX	m	36,00000				Vlastní
110	1234764	UCHYT VIKI NIXUV IX	kus	72,00000				Vlastní
111	1144789	OBLOUK HORIZONT. 90° NIXO 90X100X250 IX	kus	6,00000				Vlastní
112	10.154.805	Víko NIXVO 90X250 oblouku	kus	6,00000				Vlastní
113	1147578	SPOJKA NEREZ NIXS 100 IX	kus	48,00000				Vlastní
114	1301353	SROUB A MATICE NIXSM 6X10 IX	kus	180,00000				Vlastní
115	HLT.2174558	Strešní patka MV-LDP 290x290	kus	48,00000				Vlastní
116	1178582	MONTAŽNÍ PROFIL INOXMP 41X21 IX /3M/	m	8,00000				Vlastní
117	1384035	KAB. ZLAB 2M MARS NKZI 100X250X0.70 EC	m	60,00000				Vlastní
118	1000291776	KOPOS NZ 250 EC ZÁVĚS	kus	20,00000				Vlastní
119	1000291749	KOPOS NPS 250 EC PODPĚRA NA STĚNU 250	kus	60,00000				Vlastní
120	1004216	SROUB VRATOVY A MATICE NSM 6X10 ZNCR	kus	300,00000				Vlastní
121	1525087	KOTVA PROTIPOŽARNÍ KPO 8X77 POGMT	kus	120,00000				Vlastní
122	741110514R1	Montáž žlab vkladací šířky přes 250 mm	m	15,00000				Vlastní
123	1384039	KAB. ZLAB 2M MARS NKZI 100X500X1.00 EC	m	15,00000				Vlastní
124	1000291777	KOPOS NZ 500 EC ZÁVĚS	kus	15,00000				Vlastní
125	741110553R	Montáž - utěsnění protipožární šířky	ks	10,00000				Vlastní
126	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litř	2,00000				Vlastní

3,787878787879*0,528 'Přepočtené koeficientem množství' :

2 :

2

2,00000

127	23170004	pěna montážní PUR protipožární jednosložková teplotní odolnost -40°C až +90°C	litř	2,00000				Vlastní
-----	----------	---	------	---------	--	--	--	---------

3,787878787879*0,528 'Přepočtené koeficientem množství' :

2 :

2

2,00000

128	HLT.429802	Protipožární pěna CFS-F FX	kus	3,00000				Vlastní
-----	------------	----------------------------	-----	---------	--	--	--	---------

5,681818181818*0,528 'Přepočtené koeficientem množství' :

3 :

3

3,00000

129	HLT.3488604	PROTIPOŽARNÍ ŠTÍTEK	kus	20,00000				Vlastní
-----	-------------	---------------------	-----	----------	--	--	--	---------

130	741127156R	Montáž upevňovacích částí sdruženého držáku nebo konzolky	kus	1 010,00000				Vlastní
-----	------------	---	-----	-------------	--	--	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
131	HLT.285713	Kabelová příchytka X-EKB 8 MX	kus	100,00000				Vlastní
132	HLT.285712	Kabelová příchytka X-EKB 4 MX	kus	100,00000				Vlastní
133	HLT.285714	Kabelová příchytka X-EKB 16 MX	kus	150,00000				Vlastní
134	HLT.260352	Zatloukací hmoždinka HPS-1 6/40x65	kus	350,00000				Vlastní
135	HLT.2018729	Příchytka kab. svazků X-ECH 15/B MX set	kus	220,00000				Vlastní
136	HLT.2018891	Příchytka kab. svazků X-ECH 30/B MX set	kus	440,00000				Vlastní
137	HLT.2150382	Hřeb do betonu X-P 34 MX	kus	660,00000				Vlastní
138	091003022	Spojovací a instalační materiál ke kabelovým trasám, blíže	soubor	1,00000				Vlastní
139	091003090	znační funkčních tras dle ČSN 73 0895	ks	3,00000				Vlastní

Poznámka k položce:včetně štítku :

3 :

3

3,00000

140	091003095	evidence protiopožárních úcpávek	ks	1,00000				Vlastní
-----	-----------	----------------------------------	----	---------	--	--	--	---------

Poznámka k položce:včetně štítku :

1 :

1

1,00000

Díl: M21-3		OPB - ochrana před bleskem, zeměni						
141	1213055	KRABICE PRISTROJOVA KP 67X67 KA	kus	155,00000				Vlastní
142	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm,,, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY CHAH-V) průřezu žilv 1.5 až 16 mm2	m	6 530,43500				Vlastní
143	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2.5mm2	m	3 260,00000				Vlastní

2834,78260869565*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

3260 :

3260

3

144	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	1 255,00000				Vlastní
-----	----------	---	---	-------------	--	--	--	---------

1091,30434782609*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

1255 :

1255

1

145	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	2 250,00000				Vlastní
-----	----------	---	---	-------------	--	--	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1956,52173913043*1,15 'Přepočtené koeficientem množství' : 2250 : 2250		2				
146	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm ² 43,4782608695652*1,15 'Přepočtené koeficientem množství' : 50 : 50	m	50,00000				Vlastní
					50,00000			
147	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm ² 521,739130434783*1,15 'Přepočtené koeficientem množství' : 600 : 600	m	600,00000				Vlastní
					600,00000			
148	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm ² 43,4782608695652*1,15 'Přepočtené koeficientem množství' : 50 : 50	m	50,00000				Vlastní
					50,00000			
149	34141037	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x185mm ² 26,0869565217391*1,15 'Přepočtené koeficientem množství' : 30 : 30	m	30,00000				Vlastní
					30,00000			
150	34141033	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x70mm ² 13,0434782608696*1,15 'Přepočtené koeficientem množství' : 15 : 15	m	15,00000				Vlastní
					15,00000			
151	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji. průřezu žilv do 2... 5 mm ²	kus	320,00000				Vlastní
152	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji. průřezu žilv do 4... mm ²	kus	150,00000				Vlastní
153	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji. průřezu žilv do 6.. mm ²	kus	180,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
154	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žilv do 10 . mm ²	kus	20,00000				Vlastní
155	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žilv do 16 . mm ²	kus	30,00000				Vlastní
156	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žilv do 25 . mm ²	kus	20,00000				Vlastní
157	741130012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žilv do 70 . mm ²	kus	2,00000				Vlastní
158	741130016	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žilv do . 185 mm ²	kus	4,00000				Vlastní
159	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných hmotností do 50 kg - . OPU	kus	13,00000				Vlastní
160	1333661	ROZVODNICE KLV PRAZDNA KLV-UP1-4PR	kus	13,00000				Vlastní
161	1188332	NOSIC SVORKOVNIC KT-3	kus	78,00000				Vlastní
162	1188334	SVORKOVNICE KL-45	kus	26,00000				Vlastní
163	741313071	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A . pro . prostředí normální . provedení 2P	kus	60,00000				Vlastní
164	ABB.2CKA002	Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná	kus	60,00000				Vlastní
165	ABB.2CKA001	Rámeček jednonásobný (1725-0-0928)	kus	150,00000				Vlastní
166	74131307R1	Montáž zaslepovacího krytu	kus	95,00000				Vlastní
167	ABB.2CKA001	Kryt zaslepovací, s upevňovacím třmenem	kus	95,00000				Vlastní
168	741322052	Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 jednofázových dvoudílných s . vložením modulu	kus	4,00000				Vlastní
169	1142583	SVODIC DEHNGUARD M DG M TN 275 FM /9522	kus	4,00000				Vlastní
170	741322122	Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 čtyřfázových dvoudílných s . vložením modulu	kus	13,00000				Vlastní
171	1192612	SVODIC DEHNGUARD DG M TNS 275 FM /952405	kus	5,00000				Vlastní
172	1239920	SVODIC DEHN DVC1 1 255 FM /961205/	kus	8,00000				Vlastní
173	114140R1	UZEM. PROPOJKA DEHN EB 1 4 13 /900462	kus	2,00000				Vlastní
174	1503100	KRABICE 250X175X100 IP54 IGA 7 902314	kus	5,00000				Vlastní
175	741410001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásu . průřezu do 120 mm ²	m	25,00000				Vlastní
176	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	30,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
177	741410072	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních,, konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² uloženým nevně	m	30,00000				Vlastní
178	10.539.727R	Držák DEHN 284040	kus	30,00000				Vlastní
Poznámka k položce:včetně montážní kotvy :: 30 : 30 30,00000								
179	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	60,00000				Vlastní
180	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	10,00000				Vlastní
181	35442141	drát D 8 mm AlMgSi polotvrdý	kg	6,00000				Vlastní
182	10.342.027	Podpěra DEHN 253015	kus	50,00000				Vlastní
183	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	80,00000				Vlastní
184	10.341.467	Svorka DEHN 306020 FeZn	kus	20,00000				Vlastní
185	10.719.785	Svorka DEHN 315119 univerzální lit./Zn	kus	20,00000				Vlastní
186	10.341.549	Svorka DEHN 372019 NIRO	kus	10,00000				Vlastní
187	10.539.772	Svorka DEHN 372110 FeZn připojovací	kus	20,00000				Vlastní
188	10.343.028R	Svorka DEHN 390209 MV	kus	10,00000				Vlastní
189	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	40,00000				Vlastní
190	10.341.505	Svorka DEHN 319201 křížová FeZn	kus	25,00000				Vlastní
191	10.343.185	Svorka DEHN 472207 ekvipotenciální 6 připojení	kus	10,00000				Vlastní
192	10.343.200R	Svorka DEHN 472239 ekvipotenciální 12 připojení	kus	5,00000				Vlastní
193	10.343.185R	Svorka DEHN 472201 upevňovací sada	kus	15,00000				Vlastní
194	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	6,00000				Vlastní
195	10.046.716R	Tyč DEHN 105535 3500mm jímací, s tříramenným stojanem	kus	6,00000				Vlastní
196	1232980	BETONOVY PODSTAVEC DEHN /102010/	kus	18,00000				Vlastní
197	1232980R	BETONOVY PODSTAVEC DEHN /102050/	kus	18,00000				Vlastní
198	580105023	Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku mřížové soustavy jednoho objektu přes 8 svodů	svod	10,00000				Vlastní
199	580105033	Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku kombinované soustavy jednoho objektu přes 8. svodů	svod	10,00000				Vlastní
200	580105063	Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 8 svodů	měření	10,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
201	01324400R1	Dokumentace výrobní pro provádění stavby ochrany před bleskem dle skutečného umístění technologií na střešní konstrukci	ku	1,00000				Vlastní
202	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - OPB	ks	1,00000				Vlastní
203	091003001	Materiál pro připojení kovových konstrukcí, armatur, zárubní apod.	ks	110,00000				Vlastní
		Poznámka k položce:oka, šrouby, podložky, závity, bužírky, ostatní blíže nespecifikovaný materiál : : 110 : 110 110,00000						
204	091003002	Materiál pro připojení antistatické podlahy do zemnění, Cu pásek, spojení Cu pásku s CYA 6 mm	ks	27,00000				Vlastní
		Poznámka k položce:oka, šrouby, podložky, závity, bužírky, ostatní blíže nespecifikovaný materiál : : 27 : 27 27,00000						
205	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a,, přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtverhranných	kus	155,00000				Vlastní
Díl: M21-4 OVS - referenční osvětlení, svítidla								
206	741371821R	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) interiérových bez rozlišení druhu	hod	64,00000				Vlastní
207	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných,, hranatýchnebokruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	86,00000				Vlastní
208	KSC1	SVÍTIDLO C1 - Izar W6	kus	7,00000				Vlastní
209	KSD5	SVÍTIDLO D5 - Uni PX Round Box	kus	21,00000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL : : 21 : 21 21,00000						
210	KSN4	SVÍTIDLO N4 - Spot RQ5 AT3 IP	kus	12,00000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL : : 12 : 12 12,00000						
211	KSN1P	SVÍTIDLO N1P - Spot CR2 AT	kus	8,00000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL : :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8 :						
		8		8,00000				
212	KSN3P	SVITIDLO N3P - Spot CQ2 AT	kus	3,0000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL ::						
		3 :						
		3		3,0000				
213	KSPWD	SVITIDLO PWD - Exit Wv	kus	17,0000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL ::						
		17 :						
		17		17,0000				
214	KSPRD	SVITIDLO PRD - Exit Rv	kus	5,0000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL ::						
		5 :						
		5		5,0000				
215	KSPCS	SVITIDLO PCS - Exit S<>	kus	1,0000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL ::						
		1 :						
		1		1,0000				
216	KSPCD	SVITIDLO PCD - Exit Sv	kus	1,0000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL ::						
		1 :						
		1		1,0000				
217	KSPSD	SVITIDLO PSD - Exit Sv	kus	3,0000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL ::						
		3 :						
		3		3,0000				
218	KSPSD2	SVITIDLO PSD2 - Exit S<>	kus	1,0000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL ::						
		1 :						
		1		1,0000				
219	KSPWID	SVITIDLO PWID - Exit Wv AT3 IP	kus	7,0000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL :: 7 : 7		7,0000				
220	741372111	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných,, podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu do 0,09 m2	kus	24,0000				Vlastní
221	KSN1	SVITIDLO N1 - Spot RR2 AT	kus	5,0000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL :: 5 : 5		5,0000				
222	KSN2	SVITIDLO N2 - Spot RR3 AT	kus	6,0000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL :: 6 : 6		6,0000				
223	KSN3	SVITIDLO N3 - Spot RQ2 AT	kus	13,0000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL :: 13 : 13		13,0000				
224	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných,, podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	158,0000				Vlastní
225	KSA1	SVITIDLO A1 - Uni PL600 3K UGR	kus	15,0000				Vlastní
		Poznámka k položce:viz kniha svítidel :: 15 : 15		15,0000				
226	KSA2	SVITIDLO A2 - Uni PL600 4K UGR CRI	kus	49,0000				Vlastní
		Poznámka k položce:viz kniha svítidel :: 49 : 49		49,0000				
227	KSA3	SVITIDLO A3 - Uni VP600 4K LO UGR CRI IP	kus	29,0000				Vlastní
		Poznámka k položce:viz kniha svítidel :: 29 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		29		29,000				
228	KSA4	SVITIDLO A4 - Uni VP600 4K HO UGR CRI IP	kus	21,000				Vlastní
		Poznámka k položce:viz kniha svítidel ::						
		21 :						
		21		21,000				
229	KSB1	SVITIDLO B1 - Ravo LO 3K IP	kus	6,000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL ::						
		6 :						
		6		6,000				
230	KSB2	SVITIDLO B2 - Ravo MO 3K IP	kus	11,000				Vlastní
231	KSB3	SVITIDLO B3 - Ravo HO 3K IP	kus	13,000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL ::						
		13 :						
		13		13,000				
232	KSD1	SVITIDLO D1 - Uni PL600 3K UGR Box	kus	2,000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL ::						
		2 :						
		2		2,000				
233	KSD2	SVITIDLO D2 - Uni PL600 4K UGR CRI Box	kus	12,000				Vlastní
		Poznámka k položce:KNIHA SVÍTIDEL ::						
		12 :						
		12		12,000				
234	741372151	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	4,000				Vlastní
235	1633449	SVITIDLO LED MAH-LED N 50W-NW/PC	kus	4,000				Vlastní
		Poznámka k položce:vstupní rampa ze dvora ::						
		4 :						
		4		4,000				
236	210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení -	soubor	6,000				Vlastní
		Měření intenzity osvětlení.. na pracovišti do 50 svítidel						
237	091003010	Pomocný instalační a montážní materiál - kotvicí technolochie	soubor	1,000				Vlastní
238	091003020	Pomocný instalační a montážní materiál - spojovací a izolační materiál	soubor	1,000				Vlastní
239	091003098	recyklace - malá elektrozařízení <50cm	KS	133,000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
240	091003099	recyklace - velká elektrozařízení >50cm	KS	135,00000				Vlastní
Díl: M21-5 Rozvaděče								
241	741210002R7	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg - K XV 120	kus	1,00000				Vlastní
Poznámka k položce: OSAZENÍ ROZVODNICE A PŘIPOJENÍ V MÍSTĚ INSTALACE :: 1 : 1								
				1,00000				
242	741210002R8	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg - K XV 120	kus	1,00000				Vlastní
Poznámka k položce: ZAPOJENÍ A PROPOJENÍ ROZVODNICE VČETNĚ MATERIÁLU. KUSOVÁ ZKOUŠKA :: 1 : 1								
				1,00000				
243	CS-33/200	Rozvodnice s mont. deskou, IP66, ŠxVxH=300x300x200	kus	1,00000				Vlastní
244	TS35X15	Přístrojová lišta DIN 35/15; šířka 2m	kus	1,00000				Vlastní
245	FAZ-B6/1-NA	Jistič FAZ (norma UL), char B, 1-pólový, In=6A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	6,00000				Vlastní
246	IS-16/2	Hlavní vypínač, 2-pól, In=16A	kus	1,00000				Vlastní
247	KT13,5	Kabelová průchodka PG13,5, průměr kabelu 7-16mm	kus	7,00000				Vlastní
248	PHZ-A-COMP	Zámek s otočnou rukojetí Kompletní	kus	1,00000				Vlastní
249	KT-1	Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 pro KT 11	kus	1,00000				Vlastní
250	KL-7	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 1x25mm ² a 6x16mm ²	kus	2,00000				Vlastní
251	BFZ-DES	Uzemňovací sada	kus	1,00000				Vlastní
252	WFB-SET-CS	Sada pro montáž rozváděče na stěnu	kus	1,00000				Vlastní
253	741210202R1	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg, RP.B1.1	kus	1,00000				Vlastní
Poznámka k položce: INSTALACE KOMPLETNÍHO ROZVÁDĚČE NA MÍSTO VČETNĚ PŘIPOJENÍ :: 1 : 1								
				1,00000				
254	741210202R2	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg, RP.B1.1	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Poznámka k položce: VNITŘNÍ ZAPOJENÍ A PROPOJENÍ ROZVÁDEČE
VČETNĚ MATERIÁLU NA PROPJENÍ. KUSOVÁ ZKOUŠKA ::

1 :
1

1,00000

255	XVTL-BF-10/5	Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=1000x2000x500	kus	1,00000				Vlastní
256	XVTL-BP-W-1	Adaptér xEnergy Basic (Profi+), přední část, hl.185, ŠxV=1000x2000	kus	1,00000				Vlastní
257	BPZ-MSW-20/	Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP	kus	1,00000				Vlastní
258	XVTL-BP-F-10	Adaptér xEnergy Basic (Profi+), zadní část, skříň ŠxV=1000x2000	kus	1,00000				Vlastní
259	XBSP	Držák PE(PEN) sběrnice zadní	kus	3,00000				Vlastní
260	XLST3F105	Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely, IP30, ŠxH=1000x500	kus	2,00000				Vlastní
261	XVTL-S-5/20-F	Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x500	kus	1,00000				Vlastní
262	XLSPH2105	Podstavec těžký, komplet, V=200, ŠxH=1000x500	kus	1,00000				Vlastní
263	BFZ-DES	Uzemňovací sada	kus	2,00000				Vlastní
264	XAC	Montážní sada pro spojení polí, IP3x	kus	1,00000				Vlastní
265	XAT	Závěsná oka (sada)	kus	1,00000				Vlastní
266	XAB4	Schránka na dokumentaci	kus	1,00000				Vlastní
267	XALP-N	Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky)	kus	1,00000				Vlastní
268	KEY-E10/30-G	Klíč pro cylindrickou vložku, (stejně klíče)	kus	1,00000				Vlastní
269	PHZ-E10/30-G	Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks)	kus	1,00000				Vlastní
270	DNW-SIL/LED	Světlo SlimLine LED 4W, 65lm/W, 120°	kus	1,00000				Vlastní
271	DNW-CON/LE	Zdroj 5W pro max 1ks světlo SlimLine LED	kus	1,00000				Vlastní
272	BPZ-MPL-NZM	Montážní panel pro 4xNZM2, vertikální montáž, Š=1000	kus	1,00000				Vlastní
273	BPZ-DINR46-	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 1000, šířka lišty = 888 (46 modulů)	kus	8,00000				Vlastní
274	BPZ-FP-NZM2	Krycí deska s výřezem 4xNZM2 (3pól) / 4xNZM2 (4pól), vertikální montáž, šedá, ŠxV=1000x300	kus	1,00000				Vlastní
275	TIW-1	Nástavec bočnice 75x90 mm	kus	2,00000				Vlastní
276	BEL01	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	kus	5,00000				Vlastní
277	BEL12	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	kus	5,00000				Vlastní
278	BPZ-BBS-4/25	Držák sběrnic, 4-pól, 15x5, 20x5, 250A	kus	5,00000				Vlastní
279	BPZ-MPL180-	Montážní panel Š=1000, V=180	kus	1,00000				Vlastní
280	BPZ-BB/T-15/	Sběrnice vrtaná se závitů M6, 15x5x1000mm, 218A	kus	4,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
281	BPZ-FP-1000/	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=400	kus	1,0000				Vlastní
282	BPZ-FP-1000/	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=1000, V=150	kus	6,00000				Vlastní
283	BPZ-FP-1000/	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=150	kus	2,00000				Vlastní
284	BPZ-FP-1000/	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=50	kus	1,00000				Vlastní
285	NBP-1000	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	kus	3,00000				Vlastní
286	NZMN2-4-AF1	Jistič, 4pól, ochr.obvodů, třmen. svorky, Icu=35kA, In=125A, pevná spoušť na přetížení, norma UL	kus	1,00000				Vlastní
287	NZM2/3-XAH1	Vypínací spoušť NZM2-3, pk:1z, 208-250V ~/=	kus	1,00000				Vlastní
288	FAZC50/4NA	Jistič FAZ (norma UL), char C, 4-pólový, In=50A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	3,00000				Vlastní
289	ZIS/SPE1TE	Zamykání páčky pro modulární jističe PL, FAZ, IS (bez zámku)	kus	2,00000				Vlastní
290	FAZC32/4NA	Jistič FAZ (norma UL), char C, 4-pólový, In=32A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	1,00000				Vlastní
291	FAZC16/4NA	Jistič FAZ (norma UL), char C, 4-pólový, In=16A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	1,00000				Vlastní
292	FAZC10/4NA	Jistič FAZ (norma UL), char C, 4-pólový, In=10A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	1,00000				Vlastní
293	FAZC10/1NA	Jistič FAZ (norma UL), char C, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	38,00000				Vlastní
294	FAZ-B6/1-NA	Jistič FAZ (norma UL), char B, 1-pólový, In=6A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	1,00000				Vlastní
295	FAZB16/1NA	Jistič FAZ (norma UL), char B, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	20,00000				Vlastní
296	FRBdM-C10/1	Dig. proudový chránič s nadproud. ochr. FRB, typ G/A, char C, 1+N-pólový, In=10A, Idn=0.03A, Ir=3kA	kus	9,00000				Vlastní
297	FRBdM-C16/1	Dig. proudový chránič s nadproud. ochr. FRB, typ G/A, char C, 1+N-pólový, In=16A, Idn=0.03A, Ir=3kA	kus	31,00000				Vlastní
298	SPBT12280/4	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	kus	1,00000				Vlastní
299	FAZB20/1NA	Jistič FAZ (norma UL), char B, 1-pólový, In=20A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	2,00000				Vlastní
300	A123217R1	EURO W2,5/P3H-PE EURO W2,5/P3H-PE	kus	100,00000				Vlastní
301	B723213R1	EURO W2,5 přepážka K EURO W2,5	kus	0,00000				Vlastní
302	A161116R1	svorky RSA 16 A svorka RSA 16 A BILÁ(A161116)	kus	20,00000				Vlastní
303	B661113R1	RSA 16 A přepážka K RSA 16 A BILÁ(B661113)	kus	4,00000				Vlastní
304	F121110R1	RSA L15 BILÁ koncová svěrka RSA L15 BILÁ (F121110)	kus	15,00000				Vlastní
305	741210202R3	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg, RP B 1.2	kus	1,00000				Vlastní

Poznámka k položce: **INSTALACE KOMPLETNÍHO ROZVÁDĚČE NA MÍSTO VČETNĚ PŘIPOJENÍ :**
1 :
1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
306	741210202R4	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg, RP B 1.2	kus	1,00000	17 478,25	17 478,25		Vlastní

Poznámka k položce: VNITŘNÍ ZAPOJENÍ A PROPOJENÍ ROZVÁDĚČE
VČETNĚ MATERIÁLU NA PROPJENÍ. KUSOVÁ ZKOUŠKA ::

1 :

1

1,00000

307	XVTL-BF-10/5	Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=1000x2000x500	kus	1,0000				Vlastní
308	XVTL-BP-W-1	Adaptér xEnergy Basic (Profi+), přední část, hl.185, ŠxV=1000x2000	kus	1,0000				Vlastní
309	BPZ-MSW-20/	Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP	kus	1,0000				Vlastní
310	XBSP	Držák PE(PEN) sběrnice zadní	kus	3,0000				Vlastní
311	XLST3F105	Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely, IP30, ŠxH=1000x500	kus	2,0000				Vlastní
312	XSDMC2010	Dveře plné, IP55, ŠxV=1000x2000	kus	1,0000				Vlastní
313	XVTL-S-5/20-F	Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x500	kus	1,0000				Vlastní
314	XLSPH2105	Podstavec těžký, komplet, V=200, ŠxH=1000x500	kus	1,0000				Vlastní
315	BFZ-DES	Uzemňovací sada	kus	2,0000				Vlastní
316	XAC	Montážní sada pro spojení polí, IP3x	kus	1,0000				Vlastní
317	XAT	Závěsná oka (sada)	kus	1,0000				Vlastní
318	XAB4	Schránka na dokumentaci	kus	1,0000				Vlastní
319	XALP-N	Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky)	kus	1,0000				Vlastní
320	KEY-E10/30-G	Klíč pro cylindrickou vložku, (stejně klíče)	kus	1,0000				Vlastní
321	PHZ-E10/30-G	Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks)	kus	1,0000				Vlastní
322	DNW-SIL/LED	Světlo SlimLine LED 4W, 65lm/W, 120°	kus	1,0000				Vlastní
323	DNW-CON/LE	Zdroj 5W pro max 1ks světlo SlimLine LED	kus	1,0000				Vlastní
324	BPZ-DINR46-	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 1000, šířka lišty = 888 (46 modulů)	kus	13,0000				Vlastní
325	BEL01	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	kus	7,0000				Vlastní
326	BEL12	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	kus	7,0000				Vlastní
327	BPZ-FP-1000/	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=1000, V=150	kus	11,0000				Vlastní
328	BPZ-FP-1000/	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=150	kus	2,0000				Vlastní
329	NBP-1000	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	kus	5,0000				Vlastní
330	FRBmM-C10/	Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ A, char C, 1+N-pólový, In=10A, I _{dn} =0.03A. I _r =250A. I _{cn} =10kA	kus	1,0000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
331	FRBmM-B16/1	Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ A, char B, 1+N-pólový, In=16A, Idn=0.03A, Ir=250A, Icn=10kA	kus	12,00000				Vlastní
332	FAZ-C10/1	Jistič FAZ, char C, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2)	kus	5,00000				Vlastní
333	FAZ-C6/1	Jistič FAZ, char C, 1-pólový, In=6A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2)	kus	1,00000				Vlastní
334	FAZ-B16/2	Jistič FAZ, char B, 2-pólový, In=16A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2)	kus	73,00000				Vlastní
335	FAZ-B6/2	Jistič FAZ, char B, 2-pólový, In=6A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2)	kus	5,00000				Vlastní
336	SPBT12280/4	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	kus	2,00000				Vlastní
337	IS-63/4	Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A	kus	3,00000				Vlastní
338	IS-63/2	Hlavní vypínač, 2-pól, In=63A	kus	5,00000				Vlastní
339	VLCE22-2P	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C22 do 100A, 2-pól	kus	10,00000				Vlastní
340	VLCE22-1P	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C22 do 100A, 1-pól	kus	10,00000				Vlastní
341	C22G50	Válcová pojistka GG 690V AC 50A C22(22,2x58mm)	kus	20,00000				Vlastní
342	C22G6	Válcová pojistka GG 690V AC 6A C22(22,2x58mm)	kus	10,00000				Vlastní
343	A123217R2	EURO W2,5/P3H-PE EURO W2,5/P3H-PE	kus	100,00000				Vlastní
344	A161116R2	svorky RSA 16 A svorka RSA 16 A BÍLÁ(A161116)	kus	12,00000				Vlastní
345	B661113R2	RSA 16 A přepážka K RSA 16 A BÍLÁ(B661113)	kus	4,00000				Vlastní
346	F121110R2	RSA L15 BÍLÁ koncová svěrka RSA L15 BÍLÁ (F121110)	kus	15,00000				Vlastní
347	1682703	INSTALACNI RELE 230V AC 16A Z-R230/16-11	kus	5,00000				Vlastní
348	741210202R5	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg, RP.B.VZT.1	kus	1,00000				Vlastní
Poznámka k položce:INSTALACE KOMPLETNÍHO ROZVÁDĚČE NA MÍSTO VČETNĚ PŘIPOJENÍ : : 1 : 1 1,00000								
349	741210202R6	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg, RP.B.VZT.1	kus	1,00000				Vlastní
Poznámka k položce:VNITŘNÍ ZAPOJENÍ A PROPOJENÍ ROZVÁDĚČE VČETNĚ MATERIÁLU NA PROPJENÍ : : 1 : 1 1,00000								
350	XVTL-BF-6/5/2	Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=600x2000x500	kus	1,00000				Vlastní
351	XVTL-BP-W-6	Adaptér xEnergy Basic (Profi+), přední část, hl.185, ŠxV=600x2000	kus	1,00000				Vlastní
352	BPZ-MSW-20/	Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
353	XVTL-BP-F-6/	Adaptér xEnergy Basic (Profi+), zadní část, skříň ŠxV=600x2000	kus	1,00000				Vlastní
354	XBSP	Držák PE(PEN) sběrnice zadní	kus	2,00000				Vlastní
355	XLST3F65	Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely, IP30, ŠxH=600x500	kus	2,00000				Vlastní
356	XVTL-S-5/20-F	Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x500	kus	1,00000				Vlastní
357	XLSPH265	Podstavec těžký, komplet, V=200, ŠxH=600x500	kus	1,00000				Vlastní
358	BFZ-DES	Uzemňovací sada	kus	1,00000				Vlastní
359	XAC	Montážní sada pro spojení polí, IP3x	kus	1,00000				Vlastní
360	XAT	Závěsná oka (sada)	kus	1,00000				Vlastní
361	XAB4	Schránka na dokumentaci	kus	1,00000				Vlastní
362	XALP-N	Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky)	kus	1,00000				Vlastní
363	KEY-E10/30-G	Klíč pro cylindrickou vložku, (stejně klíče)	kus	1,00000				Vlastní
364	PHZ-E10/30-G	Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks)	kus	1,00000				Vlastní
365	DNW-SIL/LED	Světlo SlimLine LED 4W, 65lm/W, 120°	kus	1,00000				Vlastní
366	DNW-CON/LE	Zdroj 5W pro max 1ks světlo SlimLine LED	kus	1,00000				Vlastní
367	BPZ-MPL-NZM	Montážní panel pro 2xNZM3, vertikální montáž, Š=600	kus	1,00000				Vlastní
368	BPZ-MPL-NZM	Montážní panel pro 4xNZM1, vertikální montáž, Š=600	kus	1,00000				Vlastní
369	BPZ-DINR24-6	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	kus	5,00000				Vlastní
370	BPZ-BBS-4/63	Držák sběrnic, 4-pól, 15x5...30x10, 630A	kus	3,00000				Vlastní
371	BPZ-MPL350-	Montážní panel Š=600, V=350	kus	1,00000				Vlastní
372	BPZ-BB/T-32/	Sběrnice vrtaná se závity M6, 32x5x1000mm, 400A	kus	2,00000				Vlastní
373	BPZ-FP-NZM3	Krycí deska s výřezem 2xNZM3 (3pól) / 2xNZM3 (4pól), vertikální montáž, šedá, ŠxV=600x500	kus	1,00000				Vlastní
374	BPZ-FP/S-NZM	Krycí deska s výřezem 3xNZM1 3/4p mont.vertikálně na panel BPZ-MPL-NZM...-MV šedá, ŠxV=600x200	kus	1,00000				Vlastní
375	BEL01	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)	kus	3,00000				Vlastní
376	BEL12	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)	kus	3,00000				Vlastní
377	BPZ-FP-600/1	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	kus	4,00000				Vlastní
378	BPZ-FP-600/1	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=150	kus	1,00000				Vlastní
379	BPZ-FP-600/0	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50	kus	2,00000				Vlastní
380	BPZ-FP-600/4	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=400	kus	1,00000				Vlastní
381	NBP-1000	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
382	N3-4-400-BT	Vypínač, 4pól, dálk. vypnutí, třmen.svorky, In=400A	kus	1,00000				Vlastní
383	NZM2/3-XAHN	Vypínací spoušť NZM2-3, pk:1z, 208-250V ~/=	kus	1,00000				Vlastní
384	LZMC1A125I	Výkonový jistič, 3pól, In=125A, Icu=36kA	kus	2,00000				Vlastní
385	FAZB40/3NA	Jistič FAZ (norma UL), char B, 3-pólový, In=40A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	2,00000				Vlastní
386	FAZC40/3NA	Jistič FAZ (norma UL), char C, 3-pólový, In=40A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	4,00000				Vlastní
387	FAZC16/3NA	Jistič FAZ (norma UL), char C, 3-pólový, In=16A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	2,00000				Vlastní
388	FAZB16/3NA	Jistič FAZ (norma UL), char B, 3-pólový, In=16A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	1,00000				Vlastní
389	FAZB25/3NA	Jistič FAZ (norma UL), char B, 3-pólový, In=25A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	1,00000				Vlastní
390	FAZC32/1NA	Jistič FAZ (norma UL), char C, 1-pólový, In=32A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	1,00000				Vlastní
391	FAZC16/1NA	Jistič FAZ (norma UL), char C, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	6,00000				Vlastní
392	FAZ-C6/1-NA	Jistič FAZ (norma UL), char C, 1-pólový, In=6A, Icu=15kA (IEC 60947-2)	kus	4,00000				Vlastní
393	SPBT12280/4	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S	kus	1,00000				Vlastní
394	A123217R3	EURO W2,5/P3H-PE EURO W2,5/P3H-PE	kus	15,00000				Vlastní
395	B723213R3	EURO W2,5 přepážka K EURO W2,5	kus	3,00000				Vlastní
396	A161116R3	svorky RSA 16 A svorka RSA 16 A BILÁ(A161116)	kus	15,00000				Vlastní
397	B661113R3	RSA 16 A přepážka K RSA 16 A BILÁ(B661113)	kus	4,00000				Vlastní
398	1000223138	Řadová svorka RSA 70 A - červená	kus	8,00000				Vlastní
399	F121110R3	RSA L15 BILÁ koncová svěrka RSA L15 BILÁ (F121110)	kus	6,00000				Vlastní
400	741211853R	Demontáž rozvodnic kovových nebo plastových včetně kabeláže, ekologická likvidace odpadu	hod	26,00000				Vlastní
401	013244001	Dokumentace výrobní - rozváděče	ks	1,00000				Vlastní
Poznámka k položce: provedení výrobní dokumentace dle dodaného materiálu a technologií do rozváděčů - skříň, jištění, zdravotní izolovaná soustava anod ... 1 : 1 1,00000								
402	013254000	Dokumentace skutečného provedení rozváděčů	ks	1,00000				Vlastní
403	091003008	Pomocné a přípravné práce pro napojení ZIS v rozváděči RP.B.1.2	soubor	1,00000				Vlastní
Poznámka k položce: koordinace výroby rozváděčů a instalace prvků ZIS včetně zapojení a propojení : 1 : 1 1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
404	091003015	Pomocné a přípravné práce pro napojení rozváděčů dle skutečné přípravy investorem Poznámka k položce:příprava pro dopojení přívodních vedení ze sklepa objektu do každého rozváděče. úprava a příprava na nové vedení : : 1 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
Díl: M21-6 UPS - záložní zdroj napájení								
405	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic, protahovacích šířky do 60 mm	m	18,00000				Vlastní
406	1384266	DRATENY ZLAB+SPOJKA DZI 60X60 BZNCR 3M	m	6,00000				Vlastní
407	1192796	ZAVES DZZ/B ZNCR	kus	12,00000				Vlastní
408	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm,,, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žilv 1.5 až 16 mm2	m	225,00000				Vlastní
409	2000001864	N2XH 1x16 RM	m	150,00000				Vlastní
410	2000004623	N2XH 1x16 RM	m	75,00000				Vlastní
		Poznámka k položce:zeleno/žlutá a modrá : : 75 : 75						
411	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žilv do 16 mm2	kus	30,00000				Vlastní
412	220410125R	Montáž a uvedení do provozu záložního zdroje 20 kVA Poznámka k položce:Montáž a uvedení do provozu pro UPS 3S 20kVA UPS Včetně Interní bateriové moduly, položka určená dodavatelem technologického celku záložního zdroje : : 1 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
413	1660326R	E3SUPS20KHB, UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS Poznámka k položce:nabídka SX0001936809-0002 : : 1 : 1	kus	1,00000				Vlastní
414	1660327R	E3SOPT001, UPS 3 Series Network Card Poznámka k položce:nabídka SX0001936809-0002karta pro připojení k LAN : :	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 :						
		1		1,00000				
415	1660328R	E3SBTH4, UPS 3S High Capacity Battery String	kus	3,00000				Vlastní
		Poznámka k položce:nabídka SX0001936809-0002bateriový blok :						
		3 :						
		3		3,00000				
416	0910030205	Protokol o výchozí zkoušce systému	ks	1,00000				Vlastní
Díl: M21-7 ZIS - zdravotnická izolovaná soustava								
417	741120005	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY) ... průřezu žilv 25 až 35 mm ²	m	173,91300				Vlastní
418	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm ²	m	200,00000				Vlastní
		173,913043478261*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		200 :						
		200		200,00000				
419	741122201	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu ... a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ²	m	108,69600				Vlastní
420	34111006	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x2,5mm ²	m	125,00000				Vlastní
		108,695652173913*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		125 :						
		125		125,00000				
421	741124701	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem,, (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm ²	m	217,39100				Vlastní
422	2000000871	J-Y(St)Y 2x2x0,8 šedá	m	250,00000				Vlastní
		217,391304347826*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :						
		250 :						
		250		250,00000				
423	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žilv do 25 ... mm ²	kus	40,00000				Vlastní
424	741210701R	Služba - Nastavení a ověření přístrojů BENDER v rozváděcích, Kontrola zapojení, oživení a nastavení,, celého systému přístrojů na sběrnici BMS včetně uživatelských hlášení přímo na místě instalace	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vystavení protokolu o nastavení přístrojů. (3% z prodejní ceny nastavovaných přístrojů) : Poznámka k položce: isoMED427P-2-5x CP907 complete- 1x EDS151-13x MK2430-11-2x MK2430-12-2x Dopravné -510x : : 1 : 1						
				1,00000				
425	B92090145	ES710/8000-1-GL - Prim. 400V Sec. 230V 8,00kVA, standardně umístěná svorkovnice, ztráty v železe,, dPFe < 38 W, náběhový proud IE (AI < 8 x In GREEN LINE	kus	5,00000				Vlastní
426	B72075301	isoMED427P-2 - Hlídač izolačního stavu Un AC 230V, 50/60Hz Us AC 230V, 50/60Hz R 50k...500kOhm,, Monitorování zatěžovacího proudu, teploty transformátoru, sběrnice RMS verze B7 s pružinovými svorkami : 5	kus	5,00000				Vlastní
				5,00000				
427	B942709	STW2 - Transformátor proudu Měřicí proudový transformátor k přístrojům 107TD47 IR427 isoMED427 a ATICS	kus	5,00000				Vlastní
428	B95061080	CP907 COMPLETE - Dotykový panel, Řídicí a signalizační dotykový panel 7" DC 24 V	kus	1,00000				Vlastní
429	1SVR427043F	CP-D 24/1.3 - Zdroj napájecí 30W, 1SVR427043R0100, input: 90÷264 VAC: 120÷375 VDC, output: 24 VDC: 1.3 A: 30 W	kus	1,00000				Vlastní
430	B924201	AN450 - Zdroj napájecí Prim. AC 230V Sec. AC 20V Zdroj pro napájení až 3 panelů MK2xxx nebo 6 lokalizátorů EDS15x	kus	5,00000				Vlastní
431	B95100001	MK2430-11 - Kontrolní a signalizační panel 12 digit. vstupů, USB, až 150 alarm adres	kus	2,00000				Vlastní
432	B95100002	MK2430-12 - Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarm adres	kus	2,00000				Vlastní
433	B91080101	EDS151 - Vyhodnocovací jednotka, Us AC 17...24V 50...60Hz, DC 14...28V	kus	13,00000				Vlastní
434	B91080110	Přichytka na DIN lištu pro EDS151	kus	13,00000				Vlastní
435	Pol3	Přepravné individuální, 1x paleta, 5x ES710+ ostatní zboží, do 400kg	kus	1,00000				Vlastní
436	HZS3121	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér ocelových.. konstrukcí	hod	40,00000				Vlastní
437	091003175	Ocelová konstrukce s perforovanými stěnami nebo pletiven včetně dveří, max rozměr 1000x500x1800 mm,,, povrchová úprava proti korozi, technický náčrtek a výrobní dokumentace	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.5	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: prostor pro umístění transformátorů ZIS, celková nosnost 370 kg (5x 74kg), pro mechanické kratí a prostorové uspořádání zařízení v rozvodně, příprava nna vodivé pospojení s zemněním v rozvodně						
		1 :						
		1		1,00000				

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.6	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22.1 Strukturovaná kabeláž-SK / Kabelová příprava pro								
		vyvolávací systém VS / Kabelová příprava pro kameru						
1	3	Napájecí panel 19", 8x230V, s přepětovou ochranou	ks	1,00000				Vlastní
2	4	Univerzální neosazený patch panel velikosti 1U určený pro 24 keystoneů, pro cat. 5E	ks	7,00000				Vlastní
3	5	Keystone, cat. 5e, UTP	ks	145,00000				Vlastní
4	6	Vyvazovací panel, 1U	ks	7,00000				Vlastní
5	7	Police, 1U, 450mm	ks	1,00000				Vlastní
6	8	Spojovací materiál	kpl	1,00000				Vlastní
7	11	Switch 24x Gigabit RJ45 portů / 4x 10Gigabit SFP+ porty, L3, Řízený (web rozhraní a CLI), 1U, DHCP, Server, QoS (Quality of Service), VLAN. Kompatibilní se stávajícím HW nemocnice - např. JG932A	ks	3,00000				Vlastní
8	12	SFP JD094B, SFP LC Transceiver, 10000 Mbit/s SFP+	ks	7,00000				Vlastní
9	13	Přístupový bod - AP, podpora Wi-Fi 802.11ac, tři dvoupásmové antény, konfigurace 3x3 MIMO (5, GHz)/2x2 MIMO (2.4 GHz). Rozhraní: 1 x 10/100/1000 RJ45 LAN, 1 x USB 2.0 (typ A), Bluetooth, WLAN (Wifi) standardy: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, Přenosové rychlosti pro WLAN (Wifi) [Mb/s]: 1300 + 400, Frekvenční rozsah (GHz): 2.4, 5. Kompatibilní se stávajícím HW nemocnice - např. JX945A.	ks	3,00000				Vlastní
10	14	Držák pro AP, montáž na SDK strop - např. JW047A.	ks	3,00000				Vlastní
11	17	Dveřní interkom, analog, min. 6-ti tlačítkový (napojení na PBX)	ks	1,00000				Vlastní
12	18	Napájecí zdroj	ks	1,00000				Vlastní
13	21	Patchkabel, UTP, Cat.5e (1m)	ks	75,00000				Vlastní
14	22	Patchkabel, UTP, Cat.5e (2m)	ks	50,00000				Vlastní
15	23	Patchkabel, UTP, Cat.5e (5m)	ks	35,00000				Vlastní
16	26	KU 68-1901 KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	90,00000				Vlastní
17	27	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	20,00000				Vlastní
18	30	TRUBKA OHEBNÁ pr. 25 mm	m	390,00000				Vlastní
19	31	TRUBKA OHEBNÁ pr. 36 mm	m	100,00000				Vlastní
20	34	Datová zásuvka, 2xRJ45, UTP, CAT5e, kompletní vč. rámečku (SK)	ks	46,00000				Vlastní
21	35	Datová zásuvka, 2xRJ45, UTP, CAT5e, kompletní vč. rámečku (SK) - povrchová (CCTV, Wi-Fi, atd.)	ks	1,00000				Vlastní
22	36	Datová zásuvka, 1xRJ45, UTP, CAT5e, kompletní vč. rámečku (SK) - povrchová (CCTV, Wi-Fi, atd.)	ks	7,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.6	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	37	Datová zásuvka - Modul 45x25 do zdravotnické rampy/stativu, 1xRJ45, UTP 5E	ks	42,00000				Vlastní
24	38	Nosná maska modulů 45, vč. rámečku	ks	21,00000				Vlastní
25	39	Keystone cat. 5E UTP, do modulů 45	ks	42,00000				Vlastní
26	40	Konektor RJ45, cat. 5E UTP (Vyv. Systém)	ks	14,00000				Vlastní
27	43	Datový kabel, CAT5E UTP LSOH, Dca-s1,d2,a1	m	12 950,00000				Vlastní
28	46	Sekání drážek a kapes, průrazy	kpl	1,00000				Vlastní
29	49	Koordinační činnost	h	120,00000				Vlastní
30	50	Ostatní nespecifikované práce nutné k realizaci	h	30,00000				Vlastní
31	53	Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby,, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásy apod.)	kpl	1,00000				Vlastní
32	54	Doprava + náklady na přepravu materiálu	kpl	1,00000				Vlastní
33	55	Měřicí protokol sítě strukturované kabeláže-metalická část	kpl	1,00000				Vlastní
34	56	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000				Vlastní
35	57	Demontáže stávajících komponent, úprava racku SK, aj.	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: M22.2 SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA-STA								
36	64	Odbočná skříň pro TV i SAT rozvody, rozměry: 54x57x13 cm. Uchycení na zeď, bílá barva. Skříň vybavena zámkem, vylamovací otvor pro Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení	ks	1,00000				Vlastní
37	65	Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení	ks	1,00000				Vlastní
38	66	Programovatelný zesilovač s měniči (Digitální signálový procesor) až pro 32 multiplexů DVB-T / T2 +, VKV FM + DAB/BIII. 1xvstup VHF + 2x vstup UHF + vstup VKV FM. UHF vstupy se SAW filtrem 5G, vč. napájecího adaptéru	ks	1,00000				Vlastní
39	67	Anténní rozbočovač , 8x 10 dB	ks	1,00000				Vlastní
40	70	KU 68-1901 KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	5,00000				Vlastní
41	71	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	5,00000				Vlastní
42	74	TRUBKA OHEBNÁ pr. 25 mm	m	50,00000				Vlastní
43	75	TRUBKA OHEBNÁ pr. 36 mm	m	10,00000				Vlastní
44	78	Zásuvka TV+R, koncová, komplet	ks	4,00000				Vlastní
45	79	Šroubovací F konektor na koaxiální kabel	ks	15,00000				Vlastní
46	82	Koaxiální kabel, 75 Ohm, LSOH	m	290,00000				Vlastní
47	85	Sekání drážek a kapes, průrazy	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.6	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	88	Koordinační činnost	h	10,00000				Vlastní
49	89	Ostatní nespecifikované práce nutné k realizaci STA	h	15,00000				Vlastní
50	92	Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby,, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací násky anod.)	kpl	1,00000				Vlastní
51	93	Doprava + náklady na přepravu materiálu	kpl	1,00000				Vlastní
52	94	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000				Vlastní
53	95	Demontáže stávajících komponent, úprava stávajícího vedení, aj.	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: M22.3 VYVOLÁVACÍ SYSTÉM (VS)-referenční typy v rámci kompatibility dle standardu nemocnice								
54	102	Switch PoE - 16x 100/1000, např. IT-00012	ks	1,00000				Vlastní
55	103	Univerzální neosazený patch panel velikosti 1U určený pro 24 keystoneů, pro cat. 5E	ks	1,00000				Vlastní
56	104	Keystone, cat. 5e, UTP	ks	14,00000				Vlastní
57	105	Vyvazovací panel, 1U	ks	1,00000				Vlastní
58	106	Police, 1U, 450mm	ks	1,00000				Vlastní
59	107	Spojovací materiál	kpl	1,00000				Vlastní
60	110	KU 68 HLUBOKÁ	ks	15,00000				Vlastní
61	111	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ, PROPOJOVACÍ	ks	15,00000				Vlastní
62	112	Krabice povrchová, propojovací	ks	10,00000				Vlastní
63	115	TRUBKA OHEBNÁ pr. 20 mm	m	100,00000				Vlastní
64	116	TRUBKA OHEBNÁ pr. 36 mm	m	30,00000				Vlastní
65	119	Sekání drážek a kapes, průrazy	kpl	1,00000				Vlastní
66	122	QVL - KIOSEK, výdejna lístků s dotykovou obrazovkou ELIO 19palců, ETH řídicí PC OS Linux bez podstavce např. QVL192-KEP	ks	1,00000				Vlastní
67	123	Stojan pro KIOSEK řady QVLxx2	ks	1,00000				Vlastní
68	124	Plastové doplňky kiosků řady QVLxx2 - na přání - cena individuální dle vybraného mat.	kpl	1,00000				Vlastní
69	125	QHD - HALOVÝ DISPLAY - Průmyslový zobrazovač 43", rozlišení UHD 4K 3840x2160 350cd/m2 500000:1, např. ITVD43002	ks	3,00000				Vlastní
70	126	Počítač QITX_CPU_4 - prodejní sada	ks	1,00000				Vlastní
71	127	QPD - PŘEPÁŽKOVÝ DISPLAY - Displej maticový Indoor P5/RGB, PoE, 1 modul např. QDMP1	ks	10,00000				Vlastní
72	128	Externí GONG, Aktivním PoE, nástěnné provedení, voice modul	ks	3,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.6	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	129	Řídící software QWIN	ks	1,00000				Vlastní
74	130	Virtuální přepážkový terminál	ks	1,00000				Vlastní
75	131	Licence pro virtuální displej	ks	1,00000				Vlastní
76	132	Modul monitoringu činnosti přepážek a služeb	ks	1,00000				Vlastní
77	133	Modul statistiky pro SW QWIN	ks	1,00000				Vlastní
78	136	Koordinační činnost	h	30,00000				Vlastní
79	137	Ostatní nespecifikované práce nutné k realizaci VS	h	20,00000				Vlastní
80	138	Práce HW technika	h	26,00000				Vlastní
81	139	Práce SW konzultanta	h	10,00000				Vlastní
82	142	Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby,, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.)	kpl	1,00000				Vlastní
83	143	Doprava + náklady na přepravu materiálu	kpl	1,00000				Vlastní
84	144	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: M22.4		SYSTÉM SESTRA-PACIENT (SP)-referenční typy v rámci kompatibility - dle standardu nemocnice						
85	152	KU 68 HLUBOKÁ	ks	20,00000				Vlastní
86	153	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ, PROPOJOVACÍ	ks	20,00000				Vlastní
87	154	Krabice povrchová, propojovací	ks	10,00000				Vlastní
88	157	TRUBKA OHEBNÁ pr. 20 mm	m	110,00000				Vlastní
89	158	TRUBKA OHEBNÁ pr. 36 mm	m	30,00000				Vlastní
90	161	Datový kabel, CAT5E UTP LSOH, Dca-s1,d2,a1	m	400,00000				Vlastní
91	162	Kabel CYSY 2x1,5	m	150,00000				Vlastní
92	165	Sekání drážek a kapes, průrazy	kpl	1,00000				Vlastní
93	168	Hlavní ústředna stolní - HU-S- akustická a optická signalizace jednotlivých volání- zobrazení, adresy volajícího místa na displeji- zobrazení údajů o klientech a o pohybu personálu- ovládání elektrických zámků vstupních dveří	ks	1,00000				Vlastní

- decentralizace systému do předem naprogramovaného subsystému
- jednoduchá a přehledná obsluha přes dotykovou displej
- přijetí klientského volání nebo alarmu a možnost jeho zrušení

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.6	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	169	Sekční ústředna nástěnná 102330 (SU-N)· akustická a optická signalizace jednotlivých volání· zobrazení adresy volajícího místa na displeji· zobrazení údajů o klientech a o pohybu personálu· ovládání elektrických zámků vstupních dveří · decentralizace systému do předem naprogramovaného subsystému · jednoduchá a přehledná obsluha přes dotykovou displej · přijetí klientského volání nebo alarmu a možnost jeho zrušení · možnost vyslání centrálního hlášení na všechny pokoje osazené SIJ-O (102340) · hovorové spojení mezi vchodovou jednotkou VJ (102350) a sekční ústřednou nástěnnou SU-N (102330)	ks	3,00000				Vlastní
95	170	Propojovací deska HU, HU-O, SU: PDE (102400), pro ústředny nástěnné	ks	3,00000				Vlastní
96	171	NÁPÁJECÍ ZDROJ (NA1), Rozměr NA1: 300 mm x200 mm x 95 mm	ks	1,00000				Vlastní
97	172	ZÁSUVKA ROZVODU + KABEL (ZR), pro připojení HU-S	ks	1,00000				Vlastní
98	173	Propojovací deska: PDE (102400)	ks	1,00000				Vlastní
99	174	SIGNALIZAČNÍ JEDNOTKA (SIJ - 109235)· možnost registrace personálu· možnost připojení osmi, adresných zásuvek účastníka, tlačítek nebo táhel nouzového volání· možnost připojení libovolného počtu neadresných zásuvek účastníka, tlačítek nebo táhel nouzového volání · možnost vyslání klientského volání · možnost vyslání alarmu · přenos akustických signálů v případě registrace personálu · možnost rozšíření o přijímací bezdrátový modul interní 109550 (možnost připojení 8 adresných bezdrátových prvků k jednotce)	ks	3,00000				Vlastní
100	175	Propojovací deska: PDE (109831) pro SIJ	ks	3,00000				Vlastní
101	176	Instalační rámeček: IRM (109903) pro SIJ	ks	3,00000				Vlastní
102	177	TÁHLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ (TANV - 109362)	ks	2,00000				Vlastní
103	178	Instalační rámeček: IRM (109903) pro TANV	ks	2,00000				Vlastní
104	179	ZÁSUVKA ÚČASTNÍKA (ZU - 109202)	ks	7,00000				Vlastní
105	180	Instalační rámeček: IRM (109904) pro ZU	ks	7,00000				Vlastní
106	181	VOLACÍ ŠNŮRA NOUZOVÉHO VOLÁNÍ (VS-NV - 109172)	ks	7,00000				Vlastní
107	182	Závěs volací šňůry nouzového volání (ZVS - 102320)	ks	7,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.6	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	183	SIGNALIZAČNÍ JEDNOTKA BEZDRÁTOVÁ (SIJ - B) - SIJ VČ. ROZŠÍŘUJÍCÍHO BEZDRÁTOVÉHO MODULU 109550	ks	1,00000				Vlastní
109	184	Propojovací deska: PDE (109831) pro SIJ-B	ks	1,00000				Vlastní
110	185	Instalační rámeček: IRM (109903) pro SIJ-B	ks	1,00000				Vlastní
111	186	ZÁSUVKA ÚČASTNÍKA S TLAČÍTKEM BEZDRÁTOVÁ (ZUT-B -	ks	2,00000				Vlastní
112	187	Instalační rámeček: IRM (109904) pro ZU-B	ks	2,00000				Vlastní
113	188	VOLACÍ ŠNŮRA NOUZOVÉHO VOLÁNÍ (VS-NV - 109172)	ks	2,00000				Vlastní
114	189	Závěsa volací šňůry nouzového volání (ZVS - 102320)	ks	2,00000				Vlastní
115	190	SVÍTIDLO (SV - 109390)	ks	4,00000				Vlastní
116	193	Koordinační činnost	h	30,00000				Vlastní
117	194	Ostatní nespecifikované práce nutné k realizaci SP	h	20,00000				Vlastní
118	197	Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby,, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.)	kpl	1,00000				Vlastní
119	198	Doprava + náklady na přepravu materiálu	kpl	1,00000				Vlastní
120	199	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000				Vlastní
121	200	Naprogramování a oživení zařízení	kpl	1,00000				Vlastní
122	201	Kontrola provozu - zkušební provoz	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: M22.5		ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV) -						
		referenční typy v rámci kompatibility - dle standardu						
123	209	KU 68 HLUBOKA	ks	10,00000				Vlastní
124	210	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ, PROPOJOVACÍ	ks	10,00000				Vlastní
125	211	Krabice povrchová, propojovací	ks	5,00000				Vlastní
126	214	TRUBKA OHEBNÁ pr. 20 mm	m	90,00000				Vlastní
127	215	TRUBKA OHEBNÁ pr. 36 mm	m	20,00000				Vlastní
128	218	Datový kabel, CAT5E UTP LSOH, Dca-s1,d2,a1	m	130,00000				Vlastní
129	221	Sekání drážek a kapes, průrazy	kpl	1,00000				Vlastní
130	224	Čtečka APS mini Plus s integrovaným kontrolérem, 125 kHz (EM), plošný spoj MREM 76F-EM	ks	9,00000				Vlastní
131	225	Prevedník RS485/Eth. pro systémy APS mini (Plus) (ASPLAN)	ks	1,00000				Vlastní
132	226	Zdroj spínaný 13,8V/7+2A, prostor na AKU 18Ah (KPN-18-90SAHW)	ks	1,00000				Vlastní
133	227	Akumulátor 12V/17 Ah	ks	1,00000				Vlastní
134	228	Plastový box s DIN lištou, pro ASPLAN	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.6	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
135	229	Odchodové tlačítko	ks	1,00000				Vlastní
136	232	Koordinační činnost	h	10,00000				Vlastní
137	233	Ostatní nespecifikované práce nutné k realizaci SP	h	5,00000				Vlastní
138	236	Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby,, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací násky anod)	kpl	1,00000				Vlastní
139	237	Doprava + náklady na přepravu materiálu	kpl	1,00000				Vlastní
140	238	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000				Vlastní
141	239	Naprogramování a oživení zařízení	kpl	1,00000				Vlastní
142	240	Kontrola provozu - zkušební provoz	kpl	1,00000				Vlastní
143	241	Demontáže stávajících komponent	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: M22.6 IP Kamerový systém (CCTV)-referenční typy v rámci kompatibility - dle standardu nemocnice								
144	248	Switch PoE - 16x POE 16x 100 Mb 2x 1 Gb Combo port výkon 230 W Web-management dosah až 250, m / 10 Mb, Rackmount - např. DS-3E1318P-E	ks	1,00000				Vlastní
145	249	Univerzální neosazený patch panel velikosti 1U určený pro 24 keystoneů, pro cat. 5E	ks	1,00000				Vlastní
146	250	Keystone, cat. 5e, UTP	ks	8,00000				Vlastní
147	251	Vyvazovací panel,1U	ks	1,00000				Vlastní
148	252	Spojovací materiál	kpl	1,00000				Vlastní
149	255	DOME IP kamera - 4 Mpx reálné WDR EXIR 30 m mic. SD slot H.265+ IP66 IK10, POE, 12 VDC, objektiv: 2.8mm - např. DS-	ks	6,00000				Vlastní
150	256	MINI Bullet IP kamera - 4 Mpx EXIR 30 m WDR H.265+ IP67, POE, 12 VDC, objektiv: 2.8mm - např.: DS-2CD1043G0-I	ks	2,00000				Vlastní
151	257	Kryt pro skrytou montáž kabelů	ks	2,00000				Vlastní
152	258	IP záznamové zařízení (NVR) - 16-k do 8 Mpx 160 Mb/s H.265+ 2x HDD HDMI, VGA naplň., I/O - např.: DS-7616NI-K2	ks	1,00000				Vlastní
153	259	4TB pevný disk vhodný pro DVR, NVR, rozhraní SATA II/III	ks	2,00000				Vlastní
154	262	Koordinační činnost	h	5,00000				Vlastní
155	263	Ostatní nespecifikované práce nutné k realizaci SP	h	2,00000				Vlastní
156	266	Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby,, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací násky anod)	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.6	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
157	267	Doprava + náklady na přepravu materiálu	kpl	1,00000				Vlastní
158	268	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000				Vlastní
159	269	Naprogramování a oživení zařízení	kpl	1,00000				Vlastní
160	270	Kontrola provozu - zkušební provoz	kpl	1,00000				Vlastní
161	271	Demontáže stávajících komponent	kpl	1,00000				Vlastní
Díl: M22.7		NOSNÉ TRASY (žlaby,skupinové držáky), požární ucpávky						
162	278	Drátěný kabelový žlab 200/100 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,6m, vč. kotvícího a spojovacího materiálu	m	60,00000				Vlastní
163	281	Kabelová příchytka, povrchová	ks	1 200,00000				Vlastní
164	282	2031/ 8 Příchytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 8	ks	150,00000				Vlastní
165	283	2031/15 Příchytka OBO-GRIP PP, šedá, vel. 15	ks	50,00000				Vlastní
166	286	Zhotovení požárních ucpávek, vč. štítků	kpl	1,00000				Vlastní
167	287	Nutná dokumentace k požárním ucpávkám - DSPS, zkoušky, aj.	kpl	1,00000				Vlastní

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.8	Měření a regulace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl Oddíl 1: rozvaděče								
1	1	Rv MaR DT1 , ocelopechový skříňový 2000/1000/400, Un 230/400V, In 80A, In 20A (Z), IP 55/20	kpl	1,00000				Vlastní
Díl Oddíl 2: kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky)								
2	2	kabel CYKY-J 3 x 1,5	bm	700,00000				Vlastní
3	3	kabel CYKY-J 3 x 2,5	bm	520,00000				Vlastní
4	4	kabel CYKY-J 5 x 1,5	bm	150,00000				Vlastní
5	5	kabel CYKY-J 5 x 2,5	bm	300,00000				Vlastní
6	6	kabel CYKY-J 5 x 4	bm	510,00000				Vlastní
7	7	kabel FTP cat5e - belden 5x2x0,8	bm	310,00000				Vlastní
8	8	kabel JYSTY 2x2x0,8	bm	1 300,00000				Vlastní
9	9	kabel JYTY 2 x 1	bm	2 800,00000				Vlastní
10	10	kabel JYTY 4 x 1	bm	3 515,00000				Vlastní
11	11	kabel JYTY 7 x 1	bm	530,00000				Vlastní
12	12	krabice Abox 025	ks	39,00000				Vlastní
13	13	žlab MARS 62 / 50 vč. víka a nosného příslušenství	bm	60,00000				Vlastní
14	14	žlab MARS 125 / 50 vč. víka a nosného příslušenství	bm	40,00000				Vlastní
15	15	žlab MARS 250 / 50 vč. víka a nosného příslušenství	bm	36,00000				Vlastní
Díl Oddíl 3: periferie MaR								
16	16	detektor splodin hoření VDK-01	ks	3,00000				Vlastní
17	17	servopohon 18 Nm, 24V, 0-10V, s havarijní funkcí	ks	6,00000				Vlastní
18	18	servopohon 25Nm, 24V 0-10V	ks	2,00000				Vlastní
19	19	snímač přítomnosti a intenzity osvětlení, KNX	ks	4,00000				Vlastní
20	20	snímač teploty venkovní (Ni1000)	ks	4,00000				Vlastní
21	21	snímač vlhkosti prostorový (24V, 0-10V)	ks	6,00000				Vlastní
22	22	spínač diferenční (0-300Pa)	ks	6,00000				Vlastní
23	23	spínač diferenční (0-500Pa)	ks	7,00000				Vlastní
24	24	kabel topný samoregulační	ks	9,00000				Vlastní
25	25	spínač diferenční (0-300Pa) aktivní 24V, 0-10V	ks	3,00000				Vlastní
26	26	hydrostat do VZT potrubí	ks	3,00000				Vlastní
27	27	snímač teploty, KNX	ks	12,00000				Vlastní
28	28	snímač teploty, vlhkosti a CO2, KNX	ks	7,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.8	Měření a regulace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl Oddíl 4: řídicí systém MaR								
29	29	modul rozšiřující protokol BTL 16xDI	ks	5,00000				Vlastní
30	30	modul rozšiřující protokol BTL 6xDO	ks	8,00000				Vlastní
31	31	modul rozšiřující protokol BTL 8xUI, AO	ks	8,00000				Vlastní
32	32	panel ovládací LCD, vestavěný BACnet IP client a webový server, 15"	ks	1,00000				Vlastní
33	33	podstanice volnoprogramovatelná s komunikačním protokolem BACnet přes Ethernet/IP 350 db I/O, s, napájecím modulem a komunikačním rozšiřujícím modulem	ks	1,00000				Vlastní
34	34	router oddělovací vč. dupličního zdroje 24DC	ks	1,00000				Vlastní
35	35	modul rozhraní pro komunikaci s systémem TČ Bacnet/IP, MODBUS	ks	1,00000				Vlastní
36	36	modul rozhraní pro komunikaci Bacnet/IP, KNX	ks	1,00000				Vlastní
37	37	ventil proudový pro řízení El. ohřev ve VZT	kpl	3,00000				Vlastní
Díl Oddíl 5: SW aplikační + oživení a zkoušky								
38	38	SW aplikační vč. oživení a zkoušek, zaškolení obsluhy	db	169,00000				Vlastní
39	39	SW vizualizační	db	169,00000				Vlastní
40	40	zkoušky systému 1:1, zkušební provoz	kpl	1,00000				Vlastní
41	41	zkušební provoz	hod	40,00000				Vlastní
Díl Oddíl 6: ostatní technologie - zapojení								
42	42	modul pro řízení TČ (např. KM113) - dodávka VZT	ks	6,00000				Vlastní
43	43	ventilátor VZT - dodávka VZT	ks	7,00000				Vlastní
44	44	VZT jednotka rekuperační s vlastním ŘS - dodávka VZT	ks	1,00000				Vlastní
45	45	PK - dodávka VZT	ks	21,00000				Vlastní
46	46	regulátor průtoku vzduchu - dodávka VZT	ks	17,00000				Vlastní
47	44	El. ohřivač	ks	26,00000				Vlastní
Díl Oddíl 7: ostatní náklady								
48	45	koordinace na stavbě	kpl	1,00000				Vlastní
49	46	montážní materiál	kpl	1,00000				Vlastní
50	47	ostatní položky k řádnému dokončení díla - technické listy, protokoly o shodě, ...	kpl	1,00000				Vlastní
51	48	projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení	kpl	1,00000				Vlastní
52	49	revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby	kpl	1,00000				Vlastní
53	50	vedlejší náklady (IČ, dopravy, lešení, likvidace atd.)	kpl	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 1.4.8	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 2.2	Technické plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Vakuová stanice						
1	1	Potrubí Cu o 42x1,5	m	35,00000				Vlastní
2	2	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí o 42x1,5	ks	25,00000				Vlastní
3	3	Prořez potrubí 3%	ks	1,00000				Vlastní
4	4	Pájka Ag 45%	g	500,00000				Vlastní
5	5	Potrubí PVC o 80	m	40,00000				Vlastní
6	6	Přechodka PVC/Cu	ks	1,00000				Vlastní
7	7	Konzolový systém pro jeden plyn o 42	ks	30,00000				Vlastní
8	8	Kulový kohout DN 40, včetně šroubení	ks	17,00000				Vlastní
9	9	Vakuometr, rozsah 0-100 kPa	ks	2,00000				Vlastní
10	10	Čidlo signalizace pro vakuum	ks	2,00000				Vlastní
11	11	Lahvový uzavírací ventil	ks	4,00000				Vlastní
12	12	Olejový vývěva o výkonu 65m3	ks	3,00000				Vlastní
13	13	Duplexní filtrace o filtračním výkonu 120 m3/hod	ks	2,00000				Vlastní
14	14	Hrubá filtrace 120 m3/hod	ks	2,00000				Vlastní
15	15	Řízení vakuové stanice	ks	2,00000				Vlastní
16	16	Zásobník stlačeného vzduchu o objemu 1 000m3	ks	2,00000				Vlastní
17	17	Nádoba pro odvod kondenzátu	ks	2,00000				Vlastní
18	18	Nádoba pro zachycení nečistot	ks	2,00000				Vlastní
19	19	Elektroinstalace pro propojení stanice	ks	1,00000				Vlastní
20	20	Značení potrubí	m	35,00000				Vlastní
21	21	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	35,00000				Vlastní
22	22	Čistící plyn - dusík	m	35,00000				Vlastní
Díl: 2		Lahvová stanice oxidu uhličitého. CO2						
23	1	Potrubí Cu o 18x1	m	15,00000				Vlastní
24	2	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí o 18x1	ks	10,00000				Vlastní
25	3	Prořez potrubí 3%	ks	1,00000				Vlastní
26	4	Pájka Ag 45%	g	10,00000				Vlastní
27	5	Konzolový systém pro jeden plyn o 18	ks	4,00000				Vlastní
28	6	Značení potrubí	m	15,00000				Vlastní
29	7	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	15,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 2.2	Technické plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	8	Čistící plyn - dusík	m	15,00000				Vlastní
31	9	Hlavní a záložní zdroj: 2+2 lahve s automatickým přepínáním včetně:- sběrnice láhví s připojením, láhví, - automatického přepínání- propojení stanicecelkově musí zdroj splňovat ČSN EN 7396-1 ed 2	ks	1,00000				Vlastní
32	10	Rezervní zdroj 2 lahve přes redukční ventil včetně: - sběrnice láhví s připojením láhví - dvojitý	ks	1,00000				Vlastní
Díl: 3 Lahvová stanice oxidu uhličitého. N2O								
33	1	Potrubí Cu o 18x1	m	15,0000				Vlastní
34	2	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí o 18x1	ks	10,0000				Vlastní
35	3	Prořez potrubí 3%	ks	1,0000				Vlastní
36	4	Pájka Ag 45%	g	10,0000				Vlastní
37	5	Konzolový systém pro jeden plyn o 18	ks	4,0000				Vlastní
38	6	Značení potrubí	m	15,0000				Vlastní
39	7	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	15,0000				Vlastní
40	8	Čistící plyn - dusík	m	15,0000				Vlastní
41	9	Hlavní a záložní zdroj: 2+2 lahve s automatickým přepínáním včetně:- sběrnice láhví s připojením, láhví, - automatického přepínání- propojení stanicecelkově musí zdroj splňovat ČSN EN 7396-1 ed 2	ks	1,0000				Vlastní
42	10	Rezervní zdroj 2 lahve přes redukční ventil včetně: - sběrnice láhví s připojením láhví - dvojitý	ks	1,0000				Vlastní
Díl: 4 Plynová detekce lahvových zdrojů a provozní signalizace								
43	1	vyhodnocení plynové detekce hlavního a záložního tlakového zdroje	ks	1,0000				Vlastní
44	2	vyhodnocení plynové detekce rezervních tlakových zdrojů	ks	1,0000				Vlastní
45	3	zvuková a optická signalizace	ks	2,0000				Vlastní
46	4	čidlo překročení CO2	ks	2,0000				Vlastní
47	5	čidlo poklesu O2	ks	2,0000				Vlastní
48	6	panel vyhodnocení provozních alarmů hlavního a záložního zdroje	ks	1,0000				Vlastní
49	7	panel vyhodnocení provozních alarmů rezervních zdrojů	ks	1,0000				Vlastní
50	8	propojení plynové detekce a provozní signalizace	ks	1,0000				Vlastní
Díl: 5 Potrubní rozvod								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 2.2	Technické plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	1	Potrubí Cu o 42x1,5mm	m	3,00000				Vlastní
52	2	Potrubí Cu o 28x1,5mm	m	117,00000				Vlastní
53	3	Potrubí Cu o 22x1mm	m	160,00000				Vlastní
54	4	Potrubí Cu o 18x1 mm	m	563,00000				Vlastní
55	5	Potrubí Cu o 12x1mm	m	214,00000				Vlastní
56	6	Potrubí Cu o 8x1mm	m	111,00000				Vlastní
57	7	Prořez potrubí 3%	ks	1,00000				Vlastní
58	8	Pájka Ag 45%	g	3 500,00000				Vlastní
59	9	Chráníčka potrubí o 12	ks	11,00000				Vlastní
60	10	Chráníčka potrubí o 18	ks	43,00000				Vlastní
61	11	Chráníčka potrubí o 22	ks	10,00000				Vlastní
62	12	Chráníčka potrubí o 28	ks	11,00000				Vlastní
63	13	Chráníčka potrubí o 42	ks	1,00000				Vlastní
64	14	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí o 8x1	ks	45,00000				Vlastní
65	15	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí o 12x1	ks	95,00000				Vlastní
66	16	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí o 18x1	ks	245,00000				Vlastní
67	17	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí o 22x1	ks	74,00000				Vlastní
68	18	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí o 28x1	ks	53,00000				Vlastní
69	19	Potrubní tvarovky Cu pro potrubí o 42x1,5	ks	2,00000				Vlastní
70	20	Konzolový systém pro jeden plyn o 12	ks	14,00000				Vlastní
71	21	Konzolový systém pro jeden plyn o 18	ks	6,00000				Vlastní
72	22	Konzolový systém pro jeden plyn o 22	ks	5,00000				Vlastní
73	23	Konzolový systém pro dva plyny o 28, 28	ks	1,00000				Vlastní
74	24	Konzolový systém pro dva plyny o 12, 12, 12	ks	5,00000				Vlastní
75	25	Konzolový systém pro tři plyny o 18, 18, 18	ks	37,00000				Vlastní
76	26	Konzolový systém pro tři plyny o 18, 18, 22	ks	18,00000				Vlastní
77	27	Konzolový systém pro tři plyny o 22, 22, 28	ks	4,00000				Vlastní
78	28	Konzolový systém pro tři plyny o 28, 28, 42	ks	3,00000				Vlastní
79	29	Konzolový systém pro čtyři plyny o 12, 12, 12, 12	ks	16,00000				Vlastní
80	30	Konzolový systém pro čtyři plyny o 12, 12, 12, 18	ks	18,00000				Vlastní
81	31	Konzolový systém pro čtyři plyny o 18, 18, 18, 18	ks	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 2.2	Technické plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	32	Konzolový systém pro čtyři plyny o 18, 22, 22, 28	ks	30,00000				Vlastní
83	33	Konzolový systém pro pět plynů o 18, 18, 22, 28, 28	ks	20,00000				Vlastní
84	34	Kulový kohout DN 40, včetně šroubení	ks	1,00000				Vlastní
85	35	Kulový kohout DN 25, včetně šroubení	ks	5,00000				Vlastní
86	36	Kulový kohout DN 20, včetně šroubení	ks	3,00000				Vlastní
87	37	Kulový kohout DN 15, včetně šroubení	ks	6,00000				Vlastní
88	38	Vakuometr, rozsah 0-100 kPa	ks	2,00000				Vlastní
89	39	Manometr, měřicí rozsah 0-1 Mpa	ks	8,00000				Vlastní
90	40	Manometr, měřicí rozsah 0-1,6 Mpa		2,00000				Vlastní
91	41	Čidlo signalizace	ks	10,00000				Vlastní
92	42	Čidlo signalizace pro vakuum	ks	2,00000				Vlastní
93	43	Lahvový uzavírací ventil	ks	24,00000				Vlastní
94	44	Značení potrubí	m	1 168,00000				Vlastní
95	45	Ochranný plyn při pájení potrubí	m	1 168,00000				Vlastní
96	46	Čistící plyn - dusík	m	1 168,00000				Vlastní
97	49	Napojení na stávající rozvod, včetně odstávky	ks	2,00000				Vlastní
Díl: 6		Signalizace						
98	1	Skupinový uzávěr pro jeden plyn, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed 2	ks	1,00000				Vlastní
99	2	Skupinový uzávěr pro tři plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed 2	ks	4,00000				Vlastní
100	3	Skupinový uzávěr pro čtyři plyny, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed 2	ks	3,00000				Vlastní
101	4	Monitorovací zařízení, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed 2	ks	6,00000				Vlastní
102	5	Propojovací kabel ventilové krabice a monitorovacího zařízení klinického alamu	m	250,00000				Vlastní
Díl: 7		Ukončovací prvky						
103	1	Terminální jednotka kyslíku, instalace pod omítku	ks	11,00000				Vlastní
104	2	Terminální jednotka stlačeného vzduchu, instalace pod omítku	ks	5,00000				Vlastní
105	3	Terminální jednotka vakua, instalace pod omítku	ks	5,00000				Vlastní
106	4	Terminální jednotka oxidu dusného, instalace pod omítku	ks	5,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	6	Nemocnice Slaný
O:	1	Nemocnice Slaný
R:	D 2.2	Technické plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	5	Nástěnná lůžková rampa pro jedno lůžko (místnost 228). Osazení ukončovacího prvku viz. Výkres D.2.2-09 Detail 03	ks	2,00000				Vlastní
108	6	Nástěnná lůžková rampa pro jedno lůžko (místnost 210). Osazení ukončovacího prvku viz. Výkres D.2.2-09 Detail 04	ks	1,00000				Vlastní
109	7	Nástěnná lůžková rampa pro čtyři lůžka (místnost 214). Osazení ukončovacího prvku viz. Výkres D.2.2-09 Detail 05	ks	1,00000				Vlastní
110	8	Pevný stativ, anesteziologický (místnost č. 220). Osazení ukončovacího prvku viz. Výkres D.2.2-09 Detail 06	ks	1,00000				Vlastní
111	9	Pevný stativ, anesteziologický (místnost č. 222, 230). Osazení ukončovacího prvku viz. Výkres D.2.2-09 Detail 07	ks	2,00000				Vlastní
112	10	Dvouramenný sklopný stativ, chirurgický (místnost 222, 230). Osazení ukončovacího prvku viz. Výkres D.2.2-09 Detail 08	ks	2,00000				Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady						
113	23	Tlaková zkouška, revize, zk. dle ČSN EN 7396-1, zkoušky dle LEK	ks	1,00000				Vlastní
114	1	Tlaková zkouška, revize, zk. dle ČSN EN 7396-1 ed.2, zkoušky dle LEK	ks	1,00000				Vlastní
115	47	Tlaková zkouška, úseková	ks	25,00000				Vlastní
116	48	Tlaková zkouška, závěrečná	ks	6,00000				Vlastní
117	24	Udedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz	ks	1,00000				Vlastní
118	25	Zaškolení obsluhy	ks	1,00000				Vlastní
119	4	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000				Vlastní
120	5	Doprava, doprava materiálu, ubytování	ks	1,00000				Vlastní
Celkem								